



Функції. Частина 2



Introduction



Охріменко Дмитро МСТ



f dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561



Тема уроку

Функції. Частина 2



План уроку

- 1. Області видимості, локальні та глобальні змінні.
- 2. Ключове слово var.
- 3. Variable & Function hoisting.
- 4. Стрілкові функції та анонімні функції.
- 5. Рекурсія.
- 6. Опції зворотного виклику.
- 7. Методи роботи з масивами ES5.



Область видимості

Область видимості (scope) — частина програмного коду, у межах якого створений ідентифікатор дозволяє звернутися до прив'язаної до нього сутності.



Суворий режим

Суворий режим (strict mode) – режим виконання сценарію, який змушує розробника використовувати обмеженіший синтаксис мови, що сприяє написанню якіснішого коду через заборону проблемних конструкцій мови.

```
DevTools - file:///D:/Google%20Drive/Course%20Development/JavaScript%20Starter/...
<script>
    'use strict';
                                                                                                                   8 1
                                                  Elements
                                                            Console
                                                                    Sources
                                                                             Network
                                                                                         Performance
                                                                                                      Memory
    let x = 1;
                                                                  Default levels ▼
                                               top
    function test1() {
                                        ❷ Uncaught ReferenceError: y is not defined
                                                                                                  05-no-let-use-strict.html:15
         V = 2;
                                              at test1 (05-no-let-use-strict.html:15)
                                              at 05-no-let-use-strict.html:28
                                        >
```



Рекурсія

```
Рекурсія – виклик функції з цієї ж функції.
                                                                                                                          part 1 - 2
                                                                                                                          part 1 - 1
 function test(counter)
                                                                                                                          part 1 - 0
     counter--;
                                                                                                                          part 2 - 0
    console.log("part 1 - " + counter);
                                                              test(3)
                                                                                                                          part 2 - 1
                                                              counter--
    if (counter != 0)
                                                                                                                          part 2 - 2
                                                              part 1-2
        test(counter);
                                                                                          test(2)
                                                              If(...) test(2)
                                                              part 2 - 2
    console.log("part 2 - " + counter);
                                                                                          counter--
                                                                                          part 1 – 1
 test(3);
                                                                                          If(...) test(1)
                                                                                                                       test(1)
 <script>
                                                                                          part 2 - 1
    function showALlFiles(folderName)
                                                                                                                       counter--
        let folders = getFolders(folderName);
                                                                                                                       part 1-0
        for(let i = 0; i < folders.length; i++)</pre>
           showALlFiles(folders[i]);
                                                                                                                       part 2 - 0
        printFileNames(folderName);
```



</script>

Дякую за увагу! До нових зустрічей!



Охріменко Дмитро МСТ



MCID: 9210561



Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення















