

Riepilogo tecnico — Integrazione scheda "Analisi per età" (Conto Annuale)

1. Cosa è stato fatto (in breve)

Collegata la scheda **Conto Annuale** → **Analisi per età** al DB reale progetto-gru, **sostituendo i dati demo con le chiamate RPC reali** e **unificando i filtri** in un'unica barra a "pill" in alto, a cascata. Sezioni non richieste disattivate.

2. Architettura d'integrazione

- Il backend espone **funzioni RPC** `fa_ca_*` (dati già calcolati) + il dizionario filtri `mv_filtri`. **Nessuna tabella `dw_*`** (le viste `dw_*` create in precedenza NON servono a questo DB; restano come documentazione).
- Nuovo **service layer** dedicato:
- `src/services/ca/analisiEtaService.ts` — 6 RPC + builder che **omette i parametri vuoti** (una stringa vuota su PostgREST azzererebbe il risultato) e gestisce la regola `p_genere`.
- `src/services/ca/filtriService.ts` — legge `mv_filtri` (cascata Comparto→Macro→Categoria).
- `src/integrations/supabase/untyped.ts` — client isolato per RPC/`mv_filtri` (fuori dai tipi generati).
- `src/hooks/useAnalisiEta.ts` — hook React Query per le 6 chiamate.
- Filtri unificati**: riscritto `src/components/dashboard/FilterPills.tsx` per essere **data-driven da `mv_filtri`** con cascata; rimossa la barra `GlobalFilterBar` (riga "FILTRI" duplicata) da `src/pages/Index.tsx` e la filter-bar interna alla scheda. Resta **una sola riga di pill**: Macrocategoria · Categoria · Genere · Anno · Comparto · Regione.
- Scheda ricablata: `src/components/dashboard/AnalisiEtaContent.tsx` legge i filtri globali (`FilterContext`) e alimenta 5 KPI, piramide, evoluzione (toggle U/D/T), benchmark (Comparto/Regione), tabella genere/fascia.

3. Mappatura chiamata → dati (campi REALI, verificati live)

Componente	RPC	Campi output reali
Personale in servizio	<code>fa_ca_personale_servizio</code>	<code>personale</code> , <code>personale_var_prec_pct</code> , <code>personale_min_storico</code> , <code>personale_max_storico</code>
Età media / Over55 / Under35	<code>fa_ca_eta</code>	<code>eta_media</code> , <code>eta_var_prec</code> , <code>eta_cluster</code> , <code>eta_pa</code> , <code>over_55(+_var_prec_pp,_cluster,_gap_pp)</code> , <code>under_35(...)</code>
Anzianità media	<code>fa_ca_anzianita_media</code>	<code>anzianita_media</code> , <code>anzianita_var_prec</code> , <code>anzianita_cluster</code> , <code>anzianita_pa</code>
Piramide + Tabella	<code>fa_ca_eta_fasce_genere</code>	<code>ordine</code> , <code>fascia_eta</code> , <code>uomini</code> , <code>uomini_grafico</code> , <code>donne</code> , <code>tutti</code> , <code>donne_pct</code> , <code>donne_pa_pct</code> , <code>delta_pa_pp</code>
Evoluzione	<code>fa_ca_eta_evoluzione</code>	<code>anno</code> , <code>eta_selezione</code> , <code>eta_cluster</code> , <code>eta_pa</code>
Benchmark	<code>fa_ca_eta_benchmark</code>	<code>gruppo_codice</code> , <code>gruppo_descrizione</code> , <code>personale</code> , <code>eta_gruppo</code> , <code>eta_selezione</code>

Parametri (omessi se vuoti): p_anno, p_istituzione, p_codice_fiscale, p_comparto, p_macrocategoria, p_categoria, p_regione, p_genere(T→omesso), p_dimensione(comparto/regione). Cascata via mv_filtri: comparto→ chiave_padre='comparto:<cod>'; categoria→ chiave della macro. Regione: codice = nome (es. LAZIO).

4. Test eseguiti sulle query fornite (esiti reali 2023)

Chiamata	Esito
fa_ca_personale_servizio (PA)	200 · 3.327.854 (+1,7%; min 3.180.719 / max 3.388.794)
fa_ca_eta (PA)	200 · età 48,9 · over55 36,0% · under35 15,3%
fa_ca_anzianita_media (PA)	200 · 16,3 aa
fa_ca_eta_fasce_genere (PA)	200 · 7 fasce (≤25...>60 + Tutti)
fa_ca_eta_evoluzione (PA)	200 · serie 2012–2023
fa_ca_eta_benchmark comparto/regione	200 · 6 comparti / regioni
fa_ca_eta p_comparto=FL	200 · età 51,8 · over55 45,6%
fa_ca_eta FL + p_macrocategoria=NF (dirigenti)	200 · età 56,3 · over55 62,6%
fa_ca_eta p_regione=LAZIO	200 · età 48,9 (over55 36,6%)
fa_ca_eta_evoluzione p_genere=D	200 · serie donne
fa_ca_eta p_istituzione=C6144 (Roma)	200 · età 53,1 · over55 47,4%

5. Bug trovati grazie ai test (e corretti)

I nomi dei campi di 3 RPC differivano dall'ipotesi iniziale (Excel), causando **grafici vuoti**: - fa_ca_personale_servizio: personale_var_prec_pct/_min_storico/_max_storico (non var_pct_prec/min/max) → card Personale mostrava "Min/Max 0". - fa_ca_eta_evoluzione: eta_selezione/eta_cluster/eta_pa (non valore_*) → grafico Evoluzione **vuoto**. - fa_ca_eta_benchmark: gruppo_descrizione/eta_gruppo/eta_selezione (non etichetta/valore_*) → Benchmark **vuoto**. Tutti allineati ai nomi reali e verificati a schermo.

6. Sezioni disattivate (indicazione committente)

- Menu: **InPA, Minerva, Syllabus, Lavoro Pubblico** rimossi.
- **Vista Sintetica**: pillar **D1** e **D3** nascosti.
- Benchmark: toggle **"Tipo amm."** eliminato.

7. Ambiente

- .env: credenziali reali (Supabase api-cr.progetto-gru.it + Keycloak realm gru).
- .env.local (gitignored): disabilita Keycloak in locale per demo con login mock. In produzione Keycloak resta attivo. Nessuna scrittura sul Supabase (solo letture).

8. Prossimi passi

- Selettore **ente** (p_istituzione/p_codice_fiscale da mv_filtri) o da profilo Keycloak (CF).
- Migrazione stesse modalità per le prossime schede (Assunzioni, Cessazioni, ...).
- Rimozione componenti demo non più usati (KpiStrip/PyramidChart/EtaLineChart/BenchmarkDotPlot/GenereTable).