

פרויקט: Restaurant Orders API

עליכם לבנות שרת לניהול הזמנות במסעדה.

הנתונים יישמרו בקובץ **JSON**.

Endpoints

יצירת הזמנה

POST /orders

יוצר הזמנה חדשה ושומר אותה בקובץ.

קבלת כל ההזמנות

GET /orders

מחזיר את כל ההזמנות.

יש לתמוך בסינון באמצעות Query Params.

דוגמאות:

GET /orders?status=NEW

GET /orders?customer=David

GET /orders?table=5

GET /orders?status=READY&table=5

קבלת הזמנה לפי מזהה

GET /orders/:id

מחזיר הזמנה לפי מזהה.

עדכון הזמנה

PUT /orders/:id

מעדכן את כל פרטי ההזמנה.

מחיקת הזמנה

DELETE /orders/:id

מוחק הזמנה.

עדכון סטטוס הזמנה

PATCH /orders/:id/status

מעדכן את סטטוס ההזמנה בלבד.

יש לאפשר את המעברים הבאים בלבד:

NEW → PREPARING

PREPARING → READY

READY → DELIVERED

NEW → CANCELLED

PREPARING → CANCELLED

כל מעבר אחר יוחזר כשגיאה.

Middleware

יש לממש לפחות את ה־Middleware הבאים:

- Logger Middleware
- Validation Middleware
- Check ID Middleware

Error Handling

יש לממש Error Handler מרכזי.

יש לטפל לפחות במקרים הבאים:

- Order not found
- Invalid ID
- Missing required fields
- Invalid status
- Invalid status transition
- File read/write error
- Route not found
- Internal server error

Status Codes

200 OK

201 Created

400 Bad Request

404 Not Found

500 Internal Server Error

ארכיטקטורה

האחריות היא עליכם אתם צריכים לבנות את זה בצורה הגיונית ונכונה לפי מה שלמדתם איך מחלקים.

בדיקות חובה

- יצירת הזמנה
- קבלת כל ההזמנות
- סינון באמצעות Query Params
- קבלת הזמנה לפי ID
- עדכון הזמנה
- עדכון סטטוס
- מחיקת הזמנה
- ID לא קיים
- נתונים חסרים
- מעבר סטטוס לא חוקי
- Route שלא קיים
- בדיקה שהקובץ מתעדכן לאחר כל פעולה