Criando um banco SQLite chamado **escola** no DBeaver

Por enquanto, apenas uma tabela chamada **aluno**.

1. Abrir o DBeaver

Abra o **DBeaver** normalmente.

Na tela inicial, procure a opção **Nova Conexão** / **New Database Connection**. Você também pode usar o ícone de tomada com um +, geralmente localizado na parte superior.

2. Escolher SQLite

Na lista de bancos de dados:

1. Pesquise por **SQLite**.
2. Selecione **SQLite**.
3. Clique em **Next / Próximo**.

Se o DBeaver pedir para baixar o driver do SQLite, pode clicar em **Download**.

O driver é o que permite ao DBeaver se comunicar com o banco.

3. Criar o banco escola

SQLite funciona de uma maneira um pouco diferente de MySQL ou PostgreSQL: o banco de dados fica armazenado em **um arquivo**.

Na configuração da conexão, haverá um campo semelhante a:

Path / Caminho

Clique em **Browse / Procurar** e escolha onde deseja salvar o banco.

Por exemplo:

Documentos/escola.db

O nome do nosso banco será:

escola

E o arquivo pode ser:

escola.db

A extensão .db não é obrigatória para o SQLite, mas ajuda a identificar que aquele arquivo é um banco de dados.

Depois disso, clique em:

Test Connection

Se aparecer uma mensagem indicando que a conexão foi realizada com sucesso, clique em:

Finish / Concluir

4. Abrir o banco

No lado esquerdo do DBeaver, no **Database Navigator**, deverá aparecer a conexão que você acabou de criar.

Algo parecido com:

escola

Expanda a conexão clicando na seta ao lado dela.

Você verá algumas categorias, incluindo algo parecido com:

Tables

Views

Indexes

Ainda não teremos nenhuma tabela criada.

5. Abrir o editor SQL

Clique com o botão direito sobre a conexão **escola**.

Escolha:

SQL Editor

→ New SQL Script

Será aberta uma área onde podemos escrever comandos SQL.

6. Criar a tabela aluno

Vamos começar com uma tabela bem simples.

Digite:

```
CREATE TABLE aluno (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL,
    idade INTEGER,
    email TEXT
);
```

Agora execute o comando.

No DBeaver, normalmente você pode usar:

Ctrl + Enter

ou clicar no botão de **Executar SQL**, geralmente representado por um triângulo ▶.

7. Entendendo o comando

Criamos a tabela:

aluno

Ela possui quatro campos:

Campo	Tipo	Função
id	INTEGER	Identificador do aluno
nome	TEXT	Nome do aluno
idade	INTEGER	Idade do aluno
email	TEXT	E-mail do aluno

A linha:

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT

significa que o id será o identificador único de cada aluno.

Por exemplo:

1

2

3

4

5

O SQLite poderá gerar esses números automaticamente.

Já:

nome TEXT NOT NULL

significa que o nome é obrigatório.

NOT NULL quer dizer:

esse campo não pode ficar vazio.

8. Verificar se a tabela foi criada

No painel esquerdo do DBeaver, procure:

escola

└── Tables

Clique com o botão direito sobre **Tables** e escolha:

Refresh

ou pressione:

F5

Agora deverá aparecer:

Tables

└── aluno

Expanda a tabela e você deverá encontrar as colunas:

id

nome

idade

email

9. Conferir usando SQL

Também podemos pedir ao SQLite para mostrar a estrutura da tabela.

Execute:

PRAGMA table_info(aluno);

O resultado deverá mostrar informações sobre:

id

nome

idade

email

Resultado até aqui

Neste momento temos:

Banco: escola

Tabela: aluno

aluno

---

id INTEGER

nome TEXT

idade INTEGER

email TEXT

O script completo usado até agora é somente este:

```
CREATE TABLE aluno (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL,
    idade INTEGER,
    email TEXT
);
```

No próximo passo natural, podemos aprender **como inserir os primeiros alunos na tabela usando INSERT INTO**, e depois consultar os dados com SELECT, mantendo tudo bem didático e avançando um comando por vez.