האוניברסיטה הפתוחה &

20465 **מעבדה בתכנות מערכות** חוברת הקורס – אביב 2023ב

כתבה: מיכל אבימור

מרץ 2023 – סמסטר אביב – תשפייג

מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס: 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה: פרויקט גמר

מספר השאלות: 1 נקודות (חובה) מספר השאלות: 1 מספר השאלות: (

סמסטר : 2023a מועד אחרון להגשה : 11.08.2023

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני באישור המנחה בלבד

הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

אחת המטרות העיקריות של הקורס "20465 - מעבדה בתכנות מערכות" היא לאפשר ללומדים בקורס להתנסות בכתיבת פרויקט תוכנה גדול, אשר יחקה את פעולתה של אחת מתוכניות המערכת השכיחות.

עליכם לכתוב תוכנת אסמבלר, עבור שפת אסמבלי שתוגדר בהמשד. הפרויקט ייכתב בשפת C.

עליכם להגיש את הפריטים הבאים:

- 1. קבצי המקור של התוכנית שכתבתם (קבצים בעלי סיומת c. או h.).
 - ... קובץ הרצה (מקומפל ומקושר) עבור מערכת אובונטו.
- .-Wall -ansi -pedantic : הקימפול חייב להיות עם הקומפיילר makefile ... יש לנפות את כל ההודעות שמוציא הקומפיילר, כך שהתוכנית תתקמפל ללא כל הערות או אזהרות.
 - 4. דוגמאות הרצה (קלט ופלט):
 - א. קבצי קלט בשפת אסמבלי, <u>וקבצי הפלט</u> שנוצרו מהפעלת האסמבלר על קבצי קלט אלה. יש להדגים שימוש במגוון הפעולות וטיפוסי הנתונים של שפת האסמבלי.
- ב. קבצי קלט בשפת אסמבלי המדגימים מגוון רחב של סוגי שגיאות אסמבלי (ולכן לא נוצרים קבצי פלט), <u>ותדפיסי המסד</u> המראים את הודעות השגיאה שמוציא האסמבלר.

בשל גודל הפרויקט, עליכם לחלק את התוכנית למספר קבצי מקור, לפי משימות. יש להקפיד שקוד המקור של התוכנית יעמוד בקריטריונים של בהירות, קריאות וכתיבה נאה ומובנית.

נזכיר מספר היבטים חשובים של כתיבת קוד טוב:

- הפשטה של מבני הנתונים: רצוי (ככל האפשר) להפריד בין <u>הגישה</u> למבני הנתונים לבין <u>המימוש</u> של מבני הנתונים. כך, למשל, בעת כתיבת פונקציות לטיפול בטבלה, אין זה מעניינם של המשתמשים בפונקציות אלה, האם הטבלה ממומשת באמצעות מערך או באמצעות רשימה מקושרת.
 - 2. קריאות הקוד: יש להשתמש בשמות משמעותיים למשתנים ופונקציות. יש לערוך את הקוד באופן מסודר: הזחות עקביות, שורות ריקות להפרדה בין קטעי קוד, וכדי.
 - 3. תיעוד: יש להכניס בקבצי המקור תיעוד תמציתי וברור, שיסביר את תפקידה של כל פונקציה (באמצעות הערות כותרת לכל פונקציה). כמו כן יש להסביר את תפקידם של משתנים חשובים. כמו כן, יש להכניס הערות ברמת פירוט טובה בכל הקוד.

<u>הערה</u>: תוכנית ייעובדתיי, דהיינו תוכנית שמבצעת את כל הדרוש ממנה, אינה לכשעצמה ערובה לציון גבוה. כדי לקבל ציון גבוה, על התוכנית לעמוד בקריטריונים של כתיבה ותיעוד ברמה טובה, כמתואר לעיל, אשר משקלם המשותף מגיע עד לכ- 40% ממשקל הפרויקט.

מותר להשתמש בפרויקט בכל מגוון הספריות הסטנדרטיות של שפת C, אבל אין להשתמש בספריות חיצוניות אחרות.

מומלץ לעבוד בזוגות. אין לעבוד בצוותים גדולים יותר. פרויקט שיוגש על ידי שלשה או יותר, לא ייבדק ולא יקבל ציון. חובה שסטודנטים, הבוחרים להגיש יחד את הפרויקט, יהיו שייכים לאותה קבוצת הנחיה. הציון יהיה זהה לשני הסטודנטים.

מומלץ לקרוא את הגדרת הפרויקט פעם ראשונה ברצף, לקבלת תמונה כללית לגבי הנדרש, ורק לאחר מכן לקרוא שוב בצורה מעמיקה יותר.

רקע כללי ומטרת הפרויקט

כידוע, קיימות שפות תכנות רבות, ומספר גדול של תוכניות, הכתובות בשפות שונות, עשויות לרוץ באותו מחשב עצמו. כיצד "מכיר" המחשב כל כך הרבה שפות? התשובה פשוטה: המחשב מכיר למעשה שפה אחת בלבד: הוראות ונתונים הכתובים בקוד בינארי. קוד זה מאוחסן בגוש בזיכרון, ונראה כמו רצף של ספרות בינאריות. יחידת העיבוד המרכזית - היע"מ (CPU) - יודעת לפרק את הרצף הזה לקטעים קטנים בעלי משמעות: הוראות, מענים ונתונים.

למעשה, זיכרון המחשב כולו הוא אוסף של סיביות, שנוהגים לראותן כמקובצות ליחידות בעלות אורך קבוע (בתים, מילים). לא ניתן להבחין, בעין שאינה מיומנת, בהבדל פיסי כלשהו בין אותו חלק בזיכרון שבו נמצאת תוכנית לבין שאר הזיכרון.

יחידת העיבוד המרכזית (היעיימ) יכולה לבצע מגוון פעולות פשוטות, הנקראות **הוראות מכונה**, ולשם כך היא משתמשת ברגיסטרים (registers - אוגרים) הקיימים בתוך היעיימ, ובזיכרון המחשב.

<u>דוגמאות:</u> העברת מספר מתא בזיכרון לרגיסטר ביעיימ או בחזרה, הוספת 1 למספר הנמצא ברגיסטר, בדיקה האם מספר המאוחסן ברגיסטר שווה לאפס, חיבור וחיסור בין שני רגיסטרים, וכדי.

הוראות המכונה ושילובים שלהן הן המרכיבות תוכנית כפי שהיא טעונה לזיכרון בזמן ריצתה. כל תוכנית מקור (התוכנית כפי שנכתבה בידי המתכנת), תתורגם בסופו של דבר באמצעות תוכנה מיוחדת לצורה סופית זו.

היע"מ יודע לבצע קוד שנמצא בפורמט של שפת מכונה. זהו רצף של ביטים, המהווים קידוד בינארי של סדרת הוראות המכונה המרכיבות את התוכנית. קוד כזה אינו קריא למשתמש, ולכן בינארי של סדרת הוראות המכונה המרכיבות את התוכנית. שפת אסמבלי (assembly language) היא שפת תכנות מאפשרת לייצג את הוראות המכונה בצורה סימבולית קלה ונוחה יותר לשימוש. כמובן שיש צורך לתרגם את הייצוג הסימבולי לקוד בשפת מכונה, כדי שהתוכנית תוכל לרוץ במחשב. תרגום זה נעשה באמצעות כלי שנקרא אסמבלר (assembler).

כידוע, לכל שפת תכנות עילית יש מהדר (compiler) , או מפרש (interpreter), המתרגם תוכניות מקור לשפת מכונה. האסמבלר משמש בתפקיד דומה עבור שפת אסמבלי.

לכל מודל של יעיימ (כלומר לכל אירגון של מחשב) יש שפת מכונה יעודית משלו, ובהתאם גם שפת אסמבלי יעודית משלו. לפיכך, גם האסמבלר (כלי התרגום) הוא יעודי ושונה לכל יעיימ.

תפקידו של האסמבלר הוא לבנות קובץ המכיל קוד מכונה, מקובץ נתון של תוכנית הכתובה בשפת אסמבלי. זהו השלב הראשון במסלול אותו עוברת התוכנית, עד לקבלת קוד המוכן לריצה על חומרת המחשב. השלבים הבאים הם קישור (linkage) וטעינה (loading), אך בהם לא נעסוק בממ״ן זה.

המשימה בפרויקט זה היא לכתוב אסמבלר (כלומר תוכנית המתרגמת לשפת מכונה), עבור שפת אסמבלי שנגדיר כאן במיוחד לצורך הפרויקט. <u>לתשומת לב</u>: בהסברים הכלליים על אופן עבודת תוכנת האסמבלר, תהיה מדי פעם התייחסות גם לעבודת שלבי הקישור והטעינה. התייחסויות אלה נועדו על מנת לאפשר לכם להבין את המשך תהליך העיבוד של הפלט של תוכנת האסמבלר. אין לטעות: עליכם לכתוב את תוכנית האסמבלר בלבד. **אין** לכתוב את תוכניות הקישור והטעינה!!!

המחשב הדמיוני ושפת האסמבלי

נגדיר עתה את שפת האסמבלי ואת מודל המחשב הדמיוני, עבור פרויקט זה.

הערה: תאור מודל המחשב להלן הוא חלקי בלבד, ככל שנחוץ לביצוע המשימות בפרויקט.

<u>ייחומרהיי:</u>

המחשב בפרויקט מורכב ממעבד CPU (יעיימ - יחידת עיבוד מרכזית), אוגרים (רגיסטרים) וזיכרון RAM. חלק מהזיכרון משמש גם כמחסנית (stack). גודלה של מילת זיכרון במחשב הוא 12 סיביות.

למעבד 8 רגיסטרים כלליים, בשמות: r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7. גודלו של כל רגיסטר הוא 12 סיביות. הסיבית הכי פחות משמעותית תצוין כסיבית מסי 0, והסיבית המשמעותית ביותר כמסי 11. שמות הרגיסטרים נכתבים תמיד עם אות r' קטנה.

כמו כן יש במעבד רגיסטר בשם PSW), המכיל מספר דגלים המאפיינים את מצב הפעילות במעבד בכל רגע נתון. ראו בהמשך, בתיאור הוראות המכונה, הסברים, לגבי השימוש בדגלים אלו.

גודל הזיכרון הוא 1024 תאים, בכתובות 0-1023 (בבסיס עשרוני), וכל תא הוא בגודל של 12 סיביות. לתא בזיכרון נקרא גם בשם "מילה". הסיביות בכל מילה ממוספרות כמו ברגיסטר.

מחשב זה עובד רק עם מספרים שלמים חיוביים ושליליים, אין תמיכה במספרים ממשייים. האריתמטיקה נעשית בשיטת המשלים ל-2 (2's complement). כמו כן יש תמיכה בתווים (characters), המיוצגים בקוד ascii.

מבנה הוראת המכונה:

כל הוראת מכונה מקודדת למספר מילות זיכרון, החל ממילה אחת ועד למקסימום שלוש מילים, בהתאם לשיטות המיעון בהן נעשה שימוש (ראו בהמשך). בכל סוגי ההוראות, המבנה של המילה הראשונה זהה. מבנה המילה הראשונה בהוראה הוא כדלהלן:

11	9	8	5	4	2	1	0
רנד מקור	מיעון אונ	opc	ode	רנד יעד	מיעון אוו	A,I	R,E

סיביות 5-8 במילה הראשונה של ההוראה מהוות את קוד הפעולה (opcode). כל opcode מיוצג בשפת אסמבלי על ידי יישם פעולהיי. בשפה שלנו יש 16 קודי פעולה והם:

קוד הפעולה	שם הפעולה
בבסיס דצימלי (10)	
0	mov
1	cmp
2	add
3	sub
4	not
5	clr
6	lea
7	inc
8	dec
9	jmp
10	bne
11	red
12	prn
13	jsr
14	rts
15	stop

שמות הפעולות נכתבים תמיד באותיות קטנות. פרוט המשמעות של הפעולות יבוא בהמשך.

סיביות 1-0 (A,R,E)

סיביות אלה מציינות את סוג הקידוד, האם הוא מוחלט (Absolute) , חיצוני (External) או מצריך מיקום מחדש (Relocatable)

ערך של 00 משמעו שהקידוד הוא מוחלט. ערך של 01 משמעו שהקידוד הוא חיצוני.

ערך של 10 משמעו שהקידוד מצריך מיקום מחדש.

סיביות אלה מתווספות רק לקידודים של הוראות (לא של נתונים), והן מתווספות גם לכל המילים הנוספות שיש לקידודים אלה.

ראו הסבר נוסף על סיביות אלה בהמשך.

שיטת המיעון של אופרנד היעד (destination operand). **סיביות 2-4** מקודדות את מספרה של שיטת המיעון של אופרנד היעד

סיביות 11-9 מקודדות את מספרה של שיטת המיעון של אופרנד המקור (source operand).

בשפה שלנו קיימות שלוש שיטות מיעון, שמסומנות במספרים 1, 3, 5.

השימוש בשיטות מיעון מצריך קידוד של מילות-מידע נוספות בקוד המכונה של ההוראה. אם בפקודה יש אופרנד אחד, תהיה מילת מידע אחת נוספת. אם בפקודה יש שני אופרנדים, ייתכנו שתי מילות-מידע נוספות, או מילת-מידע אחת המשותפת לשני האופרנדים, תלוי בשיטות המיעון בהן נעשה שימוש (ראו מפרט בהמשך). כאשר בקידוד הפקודה יש שתי מילות-מידע נוספות, אזי מילת-המידע הראשונה מתייחסת לאופרנד המקור, והשניה מתייחסת לאופרנד היעד.

בכל מילת-מידע נוספת, סיביות 0-1 הן השדה A,R,E

להלן תיאור של שיטות המיעון במכונה שלנו:

דוגמה	אופן הכתיבה	תוכן המילים הנוספות	שיטת מיעון	קוד
mov -103,@r2 בדוגמה זו האופרנד הראשון של הפקודה	האופרנד הוא מספר שלם בבסיס עשרוני	מילת-מידע נוספת של ההוראה מכילה את האופרנד עצמו, שהוא מספר המיוצג ב- 10 סיביות, אליהן מתווספות זוג סיביות של השדה	מיעון מידי	1
וון אשון של הבקודה נתון בשיטת מיעון מיידי. ההוראה כותבת את הערך 103- אל אוגר r2		.A,R,E		
נתונה למשל ההגדרה: x: .data 23 אפשר לכתוב הוראה: dec x	האופרנד הוא <u>תווית</u> שכבר הוצהרה או שתוצהר בהמשך הקובץ. ההצהרה נעשית על ידי כתיבת תווית בתחילת הנחיית 'data'.	מילת-מידע נוספת של ההוראה מכילה כתובת של מילה בזיכרון. מילה זו בזיכרון היא האופרנד. המען מיוצג ב- 10 סיביות אליהן מתווספות זוג סיביות של השדה A,R,E.	מיעון ישיר	3
בדוגמה זו, ההוראה מקטינה ב-1 את תוכן המילה שבכתובת x בזיכרון (היימשתנהיי x).	'string', או בתחילת. הוראה של התוכנית, או באמצעות אופרנד של הנחיית 'extern'.			
mov @r1,@r2 בדוגמה זו, ההוראה מעתיקה את תוכן אוגר r1 אל אוגר 2. בדוגמה זו שני בדוגמה זו שני האופרנדים הם אוגרים, אשר יקודדו למילת-	האופרנד הוא שם של אוגר. שם האוגר ייכתב כאשר לפניו יופיע התו @	האופרנד הוא אוגר. אם האוגר משמש כאופרנד יעד, מילת-מידע נוספת של הפקודה תקודד בחמש הסיביות 2-6 את מספרו של האוגר. ואילו אם האוגר משמש כאופרנד מקור, מספר האוגר יקודד בחמש הסיביות 7-11 של מילת-המידע. אם בפקודה יש שני אופרנדים, ושניהם אוגרים, הם יחלקו מילת- מידע אחת משותפת, כאשר	מיעון אוגר ישיר	5
משותפת.		הסיביות 2-6 הן עבור אוגר היעד, והסיביות 7-11 עבור אוגר המקור. בכל מילה נוספת מתווספות זוג סיביות של השדה A,R,E. סיביות שאינן בשימוש יכילו 0.		

<u>הערה:</u> מותר להתייחס לתווית עוד לפני שמצהירים עליה, בתנאי שהיא אכן מוצהרת במקום כלשהו בקובץ.

מפרט הוראות המכונה:

בתיאור הוראות המכונה נשתמש במונח PC (קיצור של "Program Counter"). זהו רגיסטר פנימי של המעבד (<u>לא</u> רגיסטר כללי), שמכיל בכל רגע נתון את כתובת הזיכרון בה נמצאת **ההוראה הנוכחית שמתבצעת** (הכוונה תמיד לכתובת המילה הראשונה של ההוראה).

הוראות המכונה מתחלקות לשלוש קבוצות, לפי מספר האופרנדים הנדרשים לפעולה.

קבוצת ההוראות הראשונה:

אלו הן הוראות המקבלות שני אופרנדים.

הסבר הדוגמה	דוגמה	הפעולה המתבצעת	הוראה
העתק את תוכן המשתנה	mov A,@r1	מבצעת העתקה של האופרנד	mov
A המילה שבכתובת A	·	הראשון, אופרנד המקור	
.rl בזכרון) אל רגיסטר		(source) אל האופרנד השני,	
ŕ		(destination) אופרנד היעד	
		(בהתאם לשיטת המיעון).	
אם תוכן המשתנה A זהה	cmp A, @r1	מבצעת ייהשוואהיי בין שני	cmp
אזי r1 אזי		האופרנדים שלה. אופן	
דגל האפס, Z, ברגיסטר		ההשוואה: תוכן אופרנד היעד	
הסטטוס (PSW) יודלק,		(השני) מופחת מתוכן אופרנד המקור (הראשון), ללא שמירת	
אחרת הדגל יאופס.		תוצאת החיסור. פעולת	
		החיסור מעדכנת דגל בשם Z	
		(יידגל האפסיי) ברגיסטר	
		הסטטוס(PSW).	
רגיסטר r0 מקבל את	add A,@r0	אופרנד היעד (השני) מקבל את	add
תוצאת החיבור של תוכן	,	תוצאת החיבור של אופרנד	
המשתנה A ותוכנו הנוכחי		המקור (הראשון) והיעד (השני).	
${ m r}0$ של רגיסטר			
רגיסטר r1 מקבל את	sub 3,@r1	אופרנד היעד (השני) מקבל את	sub
תוצאת החיסור של הערך	·	תוצאת החיסור של אופרנד	
3 מתוכנו הנוכחי של		המקור (הראשון) מאופרנד	
.rl הרגיסטר		היעד (השני)	
המען שמייצגת התווית	lea HELLO, @r1	lea הוא קיצור (ראשי תיבות)	lea
מוצב לרגיסטר HELLO		.load effective address :של	
.r1		פעולה זו מציבה את המען	
		בזיכרון המיוצג על ידי התווית	
		שבאופרנד הראשון (המקור),	
		אל אופרנד היעד (האופרנד	
		השני).	

קבוצת ההוראות השניה:

הוראות הדורשות אופרנד אחד בלבד. במקרה זה זוג הסיביות 9-11 במילה הראשונה של קידוד ההוראה הן חסרות משמעות, מכיוון שאין אופרנד מקור (אופרנד ראשון) אלא רק אופרנד יעד (שני). לפיכך הסיביות 9-11 יכילו תמיד 0.

החוראות השייכות לקבוצה זו הן:

not, clr, inc, dec, jmp, bne, red, prn, jsr

הסבר דוגמה	דוגמה	הפעולה המתבצעת	הוראה
r2 ← not r2	not @r2	היפוך ערכי הסיביות באופרנד (כל	not
		סיבית שערכה 0 תהפוך ל-1	
		ולהיפך: 1 ל-0).	
r2 ← 0	clr @r2	איפוס תוכן האופרנד.	clr
r2 ← r2 + 1	inc @r2	הגדלת תוכן האופרנד באחד.	inc
C ← C − 1	dec C	הקטנת תוכן האופרנד באחד.	dec

הסבר דוגמה	דוגמה	הפעולה המתבצעת	הוראה
PC ← LINE מצביע התכנית מקבל	jmp LINE	קפיצה (הסתעפות) בלתי מותנית אל ההוראה שנמצאת במען המיוצג על ידי האופרנד. כלומר,	jmp
את המען המיוצג על ידי התווית LINE, ולפיכך הפקודה הבאה שתתבצע תהיה במען זה.		בעת ביצוע ההוראה, מצביע התוכנית (PC) יקבל את ערך אופרנד היעד.	
אם ערך הדגל Z ברגיסטר הסטטוס ברגיסטר הינו (PSW) הינו (PSW) PC ← LINE	bne LINE	bne הוא קיצור (ראשי תיבות) של branch if not equal (to zero) זוהי הוראת הסתעפות מותנית. זוהי הוראת הסתנית (PC) יקבל את ערך אופרנד היעד אם ערכו של הדגל Z באוגר הסטטוס (PSW) הינו 0. כזכור, ערך הדגל Z נקבע בהוראת cmp.	bne
קוד ה-ascii של התו הנקרא מהקלט הסטנדרטי ייכנס לאוגרrl.	red @r1	קריאה של תו מהקלט הסטנדרטי (stdin) אל האופרנד.	red
ascii-התו אשר קוד ה שלו נמצא באוגר יודפס לפלט הסטנדרטי.	prn @r1	הדפסת התו הנמצא באופרנד, אל הפלט הסטנדרטי (stdout).	prn
push(PC) PC ← FUNC	jsr FUNC	קריאה לשגרה (סברוטינה), מצביע התוכנית (PC) הנוכחי נדחף לתוך המחסנית שבזכרון המחשב, והאופרנד מוכנס ל-PC.	jsr

קבוצת ההוראות השלישית:

אלו הן הוראות ללא אופרנדים. קידוד ההוראה מורכב ממילה אחת בלבד. השדות של אופרנד המקור ושל אופרנד היעד במילה הראשונה של ההוראה אינם בשימוש, ולפיכך יהיו מאופסים.

.rts, stop : ההוראות השייכות לקבוצה זו הן

הסבר דוגמה	דוגמה	הפעולה המתבצעת	הוראה
PC ← pop()	rts	חזרה משיגרה. הערך בראש המחסנית של זמן-ריצה מוצא מן המחסנית ומוכנס אל מצביע התוכנית (PC).	rts
התכנית עוצרת	stop	עצירת ריצת התוכנית.	stop

מבנה תכנית בשפת אסמבלי:

תכנית בשפת אסמבלי בנויה <u>ממקרואים</u> <u>וממשפטים</u> (statements).

: מקרואים

מקרואים הם קטעי קוד הכוללים בתוכם משפטים. בתוכנית ניתן להגדיר מקרו ולהשתמש בו במקומות שונים בתוכנית. השימוש במקרו ממקום מסוים בתוכנית יגרום לפרישת המקרו לאותו מקום.

(m1 המקרו נעשית באופן הבא: (בדוגמה שם המקרו הוא

<u>התוכנית לאחר פרישת המקרו היא התוכנית שהאסמבלר אמור לתרגם.</u>

הנחיות לגבי מאקרו:

- אין במערכת הגדרות מאקרו מקוננות.
- שם של הוראה או הנחיה לא יכול להיות שם של מאקרו.
- ניתן להניח שלכל שורת מאקרו בקוד המקור קיימת סגירה עם שורת endmcro (אין צורך לבדוק זאת).
 - הגדרת מאקרו תהיה תמיד לפני הקריאה למאקרו
- נדרש שהקדם-אסמבלר ייצור קובץ עם הקוד המורחב הכולל פרישה של המאקרו (הרחבה של קובץ המקור המתואר בהמשך). ייקובץ המקור המורחביי הוא ייקובץ מקוריי לאחר פרישת המאקרו, לעומת ייקובץ מקור ראשונייי שהוא קובץ הקלט למערכת, כולל הגדרת המאקרואים.

משפטים:

קובץ מקור בשפת אסמבלי מורכב משורות המכילות משפטים של השפה, כאשר כל משפט מופיע בשורה נפרדת. כלומר, ההפרדה בין משפט למשפט בקובץ המקור הינה באמצעות התו $\langle n' \rangle$ (שורה חדשה).

אורכה של שורה בקובץ המקור הוא 80 תווים לכל היותר (לא כולל התו n).

יש ארבעה סוגי משפטים (שורות בקובץ המקור) בשפת אסמבלי, והם:

הסבר כללי	סוג המשפט
זוהי שורה המכילה אך ורק תווים לבנים (whitespace), כלומר מכילה רק את התווים't' ו-' ' (טאבים ורווחים). ייתכן ובשורה אין אף תו (למעט התו מ), כלומר השורה ריקה.	משפט ריק
זוהי שורה בה התו הראשון הוא ';' (נקודה פסיק). על האסמבלר להתעלם לחלוטין משורה זו.	משפט הערה
זהו משפט המנחה את האסמבלר מה עליו לעשות כשהוא פועל על תכנית המקור. יש מספר סוגים של משפטי הנחיה. משפט הנחיה עשוי לגרום להקצאת זיכרון ואתחול משתנים של התכנית, אך הוא אינו מייצר קידוד של הוראות מכונה המיועדות לביצוע בעת ריצת התוכנית.	משפט הנחיה
זהו משפט המייצר קידוד של הוראות מכונה לביצוע בעת ריצת התוכנית. המשפט מורכב משם ההוראה (פעולה) שעל המעבד לבצע, והאופרנדים של ההוראה.	משפט הוראה

כעת נפרט לגבי סוגי המשפטים השונים.

משפט הנחיה:

משפט הנחיה הוא בעל המבנה הבא:

בתחילת המשפט יכולה להופיע הגדרה של תווית (label). לתווית יש תחביר חוקי, שיתואר בהמשך. התווית היא אופציונלית.

לאחר מכן מופיע שם ההנחיה. לאחר שם ההנחיה יופיעו פרמטרים (מספר הפרמטרים בהתאם להנחיה). שם של הנחיה מתחיל בתו '.' (נקודה) ולאחריו תווים באותיות קטנות (lower case) בלבד.

יש לשים לב: למילות הקוד הנוצרות ממשפט הנחיה לא מצורפות זוג סיביות A,R,E והקידוד ממלא את כל 12 הסיביות של המילה.

יש ארבעה סוגים של משפטי הנחיה, והם:

י.data' ההנחיה.1

הפרמטרים של ההנחיה 'data'. הם מספרים שלמים חוקיים (אחד או יותר) המופרדים על ידי התו ',' (פסיק). לדוגמה:

.data
$$7, -57, +17, 9$$

יש לשים לב שהפסיקים אינם חייבים להיות צמודים למספרים. בין מספר לפסיק ובין פסיק למספר יכולים להופיע רווחים וטאבים בכל כמות (או בכלל לא), אולם הפסיק חייב להופיע בין המספרים. כמו כן, אסור שיופיע יותר מפסיק אחד בין שני מספרים, וגם לא פסיק אחרי המספר האחרון או לפני המספר הראשון.

המשפט 'data image', מנחה את האסמבלר להקצות מקום בתמונת הנתונים (data image), אשר בו יאוחסנו הערכים של הפרמטרים, ולקדם את מונה הנתונים, בהתאם למספר הערכים. אם יאוחסנו הערכים של הפרמטרים, ולקדם את מונה הנתונים, בהנחית data. מוגדרת תווית, אזי תווית זו מקבלת את ערך מונה הנתונים (לפני הקידום), ומוכנסת אל טבלת הסמלים. דבר זה מאפשר להתייחס אל מקום מסוים בתמונת הנתונים דרך שם התווית (למעשה, זוהי דרך להגדיר שם של משתנה).

כלומר אם נכתוב:

XYZ: .data 7, -57, +17, 9

אזי יוקצו בתמונת הנתונים ארבע מילים רצופות שיכילו את המספרים שמופיעים בהנחיה. התווית XYZ מזוהה עם כתובת המילה הראשונה.

אם נכתוב בתכנית את ההוראה:

mov XYZ, @r1

אזי בזמן ריצת התכנית יוכנס לרגיסטר r1 הערך 7.

ואילו ההוראה:

lea XYZ,@r1

תכניס לרגיסטר r1 את ערך התווית XYZ (כלומר הכתובת בזיכרון בה מאוחסן הערך 7).

י.string' ההנחיה 2.

להנחיה 'string' פרמטר אחד, שהוא מחרוזת חוקית. תווי המחרוזת מקודדים לפי ערכי ה-string המתאימים, ומוכנסים אל תמונת הנתונים לפי סדרם, כל תו במילה נפרדת. בסוף המחרוזת התווסף התן '0' (הערך המספרי 0), המסמן את סוף המחרוזת. מונה הנתונים של האסמבלר יקודם בהתאם לאורך המחרוזת (בתוספת מקום אחד עבור התו המסיים). אם בשורת ההנחיה מוגדרת תווית, אזי תווית זו מקבלת את ערך מונה הנתונים (לפני הקידום) ומוכנסת אל טבלת הסמלים, בדומה כפי שנעשה עבור 'data' (כלומר ערך התווית יהיה הכתובת בזיכרון שבה מתחילה המחרוזת).

לדוגמה, ההנחיה:

STR: .string "abcdef"

מקצה בתמונת הנתונים רצף של 7 מילים, ומאתחלת את המילים לקודי ה-ascii של התווים לפי הסדר במחרוזת, ולאחריהם הערך 0 לסימון סוף מחרוזת. התווית STR מזוהה עם כתובת התחלת המחרוזת.

entry. ההנחיה יentry.

להנחיה 'entry' פרמטר אחד והוא שם של תווית המוגדרת בקובץ המקור הנוכחי (כלומר תווית שמקבלת את ערכה בקובץ זה). מטרת ההנחיה entry. היא לאפיין את התווית הזו באופן שיאפשר לקוד אסמבלי הנמצא בקבצי מקור אחרים להשתמש בה (כאופרנד של הוראה).

לדוגמה, השורות:

.entry HELLO

HELLO: add 1, @r1

......

מודיעות לאסמבלר שאפשר להתייחס בקובץ אחר לתווית HELLO המוגדרת בקובץ הנוכחי.

לתשומת לב: תווית המוגדרת בתחילת שורת entry. הינה חסרת משמעות והאסמבלר **מתעלם** מתווית זו (אפשר שהאסמבלר יוציא הודעת אזהרה).

י.extern^י ההנחיה .4

להנחיה יextern. פרמטר אחד, והוא שם של תווית שאינה מוגדרת בקובץ המקור הנוכחי. מטרת ההוראה היא להודיע לאסמבלר כי התווית מוגדרת בקובץ מקור אחר, וכי קוד האסמבלי בקובץ הנוכחי עושה בתווית שימוש.

נשים לב כי הנחיה זו תואמת להנחית 'entry. המופיעה בקובץ בו מוגדרת התווית. בשלב הקישור תתבצע התאמה בין ערך התווית, כפי שנקבע בקוד המכונה של הקובץ שהגדיר את התווית, לבין קידוד ההוראות המשתמשות בתווית בקבצים אחרים (שלב הקישור אינו רלוונטי לממיין זה).

לדוגמה, משפט ההנחיה יextern. התואם למשפט ההנחיה יentry מהדוגמה הקודמת יהיה:

.extern HELLO

לתשומת לב: תווית המוגדרת בתחילת שורת extern. הינה חסרת משמעות והאסמבלר מתעלם מתווית זו (אפשר שהאסמבלר יוציא הודעת אזהרה).

משפט הוראה:

משפט הוראה מורכב מהחלקים הבאים:

- 1. תווית אופציונלית.
 - .2 שם הפעולה.
- 3. אופרנדים, בהתאם לסוג הפעולה (בין 0 ל-2 אופרנדים).

אם מוגדרת תווית בשורת ההוראה, אזי היא תוכנס אל טבלת הסמלים. ערך התווית יהיה מען המילה הראשונה של ההוראה בתוך תמונת הקוד שבונה האסמבלר.

שם הפעולות שפורטו לעיל. (lower case), והוא אחת מ- 16 הפעולות שפורטו לעיל.

לאחר שם הפעולה יופיעו האופרנדים, בהתאם לסוג הפעולה. יש להפריד בין שם-הפעולה לבין האופרנד הראשון באמצעות רווחים ו/או טאבים (אחד או יותר).

כאשר יש שני אופרנדים, האופרנדים מופרדים זה מזה בתו ',' (פסיק). בדומה להנחיה '.data', לא חייבת להיות הצמדה של האופרנדים לפסיק. כל כמות של רווחים ו/או טאבים משני צידי הפסיק היא חוקית.

למשפט הוראה עם שני אופרנדים המבנה הבא:

label: opcode source-operand, target-operand

: לדוגמה

HELLO: add @r7, B

למשפט הוראה עם אופרנד אחד המבנה הבא:

label: opcode target-operand

: לדוגמה

HELLO: bne XYZ

למשפט הוראה ללא אופרנדים המבנה הבא:

label: opcode

: לדוגמה

END: stop

אפיון השדות במשפטים של שפת האסמבלי

<u>: תווית</u>

תווית היא סמל שמוגדר בתחילת משפט הוראה , או בתחילת הנחיית data. או string. תווית חוקית מתחילה באות אלפביתית (גדולה או קטנה), ולאחריה סדרה כלשהי של אותיות אלפביתיות (גדולות או קטנות) ו/או ספרות. האורך המקסימלי של תווית הוא 31 תווים.

<u>הגדרה של תווית</u> מסתיימת בתו ':' (נקודתיים). תו זה אינו מהווה חלק מהתווית, אלא רק סימן המציין את סוף ההגדרה. התו ':' חייב להיות צמוד לתווית (ללא רווחים).

אסור שאותה תווית תוגדר יותר מפעם אחת (כמובן בשורות שונות). אותיות קטנות וגדולות נחשבות <u>שונות זו מזו</u>.

לדוגמה, התוויות המוגדרות להלן הן תוויות חוקיות.

hEllo:

x:

He78902:

לתשומת לב: מילים שמורות של שפת האסמבלי (כלומר שם של פעולה או הנחייה, או שם של רגיסטר) אינן יכולות לשמש גם כשם של תווית.

התווית מקבלת את ערכה בהתאם להקשר בו היא מוגדרת. תווית בהנחיות string ,.data., תקבל את ערך מונה הנתונים (data counter) הנוכחי, בעוד שתווית המוגדרת בשורת הוראה תקבל את ערך מונה ההוראות (instruction counter) הנוכחי.

לתשומת לב: מותר במשפט הוראה להשתמש באופרנד שהוא סמל שאינו מוגדר כתווית בקובץ הנוכחי). הנוכחי, כל עוד הסמל מאופיין כחיצוני (באמצעות הנחיית extern). כלשהי בקובץ הנוכחי).

: מספר

מספר חוקי מתחיל בסימן אופציונלי: '-' או '+' ולאחריו סדרה של ספרות בבסיס עשרוני. לדוגמה: 5, 5–, 123+ הם מספרים חוקיים. אין תמיכה בשפת האסמבלי שלנו בייצוג בבסיס אחר מאשר עשרוני, ואין תמיכה במספרים שאינם שלמים.

מחרוזת:

מחרוזת חוקית היא סדרת תווי ascii נראים (שניתנים להדפסה), המוקפים במרכאות כפולות מחרוזת חוקית: "hello world". המרכאות אינן נחשבות חלק מהמחרוזת). דוגמה למחרוזת חוקית: "A,R,E". סימון המילים בקוד המכונה באמצעות המאפיין

בכל מילה בקוד המכונה של <u>הוראה</u> (לא של נתונים), האסמבלר מכניס מידע עבור תהליך הקישור והטעינה. זהו השדה A,R,E. המידע ישמש לתיקונים בקוד בכל פעם שייטען לזיכרון לצורך הרצה. האסמבלר בונה מלכתחילה קוד שמיועד לטעינה החל מכתובת ההתחלה. התיקונים יאפשרו לטעון את הקוד בכל פעם למקום אחר, בלי צורך לחזור על תהליך האסמבלי.

שתי הסיביות בשדה A,R,E יכילו את אחד הערכים הבינאריים : 00, 10, או 01. המשמעות של כל ערך מפורטת להלן.

האות 'A' (קיצור של absolute) באה לציין שתוכן המילה אינו תלוי במקום בזיכרון בו ייטען בפועל קוד המכונה של התכנית בעת ביצועה (למשל מילה המכילה אופרנד מיידי). במקרה זה שתי הסיביות הימניות יכילו את הערך 00.

האות 'R' (קיצור של relocatable) באה לציין שתוכן המילה תלוי במקום בזיכרון בו ייטען בפועל קוד המכונה של התכנית בעת ביצועה (למשל מילה המכילה כתובת של תווית המוגדרת בקובץ המקור). במקרה זה שתי הסיביות הימניות יכילו את הערך 10.

האות 'E' (קיצור של external) באה לציין שתוכן המילה תלוי בערכו של סמל חיצוני (external) (למשל מילה המכילה כתובת של תווית חיצונית, כלומר תווית שאינה מוגדרת בקובץ המקור). במקרה זה שתי הסיביות הימניות יכילו את הערך 01.

כאשר האסמבלר מקבל כקלט תוכנית בשפת אסמבלי, עליו לטפל תחילה בפרישת המאקרואים, ורק לאחר מכן לעבור על התוכנית אליה נפרשו המקרואים. כלומר, פרישת המקרואים תעשה בשלב ייקדם אסמבלריי, לפני שלב האסמבלר (המתואר בהמשך) .

אם התכנית אינה מכילה מקרו, תוכנית הפרישה תהיה זהה לתכנית המקור.

דוגמה לשלב קדם אסמבלר. האסמבלר מקבל את התוכנית הבאה בשפת אסמבלי:

MAIN: mov @r3,LENGTH

LOOP: jmp L1

mcro m1

sub @r1, @r4 bne END

endmcro

prn -5

bne LOOP

m1

L1: inc K

bne LOOP

END: stop

STR: .string "abcdef"
LENGTH: .data 6,-9,15
K: .data 22

תחילה האסמבלר עובר על התוכנית ופורש את כל המאקרואים הקיימים בה. רק אם תהליך זה מסתיים בהצלחה, ניתן לעבור לשלב הבא. בדוגמה זו, התוכנית לאחר פרישת המאקרו תיראה כך:

MAIN: mov @r3,LENGTH

LOOP: jmp L1

prn -5 bne LOOP sub @r1, @r4

bne END

L1: inc K

bne LOOP

END: stop

STR: .string "abcdef" LENGTH: .data 6,-9,15 K: .data 22

קוד התכנית, לאחר הפרישה, ישמר בקובץ חדש, כפי שיוסבר בהמשך.

אלגוריתם שלדי של קדם האסמבלר

נציג להלן אלגוריתם שלדי לתהליך קדם האסמבלר. <u>לתשומת לב</u>: אין חובה להשתמש דווקא באלגוריתם זה:

- 1. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר הקובץ, עבור ל- 9 (סיום).
- 2. האם השדה הראשון הוא שם מאקרו המופיע בטבלת המאקרו (כגון m1)! אם כן, החלף את שם המאקרו והעתק במקומו את כל השורות המתאימות מהטבלה לקובץ, חזור ל 1. אחרת, המשד.
 - .6. האם השדה הראשון הוא " mcro " (התחלת הגדרת מאקרו)! אם לא, עבור ל- 6.
 - 4. הדלק דגל "יש mcro ".
 - (m1 הכנס לטבלת שורות מאקרו את שם המאקרו (לדוגמה).
- ל. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל- 9 (סיום). אם דגל ייש mcro יי דולק ולא זוהתה תווית endmcro הכנס את השורה לטבלת המאקרו ומחק את השורה הנייל מהקובץ. אחרת (לא מאקרו) חזור ל 1.
- 7. האם זוהתה תווית endmcro! אם כן, מחק את התווית מהקובץ והמשך. אם לא, חזור ל- 6.
 - 8. כבה דגל ייש mcro יי. חזור ל- 1. (סיום שמירת הגדרת מאקרו).
 - .9 סיום: שמירת קובץ מקרו פרוש.

אסמבלר עם שני מעברים

במעבר הראשון של האסמבלר, יש לזהות את הסמלים (תוויות) המופיעים בתוכנית, ולתת לכל סמל ערך מספרי שהוא המען בזיכרון שהסמל מייצג. במעבר השני, באמצעות ערכי הסמלים, וכן קודי-הפעולה ומספרי האוגרים, בונים את קוד המכונה.

עליו להחליף את שמות הפעולות mov, jmp, prn, sub, inc, bne, stop בקוד הבינארי השקול להחליף את שמות הפעולות להם במודל המחשב שהגדרנו.

כמו כן, על האסמבלר להחליף את הסמלים K, STR, LENGTH, MAIN, LOOP, END כמו כן, על האסמבלר להחליף את הסמלים במענים של המקומות בזיכרון שם נמצאים כל נתון או הוראה בהתאמה.

נניח שקטע הקוד לעיל (הוראות ונתונים) ייטען בזיכרון החל ממען 100 (בבסיס 10) . במקרה זה נקבל את ה״תרגום״ הבא :

Decimal Address	Source Code	Explanation	Binary Machine
			Code
0100	MAIN: mov @r3 ,LENGTH	first word of instruction	101000001100
0101		source register 3	000110000000
0102		address of label LENGTH	000111110110
0103	LOOP: jmp L1		000100101100
0104		address of label L1	000111000110
0105	prn -5		000110000100
0106		immediate value -5	111111101100
0107	bne LOOP		000101001100
0108		address of label LOOP	000110011110
0109	sub @r1, @r4		101001110100
0110		registers r1 and r4	000010010000
0111	bne END		000101001100
0112		address of label END	000111010110
0113	L1: inc K		000011101100
0114		address of label K	001000000010
0115	bne LOOP		000101001100
0116		address of label LOOP	000110011110
0117	END: stop		000111100000
0118	STR: .string "abcdef"	ascii code 'a'	000001100001
0119	_	ascii code 'b'	000001100010
0120		ascii code 'c'	000001100011
0121		ascii code 'd'	000001100100
0122		ascii code 'e'	000001100101
0123		ascii code 'f'	000001100110
0124		ascii code '\0' (end of string)	00000000000
0125	LENGTH: .data 6,-9,15	integer 6	00000000110
0126		integer -9	111111110111
0127		integer 15	000000001111
0128	K: .data 22	integer 22	000000010110

האסמבלר מחזיק טבלה שבה רשומים כל שמות הפעולה של ההוראות והקודים הבינאריים המתאימים להם, ולכן שמות הפעולות ניתנים להמרה לבינארי בקלות. כאשר נקרא שם פעולה, אפשר פשוט לעיין בטבלה ולמצוא את הקידוד הבינארי.

כדי לבצע המרה לבינארי של אופרנדים שכתובים בשיטות מיעון המשתמשות בסמלים (תוויות), יש צורך לבנות טבלה המכילה את ערכי כל הסמלים. אולם בהבדל מהקודים של הפעולות, הידועים מראש, הרי המענים בזיכרון עבור הסמלים שבשימוש התוכנית אינם ידועים, עד אשר תוכנית המקור נסרקה כולה ונתגלו כל הגדרות הסמלים.

למשל, בקוד לעיל, האסמבלר אינו יכול לדעת שהסמל END משויך למען 117 (עשרוני), אלא רק לאחר שנקראו כל שורות התוכנית.

לכן מפרידים את הטיפול של האסמבלר בסמלים לשני שלבים. בשלב הראשון בונים טבלה של כל הסמלים, עם הערכים המספריים המשויכים להם, ובשלב השני מחליפים את כל הסמלים, המופיעים באופרנדים של הוראות התוכנית, בערכיהם המספריים. הביצוע של שני שלבים אלה כרוך בשתי סריקות (הנקראות "מעברים") של קובץ המקור.

במעבר הראשון נבנית טבלת סמלים בזיכרון, ובה לכל סמל שבתכנית המקור משויך ערך מספרי שהוא מען בזיכרון. בדוגמה דלעיל, טבלת הסמלים לאחר מעבר ראשון היא:

סמל	ערך (בבסיס דצימלי)
MAIN	100
LOOP	103
L1	113
END	117

סמל	ערך (בבסיס דצימלי)
STR	118
LENGTH	125
K	128

במעבר השני נעשית ההמרה של קוד המקור לקוד מכונה. בתחילת המעבר השני צריכים הערכים של כל הסמלים להיות כבר ידועים.

לתשומת לב: תפקיד האסמבלר, על שני המעברים שלו, לתרגם קובץ מקור לקוד בשפת מכונה. בגמר פעולת האסמבלר, התוכנית טרם מוכנה לטעינה לזיכרון לצורך ביצוע. קוד המכונה חייב לעבור לשלבי הקישור/טעינה, ורק לאחר מכן לשלב הביצוע (שלבים אלה אינם חלק מהממ״ן).

המעבר הראשון

במעבר הראשון נדרשים כללים כדי לקבוע איזה מען ישויך לכל סמל. העיקרון הבסיסי הוא לספור את המקומות בזיכרון, אותם תופסות ההוראות. אם כל הוראה תיטען בזיכרון למקום העוקב להוראה הקודמת, תציין ספירה כזאת את מען ההוראה הבאה. הספירה נעשית על ידי האסמבלר ומוחזקת במונה ההוראות (IC). ערכו ההתחלתי של IC הוא 0, ולכן נטענת ההוראה האשמבלר ומוחזקת במונה הראשונה במען 0. ה-IC מתעדכן בכל שורת הוראה המקצה מקום בזיכרון. לאחר שהאסמבלר קובע מהו אורך ההוראה, ה-IC מוגדל במספר התאים (מילים) הנתפסים על ידי ההוראה, וכך הוא מצביע על התא הפנוי הבא.

כאמור, כדי לקודד את ההוראות בשפת מכונה, מחזיק האסמבלר טבלה, שיש בה קידוד מתאים לכל שם פעולה. בזמן התרגום מחליף האסמבלר כל שם פעולה בקידוד שלה. כמו כן, כל אופרנד מוחלף בקידוד מתאים, אך פעולת החלפה זו אינה כה פשוטה. ההוראות משתמשות בשיטות מיעון מגוונות לאופרנדים. אותה פעולה יכולה לקבל משמעויות שונות, בכל אחת משיטות המיעון, ולכן יתאימו לה קידודים שונים לפי שיטות המיעון. לדוגמה, פעולת ההזזה mov יכולה להתייחס להעתקת תוכן רגיסטר לרגיסטר אחר, וכן הלאה. לכל אפשרות כזאת של mov עשוי להתאים קידוד שונה.

על האסמבלר לסרוק את שורת ההוראה בשלמותה, ולהחליט לגבי הקידוד לפי האופרנדים. בדרך כלל מתחלק הקידוד לשדה של שם הפעולה, ושדות נוספים המכילים מידע לגבי שיטות המיעון. כלל השדות ביחד דורשים מילה אחת או יותר בקוד המכונה.

כאשר נתקל האסמבלר בתווית המופיעה בתחילת השורה, הוא יודע שלפניו הגדרה של תווית, ואז הוא משייך לה מען – תוכנו הנוכחי של ה-IC. כך מקבלות כל התוויות את מעניהן בעת ההגדרה. תוויות אלה מוכנסות לטבלת הסמלים, המכילה בנוסף לשם התווית גם את המען ומאפיינים נוספים. כאשר תהיה התייחסות לתווית באופרנד של הוראה כלשהי, יוכל האסמבלר לשלוף את המען המתאים מטבלת הסמלים.

הוראה יכולה להתייחס גם לסמל שטרם הוגדר עד כה בתכנית, אלא יוגדר רק בהמשך התכנית. להלן לדוגמה, הוראת הסתעפות למען שמוגדר על ידי התווית A שמופיעה רק בהמשך הקוד:

bne A
.
.
.
.
.
A:

כאשר מגיע האסמבלר לשורת ההסתעפות (bne A), הוא טרם נתקל בהגדרת התווית A וכמובן לא יודע את המען המשויך לתווית. לכן האסמבלר לא יכול לבנות את הקידוד הבינארי של האופרנד A. נראה בהמשך כיצד נפתרת בעיה זו.

בכל מקרה, תמיד אפשר לבנות במעבר הראשון את הקידוד הבינארי המלא של המילה הראשונה של כל הוראה, את הקידוד הבינארי של מילת-המידע הנוספת של אופרנד מיידי, או רגיסטר, וכן של כל הותונים (המתקבלים מההנחיות string ,.data.).

המעבר השני

ראינו שבמעבר הראשון, האסמבלר אינו יכול לבנות את קוד המכונה של אופרנדים המשתמשים בסמלים שעדיין לא הוגדרו. רק לאחר שהאסמבלר עבר על כל התכנית, כך שכל הסמלים נכנסו כבר לטבלת הסמלים, יכול האסמבלר להשלים את קוד המכונה של כל האופרנדים.

לשם כך מבצע האסמבלר מעבר נוסף (מעבר שני) על כל קובץ המקור, ומעדכן את קוד המכונה של האופרנדים המשתמשים בסמלים, באמצעות ערכי הסמלים מטבלת הסמלים. בסוף המעבר השני, תהיה התוכנית מתורגמת בשלמותה לקוד מכונה.

הפרדת הוראות ונתונים

בתכנית מבחינים בשני סוגים של תוכן: הוראות ונתונים. יש לארגן את קוד המכונה כך שתהיה הפרדה בין הנתונים וההוראות. הפרדת ההוראות והנתונים לקטעים שונים בזיכרון היא שיטה עדיפה על פני הצמדה של הגדרות הנתונים להוראות המשתמשות בהן.

אחת הסכנות הטמונות באי הפרדת ההוראות מהנתונים היא, שלפעמים עלול המעבד, בעקבות שגיאה לוגית בתכנית, לנסות "לבצע" את הנתונים כאילו היו הוראות חוקיות. למשל, שגיאה שיכולה לגרום תופעה כזו היא הסתעפות לא נכונה. התכנית כמובן לא תעבוד נכון, אך לרוב הנזק הוא יותר חמור, כי נוצרת חריגת חומרה ברגע שהמעבד מבצע פעולה שאינה חוקית.

האסמבלר שלנו <u>חייב להפריד,</u> בקוד המכונה שהוא מייצר, בין קטע הנתונים לקטע ההוראות. כלומר בקובץ הפלט (בקוד המכונה) תהיה הפרדה של הוראות ונתונים לשני קטעים נפרדים, אם כלומר בקובץ הקלט אין חובה שתהיה הפרדה כזו. בהמשך מתואר אלגוריתם של האסמבלר, ובו פרטים כיצד לבצע את ההפרדה.

גילוי שגיאות בתכנית המקור

כפי שהוסבר למעלה, הנחת המטלה היא שאין שגיאות בהגדרות המקרו, ולכן שלב קדם האסמבלר אינו מכיל שלב גילוי שגיאות, לעומת זאת האסמבלר אמור לגלות ולדווח על שגיאות בהאסמבלר אינו מכיל שלב גילוי שגיאות, לעומת זאת האסמבלר אמור, סוג אופרנד שאינו בתחביר של תוכנית המקור, כגון פעולה שאינה קיימת, מספר אופרנדים שגוי, סוג אופרנד שאינו מתאים לפעולה, שם אוגר לא קיים, ועוד שגיאות אחרות. כמו כן מוודא האסמבלר שכל סמל מוגדר פעם אחת בדיוק.

מכאן, שכל שגיאה המתגלה על ידי האסמבלר נגרמת (בדרך כלל) על ידי שורת קלט מסוימת.

לדוגמה, אם מופיעים שני אופרנדים בהוראה שאמור להיות בה רק אופרנד יחיד, האסמבלר ייתן הודעת שגיאה בנוסח ייותר מדי אופרנדיםיי.

הערה: אם יש שגיאה בקוד האסמבלי בגוף מקרו, הרי שגיאה זו יכולה להופיע ולהתגלות שוב ושוב, בכל מקום בו נפרש המקארו. נשים לב שכאשר האסמבלר בודק שגיאות, כבר לא ניתן לזהות שזה קוד שנפרש ממאקרו, כך שלא ניתן לחסוך גילויי שגיאה כפולים.

האסמבלר ידפיס את הודעות השגיאה אל הפלט הסטנדרטי stdout. בכל הודעת שגיאה יש לציין גם את מספר השורה בקובץ מתחיל ב-1). גם את מספר השורה בקובץ מתחיל ב-1).

לתשומת לב: האסמבלר <u>אינו עוצר</u> את פעולתו אחרי שנמצאה השגיאה הראשונה, אלא ממשיך לעבור על הקלט כדי לגלות שגיאות נוספות, ככל שישנן. כמובן שאין כל טעם לייצר את קבצי הפלט אם נתגלו שגיאות (ממילא אי אפשר להשלים את קוד המכונה).

הטבלה הבאה מפרטת מהן שיטות המיעון החוקיות, עבור אופרנד המקור ואופרנד היעד של החוראות השונות הקיימות בשפה הנתונה:

שיטות מיעון חוקיות עבור	שיטות מיעון חוקיות עבור	שם ההוראה
אופרנד היעד	אופרנד המקור	
3,5	1,3,5	mov
1,3,5	1,3,5	cmp
3,5	1,3,5	add
3,5	1,3,5	sub
3,5	אין אופרנד מקור	not
3,5	אין אופרנד מקור	clr
3,5	3	lea
3,5	אין אופרנד מקור	inc
3,5	אין אופרנד מקור	dec
3,5	אין אופרנד מקור	jmp
3,5	אין אופרנד מקור	bne
3,5	אין אופרנד מקור	red
1,3,5	אין אופרנד מקור	prn
3,5	אין אופרנד מקור	jsr
אין אופרנד יעד	אין אופרנד מקור	rts
אין אופרנד יעד	אין אופרנד מקור	stop

אלגוריתם שלדי של האסמבלר

לחידוד ההבנה של תהליך העבודה של האסמבלר, נציג להלן אלגוריתם שלדי למעבר הראשון ולמעבר השני. לתשומת לב: אין חובה להשתמש דווקא באלגוריתם זה.

אנו מחלקים את קוד המכונה לשני חלקים : תמונת ההוראות (code) ותמונת הנתונים (data) . לכל חלק יש מונה משלו, ונסמנם IC (מונה ההוראות - Instruction-Counter) ו-DC (מונה הנתונים - Data-Counter).

. כמו כן, נסמן ב- ${
m L}$ את מספר המילים שתופס קוד המכונה של הוראה נתונה.

בכל מעבר מתחילים לקרוא את קובץ המקור מהתחלה.

מעבר ראשון

- $.DC \leftarrow 0, IC \leftarrow 0$. אתחל 1
- 2. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל-16.
 - .3. האם השדה הראשון הוא סמל! אם לא, עבור ל-5.
 - 4. הדלק דגל יייש הגדרת סמליי.
- .5 האם זוהי הנחיה לאחסון נתונים, כלומר, האם הנחית data. או string. אם לא, עבור ל-8.
 - -(data סמל (תווית), הכנס אותו לטבלת הסמלים עם סימון (סמל מסוג) אם יש הגדרת סמל (תווית), הכנס אותו לטבלת הסמלים עם סימון (סמל מסוג). DC ערכו יהיה
 - בהתאם DC בהתונים, את סוג הנתונים, קודד אותם בזיכרון, עדכן את מונה הנתונים להתונים. DC בהתאם לאורכם, חזור ל-2.
 - 8. האם זו הנחיית extern. או הנחיית entry. י אם לא, עבור ל-11.
 - 9. האם זוהי הנחיית extern. י אם כן, הכנס כל סמל (אחד או יותר) המופיע כאופרנד של ההנחיה לתוך טבלת הסמלים ללא ערך, עם סימון (סמל מסוג external).
 - .10 חזור ל-2.

- 11. אם יש הגדרת סמל, הכנס אותו לטבלת הסמלים עם סימון (סמל מסוג code). ערכו יהיה IC (אם הסמל כבר נמצא בטבלה יש להודיע על שגיאה).
 - 12. חפש את שם הפעולה בטבלת שמות הפעולות, ואם לא נמצא הודע על שגיאה בשם החוראה.
 - נתח את מבנה האופרנדים של ההוראה וחשב את ${f L}$. בנה כעת את הקוד הבינארי של .13 המילה הראשונה של הפקודה.
 - $IC \leftarrow L + IC$ עדכן. 14
 - .2- חזור ל-2.
 - .16 אם נמצאו שגיאות בקובץ המקור, עצור.
- IC עייי הוספת הערך הסופי של , data עדכן בטבלת הסמלים את ערכם של הסמלים מסוג. 17 (ראו הסבר בהמשך).
 - 18. התחל מעבר שני.

מעבר שני

- $IC \leftarrow 0$ אתחל.
- 2. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל- 10.
 - ... אם השדה הראשון הוא סמל, דלג עליו.
 - .. האם זוהי הנחייה data, .string, .extern! אם כן, חזור ל-2.
 - ... האם זוהי הנחיה entry! אם לא, עבור ל-7.
 - .6. סמן בטבלת הסמלים את הסמלים המתאימים כ-entry. חזור ל-2.
- 7. השלם את קידוד האופרנדים החל מהמילה השנייה בקוד הבינארי של ההוראה, בהתאם לשיטת המיעון. אם אופרנד הוא סמל, מצא את המען בטבלת הסמלים.
 - $IC \leftarrow IC + L$ עדכן. 8
 - .2 חזור ל-2.
 - .10 אם נמצאו שגיאות במעבר שני, עצור.
- 11. צור ושמור את קבצי הפלט: קובץ קוד המכונה קובץ סמלים חיצוניים, וקובץ סמלים של נקודות כניסה (ראו פרטים נוספים בהמשך).

נפעיל אלגוריתם זה על תוכנית הדוגמה שראינו למעלה (<u>לאחר שלב פרישת המאקרואים</u>), ונציג את הקוד הבינארי שמתקבל במעבר ראשון ובמעבר שני. להלן שוב תכנית הדוגמה.

MAIN: mov @r3 ,LENGTH

LOOP: imp L1

prn -5

bne LOOP

sub @r1, @r4

bne END

L1: inc K

bne LOOP

END: stop

STR: .string "abcdef"
LENGTH: .data 6,-9,15
K: .data 22

נבצע עתה מעבר ראשון על הקוד הנתון. נבנה את טבלת הסמלים. כמו כן, נבצע במעבר זה גם את קידוד כל הנתונים, וקידוד המילה הראשונה של כל הוראה. את החלקים שעדיין לא מתורגמים במעבר זה. נשאיר כמות שהם.

אנו מניחים שהקוד ייטען לזיכרון החל מהמען 100 (בבסיס דצימאלי).

Decimal Address	Source Code	Explanation	Binary Machine Code
0100	MAIN: mov @r3 ,LENGTH	first word of instruction	101000001100
0101		source register 3	000110000000
0102		address of label LENGTH	?
0103	LOOP: jmp L1		000100101100
0104		address of label L1	?
0105	prn -5		000110000100
0106		immediate value -5	111111101100
0107	bne LOOP		000101001100
0108		address of label LOOP	?
0109	sub @r1, @r4		101001110100
0110		registers r1 and r4	000010010000
0111	bne END		000101001100
0112		address of label END	?
0113	L1: inc K		000011101100
0114		address of label K	?
0115	bne LOOP		000101001100
0116		address of label LOOP	?
0117	END: stop		000111100000
0118	STR: .string "abcdef"	ascii code 'a'	000001100001
0119		ascii code 'b'	000001100010
0120		ascii code 'c'	000001100011
0121		ascii code 'd'	000001100100
0122		ascii code 'e'	000001100101
0123		ascii code 'f'	000001100110
0124		ascii code '\0' (end of string)	00000000000
0125	LENGTH: .data 6,-9,15	integer 6	00000000110
0126		integer -9	111111110111
0127		integer 15	000000001111
0128	K: .data 22	integer 22	000000010110

: טבלת הסמלים

סמל	ערך (בבסיס דצימלי)
MAIN	100
LOOP	103
L1	113
END	117
STR	118
LENGTH	125
K	128

נבצע עתה את המעבר השני ונרשום את הקוד בצורתו הסופית:

Decimal Address	Source Code	Binary Machine Code
0100 0101	MAIN: mov @r3,LENGTH	101000001100 000110000000

0102		000111110110
0103	LOOP: jmp L1	000100101100
0104	0 1	000111000110
0105	prn -5	000110000100
0106		111111101100
0107	bne LOOP	000101001100
0108		000110011110
0109	sub @r1, @r4	101001110100
0110		000010010000
0111	bne END	000101001100
0112		000111010110
0113	L1: inc K	000011101100
0114		001000000010
0115	bne LOOP	000101001100
0116		000110011110
0117	END: stop	000111100000
0118	STR: .string "abcdef"	000001100001
0119		000001100010
0120		000001100011
0121		000001100100
0122		000001100101
0123		000001100110
0124		000000000000
0125	LENGTH: .data 6,-9,15	00000000110
0126		111111110111
0127		000000001111
0128	K: .data 22	000000010110

בסוף המעבר השני, אם לא נתגלו שגיאות, האסמבלר בונה את קבצי הפלט (ראו בהמשך), שמכילים את הקוד הבינארי ומידע נוסף עבור שלבי הקישור והטעינה. כאמור, שלבי הקישור והטעינה אינם למימוש בפרויקט זה, ולא נדון בהם כאן.

קבצי קלט ופלט של האסמבלר

בהפעלה של האסמבלר, יש להעביר אליו באמצעות ארגומנטים של שורת הפקודה (command line arguments). אלו הם קבצי מקטע, ובהם תוכניות בתחביר של שפת האסמבלי שהוגדרה בממיין זה. אלו הם קבצי טקסט, ובהם תוכניות בתחביר של

האסמבלר פועל על כל קובץ מקור בנפרד, ויוצר עבורו קבצי פלט כדלקמן:

- קובץ am, המכיל את קובץ המקור לאחר שלב קדם האסמבלר (לאחר פרישת המאקרואים)
 - סובץ object, המכיל את קוד המכונה.
- קובץ externals, ובו פרטים על כל המקומות (הכתובות) בקוד המכונה בהם יש מילת-מידע שמקודדת ערך של סמל שהוצהר כחיצוני (סמל שהופיע כאופרנד של הנחיית extern., ומאופיין בטבלת הסמלים כ- external).
 - קובץ entries, ובו פרטים על כל סמל שמוצהר כנקודת כניסה (סמל שהופיע כאופרנד של entries, ומאופיין בטבלת הסמלים כ- entry).

.externals אם אין בקובץ המקור אף הנחיית. extern., האסמבלר $\frac{d}{d}$ איז בקובץ הפלט מסוג. entries אם אין בקובץ המקור אף הנחיית. entry האסמבלר לא יוצר את קובץ הפלט מסוג.

שמות קבצי המקור חייבים להיות עם הסיומת "as". למשל, השמות y.as , x.as, ו-hello.as-שמות חוקיים. העברת שמות הקבצים הללו כארגומנטים לאסמבלר נעשית <u>ללא ציון הסיומת</u>.

לדוגמה: נניח שתוכנית האסמבלר שלנו נקראת assembler, אזי שורת הפקודה הבאה:

assembler x y hello

.x.as, y.as, hello.as : תריץ את האסמבלר על הקבצים

שמות קבצי הפלט מבוססים על שם קובץ הקלט, כפי שהופיע בשורת הפקודה, בתוספת סיומת object." עבור קובץ ה-object." עבור קובץ לאחר פרישת מאקרו, הסיומת ".ob" עבור קובץ ה-entries. והסיומת ".externals." עבור קובץ ה-externals.

מssembler x : לדוגמה, בהפעלת האסמבלר באמצעות שורת הפקודה x x.ext לדוגמה, בהפעלת האסמבלר באמצעות יווצר קובץ פלט x.ext ו-x.ext ככל שיש הנחיות entry. וכן קבצי פלט x.ext יווצר קובץ פלט x.ax' (יהיה יהה לקובץ "as").

אופן פעולת האסמבלר

נרחיב כאן על אופן פעולת האסמבלר, בנוסף לאלגוריתם השלדי שניתן לעיל.

האסמבלר מחזיק שני מערכים, שייקראו להלן מערך ההוראות ומערך הנתונים. מערכים אלו נותנים למעשה תמונה של זיכרון המכונה (גודל כל כניסה במערך זהה לגודלה של מילת מכונה: 12 סיביות). במערך ההוראות מכניס האסמבלר את הקידוד של הוראות המכונה שנקראו במהלך המעבר על קובץ המקור. במערך הנתונים מכניס האסמבלר את קידוד הנתונים שנקראו מקובץ המקור (שורות מסוג string .data.).

לאסמבלר יש שני מונים : מונה ההוראות (IC) ומונה הנתונים (DC). מונים אלו מצביעים על המקום הבא הפנוי במערכים לעיל, בהתאמה. כשמתחיל האסמבלר לעבור על קובץ מקור, שני מונים אלו מאופסים.

בנוסף יש לאסמבלר טבלה, אשר בה נאספות כל התוויות בהן נתקל האסמבלר במהלך המעבר על הקובץ. לטבלה זו קוראים טבלת סמלים (symbol-table). לכל סמל (תווית) נשמרים שמו, ערכו וטיפוסו (relocatable או external).

האסמבלר קורא את קובץ המקור שורה אחר שורה, מחליט מהו סוג השורה (הערה, הוראה, הנחיה או שורה ריקה) ופועל בהתאם.

- 1. שורה ריקה או שורת הערה: האסמבלר מתעלם מהשורה ועובר לשורה הבאה.
 - : שורת הוראה

האסמבלר מוצא מהי הפעולה, ומהן שיטות המיעון של האופרנדים. (מספר האופרנדים אותם הוא מחפש נקבע בהתאם להוראה אותה הוא מצא). האסמבלר קובע לכל אופרנד את ערכו באופן הבא:

- . אם זה רגיסטר האופרנד הוא מספר הרגיסטר.
- אם זו תווית (מיעון ישיר) האופרנד הוא ערך התווית כפי שמופיע בטבלת הסמלים (ייתכן והסמל טרם נמצא בטבלת הסמלים).
 - אם זה מספר (מיעון מיידי) האופרנד הוא המספר עצמו.
 - אם זו שיטת מיעון אחרת ערכו של האופרנד נקבע לפי המפרט של שיטת המיעון (ראו תיאור שיטות המיעון לעיל)

קביעת שיטת המיעון נעשית בהתאם לתחביר של האופרנד, כפי שהוסבר לעיל בהגדרת שיטות המיעון. למשל, מספר מציין מיעון מיידי, תווית מציינת מיעון ישיר, שם של רגיסטר עם @ לפניו מציין מיעון רגיסטר, וכד׳.

לאחר שהאסמבלר ניתח את השורה והחליט לגבי הפעולה, שיטת מיעון אופרנד המקור (אם יש), ושיטת מיעון אופרנד היעד (אם יש), הוא פועל באופן הבא:

אם זוהי פעולה בעלת שני אופרנדים, אזי האסמבלר מכניס למערך ההוראות, במקום עליו מצביע מונה ההוראות IC, את קוד המילה הראשונה של ההוראה (בשיטת הייצוג של הוראות המכונה כפי שתואר קודם לכן). מילה זו מכילה את קוד הפעולה, ואת שיטות המיעון. בנוסף "משריין" האסמבלר מקום במערך עבור המילים הנוספות הנדרשות עבור הוראה זו, ומגדיל את מונה ההוראות בהתאם. אם אחד או שני האופרנדים הם בשיטת מיעון רגיסטר או מיידי, האסמבלר מקודד כעת את המילים הנוספות הרלוונטיות במערך ההוראות.

אם זוהי פעולה בעלת אופרנד אחד בלבד, כלומר אין אופרנד מקור, אזי הקידוד הינו זהה לעיל, פרט לסיביות של שיטת המיעון של אופרנד המקור במילה הראשונה, אשר יכילו תמיד 0, מכיוון שאינו רלוונטיות לפעולה.

אם זוהי פעולה ללא אופרנדים (rts, stop) אזי תקודד רק המילה הראשונה (והיחידה). הסיביות של שיטות המיעון של שני האופרנדים יכילו 0.

אם בשורת ההוראה קיימת תווית, אזי התווית מוכנסת אל טבלת הסמלים תחת השם המתאים, ערך התווית הוא ערך מונה ההוראות לפני קידוד ההוראה, וסוג התווית הוא relocatable.

: שורת הנחיה:

כאשר האסמבלר נתקל בהנחיה, הוא פועל בהתאם לסוג ההנחייה, באופן הבא:

'.data' .I

האסמבלר קורא את רשימת המספרים, המופיעה לאחר 'data', מכניס כל מספר אל מערך. הנתונים, ומקדם את מצביע הנתונים DC באחד עבור כל מספר שהוכנס.

אם בשורה 'data'. יש תווית, אזי תווית זו מוכנסת לטבלת הסמלים. היא מקבלת את הערך של מונה הנתונים DC שלפני הכנסת המספרים למערך הנתונים. הטיפוס של התווית הוא relocatable, וכמו כן מסומן שההגדרה ניתנה בחלק הנתונים.

בסוף המעבר הראשון, ערך התווית יעודכן בטבלת הסמלים על ידי הוספת ה-IC (כלומר הוספת האורך הכולל של קידוד כל ההוראות). הסיבה לכך היא שבתמונת קוד המכונה, הנתונים מופרדים מההוראות, וכל הנתונים יופיעו אחרי כל ההוראות (ראו תאור קבצי הפלט בהמשך).

'.string' . II

הטיפול ב-'.string' דומה ל- '.data', אלא שקודי ה-ascii של התווים הם אלו המוכנסים אל הטיפול ב-'.string' דומה ל- '.לאחר מכן מוכנס הערך (המציין סוף מחרוזת) אל מערך מערך הנתונים (כל תו בכניסה נפרדת). לאחר מכן מוכנס האפס בסוף המחרוזת תופס מקום). הנתונים. מונה הנתונים מקודם באורך המחרוזת 1 (כי גם האפס בסוף המחרוזת תופס מקום).

הטיפול בתווית המופיעה בשורה, זהה לטיפול הנעשה בהנחיה 'data'.

'.entry' . III

זוהי בקשה לאסמבלר להכניס את התווית המופיעה כאופרנד של 'entry' אל קובץ ה-entries. האסמבלר רושם את הבקשה ובסיום העבודה, התווית הנייל תירשם בקובץ ה-entries.

'.extern' . IV

זוהי הצהרה על סמל (תווית) המוגדר בקובץ אחר, ואשר קטע האסמבלי בקובץ הנוכחי עושה בו שימוש. האסמבלר מכניס את הסמל אל טבלת הסמלים. ערכו הוא 0 (הערך האמיתי לא ידוע, וייקבע רק בשלב הקישור), וטיפוסו הוא external. לא ידוע באיזה קובץ נמצאת הגדרת הסמל (וגם אין זה משנה עבור האסמבלר).

יש לשים לב: בהוראה או בהנחיה אפשר להשתמש בשם של סמל אשר ההצהרה עליו ניתנת בהמשך הקובץ (אם באופן ישיר על ידי תווית ואם באופן עקיף על ידי הנחיית extern).

פורמט קובץ ה-object

האסמבלר בונה את תמונת זיכרון המכונה כך שקידוד ההוראה הראשונה מקובץ האסמבלי יכנס למען 100 (בבסיס 10) בזיכרון, קידוד ההוראה השנייה יכנס למען העוקב אחרי ההוראה הראשונה (תלוי במספר המילים של ההוראה הראשונה), וכך הלאה עד להוראה האחרונה.

מיד לאחר קידוד ההוראה האחרונה, מכניסים לתמונת הזיכרון את קידוד הנתונים שנבנו על ידי ההנחיות 'data' .string'. הנתונים יוכנסו בסדר בו הם מופיעים בקובץ המקור. אופרנד של הוראה שמתייחס לסמל שהוגדר באותו קובץ, יקודד כך שיצביע על המקום המתאים בתמונת הזיכרון שבונה האסמבלר.

נשים לב שהמשתנים מופיעים בתמונת הזיכרון <u>אחרי ההוראות</u>. זוהי הסיבה בגללה יש לעדכן בטבלת הסמלים, בסוף המעבר הראשון, את ערכי הסמלים המגדירים נתונים (סמלים מסוג data).

עקרונית, קובץ object מכיל את תמונת הזיכרון שתוארה כאן. קובץ object מורכב משורות של טקסט כדלקמן:

השורה הראשונה היא כותרת המכילה שני מספרים בבסיס 10: האורך הכולל של קטע ההוראות (במילות זיכרון). בין שני המספרים יש רווח אחד.

<u>השורות הבאות</u> מכילות את תוכן הזיכרון. בכל שורה מופע תוכן של מילה אחת, לפי הסדר החל מהמילה בכתובת 100. תוכן המילה מקודד בשיטת Base64.

https://en.wikipedia.org/wiki/Base64 : ניתן לקרוא על שיטת Base64 בקישור הבא

מילה היא בגודל 12 ביטים. כל 6 ביטים יומרו לתו מתאים לפי הטבלה המגדירה את Base64. לפיכך בכל שורה בקובץ object (מלבד השורה הראשונה) יהיו בדיוק שני תווים בקוד

קובץ object לדוגמה, כפי שאמור להיבנות על ידי האסמבלר, נמצא בהמשך.

פורמט קובץ ה-entries

קובץ ה-entries בנוי משורות טקסט. כל שורה מכילה שם של סמל שהוגדר כ- entry ואת ערכו, כפי שנמצא בטבלת הסמלים. הערכים מיוצגים בבסיס 10.

externals -פורמט קובץ ה

קובץ ה-externals בנוי אף הוא משורות טקסט. כל שורה מכילה שם של סמל שהוגדר externals, וכתובת בקוד המכונה בה יש קידוד של אופרנד המתייחס לסמל זה. כמובן שייתכן ויש מספר כתובות בקוד המכונה בהם מתייחסים לאותו סמל חיצוני. לכל התייחסות כזו תהיה שורה נפרדת בקובץ ה-externals. הכתובות מיוצגות בבסיס 10.

לתשומת לב: ייתכן ויש מספר כתובות בקוד המכונה בהן מילות-המידע מתייחסות לאותו סמל חיצוני. לכל כתובת כזו תהיה שורה נפרדת בקובץ ה-externals.

<u>נדגים את הפלט שמייצר האסמבלר עבור קובץ מקור בשם ps.as שהודגם קודם לכן.</u>

התוכנית לאחר שלב פרישת המאקרו תיראה כך:

; file ps.as

```
.entry LENGTH
```

.extern W

MAIN: mov @r3,LENGTH

LOOP: jmp L1

prn -5 bne W

sub @r1, @r4

bne L3

L1: inc K

.entry LOOP

jmp W

END: stop

STR: .string "abcdef" LENGTH: .data 6,-9,15 K: .data 22

.extern L3

להלן טבלת הקידוד המלא הבינארי שמתקבל מקובץ המקור, ולאחריה הפורמטים קבצי הפלט השונים.

: טבלת הקידוד הבינארי

Decimal	Source Code	Binary Machine
Address		Code
0100	MAIN: mov @r3 ,LENGTH	101000001100
0101	,	000110000000
0102		000111110110
0103	LOOP: jmp L1	000100101100
0104	3 1	000111000110
0105	prn -5	000110000100
0106		111111101100
0107	bne W	000101001100
0108		000000000001
0109	sub @r1, @r4	101001110100
0110	,	000010010000
0111	bne L3	000101001100
0112		000000000001
0113	L1: inc K	000011101100
0114		001000000010
0115	jmp W	000100101100
0116		000000000001
0117	END: stop	000111100000
0118	STR: .string "abcdef"	000001100001
0119		000001100010
0120		000001100011
0121		000001100100
0122		000001100101
0123		000001100110
0124		000000000000
0125	LENGTH: .data 6,-9,15	00000000110
0126		111111110111
0127		000000001111
0128	K: .data 22	000000010110

:ps.ob <u>הקובץ</u>

נבחין כי בדוגמה לעיל, קטע ההוראות בגודל 18 מילים, ואילו קטע הנתונים בגודל 11 מילים. להלן קובץ הפלט המתאים לדוגמה זו, מקודד בשיטת Base64 (סהייכ 30 שורות, כולל הכותרת) :

<u>הערה:</u> שורת הכותרת להלן אינה חלק מהקובץ, ונועדה להבהרה בלבד.

18 11 \mathbf{oM} GA **H2** Es HG GE /s FM AB p0 CQ FM AB $\mathbf{D}\mathbf{s}$ ΙC Es AB Hg Bh Bi Bj Bk Bl Bm AA AG /3 AP AW

:ps.ent הקובץ

כל ערכי הסמלים מיוצגים בבסיס 10.

LOOP 103 LENGTH 125

:ps.ext הקובץ

כל הכתובות מיוצגות בבסיס 10.

W 108 L3 112 W 116

אזי אם ext בדומה. פxt אזי לא ייווצר עבורו פאדי. פxt אזי לתשומת לב. פקובץ מקור אין הצהרת פאזי אזי לא ייווצר פקובץ. ent אין בקובץ פחt אין בקובץ המקור הצהרת פחt, לא ייווצר קובץ. פאזי פחt, לא ייווצר פובץ פחt, פאזי פחני פחני פחני פחני פודע המקור הצהרת פובץ.

. ext או ent. בפני עצמה. בפני עצמה. בפני עצמה. השורות בקבצים מסוג

סיכום והנחיות כלליות

- אורך התוכנית, הניתנת כקלט לאסמבלר אינו ידוע מראש, ולכן אורך התוכנית המתורגמת אינו אמור להיות צפוי מראש. אולם כדי להקל במימוש האסמבלר, ניתן להניח גודל מקסימלי. לפיכך יש אפשרות להשתמש במערכים לאכסון תמונת קוד המכונה בלבד. כל מבנה נתונים אחר (למשל טבלת הסמלים וטבלת המקרו), יש לממש באופן יעיל וחסכוני (למשל באמצעות רשימה מקושרת והקצאת זיכרון דינאמי).
- השמות של קבצי הפלט צריכים להיות תואמים לשם קובץ הקלט, למעט הסיומות. למשל, prog.ext, prog.ent : אם קובץ הקלט הוא prog.as אזי קבצי הפלט שיווצרו הם
- מתכונת הפעלת האסמבלר צריכה להיות כפי הנדרש בממ״ן, ללא שינויים כלשהם.
 כלומר, ממשק המשתמש יהיה אך ורק באמצעות שורת הפקודה. בפרט, שמות קבצי המקור יועברו לתוכנית האסמבלר כארגומנטים (אחד או יותר) בשורת הפקודה. אין להוסיף תפריטי קלט אינטראקטיביים, חלונות גרפיים למיניהם, וכד׳.
 - יש להקפיד לחלק את מימוש האסמבלר למספר מודולים (קבצים בשפת C) לפי משימות.
 אין לרכז משימות מסוגים שונים במודול יחיד. מומלץ לחלק למודולים כגון: מעבר ראשון,
 מעבר שני, פונקציות עזר (למשל, תרגום לבסיס, ניתוח תחבירי של שורה), טבלת הסמלים,
 מפת הזיכרון, טבלאות קבועות (קודי הפעולה, שיטות המיעון החוקיות לכל פעולה, וכדי).
 - יש להקפיד ולתעד את המימוש באופן מלא וברור, באמצעות הערות מפורטות בקוד.
 - יש לאפשר תווים לבנים עודפים בקובץ הקלט בשפת אסמבלי. למשל, אם בשורת הוראה יש שני אופרנדים המופרדים בפסיק, אזי לפני ואחרי הפסיק מותר שיהיו רווחים וטאבים בכל כמות. בדומה, גם לפני ואחרי שם הפעולה. מותרות גם שורות ריקות. האסמבלר יתעלם מתווים לבנים מיותרים (כלומר ידלג עליהם).
- הקלט (קוד האסמבלי) עלול להכיל שגיאות תחביריות. על האסמבלר <u>לגלות ולדווח על כל</u>
 <u>השורות השגויות</u> בקלט. אין לעצור את הטיפול בקובץ קלט לאחר גילוי השגיאה הראשונה.
 יש להדפיס למסך הודעות מפורטות ככל הניתן, כדי שאפשר יהיה להבין מה והיכן כל שגיאה.
 cob, ext, ent) כמובן שאם קובץ קלט מכיל שגיאות, אין טעם להפיק עבורו את קבצי הפלט (ob, ext, ent).

תם ונשלם פרק ההסברים והגדרת הפרויקט.

בשאלות ניתן לפנות לקבוצת הדיון באתר הקורס, ואל כל אחד מהמנחים בשעות הקבלה שלהם.

להזכירכם, באפשרותו של כל סטודנט לפנות לכל מנחה, לאו דווקא למנחה הקבוצה שלו, לקבלת עזרה. שוב מומלץ לכל אלה שטרם בדקו את התכנים באתר הקורס לעשות זאת. נשאלות באתר זה הרבה שאלות בנושא חומר הלימוד והממיינים, והתשובות יכולות להועיל לכולם.

לתשומת לבכם: לא תינתן דחיה בהגשת הממיין, פרט למקרים מיוחדים כגון מילואים או אשפוז. במקרים אלו יש לבקש ולקבל אישור **מראש** ממנחה הקבוצה.

בהצלחה!