**Tema**: Proyectos con Android, Arduino y Bluetooth.

## Conceptos.

El convertidor analógico-digital ADC del Arduino es de 10 bits; es decir, distingue 1024 valores diferentes. El nivel de voltaje en una entrada ADC es de 5 volts, por tanto:

```
5/1024 = 0.0049 \text{ volts} = 4.9 \text{ mV}
```

Por lo que un incremento en 1 significa 4.9 mV. Por ejemplo, si se conecta un potenciómetro a la entrada analógica AO, un 0 representa 0V y 1023 representa 5V. Se necesita un retardo para realizar la conversión de una señal analógica en digital, por ejemplo de 10 milisegundos entre lecturas.


La función Serial.println(valor, DEC) envía datos decimales, pero también en hexadecimal con HEX, binarios con BIN y octales con OCT. La función analogRead(pin) lee el pin 0, 1, 2, 3, 4 o 5 como entradas ADC predeterminadas de 10 bits.

## Proyecto 1.

Diseñar una aplicación móvil que muestre en un dispositivo Android la medición de lo siguiente:

- 1. La magnitud del magnetismo de un dispositivo de Efecto Hall radiométrico, por ejemplo el UGN3505.
- 2. La magnitud del voltaje de una batería de 3.3V o 5V, o por ejemplo de un potenciómetro de  $10K\Omega$ .
- 3. La magnitud de grados centígrados de un sensor de temperatura, por ejemplo el LM35.

El diagrama a bloques del sistema con Android, Arduino, módulos Bluetooth, sensores y el potenciómetro es el siguiente:



Para mayor información acerca de lo necesario para construir el proyecto, consultar la información adjunta a este archivo. El siguiente programa es un ejemplo para medir el voltaje de un potenciómetro en un Arduino.

```
// Prueba de voltaje en un potenciómetro
int sensorPin = A0;
int sensorValor = 0;
void setup(){
      Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  sensorValor = analogRead(sensorPin);
  Serial.print("Sensor = ");
 Serial.println(sensorValor, DEC);
  delay(10);
}
public class DeviceListActivity extends Activity{
      private static final String TAG = "DeviceListActivity";
      private static final boolean D = true;
      Button jbn;
      TextView jtv1;
```

```
public static String EXTRA_DEVICE_ADDRESS = "device_address";
private BluetoothAdapter mBtAdapter;
private ArrayAdapter<String> mPairedDevicesArrayAdapter;
protected void onCreate(Bundle b) {
            super.onCreate(b);
            setContentView(R.layout.activity_device_list);
        }
        :
}
```


## Proyecto 2.

## Tacómetro digital inalámbrico.

Diseñar una aplicación móvil que muestre en un dispositivo Android la medición de lo siguiente:

1. Las RPMs de una hélice de dos palas.

El diagrama a bloques del circuito con el Arduino, el módulo Bluetooth, los sensores y la hélice es el siguiente:



Para mayor información acerca de lo necesario para construir el proyecto, consultar la información adjunta a este archivo y los archivos anexos de las páginas web.