

Cantidad	Dispositivo	Descripción	Fabricante	Prioridad
2	DSPIC30F4013-30I/P	Controlador digital de señales de 30MIPS DIP	Microchip	*
2	DSPIC30F4013-30I/PT	Controlador digital de señales de 30MIPS TQFP	Microchip	*
5	MCP1541-I/TO	Referencia de voltaje de 4.096V TO-92	Microchip	
5	MCP1541T-I/TT	Referencia de voltaje de 4.096V SOT-23	Microchip	
2	MCP4821-E/P	DAC SPI DIP	Microchip	
2	MCP4821-E/SN	DAC SPI SOIC	Microchip	
2	LM358DRG3	Amplificador dual SOIC	Texas Instruments	
3	MAX295CPA+	Filtro programable Butterworth pasabajas 8o orden DIP	Maxim	
3	MAX295CSA+	Filtro programable Butterworth pasabajas 8o orden SOIC	Maxim	
3	DS1307+	Reloj de tiempo real I2C DIP	Maxim	
3	DS1307Z+	Reloj de tiempo real I2C SOIC	Maxim	
3	MAX31723MUA+	Sensor de temperatura SPI SOIC	Maxim	
2	AT24C04C-PUM	Memoria I2C DIP	Atmel	
2	AT24C04C-SSHM-B	Memoria I2C SOIC	Atmel	