ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 0E0MJxbvBg 06.02.2026



**Новиков Денис**
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email: info@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

**Уважаемый Клиент**

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | Наименование | Шт | Цена,руб | Сумма,руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Фотосепаратор СмартСорт 1.1Н С+С** | 1 | 2094196 | 2094196 |
| | | Итого: | | | 2094196.0 |
| | | в т.ч. НДС 22%: | | | 377641.9 |

**ОТЧЕТ**

Отчет по продукту

**ЛИЗИНГ**

Калькулятор РосАгроЛизинг

# УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

**Оплата**

5 рабочих дней с момента подписания договора.

**Срок поставки**

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней

**Гарантия**

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев

**Настройка оборудования**

Настройка оборудования на сортировку: путем дистанционного подключения
Поставщик дает технические консультации по настройке оборудования и условиям его эксплуатации при условии подключении оборудование к сети интернета на месте его установки . При дистанционном подключении (не более двух рабочих дней) для оказания помощи в настройке оборудования при первичном вводе оборудования в эксплуатацию плата не взимается.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
# Фотосепаратор СмартСорт 1.1Н С+С

2010 мм 1420 мм 720 мм

## Основные характеристики:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Производительность(Пшеница), т/ч | **7** |
| 2 | Температура среды, °С | **5-40** |
| 3 | Влажность, % | **20-80** |
| 4 | Уровень звука, дБА | **80** |
| 5 | Рама, | **1** |
| 6 | Потребляемая мощность , kW | **0,9** |
| 7 | Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч | **40** |
| 8 | Расход воздуха (max), м3/ч | **120** |
| 9 | Масса, кг | **380** |
| 10 | Количество лотков, шт | **1** |
| 11 | Количество каналов, шт | **54** |
| 12 | Коэффициент очистки, % | **99,5** |
| 13 | Разрешение матрицы, пикселей | **5400** |
| 14 | Напряжение питания, В | **230** |
| 15 | Частота сети, Гц | **50** |
| 16 | Давление МПа, МПа | **0,6-0,8** |
| 17 | Класс чистоты, по твердным частицам, | **1** |
| 18 | Класс чистоты, по влажности, | **4** |
| 19 | Класс чистоты, по содержанию масел, | **1** |
| 20 | Класс защиты, | **1** |
| 21 | Степень защиты, | **IP54** |

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.