ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ YIkjbLDjVq 11.02.2026

Фото представителя

Курков Максим
-
ООО 'СИСОРТ'
email: maximcsort@mail.ru
моб. +79237298420

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1 N+N**	1	2041841	2041841
2		**Sollant SLT-15V**	1	649343	649343
3		**Комплект аспирации для Смартсорт 1.YZ**	1	105000	105000
4		**Бункер 10 литров для Смарсорт 1.YZ**	1	33000	33000
5		**Комплект сходов для ф/с Смартсорт 1.YZ**	1	25000	25000
		Итого:			2854184.0
		в т.ч. НДС 22%:			514688.84

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Дополнительное оборудование: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Настройка оборудования

Настройка оборудования на сортировку: путем дистанционного подключения
Поставщик дает технические консультации по настройке оборудования и условиям его эксплуатации при условии подключении оборудование к сети интернета на месте его установки . При дистанционном подключении (не более двух рабочих дней) для оказания помощи в настройке оборудования при первичном вводе оборудования в эксплуатацию плата не взимается.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1 N+N

1900 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Производительность(лен), т/ч	**0.3**
2	Количество лотков, шт	**1**
3	Количество каналов, шт	**54**
4	Коэффициент очистки, %	**99,5**
5	Разрешение матрицы, пикселей	**5400**
6	Напряжение питания, В	**230**
7	Частота сети, Гц	**50**
8	Давление МПа, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты, по твердным частицам,	**1**
10	Класс чистоты, по влажности,	**4**
11	Класс чистоты, по содержанию масел,	**1**
12	Класс защиты,	**1**
13	Степень защиты,	**IP54**
14	Температура среды, °C	**5-40**
15	Влажность, %	**20-80**
16	Уровень звука, дБА	**80**
17	Рама,	**1**
18	Потребляемая мощность , kW	**0,9**
19	Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч	**40**
20	Расход воздуха (max), м3/ч	**120**
21	Масса, кг	**350**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компрессор винтовой Sollant SLTI-15

1030 мм 1150 мм 820 мм

Основные характеристики:

1	Объем ресивера, л	**320**
2	Производительность на выходе, л/м	**2300**
3	Рабочее давление, бар	**8**
4	Мощность двигателя, кВт	**15**
5	Напряжение питания, В	**380**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Число фаз	**3**
8	Масса, кг	**390**
9	Осушитель	**Есть**
10	Фильтра	**Есть**
11	Ресивер	**Есть**