ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ If4te2P0R1 16.10.2025

Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email:
infodasdasdqwedasd@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C**	1	1596500	1596500
2		**МУЗ 16**	1	3120000	3120000
3		**Sollant SLT-15V**	1	649343	649343
4		**Бункер 10 литров для Смарсорт 1.YZ**	1	33000	33000
5		**Комплект для подключения компрессора CrossAir 5.5**	1	33500	33500
		Итого:			5432343.0
		в т.ч. НДС 20%:			905390.43

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Дополнительное оборудование: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 26 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Ввод в эксплуатацию

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C

1600 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Количество каналов, шт.	**54**
2	Прозводительность(пшеница), т/ч, не менее*	**5**
3	Коэффициент очистки, %, не менее*	**99,5**
4	Разрешение CCD-матрицы(на лоток), пиксель	**5400**
5	Напряжение питания, В	**230**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Номинальная потребляемая мощность, кВт	**0,9**
8	Давление воздуха, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1:	
	По твердым частицам	**1**
	По влажности	**4**
	По содержанию масел	**1**
10	Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м³/час, не более*:	**40**
11	Максимальный расход воздуха(при давлении 0,6 МПа), м³/ч	**120**
12	Масса, кг, не более	**310**
13	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	**1**
14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	**IP54**
15	Температура окружающей среды, °C	**5-40**
16	Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %	**20-80**
17	срок службы, лет	**10**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Машина универсальная зерноочистительная 16

3778 мм 3602 мм 2171 мм

Основные характеристики:

1	Производительность: Предварительная очистка, т/час	**100**
2	Продовольственная очистка, т/час	**60**
3	Вторичная очистка, т/час	**20**
4	Мощность эл. двигателя решетного стана, кВт/час	**4**
5	Мощность эл. двигателя вентилятора, кВт/час	**11**
6	Потребление воздуха, м3/час	**9000**
7	Площадь решёт, м2	**16,8**
8	Количество решет, шт.	**7*2**
9	Размеры решет, мм	**1498×800**
10	Масса, кг	**3100**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компрессор винтовой Sollant SLTI-15

1030 мм 1150 мм 820 мм

Основные характеристики:

1	Объем ресивера, л	**320**
2	Рабочее давление, бар	**8**
3	Мощность двигателя, кВт	**15**
4	Напряжение питания, В	**380**
5	Частота питающей сети, Гц	**50**
6	Число фаз	**3**
7	Масса, кг	**390**
8	Осушитель	**Есть**
9	Фильтра	**Есть**
10	Ресивер	**Есть**