ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ l6L2i3ieoR 16.12.2025

Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email:
infodasdasdqwedasd@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 3.3 N+N**	1	4196500	4196500
2		**Xeleron Z10A**	1	530000	530000
3		**Бункер загрузочный разборный 3-х лотковый**	1	90000	90000
4		**Комплект аспирации для Смартсорт 3.YZ**	1	105000	105000
5		**Комплект сходов для ф/с Смартсорт 3.YZ**	1	35000	35000
		Итого:			4956500.0
		в т.ч. НДС 20%:			826083.33

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Дополнительное оборудование: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Ввод в эксплуатацию

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 3.3 N+N

1900 мм 1420 мм 1360 мм

Основные характеристики:

1	Количество каналов, шт.	**162**
2	Прозводительность(пшеница), т/ч, не менее*	**21**
3	Коэффициент очистки, %, не менее*	**99,5**
4	Разрешение CCD-матрицы(на лоток), пиксель	**5400**
5	Напряжение питания, В	**230**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Номинальная потребляемая мощность, кВт	**1,8**
8	Давление воздуха, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1:	
	По твердым частицам	**1**
	По влажности	**4**
	По содержанию масел	**1**
10	Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м³/час, не более*:	**120**
11	Максимальный расход воздуха(при давлении 0,6 МПа), м³/ч	**225**
12	Масса, кг, не более	**900**
13	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	**1**
14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	**IP54**
15	Температура окружающей среды, °С	**5-40**
16	Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	**20-80**
17	срок службы, лет	**10**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Xeleron Dry T250 Z10A 8 бар

1470 мм 1430 мм 710 мм

Основные характеристики:

1	Объем ресивера, л	**250**
2	Рабочее давление, бар	**8**
3	Мощность двигателя, кВт	**7.5**
4	Напряжение питания, В	**380**
5	Частота питающей сети, Гц	**50**
6	Число фаз	**3**
7	Масса, кг	**380**
8	Осушитель	**Есть**
9	Ресивер	**Есть**