ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ tMaVvNXWD5 17.12.2025

Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email:
infodasdasdqwedasd@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C**	1	1596500	1596500
2		**Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-10**	1	2400000	2400000
3		**Sollant SLT-37V**	1	0	0
4		**Комплект для подключения компрессора CrossAir 5.5 ASAP.521.1101.40-02**	1	33500	33500
5		**Лампа (верх) W+IR с фитингами**	1	26000	26000
		Итого:			4056000.0
		в т.ч. НДС 20%:			675999.96

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Дополнительное оборудование: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Ввод в эксплуатацию

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C

1600 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Количество каналов, шт.	**54**
2	Производительность(Пшеница), т/ч, не менее*	**5**
3	Коэффициент очистки, %, не менее*	**99,5**
4	Разрешение CCD-матрицы(на лоток), пиксель	**5400**
5	Напряжение питания, В	**230**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Номинальная потребляемая мощность, кВт	**0,9**
8	Давление воздуха, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1:	
	По твердым частицам	**1**
	По влажности	**4**
	По содержанию масел	**1**
10	Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м³/час, не более*:	**40**
11	Максимальный расход воздуха(при давлении 0,6 МПа), м³/ч	**120**
12	Масса, кг, не более	**310**
13	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	**1**
14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	**IP54**
15	Температура окружающей среды, °C	**5-40**
16	Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %	**20-80**
17	срок службы, лет	**10**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-10

Основные характеристики:

1	Производительность	**17,7 т/ч**
2	Общая мощность	**15,6 кВт**
3	Мощность двигателя	**4 кВт**
4	Размер ситового слоя	**3900x1550 мм**

2400 мм **1750 мм** **4530 мм**

5	Частота колебаний	**0-480 раз/мин**
6	Напряжение	**380 В**
7	Масса	**2000 кг**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sollant SLT-37V

1273 мм 1500 мм 1027 мм

Основные характеристики:

1	Производительность, м3/мин	**3,96-5,6**
2	Рабочее давление, бар	**0,7-1,2**
3	Масса, кг	**730**
4	Диаметр воздуховыпускного отверстия	**DN40**
5	Объем смазочного материала, л	**30**
6	Уровень шума, дб	**66±2**
7	Метод управления	**Direct drive**
8	Метод запуска	**PM VSD**