ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ yGvP43SuJF 17.12.2025

**Новиков Денис**
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email:
infodasdasdqwedasd@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

**Уважаемый Клиент**

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | Наименование | Шт | Цена,руб | Сумма,руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Фотосепаратор СмартСорт 1.1 С+С** | 1 | 1905500 | 1905500 |
| 2 | | **Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-5** | 1 | 1650000 | 1650000 |
| | | Итого: | | | 3555500.0 |
| | | в т.ч. НДС 20%: | | | 592583.3 |

**ОТЧЕТ**

Отчет по продукту

**ЛИЗИНГ**

Калькулятор РосАгроЛизинг

# УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

**Оплата**

5 рабочих дней с момента подписания договора.

**Срок поставки**

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней

**Гарантия**

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев

**Ввод в эксплуатацию**

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
# Фотосепаратор СмартСорт 1.1 С+С

1900 мм 1420 мм 720 мм

## Основные характеристики:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Количество каналов, шт. | **54** |
| 2 | Производительность(Пшеница), т/ч, не менее* | **7** |
| 3 | Коэффициент очистки, %, не менее* | **99,5** |
| 4 | Разрешение CCD-матрицы(на лоток), пиксель | **5400** |
| 5 | Напряжение питания, В | **230** |
| 6 | Частота питающей сети, Гц | **50** |
| 7 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | **0,9** |
| 8 | Давление воздуха, МПа | **0,6-0,8** |
| 9 | Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1: | |
| | По твердым частицам | **1** |
| | По влажности | **4** |
| | По содержанию масел | **1** |
| 10 | Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м³/час, не более*: | **40** |
| 11 | Максимальный расход воздуха(при давлении 0,6 МПа), м³/ч | **120** |
| 12 | Масса, кг, не более | **350** |
| 13 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 | **1** |
| 14 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | **IP54** |
| 15 | Температура окружающей среды, °С | **5-40** |
| 16 | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | **20-80** |
| 17 | срок службы, лет | **10** |

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
# Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-5

1900 мм 1630 мм 3600 мм

**Основные характеристики:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Производительность | **5 т/ч** |
| 2 | Общая мощность | **8,95 кВт** |
| 3 | Мощность двигателя | **2,2 кВт** |
| 4 | Размер ситового слоя | **3000x1200 мм** |
| 5 | Частота колебаний | **0-480 раз/мин** |
| 6 | Напряжение | **380 В** |
| 7 | Масса | **1600 кг** |