ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ yGvP43SuJF 18.12.2025

Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email:
infodasdasdqwedasd@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1 С+С**	1	1905500	1905500
2		**Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-5**	1	1650000	1650000
3		**Sollant SLT-45V**	1	0	0
		Итого:			3555500.0
		в т.ч. НДС 20%:			592583.3

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Ввод в эксплуатацию

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1 С+С

1900 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Производительность(Пшеница), т/ч	**7**
2	Частота сети, Гц	**50**
3	Количество лотков, шт	**1**
4	Количество каналов, шт	**54**
5	Коэффициент очистки, %	**99,5**
6	Разрешение матрицы, пикселей	**5400**
7	Напряжение питания, В	**230**
8	Давление МПа, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты, по твердным частицам,	**1**
10	Класс чистоты, по влажности,	**4**
11	Класс чистоты, по содержанию масел,	**1**
12	Класс защиты,	**1**
13	Степень защиты,	**IP54**
14	Температура среды, °С	**5-40**
15	Влажность, %	**20-80**
16	Уровень звука, дБА	**80**
17	Рама,	**1**
18	Потребляемая мощность , kW	**0,9**
19	Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч	**40**
20	Расход воздуха (max), м3/ч	**120**
21	Масса, кг	**350**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гравитационный сепаратор, модель 5XZ-5

1900 мм 1630 мм 3600 мм

Основные характеристики:

1	Производительность, т/ч	**5**
2	Общая мощность, кВт	**8,95**
3	Мощность двигателя, кВт	**2,2**
4	Размер ситового слоя, мм	**3000x1200**
5	Частота колебаний, раз/мин	**0-480**
6	Напряжение, В	**380**
7	Масса, кг	**1600**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sollant SLT-45V

1273 мм 1500 мм 1027 мм

Основные характеристики:

1	Производительность, м3/мин	**4,52-6,31**
2	Диаметр воздуховыпускного отверстия	**DN40**
3	Объем смазочного материала, л	**30**
4	Уровень шума, дб	**66±2**
5	Метод управления	**Direct drive**
6	Метод запуска	**PM VSD**
7	Масса, кг	**750**
8	Рабочее давление, МПа	**0,7-1,2**