ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ CAjFl7K0sq 19.01.2026



Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email: info@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C**	1	1596500	1596500
		Итого:			1596500.0
		в т.ч. НДС 20%:			266083.3

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев

Настройка оборудования

Настройка оборудования на сортировку: путем дистанционного подключения
Поставщик дает технические консультации по настройке оборудования и условиям его эксплуатации при условии подключении оборудование к сети интернета на месте его установки . При дистанционном подключении (не более двух рабочих дней) для оказания помощи в настройке оборудования при первичном вводе оборудования в эксплуатацию плата не взимается.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C

1600 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Производительность(Пшеница), т/ч	**5**
2	Количество лотков, шт	**1**
3	Количество каналов, шт	**54**
4	Коэффициент очистки, %	**99,5**
5	Разрешение матрицы, пикселей	**5400**
6	Напряжение питания, В	**230**
7	Частота сети, Гц	**50**
8	Давление МПа, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты, по твердным частицам,	**1**
10	Класс чистоты, по влажности,	**4**
11	Класс чистоты, по содержанию масел,	**1**
12	Класс защиты,	**1**
13	Степень защиты,	**IP54**
14	Температура среды, °C	**5-40**
15	Влажность, %	**20-80**
16	Уровень звука, дБА	**80**
17	Рама,	**1**
18	Потребляемая мощность , kW	**0,9**
19	Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч	**40**
20	Расход воздуха (max), м3/ч	**120**
21	Масса, кг	**310**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.