ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ ulJfQ6oW7E 19.05.2025



Третьяков Юрий
разработчик
email:
моб. +7(473)239-39-49

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C**	1	1596500	1596500
2		**Xeleron Z20A**	1	0	0
		Итого:			1596500.0
		в т.ч. НДС 20%:			

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней и Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней (зависит от модели, с момента оплаты).

Гарантия

Срок гарантии на поставляемое оборудование исчисляется с момента подписания сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию, для фотосепаратора срок гарантии 26 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Ввод в эксплуатацию

Для фотосепараторов ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки и подтверждения готовности оборудования к запуску.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 1.1L C+C

1600 мм 1420 мм 720 мм

Основные характеристики:

1	Количество каналов, шт.	**54**
2	Прозводительность(пшеница), т/ч, не менее*	**5**
3	Коэффициент очистки, %, не менее*	**99,5**
4	Разрешение CCD-матрицы(на лоток), пиксель	**5400**
5	Напряжение питания, В	**230**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Номинальная потребляемая мощность, кВт	**0,9**
8	Давление воздуха, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1:	
	По твердым частицам	**1**
	По влажности	**4**
	По содержанию масел	**1**
10	Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м³/час, не более*:	**40**
11	Максимальный расход воздуха(при давлении 0,6 МПа), м³/ч	**120**
12	Масса, кг, не более	**310**
13	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	**1**
14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	**IP54**
15	Температура окружающей среды, °C	**5-40**
16	Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %	**20-80**
17	срок службы, лет	**10**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xeleron Z20A

1000 мм 1080 мм 750 мм

Основные характеристики:

1	Производительность, м3/мин	**1,1-1,8**
2	Масса, кг	**292**
3	Давление, бар	**7-12**
4	Мощность, кВт	**11**
5	Присоединение, дюйм	**3/4**