

POSIZIONAMENTO IN MEMORIA DEGLI OGGETTI

0x 7fff78c4cdec	y	4 byte	float
0x 7fff78c4cdf0	x	4 byte	int
0x 7fff78c4cdf4	ai[0]	4 byte	int
0x 7fff78c4cdf8	ai[1]	4 byte	
0x 7fff78c4cdfc	ai[2]	4 byte	
0x 7fff78c4ce00	af[0]	4 byte	float
0x 7fff78c4ce04	af[1]	4 byte	
0x 7fff78c4ce08	af[2]	4 byte	
0x 7fff78c4ce0c	af[3]	4 byte	
0x 7fff78c4ce10	af[4]	4 byte	
0x 7fff78c4ce14	af[5]	4 byte	
0x 7fff78c4ce18	af[6]	4 byte	
0x 7fff78c4ce1c	af[7]	4 byte	double
0x 7fff78c4ce20	ad[0]	8 byte	
0x 7fff78c4ce28	ad[1]	8 byte	
0x 7fff78c4ce30	ad[2]	8 byte	
0x 7fff78c4ce38	ad[3]	8 byte	

Istruzione a riga 12

(8y)[1] = 0;

Questa istruzione prende l'indirizzo di y (8y), ovvero 0x7fff78c4cdec, e pone = 0 l'elemento successivo (come se fosse un vettore). Essendo y un float, un passo equivale a 4 byte, di conseguenza l'istruzione sta modificando la cella di memoria con indirizzo 0x 7fff78c4cdf0, che è esattamente l'indirizzo della variabile x. Per questo motivo, dopo quest'istruzione la variabile x risulterà essere uguale a zero.