

Stockage et manipulation des huiles en atelier

Fiche de securite simplifiee - poste 7 - atelier de maintenance

Retention

- ? Le bac de retention doit contenir le PLUS GRAND des deux volumes : 100 % du plus grand contenant stocke, ou 50 % du volume total stocke
- ? Le bac est maintenu vide : plein d'eau de pluie, il n'a plus aucune capacite de retention
- ? Un absorbant (granules ou feuilles) doit etre disponible a proximite immediate

Compatibilite

! Ne jamais melanger deux huiles, meme de viscosite identique et meme usage. Les additifs - anti-usure, antioxydants, detergents - peuvent etre chimiquement incompatibles et former des boues qui bouchent les filtres et les canaux de graissage. En cas de changement de reference, le circuit se vidange et se rince.

Etiquetage et contenants

- ? Tout bidon entame est referme et etiquete : reference de l'huile, date d'ouverture
- ? Jamais de transvasement dans un contenant alimentaire ou non etiquete
- ? Les huiles usagees sont un dechet dangereux : bidon dedie, jamais melange aux solvants, elimine par une filiere agreee avec bordereau de suivi

Conduite a tenir en cas de deversement

- ? Securiser la zone, supprimer les sources d'ignition
- ? Endiguer avec l'absorbant, du bord vers le centre
- ? Collecter dans le bac a dechets dangereux
- ? Signaler : un deversement recurrent est le symptome d'une fuite a traiter