

EJERCICIO: "La Página Web del Tiempo que se Descarriló"

 Duración: 30-40 minutos

 **Objetivo:** Provocar y resolver 3 conflictos diferentes en un mismo repositorio usando HTML

 **Preparación inicial (5 minutos)**

Crear el repositorio base:

Paso 1: Crear un nuevo repositorio en GitHub llamado `web-tiempo-loca`

Paso 2: Inicializar con un archivo `README.md` que contenga:

```
markdown
```

```
# 🌤️ Web del Tiempo Loca
```

```
Bienvenidas al proyecto de la página meteorológica más caótica del universo.
```

```
Cada programadora añadirá su propia ciudad y descripción del clima.
```

```
## Ciudades actuales:
```

```
- [Lista vacía - esperando contribuciones]
```

Paso 3: Crear un archivo `index.html` con:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Web del Tiempo Loca</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 600px;
      margin: 50px auto;
      text-align: center;
      background-color: #f0f8ff;
    }
    h1 {
      color: #333;
      border-bottom: 3px solid #ffaa00;
      padding-bottom: 10px;
    }
    .ciudades {
      background-color: white;
      border-radius: 10px;
      padding: 20px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>☀️ Web del Tiempo Loca</h1>
  <div class="ciudades">
    <h2>Pronóstico hoy:</h2>
    <!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
    <p>Esperando ciudades...</p>
  </div>
</body>

</html>
```

Paso 4: Añadir a las 3 alumnas como colaboradoras

Roles para el ejercicio

Persona	Rol	Ciudad asignada
Ana	Diseñadora	Madrid
Beto	Desarrolladora	Tokio
Carla	Tester	Nueva York



PRIMER CONFLICTO: "La ciudad fantasma"

Instrucciones para Ana (Madrid)

1. Clona el repositorio
2. Abre `index.html` y busca la línea que dice `<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->`
3. Añade tu ciudad DEBAJO de esa línea:

html

```
<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
```

```
<p>☀️ Madrid: 28°C, Soleado</p>
```

4. Haz commit y push INMEDIATAMENTE:

bash

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Ana añade Madrid a la web"
```

```
git push origin main
```

Instrucciones para Beto (Tokio) - SIN HACER PULL PRIMERO

1. Sin hacer `git pull`, abre tu archivo local `index.html`
2. Busca la misma línea y añade tu ciudad TAMBIÉN debajo:

```
html
<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->

<p>🌧️ Tokio: 22°C, Nublado</p>
```

3. Haz commit:

```
bash
git add index.html
git commit -m "Beto añade Tokio a la web"
```

4. Intenta hacer push:

```
bash
git push origin main
```

¡BOOM! 💥 Conflicto #1 activado

Instrucciones para Beto (resolviendo)

5. Git te rechazará. Ahora haz pull:

```
bash
git pull origin main
```

6. Verás el conflicto en `index.html`. Se verá así:

```
html
<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
<<<<<<< HEAD
    <p>🌧️ Tokio: 22°C, Nublado</p>
=====
    <p>☀️ Madrid: 28°C, Soleado</p>
>>>>>>> (commit de Ana)
```

7. RESUELVE: Decide que ambas ciudades son importantes. Debe quedar:

html

```
<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
<p>☀️ Madrid: 28°C, Soleado</p>

<p>🌧️ Tokio: 22°C, Nublado</p>
```

8. Guarda, marca como resuelto y push:

bash

```
git add index.html
git commit -m "Conflicto resuelto: Madrid y Tokio conviven en paz"

git push origin main
```

✅ Primer conflicto superado



SEGUNDO CONFLICTO: "Todas quieren cambiar el estilo"

Situación: Las 3 quieren modificar los estilos CSS al mismo tiempo

Instrucciones para Carla (Nueva York) - PRIMERA EN MOVERSE

1. Asegúrate de tener los últimos cambios:

bash

```
git pull origin main
```

2. Añade tu ciudad al HTML (debajo de las otras):

html

```
<!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
<p>☀️ Madrid: 28°C, Soleado</p>
<p>🌧️ Tokio: 22°C, Nublado</p>

<p>🗽 Nueva York: 18°C, Lluvioso</p>
```

3. Commit y push:

```
bash

git add index.html
git commit -m "Carla añade Nueva York a la web"

git push origin main
```

Instrucciones para Ana - MODIFICANDO CSS (color)

1. Sin hacer pull, abre `index.html` y busca la sección `<style>`
2. Cambia el color del `h1`:

```
css

h1 {
    color: #ff0000; /* ROJO - cambio de Ana */
    border-bottom: 3px solid #ffaa00;
    padding-bottom: 10px;
}
```

3. Commit (sin push aún):

```
bash

git add index.html

git commit -m "Ana cambia título a color rojo"
```

Instrucciones para Beto - MODIFICANDO CSS (fondo)

1. Sin hacer pull, abre `index.html` y busca la sección `<style>`
2. Cambia el color de fondo del `body`:

```
css

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    text-align: center;
    background-color: #90ee90; /* VERDE CLARO - cambio de Beto */
}
```

3. Commit (sin push aún):

```
bash
git add index.html
git commit -m "Beto cambia fondo a verde claro"
```

AHORA VIENE EL CAOS - ORDEN DE PUSH

Ana intenta push (primera en CSS):

```
bash
git push origin main
```

✅ Éxito (fue la primera)

Beto intenta push:

```
bash
git push origin main
```

❌ RECHAZADO - Conflicto en la sección de estilos

Beto resuelve:

```
bash
git pull origin main
# Ahora en el archivo verás algo como:
<<<<<<< HEAD
                background-color: #90ee90; /* VERDE CLARO - cambio de Beto */
=====
                h1 {
                    color: #ff0000; /* ROJO - cambio de Ana */
>>>>>> (commit de Ana)

# RESUELVE: Debe quedar así:
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        max-width: 600px;
        margin: 50px auto;
```

```
        text-align: center;
        background-color: #90ee90; /* VERDE CLARO - cambio de Beto */
    }
    h1 {
        color: #ff0000; /* ROJO - cambio de Ana */
        border-bottom: 3px solid #ffaa00;
        padding-bottom: 10px;
    }
}
```

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Estilos combinados: fondo verde de Beto y título rojo de Ana"
```

```
git push origin main
```

✓ Segundo conflicto superado

TERCER CONFLICTO: "Cada una quiere su propio mensaje especial"

Instrucciones para Ana - AÑADE UN MENSAJE

1. Pull los últimos cambios:

```
bash
```

```
git pull origin main
```

2. Añade este código ANTES de cerrar el `</body>`:

```
html
```

```
<div class="mensaje-especial">
  <p>☀️ Gracias por visitar nuestra web del tiempo loca ☀️</p>

</div>
```

3. Añade también el estilo para ese mensaje en la sección `<style>`:

```
css
```



```
.mensaje-especial {  
    margin-top: 30px;  
    padding: 15px;  
    background-color: #ffe4b5;  
    border-radius: 10px;  
    font-weight: bold;  
  
}
```

4. Commit y push:

bash

```
git add index.html  
git commit -m "Ana añade mensaje de despedida"  
  
git push origin main
```

Instrucciones para Beto - AÑADE OTRO MENSAJE (SIN PULL)

1. Sin hacer pull, añade este código ANTES de cerrar el `</body>`:

html

```
<div class="hora-actual">  
    <p>🕒 Hora actual: Consulta tu reloj, no soy tan inteligente 🕒</p>  
  
</div>
```

2. Añade el estilo:

css

```
.hora-actual {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 10px;  
    background-color: #d3d3d3;  
    border-radius: 5px;  
    font-style: italic;  
  
}
```

3. Commit:

bash

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Beto añade mensaje de hora actual"
```

Instrucciones para Carla - AÑADE UN TERCER MENSAJE (SIN PULL)

1. Sin hacer pull, añade este código ANTES de cerrar el `</body>`:

html

```
<div class="consejo">
  <p>☂ Consejo: Siempre lleva paraguas cuando hagas push sin pull
☂</p>

</div>
```

2. Añade el estilo:

css

```
.consejo {
  margin-top: 20px;
  padding: 10px;
  background-color: #b0e0e6;
  border-radius: 5px;
  border-left: 5px solid #4682b4;
}
```

3. Commit:

bash

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Carla añade consejo del día con humor"
```

🔥 EL GRAN PUSH FINAL

Beto intenta push:

bash

```
git push origin main
```

❌ Conflicto - Beto vs Ana

Beto resuelve:

```
bash

git pull origin main
# Tiene que combinar los mensajes y estilos de ambas

# El HTML final debe tener:
    <div class="mensaje-especial">...</div>  <!-- de Ana -->
    <div class="hora-actual">...</div>       <!-- de Beto -->

# Los estilos combinados:
    .mensaje-especial {...}
    .hora-actual {...}

git add index.html
git commit -m "Merge: mensajes de Ana y Beto combinados"

git push origin main
```

Carla intenta push:

```
bash

git push origin main
```

❌ Conflicto - Carla vs (Ana+Beto)

Carla resuelve:

```
bash

git pull origin main
# Ahora tiene que combinar 3 mensajes y 3 estilos

# El HTML final debe tener:
    <div class="mensaje-especial">...</div>  <!-- de Ana -->
    <div class="hora-actual">...</div>       <!-- de Beto -->
    <div class="consejo">...</div>          <!-- de Carla -->

# Los estilos combinados:
    .mensaje-especial {...}
    .hora-actual {...}
```

```
.consejo {...}
```

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Versión final: todos los mensajes especiales"
```

```
git push origin main
```

✅ ¡TODOS LOS CONFLICTOS RESUELTOS!

VERSIÓN FINAL DEL ARCHIVO

Después de todo el caos, `index.html` debería verse así:

```
html
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Web del Tiempo Loca</title>
```

```
  <style>
```

```
    body {
```

```
      font-family: Arial, sans-serif;
```

```
      max-width: 600px;
```

```
      margin: 50px auto;
```

```
      text-align: center;
```

```
      background-color: #90ee90; /* VERDE CLARO - cambio de Beto */
```

```
    }
```

```
    h1 {
```

```
      color: #ff0000; /* ROJO - cambio de Ana */
```

```
      border-bottom: 3px solid #ffaa00;
```

```
      padding-bottom: 10px;
```

```
    }
```

```
    .ciudades {
```

```
      background-color: white;
```

```
      border-radius: 10px;
```

```
      padding: 20px;
```

```
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
```

```
    }
```

```
    .mensaje-especial {
```

```
      margin-top: 30px;
```

```

        padding: 15px;
        background-color: #ffe4b5;
        border-radius: 10px;
        font-weight: bold;
    }
    .hora-actual {
        margin-top: 20px;
        padding: 10px;
        background-color: #d3d3d3;
        border-radius: 5px;
        font-style: italic;
    }
    .consejo {
        margin-top: 20px;
        padding: 10px;
        background-color: #b0e0e6;
        border-radius: 5px;
        border-left: 5px solid #4682b4;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>🌤️ Web del Tiempo Loca</h1>
    <div class="ciudades">
        <h2>Pronóstico hoy:</h2>
        <!-- AQUÍ IRÁN LAS CIUDADES -->
        <p>☀️ Madrid: 28°C, Soleado</p>
        <p>🌧️ Tokio: 22°C, Nublado</p>
        <p>🌧️ Nueva York: 18°C, Lluvioso</p>
    </div>

    <div class="mensaje-especial">
        <p>☀️ Gracias por visitar nuestra web del tiempo loca ☀️</p>
    </div>

    <div class="hora-actual">
        <p>🕒 Hora actual: Consulta tu reloj, no soy tan inteligente 🕒</p>
    </div>

    <div class="consejo">
        <p>☔ Consejo: Siempre lleva paraguas cuando hagas push sin pull
        ☔</p>
    </div>
</body>

</html>

```

👁️ VISTA PREVIA DEL RESULTADO

Cuando abran el `index.html` en el navegador, verán:

text

☁️ Web del Tiempo Loca

Pronóstico hoy:

☀️ Madrid: 28°C, Soleado

🗼 Tokio: 22°C, Nublado

🗽 Nueva York: 18°C, Lluvioso

☀️ Gracias por visitar nuestra web del tiempo loca ☀️

🕒 Hora actual: Consulta tu reloj, no soy tan inteligente 🕒

☂️ Consejo: Siempre lleva paraguas cuando hagas push sin pull ☂️



TABLA DE SEGUIMIENTO

Conflicto	Archivo	Participantes	Tipo de conflicto	Líneas en conflicto
1	index.htm 	Ana vs Beto	Mismas líneas (ciudades)	Misma línea HTML
2	index.htm 	Ana vs Beto	CSS - diferentes propiedades	background-color vs color
3	index.htm 	Ana, Beto, Carla	Nuevos divs y estilos	Múltiples secciones



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN FINAL

1. ¿Qué conflicto fue más fácil de resolver visualmente? ¿El HTML o el CSS?
2. ¿Cómo sería tu estrategia si trabajas en un equipo grande?
3. ¿Qué harías diferente la próxima vez para evitar conflictos?



ENTREGABLE FINAL

Cada alumna debe crear un archivo `aprendizaje-html1.txt` con:

text

Nombre:

Fecha:

TRES cosas que aprendí sobre conflictos en HTML hoy:

- 1.
- 2.
- 3.

MI PARTE FAVORITA DE LA WEB FINAL:

UN CONSEJO PARA DISEÑADORAS QUE EMPIEZAN CON GITHUB:

EXTRAS SI SOBRA TIEMPO

Desafío 1: "El conflicto del título"

Que las 3 intenten cambiar el `<h1>` al mismo tiempo con diferentes textos

Desafío 2: "La imagen desaparecida"

Una alumna añade una imagen, otra la elimina, otra cambia su tamaño

Desafío 3: "El CSS imposible"

Todas modifican la misma propiedad CSS (por ejemplo, el `font-family`) con diferentes valores