

```
CA: mysql -u root
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_urna |
+-----+
| candidatos      |
| cargos          |
| cliente         |
| incidentes      |
| nvo_incidente   |
| partidos        |
| periodo         |
| primer_registro |
| problemas       |
| registros       |
| votantes        |
+-----+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

```
CA: mysql -u root
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe candidatos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id         | int(5)        | NO   |     | NULL    |       |
| Nombre     | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |       |
| Cargo      | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |       |
| Partido    | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |       |
| Descripcion | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.03 sec)

mysql> _
```

```
CA. mysql -u root

+-----+
5 rows in set (0.03 sec)

mysql> describe cargos;
+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| Nombre | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |       |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
CA. mysql -u root

mysql> describe cliente;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra      |
+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |              |
| direccion  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| telefono   | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| celular    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| oficina    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| ciudad     | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| CP         | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| sexo       | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |              |
| contrasenia | varchar(200)  | NO   |     | NULL    |              |
+-----+
10 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```

```
mysql -u root
10 rows in set (0.01 sec)
mysql> describe incidentes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |                |
| cantidad  | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
| solucion  | varchar(1500) | NO   |     | NULL    |                |
| estado     | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |                |
| funcionalidad | tinyint(1)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)
mysql>
```

```
mysql -u root
11 rows in set (0.00 sec)
mysql> describe nvo_incidente;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
| nombre     | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| cantidad  | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
| descripcion | varchar(500)  | YES  |     | NULL    |                |
| fecha_inicio | date          | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> _
```

```
mysql -u root
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> describe partidos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | varchar(45) | NO | | NULL | |
| logo | blob | YES | | NULL | |
| nombre_logo | varchar(50) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql -u root

mysql> describe periodo;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Duracion | varchar(45) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> _
```

```
mysql -u root

mysql> describe primer_registro;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| numero | int(11) | NO   | PRI | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> _
```

```
mysql -u root

mysql> describe problemas;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                 |
| cantidad   | int(11)       | NO   |     | NULL    |                 |
| fecha_inicio | date          | YES  |     | NULL    |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql -u root
ERROR 1146 (42S02): Table 'urna.registros' doesn't exist
mysql> describe votantes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id     | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |                |
| codigo | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
| fecha  | date          | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql -u root
mysql> describe registros;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre     | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |                |
| cargo      | varchar(45)   | YES  |     | NULL    |                |
| partido    | varchar(45)   | YES  |     | NULL    |                |
| descripcion | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |                |
| cant_votos | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
| porc_votos | int(11)       | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```