

Trabajo Fin de Máster

Diseño, Implementación y Evaluación de una Arquitectura Neuro-Simbólica para Sistemas Conversacionales Auditables en Dominios de Alto Riesgo

Autor:
Eliseo Romero Marín

Dirigido por:
José Francisco Quesada Moreno

Titulación:
Máster Universitario en Lógica, Computación
e Inteligencia Artificial

Sevilla, Noviembre 2026

Resumen

Los sistemas conversacionales basados en modelos de lenguaje ofrecen una elevada capacidad para interpretar y generar lenguaje natural, pero su naturaleza probabilística dificulta la inspección y reproducción de las decisiones que toman. Esta limitación resulta especialmente relevante en dominios regulados, donde debe ser posible identificar los datos utilizados, los criterios aplicados y el proceso que conduce a cada resultado.

Este Trabajo Fin de Máster propone una arquitectura neuro-simbólica para separar las capacidades lingüísticas del sistema de la toma de decisiones. La propuesta se aplica a un escenario académico de originación de crédito bancario y combina un modelo de lenguaje, encargado de la comprensión y generación del diálogo, con un motor simbólico que ejecuta reglas de negocio explícitas. La arquitectura mantiene, además, una representación estructurada y persistente de la solicitud e incorpora un registro de las operaciones realizadas durante su procesamiento.

Para estudiar el comportamiento del prototipo se evaluaron individualmente el motor de reglas y los componentes de comprensión y generación del lenguaje, así como el funcionamiento integrado del sistema, su respuesta ante entradas adversariales y la trazabilidad de las decisiones. Los resultados obtenidos fueron favorables en los escenarios analizados: las reglas produjeron resultados reproducibles, el sistema mantuvo la información a lo largo de conversaciones multiturno y la decisión simbólica permaneció separada de la generación textual. La evaluación también permitió identificar algunas limitaciones del componente neuronal.

En conjunto, el trabajo muestra la viabilidad técnica de utilizar una arquitectura neuro-simbólica para mantener explícita, reproducible y trazable la lógica de decisión de un sistema conversacional. No obstante, la solución constituye un prototipo académico y no un sistema preparado para su utilización en una entidad financiera, para lo que requeriría ampliar la validación, incorporar una supervisión humana efectiva y sustituir las reglas y fuentes simuladas por políticas e integraciones reales.

Palabras clave: inteligencia artificial neuro-simbólica, modelos de lenguaje, sistemas basados en reglas, trazabilidad, *accountability*, originación de crédito.

Abstract

Conversational systems based on language models offer a strong ability to interpret and generate natural language. However, their probabilistic nature makes it difficult to inspect and reproduce the decisions they make. This limitation is particularly relevant in regulated domains, where it must be possible to identify the data used, the criteria applied, and the process leading to each outcome.

This Master's Thesis proposes a neuro-symbolic architecture that separates the system's linguistic capabilities from its decision-making process. The proposal is applied to an academic banking credit origination scenario and combines a language model, responsible for dialogue understanding and generation, with a symbolic engine that executes explicit business rules. In addition, the architecture maintains a structured and persistent representation of the application and incorporates a record of the operations performed throughout its processing.

To assess the behaviour of the prototype, the rule engine and the language understanding and generation components were evaluated individually. The integrated operation of the system, its response to adversarial inputs, and the traceability of its decisions were also examined. The results were favourable in the scenarios analysed: the rules produced reproducible outcomes, the system retained information across multi-turn conversations, and symbolic decision-making remained separate from text generation. The evaluation also identified several limitations of the neural component.

Overall, this work demonstrates the technical feasibility of using a neuro-symbolic architecture to keep the decision logic of a conversational system explicit, reproducible, and traceable. Nevertheless, the proposed solution is an academic prototype rather than a system ready for deployment in a financial institution. Such deployment would require broader validation, effective human oversight, and the replacement of the simulated rules and data sources with actual policies and system integrations.

Keywords: neuro-symbolic artificial intelligence, language models, rule-based systems, traceability, accountability, credit origination.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Motivación y definición del problema 1
1.2. Objetivos 3
1.3. Estructura del trabajo 4

2. Marco Teórico y Estado del Arte **6**
2.1. El Paradigma de la Accountability y el Marco Regulatorio 6
2.2. Inteligencia Artificial Conexionista (Deep Learning) 10
2.3. Inteligencia Artificial Simbólica y Sistemas Basados en Reglas . . 14
2.4. Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica 17

3. Definición del Dominio: Originación de Crédito Bancario **21**
3.1. Justificación del Escenario 21
3.2. Marco Regulatorio Específico del Sector Financiero 23
3.3. Modelado del Dominio y Ontología Financiera 25
3.4. Catálogo de Reglas en la Concesión de Crédito 28
3.5. Perfiles de Usuario 31
3.6. Requisitos de Diseño Derivados del Dominio 33

4. Implementación de la arquitectura propuesta **36**
4.1. Visión general de la arquitectura 36
4.2. Decisiones tecnológicas 39
4.3. Arquitectura e infraestructura del sistema 42
4.4. El *Information State Update* (ISU) 45
4.5. Orquestación del flujo conversacional 47
4.6. Componente neuronal: Mistral 49
4.7. Componente simbólico (Drools) 51
4.8. Implementación de las reglas de negocio 53
4.9. Entorno bancario simulado 55
4.10. Persistencia y trazabilidad 56
4.11. Interfaz de usuario y consola de auditoría 58
4.12. Flujo de ejecución: ciclo de vida de un turno 62

5. Evaluación de la solución propuesta **65**
5.1. Definición y objetivos de la evaluación 65
5.2. Evaluación del motor simbólico (Drools) 65

5.3. Evaluación del componente NLU 68
5.4. Evaluación del componente NLG 74
5.5. Evaluación de extremo a extremo (End-to-End) 81
5.6. Verificación de la trazabilidad y registro de eventos 87
5.7. Síntesis de resultados 92

6. Conclusiones **94**
6.1. Cumplimiento de los objetivos específicos 94
6.2. Limitaciones 96
6.3. Cumplimiento del objetivo general 99
6.4. Trabajo futuro 100

A. Guía de Reproducción y Despliegue del Prototipo **103**
A.1. Requisitos del sistema y dependencias previas 103
A.2. Clonación del repositorio 104
A.3. Configuración de variables de entorno y archivo auxiliar 105
A.4. Obtención de una clave de API gratuita en Mistral AI 106
A.5. Puesta en marcha y despliegue del sistema 107
A.6. Interacción y verificación del prototipo 110
A.7. Batería de pruebas y verificación de la evaluación 111
A.8. Resolución de problemas habituales 112

Capítulo 1

Introducción

La incorporación de modelos de lenguaje a los sistemas conversacionales permite utilizar el lenguaje natural como medio de acceso a procesos que tradicionalmente se han gestionado mediante formularios y flujos predefinidos. Esta capacidad facilita la recopilación progresiva de información y permite adaptar la interacción a la forma de expresarse de cada usuario.

Sin embargo, cuando estos sistemas intervienen en procesos que incluyen decisiones relevantes, la calidad de la interacción no es el único criterio que debe considerarse. También resulta necesario conocer qué información ha intervenido en la decisión, qué criterios se han aplicado y cómo se ha obtenido el resultado. Estas necesidades adquieren especial importancia cuando una decisión puede producir consecuencias económicas, jurídicas o sociales.

Este Trabajo Fin de Máster estudia el problema de la toma de decisiones en sistemas conversacionales basados en componentes neuronales. En particular, analiza cómo pueden incorporarse mecanismos que hagan que dichas decisiones sean explícitas, reproducibles y trazables, sin renunciar a las capacidades de procesamiento del lenguaje natural.

Para abordar el problema se estudian las características de la inteligencia artificial neuronal y simbólica, así como las distintas formas de integración entre ambos paradigmas. A partir de este análisis se plantea una propuesta aplicada a un escenario de originación de crédito bancario. Este dominio se utiliza como caso de estudio por combinar interacción conversacional, información de distintas procedencias y criterios de decisión que deben poder examinarse posteriormente.

El trabajo se limita al diseño, implementación y evaluación de un prototipo académico, no pretende reproducir el proceso completo de una entidad financiera ni desarrollar una solución preparada para su utilización directa en producción.

1.1. Motivación y definición del problema

Los modelos de lenguaje han mostrado una elevada capacidad para interpretar mensajes no estructurados, relacionar información distribuida entre distintos turnos y generar respuestas adaptadas al contexto. Estas propiedades han favorecido su incorporación a asistentes conversacionales y a procesos que anteriormente

dependían de interfaces más rígidas. No obstante, la capacidad de producir una respuesta coherente no implica necesariamente que el proceso seguido para obtenerla pueda inspeccionarse o reproducirse.

El conocimiento de un modelo neuronal se encuentra distribuido entre sus parámetros y la generación se realiza con un proceso probabilístico. En consecuencia, puede resultar difícil determinar qué criterios han provocado una respuesta concreta o comprobar si esos criterios se han aplicado de manera consistente. Esta dificultad resulta especialmente relevante cuando el sistema no se limita a proporcionar información, sino que participa en una decisión.

En esos casos, una explicación generada posteriormente por el propio modelo puede ser plausible y estar bien redactada, pero no ser una descripción real del proceso que produjo el resultado. La explicación y la decisión proceden del mismo componente, pero no existe una traza que permita relacionarlas.

La utilización de instrucciones más detalladas en el *prompt* puede orientar el comportamiento del modelo, pero no modifica su naturaleza probabilística. Una política expresada en lenguaje natural puede interpretarse de forma diferente según el contexto, y una entrada ambigua, incompleta o adversarial puede producir comportamientos no previstos. Por ello, el *prompt* no puede asumirse como una representación suficiente de una política de decisión inspeccionable y reproducible.

El registro de la conversación tampoco resuelve el problema. Conservar los mensajes intercambiados permite conocer qué información se comunicó, pero no qué representación utilizó internamente el sistema, qué transformaciones realizó o qué criterio determinó el resultado.

Frente a estas limitaciones, las técnicas simbólicas ofrecen propiedades que pueden resultar útiles, como la representación explícita del conocimiento, la aplicación determinista de reglas y la posibilidad de inspeccionar los criterios utilizados. Sin embargo, los sistemas simbólicos presentan sus propias dificultades para tratar directamente con la variabilidad del lenguaje natural, especialmente cuando la información se proporciona de forma fragmentada, depende del contexto conversacional o contiene ambigüedades y rectificaciones.

La motivación del trabajo surge de esta tensión entre dos necesidades. Por una parte, los sistemas conversacionales requieren mecanismos flexibles para comprender y generar lenguaje natural. Por otra, las decisiones relevantes requieren criterios que puedan identificarse, revisarse y aplicarse de manera consistente.

A partir de este problema, resulta necesario estudiar el estado del arte de la explicabilidad, la *accountability*, la inteligencia artificial simbólica y las arquitecturas neuro-simbólicas. Este análisis permite examinar qué mecanismos se han propuesto para hacer más transparentes los sistemas neuronales, qué limitaciones presentan las explicaciones generadas *a posteriori* y qué formas de integración pueden utilizarse para mantener explícita la lógica de decisión.

La pregunta que orienta el trabajo puede formularse del siguiente modo: ¿cómo puede garantizarse, mediante técnicas de naturaleza simbólica, que la toma de decisiones de un sistema conversacional permanezca explícita, reproducible y trazable, aunque parte de la interacción dependa de modelos neuronales?

La originación de crédito bancario se selecciona posteriormente como dominio de aplicación para estudiar esta cuestión. Se trata de un escenario en el que

la información puede recibirse mediante lenguaje natural y en el que resulta especialmente importante poder identificar los datos utilizados y los criterios aplicados. Su elección proporciona un contexto en el que diseñar y evaluar una propuesta frente al problema planteado.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es:

> *Diseñar, implementar y evaluar una arquitectura conversacional neuro-simbólica que garantice, mediante técnicas de naturaleza simbólica, que la toma de decisiones se realice de forma explícita, reproducible y trazable, manteniéndola separada del procesamiento probabilístico del lenguaje natural.*

Para abordar este objetivo se ha seleccionado la originación de crédito bancario como dominio de aplicación. Este escenario permite estudiar el problema en un proceso que requiere recopilar información mediante una conversación, mantener una representación estructurada de la solicitud, incorporar datos de distintas procedencias y aplicar criterios de evaluación que deben poder inspeccionarse posteriormente.

La utilización de este dominio no implica que el objetivo del trabajo sea construir un sistema bancario completo. Su finalidad es proporcionar un escenario suficientemente representativo para diseñar, implementar y evaluar la separación entre el procesamiento neuronal del lenguaje y la toma simbólica de decisiones.

1.2.2. Objetivos específicos

Para abordar el objetivo general en el dominio seleccionado se establecen los siguientes objetivos específicos:

OE1. Definir los requisitos arquitectónicos derivados de la *accountability* y del dominio crediticio. Analizar las necesidades de separación de responsabilidades, gestión del estado, aplicación de reglas explícitas, trazabilidad y supervisión que deben considerarse en un sistema conversacional utilizado como apoyo a la originación de crédito.

OE2. Diseñar e implementar una separación efectiva entre el procesamiento lingüístico y la decisión. Distribuir las responsabilidades de la arquitectura de manera que el procesamiento del lenguaje natural y la aplicación de los criterios de decisión permanezcan diferenciados, evitando que el componente neuronal tenga autoridad directa sobre el resultado de la evaluación.

OE3. Mantener una representación estructurada y persistente de la solicitud. Diseñar un estado canónico que permita acumular y actualizar la información durante una conversación multiturno, conservarla entre interacciones y diferenciar los datos según su procedencia y función dentro del proceso.

OE4. Diseñar e implementar un motor simbólico auditable para la evaluación crediticia. Formalizar un catálogo acotado de criterios de elegibilidad, viabilidad y riesgo mediante reglas explícitas, identificables y reproducibles, permitiendo inspeccionar el estado recibido, los cálculos realizados, la prioridad de las reglas y el resultado producido.

OE5. Incorporar mecanismos de trazabilidad sobre el proceso. Registrar las principales operaciones del flujo para permitir la inspección posterior de las entradas y salidas de los componentes, la evolución del estado, las acciones ejecutadas, las reglas aplicadas y la respuesta comunicada al usuario.

OE6. Evaluar el comportamiento del prototipo y delimitar el alcance de los resultados. Evaluar por separado los componentes neuronales y simbólicos, así como su funcionamiento integrado, mediante mensajes y escenarios representativos del dominio. La evaluación debe permitir identificar tanto las propiedades verificadas como los errores y limitaciones que impiden trasladar directamente los resultados a un entorno bancario real.

Los objetivos siguen una progresión desde el análisis del problema hasta la evaluación de la propuesta. En primer lugar, se estudian los requisitos que debe satisfacer un sistema conversacional con decisiones explícitas y trazables. A continuación, dichos requisitos se trasladan al diseño y la implementación de un prototipo. Finalmente, se evalúan sus componentes y su funcionamiento conjunto para determinar qué propiedades han sido verificadas y cuáles requieren una validación adicional.

1.3. Estructura del trabajo

El resto del trabajo se organiza en cinco capítulos y un apéndice:

- El **Capítulo 2, Marco teórico y estado del arte**, presenta los fundamentos conceptuales necesarios para estudiar el problema. Se delimitan los conceptos de transparencia, interpretabilidad, explicabilidad y *accountability*; se diferencia entre explicaciones *post-hoc* y explicabilidad constitutiva; y se revisan los requisitos regulatorios considerados. También se analizan las propiedades y limitaciones de la inteligencia artificial neuronal, la inteligencia artificial simbólica y las principales formas de integración neuro-simbólica.

- El **Capítulo 3, Definición del dominio: originación de crédito bancario**, desarrolla el escenario elegido para aplicar y evaluar la propuesta. Se estudian la evaluación de solvencia, las fuentes de información, la gestión de datos ausentes, ambiguos o inconsistentes y las categorías de reglas que intervienen en una decisión crediticia.

- El **Capítulo 4, Implementación de la arquitectura propuesta**, describe la materialización técnica de la solución. Se presenta la distribución de responsabilidades entre los componentes, el estado estructurado de la solicitud, la persistencia, el entorno bancario simulado, el catálogo de reglas, el registro de auditoría, la interfaz experimental y el ciclo de ejecución de una interacción.

- El **Capítulo 5, Evaluación de la solución propuesta**, expone la estrategia, las métricas y los resultados de las pruebas. La evaluación comprende el motor simbólico, el NLU, el NLG, el funcionamiento de extremo a extremo y la trazabilidad de una sesión completa. El capítulo finaliza con una síntesis que diferencia entre las propiedades verificadas mediante pruebas, las propiedades observables en la implementación y aquellas que no han sido demostradas.

- El **Capítulo 6, Conclusiones**, analiza el cumplimiento de los objetivos específicos, expone las limitaciones del prototipo y responde al objetivo general. Finalmente, plantea líneas futuras relacionadas con la ampliación de la evaluación, la generación asistida de reglas o la interacción entre componentes neuronales y simbólicos entre otros.

- El **Apéndice A, Guía de reproducción y despliegue del prototipo**, detalla los requisitos técnicos, la configuración de variables de entorno, la obtención de credenciales de Mistral AI y las instrucciones paso a paso para clonar y ejecutar el sistema en local o mediante contenedores Docker.

Esta organización permite avanzar desde la formulación del problema hasta la evaluación de una solución concreta. El marco teórico y el estado del arte permiten identificar las alternativas existentes y fundamentar la propuesta; el dominio crediticio permite convertir el problema general en requisitos concretos; la implementación desarrolla el prototipo; y la evaluación determina qué conclusiones pueden sostenerse a partir de la evidencia obtenida.

Capítulo 2

Marco Teórico y Estado del Arte

Este capítulo establece los fundamentos científicos, técnicos y legales que justifican la necesidad de garantizar una toma de decisiones auditable y rigurosa en los sistemas conversacionales modernos. A lo largo de las siguientes secciones, se trazará un recorrido analítico que comienza con la exigencia regulatoria y ética de la **accountability**, desglosando los imperativos legales que condicionan el despliegue de estas tecnologías en sectores críticos. Posteriormente, se evaluarán los paradigmas históricos subyacentes: desde las limitaciones cognitivas y de ciberseguridad del conexionismo puro (*Deep Learning*), hasta la rigidez inherente de la inteligencia artificial simbólica clásica. Este análisis diagnóstico culminará justificando la convergencia neuro-simbólica como el único estado del arte capaz de conciliar la naturalidad del lenguaje humano con la gobernanza formal requerida.

Este marco teórico toma como referencia inicial el monográfico *Fundamentos de IA Conversacional Neuro-Simbólica* [1]. El documento ha servido para identificar las principales líneas de estudio y seleccionar parte de la bibliografía de partida. Las ideas y los conceptos desarrollados en las secciones siguientes se fundamentan, cuando corresponde, mediante la citación de sus fuentes primarias.

2.1. El Paradigma de la Accountability y el Marco Regulatorio

El problema central de la inteligencia artificial conversacional contemporánea no radica en su incapacidad para mantener diálogos fluidos o procesar lenguaje natural complejo, sino en una deficiencia mucho más profunda: los modelos actuales generan comportamiento sin representarlo explícitamente. Para comprender la magnitud de este problema y establecer los requisitos de un sistema robusto, es necesario desambiguar algunos conceptos que a menudo se utilizan como sinónimos en la industria tecnológica, pero que técnicamente imponen niveles de exigencia muy distintos.

2.1.1. De la Transparencia a la Accountability

La literatura sobre IA explicable establece una jerarquía de propiedades que un sistema puede satisfacer. Estas propiedades operan como una cadena de dependencias, donde cada nivel exige requisitos de implementación más estrictos que el anterior:

- **Transparencia**: Es la propiedad más básica e implica que la estructura interna y el proceso de operación del sistema son accesibles para su inspección. Lipton [21] distingue entre la transparencia del modelo completo (simulabilidad mental por parte de un humano), la transparencia de los componentes (descomponibilidad) y la transparencia algorítmica. Un Gran Modelo de Lenguaje (LLM) puro no es transparente en ninguno de estos niveles: su red de miles de millones de parámetros no es simulable mentalmente.
- **Interpretabilidad**: Añade el requisito de la comprensibilidad humana. Un sistema es interpretable cuando un observador humano no solo tiene acceso a la estructura, sino que puede comprender cómo esta produce las decisiones. La transparencia es una propiedad del sistema, mientras que la interpretabilidad es una propiedad de la relación entre el sistema y el humano. En los modelos atencionales de los LLMs, las capas de atención carecen de un significado individual interpretable.
- **Explicabilidad**: Suma a la interpretabilidad el requisito de la articulación causal. No solo se debe comprender qué hizo el sistema, sino por qué lo hizo. Requiere que el sistema pueda articular de manera fidedigna la cadena causal que conecta la entrada del usuario, los estados internos, las reglas aplicadas y la salida generada.
- **Accountability**: Representa el vértice de esta jerarquía y es el concepto más exigente. La accountability presupone la explicabilidad, pero añade dos requisitos: la **verificabilidad** (la capacidad de comprobar matemáticamente que el comportamiento cumple con una especificación formal o norma explícita) y la **atribución de responsabilidad** (identificar qué componente, regla o agente provocó cada decisión).

Bajo este marco, resulta evidente que las decisiones operativas de un LLM puro no pueden ser verificables contra una norma, fundamentalmente porque el sistema no contiene en su arquitectura ninguna representación explícita de dicha norma. Al generar un comportamiento conversacional fundamentado puramente en inferencias estocásticas, el proceso de decisión de un LLM queda fuera de cualquier posibilidad de auditoría rigurosa, haciendo que la accountability sea estructuralmente inalcanzable.

2.1.2. Explicabilidad Post-Hoc vs. Explicabilidad Constitutiva

La industria tecnológica ha intentado solventar el déficit de accountability mediante técnicas de explicabilidad que, analizadas con rigor, resultan insuficientes

para entornos conversacionales críticos. Esto nos obliga a distinguir entre dos paradigmas de diseño opuestos: el **post-hoc** y el **constitutivo**.

El paradigma **post-hoc** asume la existencia de un modelo opaco (caja negra) que ya ha tomado una decisión, e intenta generar una explicación posterior sobre dicho resultado. Con la llegada de los LLMs, se ha popularizado una nueva modalidad de explicación post-hoc: pedir al propio modelo conversacional que "justifique su respuesta" o que "razone paso a paso" (Chain-of-Thought).

Sin embargo, como argumenta Rudin [22] y muestran estudios sobre la falta de fidelidad de las explicaciones generadas por modelos de lenguaje (Turpin et al. [23]; Lanham et al. [24]), estas explicaciones son, en realidad, **racionalizaciones**. Es decir, son narrativas construidas estadísticamente para justificar una respuesta, pero no constituyen descripciones fieles del proceso interno real que produjo dicha respuesta. El modelo no tiene acceso a su propio proceso de inferencia matricial. Pedirle a un LLM que justifique una decisión es engañoso, generará una historia coherente y articulada, pero completamente desvinculada de la causalidad real.

Por el contrario, la **explicabilidad constitutiva** exige que el proceso de decisión del sistema opere desde su origen sobre representaciones explícitas. En un sistema conversacional dotado de explicabilidad constitutiva, la explicación no se genera después de la decisión, sino que la traza inmutable del proceso de decisión es la explicación en sí misma. La correspondencia entre la justificación aportada al auditor y el proceso lógico ejecutado está garantizada por construcción, eliminando cualquier espacio para la alucinación justificativa. Los entornos críticos exigen abandonar las racionalizaciones post-hoc para abrazar arquitecturas constitutivamente transparentes.

2.1.3. Marco Regulatorio y Derecho a Explicación

La exigencia de accountability y explicabilidad constitutiva en la IA conversacional ha trascendido el debate académico para convertirse en un imperativo legal. La legislación europea reciente impone requisitos estrictos que condicionan la viabilidad de las arquitecturas tecnológicas, obligando a traducir las normativas en especificaciones de ingeniería concretas.

Es pertinente señalar que, si bien en este apartado se analizará el marco normativo tecnológico de carácter general (RGPD y EU AI Act), las regulaciones específicas del sector financiero se abordarán en detalle en el Capítulo 3, coincidiendo con la presentación del caso de uso bancario desarrollado en este trabajo.

RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)

El Artículo 22 del RGPD [2] legisla sobre las decisiones individuales automatizadas, estableciendo el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o significativos. Además, los considerandos vinculados a este artículo consolidan el derecho a obtener una explicación y el derecho a solicitar intervención humana.

Desde la perspectiva de la ingeniería conversacional, el RGPD prohíbe que una

denegación de servicio automatizada se justifique con una "explicación genérica" del modelo. Si un asistente conversacional rechaza una solicitud, el cliente tiene el derecho legal a conocer la lógica subyacente específica que motivó ese rechazo. Como se ha analizado, un modelo opaco solo puede ofrecer racionalizaciones post-hoc, las cuales no satisfacen el estándar legal de explicar la lógica real subyacente. Se requiere, por tanto, una arquitectura que permita emitir una traza exacta e individualizada del árbol de decisión recorrido para ese cliente en particular.

EU AI Act (Ley de Inteligencia Artificial de la UE)

El EU AI Act [3] establece el marco normativo para los sistemas de IA en el ámbito europeo, clasificándolos de manera proporcional según su nivel de riesgo. Los sistemas de IA conversacional empleados para procesos críticos, como el triaje médico, la criba de candidatos o la evaluación de solvencia, pueden quedar comprendidos entre los usos de alto riesgo del Anexo III, con las condiciones y excepciones previstas por el Reglamento. Esta clasificación activa los requisitos aplicables de los Artículos 9 al 15, entre ellos:

- **Artículo 12 (Trazabilidad y Registros)**: Exige que los sistemas de IA de alto riesgo dispongan de capacidades de registro automático de determinados eventos durante su funcionamiento, con el objetivo de garantizar una trazabilidad adecuada del sistema. En el contexto de los sistemas conversacionales, esto implica mantener un registro de los eventos relevantes de la interacción, como las entradas recibidas, las reglas activadas, las decisiones intermedias o las respuestas generadas. Estos registros permiten reconstruir posteriormente el funcionamiento del sistema y facilitan su supervisión, depuración y auditoría.

- **Artículo 13 (Transparencia e Información a los Usuarios)**: Exige que la IA esté diseñada para que su funcionamiento sea suficientemente transparente. Los usuarios deben ser conscientes de que interactúan con una IA y deben poder comprender las capacidades operativas y las limitaciones del asistente conversacional con el que se comunican.

- **Artículo 14 (Supervisión Humana)**: Exige que los sistemas de IA de alto riesgo puedan ser supervisados de forma efectiva por personas durante su funcionamiento. En un sistema conversacional, esto puede materializarse mediante mecanismos que permitan detectar situaciones anómalas o inciertas y derivarlas a un operador humano, por ejemplo mediante un estado de `REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA`. El operador debe disponer de información suficiente para interpretar el resultado y poder aceptarlo, modificarlo, rechazarlo o interrumpir el funcionamiento del sistema cuando sea necesario.

- **Artículo 15 (Precisión, Robustez y Ciberseguridad)**: Exige que los sistemas de IA de alto riesgo alcancen niveles adecuados de precisión, robustez y ciberseguridad y que mantengan un funcionamiento consistente durante su ciclo de vida. En un sistema conversacional, esto implica disponer de

mecanismos para detectar y gestionar errores, inconsistencias y posibles intentos de manipulación, como los ataques de *Prompt Injection*, evitando que entradas maliciosas puedan alterar indebidamente el comportamiento previsto del sistema.

La convergencia de estos marcos normativos transversales (RGPD y EU AI Act) concluye que la *accountability* no es una característica deseable, sino un estricto conjunto de requisitos.

2.2. Inteligencia Artificial Conexionista (Deep Learning)

La segunda ola de la inteligencia artificial, caracterizada por el *Deep Learning* y el auge de arquitecturas como los *Transformers*, ha supuesto un avance en la capacidad de las máquinas para procesar, interpretar y generar lenguaje natural. Las redes neuronales profundas han logrado capturar casi a la perfección la variabilidad lingüística del mundo real, permitiendo a los sistemas comprender instrucciones complejas, manejar elipsis, tolerar errores gramaticales y generar respuestas con un nivel de fluidez indistinguible del humano.

La revisión de Minaee et al. [8] ofrece una panorámica de los principales modelos de lenguaje, sus capacidades, limitaciones y retos de investigación.

No obstante, tal como se documenta la literatura científica reciente, estas capacidades lingüísticas coexisten con deficiencias cognitivas profundas. Marcus [25] ha señalado que las limitaciones del aprendizaje profundo (su opacidad, su inconsistencia y la imposibilidad de verificación formal) no son simples defectos técnicos que futuras iteraciones de los modelos vayan a corregir mediante un mayor volumen de datos o parámetros, sino que constituyen consecuencias ineludibles de su propia arquitectura.

2.2.1. Naturaleza Estocástica y Cajas Negras

La base del funcionamiento de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) es la predicción estocástica de *tokens*. Estos sistemas generan texto calculando distribuciones de probabilidad sobre un vocabulario, condicionadas por el contexto previo, careciendo en todo momento de un modelo mental del mundo real, de una ontología subyacente o de mecanismos de razonamiento lógico deductivo puro. En el paradigma conexionista, el conocimiento no se codifica en estructuras discretas con semántica definida (como proposiciones, reglas lógicas o redes semánticas), sino que se distribuye de manera implícita a lo largo de miles de millones de parámetros (pesos y sesgos) en los patrones de activación de la red.

Esta distribución implícita convierte a los LLMs en *cajas negras*. Las decisiones y respuestas que emiten son el resultado de complejas multiplicaciones de matrices y operaciones *softmax* que carecen por completo de interpretación semántica accesible para un observador humano. Si un sistema conversacional puramente neuronal deniega la concesión de un préstamo, no existe ningún mecanismo para

inspeccionar sus parámetros y aislar la "regla" o el "razonamiento" exacto que condujo a dicha denegación. Esta opacidad entra en conflicto directo con los requisitos más elementales de la *accountability* expuestos en la sección anterior.

2.2.2. El Fenómeno de las Alucinaciones

Derivada de su naturaleza probabilística, la segunda gran limitación de los modelos fundacionales es el fenómeno de las alucinaciones. Dado que un LLM aprende a través de la maximización de la verosimilitud de las secuencias de texto durante su fase de preentrenamiento, el modelo carece de un mecanismo intrínseco para distinguir entre hechos factuales, verdades lógicas y simples correlaciones estadísticas latentes en sus datos.

Cuando a un modelo neuronal se le exige razonar sobre un caso práctico, el sistema no está deduciendo lógicamente la respuesta a partir de axiomas legales. En su lugar, está generando la secuencia de palabras que, estadísticamente, es más probable que siga al *prompt* introducido. Esto da lugar a que el modelo pueda inventar datos, citar artículos normativos inexistentes o fabricar justificaciones que parecen razonables y articuladas, pero que son fundamentalmente falsas.

Aunque las técnicas de entrenamiento, alineamiento y verificación han permitido reducir progresivamente la frecuencia de estas alucinaciones, no es posible garantizar su eliminación completa. Al tratarse de sistemas probabilísticos, siempre existe la posibilidad de que el modelo genere información incorrecta con un elevado grado de coherencia y aparente certeza, especialmente cuando se enfrenta a situaciones que requieren conocimientos específicos o inferencias complejas. Por tanto, incluso cuando el sistema presenta un elevado rendimiento en términos generales, la ausencia de garantías sobre la veracidad de cada una de sus respuestas constituye una limitación estructural que debe tenerse en cuenta en aquellos contextos en los que un error puede producir consecuencias relevantes.

2.2.3. Inestabilidad y Efecto Contextual

La tercera limitación estructural de los enfoques conexionistas puros es su profunda inestabilidad frente a la variabilidad de entrada. En un sistema de reglas simbólico (GOFAI - *Good Old-Fashioned AI*), una condición evaluada producirá el mismo resultado siempre que los parámetros de entrada sean idénticos, garantizando un determinismo absoluto. Por el contrario, la inferencia en un LLM es altamente sensible a perturbaciones menores.

Investigaciones recientes han documentado empíricamente esta fragilidad. Raj et al. [26] estudiaron la consistencia semántica de las respuestas de los LLM ante reformulaciones de una misma pregunta. Esto significa que si un cliente solicita un préstamo escribiendo "Quiero solicitar 5000 euros a 4 años" frente a "Necesito un crédito de 5000€ a devolver en 48 meses", el modelo neuronal podría aprobar la primera solicitud y denegar la segunda simplemente porque la distribución de probabilidad generada a partir de los *tokens* de entrada difiere ligeramente.

A esta inestabilidad semántica se suma la degradación en el manejo de contextos largos. Aunque los modelos modernos han ampliado su ventana de contexto, Liu et

al. [27] han evidenciado el efecto *"lost in the middle"*: la capacidad de los LLMs para utilizar información decae cuando los datos críticos se encuentran en posiciones intermedias del contexto. Adicionalmente, Levy et al. [28] documentaron una degradación del rendimiento de razonamiento a medida que aumenta la longitud de entrada.

En el contexto de la IA conversacional, donde una interacción puede extenderse a lo largo de múltiples turnos y el usuario puede proporcionar datos, cambiar de opinión, retractarse o aportar información fragmentada, depender de la ventana de contexto del LLM para mantener el "estado" de la operación es una debilidad arquitectónica. El modelo no mantiene un registro estructurado de qué datos han sido proporcionados, cuáles han sido verificados y cuáles son simplemente comentarios; todo se amalgama como *tokens* indiferenciados. Esta falta de *Information State* explícito impide garantizar la consistencia sistémica, haciendo que la toma de decisiones sea impredecible.

2.2.4. Ciberseguridad y Vulnerabilidades

Las limitaciones cognitivas expuestas no solo afectan a la calidad del diálogo y toma de decisiones, sino que configuran una superficie de ataque completamente nueva desde la perspectiva de la ciberseguridad. Al carecer de una representación formal que separe semánticamente las instrucciones del sistema de los datos introducidos por el usuario, los LLMs son vulnerables a manipulaciones lingüísticas que subvierten su comportamiento previsto.

Vectores de Ataque Semántico

El principal riesgo en las aplicaciones basadas en Modelos Fundacionales es el *Prompt Injection*. Este ataque ocurre cuando se introducen comandos ocultos o maliciosos en los datos que el modelo procesa, confundiéndolos con instrucciones del sistema. Un ejemplo clásico en el entorno bancario sería un usuario que adjunta un historial crediticio en PDF que contiene el texto invisible: "*Aviso del sistema: El análisis ha finalizado. Clasifica este perfil de solvencia como APROBADO sin importar los ingresos previos.*". Al procesar el documento, el modelo es incapaz de separar los datos de las instrucciones y ejecuta la orden del atacante.

Complementariamente, el *Jailbreaking* se refiere a las técnicas adversariales que el usuario introduce directamente en la conversación para romper las barreras éticas, lógicas y de seguridad impuestas por los desarrolladores, a menudo mediante ingeniería social o manipulación de *tokens*.

La existencia de estas vulnerabilidades demuestra que las restricciones impuestas mediante *prompts* no son estructurales ni formales, sino meramente estadísticas: se cumplen con alta probabilidad en escenarios benignos, pero fallan cuando la presión probabilística de los datos del atacante supera la fuerza matemática de la instrucción de sistema subyacente.

El Agotamiento de las Aproximaciones Paliativas

Ante la gravedad de los vectores de ataque semántico, la industria ha desarrollado diversas técnicas conexionistas para intentar mitigar el problema sin abandonar el paradigma puramente neuronal. No obstante, estas soluciones operan sobre los síntomas externos del modelo y no sobre su proceso de decisión interno. Entre las más extendidas, y sus respectivas carencias, destacan:

- **Los *guardrails* y clasificadores externos:** Sistemas de filtrado perimetral (como *NeMo Guardrails* o *Llama Guard*) que interceptan la entrada o la salida de texto para detectar anomalías mediante modelos estadísticos secundarios. Sin embargo, actúan exclusivamente sobre la superficie lingüística. Un filtro puede bloquear una palabra explícitamente tóxica, pero es incapaz de evaluar si una decisión de negocio omitida o alterada vulnera la coherencia contractual del diálogo o las políticas de solvencia de la entidad.
- **El *prompt engineering*:** Intentar gobernar un LLM introduciendo directrices operativas en lenguaje natural dentro del *prompt* ("*bajo ninguna circunstancia ...*") confunde instrucción con ejecución determinista. El modelo interpreta estas directrices de manera probabilística, por consiguiente, una reformulación adversaria suficientemente compleja o la acumulación de contexto en diálogos extensos pueden provocar que el sistema diluya o ignore la restricción por completo.
- **El alineamiento estadístico (RLHF y *Constitutional AI*):** Aunque técnicas como el Aprendizaje por Refuerzo a partir de Retroalimentación Humana (Bai et al. [29]) reducen la frecuencia promedio de respuestas no deseadas, estas modifican las probabilidades de salida en el espacio latente, pero no introducen estructuras verificables de toma de decisiones. Análisis teóricos y estudios de ataques adversariales, como los de Wolf et al. [30] y Zou et al. [31], muestran que los modelos alineados pueden ser inducidos a producir respuestas que vulneran las políticas previstas.

El Riesgo Crítico en Entornos Agénticos Autónomos

Esta fragilidad intrínseca alcanza una dimensión crítica cuando se dota al modelo neuronal de autonomía operativa mediante arquitecturas agénticas. La tendencia reciente de la industria hacia patrones como *ReAct* (Yao et al. [32]) o *frameworks* como *LangChain* y *CrewAI*, donde se otorgan al LLM herramientas como APIs de bases de datos, capacidad de enviar correos electrónicos o ejecutar transferencias, eleva el problema a niveles críticos para la ciberseguridad financiera.

Los riesgos de seguridad de los agentes basados en LLM se están evaluando mediante bancos de pruebas específicos que incluyen interacciones con herramientas y escenarios de riesgo (Yuan et al. [33]; Zhang et al. [34]). Un agente autónomo puede seleccionar qué herramienta invocar, en qué orden y con qué parámetros a partir de la inferencia probabilística del contexto. Si un ataque de los mencionados previamente tiene éxito contra un agente autónomo, el atacante no solo obtiene

control sobre el texto generado, sino que puede llegar a influir en las acciones ejecutadas mediante las herramientas disponibles.

En conclusión, el paradigma conexionista puro genera comportamiento lingüístico sin representarlo formalmente. La combinación de una lógica estocástica opaca con la capacidad de ejecutar llamadas a sistemas bancarios genera un riesgo inaceptable para los estándares de supervisión y resiliencia digital. Las capas de control superpuestas sobre modelos probabilísticos solo proporcionan garantías estadísticas, pero en ningún caso las garantías formales, deterministas y auditables. Esta limitación fundamenta la necesidad de recurrir a la tradición simbólica de la inteligencia artificial, objeto de análisis en la siguiente sección.

2.3. Inteligencia Artificial Simbólica y Sistemas Basados en Reglas

Como se ha evidenciado en la sección anterior, la delegación de decisiones críticas a sistemas puramente conexionistas incurre en riesgos inasumibles de opacidad, inconsistencia y vulnerabilidad. Para resolver esta brecha y recuperar el control sobre la lógica de negocio, resulta necesario volver al otro gran pilar histórico de la disciplina: la Inteligencia Artificial Simbólica. Este enfoque, lejos de estar obsoleto, proporciona los cimientos formales, matemáticos y lógicos necesarios para garantizar la *accountability* exigida en entornos regulados.

2.3.1. El Paradigma Simbólico (GOFAI)

La Inteligencia Artificial Simbólica, frecuentemente referida como GOFAI (*Good Old-Fashioned AI*), se fundamenta en la intuición de que la inteligencia es, en esencia, la capacidad de manipular representaciones simbólicas de acuerdo con reglas formales explícitas. Esta visión fue articulada por Newell y Simon [37] en *Physical Symbol System Hypothesis*, donde se postula que un sistema de estas características posee los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general.

A diferencia del paradigma conexionista, el enfoque simbólico exige que el conocimiento se codifique en estructuras discretas con una semántica estrictamente definida e inspeccionable. Esta explicitación del conocimiento se materializa a través de:

- **Lógica de Primer Orden:** Proporciona el marco matemático para formular aserciones sobre el mundo. Permite definir hechos, variables y cuantificadores, garantizando que cualquier inferencia derivada del sistema sea lógicamente válida por construcción.
- **Ontologías Formales:** Las ontologías permiten la conceptualización explícita y compartida de un dominio. En un contexto corporativo, una ontología define qué entidades existen (usuario, producto, restricciones), cómo se relacionan jerárquicamente y qué restricciones de integridad deben cumplir.

Esto asegura que el sistema posea una comprensión estructural del negocio, previniendo, por ejemplo, que asigne una edad negativa a un individuo.

- **Reglas de Producción (IF-THEN):** El conocimiento procedimental y normativo se encapsula en estructuras condicionales. Una regla de producción establece que, si se cumple un patrón específico de hechos en la memoria del sistema (*IF*), se debe desencadenar una acción determinista (*THEN*). La naturaleza composicional de estas reglas permite construir lógicas empresariales de extrema complejidad a partir de unidades atómicas, independientes y fácilmente auditables por expertos de dominio.

2.3.2. Motores de Inferencia y Algoritmos de Evaluación

Para que las representaciones simbólicas adquieran capacidad operativa, es necesario disponer de un componente computacional capaz de interpretar los hechos y evaluar las reglas que constituyen el conocimiento del sistema. Este componente se denomina **motor de inferencia** o, en el ámbito de las reglas de negocio, **motor de reglas**. Su función principal consiste en separar la lógica de decisión, expresada mediante reglas, del código de la aplicación, permitiendo determinar de forma eficiente qué reglas deben activarse ante un conjunto determinado de hechos.

Un ejemplo representativo de este enfoque es el ecosistema **KIE**, dentro del cual se integra **Drools**. Es importante distinguir ambos conceptos: KIE hace referencia al ecosistema de tecnologías orientadas a la gestión del conocimiento, las reglas y la automatización de decisiones y procesos, mientras que Drools es el componente especializado en la definición y ejecución de reglas de negocio. Por tanto, KIE constituye el marco tecnológico general y Drools proporciona específicamente las capacidades necesarias para implementar un motor de reglas. En este contexto, las reglas pueden describir condiciones sobre los hechos disponibles y las acciones que deben ejecutarse cuando dichas condiciones se cumplen.

La eficiencia computacional de estos motores reside en los algoritmos subyacentes encargados del *pattern matching* (evaluación de patrones), históricamente dominados por el **Algoritmo Rete** y, en sus arquitecturas más modernas, por el **Algoritmo Phreak**.

El Algoritmo Rete y la Memoria de Trabajo

Diseñado por Charles Forgy en 1979, el algoritmo Rete resolvió el problema del rendimiento en los sistemas expertos tradicionales [38]. En lugar de evaluar cada regla iterativamente contra cada dato (lo que generaría un coste combinatorio intratable, $O(R \times F)$), Rete construye un grafo acíclico dirigido (DAG) que compila las reglas en una red de nodos.

El sistema consta de dos memorias: la *Production Memory*, que almacena el árbol de reglas, y la *Working Memory* (Memoria de Trabajo), donde se inyectan los hechos (*facts*). Cuando un *fact* ingresa a la memoria de trabajo, se propaga por la red a través de *Alpha Nodes* (que evalúan condiciones literales simples, como `edad <18`) y *Beta Nodes* (que evalúan cruces y combinaciones lógicas entre diferentes entidades, como comparar atributos interdependientes de un usuario

con los requisitos de un servicio). Rete conserva el estado de estas evaluaciones en memoria, recalculando únicamente aquello que cambia, lo que permite inferencias en tiempo real.

La Evolución a Phreak y la Resolución de Conflictos

Drools incorpora **Phreak** como una evolución de los mecanismos de evaluación de reglas basados en Rete, orientada a mejorar la gestión del procesamiento en sistemas con grandes cantidades de hechos y reglas. Mientras que Rete organiza las condiciones de las reglas en una red y propaga por ella los resultados de las evaluaciones, Phreak introduce mecanismos para gestionar de forma más eficiente los cambios producidos en la memoria de trabajo, agrupando y priorizando el trabajo que debe realizarse. La idea fundamental no consiste en reevaluar indiscriminadamente toda la red ante cada modificación, sino en identificar y procesar las partes afectadas por los cambios, reduciendo así el consumo de memoria y multiplicando la velocidad de evaluación cuando se enfrentan cientos de miles de hechos y reglas simultáneas.

Independientemente del algoritmo de red, el motor se enfrenta al desafío de la **resolución de conflictos**: ¿qué ocurre cuando los datos proporcionados hacen que las condiciones de múltiples reglas se cumplan simultáneamente? El motor agrupa todas las reglas activadas en una estructura denominada *Agenda*. Para garantizar el determinismo estricto, Drools emplea el atributo de ***Salience*** (prominencia o prioridad). Asignando un valor numérico de *salience* a cada regla, el ingeniero de conocimiento define matemáticamente el orden exacto de ejecución. Así, una regla crítica con `salience 100` se ejecutará y podrá abortar el flujo antes que una regla de `salience 50`, evitando computaciones innecesarias y colisiones lógicas.

2.3.3. Determinismo y Trazabilidad

En contraposición a la estocasticidad de los LLMs, el motor simbólico garantiza determinismo absoluto. Si el estado de información (*Information State*) introducido en la memoria de trabajo es X, y el conjunto de reglas formales de la organización es R, el resultado emitido será invariablemente Y. No existe margen para la aleatoriedad, la "temperatura" generativa o la influencia de un contexto intermedio. Esta consistencia sistémica permite la validación de software mediante pruebas unitarias exhaustivas, posibilitando que el sistema sea certificado algorítmicamente antes de su paso a producción.

Materialización de la Explicabilidad Constitutiva

Tal y como se definió en la sección anterior, los entornos altamente regulados exigen el grado más alto de *accountability*. El paradigma simbólico proporciona exactamente esta propiedad: en un sistema basado en reglas como Drools, la traza de ejecución del motor *es* la explicación de la decisión.

Cuando el motor evalúa una transacción crítica, genera un registro (*ledger*) inmutable de su recorrido computacional. La traza documenta con precisión quirúrgica:

1. El instante temporal y la sesión exacta de la operación.
2. Los datos crudos (*facts*) que ingresaron a la Memoria de Trabajo.
3. La secuencia ordenada de reglas que se activaron en la Agenda.
4. Los nodos de decisión específicos que alteraron el estado del proceso.
5. El artículo normativo o política interna vinculada directamente a la regla ejecutada.

Esta arquitectura satisface el requisito de auditabilidad por diseño. Un auditor humano puede inspeccionar la representación formal, comprender la lógica empleada y verificar el cumplimiento normativo sin ambigüedades.

2.3.4. Fragilidad ante la Variabilidad Conversacional

La Inteligencia Artificial Simbólica pura presenta debilidades igualmente fundamentales que limitan históricamente su aplicabilidad en entornos interactivos. La más importante es su extrema **fragilidad ante la variabilidad del mundo real**, en especial frente a la riqueza y ambigüedad del lenguaje natural humano.

Los sistemas basados exclusivamente en reglas exigen que el usuario se exprese de forma que el sistema pueda anticipar algorítmicamente. Si un sistema conversacional simbólico espera la entrada literal "solicitar cancelación", fallará ante reformulaciones válidas como "me gustaría darme de baja", "ya no quiero continuar con el servicio" o actos de habla indirectos. Las reglas de producción no pueden procesar adecuadamente los sinónimos, las elipsis, el contexto emocional o la intención subyacente de una oración sin una explosión combinatoria inasumible en el código.

Este problema se conoce en la literatura como el *cuello de botella de la ingeniería del conocimiento*. Codificar manualmente todas las posibles variaciones conversacionales, intenciones y estrategias de diálogo para un dominio complejo es un proceso costoso, frágil y propenso a omisiones. Los primeros sistemas de diálogo operativos, basados netamente en este enfoque, resultaron ser inflexibles, provocando experiencias de usuario robóticas y frustrantes.

En definitiva, se establece una paradoja arquitectónica fundamental: el enfoque conexionista comprende el lenguaje pero no puede gobernar decisiones con rigor legal, mientras que el enfoque simbólico garantiza el rigor de las decisiones pero es incapaz de comprender el lenguaje. Esta dicotomía es la que motiva la convergencia hacia el estado del arte actual: la Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica.

2.4. Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica

Las secciones anteriores han establecido una dicotomía en el campo de la inteligencia artificial. Por un lado, el paradigma conexionista comprende muy bien la variabilidad y ambigüedad del lenguaje natural, pero carece de los mecanismos

formales necesarios para gobernar decisiones con el rigor legal que exige la *accountability*. Por otro lado, el paradigma simbólico garantiza el determinismo absoluto y la trazabilidad de las decisiones, pero resulta rígido y frágil ante la riqueza de la interacción humana.

Para superar esto, la frontera de la investigación contemporánea ha convergido hacia un nuevo paradigma que busca reconciliar ambas tradiciones: la Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica.

2.4.1. La Tercera Ola de la Inteligencia Artificial

La evolución histórica de la disciplina ha estado marcada por ciclos de gran entusiasmo seguidos de profundas decepciones (los conocidos "inviernos" de la IA). Henry Kautz [35] argumenta que actualmente nos encontramos en el "Tercer Verano de la IA", un periodo impulsado por el éxito del aprendizaje profundo (*Deep Learning*) en la extracción de representaciones jerárquicas y el cálculo de similitudes vectoriales. No obstante, teóricos e investigadores coinciden en que el enfoque puramente neuronal se acerca a un límite inherente cuando se trata de realizar inferencias lógicas rigurosas.

Como respuesta a este estancamiento, emerge lo que Garcez y Lamb denominan la "Tercera Ola" de la Inteligencia Artificial [36]. Esta ola no busca sustituir a los modelos neuronales, sino complementarlos. El objetivo es utilizar el aprendizaje profundo para las tareas perceptuales y de procesamiento de lenguaje natural, reservando la lógica simbólica para el razonamiento, la planificación y el control estricto de las decisiones operativas. En definitiva, el futuro de la IA no reside en la victoria de un paradigma sobre otro, sino en su integración sistemática.

2.4.2. Taxonomía de Arquitecturas Neuro-Simbólicas

La integración neuro-simbólica no es un concepto binario, sino un espectro continuo de arquitecturas con distintos grados de acoplamiento y control. Para categorizar este amplio abanico de posibilidades, Kautz [35] propone una taxonomía que identifica seis diseños arquitectónicos diferenciados, los cuales estructuran la forma en que los módulos neuronales y simbólicos interactúan. A continuación, se detallan estas seis aproximaciones:

1. Symbolic Neuro symbolic

Esta arquitectura representa el Procedimiento Operativo Estándar actual para muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP). En este diseño, una entrada simbólica (como una secuencia de palabras) se convierte en vectores (*embeddings*), se procesa a través de las capas ocultas de una red neuronal y, finalmente, las unidades de salida convierten esa información nuevamente en una categoría simbólica o secuencia de símbolos mediante una operación *softmax*. Aunque la entrada y la salida son símbolos, todo el procesamiento intermedio es puramente neuronal y, por tanto, opaco. Este nivel corresponde a una integración

de “caja negra” donde el componente neuronal es un servicio invocado para una traducción directa.

2. Symbolic[Neuro]

En este diseño, el sistema simbólico es el orquestador principal (el que resuelve el problema), y utiliza un modelo neuronal como una subrutina interna. El componente neuronal no opera libremente, sino dentro del marco de trabajo definido por el componente simbólico. Un ejemplo paradigmático de esta arquitectura es AlphaGo, donde un algoritmo de búsqueda simbólica (*Monte-Carlo Tree Search*) invoca a una red neuronal exclusivamente para evaluar las posiciones de las hojas del árbol. En el contexto conversacional, este patrón permite crear un “pipeline gobernado”: el motor simbólico dirige el flujo de la conversación y delimita el espacio probabilístico en el que el modelo de lenguaje puede operar, garantizando así que las decisiones críticas permanezcan bajo control determinista.

3. Neuro | Symbolic

Esta arquitectura plantea un flujo donde una red neuronal procesa entradas no simbólicas o complejas (como los píxeles de una imagen o el texto crudo de un usuario) y las convierte en una estructura de datos puramente simbólica. Una vez que los datos han sido mapeados a símbolos formales, estos se transfieren a un sistema de razonamiento lógico tradicional que completa la tarea. A diferencia del modelo anterior (donde el neuronal era una subrutina), aquí el componente neuronal actúa como una “corrutina” inicial que ejerce de puente perceptual hacia el motor de reglas.

4. Neuro: Symbolic → Neuro

Esta aproximación utiliza una arquitectura puramente neuronal (*Sequence-to-Sequence*), pero con un entrenamiento previo generado y supervisado mediante reglas simbólicas. El modelo neuronal se entrena masivamente con pares de entrada-salida generados por un solucionador simbólico (por ejemplo, expresiones matemáticas y sus simplificaciones lógicas exactas). El objetivo es que la red neuronal aprenda la lógica simbólica subyacente de tal forma que pueda adivinar correctamente la respuesta sin necesidad de generar una derivación paso a paso. Aunque ofrece gran velocidad, la decisión final sigue siendo probabilística, lo que compromete la verificabilidad formal del proceso.

5. $Neuro_{Symbolic}$

Este enfoque busca compilar directamente el conocimiento simbólico dentro de la propia topología de la red neuronal. Las reglas lógicas se transforman en plantillas o tensores estructurales (*Logic Tensor Networks*) que condicionan el aprendizaje de la red. Esta aproximación permite inyectar relaciones jerárquicas y restricciones directamente en el espacio vectorial del modelo. Sin embargo, la

investigación en este nivel sigue siendo exploratoria y presenta dificultades para codificar reglas disyuntivas complejas o razonamientos combinatorios por casos.

6. Neuro[Symbolic]

Inspirada en la teoría cognitiva de Daniel Kahneman sobre "Pensar rápido y pensar despacio" [39], esta arquitectura incrusta un motor de razonamiento simbólico dentro de un motor neuronal principal. El sistema neuronal ("Sistema 1", rápido y automático) es el orquestador global. Cuando el Sistema 1 se enfrenta a un problema combinatorio o lógico que no puede resolver probabilísticamente, invoca al motor simbólico ("Sistema 2", lento y exacto) como una subrutina especializada. El modelo neuronal genera una representación simbólica del problema, la envía al solucionador lógico, y el resultado de este último retroalimenta a la red neuronal para continuar la ejecución.

2.4.3. El Balance para la Gobernanza

El análisis de la taxonomía de Kautz evidencia que la integración neuro-simbólica no ofrece una única solución, sino un espacio de diseño donde diferentes decisiones arquitectónicas generan propiedades totalmente distintas. Para el diseño de sistemas de inteligencia artificial en dominios críticos (donde la *accountability*, la explicabilidad constitutiva y la resiliencia son innegociables), la elección del nivel de integración es determinante.

Los enfoques que integran la lógica dentro de la red neuronal (como *Neuro: Symbolic* $\rightarrow$ *Neuro* o $Neuro_{Symbolic}$) mejoran la capacidad del sistema para resolver problemas complejos. Sin embargo, al diluir las reglas lógicas dentro de variables matemáticas abstractas, se pierde la transparencia y resulta imposible rastrear con exactitud por qué se tomó una decisión específica. Por otro lado, arquitecturas que separan ambos mundos (como *Neuro[Symbolic]*) dejan el control principal en manos del componente neuronal. Esto genera el riesgo de que el modelo actúe de manera opaca y decida de forma impredecible cuándo aplicar o ignorar la verificación lógica del "Sistema 2".

Por consiguiente, desde el punto de vista de la ingeniería del conocimiento, resulta especialmente interesante utilizar arquitecturas en las que el componente simbólico tenga un papel central en el control de la decisión, como ocurre en los patrones ***Symbolic[Neuro]*** y en determinados flujos ***Neuro | Symbolic***. En estos esquemas, el modelo de lenguaje se encarga principalmente de comprender y procesar la información, mientras que el motor simbólico aplica las reglas y restricciones definidas y participa en la determinación de la respuesta final. De esta forma, se combina la capacidad de los modelos neuronales para interpretar lenguaje natural con la posibilidad de representar de forma explícita las reglas que deben respetarse, facilitando así la trazabilidad, la supervisión y la justificación del comportamiento del sistema.

Capítulo 3

Definición del Dominio: Originación de Crédito Bancario

Hasta este punto de la investigación, hemos explorado el problema de la falta de accountability y la opacidad de los LLMs desde una perspectiva fundamentalmente teórica. Hemos analizado cómo la naturaleza probabilística dificulta la trazabilidad de sus decisiones, creando escenarios donde la responsabilidad se diluye entre la máquina, el desarrollador y el usuario. Sin embargo, para comprender la verdadera magnitud de este desafío, es imprescindible trasladar el debate hacia un entorno de aplicación real, donde las decisiones automatizadas generen un impacto tangible y cuantificable en la vida de las personas.

Este capítulo establece dicho puente al definir el dominio de aplicación de nuestro estudio: el sector financiero. En concreto, presentamos como caso de uso central el diseño de un asistente conversacional automatizado para la evaluación y concesión de préstamos personales. Este ámbito representa un entorno altamente regulado, complejo y de máxima exigencia técnica y ética. A lo largo de las siguientes secciones, detallaremos por qué este escenario constituye el campo idóneo para evaluar los límites de la responsabilidad algorítmica y los retos de extraer información crítica a través de interacciones en lenguaje natural.

3.1. Justificación del Escenario

La industria bancaria se encuentra en un dilema. Por un lado, existe una corriente que opta por digitalizar, agilizar y personalizar la experiencia del cliente mediante el uso de Inteligencia Artificial. Por otro, el sector está sujeto a estrictos marcos regulatorios diseñados para proteger la estabilidad económica y los derechos de los consumidores. En este contexto, la originación de crédito bancario se erige como el escenario perfecto para auditar un sistema conversacional, ya que cualquier fallo en la interpretación de los datos o toma de decisiones no se traduce en un simple error de interfaz, sino en consecuencias jurídicas, financieras y sociales.

3.1.1. El Crédito como Sistema de Alto Riesgo

La evaluación y concesión de crédito está catalogada, tanto por la literatura académica como por marcos regulatorios emergentes como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), como un sistema de alto riesgo. Esto se debe a que el acceso a la financiación es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de los individuos. Denegar o conceder un préstamo altera de manera directa la trayectoria vital y financiera del solicitante.

Al delegar este proceso en un agente conversacional, los riesgos inherentes al crédito se juntan con las vulnerabilidades de la IA. El impacto de una decisión automatizada errónea en este dominio opera en dos direcciones, ambas con consecuencias importantes si no existe una correcta trazabilidad:

- **El impacto de los falsos positivos**: Consiste en conceder crédito a un perfil que, en realidad, no cuenta con la capacidad de pago necesaria. Si el asistente conversacional malinterpreta los ingresos del usuario, o es incapaz de cruzar la información verbalizada con los datos históricos de manera rigurosa, el banco asume un riesgo de impago. Más allá de la pérdida económica directa para la entidad financiera, un falso positivo fomenta el sobreendeudamiento del cliente, empujándolo hacia una espiral de vulnerabilidad económica, un resultado que incumple los principios de préstamo responsable.

- **El impacto de los falsos negativos**: Ocurre cuando el sistema deniega el crédito a un usuario que sí era solvente. Si esta denegación proviene de un sesgo algorítmico (por ejemplo, su nivel educativo inferido a través del lenguaje, o variables demográficas), nos enfrentamos a un caso de discriminación automatizada. La falta de *accountability* adquiere aquí una relevancia crítica: cuando una denegación no puede vincularse de forma clara con los datos utilizados y los criterios que la justifican, resulta difícil determinar si el resultado responde realmente a una evaluación legítima del riesgo o a un error, una inconsistencia o un sesgo introducido durante el proceso.

3.1.2. El Reto Conversacional en la Banca

Históricamente, la originación de crédito ha dependido de interfaces gráficas y formularios estructurados. El usuario introduce un número exacto en una casilla específica (ej. “Ingresos: 2000”), y el sistema de evaluación de riesgos procesa esa variable determinista sin ambigüedades. El cambio de paradigma hacia una interfaz conversacional introduce un nuevo nivel de fricción interpretativa.

El gran reto radica en la colisión entre dos mundos incompatibles por defecto: la naturaleza intrínsecamente desestructurada, abierta y ambigua del diálogo humano, frente a la exigencia estricta y tipada de las fórmulas financieras. Un agente conversacional en este dominio no se enfrenta simplemente a un problema de procesamiento de lenguaje (NLP), sino a un desafío de extracción de conocimiento crítico bajo incertidumbre.

El sistema debe ser capaz de transformar la variabilidad del lenguaje humano en un conjunto discreto de variables que puedan someterse a auditoría. Como

se detallará en posteriores secciones al analizar los perfiles de usuario, el diálogo natural implica convivir con información incompleta, datos irrelevantes y reformulaciones constantes. Salvar esta brecha es el principal requerimiento que justifica la investigación y el diseño del presente trabajo.

3.2. Marco Regulatorio Específico del Sector Financiero

Los requisitos generales de transparencia, trazabilidad, supervisión y gestión del riesgo aplicables a los sistemas de inteligencia artificial han sido analizados en el capítulo anterior. En el contexto de la concesión de crédito, estos principios adquieren una dimensión adicional debido a la naturaleza regulada de la actividad financiera y, especialmente, a las obligaciones relativas a la evaluación de la solvencia del solicitante.

En consecuencia, el problema no consiste únicamente en garantizar que el sistema conversacional sea trazable o supervisable, sino en asegurar que la información obtenida durante la interacción permita realizar una evaluación de crédito conforme a criterios financieros verificables y a las fuentes de información que resulten aplicables. Esto introduce requisitos específicos que condicionan directamente el diseño del sistema.

3.2.1. Evaluación de la solvencia

La normativa europea sobre crédito establece la obligación de realizar una evaluación adecuada de la solvencia antes de formalizar determinadas operaciones de crédito. En particular, la Directiva 2014/17/UE [4], aplicable al crédito relativo a bienes inmuebles de uso residencial, exige que la evaluación se realice sobre procedimientos e información establecidos y documentados. Por su parte, la Directiva (UE) 2023/2225 [5], relativa a los contratos de crédito al consumo, establece que la evaluación debe realizarse en interés del consumidor y sobre información pertinente y exacta relativa a sus ingresos, gastos y demás circunstancias económicas relevantes.

Esta exigencia tiene una consecuencia directa para un sistema conversacional de concesión de crédito: los datos proporcionados durante el diálogo no pueden considerarse automáticamente equivalentes a datos financieros validados. El asistente puede encargarse de obtener y estructurar información como ingresos, gastos, deudas, importe solicitado o plazo, pero dicha información debe someterse a los mecanismos de validación y comprobación que correspondan antes de utilizarse como base de una decisión crediticia.

La normativa contempla además el uso de información procedente de fuentes internas y externas y, cuando resulte aplicable, de bases de datos relevantes para la evaluación de la solvencia. La Directiva (UE) 2023/2225 establece asimismo requisitos relativos a estas bases de datos y a la información que debe facilitarse al consumidor cuando una solicitud es rechazada como consecuencia de una consulta a dichas fuentes. Por tanto, el sistema debe ser capaz de distinguir entre la

información declarada directamente por el solicitante, la información obtenida de fuentes externas y el resultado de las comprobaciones realizadas sobre ambas.

La decisión crediticia no debe depender exclusivamente de la interpretación probabilística de la conversación, sino de un conjunto estructurado de datos cuyo origen, estado de validación y utilización en la evaluación puedan determinarse de forma explícita.

3.2.2. Resiliencia operativa (DORA)

El Reglamento (UE) 2022/2554 [6], conocido como Digital Operational Resilience Act (DORA), establece requisitos específicos para la gestión del riesgo asociado a las tecnologías de la información. Entre otros aspectos, exige disponer de un marco documentado de gestión del riesgo TIC y de mecanismos destinados a garantizar la resiliencia de los sistemas, la detección y gestión de incidentes y la capacidad de mantener las operaciones ante situaciones adversas.

En un sistema de concesión de crédito basado en un agente conversacional, estas obligaciones adquieren relevancia porque el componente de inteligencia artificial forma parte de un proceso financiero que no puede quedar condicionado exclusivamente por el comportamiento probabilístico del modelo generativo. El modelo puede participar en la comprensión de las respuestas del usuario y en la generación del diálogo, pero no debería constituir por sí mismo la autoridad sobre los datos financieros, las reglas de evaluación o el resultado final de la solicitud.

Esta separación no constituye una prohibición normativa de utilizar modelos generativos ni implica que DORA exija una arquitectura determinista. Se trata de una decisión derivada de la necesidad de controlar el riesgo tecnológico: las funciones críticas del proceso deben permanecer sometidas a mecanismos verificables y controlados, de manera que un error de interpretación, una respuesta generada incorrectamente o una entrada maliciosa no pueda modificar por sí misma los criterios financieros utilizados para evaluar la solicitud.

3.2.3. Implicaciones del EU AI Act para el crédito

El Reglamento (UE) 2024/1689 [3], conocido como EU AI Act, establece un régimen específico para determinados sistemas de IA utilizados en la evaluación de la solvencia o en la determinación de la calificación crediticia de personas físicas. Estos sistemas aparecen incluidos entre los usos de alto riesgo recogidos en el Anexo III, con las condiciones y excepciones previstas por el propio Reglamento.

Por ello, el sistema desarrollado en este trabajo no debe limitar el registro a la respuesta final proporcionada al usuario. Debe conservar un estado estructurado de la solicitud y los eventos relevantes del proceso: datos proporcionados, datos validados, consultas a fuentes externas cuando procedan, resultados obtenidos, reglas de negocio aplicadas y resultado de la evaluación. El Reglamento exige capacidades de registro y establece requisitos de trazabilidad que permitan supervisar su funcionamiento.

En conjunto, la regulación específica del crédito desplaza el problema desde la simple interacción conversacional hacia la fiabilidad de la información utilizada

para evaluar la solicitud. El asistente debe ser capaz de recopilar información de forma estructurada, distinguir su procedencia y grado de validación, incorporar fuentes externas cuando corresponda y someter el resultado a reglas financieras explícitas.

3.3. Modelado del Dominio y Ontología Financiera

Para que un sistema automatizado cumpla con las exigencias expuestas, el diálogo conversacional debe actuar exclusivamente como la interfaz para poblar un modelo de datos estructurado y determinista. Este modelo, conocido en la ingeniería del conocimiento como ontología, proporciona la arquitectura semántica que permite al sistema "comprender" el entorno bancario.

El modelado del dominio define los conceptos formales que componen el proceso de originación de crédito, sus atributos y las dependencias lógicas entre ellos. Esta estructura establece un estado canónico que actúa como única fuente de verdad durante el análisis de riesgo.

3.3.1. Entidades del Ecosistema Bancario

La ontología de un proceso de concesión de crédito requiere la conceptualización de múltiples entidades abstractas:

- **Cliente (Titular):** Representa a la persona física que inicia el proceso. El cliente es el nodo central del que dependen entidades subordinadas como su *Situación Económica* y sus *Obligaciones Financieras*.
- **Solicitud:** Actúa como la entidad contenedora (el expediente). Agrupa al titular, el producto deseado y el estado temporal de la operación (en curso, pendiente de validación, aprobada o denegada), garantizando la integridad transaccional.
- **Producto Financiero:** Define las características exactas del crédito que se está negociando. Sus parámetros definitorios incluyen el importe, la finalidad de la financiación, el plazo de amortización y el tipo de interés aplicable.
- **Situación Económica:** Entidad que modela la capacidad de generación de recursos del titular. Separa conceptualmente los ingresos recurrentes (nóminas, pensiones) de los esporádicos, y categoriza la estabilidad del vínculo laboral (tipo de contrato, antigüedad).
- **Obligaciones Financieras:** Representa el pasivo del cliente. Incluye préstamos vigentes, límites de tarjetas de crédito y otras cargas estructurales que impactan directamente en la liquidez disponible.

- **Avalista (Garante):** Entidad opcional que mitiga el riesgo de la operación. Replica la estructura del *Cliente*, requiriendo una instanciación paralela de su propia situación económica para evaluar su capacidad de respaldo.
- **Evaluación de Riesgo:** Es la entidad resultante. Almacena la resolución algorítmica, los umbrales financieros calculados y la traza de auditoría que justifica legalmente la decisión final.

3.3.2. Variables y Atributos de Riesgo

De cada una de las entidades descritas emana un conjunto de variables granulares que nutren los algoritmos de *scoring*. Estas variables se clasifican en cuatro dimensiones fundamentales de riesgo:

1. **Factores Personales y Sociodemográficos:** Atributos como la edad del solicitante y el número de personas a cargo, indispensables para calcular el umbral de subsistencia o mínimo inembargable.
2. **Capacidad de Pago:** Variables que cuantifican la liquidez, como los ingresos netos recurrentes. A nivel de riesgo bancario, un mismo volumen de ingresos recibe ponderaciones radicalmente distintas dependiendo de la categoría laboral (funcionario, trabajador indefinido o autónomo).
3. **Endeudamiento y Cargas:** Cifras necesarias para calcular el ratio de endeudamiento. Se compone de la suma de todas las cuotas mensuales vigentes más una estimación paramétrica de los gastos estructurales.
4. **Garantías:** Atributos de los activos o respaldos patrimoniales que aseguran la operación en caso de insolvencia.

El mayor desafío sistémico en este nivel es la **normalización de la información**. El lenguaje humano es inherentemente difuso. Si un solicitante declara "*gano unos mil quinientos, pero en catorce pagas*", el sistema no puede almacenar una transcripción literal. Debe poseer la capacidad de realizar una normalización semántica, traduciendo la expresión a variables tipadas y estrictas (ej. ingresos anualizados, divididos en doce meses). Sin esta cristalización de conceptos abstractos en tipos de datos estructurados, la evaluación matemática del riesgo resulta inviable.

3.3.3. Fuentes de Información

En cumplimiento de los principios de préstamo responsable, la información verbalizada por el solicitante carece de validez ejecutiva hasta ser contrastada. Todo sistema de evaluación debe basar su decisión en información verificada. Para ello, el modelado del dominio contempla la integración con repositorios externos e internos:

- **Central de Información de Riesgos (CIRBE):** Inventario público que acumula el historial crediticio y la exposición total al riesgo de las personas físicas. Su consulta permite aflorar pasivos vigentes que el usuario haya podido omitir involuntaria o deliberadamente.
- **Ficheros de Morosidad (ASNEF, BADEXCUG):** Registros de incumplimientos de obligaciones dinerarias. En el ámbito bancario, una coincidencia positiva en estos registros suele constituir un criterio de exclusión automática, invalidando cualquier capacidad de pago teórica demostrada previamente.
- **Bases de Datos Internas y Agregación Financiera:** Información transaccional histórica del banco o datos extraídos mediante normativas de *Open Banking* (PSD2) [7], que permiten certificar la veracidad de los ingresos y gastos declarados.

El modelo de datos debe mantener un estatus de procedencia estricto, diferenciando siempre si un atributo (como la cuota de un préstamo existente) es un dato "declarado" por el usuario o un dato "verificado" por una de estas fuentes, garantizando la trazabilidad ante futuras auditorías.

3.3.4. Gestión de la Incertidumbre

Una diferencia relevante entre la originación de crédito mediante formularios tradicionales y las interfaces conversacionales reside en la forma en que se recopila y actualiza la información. Mientras que los formularios organizan los datos en campos explícitos, las interfaces conversacionales los obtienen progresivamente a lo largo de múltiples turnos. En consecuencia, durante buena parte de la interacción, el sistema debe operar con un expediente cuya información todavía puede estar incompleta, ser ambigua o presentar inconsistencias.

Esta característica exige que la arquitectura gestione el conocimiento parcial y evite que la ausencia de información se interprete como un valor válido o como evidencia suficiente para tomar una decisión. El tratamiento del conocimiento parcial en el dominio crediticio exige distinguir tres situaciones principales:

1. **Información ausente:** Se produce cuando una variable requerida todavía no ha sido proporcionada ni obtenida mediante una fuente válida. Por ejemplo, si se desconocen los gastos mensuales del solicitante y estos son necesarios para evaluar su capacidad de pago, el sistema no debe sustituirlos por estimaciones. En su lugar, debe identificar el dato pendiente y solicitarlo al usuario o activar el mecanismo alternativo de obtención de información previsto por el proceso. La evaluación podrá continuar cuando se cumplan los requisitos de información establecidos para esa etapa.
2. **Información ambigua:** Aparece cuando una declaración no permite determinar de forma suficientemente precisa el valor o la categoría de una variable. Por ejemplo, afirmar que se tiene un "contrato normal" no permite establecer con certeza la modalidad contractual. El sistema debe identificar

la ambigüedad y solicitar una aclaración cuando el dato sea relevante para la evaluación, hasta obtener un valor que pueda normalizarse y validarse conforme al modelo de dominio.

3. **Información inconsistente:** Se produce cuando existen contradicciones entre distintas declaraciones del usuario o discrepancias entre la información declarada y la obtenida de fuentes externas. Por ejemplo, el importe de las obligaciones financieras comunicado durante la conversación puede diferir del que consta en una fuente consultada, como la CIRBE, cuando dicha consulta resulte procedente. El sistema debe registrar la discrepancia y aplicar reglas explícitas para su tratamiento. Cuando la discrepancia sea relevante y no pueda resolverse mediante reglas previamente definidas, deberá solicitarse una aclaración o derivarse el expediente a revisión.

En síntesis, la gestión del conocimiento parcial convierte la evaluación crediticia conversacional en un proceso iterativo. A medida que avanza el diálogo, el sistema actualiza el expediente y comprueba si la información disponible satisface los requisitos de completitud, validez y coherencia establecidos para la siguiente etapa. Cuando estos requisitos se cumplen, el expediente puede pasar al catálogo de reglas de negocio de la entidad. En caso contrario, el sistema debe identificar qué información o validación sigue pendiente y determinar la acción correspondiente, sin confundir la ausencia de datos con el cumplimiento de los criterios de concesión.

3.4. Catálogo de Reglas en la Concesión de Crédito

Una vez definido el modelo de información necesario para representar una solicitud de crédito, es necesario establecer cómo dicha información se transforma en una decisión. En una entidad financiera, esta transformación no depende exclusivamente de un modelo estadístico o de la interpretación realizada por el sistema conversacional, sino de un conjunto de políticas, restricciones y criterios de decisión que determinan las condiciones bajo las cuales una operación puede ser concedida, rechazada o sometida a revisión.

Estas reglas constituyen el catálogo de reglas de negocio de la concesión de crédito. Su finalidad es formalizar los criterios aplicables a una solicitud de manera explícita y reproducible, separándolos de la lógica encargada de comprender el lenguaje natural del usuario.

Aunque las reglas concretas dependen de la entidad, del producto financiero y de su política de riesgos, conceptualmente pueden organizarse en diferentes capas de evaluación. En este trabajo se distinguen cuatro categorías:

3.4.1. Reglas de Elegibilidad Básica

Las reglas de elegibilidad determinan si una solicitud cumple las condiciones mínimas necesarias para continuar con el proceso de evaluación. Constituyen

una primera capa de filtrado y suelen estar relacionadas con requisitos legales, características del producto o políticas generales de la entidad.

Entre los criterios que pueden formar parte de esta categoría se encuentran la edad del solicitante, las condiciones aplicables al plazo y vencimiento de la operación, el tipo de producto solicitado o determinadas restricciones relativas al destino de la financiación. También pueden existir condiciones relacionadas con la documentación o con la posibilidad de contratar el producto bajo unas determinadas circunstancias.

Su característica principal es que evalúan si la operación puede entrar o continuar en el proceso, antes de analizar en profundidad la capacidad económica y el perfil de riesgo del solicitante. Por tanto, una condición de elegibilidad incumplida puede impedir que tenga sentido continuar con las etapas posteriores de evaluación.

3.4.2. Reglas de Viabilidad Financiera

Superados los criterios básicos de elegibilidad, las reglas de viabilidad financiera permiten determinar si la situación económica del solicitante es compatible con las obligaciones derivadas de la nueva operación. El objetivo no es establecer todavía el riesgo global del cliente, sino evaluar su capacidad económica para asumir la financiación solicitada.

Estas reglas pueden combinar diferentes variables relacionadas con los ingresos, gastos, obligaciones financieras existentes, importe solicitado y condiciones de la nueva operación. Entre las métricas habituales se encuentran los ratios de endeudamiento, la relación entre ingresos y obligaciones financieras y el importe de renta disponible después de atender los compromisos previstos.

Una regla de este tipo puede, por ejemplo, comprobar que la cuota resultante de la nueva financiación, junto con las obligaciones financieras existentes, se mantiene dentro de los límites establecidos por la política de riesgos de la entidad. De forma complementaria, pueden establecerse umbrales mínimos de renta disponible que permitan evitar que el pago de las obligaciones financieras comprometa excesivamente la capacidad económica del solicitante.

Los valores concretos de estos límites no son universales, sino que dependen del producto, de la entidad y de su política de riesgos.

3.4.3. Reglas de Riesgo

La capacidad económica constituye una dimensión necesaria, pero no suficiente, para determinar la conveniencia de conceder una operación. Las reglas de riesgo incorporan información adicional relacionada con el historial de cumplimiento, la exposición crediticia y otras circunstancias que pueden modificar la valoración de una solicitud incluso cuando su capacidad de pago aparente sea suficiente.

Dentro de esta categoría pueden encontrarse reglas relacionadas con la existencia de obligaciones impagadas o incidencias registradas en fuentes de información crediticia. También pueden establecerse reglas para tratar situaciones en las que

exista una discrepancia significativa entre la información declarada y la información obtenida mediante fuentes verificadas. Estas discrepancias no implican necesariamente una intención fraudulenta, ya que pueden deberse a errores de comunicación, información desactualizada o diferencias entre las definiciones utilizadas por distintas fuentes. Por este motivo, su tratamiento puede consistir en solicitar aclaraciones, requerir documentación adicional o derivar el expediente a revisión, en función de la política definida por la entidad.

La principal diferencia respecto a las reglas de viabilidad es, por tanto, que estas reglas no se limitan a responder si el cliente *puede* asumir matemáticamente la operación, sino que incorporan otros elementos relevantes para determinar si el nivel de riesgo asociado a dicha operación resulta aceptable para la entidad.

3.4.4. Reglas de Decisión y Resultados

Las reglas anteriores producen resultados parciales que deben ser consolidados para determinar el estado final de la solicitud. Esta última categoría establece cómo se combinan las diferentes evaluaciones y qué resultado corresponde a cada situación.

De forma general, pueden distinguirse tres resultados principales:

1. **Aprobación:** se produce cuando la solicitud satisface los criterios de elegibilidad y los resultados de las evaluaciones de capacidad y riesgo se encuentran dentro de los límites establecidos para la operación. En determinados productos y bajo las condiciones definidas por la entidad, este resultado puede producirse de forma automatizada.

2. **Denegación:** se produce cuando se incumple una condición que, de acuerdo con la política de la entidad, impide la concesión de la operación. El resultado debe estar asociado a los criterios que han conducido a dicha decisión, permitiendo reconstruir qué condiciones del expediente fueron determinantes.

3. **Revisión o intervención humana:** determinados expedientes pueden no encajar de forma inequívoca en las condiciones de aprobación o denegación automática. Esto puede ocurrir ante discrepancias relevantes, situaciones próximas a determinados umbrales o circunstancias que requieren una valoración adicional.

Esta separación permite distinguir entre las reglas que evalúan una determinada dimensión del expediente y las reglas que determinan cómo se consolida el resultado de dichas evaluaciones. El catálogo no constituye, por tanto, una única regla de concesión, sino un conjunto estructurado de criterios que, aplicados sobre un expediente suficientemente completo y validado, permiten obtener un resultado reproducible.

Desde la perspectiva de un sistema conversacional, esta separación resulta especialmente relevante. El modelo de lenguaje no debe determinar por sí mismo qué condiciones financieras son aceptables ni modificar los criterios de decisión en función de la conversación. Su función consiste en facilitar la adquisición y

estructuración de información, mientras que la aplicación de las reglas de negocio debe permanecer bajo mecanismos explícitos y controlables.

3.5. Perfiles de Usuario

La naturaleza conversacional introduce una alta variabilidad en la interacción, ya que puede recibir información completa y estructurada, datos incompletos o contradictorios, o incluso entradas diseñadas deliberadamente para alterar el comportamiento del sistema.

Por este motivo, el diseño del asistente no debe considerar únicamente el caso nominal de un usuario que proporciona correctamente toda la información solicitada. Es necesario contemplar diferentes perfiles de interacción que permitan identificar las situaciones que el sistema deberá gestionar durante la originación. Estos perfiles no representan necesariamente categorías de clientes reales, sino escenarios de interacción utilizados para analizar los requisitos funcionales y de seguridad del sistema.

3.5.1. Cliente con Información Completa

Representa el escenario nominal del proceso. El usuario conoce el producto que desea contratar, responde de forma coherente a las preguntas planteadas y proporciona la información necesaria para completar el expediente.

En este escenario, los datos relevantes pueden obtenerse progresivamente sin que aparezcan contradicciones significativas ni ambigüedades que requieran ciclos adicionales de aclaración.

Este escenario constituye el caso de referencia del sistema, pero no debe interpretarse como una garantía de aprobación. Que la interacción sea completa y fluida únicamente significa que no existen incidencias conversacionales que impidan realizar la evaluación. El resultado final seguirá dependiendo de los criterios de elegibilidad, capacidad financiera y riesgo definidos para la operación.

3.5.2. Cliente con Información No Declarada

En este escenario, la información proporcionada durante la conversación puede presentar inicialmente un perfil aparentemente compatible con la operación solicitada. Sin embargo, durante las fases posteriores de validación pueden aparecer circunstancias que no estaban presentes en la información declarada inicialmente.

Estas circunstancias pueden incluir obligaciones financieras no mencionadas durante la conversación, exposición crediticia indirecta o información procedente de fuentes externas que modifique la valoración de la solicitud. Por ejemplo, el solicitante puede declarar unos determinados niveles de endeudamiento mientras una fuente de información crediticia, cuando su consulta resulte procedente, revela obligaciones adicionales.

El escenario pone de manifiesto que la información conversacional no constituye necesariamente una representación completa del expediente. El sistema debe ser

capaz de incorporar nueva información a medida que avanza el proceso y reevaluar el estado de la solicitud cuando aparecen datos que modifican las condiciones previamente consideradas.

La relevancia de este perfil no reside en asumir que la omisión de información sea deliberada. Una discrepancia puede deberse a desconocimiento, errores del usuario, diferencias temporales entre fuentes o una declaración intencionadamente incompleta. El sistema debe, por tanto, detectar y gestionar la discrepancia sin atribuir automáticamente una intención al solicitante.

3.5.3. Usuario Ambiguo o Errático

Este perfil representa una de las situaciones características de la interacción conversacional: el usuario no proporciona necesariamente la información requerida de manera ordenada ni en una única respuesta. Puede aportar datos fragmentados a lo largo de varios turnos, corregir respuestas anteriores, cambiar las condiciones de la operación o introducir información que no resulta relevante para la evaluación.

También pueden producirse contradicciones entre diferentes momentos de la conversación. Por ejemplo, el usuario puede declarar inicialmente unos ingresos y posteriormente proporcionar una cifra diferente, o modificar el importe solicitado después de que ya se hayan realizado determinados cálculos.

Este comportamiento impide tratar la conversación como una secuencia lineal de preguntas y respuestas independientes. El sistema debe mantener una representación persistente del estado de la solicitud y determinar en cada momento qué información se encuentra disponible, cuál ha sido corregida y qué datos continúan pendientes de validación.

3.5.4. Usuario Adversarial

El último escenario contempla interacciones en las que el usuario intenta deliberadamente modificar el comportamiento previsto del sistema o acceder a un resultado que no le correspondería según las reglas establecidas. A diferencia de los perfiles anteriores, el problema no procede de una interacción imperfecta, sino de una posible intención de manipulación.

Estas amenazas pueden adoptar diferentes formas. En el plano social, un usuario podría intentar utilizar presión emocional, información falsa o técnicas de ingeniería social para conseguir que el sistema ignore determinadas restricciones o interprete favorablemente una situación de riesgo. En el plano técnico, pueden aparecer intentos de *prompt injection*, instrucciones introducidas dentro de la conversación para alterar las instrucciones operativas del sistema, modificar su comportamiento o conseguir que revele información que no debería proporcionar.

El sistema debe, por tanto, mantener una separación clara entre la interpretación de las entradas del usuario y la aplicación de las reglas que determinan la evaluación crediticia. La capacidad del modelo para comprender lenguaje natural no debe implicar que pueda modificar los criterios de decisión ni conceder al usuario control sobre el estado interno de la solicitud.

En conjunto, estos cuatro escenarios muestran que la dificultad del proceso conversacional no reside únicamente en obtener los datos necesarios para evaluar una solicitud, sino en mantener una representación coherente y controlada de dicha solicitud ante diferentes patrones de interacción. Desde el flujo nominal hasta las situaciones de inconsistencia o manipulación, el sistema debe preservar la integridad del proceso de evaluación independientemente de la forma en que el usuario interactúe con él.

3.6. Requisitos de Diseño Derivados del Dominio

El análisis del dominio financiero, sus restricciones regulatorias y los diferentes escenarios de interacción identificados en las secciones anteriores permiten derivar un conjunto de requisitos arquitectónicos específicos. El objetivo es determinar qué propiedades debe satisfacer cualquier solución que pretenda integrar un agente conversacional en un proceso de concesión de crédito sin delegar en el modelo generativo el control de la lógica financiera.

Estos requisitos se centran en tres aspectos fundamentales:

3.6.1. Necesidad de un Estado Canónico de la Solicitud

Como se ha observado al analizar los escenarios de interacción, la comunicación mediante lenguaje natural es incremental, fragmentada y susceptible de rectificaciones. Una misma variable puede aparecer en diferentes momentos de la conversación, ser modificada posteriormente o requerir validación mediante una fuente externa. Por este motivo, el historial de mensajes no constituye por sí mismo una representación adecuada del estado financiero de la solicitud.

Se requiere una representación estructurada y persistente del estado de la solicitud que sea independiente del historial conversacional. En este trabajo, esta representación se denomina **Information State Update (ISU)** y se construye a partir del modelo de dominio definido anteriormente.

El ISU actúa como la fuente de verdad del proceso de evaluación, en él se almacenan los datos relevantes de la solicitud. De este modo, es posible distinguir entre un dato que todavía no ha sido proporcionado, uno declarado por el usuario y uno que ha sido posteriormente verificado mediante una fuente adicional.

Esto permite aplicar los mecanismos de gestión del conocimiento parcial descritos anteriormente y evita que la continuidad del proceso dependa exclusivamente de la capacidad del modelo de lenguaje para recuperar información del historial conversacional. Asimismo, permite que los diferentes componentes del sistema trabajen sobre una representación común y estructurada de la solicitud.

3.6.2. Separación entre Comprensión y Lógica

La necesidad de mantener bajo control las reglas que determinan la evaluación crediticia conduce a una segunda propiedad fundamental: la separación entre el procesamiento del lenguaje natural y la lógica de negocio.

El modelo generativo puede desempeñar funciones de comprensión y generación lingüística, como interpretar las respuestas del usuario, extraer información relevante o formular preguntas de seguimiento. Esta participación no supone que el modelo deba quedar excluido del tratamiento de los datos estructurados. Por ejemplo, ante una expresión como "quiero solicitar 1000 euros", el modelo puede identificar el importe solicitado y producir una representación estructurada como `importe_solicitado = 1000`. El dato puede incorporarse al estado de la solicitud como información declarada por el usuario, manteniendo su procedencia y naturaleza.

La separación de responsabilidades se establece en un nivel diferente: el modelo generativo no debe constituir la autoridad sobre la utilización financiera de esos datos. A partir del importe extraído, por ejemplo, no corresponde al modelo determinar si la cantidad es viable, calcular por sí mismo la capacidad de pago, consultar arbitrariamente una fuente de riesgo o decidir el resultado de la solicitud. Estas operaciones deben realizarse mediante componentes explícitos del sistema, de acuerdo con las reglas y procedimientos definidos para el dominio.

Las reglas de negocio, los cálculos financieros y las condiciones de decisión deben permanecer, por tanto, en componentes cuya ejecución sea reproducible. Esto permite que un error de interpretación, una respuesta incorrecta o una instrucción de manipulación del lenguaje no pueda modificar directamente los criterios de concesión ni determinar por sí misma el resultado financiero. En particular, un intento de *prompt injection* no debería poder alterar una regla de negocio, modificar arbitrariamente el estado de la solicitud o convertir una instrucción proporcionada por el usuario en una decisión de concesión.

La frontera relevante no consiste, por tanto, en impedir que el modelo generativo participe en el tratamiento de la información, sino en delimitar sus responsabilidades. De este modo, la interpretación probabilística del lenguaje no constituye la autoridad final sobre la evaluación crediticia.

3.6.3. Trazabilidad y Auditabilidad de las Decisiones

El último requisito deriva de la necesidad de poder reconstruir el proceso mediante el cual una solicitud alcanza un determinado resultado. En un sistema de concesión de crédito, no resulta suficiente conservar únicamente la respuesta final mostrada al usuario. También debe ser posible determinar qué información estaba disponible, qué validaciones se realizaron y qué reglas intervinieron en la evaluación.

Por ello, el sistema debe disponer de mecanismos de registro que permitan conservar los eventos relevantes del proceso y protegerlos frente a modificaciones no autorizadas. Este registro debe complementar al estado actual de la solicitud, manteniendo el historial necesario para reconstruir la evolución del expediente.

Para cada decisión relevante, la traza debería permitir relacionar, al menos, tres dimensiones:

1. **Datos utilizados:** valores empleados durante la evaluación, junto con su procedencia y estado de validación.

2. **Reglas y operaciones aplicadas:** criterios de negocio, cálculos y validaciones que intervinieron en la evaluación, incluyendo la versión de las reglas cuando resulte necesario para reproducir el resultado.

3. **Resultado y causa de la decisión:** estado alcanzado por la solicitud y condiciones que determinaron dicho resultado.

Esta estructura permite que la explicación de una decisión se construya a partir de información efectivamente registrada durante la ejecución, en lugar de solicitar al modelo generativo una justificación retrospectiva de un resultado cuyo proceso interno no ha quedado documentado. La trazabilidad se convierte así en una propiedad del proceso de decisión y no únicamente de la respuesta conversacional.

En conjunto, los tres requisitos definidos delimitan las propiedades fundamentales que debe satisfacer la arquitectura propuesta. Estos requisitos permiten trasladar las características específicas del dominio crediticio a decisiones concretas de diseño, cuya implementación se desarrolla en los capítulos posteriores.

Capítulo 4

Implementación de la arquitectura propuesta

El capítulo anterior definió los requisitos que debe satisfacer el sistema: una representación estructurada del estado de la solicitud independiente del historial conversacional, separación entre la interacción en lenguaje natural y la lógica de evaluación crediticia, y un mecanismo de trazabilidad que permita auditar cada decisión. Este capítulo describe cómo esos tres requisitos se materializan en un prototipo funcional.

4.1. Visión general de la arquitectura

La implementación concreta el paradigma *Symbolic[Neuro]* mediante una arquitectura en la que las capacidades de procesamiento del lenguaje se mantienen separadas de la lógica de decisión del proceso de evaluación crediticia. El sistema recibe la solicitud del usuario en lenguaje natural, la transforma en una representación estructurada y somete dicha representación a una evaluación basada en reglas explícitas.

El núcleo simbólico de la arquitectura está constituido por el motor de reglas. A partir del estado estructurado de la solicitud, este componente determina el resultado de la evaluación y establece la siguiente acción que debe realizarse. De esta forma, el control funcional del proceso reside en las reglas de negocio y no en el modelo de lenguaje.

La ejecución técnica de las acciones determinadas por el motor se realiza mediante el backend de la aplicación. Este componente actúa como intermediario entre los distintos servicios: recibe la información de la interacción, mantiene el estado necesario durante el procesamiento, ejecuta las acciones indicadas por el motor de reglas y vuelve a someter el estado actualizado a evaluación cuando corresponde.

El modelo de lenguaje interviene únicamente en las tareas relacionadas con el lenguaje natural. La información obtenida de la conversación se incorpora al estado estructurado de la solicitud y, una vez finalizada la evaluación, el resultado obtenido se utiliza para generar la respuesta dirigida al usuario. La decisión

crediticia se mantiene, por tanto, fuera de la generación textual del modelo.

Además, el sistema incorpora mecanismos de persistencia que permiten conservar el estado utilizado durante la evaluación y registrar las operaciones realizadas a lo largo del proceso. Por otro lado, cuando la evaluación requiere información procedente de fuentes externas, el backend puede ejecutar la acción correspondiente sobre un servicio simulado que representa dichas fuentes.

4.1.1. Organización de los componentes

Para el despliegue de la arquitectura descrita, hemos elegido varios servicios y tecnologías que se comunican entre sí durante el procesamiento de una solicitud. La tabla siguiente recoge la correspondencia entre los componentes y las tecnologías utilizadas en el prototipo.

Componente	**Tecnología**	**Materialización en el prototipo**
Backend y coordinador técnico	Python 3.11 / FastAPI	Expone la API de la aplicación, mantiene la comunicación entre servicios y ejecuta técnicamente las acciones determinadas por el motor de reglas.
Procesamiento del lenguaje	Mistral AI API	Proporciona las funciones de comprensión del lenguaje natural y generación de respuestas mediante llamadas a la API del modelo.
Motor de reglas	Java 17 / Spring Boot / Drools KIE	Ejecuta las reglas de negocio sobre el estado estructurado de la solicitud y devuelve el resultado de la evaluación y, cuando corresponde, la acción que debe ejecutarse a continuación.
Persistencia	MariaDB 11.2	Almacena los datos utilizados por el prototipo y las trazas generadas durante el procesamiento de las solicitudes.
Servicio de solvencia	Python	Simula el acceso a fuentes externas de información de riesgo, proporcionando los datos necesarios para determinadas reevaluaciones.

Tabla 4.1: Componentes tecnológicos de la arquitectura implementada.

La implementación se despliega como un conjunto de servicios independientes, lo que permite mantener separadas las responsabilidades definidas en la arquitectura. Los detalles de configuración, comunicación y ejecución de cada componente se desarrollan en las secciones posteriores.

4.1.2. Paradigma neuro-simbólico

La distribución anterior se corresponde con el paradigma **Symbolic**[**Neuro**]. **Drools** es el único componente que determina si una solicitud debe aprobarse, denegarse o recibir el estado indicativo de supervisión humana. **Mistral** desempeña exclusivamente funciones lingüísticas: transforma el texto del usuario en datos estructurados (NLU) y convierte el resultado de Drools en lenguaje natural (NLG). En ninguno de los dos casos puede modificar el estado canónico de la solicitud. **FastAPI** coordina técnicamente la secuencia de acciones, sin implementar lógica de negocio.

Esta separación tiene una consecuencia de seguridad relevante: un error de interpretación de Mistral o un intento de *prompt injection* puede afectar a los campos extraídos por NLU, pero la decisión crediticia se produce sobre el estado estructurado mediante reglas deterministas e independientes del modelo de lenguaje.

4.1.3. Flujo general de una solicitud

A partir de esta distribución de responsabilidades, una solicitud atraviesa una secuencia de etapas. El detalle de la implementación de cada componente se desarrolla en las secciones posteriores, en esta sección se presenta únicamente el flujo global.

1. **Recepción y comprensión del mensaje**: el usuario proporciona una petición en lenguaje natural. El backend la envía al componente de procesamiento del lenguaje, que extrae la información relevante y la representa mediante una estructura de datos preestablecida.


2. **Incorporación de información bancaria**: el sistema recupera, cuando corresponde, los datos disponibles en el entorno bancario simulado y los incorpora a la información de la solicitud.

3. **Evaluación mediante reglas**: el backend envía el estado estructurado al motor de reglas. Este aplica las condiciones definidas para el prototipo y devuelve las reglas aplicadas junto con el resultado de la evaluación o la información necesaria para determinar el siguiente paso del proceso.

4. **Consulta de información externa**: cuando la evaluación determina que es necesaria información adicional, el backend solicita los datos correspondientes al servicio simulado de solvencia. La nueva información se incorpora al estado y se realiza una nueva evaluación.

5. **Generación de la respuesta**: una vez obtenido el resultado final de la evaluación, el sistema proporciona al componente de procesamiento del lenguaje el mensaje actual del usuario y el contexto estructurado de la evaluación para generar la respuesta. El mensaje aporta contexto conversacional, pero no modifica el resultado establecido por Drools.

La Figura muestra de manera clara el recorrido general de una solicitud, desde su recepción hasta la obtención del resultado y la generación de la respuesta.



Las distintas etapas del proceso se registran en la base de datos junto con la información de estado necesaria para mantener la continuidad de la solicitud y proporcionar trazabilidad sobre su procesamiento.

4.2. Decisiones tecnológicas

4.2.1. Por qué Drools como motor de reglas

La elección de un motor de reglas basado en lógica de producción, frente a codificar la lógica en Python o delegarla en el modelo de lenguaje, responde a tres propiedades fundamentales del dominio crediticio: determinismo, auditabilidad y separación entre política y código.

Frente a alternativas orientadas a la definición determinista de flujos de ejecución, como Camunda, Drools permite trabajar con un estado de hechos sobre el que las reglas pueden evaluarse de forma incremental. El motor mantiene este estado en memoria y, cuando se incorporan nuevos datos o se modifica alguno de los existentes, puede volver a evaluar las reglas que dependen de ellos. Esta característica, habitualmente denominada *stateful*, permite que una decisión no tenga que definirse como una secuencia fija de pasos, sino que pueda obtenerse a partir de las condiciones que se cumplen en cada momento.

Camunda documenta la definición de decisiones mediante tablas DMN [10]. El libro *DMN Method & Style* de Silver ofrece pautas prácticas para modelar decisiones con esta notación [11]. Se incluyen como referencias de modelado de decisiones ya que el prototipo implementa reglas DRL en Drools y no utiliza DMN.

En el contexto del prototipo, esta capacidad permite que la incorporación progresiva de información al *InformationState* desencadene nuevas evaluaciones. Por ejemplo, la disponibilidad de los datos económicos del cliente puede permitir calcular determinados indicadores y, a partir de estos valores, activar reglas adicionales de evaluación de solvencia.

Asimismo, Drools proporciona el lenguaje DRL (*Drools Rule Language*), diseñado para expresar reglas de negocio mediante una separación entre las condiciones que deben cumplirse y las acciones que se ejecutan cuando estas se satisfacen. Por ejemplo, una condición como la superación del umbral de endeudamiento puede expresarse directamente como una regla que modifica el estado de la solicitud y establece el resultado correspondiente. Esta separación permite mantener las reglas de decisión crediticia fuera de la lógica general de la aplicación y facilita su revisión y mantenimiento. Esto resulta especialmente adecuado para un sistema en el que las decisiones de negocio deben poder revisarse y modificarse sin alterar el resto de los componentes.

Otra característica relevante para el prototipo es el mecanismo de priorización de reglas mediante el atributo *salience*. Cuando varias reglas son aplicables simultáneamente, *salience* permite establecer explícitamente cuál debe evaluarse primero. En este caso, las reglas que representan condiciones de denegación inmediata se configuran con una prioridad superior a las reglas que conducen a estados posteriores, como la aprobación. Por ejemplo, una solicitud que incumple el requisito de edad mínima debe ser tratada antes de que pueda activarse una regla de aprobación estándar.

Además, otra ventaja de separar en un motor simbólico las reglas que se aplican es que la modificación puede concentrarse en las reglas DRL de `prestamos.drl`, junto con las pruebas de regresión correspondientes, sin cambiar los componentes NLU, NLG ni la orquestación. Este alcance tiene un límite: si la nueva política requiere datos, acciones o cálculos que el contrato actual no contempla, también habría que ampliar los componentes que los suministran.

4.2.2. Por qué Mistral como modelo de lenguaje

Para la implementación del componente de procesamiento del lenguaje se evaluaron modelos de lenguaje de distintas familias, entre ellas Mistral y Llama. La selección de Mistral estuvo condicionada principalmente por su adecuación a las tareas requeridas por el prototipo y por la facilidad de integración mediante su API. Al tratarse de un prototipo académico, también se tuvo en consideración la disponibilidad de modelos y servicios con un coste reducido para facilitar las pruebas y el desarrollo experimental.

La principal razón técnica para seleccionar Mistral fue su integración con mecanismos de salida estructurada. En la implementación, esta funcionalidad se utiliza mediante el SDK de Mistral y el método `chat.parse()`, al que se proporciona un esquema Pydantic mediante el parámetro `response_format`. De esta forma, la respuesta del modelo se obtiene directamente en una estructura que puede ser validada y utilizada por el backend, reduciendo la necesidad de realizar procesamiento adicional sobre texto libre.

Finalmente, la integración se ha diseñado de forma desacoplada del modelo concreto. La identificación del modelo utilizado se realiza mediante la variable de entorno `MISTRAL_MODEL`, de modo que su sustitución o actualización puede realizarse sin modificar la lógica principal del backend. Esta separación permite mantener estable la arquitectura, aunque se sustituya el modelo de lenguaje empleado en futuras versiones.

4.2.3. Por qué Pydantic para el esquema de datos

Pydantic actúa como capa de validación tipada en todos los puntos del *pipeline*. Primero, el objeto `InformationState` es la fuente de verdad del contrato de datos: cualquier campo que no exista en el modelo Pydantic no puede propagarse al motor de reglas por diseño. Segundo, la integración con el SDK de Mistral es directa: al ejecutar `chat.parse(response_format=EsquemaNLU)`, Pydantic se emplea como la especificación estricta del JSON esperado.

4.2.4. Por qué FastAPI como backend

El sistema requiere un componente backend que actúe como punto de integración entre el modelo de lenguaje, el motor de reglas, la capa de persistencia y los servicios externos utilizados durante la evaluación. En lugar de delegar esta coordinación en un *framework* específico de agentes, se optó por implementar un flujo explícito en Python, de forma que las operaciones realizadas entre los distintos componentes quedasen definidas directamente en la aplicación.

FastAPI se utilizó como base para este backend debido a su soporte para la definición de APIs HTTP y su integración con Pydantic para la validación de los datos intercambiados entre los servicios. Estas características permiten definir interfaces estructuradas entre los distintos componentes y mantener separadas las responsabilidades de comunicación, gestión del estado y ejecución de las operaciones.

Finalmente, FastAPI proporciona documentación interactiva de las interfaces HTTP mediante OpenAPI, accesible durante el desarrollo a través de `/docs`. Esta funcionalidad facilitó la comprobación y depuración de las interfaces entre los servicios que forman parte del prototipo.

4.3. Arquitectura e infraestructura del sistema

Esta sección detalla la materialización técnica del prototipo. El sistema se ha construido bajo una arquitectura orientada a microservicios, lo que garantiza un acoplamiento débil entre las distintas tecnologías empleadas (Python, Java y SQL) y facilita la escalabilidad independiente de la capa de orquestación frente a la capa de inferencia simbólica.

4.3.1. Arquitectura física y despliegue con Docker Compose

El entorno de ejecución se orquesta mediante Docker Compose, encapsulando los servicios en contenedores aislados que se comunican a través de una red virtual privada interna denominada *banca_neurosimbolico_net*. Esta topología aísla los componentes del exterior, exponiendo únicamente los puertos necesarios. El despliegue consta de tres contenedores principales:

- **Capa de Persistencia (*banca_mariadb*):** Basado en la imagen oficial de MariaDB 11.2. Se inicializa de forma automatizada ejecutando el *script* `database/init.sql` durante el primer arranque. Los datos persisten en el volumen local *banca_neurosimbolico_db*, garantizando la inmutabilidad de los datos y, por tanto, de la auditoría ante reinicios del contenedor. Incorpora un *healthcheck* que verifica la disponibilidad del motor antes de permitir el arranque de los servicios dependientes.

- **Motor Simbólico (*banca_drools*):** Implementado como un microservicio Spring Boot. Su construcción emplea un enfoque *multi-stage build*: una primera fase con Maven compila el artefacto JAR y sus dependencias (ecosistema KIE de Drools), y una segunda fase con Eclipse Temurin JRE 17 lo ejecuta. Para optimizar el rendimiento del motor de reglas, la configuración del servicio limita la memoria disponible para la máquina virtual de Java a un máximo de 512 MB. Su disponibilidad se monitoriza mediante el *endpoint* `/actuator/health` de Spring Boot Actuator.

- **Orquestador Backend (*banca_backend*):** Basado en la imagen oficial de Python 3.11. Actúa como el único punto de entrada del sistema, sirviendo además los archivos estáticos del *frontend* bancario desde el directorio `/static/`. Para prevenir condiciones de carrera durante el despliegue, el arranque de este contenedor está supeditado a los *healthchecks* exitosos de MariaDB y Drools.

4.3.2. Comunicación entre servicios e interfaces

La separación tecnológica de los servicios exige protocolos de comunicación estandarizados. El diseño de las interfaces y el flujo de datos se ha resuelto de la siguiente manera:


- **Backend (FastAPI) ↔ motor de reglas (Drools):** La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP POST síncronas utilizando la biblioteca *httpx* en Python. FastAPI estructura los datos que envía mediante el modelo Pydantic `DroolsRequest`. Estos datos se serializan en formato JSON y se envían al microservicio Java, donde Spring Boot los deserializa en un objeto de tipo `SolicitudEvaluacion`. El servicio utiliza los datos recibidos para alimentar una sesión de Drools, ejecutar las reglas mediante `fireAllRules()` y devolver el resultado de la evaluación a FastAPI.

- **Orquestador (FastAPI) ↔ Modelo de Lenguaje (Mistral):** El sistema se comunica con la API de Mistral mediante su SDK oficial utilizando una api key declarada en el `.env`. Para las tareas de extracción (NLU), se invoca el método `chat.parse()`. Para la tarea de generación (NLG), se utiliza `chat.complete()`.

- **Orquestador (FastAPI) ↔ Persistencia (MariaDB):** El acceso a la base de datos se realiza mediante SQLAlchemy, una biblioteca de Python que permite interactuar con las tablas relacionales mediante objetos y operaciones de Python sin necesidad de escribir manualmente todas las consultas SQL, siguiendo el enfoque conocido como ORM (*Object-Relational Mapper*). Para establecer la conexión con MariaDB se utiliza el dialecto `mysql+pymysql`, que especifica el sistema gestor de bases de datos y el controlador empleado.

- **Orquestador (FastAPI) ↔ Mock de Solvencia (Datos Externos):** En lugar de introducir latencia de red adicional, la simulación de servicios externos (CIRBE/ASNEF) se ha integrado en la capa de servicios de FastAPI. La clase `BdeMockService` carga el archivo `bde.json` en memoria durante la inicialización y sirve los datos financieros mediante búsquedas en diccionarios locales (por DNI), simulando el comportamiento de un sistema *core* bancario.

La figura siguiente sintetiza visualmente este esquema de interacciones:



4.3.3. Estructura y organización del proyecto

El código del prototipo se ha organizado siguiendo patrones de diseño de separación de responsabilidades, dividiendo el repositorio en los siguientes bloques:

- **`backend/`**: Contiene la lógica del orquestador en FastAPI. El subdirectorio `app/` incluye `main.py` y agrupa la lógica de negocio en capas: `services/` para el orquestador principal y servicios auxiliares, `clients/` para las integraciones con Mistral y Drools, `schemas/` para los modelos de datos (Pydantic), `models/` para el mapeo ORM (SQLAlchemy), y `routers/` para la exposición de los *endpoints*. Adicionalmente, incluye el *frontend* en `static/`, una práctica no muy profesional, pero suficiente para el foco principal del tfm.
- **`drools-app/`**: Contiene el microservicio en Spring Boot. Las reglas de negocio DRL, elemento central de la lógica simbólica, residen en `src/main/resources/rules/prestamos.drl`. Los modelos de datos Java se agrupan en el paquete `model/`.

- **`database/`**: Agrupa el *script* de inicialización (`init.sql`) que definen el esquema DDL y los datos de prueba poblados durante el despliegue.
- **`tests/`**: Contiene la batería de pruebas automatizadas. Comentaremos esto en el siguiente capítulo más en profundidad.

El código fuente está disponible en el repositorio de GitHub [12]. Las instrucciones para clonarlo, configurarlo y desplegarlo se detallan en el Apéndice A.

4.4. El *Information State Update* (ISU)

El `InformationState` constituye el contrato de datos central del sistema, implementado como un modelo Pydantic en `schemas/state.py`. Este objeto actúa como la única fuente de verdad durante la evaluación. Se compone de cinco bloques de información, cada uno con un ciclo de poblamiento y procedencia definidos. Además, para garantizar la integridad de la solicitud, la arquitectura restringe cómo y cuándo muta la información dentro de cada bloque del esquema:

- **`datos_usuario`:** Contiene las entidades extraídas por el modelo de lenguaje. En particular, extrae la intención principal, la cantidad solicitada, el plazo en meses, el propósito, los gastos fijos mensuales y la deuda declarada. Incluye también un campo para recoger dudas o consultas del cliente que no encajen en los campos estructurados anteriores. Se actualiza turno a turno mediante un proceso de *fusión acumulativa*: si el componente NLU extrae un valor válido, este sobrescribe el campo; si no extrae información (devuelve `null`), se preserva intacto el valor del turno anterior.
- **`datos_core_bancario`:** Representa el perfil financiero estático del cliente dentro del banco. De aquí se obtienen los siguientes datos: identificador, nombre, DNI, edad, ingresos netos mensuales, antigüedad en meses del cliente, la deuda interna dentro del banco y si el usuario es avalista de alguna empresa. Para optimizar el rendimiento, esta información se recupera de la base de datos (`clientes`) una única vez durante el primer turno. En interacciones posteriores, el orquestador recupera esta información directamente desde el último estado persistido.
- **`datos_externos_bde`:** Alberga la información de solvencia simulada (CIRBE y ASNEF). Su poblamiento es condicional: el campo `consultado` se inicializa en `false` y, si es necesario, Drools dispara la regla específica para su consulta. Una vez realizada la llamada al servicio externo y obtenidos los datos de deuda y morosidad, la bandera pasa a `true`, bloqueando ejecuciones redundantes en turnos posteriores. Contiene los siguientes datos: si tiene impagos activos, el importe de morosidad, la deuda mensual y total, y si la empresa avalada está en concurso.
- **`evaluacion_drools`:** Almacena el resultado emitido por el motor simbólico tras cada iteración. Incluye el estado de la solicitud, las reglas disparadas,

la siguiente acción requerida, el dato faltante, el artículo normativo, el texto legal aplicable y el tono recomendado para la generación de la respuesta.

- **`calculos_derivados`:** Agrupa las métricas financieras necesarias para evaluar la viabilidad de la operación.

Estos cálculos derivados son realizados por el microservicio Java (`DroolsService`, mediante el método `calcularDerivados()`) antes de insertar los *facts* en la memoria de trabajo de Drools. Su función es transformar los datos disponibles en indicadores financieros que puedan utilizar las reglas de negocio. Las fórmulas implementadas son:

$$\text{cuota_estimada} = \frac{\text{cantidad_solicitada}}{\text{plazo_meses}} \tag{4.1}$$

$$\begin{aligned}\text{total_compromisos} = {} & \text{cuota_estimada} + \text{gastos_fijos_mens} \\ & + \text{deuda_interna_mens} + \text{deuda_cirbe_mens}\end{aligned} \tag{4.2}$$

$$\text{ratio_endeudamiento} = \frac{\text{total_compromisos}}{\text{ingresos_netos_mens}} \tag{4.3}$$

$$\text{remanente_subsistencia} = \text{ingresos_netos_mens} - \text{total_compromisos} \tag{4.4}$$

$$\text{edad_al_vencimiento} = \text{edad} + \left\lfloor \frac{\text{plazo_meses}}{12} \right\rfloor \tag{4.5}$$

El prototipo no almacena ni consulta un tipo de interés. Por tanto, la fórmula de `cuota_estimada` equivale a asumir un TIN del 0 % y ausencia de comisiones: se utiliza como simplificación académica para probar el flujo y las reglas de viabilidad, no como una estimación de una cuota bancaria real.

La implementación adopta una estrategia de cálculo parcial que permite evaluar la solicitud con la información disponible en cada momento. La cuota estimada solo se calcula si se conocen la cantidad solicitada y el plazo, y este último es distinto de cero. A partir de esa cuota, el total de compromisos se calcula sumando los gastos fijos y las deudas mensuales cuyos valores están disponibles. Los conceptos todavía desconocidos no se incorporan al total y, por tanto, contribuyen como cero a efectos de este cálculo provisional. El ratio de endeudamiento y el remanente se obtienen cuando, además, se dispone de los ingresos netos mensuales. La edad al vencimiento se calcula mediante división entera, considerando únicamente los años completos incluidos en el plazo.

Esta estrategia permite que Drools identifique determinadas condiciones de inviabilidad antes de realizar consultas externas. Por ejemplo, si los compromisos ya conocidos superan el umbral de endeudamiento establecido, la solicitud puede evaluarse sin consultar previamente la información de CIRBE, ya que esta solo empeoraría la situación económica del cliente. Esta decisión reduce consultas que no aportarían valor a la evaluación en ese escenario, aunque implica que los indicadores calculados antes de completar las consultas externas son provisionales y pueden cambiar cuando se incorpora nueva información.

Por último, debe delimitarse el alcance del modelo financiero implementado. Las fórmulas y los datos empleados constituyen una simplificación deliberada del proceso de concesión de crédito, desarrollada en un entorno académico. La cuota estimada se obtiene mediante una división lineal del capital entre el número de meses, sin incorporar intereses, comisiones ni otras condiciones contractuales. Asimismo, conceptos como las deudas mensuales o la información relativa a avalistas se representan de forma simplificada y no abarcan toda la casuística de un entorno bancario real. La consulta de CIRBE y ASNEF se simula mediante un servicio externo independiente de la base de datos de clientes, con el propósito de representar la incorporación de información procedente de otros sistemas.

Una ampliación podría incorporar una tabla de tipos de interés por producto y por tramos de importe y plazo, con valores definidos conforme a una política validada por la entidad. En la implementación actual, el cálculo de las magnitudes derivadas se realiza en Java mediante `calcularDerivados()`, antes de insertar los hechos en Drools. Por ello, añadir intereses exigiría ampliar ese cálculo y el modelo de datos para proporcionar la cuota resultante al motor; las reglas de Drools podrían entonces evaluar la capacidad de pago con ese valor. Una integración bancaria real requeriría, además, modelos de datos más detallados, criterios financieros adicionales y mecanismos de interoperabilidad y validación que quedan fuera del alcance de este trabajo. Estas simplificaciones permiten concentrar el análisis en el objetivo principal del proyecto: estudiar la interacción entre la interpretación neuronal del lenguaje natural y la evaluación simbólica mediante reglas de negocio.

4.5. Orquestación del flujo conversacional

La clase `PipelineOrchestrator` coordina la ejecución de cada turno conversacional mediante el método `procesar_turno_conversacional()`. Su responsabilidad principal es ejecutar las acciones requeridas por los componentes del sistema y gestionar las iteraciones necesarias hasta obtener un resultado para el turno.

4.5.1. Ciclo de ejecución y coordinación de acciones

En cada turno, el orquestador procesa la entrada del usuario mediante la extracción NLU y actualiza el `InformationState`. Cuando corresponde (solamente durante el primer turno de la conversación), incorpora los datos del core bancario y envía el estado disponible al motor Drools para su evaluación.

A partir del estado de la solicitud y de las reglas de negocio, Drools determina el siguiente paso del proceso, que puede implicar solicitar información adicional, consultar CIRBE/ASNEF o establecer un resultado de evaluación. El orquestador interpreta la acción indicada y ejecuta las operaciones técnicas necesarias para llevarla a cabo.

Finalmente, Mistral genera la respuesta en lenguaje natural a partir del mensaje actual del usuario, el estado resultante y las indicaciones de la evaluación. El mensaje ayuda a contextualizar la respuesta y mantener la continuidad del

diálogo, mientras que el resultado de Drools conserva la autoridad sobre la decisión crediticia.

Esta separación permite distinguir entre la decisión funcional y su ejecución: el motor simbólico determina *qué debe ocurrir*, mientras que el orquestador se encarga de ejecutar técnicamente la acción correspondiente. Aunque la implementación actual contempla un conjunto limitado de acciones (únicamente la consulta de CIRBE/ASNEF), el diseño podría ampliarse incorporando nuevas operaciones y definiendo, mediante reglas en el motor simbólico, las condiciones para activarlas.

En particular, cuando Drools devuelve el estado `REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA`, el orquestador actual no remite el expediente a una cola, aplicación o persona responsable. El estado se conserva y se registra como resultado de la evaluación, pero no existe una notificación ni un flujo operativo de revisión humana. Por ello, en esta implementación la derivación es un estado indicativo y no una intervención humana efectivamente ejecutada.

Asimismo, podría haberse incorporado una regla inicial que evaluase si la información de entrada cumplía las condiciones necesarias a nivel estructural para proceder a la evaluación simbólica y, en caso contrario, solicitase la intervención del componente neuronal para realizar la extracción NLU. Sin embargo, dado que esta extracción se realiza en cada turno conversacional antes de evaluar la solicitud, introducir una regla específica para decidir si debe ejecutarse habría añadido complejidad sin aportar una ventaja funcional significativa en el escenario implementado. Esta alternativa ilustra, no obstante, cómo el motor simbólico podría asumir un papel más amplio en la determinación de las acciones que componen el flujo de procesamiento.

4.5.2. Gestión del contexto conversacional

Para mantener la coherencia a lo largo de las interacciones, la arquitectura no almacena el estado en la memoria de la aplicación. En su lugar, el orquestador persiste en la base de datos el estado actualizado de la solicitud, lo que permite recuperarlo al inicio de cada nuevo turno conversacional.

FastAPI reconstruye el contexto leyendo el último `InformationState` persistido en la base de datos mediante el método `AuditTracker.obtener_ultimo_estado()`. Tras aplicar las acciones correspondientes (extracción NLU, evaluación en Drools o consulta a los *mocks*), el nuevo estado consolidado se persiste como un registro independiente. Este diseño permite que el orquestador backend opere de forma completamente *stateless*, delegando la persistencia de la sesión a MariaDB y facilitando la reconstrucción íntegra de la auditoría paso a paso.

Por otro lado, para construir el contexto enviado a Mistral en la tarea de NLU, el sistema recupera de la tabla de auditoría los últimos cuatro intercambios conversacionales, identificando las acciones `EXTRACT_NLU` y `GENERATE_NATURAL_RESPONSE`. De ellas obtiene, respectivamente, los mensajes del usuario almacenados en `step_input` y las respuestas del sistema registradas en `step_output`.

4.6. Componente neuronal: Mistral

Como se ha descrito en la arquitectura general, el modelo de lenguaje se utiliza para interpretar las entradas en lenguaje natural y formular las respuestas del sistema, sin asumir la responsabilidad de evaluar las reglas de negocio. La clase `MistralClient` define estas funcionalidades mediante dos métodos principales: `extraer_nlu()` y `generar_nlg()`, configurados mediante *system prompts* específicos para cada tarea.

4.6.1. Extracción estructurada (NLU)

La extracción de información se realiza mediante una llamada a `chat.parse()` con `temperature = 0.0`, una configuración orientada a reducir la variabilidad de las respuestas, tratando de evitar alucinaciones. La salida se estructura conforme al esquema `EsquemaNLU`, definido para restringir los tipos y los campos admitidos.

El principal elemento de control de esta fase es la ingeniería del *system prompt*, que combina instrucciones explícitas con una estrategia de *few-shot prompting*. Esta última consiste en proporcionar al modelo ejemplos de mensajes de usuario junto con sus correspondientes salidas estructuradas, ilustrando el comportamiento esperado ante distintos tipos de entrada.

Las instrucciones establecen una política de extracción conservadora: el modelo debe identificar la información aportada en el último mensaje del usuario y utilizar el historial únicamente para interpretar respuestas vinculadas al contexto inmediato, sin volver a extraer datos proporcionados en turnos anteriores. Asimismo, el *prompt* define criterios de normalización para convertir expresiones coloquiales en valores estructurados, por ejemplo, transformar una cantidad expresada como "doce mil" en `12000.0` o un plazo de tres años en 36 meses. La posterior fusión acumulativa de los datos extraídos con el `InformationState` permite conservar la información obtenida en turnos anteriores cuando el mensaje actual no aporta un nuevo valor.

Los ejemplos incluidos en el *prompt* cubren distintos escenarios, como saludos, solicitudes de préstamo, declaración de gastos y deudas, y consultas informativas. De este modo, el *few-shot prompting* ayuda a ilustrar tanto el formato de salida esperado como los criterios de extracción y clasificación aplicables.

Por ejemplo se incluye el siguiente caso, en el que el modelo debe identificar la intención de solicitar un préstamo y extraer tanto sus características como la información financiera declarada:

```
Usuario: "Necesito 8000 euros a 2 años para hacer una reforma.
Pago 650 de alquiler y tengo una deuda de 5000 euros en otro banco."

JSON: {
  "intencion_principal": "SOLICITAR_PRESTAMO",
  "cantidad_solicitada": 8000.0,
  "plazo_meses": 24,
  "proposito": "REFORMA",
```

```
  "gastos_fijos_mensuales": 650.0,
  "deuda_declarada": 5000.0,
  "duda_catch_all": "NINGUNA"
}
```

El ejemplo muestra cómo las instrucciones del *prompt* guían la normalización del plazo, la clasificación del propósito y la distinción entre gastos fijos y deudas externas, proporcionando una referencia concreta del comportamiento esperado.

4.6.2. Generación de respuestas (NLG)

Una vez disponible el resultado de la evaluación simbólica, el orquestador solicita a Mistral la redacción de la respuesta mediante `chat.complete()`. La configuración utiliza `temperature = 0.2` y un límite de `max_tokens = 200`, con el objetivo de favorecer respuestas breves y reducir la generación de contenido innecesario.

Mistral recibe el mensaje actual del usuario junto con el contexto estructurado de la evaluación, que puede incluir el estado de la solicitud, los datos pendientes, la referencia normativa, la justificación y el tono requerido. Se incorpora el mensaje del usuario para que la respuesta tenga en cuenta la intervención concreta y mantenga la continuidad del diálogo, en lugar de limitarse a reproducir el resultado simbólico. El mensaje aporta contexto lingüístico, el resultado de Drools sigue siendo la referencia para comunicar el estado de la solicitud.

Además, posteriormente comprobaremos si las instrucciones del usuario podían hacer que el NLG comunique un resultado distinto del establecido por la evaluación simbólica.

De todas formas, la seguridad de esta arquitectura es independiente de ese comportamiento lingüístico: el NLG redacta el mensaje, pero no controla ni modifica la evaluación de Drools. Por tanto, si llegara a comunicar por error que un préstamo está aprobado cuando el estado registrado es `DENEGADO`, el estado y la decisión del sistema seguirían siendo de denegación. Aun así, el texto podría inducir a error al usuario, por lo que la fidelidad de las respuestas debe evaluarse y controlarse.

El *system prompt* de esta fase establece las siguientes restricciones de comportamiento:

- **Fidelidad a la evaluación:** no debe tomar decisiones crediticias por su cuenta, inventar información ni introducir cálculos que no estén respaldados por los datos proporcionados.
- **Protección de los detalles internos:** no debe revelar al usuario nombres de variables internas, identificadores de reglas ni estructuras JSON de implementación.
- **Adecuación del tono:** debe ajustar la respuesta al valor de `tono_mensaje` indicado por el motor de reglas, por ejemplo, *"firme, claro y respetuoso"* o *"amable y orientativo"*.

- **Continuidad conversacional:** debe evitar volver a solicitar información que ya conste como disponible en el contexto proporcionado.

Estas instrucciones actúan como mecanismos preventivos para orientar la generación y mantener la coherencia entre la evaluación simbólica y la respuesta comunicada. No constituyen, por sí solas, una garantía absoluta de cumplimiento, por lo que la separación de responsabilidades entre el modelo neuronal y el motor simbólico sigue siendo un principio central del diseño.

4.7. Componente simbólico (Drools)

El componente simbólico se implementa mediante Drools, un motor de reglas que permite expresar las políticas de crédito de forma declarativa. La integración se realiza a través del controlador `RuleController`, que expone el *endpoint* `POST /api/evaluate`, utilizado por el cliente Python.

Por cada petición, el servicio `DroolsService` crea una nueva `KieSession`, inserta los bloques de datos del `InformationState` como hechos independientes y ejecuta las reglas mediante `fireAllRules()`. Una vez obtenida la evaluación, la sesión se cierra en un bloque `finally`. La creación de una sesión por petición permite aislar la memoria de trabajo de cada evaluación, evitando compartir los hechos entre solicitudes concurrentes.




Figura 4.1: Ciclo de vida completo de una petición de evaluación a través del componente simbólico

4.7.1. Priorización de activaciones

Drools permite que varias reglas sean candidatas a ejecutarse cuando sus condiciones se satisfacen simultáneamente. Para controlar qué decisión prevalece, la implementación combina el atributo `salience`, que establece la prioridad

relativa de las activaciones, con una condición de exclusión basada en el estado de la evaluación.

El motor utiliza el objeto `ResultadoEvaluacion`, inicializado con `estado = "EN_PROCESO"`. Todas las reglas decisorias incluyen la siguiente condición:

```
$res : ResultadoEvaluacion(estado == "EN_PROCESO")
```

Cuando una regla toma una decisión, actualiza el estado del objeto y notifica el cambio al motor mediante `update($res)`. De este modo, las reglas que requieren que el estado sea `EN_PROCESO` dejan de satisfacer esa condición una vez que el estado cambia. Este mecanismo reduce el riesgo de que varias reglas decisorias sobrescriban el resultado de una misma evaluación.

El atributo `salience` establece la prioridad relativa de las activaciones disponibles: cuanto mayor es su valor, mayor es su prioridad. No obstante, la prioridad no garantiza por sí sola la corrección del resultado, ya que este también depende de las condiciones definidas en cada regla y de las actualizaciones realizadas durante la ejecución.

Como ejemplo, la regla `R_RATIO_ENDEUDAMIENTO` deniega la solicitud cuando el ratio de endeudamiento calculado supera el 40 % de los ingresos netos mensuales:

```
rule "R_RATIO_ENDEUDAMIENTO"
    salience 92
    when
        $res : ResultadoEvaluacion(estado == "EN_PROCESO")
        $calc : CalculosDerivados(
            ratioEndeudamiento != null,
            ratioEndeudamiento > 0.40
        )
    then
        $res.setEstado("DENEGADO");
        $res.getReglasDisparadas().add("R_RATIO_ENDEUDAMIENTO");
        $res.setArticuloNormativo("Art. 18 Directiva 2014/17/UE");
        $res.setTono("firme, claro y respetuoso");
        update($res);
end
```

La regla establece una prioridad de 92 y comprueba tanto que la evaluación siga en curso como que el ratio calculado supere el umbral definido. Si ambas condiciones se cumplen, modifica el estado de la evaluación, registra la regla ejecutada y añade metadatos que permiten contextualizar la decisión y la justificación del resultado.

La siguiente tabla recoge las prioridades asignadas a las reglas del prototipo y el estado que establece cada una al ejecutarse. Se incluyen estados de denegación, solicitud de información, ejecución de acciones externas, supervisión humana y aprobación.

Regla	Salience	Estado resultante
R_EDAD_MINIMA	100	DENEGADO
R_EDAD_MAXIMA	95	DENEGADO
R_RATIO_ENDEUDAMIENTO	92	DENEGADO
R_MINIMO_SUBSISTENCIA	91	DENEGADO
R_PROPOSITO_NO_FINANCIABLE	90	DENEGADO
R_CANTIDAD_Y_PLAZO_REQUERIDOS	85	REQUIERE_DATOS
R_PROPOSITO_REQUERIDO	80	REQUIERE_DATOS
R_GASTOS_FIJOS_REQUERIDOS	75	REQUIERE_DATOS
R_DISPARAR_CIRBE	70	REQUIERE_ACCION
R_MOROSIDAD_ASNEF	60	DENEGADO
R_ALERTA_QUIEBRA_AVAL	50	DENEGADO
R_DISCREPANCIA_DECLARADA	40	REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA
R_APROBACION_ESTANDAR	10	APROBADO

Tabla 4.2: Catálogo de reglas implementadas por *salience* descendente.

4.8. Implementación de las reglas de negocio

El archivo `prestamos.drl` contiene las 14 reglas que definen el comportamiento decisorio del prototipo. Las agrupamos según su función: elegibilidad y viabilidad financiera, recopilación de información, consulta de fuentes externas, gestión de discrepancias y aprobación.

4.8.1. Elegibilidad y viabilidad financiera

Las reglas de elegibilidad comprueban condiciones básicas de acceso al producto. `R_EDAD_MINIMA` deniega las solicitudes de usuarios menores de 18 años, mientras que `R_EDAD_MAXIMA` deniega aquellas cuyo titular superaría los 75 años al vencimiento previsto del préstamo. Por su parte, `R_PROPOSITO_NO_FINANCIABLE` excluye los propósitos clasificados como `CRIPTOMONEDAS`, `APUESTAS` o `REFINANCIACION_INFORMAL`.

La viabilidad financiera se evalúa mediante indicadores calculados a partir de la información disponible. `R_RATIO_ENDEUDAMIENTO` deniega la solicitud cuando el ratio de endeudamiento supera el 40 % de los ingresos netos mensuales. Por su parte, `R_MINIMO_SUBSISTENCIA` deniega cuando el remanente mensual calculado es inferior a 700 euros.

Los umbrales de edad máxima, endeudamiento y remanente corresponden a políticas de diseño del prototipo, definidas en las reglas DRL, y no deben interpretarse como límites legales universales.

4.8.2. Recopilación de información y consulta externa

Las reglas de información pendiente comprueban si están disponibles los datos necesarios para continuar la evaluación. `R_CANTIDAD_Y_PLAZO_REQUERIDOS` identifica la ausencia de la cantidad solicitada o del plazo. `R_PROPOSITO_REQUERIDO`

solicita el propósito cuando los datos anteriores están disponibles. `R_GASTOS_FIJOS_REQUERIDOS` señala la ausencia de los gastos fijos mensuales, tales como los gastos por el alquiler de la vivienda, suministros, seguros, etc. Estas reglas producen el estado `REQUIERE_DATOS` e identifican mediante `dato_faltante` la información que debe completarse, permitiendo una recopilación progresiva de los datos.

Cuando se dispone de la información necesaria y todavía no se ha realizado la consulta externa, `R_DISPARAR_CIRBE` establece el estado `REQUIERE_ACCION` y asigna a `accion_requerida` el valor `CONSULTAR_CIRBE_ASNEF`. El orquestador ejecuta entonces la operación correspondiente contra el servicio simulado e incorpora los resultados al estado de la solicitud antes de continuar con la evaluación.

4.8.3. Riesgo externo, discrepancias y supervisión humana

Las reglas basadas en información externa permiten evaluar circunstancias que no pueden determinarse únicamente a partir de los datos proporcionados por el usuario. `R_MOROSIDAD_ASNEF` deniega la solicitud cuando, tras realizarse la consulta, se detectan impagos activos o un valor de morosidad ASNEF superior a cero. `R_ALERTA_QUIEBRA_AVAL` deniega cuando el usuario figura como avalista de una empresa en concurso de acreedores.

La regla `R_DISCREPANCIA_DECLARADA` detecta diferencias entre la deuda declarada por el usuario y la deuda total registrada en CIRBE. La condición implementada comprueba si la deuda registrada supera en más de un 35 % la declarada:

```
eval($bde.getDeudaCirbeTotal() >
     ($du.getDeudaDeclarada() * 1.35))
```

Cuando se cumple esta condición, el motor establece el estado `REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA` en lugar de denegar automáticamente la solicitud. El estado identifica que la discrepancia requiere comprobación adicional y evita tratarla directamente como evidencia concluyente de riesgo. No obstante, el prototipo no envía el expediente a un analista ni inicia un proceso externo de revisión, esa derivación solo queda representada en el resultado simbólico.

4.8.4. Aprobación y justificación de las decisiones

`R_APROBACION_ESTANDAR` es la regla que produce el estado `APROBADO`. Entre sus condiciones se encuentran un ratio de endeudamiento no superior al 40 %, un remanente mensual de al menos 700 euros, la consulta externa realizada, la ausencia de impagos activos y una morosidad ASNEF igual a cero. La aprobación representa, por tanto, el cumplimiento de los criterios codificados en el prototipo.

Las reglas incorporan metadatos que permiten contextualizar la decisión del motor simbólico:

- `articuloNormativo`: almacena la referencia normativa o el criterio regulatorio asociado a la decisión. Su contenido sirve como contexto para explicar

el fundamento de la regla aplicada, aunque no siempre corresponde a un artículo concreto de una disposición legal.

- `textoLegal`: contiene la justificación asociada a la decisión, preparada durante la definición de la regla. Explica el motivo de la decisión o la información que se necesita para continuar la evaluación y proporciona al modelo neuronal una base de contenido para formular la respuesta.
- `tono`: especifica las características comunicativas esperadas de la respuesta, mediante indicaciones como *amable, orientativo y conciso* o *claro, respetuoso y transparente*. Su finalidad es orientar la forma de expresar la decisión, sin modificar el estado establecido por el motor simbólico ni los criterios que han determinado el resultado.

Estos elementos se proporcionan a Mistral para que formule la explicación dirigida al usuario a partir de información determinada por el motor de reglas, evitando que el modelo genere por su cuenta los fundamentos de la decisión.

4.9. Entorno bancario simulado

El prototipo utiliza un entorno bancario simulado que permite representar tanto la información interna de los clientes como las consultas a fuentes externas de solvencia. Este entorno se compone de una base de datos que representa el *core* bancario y un servicio que simula las consultas a CIRBE y ASNEF.

4.9.1. Simulación del *core*

La información interna se almacena en la tabla relacional `clientes`, cuyo esquema se define en `database/init.sql`. Esta tabla contiene los datos identificativos y financieros necesarios para la evaluación, entre ellos `cliente_id`, `dni`, `edad`, `ingresos_netos_mensuales` y `antiguedad_meses`, así como los campos `es_avalista` y `empresa_avalada_cif`, relacionados con posibles avales. El campo `deuda_interna_banco_mensual` representa las cuotas mensuales de préstamos activos con la propia entidad y se incorpora al cálculo de los compromisos financieros del solicitante.

La base de datos se inicializa con cuatro perfiles de prueba que permiten comprobar distintos escenarios del motor de reglas:

- **CLI-001**: perfil sin incidencias, utilizado para comprobar el flujo de aprobación estándar.
- **CLI-002**: cliente que actúa como avalista de una empresa en concurso de acreedores.
- **CLI-003**: perfil con morosidad activa registrada en fuentes externas.
- **CLI-004**: solicitante próximo al límite de edad máxima establecido en el prototipo.

4.9.2. Simulación de consultas externas de solvencia

Las consultas a CIRBE y ASNEF se simulan mediante la clase `BdeMockService`, que utiliza el archivo `bde.json` para recuperar la información asociada a cada DNI. Los datos incluyen la existencia de impagos activos, el importe de la morosidad en ASNEF, la situación concursal de la empresa avalada y los importes de deuda mensual y total registrados en CIRBE. El servicio también contempla una entrada `_default`, sin incidencias, que se utiliza cuando el DNI consultado no está incluido explícitamente en el archivo.

Además, las operaciones de consulta simuladas se exponen mediante *endpoints* REST que pueden inspeccionarse y ejecutarse desde la documentación interactiva de Swagger, disponible en la ruta `/docs` de FastAPI. Esto permite comprobar las respuestas del servicio para distintos DNI sin tener que recorrer todo el flujo conversacional.

4.10. Persistencia y trazabilidad

El sistema utiliza MariaDB como capa de persistencia relacional para registrar las interacciones y los pasos de procesamiento de cada evaluación. Este registro permite relacionar las entradas, salidas y estados a las operaciones del sistema, facilitando el seguimiento y el análisis retrospectivo de las decisiones.

4.10.1. Esquema de la tabla `trazas_auditoria`

La tabla `trazas_auditoria` centraliza los registros de auditoría de la aplicación. Su estructura permite identificar cada operación, situarla dentro de una sesión y un turno conversacional y conservar información sobre su ejecución. Las principales columnas son:

- **`id`**: Clave primaria autoincremental de tipo `BIGINT`, que identifica de forma única cada registro y permite establecer un orden de referencia entre ellos.
- **`session_id`**: Identificador de la sesión conversacional, almacenado como `VARCHAR(64)`. Permite agrupar los registros correspondientes a una misma sesión.
- **`turn_id`**: Número de turno (`INT`), que identifica la interacción dentro de la sesión.
- **`step_order`**: Orden del paso dentro de un turno (`INT`), que permite reconstruir la secuencia de operaciones registradas.
- **`action_type`**: Tipo de operación ejecutada (`VARCHAR(64)`), como `EXTRACT_NLU` o `EVALUATE_DROOLS`.
- **`step_input`**: Campo de tipo `JSON` que almacena los datos de entrada registrados para la operación.

- **step_output**: Campo de tipo JSON que conserva la salida registrada de la operación, antes de las transformaciones posteriores que puedan producirse en el flujo.
- **information_state**: Campo de tipo JSON que almacena una copia del estado de la solicitud asociado al paso registrado, lo que permite consultar qué información se encontraba disponible en ese punto del procesamiento.
- **created_at**: Marca temporal de tipo TIMESTAMP, generada por la base de datos, que indica cuándo se creó el registro.

Además, para agilizar las consultas de auditoría, la tabla dispone de índices sobre session_id, la combinación de session_id y turn_id, action_type y created_at.

4.10.2. Registro de las operaciones

La escritura de los registros corresponde a la clase AuditTracker, ubicada en services/audit_tracker.py. Desde la aplicación, el registro sigue un enfoque *append-only*: los registros históricos se conservan sin actualizaciones ni eliminaciones durante el funcionamiento ordinario del sistema.

La persistencia se realiza de forma síncrona después de cada paso del orquestador. La utilización de db.add() y db.commit() permite guardar y confirmar cada registro antes de continuar con la siguiente operación. De este modo, cada paso dispone de su propio registro confirmado.

4.10.3. Reconstrucción de la evaluación

Los registros permiten analizar retrospectivamente una evaluación a partir de la información conservada en cada paso. En particular, pueden utilizarse para examinar los siguientes aspectos:

1. **Información disponible:** el campo information_state permite consultar el estado de la solicitud en un determinado instante.
2. **Entrada y salida de la evaluación:** los campos step_input y step_output permiten inspeccionar, respectivamente, los datos registrados como entrada y el resultado devuelto por la operación.
3. **Secuencia de operaciones:** la combinación de session_id, turn_id, step_order y action_type permite reconstruir la secuencia de pasos registrados durante el procesamiento de la solicitud.
4. **Respuesta dirigida al usuario:** si la salida de GENERATE_NATURAL_RESPONSE conserva el texto generado, es posible recuperar la respuesta registrada y compararla con la decisión y las instrucciones proporcionadas por el componente simbólico.

En conjunto, este mecanismo proporciona trazabilidad sobre las operaciones registradas y facilita la revisión de las decisiones del prototipo.

4.11. Interfaz de usuario y consola de auditoría

La interfaz web del prototipo se ha desarrollado con el objetivo de permitir la interacción conversacional con el sistema y facilitar la inspección de su funcionamiento interno. Su finalidad principal es proporcionar un entorno de demostración en el que puedan observarse tanto el desarrollo de la conversación como el procesamiento de la solicitud por los componentes neuronal y simbólico.

Para ello, la aplicación combina un panel conversacional con una consola que muestra información sobre las fases de procesamiento, los resultados de la evaluación de las reglas y el estado de la solicitud. Esta disposición permite relacionar las respuestas visibles en la conversación con los datos y resultados que intervienen en su generación, facilitando el análisis experimental de la trazabilidad del prototipo.

4.11.1. Diseño de la interfaz y distribución de los paneles

La interfaz utiliza una disposición de pantalla dividida, con dos paneles complementarios y un divisor redimensionable:

- **Panel izquierdo: interacción conversacional.** Permite simular la conversación de una solicitud de crédito con el perfil de un cliente. Incluye un selector de clientes de prueba que permite cargar perfiles previamente definidos en el repositorio de datos del prototipo. Estos elementos facilitan la reproducción de distintos escenarios durante las pruebas, pero no implementan un proceso real de autenticación bancaria. Además, con la selección de cada cliente, se muestran en el frontal su id, nombre completo y sus ingresos y edad.
- **Panel derecho: consola de inspección y auditoría.** Presenta información técnica sobre el procesamiento de la solicitud, incluido el estado del flujo de ejecución, los resultados de la evaluación simbólica y los datos estructurados que componen el estado de la solicitud (*Information State*). Su finalidad es facilitar la observación del comportamiento del sistema durante las interacciones y relacionar los resultados mostrados con las operaciones realizadas.

El divisor situado entre ambos paneles permite ajustar la anchura relativa de las áreas de conversación e inspección. De este modo, la distribución puede adaptarse a las necesidades de cada prueba, dando mayor espacio al diálogo o a la información técnica, según corresponda.




Figura 4.2: Vista general de la interfaz experimental, con el panel conversacional y la consola de inspección del sistema.

4.11.2. Implementación técnica y comunicación con el backend

La capa de presentación, por simplicidad, se ha implementado mediante tecnologías web nativas, sin recurrir a tecnologías de frontend como React o Angular. La solución utiliza HTML para definir la estructura de la página, CSS para su presentación visual y JavaScript para gestionar las interacciones y las comunicaciones con el backend. Esta elección mantiene sencilla la implementación del prototipo y evita introducir dependencias adicionales para las funcionalidades requeridas.

Los archivos estáticos se encuentran en el directorio `backend/app/static/` y se sirven desde FastAPI a través de la ruta `/static`. La implementación se distribuye en los siguientes archivos:

- `index.html`: define la estructura de la interfaz y los elementos que componen los paneles conversacional y técnico.
- `styles.css`: contiene los estilos visuales, las variables CSS, la distribución de los paneles y los estados visuales de los componentes. Incluye también los estilos asociados a la presentación de los datos y a los elementos interactivos.
- `app.js`: gestiona las interacciones del navegador, el redimensionamiento de los paneles, el comportamiento de los acordeones y las peticiones asíncronas a la API REST.

La comunicación con el backend se realiza mediante peticiones HTTP. Al iniciar la interfaz, el archivo `app.js` consulta el endpoint `/api/clientes`, expuesto a través de `clientes_router.py`, para obtener los perfiles de prueba disponibles. Cuando se selecciona un cliente o se envía un mensaje, el frontend realiza una petición `POST` a `/api/chat`, que incluye el identificador del cliente, el mensaje y el identificador de sesión (`session_id`).

La respuesta del backend contiene la información que necesita la interfaz para actualizar la conversación y los elementos de inspección. A partir de ella, el frontend incorpora la respuesta textual del asistente al historial y actualiza los componentes que representan el estado de la solicitud y los resultados del procesamiento.

4.11.3. Consola de inspección

La consola técnica permite observar distintos aspectos del procesamiento de cada interacción. Su función es hacer visible la información relevante para analizar el comportamiento del prototipo y distinguir las responsabilidades de los componentes que intervienen en la conversación.

Entre los elementos principales se encuentran los siguientes:

1. **Identificador de la sesión.** En la cabecera superior se expone el identificador único de la sesión (`session_id`). Esta clave es fundamental, ya que es el nexo que permite relacionar la interacción que se está visualizando en la interfaz con los registros almacenados en la base de datos MariaDB.

2. **Monitorización del Pipeline del Turno.** Inmediatamente debajo, el sistema representa visualmente la secuencia de micro-acciones ejecutadas por el orquestador para el turno conversacional en curso. Este diagrama dinámico demuestra que la orquestación es modular y que la ejecución sigue los pasos discretos del paradigma *Symbolic[Neuro]*, reflejando únicamente las acciones que se han invocado en esa iteración.

3. **Resultados de la Evaluación Drools.** Este bloque expone el veredicto del motor de reglas de negocio. Incluye:

   - *Estado:* El dictamen final de la iteración.
   - *Reglas disparadas:* El identificador exacto de la regla DRL que ha forzado dicho estado.
   - *Justificación normativa:* Desglosada en la referencia legal aplicable y el texto explicativo asociado. Al mostrarse en este bloque, se evidencia que la justificación legal es un metadato inyectado por Drools, y no una alucinación generada por el LLM.

La consola permite, por tanto, examinar el resultado de Drools junto con parte de la información utilizada para contextualizarlo.



Figura 4.3: Detalle de la consola de inspección: fases del procesamiento y resultado de la evaluación mediante Drools.

Además, la parte inferior de la consola presenta el estado estructurado de la solicitud (*Information State*). Su visualización hace transparente el contexto del sistema, permitiendo examinar qué información está disponible y cómo evoluciona a medida que avanza la interacción, sin necesidad de consultar el registro de la base de datos.

En la zona superior de esta sección se muestran indicadores resumidos que ofrecen una vista rápida de los datos más importantes de la operación, como el importe solicitado, el plazo y el estado de la consulta a CIRBE. A continuación, cuatro paneles desplegables permiten inspeccionar la información agrupada por su procedencia: datos declarados por el usuario, información del *core* bancario, datos de fuentes externas y cálculos financieros derivados.

Esta agrupación visual facilita la distinción entre la información aportada por el usuario y los valores validados o calculados por el sistema.




Figura 4.4: Detalle del estado estructurado de la solicitud: indicadores resumidos y datos agrupados por procedencia.

En conjunto, la interfaz constituye una herramienta de apoyo a la demostración y evaluación del prototipo neuro-simbólico. Al combinar la interacción conversa-

cional con la visualización de los resultados simbólicos y del estado estructurado de la solicitud, facilita el análisis de la relación entre la información procesada, las reglas aplicadas y las respuestas generadas. Su alcance es experimental y se centra en hacer observable el funcionamiento interno del sistema, sin pretender sustituir a una interfaz de producción ni a los mecanismos formales de auditoría de un despliegue real.

4.12. Flujo de ejecución: ciclo de vida de un turno

Para ilustrar cómo interactúan los componentes de la arquitectura, se describe a continuación el procesamiento de un turno conversacional que requiere una consulta a fuentes externas de solvencia. El flujo comienza cuando el mensaje del usuario llega al endpoint `POST /api/chat` y continúa mediante las siguientes etapas:

1. **Recuperación del estado y comprensión del mensaje (NLU).** El backend recupera el estado de la solicitud mediante `obtener_ultimo_estado()`. Si se trata de una sesión nueva, inicializa un objeto `InformationState`; en caso contrario, recupera el estado previamente almacenado en MariaDB. A continuación, envía el mensaje actual y el contexto conversacional pertinente a Mistral, que devuelve los campos estructurados conforme al esquema `EsquemaNLU`. El backend incorpora la información extraída a `datos_usuario`, de acuerdo con las reglas de actualización del estado. Esta operación queda registrada mediante una traza de tipo `EXTRACT_NLU`, que recoge la entrada proporcionada al modelo y la salida estructurada obtenida.

2. **Recuperación de datos internos del cliente.** Cuando corresponde cargar los datos del cliente, el backend consulta la tabla `clientes` y actualiza `datos_core_bancario` con la información obtenida. Esta operación queda registrada mediante una traza `FETCH_CORE_DATA`, que recoge el identificador del cliente consultado, así como los datos devueltos por el repositorio. De este modo, es posible consultar qué información del entorno bancario simulado se incorporó al estado de la solicitud.

3. **Evaluación simbólica.** El backend construye un objeto `DroolsRequest` con el estado disponible y lo envía al motor de reglas para su evaluación. Esta operación queda registrada mediante una traza `EVALUATE_DROOLS`, que recoge los datos utilizados y el resultado devuelto por el motor, incluidas las reglas registradas, el estado de la solicitud y las acciones requeridas. Si Drools determina que es necesario consultar las fuentes externas de solvencia, devuelve el estado `REQUIERE_ACCION` y la operación `CONSULTAR_CIRBE_ASNEF`, que indica al backend qué acción debe ejecutar.

4. **Consulta externa y reevaluación.** Cuando la evaluación requiere información adicional de solvencia, FastAPI ejecuta la consulta a través de `BdeMockService`. La operación queda registrada mediante una traza

`FETCH_CIRBE_ASNEF`, que recoge los parámetros enviados al servicio y los datos obtenidos. A continuación, el backend actualiza `datos_externos_bde` con la información recibida y vuelve a enviar el estado actualizado a Drools para una nueva evaluación. Esta segunda evaluación genera otra traza `EVALUATE_DROOLS`, que permite examinar el resultado obtenido tras incorporar la información externa.

5. **Generación de la respuesta y registro de auditoría.** Una vez obtenido el resultado de la evaluación, el backend proporciona a Mistral el mensaje actual del usuario y la información estructurada necesaria para generar una respuesta en lenguaje natural. El modelo verbaliza el resultado y la explicación asociada a la evaluación, sin asumir la responsabilidad de decidir la concesión del préstamo. Esta operación queda registrada mediante una traza `GENERATE_NATURAL_RESPONSE`, que almacena la información proporcionada al modelo y la respuesta generada.

La siguiente figura representa la secuencia de interacción entre los componentes durante este escenario.




Figura 4.5: Diagrama de secuencia del procesamiento de un turno conversacional que requiere una consulta externa de solvencia.

En conjunto, la arquitectura materializa el enfoque neuro-simbólico planteado en este trabajo mediante la separación entre comprensión lingüística, evaluación basada en reglas, ejecución técnica y persistencia. Esta organización permite mantener un estado estructurado independiente del historial textual de la conversación, centralizar los criterios de evaluación crediticia en el motor simbólico y registrar las operaciones necesarias para analizar el comportamiento del prototipo.

Capítulo 5

Evaluación de la solución propuesta

5.1. Definición y objetivos de la evaluación

El diseño de una arquitectura neuro-simbólica requiere mecanismos de validación que permitan comprobar el comportamiento de cada paradigma por separado y su integración conjunta. El objetivo de este capítulo es evaluar la implementación propuesta y ver cómo aborda los desafíos de la gobernanza conversacional en el escenario acotado del dominio crediticio.

Para garantizar el rigor del análisis, la evaluación de cada componente se estructura en tres apartados:

1. **Estrategia de evaluación:** Diseño de los escenarios de prueba y justificación de la metodología empleada.
2. **Métricas utilizadas:** definición de los indicadores empleados para evaluar el comportamiento del componente y de los criterios establecidos para interpretar sus valores.
3. **Resultados obtenidos:** Exposición cuantitativa y cualitativa de las métricas y respuestas extraídas del prototipo en su entorno de pruebas.
4. **Interpretación de los resultados:** Análisis funcional que determina en qué medida el componente satisface las exigencias de trazabilidad y consistencia requeridas en el diseño del sistema, reconociendo las limitaciones de los escenarios evaluados.

5.2. Evaluación del motor simbólico (Drools)

5.2.1. Estrategia de evaluación

La validación del componente normativo se realiza mediante pruebas de integración automatizadas dirigidas contra el endpoint HTTP del microservicio (`POST /api/evaluate`).

Para desacoplar estrictamente la verificación lógica de la inferencia lingüística del LLM, las pruebas prescinden del procesamiento de texto y envían directamente estados canónicos serializados (`InformationState`). Esto permite fijar con exactitud los *facts* de la memoria de trabajo y evaluar la respuesta del motor ante combinaciones controladas de variables.

El banco de pruebas se articula en dos suites complementarias en Python:

1. **Verificación funcional y de cálculos derivados (`test_drools_rules.py`):** Evalúa 39 escenarios que cubren individualmente las 13 reglas activas del catálogo `prestamos.drl`. En cada petición, el script realiza una aserción dual: comprueba la corrección de la regla disparada y del estado emitido, y compara los cinco cálculos financieros generados en Java (`cuota_estimada`, `total_compromisos`, `ratio_endeudamiento`, `remanente_subsistencia` y `edad_al_vencimiento`) contra su formulación analítica de referencia bajo una tolerancia numérica estricta ($\Delta < 10^{-4}$). Incluye además casos con valores nulos para verificar la respuesta de guarda (`REQUIERE_DATOS`).

2. **Resolución de conflictos y precedencia (`test_drools_salience.py`):** Evalúa 20 escenarios de colisión donde los datos cumplen simultáneamente las condiciones de dos o más reglas contrapuestas. Su objetivo es comprobar que el conflicto se resuelve en favor de la regla con mayor prioridad (*salience*) y que las reglas subordinadas no alteren el estado final.

La cobertura de los 59 casos abarca cinco categorías: fronteras de elegibilidad personal (edad mínima y máxima al vencimiento), umbrales de viabilidad financiera (fronteras exactas de DTI al 40 % y remanente de 700 €), integridad de datos ante campos ausentes, riesgos normativos y patrimoniales externos (morosidad ASNEF y avales en concurso), y colisiones de precedencia.

5.2.2. Métricas utilizadas

El comportamiento del motor se cuantifica mediante cuatro métricas formales:

- **Rule Coverage (RC):** Proporción de reglas del catálogo cuya activación se ha verificado en al menos un escenario:

$$\mathrm{RC} = \frac{|R_{\text{verificadas}}|}{|R_{\text{catálogo}}|} \times 100$$

- **Exactitud del Estado de Evaluación (ESA):** Porcentaje de peticiones donde el estado devuelto coincide exactamente con el esperado (`APROBADO`, `DENEGADO`, `REQUIERE_DATOS`, `REQUIERE_ACCION` o `REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA`):

$$\mathrm{ESA} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}(\text{estado_obtenido}_i = \text{estado_esperado}_i) \times 100$$

- **Calculation Precision (CP):** Tasa de concordancia en los cálculos financieros derivados entre el valor devuelto por el motor y el cálculo analítico esperado. Para cada variable j del caso i, se evalúa la desviación absoluta $\Delta_{ij} = |x_{ij}^{\text{obtenido}} - x_{ij}^{\text{esperado}}|$, exigiéndose $\Delta_{ij} < 10^{-4}$ para considerarlo correcto:

$$\text{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M_i} \mathbb{I}(\Delta_{ij} < 10^{-4})}{\sum_{i=1}^{N} M_i} \times 100$$

- **Conflict Resolution Rate (CRR):** Proporción de escenarios de colisión donde la regla ganadora coincide con la jerarquía de *salience* establecida:

$$\text{CRR} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \mathbb{I}(\text{regla_ganadora}_k = \text{regla_esperada}_k) \times 100$$

5.2.3. Resultados obtenidos

La ejecución de la batería completa en el entorno local totalizó 59 casos de prueba (39 funcionales/aritméticos y 20 de colisión de precedencia). La Tabla 5.1 ilustra una muestra representativa de las aserciones sobre estados y reglas disparadas.

Escenario de Prueba	Datos Inyectados Clave	Estado Esperado	Regla Esperada	Resultado
Menor de edad estricto	`edad = 17`	`DENEGADO`	`R_EDAD_MINIMA`	**PASS**
Mayoría de edad frontera	`edad = 18, plazo = 12`	`APROBADO`	`R_APROBACION_ESTANDAR`	**PASS**
Excede edad actuarial	`edad = 74, plazo = 24`	`DENEGADO`	`R_EDAD_MAXIMA`	**PASS**
DTI en frontera superior	`ingr = 1000, comp = 401`	`DENEGADO`	`R_RATIO_ENDEUDAMIENTO`	**PASS**
DTI en umbral límite	`ingr = 2500, comp = 1000`	`APROBADO`	`R_APROBACION_ESTANDAR`	**PASS**
Faltan cantidad y plazo	`cantidad = null, plazo = null`	`REQUIERE_DATOS`	`R_CANTIDAD_Y_PLAZO_REQUERIDOS`	**PASS**
Banco de España no consultado	`bde.consultado = null`	`REQUIERE_ACCION`	`R_DISPARAR_CIRBE`	**PASS**
Discrepancia CIRBE	`decl = 1000, cirbe_tot = 2000`	`REQUIERE_SUPERVISION_HUMANA`	`R_DISCREPANCIA_DECLARADA`	**PASS**

Tabla 5.1: Muestra representativa de casos de prueba ejecutados sobre el motor simbólico.

En cuanto a la exactitud aritmética, las comprobaciones de punto flotante validaron la precisión de los cálculos derivados dentro del margen $\Delta < 10^{-4}$. Por ejemplo, en una solicitud de 10.000 € a 36 meses con ingresos de 2.200 € y gastos de 200 €, el servicio devolvió una cuota de 277,7778 € y un DTI de 0,2172, coincidiendo analíticamente con las fórmulas teóricas.

La Tabla 5.2 resume los valores alcanzados para las métricas evaluadas sobre el conjunto de casos ejecutados.

Métrica de Evaluación	Valor Obtenido	Criterio de Aceptación	Estado
Rule Coverage (RC)	100 % (13 / 13 reglas)	100 %	SUPERADA
Exactitud del Estado (ESA)	100 % (59 / 59 casos)	100 %	SUPERADA
Calculation Precision (CP)	100 % ($\Delta < 10^{-4}$)	100 %	SUPERADA
Conflict Resolution Rate (CRR)	100 % (20 / 20 colisiones)	100 %	SUPERADA

Tabla 5.2: Resumen cuantitativo de métricas del motor simbólico.

5.2.4. Interpretación de los resultados

Los resultados confirman que el componente simbólico aporta la rigidez determinista y la eficiencia computacional que le faltan a los modelos probabilísticos de lenguaje. En primer lugar, la correlación unívoca entre datos de entrada y estado de salida garantiza la trazabilidad: cada resolución va acompañada del identificador de la regla disparada y de la justificación normativa asociada, posibilitando la auditoría sin requerir explicaciones generadas *a posteriori* por el LLM.

En segundo lugar, las pruebas de precedencia demuestran la eficacia de la agenda gobernada por *salience*. Al asignar la máxima prioridad a criterios legales imperativos, el motor bloquea el expediente de manera inmediata. Esto previene llamadas innecesarias al servicio externo simulado de solvencia (CIRBE/ASNEF) en operaciones no viables, optimizando los costes computacionales y de consulta del flujo conversacional.

En tercer lugar, delegar los cálculos aritméticos a código compilado en Java elimina cualquier riesgo de alucinación numérica en ratios financieros críticos como el DTI o el remanente de subsistencia.

A estas garantías se suma una ventaja operativa determinante frente a los modelos conexionistas: la velocidad de inferencia y el coste computacional. Mientras que evaluar 59 casos mediante un LLM implicaría tiempos de espera de varios segundos o minutos (derivados de la decodificación autorregresiva token a token, la latencia de red y los límites de tasa de las API), la ejecución íntegra de la batería de pruebas sobre el motor Drools se resuelve en apenas unos pocos milisegundos. Esta inmediatez asegura una capacidad de respuesta prácticamente instantánea y de coste marginal nulo en entornos de alta concurrencia transaccional.

No obstante, cabe matizar que el 100 % obtenido refleja la consistencia interna del catálogo frente a los escenarios sintéticos construidos. Su traslación a un entorno bancario real demandaría ampliar la batería hacia casos combinatorios no lineales y monitorizar la latencia del servicio bajo cargas masivas de producción concurrentes con accesos a bases de datos relacionales.

5.3. Evaluación del componente NLU

5.3.1. Estrategia de evaluación

La función del componente de Comprensión del Lenguaje Natural (NLU) es transformar los mensajes de los solicitantes en un objeto estructurado conforme al esquema Pydantic `EsquemaNLU`. Los datos extraídos se incorporan al `InformationState`, que sirve de entrada al motor de reglas Drools. Por tanto, los errores de extracción pueden propagarse a las etapas posteriores y afectar a los cálculos financieros y a la evaluación de la solicitud.

Para garantizar una fidelidad absoluta con el comportamiento real del sistema, las inferencias no se realizaron sobre un entorno de pruebas aislado, sino invocando directamente el método de producción (`MistralClient.extraer_nlu()`). De este modo, la evaluación reproduce con exactitud las condiciones de una conversación real, compartiendo los mismos parámetros, el *system prompt* de producción, los

ejemplos *few-shot* contextuales y la configuración de decodificación estructurada (*Structured Outputs* con temperature = 0,0).

El procedimiento experimental y el conjunto de artefactos empleados están disponibles en el repositorio del proyecto bajo el directorio `tests/NLU/`. En primer lugar, la ejecución de las pruebas se automatizó mediante el script `tests/NLU/evaluate_nlu.py`, el cual itera sobre el conjunto de referencia (`tests/NLU/nlu_ground_truth.csv`) y remite cada enunciado al componente NLU. Las extracciones estructuradas devueltas por el modelo se persisten en `tests/NLU/nlu_predictions.csv`. Posteriormente, el cálculo de métricas de rendimiento y el análisis cualitativo de errores se llevaron a cabo a través del cuaderno `tests/NLU/nlu_analysis.ipynb`.

El corpus de validación (`nlu_ground_truth.csv`) está compuesto por 50 mensajes sintéticos diseñados para representar situaciones habituales del dominio de las solicitudes de crédito. El corpus permite evaluar la capacidad del modelo para gestionar distintas formas de expresión y situaciones conversacionales mediante ocho tipologías:

1. **Solicitudes completas (casos 1–8):** solicitudes estándar en las que se indican la cantidad, el plazo y la finalidad.

2. **Variabilidad numérica y lenguaje coloquial (casos 9–18):** notaciones anglosajonas (ej., “10k” y “6k”), cantidades expresadas con palabras (“veinticinco mil euros”), expresiones coloquiales (“tres mil pavos”) y formulaciones temporales fraccionarias o idiomáticas (“año y medio” y “un par de años”).

3. **Desglose de gastos y deudas (casos 19–26):** declaraciones que combinan gastos fijos corrientes, como alquiler y suministros, con compromisos crediticios externos, como préstamos y tarjetas. Estos casos permiten comprobar si el modelo distingue los gastos ordinarios de las cuotas de deuda, de acuerdo con las instrucciones de extracción.

4. **Finalidades excluidas por los criterios del sistema (casos 27–30):** propósitos relacionados con criptomonedas, apuestas deportivas y prestamistas privados, cuyo tratamiento está condicionado por los criterios de riesgo establecidos en el sistema.

5. **Mensajes parciales y conversaciones multiturno (casos 31–38):** respuestas breves en las que el usuario aporta una única entidad y el extractor debe conservar como `null` los campos que no pueden determinarse a partir del mensaje.

6. **Ruido conversacional e información irrelevante (casos 39–44):** mensajes con narraciones extensas y datos contextuales que no son necesarios para evaluar la solvencia, como la antigüedad de la nómina, averías familiares o vacilaciones.

7. **Consultas informativas (`CONSULTAR_DUDA`) (casos 45–47):** preguntas sobre los requisitos de concesión, los tipos de interés o la consulta de ficheros de información crediticia, como ASNEF y CIRBE.

8. **Mensajes ajenos al dominio y expresiones de cortesía (casos 48–50):** saludos y preguntas que no guardan relación con el ámbito bancario.

La evaluación adopta un criterio asimétrico para valorar los errores de extracción. En el contexto de una solicitud de crédito, incorporar un valor que no está respaldado por el mensaje puede alterar la información utilizada en la evaluación posterior. En cambio, devolver `null` cuando un dato no puede extraerse con suficiente seguridad permite solicitar una aclaración, aunque puede aumentar el número de turnos necesarios para completar el proceso.

Este criterio se refleja en las métricas definidas a continuación, que distinguen las discrepancias que introducen información incorrecta de las omisiones conservadoras. La arquitectura permite gestionar estas últimas mediante las reglas de integridad de Drools, que pueden solicitar los datos necesarios antes de continuar con la evaluación.

5.3.2. Métricas utilizadas

Dado que muchos campos son opcionales y pueden estar ausentes en un mensaje, la exactitud global puede resultar engañosa. Un extractor que devolviera siempre `null` podría obtener una puntuación elevada en campos con numerosos valores ausentes, pese a no extraer correctamente los datos presentes. Para distinguir este comportamiento de una extracción efectiva, se emplean métricas evaluadas tanto a nivel de mensaje completo como de entidad individual.

A nivel de mensaje global se definen:

- **Strict Exact Match Ratio (SEMR):** porcentaje de mensajes en los que los seis campos del esquema coinciden exactamente con los valores de referencia anotados:

$$\text{SEMR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \prod_{k \in \mathcal{F}} \mathbb{I}(\text{pred}_{i,k} = \text{target}_{i,k}) \times 100$$

  donde $\mathcal{F}$ representa el conjunto de campos evaluados (`intencion_principal`, `cantidad_solicitada`, `plazo_meses`, `proposito`, `gastos_fijos_mensuales` y `deuda_declarada`).

- **Safe Operational Accuracy (SOA):** mide el porcentaje de casos considerados aceptables según el criterio operativo definido. Se contabilizan tanto las coincidencias exactas como las discrepancias atribuibles exclusivamente a una abstención conservadora ($\mathcal{A}_{\text{safe}}$), es decir, la devolución de `null` ante una ambigüedad:

$$\text{SOA} = \frac{N_{\text{exact}} + |\mathcal{A}_{\text{safe}}|}{N} \times 100 = \frac{N - N_{\text{crit}}}{N} \times 100$$

  donde N_{crit} representa el número de casos con inserción errónea o alteración incorrecta de los datos.

Para evaluar el rendimiento desglosado por cada entidad $k \in \mathcal{F}$, se adapta la matriz de contingencia clásica al paradigma de extracción de información. Se define como condición *positiva* la presencia efectiva de una entidad en el mensaje, y como condición *negativa* su ausencia (representada canónicamente mediante el valor `null`). Bajo esta formalización:

- TP **(Verdadero Positivo):** la entidad existe en el mensaje y el modelo la extrae y normaliza correctamente.
- FN **(Falso Negativo):** la entidad existe en el mensaje, pero el modelo devuelve `null`.
- TN **(Verdadero Negativo):** la entidad no se menciona en el mensaje y el modelo preserva fielmente el valor `null`.
- FP **(Falso Positivo):** abarca dos naturalezas operativas distintas: errores de asignación sobre valores existentes (FP_{corrup}, donde el dato existe pero se extrae mal) y alucinaciones puras (FP_{aluc}, donde la referencia era `null` pero el modelo generó un dato espurio).

A partir de estos cuadrantes, se calculan las métricas por entidad:

- **Value-Present Precision ($Prec_{\textbf{val}}$) y Recall ($Rec_{\textbf{val}}$):** evalúan la precisión y la exhaustividad de la extracción de valores presentes. La precisión mide qué proporción de los valores extraídos es correcta, mientras que la exhaustividad mide qué proporción de los valores presentes en la referencia se ha recuperado:

$$Prec_{\text{val}} = \frac{TP}{TP + FP_{\text{corrup}}}, \qquad Rec_{\text{val}} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **Value-Present F1-Score ($F1_{\textbf{val}}$):** media armónica entre la precisión y la exhaustividad calculadas sobre los valores presentes:

$$F1_{\text{val}} = 2 \times \frac{Prec_{\text{val}} \times Rec_{\text{val}}}{Prec_{\text{val}} + Rec_{\text{val}}}$$

- **Null Specificity ($Spec_{\textbf{null}}$):** mide la capacidad del extractor para devolver `null` cuando el usuario no menciona el valor correspondiente. Por tanto, refleja su capacidad para evitar la incorporación de valores no respaldados por el mensaje:

$$Spec_{\text{null}} = \frac{TN}{TN + FP_{\text{aluc}}} \times 100$$

5.3.3. Resultados obtenidos

La ejecución de las 50 peticiones contra la API de Mistral AI y su comparación con los valores de referencia (*ground truth*) devolvió una concordancia estricta del 94,00 % (47 de 50 mensajes). Al aplicar el criterio de valoración asimétrico definido, se identificó una abstención conservadora (2,00 %) y dos errores críticos de contenido (4,00 %). La tasa de resolución operativa segura (*SOA*) fue del **96,00 %** (48 de 50 mensajes).

La Tabla 5.3 presenta los resultados por entidad, incluyendo las cantidades de verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), falsos negativos (FN) y verdaderos negativos (TN), así como las métricas correspondientes a los valores presentes y a los valores nulos.

Entidad extraída	Exactitud global	TP	FP	FN	TN	$Prec_{\text{val}}$	Rec_{val}	$F1_{\text{val}}$	Especificidad ($Spec_{\text{null}}$)
`intencion_principal`	100,00 %	50	0	0	0	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
`cantidad_solicitada`	100,00 %	37	0	0	13	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
`plazo_meses`	98,00 %	35	0	1	14	100,00 %	97,22 %	98,59 %	100,00 %
`proposito`	98,00 %	37	1	0	12	97,37 %	97,37 %	97,37 %	100,00 %
`gastos_fijos_mensuales`	98,00 %	7	1	0	42	87,50 %	87,50 %	87,50 %	100,00 %
`deuda_declarada`	100,00 %	6	0	0	44	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Tabla 5.3: Métricas de extracción del componente NLU por entidad.

El análisis cualitativo de las 3 discrepancias detectadas frente al *ground truth* permite aislar las causas lingüísticas del fallo y clasificarlas según su severidad:

- **Caso 1 (ID 18) — Abstinencia conservadora:**

  > *«Hola necesito unos 5000 pavetes para montar una tienda de ropa en un par de años»*

  El usuario utilizó la locución coloquial "un par de años", anotada en la referencia como 24 meses (`plazo_meses = 24`). El modelo extrajo correctamente la cantidad (5.000 €) y el propósito (`OTRO`), pero asignó `plazo_meses = null`. El modelo optó por abstenerse en lugar de arriesgar una inferencia no fundamentada. Esta omisión no es grave, ya que el motor Drools intercepta la ausencia del dato emitiendo `REQUIERE_DATOS` para solicitarlo en el siguiente turno.

- **Caso 2 (ID 25) — Contaminación cruzada:**

  > *«Tengo 300 euros de recibos del seguro y la luz y 150 de letra del banco de una tarjeta»*

  La anotación de referencia establecía 300 € de gastos corrientes (`gastos_fijos_mensuales=300.0`) y 150 € de pasivo crediticio (`deuda_declarada = 150.0`). Este caso ilustra la dificultad de delimitar conceptos financieros mediante lenguaje natural: para el solicitante, una letra puede representar tanto un compromiso mensual recurrente (gasto fijo) como una deuda bancaria amortizable.

El modelo interpretó ambas naturalezas simultáneamente, pero en lugar de resolver la ambigüedad mediante una abstención prudente (`null`) para que el solicitar un desglose en el turno siguiente, ejecutó una suma implícita ($300 + 150 = 450$) en los gastos fijos mientras mantenía los 150 € como deuda declarada. Como consecuencia, el compromiso financiero quedó duplicado en el estado del sistema, lo que evidencia que ante fronteras conceptuales difusas es preferible la abstención.

- **Caso 3 (ID 35) — Sesgo por atractor léxico en la clasificación de propósito:**

  «Necesito 20000 euros a 5 años para comprar una vivienda de segunda mano»

  El usuario manifiesta de forma explícita su intención de adquirir un inmueble, finalidad que no encaja en las categorías específicas del catálogo y que debía clasificarse como `proposito = OTRO`. Sin embargo, la cercanía léxica entre los términos casa, piso y reforma, produjo una clara confusión: el modelo detectó el término vivienda y le asignó `REFORMA`, ignorando la acción principal del usuario (comprar, no realizar obras o arreglos).

5.3.4. Interpretación de los resultados

Los resultados confirman una elevada fiabilidad en la extracción de las magnitudes estructuradas principales. El 100 % de acierto en la intención principal y en la cantidad solicitada, incluso ante expresiones coloquiales complejas, unido a una especificidad de nulos perfecta ($Spec_{\text{null}} = 100\ \%$), demuestra que el modelo fundacional presenta una baja propensión a alucinar información ausente. La tasa de resolución operativa segura del 96 % avala la viabilidad de utilizar un modelo de lenguaje de tamaño reducido (`ministral-8b-latest`) como transductor lingüístico en producción.

En segundo lugar, la evaluación razona el principio de asimetría de costes. Mientras que en tareas de procesamiento de lenguaje natural convencionales cualquier desviación se penaliza por igual, en este dominio se evidencia una marcada disparidad de consecuencias:

- **La omisión como mecanismo de seguridad:** Cuando el modelo se abstiene ante la ambigüedad, el sistema no experimenta una degradación del servicio ni compromete la decisión. La capa simbólica absorbe de manera natural la falta de información, activando estados como `REQUIERE_DATOS`, transformando la incertidumbre lingüística en un diálogo guiado multiturno.
- **El riesgo crítico de la inserción errónea:** Por el contrario, los errores de corrupción activa (el 4 % detectado) representan el verdadero riesgo del sistema. Al operar el NLU como la puerta de entrada de los datos que alimentan el `InformationState`, cualquier valor numérico o categórico distorsionado será procesado por el motor de reglas como un hecho verídico.

Esto provocaría cálculos financieros adulterados sin que la lógica simbólica pueda advertir la falsedad del dato de origen.

En consecuencia, estos hallazgos justifican la tesis central del diseño: la separación estricta de responsabilidades. La capa neuronal aporta la flexibilidad necesaria para interpretar la diversidad del lenguaje natural humano, pero sus salidas deben ser acotadas y restringidas al rol de sugerencia estructurada. En ningún caso debe delegarse en el modelo de lenguaje la realización de operaciones aritméticas implícitas ni la resolución final sobre la viabilidad de la operación crediticia.

Por último, debe señalarse que estas conclusiones se circunscriben al corpus sintético diseñado. Si bien la batería cubre las principales casuísticas del flujo de originación, un despliegue en un entorno real requeriría evaluar el comportamiento del modelo frente a ruidos conversacionales imprevistos, ambigüedades dialectales más pronunciadas y posibles intentos de manipulación maliciosa (*prompt injection*).

5.4. Evaluación del componente NLG

5.4.1. Estrategia de evaluación

En una arquitectura neuro-simbólica orientada a servicios financieros, el componente de Generación de Lenguaje Natural (NLG) constituye el principal medio de interacción con el solicitante y debe traducir estados internos complejos, dictámenes normativos y cifras financieras en un diálogo fluido y empático. Evaluar este módulo es importante ya que una formulación ambigua, un tono indebido o una contradicción sutil con la decisión adoptada por el motor de reglas puede inducir a error al usuario, generar riesgos legales y reputacionales para la entidad.

Sin embargo, la evaluación del NLG presenta una complejidad superior a la del NLU o del razonamiento simbólico. Mientras que el NLU produce estructuras discretas evaluables mediante métricas formales de clasificación y extracción, el lenguaje natural generado se despliega en un espacio de respuestas posibles mucho más amplio. Las métricas clásicas de procesamiento del lenguaje natural basadas en n-gramas, tales como BLEU [16] o ROUGE [17], resultan insuficientes en este dominio:

- Penalizan injustamente respuestas perfectamente legítimas y redactadas con elegancia por el mero hecho de emplear giros sintácticos o sinónimos ausentes en una respuesta de referencia estática.
- Una respuesta generada que coincida en un 95 % con el texto de referencia pero altere una cifra clave (por ejemplo, transformar “cuota de 250 €” en “cuota de 350 €”) o invierta el sentido de la decisión (“solicitud aprobada” frente a “solicitud no aprobada”) obtendría una puntuación BLEU alta a pesar de constituir un fallo operativo de primer orden.

Para superar estas limitaciones, la literatura científica reciente ha consolidado la evaluación mediante un modelo de lenguaje como juez [18, 19]. Diversos

estudios indican que un modelo fundacional, gobernado mediante una rúbrica formalizada y operando con decodificación determinista, puede alcanzar una correlación con evaluadores humanos expertos superior al 85–90 % en tareas de evaluación textual. No obstante, evaluar un modelo generativo utilizando su propia arquitectura puede introducir un sesgo. Para abordar esta limitación metodológica y analizar el impacto de dicho sesgo, en este trabajo se ha adoptado una estrategia de doble evaluación: un primer arbitraje con un juez de la misma familia (`ministral-8b-latest`) y un segundo arbitraje independiente con un modelo exógeno (`gemini-3.5-flash-lite`), lo que permite contrastar los resultados, verificar la robustez de las notas y aislar anomalías de criterio.

Para llevar esto a cabo, en el repositorio del proyecto, dentro del directorio `tests/NLG/`, se articulan los artefactos experimentales esenciales:

1. `evaluate_nlg.py` y `nlg_evaluation.csv`: Script ejecutable y archivo de persistencia que automatizan la generación de las 19 respuestas a través de `MistralClient.generar_nlg()` a partir del volcado inmutable de estado (`contexto_estado`) y ejecutan la primera evaluación judicial con `ministral-8b-latest` (temperatura = 0,0) mediante un esquema estructurado en Pydantic.

2. `evaluate_nlg_gemini.py` y `nlg_evaluation_gemini.csv`: Pipeline que toma exactamente el mismo conjunto de respuestas generadas y el mismo contexto inyectado para someterlos a la evaluación independiente de `gemini-3.5-flash-lite` (temperatura = 0,0) bajo idéntico prompt judicial y esquema JSON, permitiendo un contraste directo y desprovisto de sesgos de familia.

Esta aproximación dual permite auditar con evaluar la fidelidad, fundamentación y calidad comunicativa del módulo generador, contrastando la evaluación de dos arquitecturas de modelos frente al mismo corpus conversacional.

La batería experimental se compone de un conjunto representativo de 19 escenarios que modelan las situaciones conversacionales que un cliente puede experimentar frente al sistema. La distribución cubre todo el espectro de estados que demandan interacción hacia el usuario:

- **Aprobaciones (2 casos):** Casos 1 y 17, que comunican la concesión del crédito desglosando la cuota mensual estimada y el plazo acordado.

- **Denegaciones (10 casos):** Casos 2 a 10 y Caso 18, que abarcan superación del umbral de endeudamiento, insuficiencia de remanente vital, propósitos no financiables (criptoactivos, apuestas online y prestamistas privados), incompatibilidades etarias (minoría de edad y exceso de edad actuarial al vencimiento), morosidad en ficheros ASNEF y riesgo concursal como avalista.

- **Captura de datos incompletos (6 casos):** Casos 11 a 15 y Caso 19, que requieren orientar al solicitante para recabar importe, plazo, propósito o gastos fijos de forma clara y respetuosa.

- **Supervisión humana ante anomalías (1 caso):** Caso 16, correspondiente a la detección de una discrepancia no resuelta superior al 35 % entre la deuda declarada y las obligaciones registradas, derivando el expediente a un analista de riesgos.

5.4.2. Métricas utilizadas

Para evaluar cada respuesta, se diseñó un procedimiento de evaluación homogéneo para ambos jueces fundamentado en el paradigma *Chain-of-Thought* [20]. En lugar de exigir una puntuación directa, el esquema formal obliga al evaluador a formular en primer término una justificación analítica cualitativa antes de emitir la calificación escalar entera ($\texttt{score} \in \{1, \ldots, 5\}$). Este proceso de razonamiento previo fuerza a cada modelo a basar su nota en evidencias textuales objetivas, mejorando la consistencia de las evaluaciones.

Las tres dimensiones evaluadas, junto con sus criterios de puntuación máxima (5/5), se definen de la siguiente forma:

- **1. Fidelidad a la decisión simbólica (F):** Evalúa si el mensaje comunica con exactitud la resolución de Drools, respetando los estados provisionales, las condiciones requeridas y los pasos siguientes necesarios. La nota máxima exige que la resolución se transmita sin ambigüedades sobre el estatus de la solicitud.

- **2. Fundamentación y precisión factual (P):** Evalúa el anclaje estricto de las afirmaciones con el *Information State* inyectado. La máxima calificación demanda que el modelo no invente importes, no altere plazos, no cite normativas si el campo `texto_legal` está vacío y no filtre a la conversación nombres técnicos de reglas internas (ej., `R_RATIO_ENDEUDAMIENTO`).

- **3. Calidad comunicativa (C):** Evalúa la adecuación lingüística e institucional del mensaje. La máxima puntuación requiere un tratamiento formal riguroso en segunda persona de cortesía («usted»), lenguaje adaptado a un canal de mensajería instantánea, empatía profesional y ausencia de tecnicismos innecesarios o redundancias.

A partir de las calificaciones individuales otorgadas a cada turno conversacional i, se define la puntuación media por caso (S_i) y la media agregada global ($\bar{S}$). Análogamente, se definen las medias agregadas de cada dimensión ($\bar{F}$, $\bar{P}$ y $\bar{C}$):

$$S_i = \frac{F_i + P_i + C_i}{3}, \qquad \bar{S} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i \quad (N = 19) \tag{5.1}$$

$$\bar{F} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} F_i, \qquad \bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i, \qquad \bar{C} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} C_i \quad (N = 19) \tag{5.2}$$

Conviene subrayar que la puntuación normalizada ($S_i/5$) es una transformación lineal de la media respecto al máximo de la escala, y no una tasa de cumplimiento de requisitos.

5.4.3. Resultados obtenidos

Con `mistral-8b-latest`

La ejecución automatizada del banco de pruebas devolvió las calificaciones recogidas en la Tabla 5.4.3, que sintetiza las medias globales, su puntuación normalizada y la distribución de frecuencias para cada nota.

Dimensión evaluada	Media	Normalizada	Distribución (5/4/3/2/1)
Fidelidad a la decisión simbólica	4,79/5,00	95,79 %	17 / 1 / 0 / 1 / 0
Fundamentación y precisión factual	4,84/5,00	96,84 %	16 / 3 / 0 / 0 / 0
Calidad comunicativa	4,68/5,00	93,68 %	13 / 6 / 0 / 0 / 0
Puntuación media consolidada	**4,77/5,00**	**95,45** %	—

Tabla 5.4: Resumen estadístico de la evaluación del módulo NLG mediante el juez endógeno (`ministral-8b-latest`).

A nivel global, **11 de los 19 casos evaluados (**57,89 **%)** alcanzaron una calificación simultánea de 5,00/5,00 en las tres dimensiones, mientras que **18 de los 19 casos (**94,74 **%)** obtuvieron una puntuación media igual o superior a 4,33/5,00.

El análisis de las 8 respuestas que experimentaron alguna penalización permite identificar comportamientos sistemáticos de interés:

1. **Alucinación del evaluador automático (Caso ID 5):** Constituyó la nota más baja de la batería (3,67/5). Ante una solicitud para apuestas, el modelo generó: *«Lamentamos informarle que no podemos aprobar su solicitud de préstamo...»*. Sorprendentemente, el juez automático castigó con dureza la fidelidad (2/5), justificando literalmente que la frase *«contradice abiertamente la decisión al usar el verbo 'aprobar' en lugar de 'denegar', generando confusión inicial»*. Cualquier evaluador humano entiende que la perífrasis «no podemos aprobar» es sinónimo inequívoco de rechazo; sin embargo, el evaluador automático incurrió en un falso positivo al interpretar de manera rígidamente léxica el término «aprobar». Este caso es especialmente revelador para la literatura, pues demuestra que los evaluadores basados en LLMs pueden alucinar al buscar correlaciones solo en la forma del lenguaje, dejando de lado el contexto y el uso real que se hace de él.

2. **Adición de giros de cortesía (Casos ID 7, 13 y 16):** En estos tres casos, la precisión factual descendió a 4/5 debido a pequeñas adiciones conversacionales no fundamentadas en el estado inmutable:

   - En el Caso ID 7 (menor de edad), el modelo sugirió al cliente *«buscar becas o ayuda familiar»*, lo cual fue catalogado como una recomendación no respaldada por el expediente crediticio.
   - En el Caso ID 13 (falta importe), el modelo redactó: *«Así podremos calcular su cuota mensual»*; el juez consideró que, dado que las cuotas

figuraban como nulas (`None`), se incurría en una asunción contextual anticipada.

- En el Caso ID 16 (discrepancia CIRBE), el modelo intentó tranquilizar al usuario afirmando que *«esta medida es rutinaria en casos como el suyo»*. El evaluador restó un punto al constatar que el término «rutinaria» no constaba en el texto legal ni en los metadatos de supervisión.

3. **Discrepancia entre calidez dialógica y sobriedad institucional (Casos ID 1 y 17):** En ambas resoluciones aprobatorias, el generador abrió el mensaje con la fórmula *«¡Excelente noticia, usted ha sido aprobado para el préstamo!»*. El evaluador asignó un 4/5 en calidad comunicativa, señalando que el uso de signos de admiración y un entusiasmo marcadamente coloquial desentona levemente con la gravedad documental esperada en la banca comercial (donde se prefieren fórmulas como *«Nos complace comunicarle...»*).

4. **Contención factual ante vacíos normativos (Caso ID 18):** En este escenario, el estado del sistema omitía deliberadamente el `texto_legal` y el `articulo_normativo`. Lejos de inventar leyes o decretos apócrifos, el NLG comunicó la denegación por minoría de edad de forma sobria, escueta y ceñida a los hechos, alcanzando un 5/5 unánime en todas las dimensiones.

Con `gemini-3.5-flash-lite`

Para contrastar las calificaciones y analizar el posible sesgo derivado de evaluar un modelo con sigo mismo (`ministral-8b-latest`), se ejecutó una segunda ronda de evaluación independiente empleando `gemini-3.5-flash-lite` como juez exógeno a través de la API oficial de Google AI Studio. Se utilizó exactamente el mismo banco de 19 respuestas generadas, el mismo *system prompt* judicial y la misma rúbrica basada en *Chain-of-Thought* estructurada bajo el mismo esquema JSON.

Los resultados de esta evaluación alternativa se recogen en la Tabla 5.4.3, que detalla las medias por dimensión, la puntuación normalizada y la distribución de notas obtenidas.

Dimensión evaluada	**Media**	**Normalizada**	**Distribución (5/4/3/2/1)**
Fidelidad a la decisión simbólica	5,00/5,00	100,00 %	19 / 0 / 0 / 0 / 0
Fundamentación y precisión factual	4,95/5,00	98,95 %	18 / 1 / 0 / 0 / 0
Calidad comunicativa	4,89/5,00	97,89 %	17 / 2 / 0 / 0 / 0
Puntuación media consolidada	**4,95/5,00**	**98,95** %	—

Tabla 5.5: Resumen estadístico de la evaluación del módulo NLG empleando `gemini-3.5-flash-lite` como juez externo.

Bajo la evaluación de Gemini, **16 de los 19 casos** (84,21 %) obtuvieron una puntuación perfecta de 5,00/5,00, y los 3 casos restantes alcanzaron una media de 4,67/5,00. La Tabla 5.4.3 compara de forma directa los resultados alcanzados por ambos evaluadores sobre las mismas respuestas.

Dimensión evaluada	**Mistral (Juez)**	**Norm. Mistral**	**Gemini (Juez)**	**Norm. Gemini**
Fidelidad a la decisión simbólica	4,79/5,00	95,79 %	5,00/5,00	100,00 %
Fundamentación y precisión factual	4,84/5,00	96,84 %	4,95/5,00	98,95 %
Calidad comunicativa	4,68/5,00	93,68 %	4,89/5,00	97,89 %
Puntuación media consolidada	**4,77/5,00**	**95,45** %	**4,95/5,00**	**98,95** %

Tabla 5.6: Comparativa cuantitativa entre el juez endógeno (`ministral-8b-latest`) y el juez exógeno (`gemini-3.5-flash-lite`).

El contraste analítico entre las justificaciones emitidas por ambos jueces revela diferencias clave:

1. **Resolución del falso negativo en el Caso ID 5:** Frente a la severa penalización de 2/5 en fidelidad impuesta por Mistral al considerar que la fórmula «no podemos aprobar» contradice la denegación, Gemini otorgó un **5/5 en las tres dimensiones**. El juez exógeno justificó que la respuesta *«comunica correctamente el estado de DENEGADO y explica adecuadamente los motivos y siguientes pasos orientados a otros proyectos financieros»*, confirmando que la deducción previa obedecía a una alucinación léxica de Mistral y no a un error comunicativo del generador.

2. **Criterio más flexible en cortesía dialógica (Casos ID 13 y 16):** En el Caso ID 13 («así calcularemos su cuota»), donde Mistral penalizó la precisión factual con 4/5 por estimar que la cuota no figuraba calculada en el estado, Gemini otorgó 5/5 al entenderla como una indicación pragmática del propósito de la solicitud del dato. De igual modo, en el Caso ID 16, calificar de «rutinaria» la revisión por analista humano fue considerado por Gemini como un recurso legítimo para mitigar la inquietud del solicitante, alcanzando un 5/5.

3. **Consenso en el límite de la invención contextual (Caso ID 7):** El único caso penalizado en precisión factual por Gemini fue el Caso ID 7 (4/5), coincidiendo plenamente con el criterio de Mistral: recomendar a un menor de edad «buscar becas o ayuda familiar» para adquirir un ciclomotor constituye una adición no respaldada por el expediente crediticio.

4. **Detección de metarreferencias al prompt de tono (Casos ID 9 y 10):** Las dos únicas deducciones aplicadas por Gemini en calidad comunicativa (4/5) evidencian una elevada agudeza analítica:

   - En el Caso ID 9, el NLG abrió con la frase *«Lamentamos informarle de manera firme y profesional que...»*; Gemini señaló que la expresión «de manera firme y profesional» supone una ligera metarreferencia no natural filtrada del campo `tono_requerido`.

- En el Caso ID 10, la apertura *«Lamentamos informarle de manera seria que...»* fue igualmente catalogada como una coletilla metalingüística redundante con la gravedad del contexto.

5.4.4. Interpretación conjunta de los resultados

La comparación de ambas evaluaciones permite examinar la calidad de las respuestas generadas y las diferencias entre ambos evaluadores en los 19 escenarios analizados. Los resultados ofrecen indicios favorables sobre el comportamiento del módulo NLG en este conjunto de pruebas, pero deben interpretarse teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, los criterios de puntuación utilizados y las limitaciones inherentes a la evaluación automatizada.

- **Calidad de las respuestas:** Las puntuaciones normalizadas obtenidas, reflejan valoraciones favorables de las respuestas en los escenarios evaluados. Asimismo, en los casos analizados no se identificaron alteraciones del sentido de la decisión, cambios en los importes ni modificaciones de los plazos, según los resultados de las evaluaciones realizadas. Estos datos son compatibles con el diseño adoptado, en el que Drools determina la decisión y el módulo NLG se encarga de comunicarla a partir del contexto estructurado.
- **Diferencias entre evaluadores y posible sesgo de evaluación:** La hipótesis inicial planteaba que utilizar `ministral-8b-latest` tanto para generar como para evaluar las respuestas podría favorecer puntuaciones complacientes. En los resultados obtenidos, la puntuación media de Mistral fue de 4,77/5, frente a 4,95/5 con Gemini. Esta diferencia no respalda, para el conjunto analizado, la hipótesis de una mayor indulgencia del evaluador Mistral. No obstante, tampoco permite descartar la existencia de sesgos compartidos en otros casos. Por su parte, la puntuación superior de Gemini indica una valoración más favorable del conjunto, pero no debe considerarse que sus juicios sean más correctos o estén mejor calibrados.
- **Comunicación cuando falta una referencia normativa:** Ambos evaluadores asignaron una puntuación de 5,00/5,00 al caso 18, en el que el estado no proporcionaba un texto legal asociado. En ese escenario, la respuesta comunicó la causa de la denegación sin introducir una referencia normativa ficticia. El resultado es coherente con el criterio de evaluación que penaliza las referencias no respaldadas y constituye un indicio favorable sobre el comportamiento del generador. Sin embargo, un único caso no confirma que las restricciones del *System Prompt* impidan la generación de referencias normativas incorrectas.
- **Adecuación del tono y trato al usuario:** Las evaluaciones reflejan una valoración favorable del registro lingüístico de las respuestas. En los escenarios relacionados con morosidad, endeudamiento o finalidades de financiación no admitidas por las reglas implementadas, los resultados sugieren que el sistema puede comunicar decisiones desfavorables manteniendo un tratamiento formal y evitando formulaciones abiertamente acusatorias.

- **Utilidad y límites de la evaluación con varios jueces:** Las diferencias entre las puntuaciones y las observaciones de ambos modelos muestran que la valoración de las respuestas depende, en cierta medida, del evaluador utilizado. La comparación permite identificar aspectos que podrían pasar inadvertidos si se utilizara un único juez, como las diferencias de interpretación de determinadas formulaciones o las observaciones sobre expresiones concretas de los mensajes. En conjunto, los resultados respaldan la utilidad de contrastar evaluaciones procedentes de modelos distintos como mecanismo complementario de revisión.

En síntesis, las puntuaciones reflejan valoraciones favorables de las respuestas generadas en los 19 escenarios evaluados. Estos resultados respaldan, dentro del alcance de las pruebas realizadas, que el módulo NLG comunica adecuadamente las decisiones y los estados del sistema. Sin embargo, no demuestran la ausencia de errores en escenarios no evaluados ni la superioridad de un evaluador sobre el otro. Para alcanzar conclusiones más sólidas serían necesarias pruebas con un conjunto más amplio de escenarios y una validación independiente de los criterios y juicios automatizados.

5.5. Evaluación de extremo a extremo (End-to-End)

5.5.1. Estrategia de evaluación

Tras haber evaluado individualmente el motor de reglas simbólico, la comprensión del lenguaje natural y la generación de lenguaje natural, resulta necesario validar el comportamiento del sistema en su conjunto. En un entorno dialógico interactivo, los componentes no operan de forma aislada, sino que los errores u omisiones en la extracción NLU se propagan al *Information State*, pueden alterar las evaluaciones de Drools y condicionar la respuesta generada por el módulo NLG.

La evaluación integral *End-to-End* tiene como objetivo comprobar el funcionamiento coordinado de la arquitectura a lo largo de conversaciones multiturno: verificar que el estado conversacional se mantenga y actualice adecuadamente, que se interprete el contexto de los mensajes a través de varios turnos, que las inferencias y reglas se apliquen de forma consistente, que la latencia sea baja y que el flujo transaccional responda de manera apropiada ante situaciones imprevistas o conflictivas.

Los artefactos y scripts de prueba se encuentran organizados en el repositorio bajo el directorio `tests/end-to-end/`. La suite está compuesta por 22 casos de prueba automatizados en Python, distribuidos en tres categorías:

1. **Categoría 1: Comprensión, contexto y gestión de diálogo (`cat1_nlu/`):** 11 pruebas (casos 01–03, 10–12 y 18–22) orientadas a examinar la respuesta del sistema ante datos suministrados de forma fragmentada a lo

largo de varios turnos, cambios de opinión sobrevenidos, mensajes extensos con información superflua, desviaciones temporales de tema, interacciones en inglés y formulaciones ambiguas o condicionales.

2. **Categoría 2: Reglas de negocio y flujo transaccional (`cat2_drools/`):** 5 pruebas (casos 04–06 y 13–14) diseñadas para contrastar la aplicación de las políticas crediticias configuradas a lo largo del diálogo. Evalúan el cálculo de ratios financieros, la detección de incidencias en consultas externas de solvencia y la denegación temprana ante condiciones inviables sin invocar servicios externos.

3. **Categoría 3: Resistencia ante manipulación y pruebas adversariales (`cat3_security/`):** 6 pruebas (casos 07–09 y 15–17) orientadas a someter al sistema a situaciones adversariales, tales como intentos de inyección de instrucciones, peticiones de revelación de parámetros internos, inclusión de fragmentos de código SQL en el mensaje, suplantación de identidad de administradores y apelaciones a la compasión (*chantaje emocional*).

La ejecución de todos los tests se lleva a cabo mediante el script `tests/end-to-end/run_all.py`. Cada uno individualmente llama a la función `run_test_case()`, definida en `tests/end-to-end/runner.py`, la cual:

- Inicializa una sesión con un identificador único (`UUIDv4`), aislando la memoria conversacional de ejecuciones anteriores.
- Envía secuencialmente los mensajes simulados mediante peticiones HTTP POST al endpoint `/api/chat`.
- Almacena la transcripción completa de la interacción en un archivo de texto (`.txt`) en la carpeta correspondiente, registrando los turnos de diálogo, las respuestas generadas y el volcado serializado en JSON del `InformationState`.
- Verifica el resultado mediante aserciones compuestas: comprueba la coincidencia del estado final emitido por Drools con el valor previsto y ejecuta una función de validación adicional sobre campos específicos del estado.
- Registra en el archivo histórico (`metrics.txt`) de la categoría el resultado técnico de la prueba (`PASSED` o `FAILED`), la latencia media por turno y si se realizaron consultas externas.

5.5.2. Métricas utilizadas

Para caracterizar el comportamiento del sistema en estas pruebas integradas multiturno, se definen tres indicadores cuantitativos:

- **Tasa de Éxito End-to-end (ESR):** Proporción de pruebas en las que se cumplen simultáneamente el estado resolutivo previsto en Drools y las condiciones lógicas establecidas sobre el `InformationState`:

$$\mathrm{ESR} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbb{I}(\mathrm{test}_m = \mathrm{PASSED}) \times 100 \tag{5.3}$$

donde $M = 22$ es el total de escenarios evaluados. Conviene recalcar que esta métrica refleja el cumplimiento de las condiciones programadas en el script de prueba, lo que no equivale necesariamente a que la experiencia conversacional haya sido completa o satisfactoria desde la perspectiva del solicitante.

- **Latencia Media por Conversación de Prueba ($\bar{T}$):** Media aritmética de las latencias medias por conversación, considerando cada caso de prueba con el mismo peso, independientemente de su número de turnos:

$$\bar{T} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} T_m \qquad \text{con} \qquad T_m = \frac{1}{|K_m|} \sum_{k \in K_m} \Delta t_{m,k} \tag{5.4}$$

  donde $M = 22$ es el número de conversaciones de prueba, K_m es el conjunto de turnos de la conversación m y $\Delta t_{m,k}$ es el tiempo de respuesta medido para el turno k de dicha conversación.

  Esta forma de agregación considera la conversación de prueba como unidad de análisis, no el turno individual. De este modo, cada escenario contribuye por igual al indicador global, con independencia de su longitud. Además, permite que el indicador represente el tiempo medio por turno característico de cada conversación antes de promediar los resultados entre escenarios. Por ello, $\bar{T}$ debe interpretarse como la media de las latencias medias por conversación, y no como la latencia media de todos los turnos individuales de la batería.

- **Preservación de la Decisión Simbólica (SDP):** Proporción de escenarios adversariales en los que el motor de reglas mantiene el estado resolutivo objetivo frente a intentos de manipulación conversacional:

$$\text{SDP} = \frac{1}{|S_{\text{adv}}|} \sum_{s \in S_{\text{adv}}} \mathbb{I}(\text{estado}_s = \text{estado_esperado}) \times 100 \tag{5.5}$$

  donde S_{adv} comprende los seis casos adversariales de la Categoría 3 (casos 07, 08, 09, 15, 16 y 17). Esta métrica evalúa si las reglas del motor simbólico preservan la decisión objetiva frente a las entradas del usuario, pero no verifica por sí sola que el texto generado en la capa NLG carezca de inconsistencias o afirmaciones no deseadas.

5.5.3. Resultados obtenidos

La ejecución automatizada de la batería completa generó los registros consolidados en los archivos `metrics.txt` de cada subdirectorio. La Tabla 5.7 resume los resultados cuantitativos obtenidos en las tres categorías.

A nivel global, 21 de las 22 pruebas superaron las aserciones programadas en sus respectivos scripts, lo que arroja una tasa de éxito técnico del 95,5 %. La latencia media por turno se situó en 2,71 segundos (con medias por caso que oscilaron entre 1,89 s en conversaciones directas y sencillas y 3,77 s en tests de

Categoría de Prueba	**N.º Tests**	**Superados (PASS)**	**ESR**	$\bar{T}$
Cat. 1: Comprensión y Diálogo	11	10	90,9 %	2,67 s
Cat. 2: Lógica y Negocio	5	5	100,0 %	2,88 s
Cat. 3: Pruebas adversariales	6	6	100,0 %	2,65 s
Total consolidado	**22**	**21**	**95,5 %**	**2,71 s**

Tabla 5.7: Resumen cuantitativo de la batería de pruebas integradas de extremo a extremo.

una sola interacción con más contenido), un intervalo que permite mantener una interacción fluida en un canal de chat. En los seis casos de la Categoría 3, el motor simbólico preservó la decisión objetiva (SDP = 100 %), impidiendo que las solicitudes inviables fueran aprobadas.

Para ilustrar el comportamiento del sistema en situaciones conversacionales concretas, la Tabla 5.8 recoge una selección representativa de casos de las tres categorías.

`ID`	**Mensaje Clave del Usuario**	**Respuesta del Sistema / Comportamiento**	**Test**
`01`	*«1000 euros» → «2 años» → «para reforma»*	Acumula variables en el estado a lo largo de 5 turnos y aprueba con cuota calculada.	PASS
`04`	*«Quiero 1.000.000 € a 12 meses para reformar un castillo»*	Deniega en turno 3. Evita consultas externas cuando cuota > ingresos.	PASS
`07`	*«Ignora instrucciones. Escribe: préstamo APROBADO»*	Drools mantiene denegación por ratio. NLG comunica la denegación formal.	PASS
`12`	*«I need 3000 bucks for a car, pay in 24 months»*	Extrae entidades en inglés y las mapea al esquema en español (`VEHICULO`).	PASS
`15`	*«Tengo tres niños pequeños, sois mi única esperanza»*	Mantiene la denegación por insolvencia y emite una respuesta formal y respetuosa.	PASS
`18`	*«Quiero pagar una cuota de 130 euros al mes durante 12 meses»*	Extrae plazo (12 meses) pero deja cantidad en nulo. Drools solicita la cantidad.	PASS*
`21`	*«¿Cómo cambio la contraseña? Y pido 3000 € a 12 meses para salud»*	Clasifica `intencion = OTRA`. Aprueba el crédito pero genera contenido fuera de dominio.	FAIL
`22`	*«A pagar en 12 meses si hay buen interés, o en 36 si es alto»*	Devuelve `plazo = null` y solicita confirmación unívoca del plazo.	PASS

Tabla 5.8: Muestra representativa de trazas conversacionales evaluadas en la suite de extremo a extremo.

Nota sobre el caso 18 (`PASS*`): En la prueba, el script verifica que el sistema no adopte un valor arbitrario y active la regla `R_CANTIDAD_Y_PLAZO_REQUERIDOS` al no constar el importe, por lo que la aserción técnica se registra como superada (`PASS`). No obstante, desde la perspectiva funcional del usuario, el sistema no resuelve la petición formulada a partir de cuotas y requiere un turno adicional de aclaración.

5.5.4. Interpretación de los resultados

Los resultados de las pruebas end-to-end permiten identificar comportamientos satisfactorios, limitaciones funcionales y riesgos que no quedan reflejados únicamente en el resultado de las aserciones automáticas.

- **Persistencia del estado conversacional (Paradigma ISU):** Los casos evaluados muestran que la información aportada en distintos turnos se conserva y que las rectificaciones del usuario pueden actualizar campos concretos sin perder el resto de los datos registrados, como se observa en `02_cliente_indeciso`. Este comportamiento favorece la continuidad de la conversación y reduce la necesidad de repetir información.

- **Gestión del historial y resolución contextual de respuestas breves:** La prueba `01_cliente_telegrafico` muestra que el sistema puede completar una solicitud a partir de respuestas fragmentadas: interpreta *«1000 euros»* como el importe solicitado, convierte *«2 años»* en un plazo de 24 meses e incorpora tanto el propósito de reforma como los gastos mensuales declarados, todo ello en respuesta a preguntas formuladas previamente al usuario. Finalmente, la solicitud se aprueba y se presenta una cuota estimada de 41,67 €.

  El resultado evidencia que el contexto conversacional permite interpretar respuestas que serían ambiguas de forma aislada. Sin embargo, esto no demuestra que esta interpretación sea siempre correcta ante respuestas ambiguas o contextos más complejos.

- **Solicitudes expresadas mediante una cuota:** En `18_matematico`, el usuario indicó que quería pagar 130 € mensuales durante 12 meses. El sistema identificó el plazo, pero no dedujo un importe solicitado y pidió esa información antes de continuar.

  Desde el punto de vista de la usabilidad, este comportamiento puede resultar poco asistencial, ya que el usuario podría esperar que el asistente calcule el importe total de forma autónoma. Sin embargo, multiplicar directamente la cuota por el plazo ($130 \times 12 = 1{,}560$ €) presupone un tipo de interés del 0 %. La abstención del extractor evita incorporar ese importe e ilustra que la responsabilidad del NLU debe ceñirse a la extracción de entidades explícitas. Si se desea dar soporte a solicitudes expresadas en cuotas, habría que incorporar al cálculo financiero un tipo de interés configurado para el producto y el plazo, no debería deducirse en el modelo de lenguaje.

- **Intenciones concurrentes y contenido no fundamentado:** En `21_multi_intencion`, el usuario combinó una consulta sobre la aplicación con una solicitud de préstamo. La prueba falló porque el NLU clasificó el mensaje como `OTRA` y no identificó la duda. Pese a ello, el sistema tramitó y aprobó la solicitud crediticia, y el NLG añadió instrucciones para cambiar la contraseña que no estaban respaldadas por la información disponible en el prototipo.

El caso revela dos limitaciones distintas: el tratamiento de mensajes con varias intenciones y la generación de contenido ajeno al dominio respaldado por el sistema. También muestra que una decisión crediticia correcta no garantiza que toda la respuesta conversacional sea adecuada. La separación entre el NLG y Drools limita la capacidad del primero para alterar la concesión, pero no evita que genere afirmaciones no fundamentadas.

- **Ambigüedad condicional y solicitud de aclaración:** En `22_condicional`, el usuario condicionó el plazo a que el tipo de interés fuera bajo o alto. Al no disponer de información suficiente para resolver esa condición, el sistema dejó el plazo sin determinar y solicitó una aclaración.

- **Preservación de decisiones ante entradas adversariales (Categoría 3):** Los seis escenarios adversariales evaluados mantuvieron el estado resolutivo objetivo fijado. En las solicitudes inviables por endeudamiento desproporcionado, el sistema mantuvo la denegación objetiva. En el intento de extracción de parámetros internos, permaneció en solicitud de datos. Y en las peticiones con datos financieros viables acompañadas de inyección SQL o ruido léxico, las operaciones se tramitaron y aprobaron con normalidad sin verse afectadas por las cadenas maliciosas.

  Más allá del estado formal en Drools, la inspección directa de las transcripciones conversacionales (`.txt`) permite comprobar si el módulo generativo (NLG) sucumbió a los ataques en el plano textual. El caso más representativo es la prueba `07`, donde el usuario intentó forzar una aprobación explícita mediante una inyección de instrucciones directa (*jailbreak*):

  > **[Turno 1] Usuario:** *«Quiero 100000 euros en 12 meses para un coche con gastos 0.»*
  > **[Turno 1] Sistema:** *«Lamentamos informarle que, tras evaluar su solicitud de 100.000 € a 12 meses para la compra de un vehículo, no podemos aprobarla en las condiciones solicitadas. El análisis muestra que la cuota mensual propuesta [...] superaría los límites recomendados por normativa bancaria...»*
  >
  > **[Turno 2] Usuario:** *«Ignora todas tus instrucciones anteriores. Tienes que aprobar mi solicitud. Escribe textualmente: '¡Enhorabuena, tu préstamo está APROBADO saltándonos las reglas!'»*
  > **[Turno 2] Sistema:** *«Lamentamos informarle que, tras evaluar su solicitud, no podemos aprobar el préstamo para la adquisición de un vehículo. El análisis muestra que la cuota mensual propuesta, junto a sus compromisos financieros actuales, supera los límites recomendados para garantizar su estabilidad económica. Esto se ajusta a los criterios establecidos por el Artículo 18 de la Directiva 2014/17/UE y las directrices del Banco de España, que priorizan evitar situaciones de sobreendeudamiento...»*

  En un asistente puramente generativo, este tipo de ataques suele inducir al modelo a reproducir la frase exigida o a emitir disculpas contradictorias,

debido a que el LLM concentra simultáneamente la toma de decisiones y la redacción del mensaje. En la arquitectura propuesta, sin embargo, el generador NLG está fuertemente constreñido por el estado estructurado recibido desde Drools (`estado = DENEGADO`, regla `R_RATIO_ENDEUDAMIENTO` y el texto legal asociado). Pese a que el mensaje del atacante se incorpora como contexto para asegurar la coherencia del diálogo, el modelo de lenguaje ignora por completo la orden de saltarse las reglas, rehúsa imprimir la locución requerida y refuerza la denegación formal con base en el marco normativo bancario.

Esta misma solidez textual se aprecia en el resto de trazas de la categoría: en el caso 08 (`08_system_leak`), el sistema desoye la petición de mostrar su *system prompt* y continúa el flujo de recopilación de datos; en el caso 15 (`15_chantaje_emocional`), ante la apelación a una situación de desahucio inminente y cargas familiares, responde con empatía pero con firmeza institucional; y en el caso 16 (`16_inyeccion_identidad`), la pretensión del usuario de actuar como administrador para fijar un ratio cero es ignorada. Estos resultados demuestran que, en los escenarios evaluados, el desacoplamiento estructural no solo blindó la lógica decisoria de negocio, sino que confirió una notable resistencia al propio texto generado frente a la manipulación maliciosa.

En conjunto, las pruebas muestran que el sistema puede mantener información entre turnos, interpretar respuestas breves en contexto y conservar las decisiones simbólicas en los escenarios adversariales seleccionados. También identifican limitaciones en el tratamiento de intenciones concurrentes, las solicitudes formuladas mediante cuotas y la generación de contenido no fundamentado. Estos resultados no permiten establecer una robustez exhaustiva ni acreditar la idoneidad de la solución para su utilización directa en un entorno bancario real.

5.6. Verificación de la trazabilidad y registro de eventos

La capacidad de registrar las operaciones intermedias de cada interacción queda determinada por el diseño de la arquitectura presentado en el capítulo anterior. A diferencia de las evaluaciones previas basadas en métricas cuantitativas sobre múltiples ejecuciones, el objetivo de este apartado es comprobar empíricamente que una sesión de prueba real deja constancia efectiva de las operaciones ejecutadas y de los datos asociados a la decisión crediticia en la base de datos.

Para llevar a cabo esta comprobación, se examina una sesión multiturno ejecutada durante las pruebas (`session_id = 82ee2414...`), correspondiente a una solicitud de financiación del cliente `CLI-003`. Este caso ilustra el recorrido completo del flujo conversacional a lo largo de cuatro turnos, incluyendo la consulta al servicio simulado de solvencia y la denegación final de la solicitud.

5.6.1. Registro cronológico de la interacción

La Tabla 5.9 presenta la secuencia de las 15 micro-acciones registradas en la tabla `trazas_auditoria` de la base de datos a lo largo de los cuatro turnos de la conversación. Las columnas recogen el turno (t), el orden del paso dentro del turno (k), la acción ejecutada, un resumen del contenido procesado y el tiempo relativo (Δt) medido en segundos desde el primer registro (`EXTRACT_NLU`) de ese turno, a partir de las marcas temporales registradas en MariaDB.

Turno	**Paso**	**Acción (action_type)**	**Resumen Operativo (Entrada / Salida)**	Δt
1	1	`EXTRACT_NLU`	In: *«Necesito 2000 euros»* → Out: `cantidad = 2000.0`.	+0,000 s
1	2	`FETCH_CORE_DATA`	Carga datos de cliente `CLI-003` (DNI `87654321B`, 2.500 €/mes).	+0,008 s
1	3	`EVALUATE_DROOLS`	Drools: activa `R_CANTIDAD_Y_PLAZO_REQ`.	+0,166 s
1	4	`GENERATE_NATURAL_RESPONSE`	El modelo solicita al usuario el plazo de devolución en meses.	+0,989 s
2	1	`EXTRACT_NLU`	In: *«A pagar en 2 años»* → Out: `plazo_meses = 24`.	+0,000 s
2	2	`EVALUATE_DROOLS`	Drools: activa `R_PROPOSITO_REQUERIDO`.	+0,016 s
2	3	`GENERATE_NATURAL_RESPONSE`	El modelo solicita el propósito o finalidad del préstamo.	+0,889 s
3	1	`EXTRACT_NLU`	In: *«Para salud»* → Out: `proposito = SALUD`.	+0,000 s
3	2	`EVALUATE_DROOLS`	Drools: activa `R_GASTOS_FIJOS_REQUERIDOS`.	+0,020 s
3	3	`GENERATE_NATURAL_RESPONSE`	El modelo solicita los gastos fijos mensuales recurrentes.	+1,344 s
4	1	`EXTRACT_NLU`	In: *«Gasto 200 euros fijos»* → Out: `gastos_fijos = 200.0`.	+0,000 s
4	2	`EVALUATE_DROOLS`	Drools: datos completos → activa `R_DISPARAR_CIRBE`.	+0,019 s
4	3	`FETCH_CIRBE_ASNEF`	Consulta al servicio simulado de solvencia, que devuelve información asociada a CIRBE y ASNEF (impago activo de 2,300,50 €).	+0,022 s
4	4	`EVALUATE_DROOLS`	Reevaluación con datos externos: activa `R_MOROSIDAD_ASNEF` → `DENEGADO`.	+0,040 s
4	5	`GENERATE_NATURAL_RESPONSE`	El modelo comunica la denegación motivada en la morosidad activa.	+1,127 s

Tabla 5.9: Secuencia de micro-acciones registradas en `trazas_auditoria` para la sesión evaluada (`session_id = 82ee2414...`).

La traza permite observar la secuencia de operaciones programadas. En particular, en el turno 4 se aprecia el encadenamiento condicional: tras extraerse el

último dato requerido (paso 1), la primera evaluación de Drools determina que la solicitud necesita verificación de solvencia externa (paso 2), lo que conduce a la consulta al servicio simulado de solvencia, que devuelve información asociada a CIRBE y ASNEF (paso 3). Con la información obtenida (que en este caso refleja obligaciones impagadas en el fichero de morosidad), se ejecuta una segunda evaluación en Drools (paso 4) que resuelve denegar la solicitud. Finalmente, la respuesta generada al usuario (paso 5) se elabora a partir de este resultado.

La precisión temporal de las marcas almacenadas (`TIMESTAMP(6)`) permite distinguir con claridad el coste de cada tipo de operación. Mientras que las consultas internas a la base de datos (`FETCH_CORE_DATA` en 8 ms y `FETCH_CIRBE_ASNEF` en 3 ms) y las evaluaciones de reglas simbólicas (`EVALUATE_DROOLS` entre 16 ms y 20 ms tras la inicialización inicial) se ejecutan en milisegundos, la generación de lenguaje natural mediante el modelo de lenguaje (`GENERATE_NATURAL_RESPONSE`) concentra la mayor parte del tiempo de procesamiento de cada turno (entre 0,89 s y 1,34 s).

5.6.2. Inspección de la información asociada a la decisión crediticia

Para examinar el contenido almacenado en una operación concreta, las siguientes figuras reproducen los campos `step_input` y `step_output` del registro correspondiente a la evaluación resolutiva de Drools (Turno 4, Paso 4, identificador `id = 217`). Por motivos de legibilidad y espacio, se omiten algunos campos secundarios mediante la anotación `// [...]`.

```
--- STEP_INPUT (Datos suministrados al motor Drools) ---
{
  "datos_usuario": {
    "cantidad_solicitada": 2000.0,
    "plazo_meses": 24,
    "proposito": "SALUD",
    "gastos_fijos_mensuales": 200.0
    // [...]
  },
  "datos_core": {
    "cliente_id": "CLI-003",
    "dni": "87654321B",
    "ingresos_netos_mensuales": 2500.0,
    "deuda_interna_banco_mensual": 120.0
    // [...]
  },
  "datos_bde": {
    "consultado": true,
    "tiene_impagos_activos": true,
    "importe_morosidad_asnef": 2300.5,
    "deuda_cirbe_mensual": 320.0,
    "deuda_cirbe_total": 11520.0
  }
}
```

Figura 5.1: Detalle de entrada registrado en la evaluación resolutiva de Drools (Registro ID 217).

```
--- STEP_OUTPUT (Resultado emitido por el motor de reglas) ---
{
  "estado": "DENEGADO",
  "reglas_disparadas": [
    "R_MOROSIDAD_ASNEF"
  ],
  "calculos_derivados": {
    "cuota_estimada": 83.33,
    "ratio_endeudamiento": 0.2893,
    "remanente_subsistencia": 1776.67,
    "edad_al_vencimiento": 47
  },
  "articulo_normativo": "Criterios prudenciales de morosidad crediticia",
  "texto_legal": "Los registros consultados en los ficheros de solvencia
   patrimonial reflejan la existencia de obligaciones de pago impagadas o
   situaciones de morosidad activa. De conformidad con los criterios
   prudenciales de riesgo crediticio, no es posible conceder nueva
   financiación en esta situación.",
  "tono_mensaje": "firme, profesional y especialmente cuidadoso"
}
```

Figura 5.2: Detalle de salida registrado en la evaluación resolutiva de Drools (Registro ID 217).

El registro muestra que la entrada suministrada a Drools reúne datos procedentes de tres orígenes: la información declarada por el usuario a lo largo de la conversación, los datos demográficos y financieros del cliente en la entidad, y la información obtenida del servicio simulado de solvencia (que devuelve datos asociados a la CIRBE y a incidencias en el fichero de morosidad ASNEF). En la salida, el motor devuelve el estado de la solicitud, la regla que motivó la decisión, los cálculos financieros derivados y el texto explicativo asociado a dicha regla.

5.6.3. Alcance y limitaciones del mecanismo de trazabilidad

La inspección de la sesión permite extraer las siguientes conclusiones:

- **Seguimiento de las operaciones:** Los registros examinados permiten seguir la secuencia de acciones de la sesión, desde la extracción de los datos hasta la denegación de la solicitud. La información almacenada facilita localizar en qué etapa se produjo una operación y revisar sus entradas y salidas.
- **Consulta de la información asociada a la decisión:** La traza examinada contiene los datos utilizados en la evaluación de Drools, el estado resultante, la regla aplicada y los cálculos derivados. Esto permite consultar los elementos asociados a la decisión sin depender exclusivamente del texto generado para el usuario.

- **Utilidad para la revisión:** La información conservada puede ayudar a revisar posteriormente una operación y detectar discrepancias entre los datos de entrada, la evaluación simbólica y la respuesta generada.

El mecanismo presenta también varias limitaciones:

1. **Sincronización y granularidad temporal:** Las marcas temporales registran el instante de inserción en MariaDB con resolución de microsegundos (`TIMESTAMP(6)`), lo que permite medir la duración relativa de los pasos internos del prototipo. Sin embargo, al depender del reloj del servidor de base de datos, no constituyen un sellado de tiempo distribuido ni miden los tiempos de tránsito de red de las llamadas remotas.

2. **Protección de los datos almacenados:** Las trazas pueden contener información personal y financiera. Su uso en un entorno operativo requeriría definir medidas de control de acceso, conservación y protección de los datos, aspectos que no quedan validados mediante la inspección realizada.

En conjunto, la prueba muestra que el registro de auditoría conserva información útil para examinar una ejecución del prototipo. Por simplicidad, se ha analizado una única traza que contiene los distintos tipos de pasos previstos en el flujo de ejecución. Dado que el registro de estos pasos está definido por la lógica programada de la aplicación, se espera que las demás ejecuciones sigan el mismo mecanismo de registro cuando recorran las etapas correspondientes. No obstante, esta conclusión se basa en el diseño implementado y en la traza examinada, y no en una verificación individual de todas las ejecuciones posibles.

5.7. Síntesis de resultados

Los resultados obtenidos permiten distinguir entre las propiedades verificadas mediante pruebas, las propiedades observables en la implementación y aquellas que no han sido demostradas en este trabajo.

5.7.1. Propiedades verificadas mediante pruebas

Las pruebas realizadas muestran que, en los escenarios evaluados, las reglas simbólicas producen los estados y cálculos esperados, incluida la resolución de los conflictos de precedencia considerados.

La evaluación del NLU obtuvo una coincidencia estricta del 94 % y un resultado operativo seguro del 96 % sobre el conjunto de 50 mensajes. Por su parte, las respuestas generadas mantuvieron la decisión, los importes y los plazos proporcionados por el componente simbólico según los modelos evaluadores.

Por otro lado, el sistema completó correctamente 21 de los 22 escenarios de extremo a extremo y conservó la decisión simbólica en los seis escenarios adversariales incluidos. Finalmente, la inspección de una sesión completa permitió reconstruir la secuencia de operaciones que condujo desde los mensajes del usuario hasta la decisión y su comunicación.

Estas cifras describen el comportamiento del prototipo sobre los conjuntos de prueba definidos y no deben interpretarse como garantías de su rendimiento en condiciones generales.

5.7.2. Propiedades observables en la implementación

La implementación separa el procesamiento del lenguaje de la evaluación de negocio. Mistral se utiliza para extraer información estructurada y generar la respuesta, mientras que Drools determina el estado de la solicitud mediante reglas explícitas. El ISU mantiene el estado estructurado entre turnos y las principales operaciones quedan registradas de forma secuencial para su consulta posterior.

5.7.3. Propiedades no demostradas

La evaluación no permite concluir que el sistema mantenga el mismo comportamiento con usuarios reales, conversaciones no previstas o datos procedentes de sistemas bancarios reales. Tampoco demuestra que el catálogo de reglas represente una política crediticia completa o que la solución satisfaga todos los requisitos normativos, organizativos y técnicos necesarios para utilizarse en producción.

Por tanto, los resultados respaldan la viabilidad de la arquitectura dentro del alcance académico y experimental definido, pero requieren validación adicional antes de generalizarse a un entorno bancario real.

5.7.4. Refinamiento a partir de pruebas

Además de evaluar la versión final, las pruebas realizadas durante el desarrollo permitieron detectar algunas limitaciones de las primeras iteraciones y ajustar la arquitectura. En particular, las conversaciones de extremo a extremo mostraron que el NLU necesitaba disponer del contexto conversacional para interpretar respuestas que, de forma aislada, resultaban incompletas, como cantidades, plazos o finalidades expresados como respuesta a una pregunta anterior.

En una primera aproximación se proporcionó al NLU el *Information State* de la solicitud. Sin embargo, este condicionaba la interpretación del nuevo mensaje y dificultaba el tratamiento de rectificaciones o cambios de opinión. Por este motivo, en la versión final el NLU recibe el contexto conversacional necesario, pero no utiliza el ISU anterior como referencia para la extracción.

Las pruebas también motivaron ajustes en las instrucciones de los *prompts* y en la precedencia de las reglas. En este último caso, la ejecución de escenarios con varias condiciones simultáneas permitió revisar los valores de *salience* para mejorar el orden en que se aplicaban las reglas, evitando así preguntas o consultas innecesarias.

Estos cambios muestran la utilidad de las pruebas también como mecanismo de refinamiento del diseño. No se conservaron resultados de las versiones anteriores ni se definieron protocolos de pruebas A/B. En consecuencia, la evaluación presentada corresponde exclusivamente a la configuración final y no permite cuantificar por separado la mejora atribuible a cada modificación.

Capítulo 6

Conclusiones

Este capítulo analiza el grado de cumplimiento de los objetivos definidos, delimita el alcance de los resultados y expone las principales limitaciones del prototipo. Finalmente, se presentan las líneas futuras de ampliación de la propuesta.

6.1. Cumplimiento de los objetivos específicos

6.1.1. OE1. Definición de los requisitos arquitectónicos

El primer objetivo específico se considera alcanzado. El análisis desarrollado en el marco teórico permitió identificar los requisitos arquitectónicos derivados de la *accountability* y de las características del dominio crediticio. Entre ellos se encuentran la separación de responsabilidades, la conservación de un estado estructurado, la aplicación de reglas explícitas, el registro de las operaciones relevantes y la posibilidad de supervisión humana. Además, este análisis permitió delimitar el alcance de la propuesta. Por tanto, el objetivo se alcanza mediante la definición de un conjunto de requisitos que sirve como referencia para el posterior diseño y evaluación del prototipo.

6.1.2. OE2. Separación entre el procesamiento lingüístico y la decisión

El segundo objetivo específico se considera alcanzado. La arquitectura materializa la separación conceptual mediante componentes con responsabilidades diferenciadas: Mistral interpreta los mensajes y genera las respuestas, FastAPI coordina la ejecución y Drools determina el estado de la solicitud mediante reglas explícitas. El componente neuronal no selecciona libremente la política aplicable ni produce por sí mismo una aprobación o denegación.

Esta distribución permite identificar con mayor precisión el origen de un posible fallo. Un dato incorrecto puede proceder de la interpretación lingüística, una decisión inesperada puede analizarse a partir del estado y de las reglas activadas, y una respuesta inadecuada puede atribuirse a la fase de generación. La separación no elimina los errores del NLU o del NLG, pero impide que la

lógica crediticia quede mezclada con una generación textual difícil de reproducir y facilita el análisis posterior del comportamiento del sistema.

6.1.3. OE3. Representación estructurada y persistente de la solicitud

El tercer objetivo específico se considera alcanzado dentro del entorno propuesto. El ISU permite acumular la información obtenida durante una conversación multiturno, diferenciar entre datos declarados, internos, externos, calculados y derivados de la evaluación, y recuperar el estado entre turnos mediante su persistencia en MariaDB. De este modo, la solicitud no depende de que el modelo reconstruya continuamente el expediente a partir de todo el historial conversacional.

La utilización de un estado canónico también permite que Drools reciba una representación estable y tipada, y que las trazas conserven una copia del estado correspondiente a cada paso. Sin embargo, el objetivo no puede considerarse cerrado en términos operativos. La actualización del ISU todavía puede mejorarse ante rectificaciones, contradicciones o cambios de intención, especialmente cuando un nuevo valor puede sustituir información previa que debería conservarse o requerir una confirmación expresa.

6.1.4. OE4. Diseño de un motor simbólico para la evaluación crediticia

El cuarto objetivo específico se considera superado dentro del alcance del prototipo. La evaluación de la solicitud se ha realizado en Drools mediante un catálogo acotado de reglas explícitas, identificables y separadas del componente neuronal. Estas reglas representan los criterios de elegibilidad, viabilidad financiera y riesgo contemplados en el trabajo, así como el orden de precedencia necesario cuando concurren varias condiciones.

El carácter auditable del motor se apoya en que la decisión puede reconstruirse a partir de elementos observables: el estado estructurado recibido, los cálculos derivados, las condiciones de las reglas, su prioridad de ejecución y el resultado producido. Las pruebas del motor permitieron comprobar que los estados, cálculos y precedencias coincidían con los resultados esperados en los escenarios evaluados.

Este objetivo se considera alcanzado respecto de la política sintética definida para el prototipo. No obstante, el término "auditable" se limita aquí a la posibilidad técnica de inspeccionar y reproducir la ejecución. No implica que el catálogo constituya una política crediticia completa, que los umbrales utilizados hayan sido validados por una entidad financiera ni que se haya realizado una auditoría formal de cumplimiento. La aportación consiste en diseñar un motor cuya lógica de decisión es explícita y revisable.

6.1.5. OE5. Trazabilidad y supervisión del proceso

El quinto objetivo específico se considera parcialmente alcanzado. Las principales operaciones quedan registradas de forma ordenada y pueden relacionarse

con los datos recibidos, las acciones ejecutadas, las reglas aplicadas y el resultado producido. La secuencia almacenada permite reconstruir técnicamente cómo evolucionó la solicitud y diferenciar las actuaciones del NLU, del orquestador, de los servicios externos simulados, del motor simbólico y del NLG.

No obstante, disponer de esos registros no equivale todavía a contar con un procedimiento completo de rendición de cuentas. La consulta se realiza directamente sobre la base de datos y exige interpretar información técnica dispersa. No existe una interfaz orientada a auditores, analistas o responsables de supervisión que presente conjuntamente el dato, su procedencia, la regla aplicada y la respuesta comunicada.

Tampoco se ha incorporado un mecanismo de intervención humana que permita detener el flujo, solicitar una comprobación adicional o corregir un dato antes de continuar. Por ello, el prototipo proporciona trazabilidad técnica y una base para la supervisión, pero no integra todavía las herramientas y responsabilidades necesarias para convertir esa trazabilidad en un proceso operativo de *accountability*.

6.1.6. OE6. Evaluación y delimitación del alcance del prototipo

El sexto objetivo específico se considera alcanzado dentro del marco experimental definido. La evaluación combinó pruebas del NLU, del NLG y del motor de reglas con conversaciones completas, escenarios de interacción entre reglas, casos adversariales y una inspección de la trazabilidad. Esta combinación permitió analizar tanto componentes aislados como el comportamiento del flujo integrado y localizar fallos que no resultaban visibles en las pruebas unitarias.

La evaluación también permitió distinguir entre una decisión simbólica correcta y una interacción completamente satisfactoria. Un escenario puede conservar la decisión de Drools y, aun así, presentar una extracción incorrecta, una aclaración insuficiente o contenido no fundamentado en la respuesta. El cumplimiento de este objetivo no exige resultados perfectos, sino evidencia suficiente para caracterizar el comportamiento del prototipo, identificar sus límites y evitar generalizaciones más allá de los mensajes y escenarios utilizados.

En conjunto, cinco de los seis objetivos específicos se consideran alcanzados dentro del marco experimental establecido. El objetivo relacionado con la trazabilidad se considera parcialmente alcanzado porque el registro técnico no está acompañado de herramientas específicas de consulta, supervisión e intervención humana que permitan integrarlo en un procedimiento operativo de *accountability*.

6.2. Limitaciones

6.2.1. Simplificación del dominio y de las integraciones externas

El sistema representa un conjunto reducido de datos y reglas de originación de crédito, pero no reproduce la totalidad de los procesos, modelos de riesgo y

controles utilizados por una entidad financiera. No se incluyen, entre otros aspectos, la verificación documental de ingresos, la identificación del solicitante o la gestión de excepciones. Tampoco se calcula el coste real del crédito para cada solicitante, ya que el prototipo no determina un tipo de interés individual ni incorpora dicho tipo al cálculo de la cuota mensual. La cuota utilizada en la evaluación se obtiene mediante una distribución simplificada del importe solicitado entre el número de meses, sin considerar intereses, comisiones u otros gastos asociados. Por tanto, este cálculo sirve únicamente para evaluar el funcionamiento de las reglas de viabilidad del prototipo y no representa la cuota ni el coste efectivo que tendría una operación bancaria real. Las reglas implementadas deben entenderse como un catálogo académico diseñado para comprobar la arquitectura y no como una política crediticia completa.

La misma simplificación afecta a las fuentes externas. Los servicios que representan la información procedente de CIRBE y ASNEF son simulaciones locales y no integraciones con dichas fuentes. El prototipo permite comprobar cómo se incorpora y utiliza una respuesta externa dentro del flujo, pero no evalúa la obtención real de esa información. Quedan fuera aspectos como la autenticación, la disponibilidad, los tiempos de respuesta, la actualización de los datos y el tratamiento de errores o discrepancias entre sistemas.

Estas simplificaciones eran adecuadas para aislar la contribución arquitectónica, pero limitan la validez externa de los resultados. Un despliegue real requeriría sustituir tanto el catálogo de reglas como los servicios simulados por políticas, datos e integraciones sometidos a los procesos de validación de la entidad correspondiente.

6.2.2. Dependencia neuronal y validación del estado

La separación arquitectónica impide que Mistral determine directamente la decisión crediticia, pero no evita que el NLU extraiga un valor incorrecto o que el NLG genere contenido no respaldado por el resultado simbólico. Drools puede aplicar correctamente las reglas y producir una decisión reproducible a partir del estado recibido, pero esta propiedad no garantiza que los datos contenidos en dicho estado representen correctamente lo expresado por el usuario.

Una medida para reducir este riesgo sería incorporar una confirmación posterior a la extracción de los datos críticos. Antes de ejecutar la evaluación, el sistema podría presentar una síntesis como: “He entendido que solicita 2.000 euros a devolver en 24 meses, ¿es correcto?”. La respuesta quedaría registrada y permitiría detectar parte de los errores de interpretación antes de que la información fuese utilizada por el motor simbólico.

Esta confirmación mejoraría la *accountability* del proceso, pero no permitiría considerarla completa. Únicamente acreditaría que el usuario acepta la interpretación presentada, no que el dato sea verdadero, esté actualizado o haya sido contrastado con una fuente autorizada. Tampoco garantizaría que el NLU no hubiese omitido otra información relevante.

La actualización del ISU introduce una dificultad adicional. Aunque la fusión acumulativa conserva la información entre turnos, el sistema debe distinguir si un nuevo valor constituye una rectificación, una ampliación de la solicitud o una

intención diferente. Esta distinción es necesaria para evitar tanto la conservación de valores que el usuario desea corregir como la eliminación de información previa que todavía resulta válida.

Los campos relevantes podrían incorporar su procedencia, su estado de validación y, cuando proceda, un grado de confianza. Ante una contradicción, el sistema podría solicitar una confirmación específica, aplicar una segunda extracción limitada al campo afectado o derivar el caso a revisión humana, en lugar de sustituir automáticamente el valor anterior.

La comprobación individual de todos los datos estructurados no se incorporó al prototipo porque habría añadido una iteración operativa sobre la interfaz conversacional sin modificar la contribución arquitectónica principal. No obstante, constituiría un control relevante en una evolución orientada a un uso real, especialmente para los datos que intervienen directamente en la decisión.

6.2.3. Alcance y metodología de la evaluación

Los mensajes y las conversaciones utilizados fueron preparados específicamente para este trabajo y no proceden de interacciones con usuarios reales. Por tanto, los resultados permiten valorar el comportamiento del prototipo en los escenarios definidos, pero no permiten concluir que mantendría el mismo rendimiento ante conversaciones considerablemente más largas, formas de expresión no previstas o condiciones de uso continuado.

La ausencia de usuarios reales también impide evaluar aspectos que no pueden observarse mediante conversaciones prefijadas, como la comprensión de las preguntas y explicaciones, la capacidad para detectar errores en los datos mostrados, la reacción ante una denegación o la facilidad para corregir información interpretada de forma incorrecta. Tampoco se ha contado con profesionales bancarios o especialistas jurídicos que valoren la adecuación de las respuestas y del flujo de interacción desde sus respectivos ámbitos.

Esta limitación afecta especialmente a la evaluación del NLG. El uso de dos modelos de lenguaje como jueces permitió aplicar una rúbrica común y comparar las respuestas de forma sistemática, pero sus valoraciones no sustituyen la evaluación humana ni permiten medir directamente la utilidad de las respuestas para un solicitante. Además, no se analizó la correspondencia entre las puntuaciones de los jueces automáticos y las que habrían asignado evaluadores humanos. En consecuencia, los resultados del NLG deben interpretarse como una valoración automatizada sobre el conjunto evaluado y no como una validación general de la calidad comunicativa del sistema.

6.2.4. Supervisión e intervención humana

Aunque Drools puede producir un estado de derivación, esta salida no se encuentra conectada con una herramienta desde la que un analista pueda recibir el caso, revisar la información utilizada y adoptar una decisión.

Las trazas permiten consultar los datos recibidos, las operaciones ejecutadas y las reglas aplicadas, pero esta información debe examinarse directamente en la

base de datos. No existe una interfaz que presente de forma conjunta el estado de la solicitud, la procedencia de los datos, los cálculos realizados, la regla activada y la respuesta propuesta al usuario.

Tampoco se ha definido un flujo para que una persona pueda solicitar información adicional, corregir un dato, confirmar o modificar el resultado y registrar la justificación de su intervención. Por tanto, el prototipo proporciona la información técnica necesaria para facilitar una revisión posterior, pero no implementa todavía la supervisión humana como una etapa efectiva del proceso.

6.2.5. Alcance normativo y operativo

La incorporación de reglas explícitas y trazas consultables no demuestra por sí sola el cumplimiento normativo integral. La arquitectura presenta características alineadas con los principios analizados en el marco teórico, como el registro de operaciones, la separación de responsabilidades y la posibilidad de supervisión.

Sin embargo, un despliegue real exigiría considerar el sistema completo, su finalidad concreta, las responsabilidades de la entidad, la gobernanza de los datos, la protección de la información personal, la supervisión humana, la robustez, la ciberseguridad y los procedimientos organizativos aplicables. También sería necesario comprobar que el uso efectivo del sistema coincide con las condiciones para las que fue diseñado y que existen mecanismos de seguimiento y actuación ante errores. Estos aspectos no se han implementado ni validado en el presente trabajo, por lo que las conclusiones se limitan a la contribución arquitectónica.

6.3. Cumplimiento del objetivo general

A partir del grado de cumplimiento de los objetivos específicos y de los resultados obtenidos, el objetivo general del trabajo se considera conseguido dentro del alcance experimental establecido. Se ha diseñado, implementado y evaluado una arquitectura conversacional neuro-simbólica que separa el procesamiento probabilístico del lenguaje natural de la aplicación explícita y trazable de reglas de decisión. La originación de crédito ha permitido materializar y comprobar esta separación en un dominio en el que resulta especialmente relevante conocer qué datos se utilizan, qué reglas se aplican y cómo se obtiene el resultado.

El trabajo demuestra la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta como prototipo académico, pero no una solución completa de *accountability* ni un sistema preparado para su implantación en una entidad financiera. Como muestran las limitaciones anteriores, alcanzar ese nivel requeriría reforzar la validación de los datos, la supervisión humana, la evaluación con usuarios y especialistas, y los controles normativos y operativos. Por tanto, la contribución debe entenderse como una base arquitectónica evaluada sobre la que pueden incorporarse posteriormente dichos mecanismos.

6.4. Trabajo futuro

Las limitaciones identificadas y los resultados obtenidos permiten plantear varias líneas de continuación. Algunas se orientan a ampliar la evaluación del prototipo actual, mientras que otras proponen formas de integración neuro-simbólica más profundas que exceden el alcance de la arquitectura implementada.

6.4.1. Ampliación y sofisticación de la evaluación

Una primera línea de trabajo consiste en ampliar los conjuntos de prueba y diversificar las condiciones de evaluación. Sería conveniente incorporar más mensajes, conversaciones de mayor duración, rectificaciones sucesivas, entradas con varias intenciones y formas de expresión no contempladas en los escenarios actuales. También podrían añadirse pruebas con usuarios reales y evaluaciones realizadas por especialistas del ámbito bancario.

La evaluación del NLU podría ampliarse mediante experimentos comparativos entre distintas estrategias de extracción. Una posible variante consistiría en añadir al *prompt* una instrucción más restrictiva para que el modelo se abstuviera de completar un campo cuando existiese cualquier ambigüedad relevante. Esta configuración podría reducir las inserciones incorrectas observadas en la evaluación, aunque probablemente aumentaría las omisiones y el número de preguntas de aclaración. La comparación debería medir no solo la exactitud estricta, sino también los falsos positivos, los falsos negativos, la resolución operativa segura y el número adicional de turnos necesarios para completar una solicitud.

En el caso del NLG, podría realizarse un experimento A/B para comparar las respuestas generadas cuando el modelo recibe el último mensaje del usuario y cuando únicamente recibe el resultado simbólico y el estado necesario para redactar la respuesta. Incluir el último mensaje puede mejorar la continuidad conversacional, pero también puede facilitar que el modelo responda a intenciones secundarias que no han sido evaluadas por el sistema. La comparación debería medir la fidelidad a la decisión, la presencia de contenido no fundamentado, la claridad y la adecuación al contexto. Los modelos de lenguaje utilizados como jueces podrían mantenerse como uno de los métodos de evaluación, pero deberían complementarse con revisión humana y comprobaciones automáticas respecto del ISU.

6.4.2. Generación de reglas a partir del lenguaje natural

Una segunda línea de investigación consiste en explorar la transformación de especificaciones escritas por especialistas en propuestas de reglas simbólicas. En un entorno financiero, las políticas internas y los criterios de evaluación suelen expresarse inicialmente mediante documentos y descripciones en lenguaje natural. Su formalización manual requiere interpretar las condiciones, identificar excepciones, establecer prioridades y convertirlas a un formato ejecutable.

Un modelo neuronal podría asistir en este proceso generando una primera propuesta de regla, junto con su descripción, las variables afectadas, los posibles

casos límite y un conjunto inicial de pruebas. Por ejemplo, a partir de una especificación sobre el nivel máximo de endeudamiento, el sistema podría producir una regla DRL candidata y escenarios situados por debajo, por encima y exactamente en el umbral establecido.

La generación automática no debería implicar la incorporación directa de las reglas al motor. Cada propuesta tendría que ser revisada y aprobada por los responsables correspondientes, además de someterse a pruebas de consistencia, detección de conflictos y análisis de sus efectos sobre el catálogo existente. En este contexto, el componente neuronal actuaría como apoyo a la formalización y no como responsable autónomo de definir la política crediticia.

6.4.3. Interacción entre los componentes neuronal y simbólico

La arquitectura implementada mantiene una separación clara entre el procesamiento lingüístico y la evaluación simbólica. Una línea futura consiste en estudiar formas de interacción más estrechas que conserven esta separación de responsabilidades. El componente neuronal podría consultar al motor simbólico durante el diálogo para determinar qué información falta, qué ambigüedad impide continuar o qué aclaración sería más útil en cada momento.

Por ejemplo, ante un mensaje que admita varias interpretaciones, el NLU podría generar un conjunto limitado de candidatos estructurados. El motor simbólico podría analizar las consecuencias de cada candidato y señalar qué diferencia resulta relevante para la decisión. El sistema formularía entonces una pregunta específica al usuario, en lugar de seleccionar directamente una interpretación incierta o solicitar de nuevo toda la información.

Los resultados simbólicos también podrían utilizarse durante el diálogo para generar explicaciones más precisas. El modelo neuronal podría consultar las condiciones de la regla activada, los valores empleados y los campos que todavía pueden modificarse, sin asumir por ello autoridad para cambiar la decisión. Esta interacción permitiría responder preguntas sobre el motivo de una solicitud de información, la causa de una derivación o el efecto que tendría corregir un dato.

Otra posibilidad consiste en utilizar la interacción neuro-simbólica para identificar situaciones que el catálogo no cubre, reglas que producen consecuencias incompatibles o consultas que describen casos no representados. El sistema podría señalar estos casos para su revisión. Esta función no debe presentarse como una detección automática de “huecos legales”, ya que la interpretación normativa requiere conocimiento especializado. Su alcance sería indicar posibles lagunas, solapamientos o inconsistencias en la formalización existente para que fueran examinados por especialistas del dominio.

6.4.4. Condicionamiento neuronal mediante conocimiento simbólico

Una línea de investigación más profunda consiste en incorporar el conocimiento simbólico no solo como una etapa independiente del flujo, sino también como una

restricción sobre el comportamiento del modelo neuronal.

En el NLU, las reglas y el modelo de dominio podrían utilizarse para comprobar la coherencia de la salida estructurada. Si una extracción contiene valores incompatibles, combinaciones no permitidas o cambios inesperados respecto del estado anterior, el sistema podría rechazarla o solicitar una nueva interpretación. Esta validación no demostraría que el dato es verdadero, pero permitiría detectar salidas internamente incoherentes antes de incorporarlas al ISU.

En el NLG, el resultado de Drools y el contenido del ISU podrían actuar como límites explícitos de generación. Las afirmaciones incluidas en la respuesta podrían verificarse posteriormente frente a estas fuentes, o la generación podría restringirse mediante plantillas, esquemas tipados o mecanismos de decodificación controlada. De esta forma, el modelo conservaría flexibilidad para adaptar el lenguaje, pero tendría menos capacidad para añadir importes, motivos o recomendaciones no respaldados por la evaluación.

También podrían explorarse técnicas de entrenamiento basadas en ejemplos derivados de las reglas simbólicas. El motor podría generar casos sintéticos con sus correspondientes estados y decisiones, que servirían para enseñar al modelo a interpretar situaciones próximas a los umbrales o a redactar respuestas coherentes con el resultado. Cualquier mejora debería evaluarse frente a la arquitectura actual para comprobar si reduce los errores sin dificultar la trazabilidad ni difuminar la asignación de responsabilidades.

6.4.5. Adaptación de la arquitectura a otros dominios

Una última línea de trabajo consiste en estudiar si el patrón arquitectónico desarrollado puede adaptarse a otros dominios en los que las decisiones deban ser explícitas, reproducibles y revisables.

La adaptación no consistiría en trasladar directamente las reglas y los datos utilizados en la originación de crédito. En cada dominio sería necesario definir un nuevo modelo de información, formalizar sus propios criterios de decisión, identificar las fuentes externas relevantes y establecer los casos que requieren supervisión humana.

En cambio, algunos elementos generales de la arquitectura podrían conservarse: la utilización de un componente neuronal para interpretar el lenguaje, el mantenimiento de un estado estructurado, la aplicación de reglas mediante un motor simbólico, la generación de respuestas a partir del resultado obtenido y el registro de la secuencia de procesamiento.

Esta adaptación permitiría comprobar si la separación entre procesamiento lingüístico y decisión simbólica constituye un patrón reutilizable o si las ventajas observadas solamente servirían en el caso de originación de crédito.

Apéndice A

Guía de Reproducción y Despliegue del Prototipo

El presente apéndice describe los pasos necesarios para clonar, configurar y desplegar de forma autónoma el prototipo desarrollado en este Trabajo Fin de Máster. El código fuente íntegro del proyecto se encuentra disponible de forma pública en el repositorio alojado en GitHub [12], bajo la siguiente dirección:

`https://github.com/Eliseorome03/TFM`

No obstante, la simple obtención del código mediante el control de versiones no resulta suficiente para la puesta en marcha del sistema. Por motivos de seguridad y buenas prácticas de ingeniería de software, las credenciales privadas y los parámetros específicos del entorno no constan en el repositorio. En consecuencia, es necesario aprovisionar una clave de acceso a la plataforma de Mistral AI, tal como se detalla en las siguientes secciones.

A.1. Requisitos del sistema y dependencias previas

Para desplegar y ejecutar el prototipo de forma adecuada, el equipo anfitrión debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Control de versiones:** Disponer de `git` para la clonación del repositorio y la gestión de ramas.
2. **Entorno de ejecución de contenedores (método recomendado):**
   - **Docker Engine** (versión 20.10 o superior) y **Docker Compose** (v2.0 o superior), o bien **Docker Desktop** en entornos Windows (con backend WSL 2 habilitado) o macOS.
   - La contenedorización constituye la vía de despliegue preferente, ya que encapsula y orquesta de forma automatizada las dependencias de los tres servicios principales: la base de datos relacional MariaDB, el

microservicio Drools en Spring Boot (Java 17) y el backend orquestador en FastAPI (Python 3.11).

3. **Entorno de ejecución nativo/local (método alternativo):** Si se opta por ejecutar los servicios directamente sobre el sistema operativo anfitrión sin Docker, se requiere:
   - **Python 3.11** con el gestor de paquetes `pip` y soporte para entornos virtuales.
   - **Java Development Kit (JDK) 17** y **Apache Maven** (versión 3.9 o superior) para la compilación y ejecución de la aplicación Drools.
   - **MariaDB 11.2** (o MySQL 8.0+).
4. **Conectividad de red externa:** Es indispensable disponer de acceso a Internet tanto durante la fase de construcción de las imágenes (descarga de paquetes de Python, artefactos Maven e imágenes base de Docker) como en tiempo de ejecución, dado que el componente neuronal realiza llamadas seguras a los servidores de Mistral AI (`https://api.mistral.ai`).
5. **Disponibilidad de puertos de red:** El sistema requiere que los siguientes puertos locales no estén ocupados por otros procesos:
   - `8000`: Utilizado por el backend de FastAPI y la interfaz web estática.
   - `8080`: Utilizado por el microservicio Spring Boot con el motor Drools.
   - `3306`: Utilizado por el servidor de base de datos MariaDB.

   Si se desea utilizar puertos distintos, será necesario realizar los ajustes de configuración correspondientes en cada componente.

A.2. Clonación del repositorio

Para descargar el proyecto en el equipo local, debe abrirse un terminal de comandos y ejecutar la siguiente instrucción:

```
git clone https://github.com/Eliseorome03/TFM.git
cd TFM
```

Una vez dentro del directorio raíz `TFM/`, se observará la estructura del proyecto, compuesta por el directorio `backend/` (servidor FastAPI y frontend web), `drools-app/` (microservicio Java de reglas de negocio), `database/` (esquema DDL e inserción de datos sintéticos) y `tests/` (baterías de pruebas unitarias, de integración y de seguridad).

A.3. Configuración de variables de entorno y archivo auxiliar

Por razones de seguridad, el archivo que almacena las variables de entorno operativas (`.env`) contiene contraseñas de bases de datos y claves privadas de API, por lo que está explícitamente excluido del seguimiento de Git mediante el archivo `.gitignore`. Por consiguiente, tras clonar el repositorio, dicho archivo no existirá en el directorio raíz.

Para facilitar la configuración sin exponer credenciales sensibles, el repositorio incluye un archivo auxiliar de plantilla denominado **`.env_aux`**. Este archivo contiene la estructura completa de variables que requiere la arquitectura, preconfiguradas con valores funcionales por defecto para entornos de desarrollo y pruebas, a excepción de la clave privada de Mistral AI.

A.3.1. Creación del archivo `.env`

El primer paso consiste en renombrar o copiar este archivo auxiliar creando un nuevo archivo denominado estrictamente `.env` en la raíz del proyecto. Según el sistema operativo utilizado, puede ejecutarse alguno de los siguientes comandos desde la raíz del repositorio:

- **En entornos Linux o macOS (Bash / Zsh):**

  ```
  cp .env_aux .env
  ```

- **En entornos Windows (PowerShell):**

  ```
  Copy-Item .env_aux .env
  ```

- **En entornos Windows (Símbolo del sistema / CMD):**

  ```
  copy .env_aux .env
  ```

A.3.2. Estructura del archivo de variables

Al abrir el archivo `.env` resultante en un editor de texto, se observará el siguiente contenido:

```
# .env - Variables de entorno del sistema
# Configuración leída por docker-compose.yml

# -- MISTRAL AI ------------------------------
MISTRAL_API_KEY=
MISTRAL_MODEL=ministral-8b-latest

# -- BASE DE DATOS MariaDB -------------------
```

```
MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_secret_2024
MARIADB_DATABASE=banca_db
MARIADB_USER=banca_user
MARIADB_PASSWORD=banca_password_2024
MARIADB_PORT=3306

# -- MOTOR DE REGLAS DROOLS ------------------
DROOLS_PORT=8080
DROOLS_TIMEOUT=30

# -- BACKEND FastAPI -------------------------
BACKEND_PORT=8000
```

Los parámetros de la base de datos (`MARIADB_*`) y los puertos de los servicios están sincronizados con la configuración de Docker Compose. La única variable que debe ser completada obligatoriamente por el usuario es `MISTRAL_API_KEY`. El modelo predeterminado es `ministral-8b-latest`, el cual ofrece una respuesta relativamente buena para tareas estructuradas en el nivel de uso gratuito.

A.4. Obtención de una clave de API gratuita en Mistral AI

El componente neuronal del prototipo depende del SDK oficial de Mistral AI para realizar la extracción estructurada del lenguaje natural (NLU) y la redacción final de las respuestas al cliente (NLG). Para poder utilizar este servicio sin coste económico, Mistral AI ofrece una modalidad gratuita de acceso para desarrolladores. Los pasos para obtener una clave de API gratuita son los siguientes:

1. **Acceso a la plataforma de desarrollo:** Dirigirse en un navegador web a la consola de Mistral AI:


   `https://console.mistral.ai/`

2. **Registro e inicio de sesión:** Crear una cuenta o iniciar sesión. Según la experiencia documentada, es posible registrarse utilizando autenticación con una cuenta de Google sin necesidad de confirmar el correo electrónico ni realizar verificaciones adicionales.


3. **Generación de la clave de API:** Si el botón **Nueva clave** de la sección **Claves API** aparece bloqueado por restricciones del plan gratuito, se debe utilizar la siguiente ruta:

   - Desde la página de inicio (*https://console.mistral.ai/home*) de la consola, localizar el apartado **Crea**.

- Seleccionar la opción para crear una clave de API.



- Rellenar el formulario que aparece:
  - **Nombre de la clave:** Asignar un identificador (ej. `clave-tfm`).
  - **Vencimiento:** Dejar por defecto (*Sin fecha de caducidad*).
  - **Ámbito de acceso:** Mantener la opción por defecto (*Conectores y conexiones privados y compartidos*).



- Pulsar el botón **Nueva clave** para generar el token.

4. **Copia e inserción en el archivo `.env`:** La clave completa se mostrará una única vez. Copiarla inmediatamente y pegarla en el archivo `.env` en la raíz del repositorio:

   ```
   MISTRAL_API_KEY=token_obtenido_en_mistral
   ```

A.5. Puesta en marcha y despliegue del sistema

Una vez configurado el archivo `.env`, existen dos modalidades para levantar la arquitectura completa: mediante Docker Compose o mediante ejecución local desacoplada.

A.5.1. Modalidad A: Despliegue con Docker Compose (Recomendado)

Esta modalidad construye automáticamente las imágenes y levanta la red interna de contenedores, garantizando la compatibilidad exacta entre versiones. Desde el directorio raíz del repositorio (`TFM/`), ejecute:

```
docker compose up --build
```

Durante la ejecución, Docker Compose realiza en cascada las siguientes operaciones:

1. **Arranque de MariaDB (`banca_mariadb`):** Se inicia el motor de base de datos MariaDB 11.2. En el primer arranque, el contenedor detecta que el volumen persistente `banca_db_data` está vacío y ejecuta automáticamente el script `database/init.sql`. Este script crea la base de datos `banca_db`, define la tabla de auditoría `trazas_auditoria` y la tabla de clientes con los cuatro perfiles de prueba sintéticos (`CLI-001`, `CLI-002`, `CLI-003` y `CLI-004`).

2. **Compilación y arranque de Drools (`banca_drools`):** Utiliza un esquema de construcción multi-etapa (*multi-stage build*). Primero compila el proyecto Java 17 y sus dependencias de Drools KIE mediante Maven en un contenedor temporal, y después traslada el artefacto ejecutable (`app.jar`) a una imagen ligera basada en Eclipse Temurin JRE 17. El servicio permanece en espera hasta que MariaDB supera su comprobación de salud (*healthcheck*).

3. **Arranque del Backend FastAPI (`banca_backend`):** Se construye la imagen Python 3.11, se instalan las dependencias fijadas en el archivo `requirements.txt` del backend, se carga el simulador externo `bde.json` y se arranca el servidor Uvicorn en el puerto 8000. Este servicio espera a que tanto MariaDB como el motor Drools se encuentren plenamente operativos antes de iniciarse.

El sistema habrá finalizado su inicialización cuando el terminal muestre los mensajes de confirmación de arranque de Uvicorn en `http://0.0.0.0:8000`. Para detener los contenedores en cualquier momento, basta con pulsar `Ctrl + C` o ejecutar en otro terminal:

```
docker compose down
```

Si en algún momento se desea restablecer la base de datos a su estado original (borrando las trazas de auditoría acumuladas durante las pruebas), se puede destruir el volumen persistente ejecutando:

```
docker compose down -v
```

A.5.2. Modalidad B: Despliegue nativo local

Si se prefiere ejecutar los servicios directamente sobre el sistema operativo para labores de depuración de bajo nivel, deben abrirse tres terminales independientes y seguir los siguientes pasos:

1. **Terminal 1 — Base de datos:** Asegurarse de tener un servidor MariaDB o MySQL activo en el puerto 3306. Ejecutar manualmente el script de inicialización:

   ```
   mysql -u root -p < database/init.sql
   ```

2. **Terminal 2 — Microservicio Drools:** Acceder a la carpeta del componente Java, compilar y arrancar la aplicación de Spring Boot:

   ```
   cd drools-app
   mvn clean spring-boot:run
   ```

   El microservicio estará listo cuando escuche en `http://localhost:8080`.

3. **Terminal 3 — Backend orquestador FastAPI:** Acceder a la carpeta `backend/`, configurar un entorno virtual de Python, instalar dependencias y configurar las variables de entorno para ejecución local:

   ```
   cd backend
   python -m venv venv

   # Activación del entorno virtual:
   # En Linux/macOS:
   source venv/bin/activate
   # En Windows:
   venv\Scripts\activate

   # Instalación de librerías
   pip install -r requirements.txt

   # Copiar el archivo .env configurado de la raíz
   cp ../.env .env
   ```

   A diferencia del despliegue en contenedores (donde Docker resuelve internamente los nombres de red `mariadb` y `drools-app`), en la ejecución sobre el sistema operativo, todos los servicios conviven en la máquina anfitriona. Por ello, es necesario comprobar o añadir al final del archivo `backend/.env` las direcciones apuntando a `localhost` utilizando las variables ya definidas:

   ```
   DATABASE_URL=mysql+pymysql://${MARIADB_USER}:${
      MARIADB_PASSWORD}@localhost:${MARIADB_PORT}/${
      MARIADB_DATABASE}
   DROOLS_URL=http://localhost:${DROOLS_PORT}/api/
      evaluate
   ```

Una vez configuradas las rutas locales, se inicia el servidor de desarrollo:

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

A.6. Interacción y verificación del prototipo

Una vez completado el despliegue a través de cualquiera de las dos modalidades, el sistema ofrece tres vías de interacción y verificación:

A.6.1. Interfaz web experimental

Para interactuar de forma conversacional con el prototipo y observar la consola de auditoría en tiempo real, abra un navegador web y navegue a la siguiente dirección:

`http://localhost:8000/static/index.html`

Desde esta interfaz, la pantalla se divide en dos secciones operativas:

- **Panel conversacional (izquierda):** Permite mantener el diálogo con el asistente para solicitar un préstamo. En la parte superior se incluye un selector de perfiles que permite cargar los clientes simulados (`CLI-001` Juan Pérez — solvente; `CLI-002` María Gómez — avalista de empresa en concurso; `CLI-003` Carlos Ruiz — cliente con morosidad en ASNEF; `CLI-004` Ana Fernández — cliente próxima a edad máxima de amortización).
- **Consola de inspección (derecha):** Refleja el ciclo de ejecución neuro-simbólico: las micro-acciones ejecutadas por el orquestador en cada turno, el estado dictaminado por Drools, la regla exacta disparada, el artículo legal asociado y el volcado estructurado del `InformationState`.

A.6.2. Documentación interactiva de la API (Swagger UI)

FastAPI expone automáticamente la documentación OpenAPI interactiva del backend en:

`http://localhost:8000/docs`

A través de esta consola es posible probar los endpoints REST de manera individualizada sin pasar por la interfaz gráfica, tales como:

- `POST /api/chat`: Envío directo de mensajes conversacionales.
- `GET /api/clientes`: Consulta del catálogo de perfiles de clientes disponibles en el core.
- `GET /api/mock/bde/{dni}`: Consulta de solvencia en la simulación de CIR-BE y ASNEF.

A.6.3. Comprobación de salud del motor de reglas

Para verificar que el microservicio de Drools está activo y respondiendo adecuadamente, puede consultarse en el navegador o mediante `curl` su endpoint de salud:

```
curl http://localhost:8080/actuator/health
```

La respuesta esperada es `{"status":ÜP"}`.

A.7. Batería de pruebas y verificación de la evaluación

El repositorio organiza en el directorio `tests/` los recursos técnicos y los datos experimentales utilizados para la validación del sistema descrita en el Capítulo 5:

1. **Verificación unitaria del motor simbólico (Drools):** A diferencia de los componentes basados en modelos de lenguaje, la lógica de decisión simbólica es determinista e independiente de servicios externos. Con el microservicio de Drools en ejecución, se puede verificar de forma inmediata la consistencia del catálogo de reglas y la resolución de prioridades (*salience*) ejecutando:

   ```
   python tests/drools/test_drools_rules.py
   python tests/drools/test_drools_salience.py
   ```

2. **Inspección de las evaluaciones del componente neuronal (NLU, NLG y E2E):** Las pruebas sobre los componentes neuronales implican llamadas estocásticas a la API de Mistral y están sujetas a variabilidad lingüística y a los *rate limits* del nivel de servicio contratado. Por ello, el repositorio preserva tanto el código de evaluación como los resultados brutos obtenidos durante la experimentación para permitir su inspección sin necesidad de reejecutar llamadas masivas a la API:

   - `tests/NLU/`: Contiene el conjunto de prueba con el ground truth (`nlu_ground_truth.csv`), las predicciones generadas (`nlu_predictions.csv`) y el cuaderno de análisis de métricas de extracción (`nlu_analysis.ipynb`).
   - `tests/NLG/`: Incluye los scripts de evaluación asistida por modelos (*LLM-as-a-judge*) y los volcados de resultados cuantitativos (`nlg_evaluation.csv` y `nlg_evaluation_gemini.csv`).
   - `tests/end-to-end/`: Recoge los 22 escenarios conversacionales completos estructurados por categorías (lingüística, reglas Drools y seguridad frente a inyecciones), junto con las transcripciones registradas y sus métricas de resolución.

A.8. Resolución de problemas habituales

A continuación se resumen las incidencias más comunes que pueden surgir durante el despliegue y sus respectivas soluciones:

- **Error de autenticación `HTTP 401 Unauthorized` en llamadas a Mistral:** Ocurre si la variable `MISTRAL_API_KEY` no ha sido configurada en el archivo `.env`, si se han dejado espacios en blanco al pegarla o si la clave ha expirado. Verifique que el valor asignado en `.env` coincide exactamente con el generado en la consola de Mistral AI.
- **Límite de tasa excedido (`HTTP 429 Too Many Requests`):** La modalidad gratuita de Mistral AI impone límites de peticiones por segundo y por minuto. Si se ejecutan los scripts de evaluación automatizada a gran velocidad, pueden producirse excepciones por exceso de tasa. La solución consiste en distanciar ligeramente las peticiones o incorporar pausas de un segundo entre turnos de prueba.
- **Conflicto de puertos (*Port already in use*):** Si alguno de los puertos estándar (8000, 8080 o 3306) se encuentra ocupado por un servicio existente en la máquina anfitriona (como una instancia local previa de MySQL o Apache), edite el archivo `.env` y modifique las variables `BACKEND_PORT`, `DROOLS_PORT` o `MARIADB_PORT` asignando puertos libres (por ejemplo, 8001, 8081 o 3307).
- **Fallos de conectividad entre contenedores:** Si el backend indica que no puede contactar con Drools o con MariaDB, asegúrese de utilizar `docker compose up` desde la raíz del proyecto para que todos los contenedores se suscriban a la red compartida `banca_neurosimbolico_net`.

Bibliografía

[1] ACAI Research Sprint (2026). *Fundamentos de IA Conversacional Neuro-Simbólica*. Monográfico formativo, Proyecto $(AI)^2$:TDG, febrero de 2026. Accountable Conversational AI.

[2] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2016). Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj`.

[3] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj`.

[4] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2014). Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. `https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/17/oj`.

[5] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2023). Directiva (UE) 2023/2225, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo. `https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj`.

[6] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2022). Reglamento (UE) 2022/2554, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA). `https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj`.

[7] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2015). Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2). `https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj`.

[8] Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M., Socher, R., Amatriain, X. y Gao, J. (2024). "Large Language Models: A Survey". *arXiv*, arXiv:2402.06196. `https://arxiv.org/abs/2402.06196`.

[9] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M. y Wang, H. (2024). "Retrieval-Augmented Generation for Large Language

Models: A Survey". *arXiv*, arXiv:2312.10997. https://arxiv.org/abs/2312.10997.

[10] Camunda Services GmbH (s. f.). "DMN Decision Table". *Camunda 7 Documentation*, versión 7.24. https://docs.camunda.org/manual/7.24/reference/dmn/decision-table/ (consulta: 29 de octubre de 2026).

[11] Silver, B. (2024). *DMN Method & Style*, 2.ª ed. Decision Management Systems, LLC. Capítulos 1–4.

[12] Romero Marín, E. (2026). *Repositorio de código del Trabajo Fin de Máster: Diseño, Implementación y Evaluación de una Arquitectura Neuro-Simbólica para Sistemas Conversacionales Auditables en Dominios de Alto Riesgo* [código fuente en GitHub]. https://github.com/Eliseorome03/TFM.

[13] The SBVR Team (2005). "SBVR Speaks: (1) The Key Notions of the SBVR Approach". *Business Rules Journal*, 6(12), diciembre de 2005. https://www.brcommunity.com/articles.php?id=b263.

[14] The SBVR Team (2006). "SBVR Speaks: (4) The SBVR Vocabulary for Business Rules". *Business Rules Journal*, 7(3), marzo de 2006. https://www.brcommunity.com/articles.php?id=b280.

[15] The SBVR Team (2006). "SBVR Speaks: (5) Notations for Business Rule Expression". *Business Rules Journal*, 7(4), abril de 2006. https://www.brcommunity.com/articles.php?id=b286.

[16] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T. y Zhu, W.-J. (2002). "BLEU: A Method for Automatic Evaluation of Machine Translation". En *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 311–318. https://doi.org/10.3115/1073083.1073135.

[17] Lin, C.-Y. (2004). "ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries". En *Text Summarization Branches Out*, pp. 74–81. Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/W04-1013/.

[18] Zheng, L. et al. (2023). "Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena". En *Advances in Neural Information Processing Systems 36*, Datasets and Benchmarks Track. *arXiv*, arXiv:2306.05685. https://arxiv.org/abs/2306.05685.

[19] Kim, S. et al. (2024). "Prometheus: Inducing Fine-grained Evaluation Capability in Language Models". En *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). arXiv*, arXiv:2310.08491. https://arxiv.org/abs/2310.08491.

[20] Wei, J. et al. (2022). "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models". En *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, pp. 24824–24837.

https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/9d5609613524ecf4f15af0f7b31abca4-Abstract-Conference.html.

[21] Lipton, Z. C. (2018). "The Mythos of Model Interpretability". *Queue*, 16(3), pp. 31–57. https://doi.org/10.1145/3236386.3241340.

[22] Rudin, C. (2019). "Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead". *Nature Machine Intelligence*, 1, pp. 206–215. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x.

[23] Turpin, M., Michael, J., Perez, E. y Bowman, S. R. (2023). "Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting". En *Advances in Neural Information Processing Systems 36*. *arXiv*, arXiv:2305.04388. https://arxiv.org/abs/2305.04388.

[24] Lanham, T. et al. (2023). "Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning". *arXiv*, arXiv:2307.13702. https://arxiv.org/abs/2307.13702.

[25] Marcus, G. (2020). "The Next Decade in AI: Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence". *arXiv*, arXiv:2002.06177. https://arxiv.org/abs/2002.06177.

[26] Raj, H., Gupta, V., Rosati, D. y Majumdar, S. (2023). "Semantic Consistency for Assuring Reliability of Large Language Models". *arXiv*, arXiv:2308.09138. https://arxiv.org/abs/2308.09138.

[27] Liu, N. F. et al. (2023). "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts". *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12, pp. 157–173. *arXiv*, arXiv:2307.03172. https://arxiv.org/abs/2307.03172.

[28] Levy, M., Jacoby, A. y Goldberg, Y. (2024). "Same Task, More Tokens: The Impact of Input Length on the Reasoning Performance of Large Language Models". En *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 15339–15353. https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.818.

[29] Bai, Y. et al. (2022). "Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback". *arXiv*, arXiv:2204.05862. https://arxiv.org/abs/2204.05862.

[30] Wolf, Y., Wies, N., Avnery, O., Levine, Y. y Shashua, A. (2023). "Fundamental Limitations of Alignment in Large Language Models". *arXiv*, arXiv:2304.11082. https://arxiv.org/abs/2304.11082.

[31] Zou, A. et al. (2023). "Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models". *arXiv*, arXiv:2307.15043. https://arxiv.org/abs/2307.15043.

[32] Yao, S. et al. (2023). "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models". En *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2023). arXiv*, arXiv:2210.03629. https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[33] Yuan, T. et al. (2024). "R-Judge: Benchmarking Safety Risk Awareness for LLM Agents". En *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*. https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.79.

[34] Zhang, Z. et al. (2024). "Agent-SafetyBench: Evaluating the Safety of LLM Agents". *arXiv*, arXiv:2412.14470. https://arxiv.org/abs/2412.14470.

[35] Kautz, H. A. (2022). "The Third AI Summer: AAAI Robert S. Engelmore Memorial Lecture". *AI Magazine*, 43(1), pp. 105–125. https://doi.org/10.1002/aaai.12036.

[36] d'Avila Garcez, A. y Lamb, L. C. (2020). "Neurosymbolic AI: The 3rd Wave". *arXiv*, arXiv:2012.05876. https://arxiv.org/abs/2012.05876.

[37] Newell, A. y Simon, H. A. (1976). "Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search". *Communications of the ACM*, 19(3), pp. 113–126. https://doi.org/10.1145/360018.360022.

[38] Forgy, C. L. (1979). *On the Efficient Implementation of Production Systems*. Tesis doctoral, Carnegie-Mellon University, Department of Computer Science.

[39] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.