Отчет по Лабораторной работе 1

Выполнила Тарасова Елизавета Андреевна группа 2-МВ-4

Создание папки со всеми заданиями по ОССТ с помощью команды MKDIR

Перемещение в папку с помощью команды CD

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User> MKDIR "C:\Users\User\Documents\OCCT"

C:\Users\User> CD "C:\Users\User\Documents\OCCT"

C:\Users\User\Documents\OCCT>
```

Задания 1-3 выполнены

Задание 4 : Создать список фамилий студентов группы, используя пример 1. Отсортировать список в алфавитном порядке и сохранить его в новом файле.

По примеру используем команду COPY CON и пишем с клавиатуры список студентов, далее закрываем команду ^ Z

Далее, через команду TYPE проверяем , дальше с помощью команды SORT сортируем список и сохраняем в новом файле, через TYPE проверяем.

```
C:\Users\User\Documents\OCCT> COPY CON gruop.txt
Тарасова Елизавета
Капкайкина Маргарита
Ершов Павел
Сухопар Кирилл
Огородникова Софья
Сажнев Артем
^Z
Скопировано файлов:         1.

C:\Users\User\Documents\OCCT> TYPE gruop.txt
Тарасова Елизавета
Капкайкина Маргарита
Ершов Павел
Сухопар Кирилл
Огородникова Софья
Сажнев Артем
```

```
C:\Users\User\Documents\OCCT> SORT gruop.txt > sorted_gruop.txt

C:\Users\User\Documents\OCCT> TYPE sorted_gruop.txt
Ершов Павел
Капкайкина Маргарита
Огородникова Софья
Сажнев Артем
Сухопар Кирилл
Тарасова Елизавета

C:\Users\User\Documents\OCCT>
```

Все файлы на месте

Этот компьютер > Локальный диск (C:) > Пользователи > User > Документы > OCCT

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
gruop.txt	27.03.2026 12:58	Текстовый докум...	1 КБ
sorted_gruop.txt	27.03.2026 13:04	Текстовый докум...	1 КБ

Задание 5 : Создать текстовый файл, содержащий справочные сведения по командам DIR , COPY, и XCOPY.

Вводим DIR/?> справка.txt & COPY/?>> справка.txt & XCOPY/?>> справка.txt - “/?” ключ для доступа к справке команд , “>” – запись справки в файл, “>>” – дописывает остальные справки , “&” – поочередное выполнение команд.

TYPE – выводим содержимое

```
C:\Users\User\Documents\OCCT>DIR/?>  справка.txt & COPY/?>> справка.txt &  XCOPY/?>> справка.txt

C:\Users\User\Documents\OCCT> TYPE справка.txt
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
              Диск, каталог или имена файлов для включения в список.

  /A          Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты   D  Каталоги.                R  Файлы, доступные только для чтения
              H  Скрытые файлы               A  Файлы, готовые для архивирования
              S  Системные файлы               I  Файлы с неиндексированным содержимым
              L  Точки повторной обработки             O  Автономные файлы
              -  Префикс "-" имеет значение НЕ
  /B          Вывод только имен файлов.
  /C          Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
              Используется по умолчанию.  Чтобы отключить применение разделителя групп разрядов, задайте ключ /-C.
  /D          Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L          Использовать нижний регистр.
  /N          Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.
  /O          Сортировка списка отображаемых файлов.
  sortorder    N  По имени (по алфавиту)       S  По размеру (начиная с минимального)
               E  По расширению (по алфавиту)  D  По дате и времени (начиная с самого старого)
               G  Начать список с каталогов    -  Префикс "-" обращает порядок
  /P          Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q          Вывод сведений о владельце файла.
  /R          Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /S          Отображение файлов из указанного каталога и всех его подкаталогов.
  /T          Выбор поля времени для сортировки.
  timefield   C  Создание
              A  Последнее использование
              W  Последнее изменение
  /W          Вывод списка в несколько столбцов.
  /X          Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3.
              Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
              имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
              файла нет, вместо него выводятся пробелы.
  /4          Вывод номера года в четырехзначном формате

Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD.  Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
```

```
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/A | /B]
     [+ источник [/A | /B] [+ ...]] [результат [/A | /B]]

  источник      Имена одного или нескольких копируемых файлов.
  /A            Файл является текстовым файлом ASCII.
  /B            Файл является двоичным файлом.
  /D            Указывает на возможность создания зашифрованного файла
  результат     Каталог и/или имя для конечных файлов.
  /V            Проверка правильности копирования файлов.
  /N            Использование, если возможно, коротких имен при копировании
                файлов, чьи имена не удовлетворяют стандарту 8.3.
  /Y            Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
                конечного файла.
  /-Y           Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего
                конечного файла.
  /Z            Копирование сетевых файлов с возобновлением.
  /L            Если источник является символической ссылкой, копирование
                ссылки вместо реального файла, на который указывает ссылка.

Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD.
Ключ /-Y командной строки переопределяет такую установку.
По умолчанию требуется подтверждение, если только команда COPY
не выполняется в пакетном файле.

Чтобы объединить файлы, укажите один конечный и несколько исходных файлов,
используя подстановочные знаки или формат "файл1+файл2+файл3+...".
Копирует файлы и деревья папок.
```

```
XCOPY источник [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                        [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                        [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/J]
                        [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...] [/COMPRESS]

  source       Копируемые файлы.
  destination  Расположение или имена новых файлов.
  /A           Копирует только файлы с установленным атрибутом архивации;
               сам атрибут при этом не изменяется.
  /M           Копирует только файлы с установленным атрибутом архивации;
               после копирования атрибут снимается.
  /D:m-d-y     Копирует файлы, измененные не ранее указанной даты.
               Если дата не указана, заменяются только конечные файлы
               с более ранней датой, чем у исходных файлов.
  /EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
               Список файлов, содержащих строки.  Каждая строка
               должна располагаться в отдельной строке в файлах. Если какая-либо
               из строк совпадает с любой частью абсолютного пути к копируемому
               файлу, такой файл исключается из операции копирования.  Например,
               при указании строки \obj\ или .obj будут исключены
               все файлы из каталога obj или все файлы с расширением
               OBJ соответственно.
  /P           Выводит запросы перед созданием каждого конечного файла.
  /S           Копирует только непустые каталоги с подкаталогами.
  /E           Копирует каталоги с подкаталогами, включая пустые.
               Эквивалент сочетания параметров /S /E. Совместим с параметром /T.
  /V           Проверяет размер каждого нового файла.
  /W           Выводит запрос на нажатие клавиши перед копированием.
  /C           Продолжает копирование вне зависимости от наличия ошибок.
  /I           Если назначение не существует и копируется несколько файлов,
               считается, что местом назначения является каталог.
  /Q           Запрещает вывод имен копируемых файлов.
  /F           Выводит полные имена исходных и конечных файлов во время копирования.
  /L           Выводит копируемые файлы.
  /G           Копирует зашифрованные файлы в конечную папку,
               не поддерживающую шифрование.
  /H           Копирует скрытые и системные файлы (среди прочих).
  /R           Разрешает замену файлов, предназначенных только для чтения.
  /T           Создает структуру каталогов (кроме пустых каталогов)
               без копирования файлов. Для создания пустых каталогов и подкаталогов
               используйте сочетание параметров /T /E.
  /U           Копирует только файлы, уже имеющиеся в конечной папке.
  /K           Копирует атрибуты. При использовании команды XCOPY обычно сбрасываются атрибуты "только для
  /N           Использует короткие имена при копировании.
  /O           Копирует сведения о владельце и данные ACL.
  /X           Копирует параметры аудита файлов (требуется параметр /O).
  /Y           Подавляет запрос на подтверждение перезаписи
```

```
  /Y          Подавляет запрос на подтверждение перезаписи
              существующего конечного файла.
  /-Y         Обязательный запрос на подтверждение перезаписи
              существующего конечного файла.
  /Z          Копирует сетевые файлы с возобновлением.
  /B          Копирует символьную ссылку вместо ее целевого объекта.
  /J          Копирует с использованием ввода-вывода без буферизации. Рекомендуется для очень больших файл
  /COMPRESS   Запрос на сетевое сжатие во время передачи файла, если
              применимо.

Параметр /Y можно установить заранее через переменную среды COPYCMD.
Параметр /-Y командной строки переопределяет такую установку.

C:\Users\User\Documents\OCCT>
```

Задание 6: Вывести содержимое указанного в табл.2 каталога по указанному формату на экран и в файл.

Номера бригад	Имя каталога	Что выводить	Сортировать по	Атрибуты фай-лов и каталогов
1, 6	%Windows%	Только файлы	По размеру	Системный

Вводим DIR C:\Windows /A:-D /O:S /A:S - DIR — команда показать содержимое, C:\Windows — какой каталог смотрим, /A:-D — показываем ВСЁ, КРОМЕ папок (только файлы), /O:S — сортировать по размеру , /A:S — показывать только файлы с атрибутом "Системный"

```
C:\Users\User\Documents\OCCT> CD C:\

C:\>DIR C:\Windows /A:-D /O:S /A:S
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

07.12.2019  12:31    <DIR>          Media
07.12.2019  12:14    <DIR>          Downloaded Program Files
21.10.2025  19:02    <DIR>          Fonts
27.03.2026  10:21    <DIR>          Installer
20.09.2024  03:26    <DIR>          BitLockerDiscoveryVolumeContents
27.03.2026  13:36            67 584 bootstat.dat
               1 файлов         67 584 байт
               5 папок  136 295 362 560 байт свободно
```

2, 7	%Windows%	Файлы и подкаталоги	По дате	Скрытый

Вводим DIR C:\Windows /S /O:D /A:H- /S — показывать и в подкаталогах тоже, /O:D — сортировать по дате (Date), /A:H — показывать только скрытые файлы

```
C:\> DIR C:\Windows /S /O:D /A:H
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

07.12.2019  12:09               670 WindowsShell.Manifest
07.12.2019  12:14    <DIR>          LanguageOverlayCache
20.09.2024  03:26    <DIR>          BitLockerDiscoveryVolumeContents
21.02.2025  23:19    <DIR>          ELAMBKUP
27.03.2026  10:21    <DIR>          Installer
               1 файлов            670 байт

 Содержимое папки C:\Windows\assembly

14.06.2023  00:36                 0 pubpol111.dat
27.07.2023  00:54                 0 pubpol121.dat
27.07.2023  00:54                 0 PublisherPolicy.tme
```

3, 8	%Windows%	Только подкаталоги	Именам	Только чтение

Вводим DIR C:\Windows /A:D /O:N /A:R - /A:D — показывать только каталоги (папки), /O:N — сортировать по имени, /A:R — показывать только файлы с атрибутом "Только чтение"

```
C:\> DIR C:\Windows /A:D /O:N /A:R
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

27.07.2023  00:54    <DIR>          assembly
21.10.2025  19:02    <DIR>          Fonts
21.10.2025  19:02    <DIR>          ImmersiveControlPanel
07.12.2019  12:31    <DIR>          Media
27.03.2026  11:56    <DIR>          Microsoft.NET
07.12.2019  12:14    <DIR>          Offline Web Pages
11.07.2025  04:04    <DIR>          PrintDialog
07.12.2019  12:09               670 WindowsShell.Manifest
               1 файлов            670 байт
               7 папок  135 829 184 512 байт свободно
```

4, 9	%Windows% и все подкаталоги	Только файлы bmp	По размеру	Только чтение

Вводим DIR C:\Windows*.bmp /O:S - C:\Windows*.bmp — ищем только файлы с расширением bmp, /O:S — сортируем по размеру (Size), от меньшего к большему

```
C:\> DIR C:\Windows\*.bmp /O:S
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден
```

В папке C:\Windows файлы с расширением .bmp отсутствуют

5, 10	%Windows% и все подкаталоги	Только файлы jpg	Именам	Любые

Вводим DIR C:\Windows*.jpg /O:N /A:-D - DIR — команда показать содержимое, C:\Windows*.jpg — ищем только файлы с расширением .jpg в папке Windows, /O:N — сортировка по имени (Name), в алфавитном порядке, /A:-D — показывать только файлы (не папки)

```
C:\>DIR C:\Windows\*.jpg /O:N /A:-D
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден
```

В папке C:\Windows файлы с расширением .jpg отсутствуют

Задание 7: Скопировать все имеющиеся в каталоге Windows растровые графические файлы в каталог WinGrafika на диске C: Если диск C: недоступен, использовать любой другой доступный диск.

```
C:\> MKDIR C:\WinGrafika

C:\>DIR C:\Windows\*.bmp
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден

C:\>DIR C:\Windows\*.jpg
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден

C:\>DIR C:\Windows\*.png
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден

C:\>DIR C:\Windows\*.gif
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\Windows

Файл не найден

C:\>DIR C:\WinGrafika
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\WinGrafika

27.03.2026  14:26    <DIR>          .
27.03.2026  14:26    <DIR>          ..
               0 файлов              0 байт
               2 папок  135 825 694 720 байт свободно

C:\>
```

Задание 8: Скопировать все имеющиеся в каталоге Windows исполняемые файлы в каталог WinEx на диске C:. Если диск C: недоступен, использовать любой другой доступный диск.

```
C:\>MKDIR C:\WinEx

C:\> COPY C:\Windows\*.exe C:\WinEx
C:\Windows\bfsvc.exe
C:\Windows\explorer.exe
C:\Windows\HelpPane.exe
C:\Windows\hh.exe
C:\Windows\notepad.exe
C:\Windows\py.exe
C:\Windows\pyw.exe
C:\Windows\regedit.exe
C:\Windows\splwow64.exe
C:\Windows\winhlp32.exe
C:\Windows\write.exe
Скопировано файлов:        11.

C:\>DIR C:\WinEx
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D233-B25C

 Содержимое папки C:\WinEx

27.03.2026  14:29    <DIR>          .
27.03.2026  14:29    <DIR>          ..
12.02.2025  11:53            93 696 bfsvc.exe
15.10.2025  19:40         6 089 584 explorer.exe
15.05.2025  13:50         1 065 984 HelpPane.exe
07.12.2019  12:09            18 432 hh.exe
15.05.2025  13:51           200 704 notepad.exe
24.08.2023  13:59           765 208 py.exe
24.08.2023  13:59           763 672 pyw.exe
15.05.2024  09:58           370 176 regedit.exe
10.07.2025  18:48           164 352 splwow64.exe
07.12.2019  12:10            11 776 winhlp32.exe
07.12.2019  00:29            11 264 write.exe
              11 файлов      9 554 848 байт
               2 папок  135 815 487 488 байт свободно
```