JavaScript

Prácticas

JS

Escribir en la zona en la que se pulsa



eig EDUCATION

C Escribir en la zona en la que se pulsa

ENUNCIADO

Escribir en la zona en la que se pulsa

Debes hacer una página que tenga:

1. Una caja de texto donde el usuario escribirá un texto.
2. Un botón que lanzará una función para escribir el texto, que mostrará el texto "Escribir".
3. Una zona donde se leerá "`Seleccionado:`" y a continuación un contenedor `span` con `id="identificador"`, donde se escribirá el identificador del elemento en el que se pulse
4. Dos encabezados de tipo `h1` y dos párrafos, con la estructura que se muestra a continuación y que son los elementos sobre los que se puede pulsar.

Código

```
<h1 id="h1">Encabezado 1</h1>
<p id="p1">párrafo 1</p>
<h1 id="h2">Encabezado 2</h1>
<p id="p2">párrafo 2</p>
```

En este ejemplo hay dos comportamientos diferentes que hay que realizar:

1. Cuando se pulse sobre los h1 o los párrafos el id del elemento sobre el que se ha pulsado debe mostrarse en el contenedor span que se ha creado para ello.
2. Cuando se pulse el botón para escribir, se escribirá el texto que el usuario hubiera escrito en la caja de texto en el h1 o párrafo sobre el que hubiera pulsado por última vez.

REFERENCIAS

Puedes basarte en los archivos:

```
\Linea 1\Unidad 2\Ejemplos anteriores\
      02_05 - leer-y-escribir cualquier atributo.html
```