JavaScript 7

Prácticas

Cambiar propiedades de tabla

JS



eig EDUCATION

7 Cambiar propiedades de tabla

ENUNCIADO

Página que cambia propiedades de una tabla

Debes hacer una página web con una tabla que debe tener un borde y algo de contenido teniendo al menos 3x3 celdas.

Además, para el ejercicio, la página dispondrá también de tres bloques con una caja de texto y un botón:

1. **Una caja de texto (para el ancho de la tabla) y un botón (para aplicar ese ancho):** En la caja de texto escribiremos un número que luego nos servirá para establecer el ancho de la tabla.

   Cuando pulsemos el botón se lanzará una función que va a leer el valor escrito en esa caja de texto y lo va a aplicar a la propiedad `width` de la tabla. Se cambiará la propiedad `width` de la tabla (no el estilo que controla el ancho).

2. **Una caja de texto (para el color de fondo de la tabla) y un botón (para aplicar ese color de fondo):** En la caja de texto escribiremos un color válido que luego nos servirá para establecer el color de fondo de la tabla.

   Cuando pulsemos ese botón se lanzará una función que va a leer el valor escrito en esa caja de texto y lo va a aplicar al atributo `bgcolor` de la tabla. Se cambiará el atributo `bgcolor` de la tabla (no el estilo que controla el color). El atributo HTML `bgcolor` se escribe en JavaScript como `bgColor`.

3. **Una caja de texto (para el grosor del borde de la tabla) y un botón (para aplicar ese grosor del borde):** En la caja de texto escribiremos un número que luego nos servirá para establecer el grosor del borde de la tabla.

   Cuando pulsemos ese botón se lanzará una función que va a leer el valor escrito en esa caja de texto y lo va a aplicar a la propiedad `border` de la tabla. Se cambiará la propiedad `bgcolor` de la tabla (no el estilo que controla el grosor del borde).

REFERENCIAS

Puedes basarte en los archivos:

```
\Linea 1\Unidad 2\
      02_03 - leer caja de texto.html.html
      02_06 - cambiar atributos - ejemplo password.html
```