

Docker 开发环境启动清单

1. 前置条件

安装 Docker 和 Docker Compose (桌面版 Docker Desktop 自带 compose)

2. 配置 API Key

编辑 docker/.env, 填入你的 DeepSeek API Key:

DEEPSEEK_API_KEY=sk-你的key

当前已有一个 key 在里面, 确认是否有效。

3. 启动容器

在项目根目录执行:

```
docker compose -f docker/docker-compose.dev.yml up -d
```

首次启动会自动:

开发阶段用的:

```
CMD ["tail", "-f", "/dev/null"]
```

容器默认只是挂着 (tail -f /dev/null), 并没有执行 python app.py。

需要手动启动:

```
docker exec -it amy-dev python app.py
```

构建镜像 (安装系统依赖 + uv 包管理器)

创建 Python 虚拟环境并安装项目依赖

启动容器 amy-dev

4. 访问

浏览器打开 **http://localhost:9899**, 即可进入 Web 对话界面。

补充说明

项目 说明

源码热更新 整个项目目录以 volume 挂载进容器, 改代码即时生效

依赖变更 entrypoint 脚本自动检测 pyproject.toml / uv.lock 变化并重装依赖

模型切换 修改 docker/.env 中的 MODEL 变量 (默认 deepseek-chat)

查看日志 docker logs -f amy-dev

进入容器 docker exec -it amy-dev bash

停止容器 docker compose -f docker/docker-compose.dev.yml down

容器默认是 tail -f /dev/null 保持运行, 启动后需要执行 python app.py 来真正启动服务。如果你希望容器自动启动应用, 可以把 docker-compose.dev.yml 里的 command 改为 python app.py。