

Proposition Technique et commerciale

PET FACTORY

Offre Numéro: 00722 du 07/04/2026



PET FACTORY

Madame / Monsieur,

Nous vous remercions vivement pour l'aimable attention que vous avez réservé à nos produits et avons le plaisir de vous remettre sous ce couvert notre proposition pour du matériel d'air comprimé MARK COMPRESSOR part of ATLAS COPCO GROUP.

Ce matériel a été entièrement conçu en nos usines en Italy. Grâce à notre souci permanent en matière de design, choix de matériaux, production, tests et contrôle de qualité, notre méthode de production répond aux normes de qualité ISO 9001 et normes de l'environnement ISO 14001, en répondant aux normes de sécurité OHSAS 18001.

Le matériel proposé répond, en standard, aux exigences des directives CE 97/23/EC relative aux équipements sous pression (Pressure Equipment Directive).

Les débits et puissances énoncés pour les machines volumétriques répondent à l'ISO 1217, Ed. 4, Annexe C-2009.

Nous espérons ainsi répondre à vos désirs et restons à votre service pour vous fournir tout complément d'information, qu'il vous plairait de recevoir.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

CASACOMP S.A.R.L « Représentant exclusive de MARK COMPRESSOR part of

ATLAS COPCO GROUP

Kamal Messaoudi
Responsable Vente Equipment
Tél: +212 (0) 668281346
E-Mail: casacompresseur@gmail.com

Samir Messaoudi
Responsable commercial technique
Tél: +212 (0) 662046099
E-Mail: samir@casacomp.ma

UNE TRANSMISSION A ENTRAINEMENT DIRECT OU A ENGRENAGES TRES FIABLE

Votre production repose sur de l'air comprimé, vous savez donc la valeur d'un compresseur sur lequel vous pouvez toujours compter. Le RMM a été conçu pour être votre compagnon de travail sans tracas et sans frustration. Alors que les compresseurs de ce segment sont généralement entraînés par courroie, notre tout nouveau compresseur rotatif à vis à injection d'huile est doté d'une transmission à engrenages directs. Cela signifie qu'il n'y a pas de courroies à tendre, à entretenir et à remplacer. Le RMM dispose également d'un contrôleur avancé avec connectivité intégrée pour gérer et surveiller facilement votre système d'air comprimé. Le résultat : fiabilité, facilité d'utilisation et maintenance limitée dès la première mise en service de votre nouveau RMM.



ECONOMIE D'ENERGIE

Un compresseur entraîné par courroie présente un risque plus élevé de temps d'arrêt et de coûts liés à la maintenance. La tension et le remplacement non programmés de la courroie entraînent des pertes de productivité et il y a toujours un risque de désalignement de la courroie après l'entretien. C'est pourquoi le RMM est équipé d'une transmission à entraînement direct ou à engrenages. Vous n'avez pas de courroies à remplacer et profitez de coûts d'exploitation (service) réduits. De plus, le RMM est 3 % plus économe en énergie que les compresseurs à entraînement par courroie.

ES4000S CONTROLEUR POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES



ICONS

Le nouveau RMM est équipé en standard d'un contrôleur ES4000S qui gère et surveille les performances du compresseur. Faciles à utiliser, les ES4000S et les ES4000T en option avec écran tactile vous permettent de mettre à jour le compresseur et d'alerter avant qu'ils ne deviennent un problème. La connectivité ICONS intégrée vous offre les avantages avancés de la surveillance et de la gestion à distance : - Surveillance à distance qui vous permet d'optimiser votre système d'air comprimé et d'économiser de l'énergie. - Maintenance dans les délais pour optimiser les coûts et assurer une durée de vie plus longue de la machine. - Les problèmes potentiels sont identifiés avant qu'ils ne puissent constituer une menace pour la continuité de votre production.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RMM 37
Puissance d'entraînement (kW)	37
Pression de travail (bar)	8.5
Max. capacité*(l/min)	6120
Température d'ambiante min-max	0- +46 °C
Tension nominale (Phase/V/Hz)	3/380
Niveau de pression acoustique** dB(A)	69

✓ Facilité d'entretien et d'accès

La facilité d'entretien et l'accessibilité ont été données à une importance capitale dans la conception. Tous les composants d'entretien, y compris les refroidisseurs, sont situés à l'avant de la machine pour une excellente accessibilité. L'œilleton de niveau d'huile se trouve à l'avant et, grâce à la trappe d'entretien et au contrôleur, la vérification périodique est facile.

✓ Qualité robuste

Fabriqués à partir des meilleurs composants de leur catégorie, les compresseurs sont dotés d'une transmission de boîte de vitesses extrêmement fiable offrant des performances supérieures. Les refroidisseurs d'huile et d'air garantissent des chocs thermiques moindres, un contrôle automatique complet, un refroidissement dans des conditions difficiles (jusqu'à 46 °C) et un fonctionnement global sans problème.

✓ Éconergétiques

Une surveillance à distance qui vous permet d'optimiser votre système d'air comprimé et d'économiser de l'énergie.

✓ Coût total de possession

Maintenance ponctuelle pour optimiser les coûts et assurer une durée de vie plus longue de la machine.

✓ Connectivité

Les problèmes potentiels sont identifiés avant qu'ils ne puissent constituer une menace pour la continuité de votre production.

Liste de prix

Désignation	Qté	PUHT	Remise	PTHT
Compresseur d'air à vis MARK RMM37 KW lubrifiées Avec entraînement Direct : - Débit : 6120 l/min - Débit : 367.2 m3/h - Pression : 8.5 bar - Puissance: 37 kw	2	210 560.00 DH	25%	315 840.00 DH
Sécheur MDX6500(E9) 230/50-I-CE - Débit : 390 m3/min - Pression : 14 bar	2	47 952.30 DH	25%	71 928.45 DH
Réservoir d'air 2000L équipé d'une soupape de sécurité, raccords manomètre de pression et certificat de conformité - Pression de test : 16 bars - Pression de service : 11 bars	1	31 250.00 DH	20%	25 000.00 DH
FG 79 (G1 1/4) - MK 476 Q [m³/h]	2	4 050.97 DH	20%	6 481.55 DH
FC 79 (G1 1/4) – MK 476 Q [m³/h]	2	4 050.97DH	20%	6 481.55 DH

TOTAL HT :	425 731.55MAD
-------------------	----------------------

Mise en service :	Incluse	Frais de transport :	Non inclus
Plein d'huile :	Oui	Garantie :	2 ans ; 3 ans élément compresseur
Date d'expiration :	07/05/2026	Conditions de paiement :	30% à la commande ; 70% à la livraison.
Délai de livraison :	6 à 8 semaines à confirmer à la commande	Limite de fournitures :	Tout équipement, accessoire ou prestation de service non explicitement décrit et/ou chiffré dans la présente offre est exclu de notre fourniture

Conditions spécifiques

Prix

Ce prix n'inclut pas la fourniture et les démarches relatives à l'obtention des documents de conformité auprès d'organismes agréés.

Mise en service

Le matériel étant installé dans un local correctement ventilé et à l'abri du gel, la mise en service sera assurée par un de nos techniciens.

Participation aux frais de port :

Livraison à votre charge sauf contre indication sur notre liste de prix.
Matériel non déchargé, pour une seule présentation.

Garantie

Selon nos conditions générales de vente.

Service après-vente

Assuré par notre Société qui est en mesure de vous proposer différentes formules adaptées à vos besoins (contrats d'entretien, extensions de garanties...).

Délai

Hors congés, départ usine, à confirmer à la commande.

Conditions de paiement

30% à la commande par chèque.
70% à la livraison par chèque ou virement.

Documents (fournis avec les machines suivant Directive)

- 1 manuel d'installation (AIB), et de recommandations d'utilisation, incluant plans d'encombrement et schémas;
- 1 manuel avec vues éclatées et références des pièces de rechange (ASL);
- 1 certificat de test individuel sur support papier
- Tout autre document ou certificat supplémentaire sera facturé en régie (nous consulter)

NOTA

L'air comprimé ne doit jamais être respiré s'il n'a pas fait l'objet d'une purification conforme aux normes en vigueur. Nous sommes en mesure de vous proposer des équipements de traitement d'air adaptés à votre utilisation.

Si le compresseur proposé est d'une technologie lubrifiée, nous attirons votre attention sur la nécessité de traiter les rejets de condensats huileux (voir page suivante). Nous disposons également d'une gamme complète de compresseurs délivrant de l'air totalement exempt d'huile et qui ne nécessite pas de traiter les condensats.

NORMES ET PROCÉDURES DE MESURE APPLICABLES AUX COMPRESSEURS D'AIR MARK

ISO 9001 - ISO14001

Cette norme reconnue au plan international, définit un ensemble de procédures dont le respect permet de valider une démarche qualité. Le champ d'application d' ISO 9001 et ISO 14001 concerne aussi bien les méthodes de conception, de fabrication d'un constructeur, que ses programmes de service après vente. Pour le client, ISO 9001 et 14001 cautionnent un seuil de qualité constant et vérifiable.

Pneurop/Cagi

Pneurop : Comité Européen regroupant les fabricants de compresseurs, de pompes à vide et d'outils pneumatiques

Cagi : Association Américaine réunissant les fabricants de compresseurs. Cagi est l'abréviation de Compressed Air & Gas Institute.

Ces deux organismes travaillent en étroite collaboration avec ISO.

Le PN8NTC2 ou ISO 9614-2 : cette méthode de mesure s'intéresse à un critère, souvent décisif pour des compresseurs de petite ou moyenne puissance : leur niveau sonore. Lorsqu'il est mesuré selon cette procédure, il correspond à la moyenne des valeurs maxi. émanant des 5 faces du compresseurs (faces latérales + toit). La notion de tolérance quant à la valeur donnée, disparaît.

ISO 1217, Ed 3, Annexe C-1996

Cette recommandation précise les règles à respecter pour renseigner honnêtement l'utilisateur sur les performances réelles d'un compresseur d'air entraîné par moteur électrique. Ainsi, **le débit d'air libre doit être calculé à partir du débit mesuré à la vanne de sortie d'air**; la consommation énergétique doit prendre en compte les éventuels moteurs périphériques; enfin, l'énergie spécifique (kW par m³/h) doit être calculée à partir de la puissance mesurée aux bornes du compresseur.

Directives et Normes Européennes

Constructeur Européen à part entière, MARK respecte scrupuleusement les règles édictées par la Communauté Européenne **tant en matière de qualité que de sécurité**.

Pour les compresseurs concernant essentiellement :

- Les équipements sous pression - Norme CE 97/23
- Les réservoirs sous pression - Norme CE 87/404
- La compatibilité électromagnétique - Norme CE 89/336
- La sécurité des matériels - Norme CE 89/392 & 91/368
- Les installations basse tension - Norme CE 73/23

Cette proposition a été établie conformément à nos conditions générales de vente. Toute commande fera l'objet d'un accusé de réception établi par nos services et confirmant l'acceptation par notre société des éléments objet de cette commande.