

Composant

Cas de tests

Composants	Cas de test	Types de test	Résultat attendu
Loader	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage d'un loader - Contenu vide si pas d'état loading 	<ul style="list-style-type: none"> - Snashots 	<ul style="list-style-type: none"> - Circular loader si isLoading=true - Vide si false
UserDetail	<ul style="list-style-type: none"> - Chargement des infos du user dans les inputs - Présence de l'avatar - Appel de la fonction onUserDeleted() et deleteUser() - Gestion d'erreur si user n'existe pas 	<ul style="list-style-type: none"> - Snapshot - Integration - Mock des fonction deleteUser() et onUserSelected() 	<ul style="list-style-type: none"> - Avatar du user - Nom (input) - Prénom (input) - Email (input) - Bouton delete user - Callback deleteUser et userDeleted appelées - Présence d'une alerte d'erreur si {error} est définie
UserRow	<ul style="list-style-type: none"> - Présence des infos de l'utilisateur - Appel de la fonction onUserDeleted() et deleteUser() et navigate() 	<ul style="list-style-type: none"> - Snapshot - Integration et mock des fonctions deleteUser() et onUserDeleted() - Mock useNavigate call 	<ul style="list-style-type: none"> - Id du user - Avatar du user - Prénom - Nom - Email - Actions: Delete et show details - navigate() appelée + deleteUser appelé + onUserDeleted appelée
DeleteUser	<ul style="list-style-type: none"> - Présence de la dialog de confirmation au click - Appel de la fonction deleteUser() et onUserDeleted() 	<ul style="list-style-type: none"> - Snapshot - Intégration - Mock de deleteUser (cas erreur + cas succès) 	<ul style="list-style-type: none"> - Présence d'une dialog au click - Fermeture de la dialog au click sur "close" - Call de la fonction deleteUser() au click sur "Delete" - La dialog contient un feedback de succès si deleteUser() réussi - Sinon, contient un feedback d'erreur - La dialog se ferme si succès

Composants	Cas de test	Types de test	Résultat attendu
List Pagination	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage du nombre total de résultats - Affichage du nombre de résultats par page - Affichage de la page - Affichage du nombre de résultat par page (fallback et valeur définie) - 	<ul style="list-style-type: none"> - Snapshot - Intégration - Mock de la fonctions onPaginationChange 	<ul style="list-style-type: none"> - Présence de la pagination - La fonction onPaginationChange est appelé en: changeant la page, changeant le nombre de limit de résultats par page
Paginated List	<ul style="list-style-type: none"> - Appel de la fonction onPaginationChange - Appel des fonctions renderRow() et renderCol() (en fonction du nombre d'éléments) 	<ul style="list-style-type: none"> - Snapshot - Intégration - Mock des fonctions renderRow, renderCol 	<ul style="list-style-type: none"> - La fonction Row est appelée x fois (x étant le nombre de rows envoyé au composant) - La fonction Col est appelée x fois (x étant le nombre de cols envoyé au composant)
Api/ serializePagination	<ul style="list-style-type: none"> - Vérification de la serialisation des query params 	<ul style="list-style-type: none"> - Unitaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Retourne une string type query param