

사내 시스템 내부 접속 설정 안내

Windows hosts 파일 설정 방법 | 대상 주소: erp.sauter.co.kr / she.sauter.co.kr

사내 네트워크 안에서 **erp.sauter.co.kr** 주소로 접속 방법에 대한 안내입니다. 아래 순서를 그대로 따라 하면 약 5분 안에 해결됩니다. PC 한 대당 한 번만 설정하면 되며, 한 번 설정하면 모든 웹 브라우저에 동일하게 적용됩니다.

아래 단계에서 입력할 접속용 서버 주소(IP)

172.16.1.27

※ 위 주소는 예시입니다. 회사 안내에 적힌 실제 서버 IP를 입력하세요.

1단계 메모장을 "관리자 권한"으로 실행

hosts 파일은 시스템 보호 폴더에 있어서 일반 권한으로는 저장되지 않습니다. 반드시 관리자 권한으로 메모장을 열어야 합니다.

① 시작 메뉴에서 **메모장** 검색 → ② 메모장 아이콘에 **마우스 우클릭** → ③ **"관리자 권한으로 실행"** 선택 (사용자 계정 컨트롤 창이 뜨면 "예")

2단계 hosts 파일 열기

메모장 상단의 **파일** → **열기**를 누르고, 경로창에 아래 주소를 붙여넣은 뒤 Enter:

C:\Windows\System32\drivers\etc

처음에는 폴더가 비어 보입니다. 창 **오른쪽 아래의 파일 형식**을 **"모든 파일(*.*)"**로 바꾸면 hosts 파일이 나타납니다. 이 파일을 선택해 엽니다.

3단계 맨 아래에 한 줄 추가

파일 가장 아래로 내려가 새 줄에 아래 형식으로 입력합니다. IP를 먼저 쓰고, 한 칸 띄운(스페이스 또는 Tab) 다음 도메인을 씁니다.

```
172.16.1.27 erp.sauter.co.kr
172.16.1.27 she.sauter.co.kr
```

앞의 IP 자리에는 위 노란 상자의 **실제 서버 IP**를 넣으세요. # 으로 시작하는 윗줄들은 설명문이므로 그대로 두면 됩니다.

4단계 저장하기

키보드에서 **Ctrl + S**. 관리자 권한으로 열었기 때문에 그대로 저장됩니다. 만약 "권한이 없다"는 오류가 나오면 1단계의 관리자 권한 실행이 안 된 것이니, 메모장을 닫고 1단계부터 다시 진행하세요.

5단계

주소 기억(캐시) 비우기

PC가 예전 접속 정보를 기억하고 있을 수 있어 한 번 비워줍니다.

① 시작 메뉴에서 cmd 검색 → 명령 프롬프트 실행 → ② 아래 입력 후 Enter:

```
ipconfig /flushdns
```

실행 중이던 웹 브라우저는 완전히 닫았다가 다시 열어주세요.

6단계

접속 확인

같은 명령 프롬프트에서 아래를 입력해 확인합니다.

```
ping she.sauter.co.kr
```

응답에 표시되는 IP가 입력한 내부 IP(예: 172.16.1.27)로 바뀌어 있으면 설정 성공입니다. 이제 웹 브라우저에서 she.sauter.co.kr 로 접속해 보세요. 정상 접속됩니다.

알아두면 좋은 점

- 이 설정은 설정한 PC 한 대에만 적용됩니다. 다른 PC도 쓰려면 그 PC에서도 똑같이 진행해야 합니다.
- 주소창에 포트를 붙여 쓰던 경우(예: dr.sauter.co.kr:8080)에는 포트는 그대로 붙여서 접속하면 됩니다.
- HTTPS(자물쇠) 사이트여도 도메인 이름은 그대로라 인증서 경고 없이 정상 접속됩니다.
- 되돌리려면: 추가한 그 한 줄만 지우고 저장한 뒤 다시 ipconfig /flushdns 를 실행하면 됩니다.

Mac(맥) 사용자

터미널을 열고 아래 명령을 순서대로 실행합니다.

① 파일 열기 :

```
sudo nano /etc/hosts
```

② 맨 아래에 한 줄 추가 :

```
172.16.1.27 erp.sauter.co.kr
```

③ 저장 : Ctrl + O → Enter / 종료 : Ctrl + X

④ 캐시 비우기 :

```
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```