

	Reference	Length	Length after full tear	Clearance (fall factor 2)	Certification	Weight
Lanyards with energy absorber						
ABSORBICA	L57	0.2 m	1.6 m	3.9 m + length of energy absorber, lanyard and connectors	CE EN 355	154 g
ABSORBICA-I 80	L58	0.8 m (w/o connectors)	1.5 m	4.35 m	CE EN 355	160 g
ABSORBICA-Y 80	L59					210 g
ABSORBICA-I 80 MGO	L58 MGO	1.05 m	1.75 m		CE EN 355, CE EN 362	655 g
ABSORBICA-Y 80 MGO	L59 MGO					1120 g
ABSORBICA-I 150	L70150 I	1.5 m (w/o connector)	3.35 m	6.1 m	CE EN 355	365 g
ABSORBICA-Y 150	L70150 Y					500 g
ABSORBICA-I 150 MGO	L70150 IM	1.75 m	3.6 m		CE EN 355, CE EN 362	825 g
ABSORBICA-Y 150 MGO	L70150 YM					1420 g
Lanyards for ASAP mobile fall arrester						
ASAP'SORBER	L71 20	0.2 m	0.45 m	3.15 m	CE EN 355	60 g
	L71 40	0.4 m	0.80 m	3.50 m	CE EN 355	100 g

Clearance

Minimum required clearance with an ABSORBICA-I 80 MGO (fall factor 2).

