PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Número de Teléfono"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Datos de Teléfono (Número de 11 dígitos)	Número correcto de 11 dígitos (1)	• Longitud distinta de 11 dígitos (2) • Caracteres no numéricos / vacío / nulo (3)

T_1 = {"04168765439"} para cubrir la clase (1)

T_2 = {"0416876543", "041687654390"} para cubrir la clase de equivalencia (2)

T_3 = {"0416876543a", "", null} para cubrir la clase de equivalencia (3)

Clase: Validaciones.ValidarNumeroTelefono()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Formato de Cédula"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Formato de Cédula	Cédula de 4 a 8 dígitos sin iniciar en 0 (1)	• Inicia en 0 (2) • Más de 8 o menos de 4 dígitos (3) • Letras / vacío / nulo (4)

T_1 = {"12345678", "1234"} para cubrir la clase (1)

T_2 = {"01234567"} para cubrir la clase de equivalencia (2)

T_3 = {"123456789", "123", "Hola", "", null} para cubrir la clase (3, 4)

Clase: Validaciones.validarFormatoCedula()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Número de Referencia"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Número de Referencia	13 dígitos o sufijos válidos (6 o 4) (1)	• Longitud no válida (más de 13 o menos de 4) (2) • Letras / vacío / nulo (3)

T_1 = {"0102456734592", "734592", "4592"} para cubrir la clase (1)

T_2 = {"01024567345923", "592"} para cubrir la clase (2)

T_3 = {"abcdefghijkl", "", null} para cubrir la clase (3)

Clase: Validaciones.validarNumeroReferencia()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Monto"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Monto de Pago	Número mayor a 0 (1)	• Monto igual a 0.0 (2) • Monto negativo (3)

T_1 = {400.7f} para cubrir la clase (1)

T_2 = {0.0f} para cubrir la clase (2)

T_3 = {-1.5f} para cubrir la clase (3)

Clase: Validaciones.validarMonto()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Guardar Pago en Sistema"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Guardar Pago (DAO)	Objeto Mondero con datos correctos (1)	• Error de persistencia o datos inválidos (2)

T_1 = {Mondero("0102 - Venezuela", "04145674391", "12345678", "8765", 400)} para cubrir la clase (1)

Salida esperada: El sistema retorna True al guardar satisfactoriamente.

Clase: MonederoDAO.guardarPago()