PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Guardar Reserva en Sistema"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Objeto Reserva	Objeto Reserva con datos válidos (1)	• Objeto nulo o datos inválidos (2)

T_1 = {Reserva("RES-TEST-001", "777777", 18313, 20, "2026-10-18")} para cubrir la clase (1)

T_2 = {null} para cubrir la clase (2)

Clase: ReservaDAO.guardarReserva()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Lista de Asientos Ocupados por Itinerario"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
ID de Itinerario	Itinerario existente con reservas (1)	• Itinerario sin reservas o inexistente (2)

T_1 = {18313} para cubrir la clase (1) - Retorna lista con asientos ocupados

Salida esperada: Lista con tamaño >= 3 conteniendo asientos 3, 18, 20.

Clase: ReservaDAO.listaAsientosOcupados()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Verificación de Existencia de Reserva"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
ID de Reserva	ID existente en base de datos (1)	• ID no registrado o falso (2)

T_1 = {"RES-72410"} para cubrir la clase (1) -> True

T_2 = {"RES-999"} para cubrir la clase (2) -> False

Clase: ReservaDAO.existeReserva()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Usuario con Reserva Previa"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Cédula y Itinerario	Usuario ya reservó en el itinerario (1)	• Usuario nuevo / sin reservas previas (2)

T_1 = {"777777", 18313} para cubrir la clase (1) -> True

T_2 = {"999999", 18313} para cubrir la clase (2) -> False

Clase: ReservaDAO.usuarioConReservaenItinerario()