PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Guardar Ruta en Sistema y Prevención de Duplicados"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Objeto Rutas	Ruta nueva con nombre único no registrado previamente (1)	• Ruta ya existente registrada previamente (2)

T_1 = {Rutas("UCV - Petare", URBANA, 220)} para cubrir la clase (1) -> True

T_2 = Duplicar guardado de {"UCV - Petare"} para cubrir la clase (2) -> False

Clase: RutasDAO.guardarRuta()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Actualización de Ruta en Sistema"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Actualizar Ruta	Ruta existente a actualizar (1)	• Ruta no existente / no registrada (2)

T_1 = {"UCV - Chacao", rutaExistente} para cubrir la clase (1) -> True

T_2 = {"UCV - Chacao", rutaInexistente} para cubrir la clase (2) -> False

Clase: RutasDAO.actualizarRuta()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Eliminación de Ruta del Sistema"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Eliminar Ruta	Nombre de ruta existente y válida para borrado (1)	• Ruta no registrada en el sistema (2)

T_1 = {"UCV - Petare"} para cubrir la clase (1) -> True

T_2 = {"UCV - Chacao"} para cubrir la clase (2) -> False

Clase: RutasDAO.eliminarRuta()