

| PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Búsqueda de Usuario por Correo"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Correo Electrónico	Correos registrados (1) Correos en mayúsculas (2)	• Correos no registrados (3)

$T_1 = \{\text{"humbertico@gmail.com"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{\text{"HUMBERTICO@GMAIL.COM"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{\text{"usuarioinexistente@gmail.com"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (3)

Clase: UsuarioInicioSesionTest (Múltiples métodos)

| PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Contraseña"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Contraseña	Coincidencia exacta (1)	• Contraseña incorrecta (2)

$T_1 = \{"12345678"\}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{"Pepito123\&"\}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

Clase: `UsuarioInicioSesionTest.inicioSesioncontraseñaIncorrectaTest()`