

ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES

Por ejemplo: "Validación de Hora de Salida (05:00 a 20:00)"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Hora de Salida	Formato exacto HH:MM dentro del rango (1)	- Bajo el límite: antes de 05:00 (2) - Sobre el límite: después de 20:00 (3) - Minutos inexistentes como "80" (4) - Sintaxis errónea, vacía o nula (5)

T₁ = {"08:30"} para cubrir la clase de equivalencia (1)
T₂ = {"04:59"} para cubrir la clase de equivalencia (2)
T₃ = {"20:01"} para cubrir la clase de equivalencia (3)

T₄ = {"08:80"} para cubrir la clase de equivalencia (4)
T₅ = {"8:30", "HH:MM", "", null} para cubrir la clase (5)
Clase: UnidadGestionItest.ValidarHora()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Estado del Viaje"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Estado	Nombres de estado predefinidos (1)	• Errores tipográficos (2) • Estados no contemplados (3) • Cadenas vacías o nulas (4)

$T_1 = \{\text{"Programado", "EN CURSO"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{\text{"Progrmado"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{\text{"Retrasado"}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (3)

$T_4 = \{\text{"", null}\}$ para cubrir la clase de equivalencia (4)

Clase: `UnidadGestionItest.ValidarEstado()`

| PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Ruta y Formato de Itinerario"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Ruta / Formato	Rutas y combinaciones correctas (1)	• Elementos de la ruta vacíos o nulos (2) • Minutos inválidos en el cruce de datos (3) • Estado erróneo en el cruce de datos (4)

T₁ = {"La Guaira - UCV"}, {"Silencio - UCV", "08:30", "Programado"} para cubrir la clase (1)

T₂ = {"", null} para cubrir la clase de equivalencia (2)

T₃ = {"Silencio - UCV", "08:90", "Programado"} para cubrir la clase (3)

T₄ = {"Silencio - UCV", "08:30", "Retrasado"} para cubrir la clase (4)

Clases: UnidadGestionItest.ValidarRuta() y ValidarFormato()

| PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Guardado y Prevención de Conflictos"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Guardar Registro	Asignación en hora despejada (1)	• Valores nulos en campos obligatorios (2) • Asignar la misma unidad a la misma hora (3)

$T_1 = \{\text{"Silencio..."}, \text{"07:00"}, \text{"01FG2WA"}, \text{"Programado"}\}$ para cubrir la clase (1)

$T_2 = \{\text{null}, \text{null}, \text{null}, \text{null}, \text{null}, 0\}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{\text{Misma placa "01FG2WA" a la misma hora "07:00"}\}$ para cubrir la clase de conflicto (3)

Clases: `UnidadGestionIttest.GuardarItineario()` y `evitarConflictos()`

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Cancelación Automática por Tiempo"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Cancelación	Viajes sin reservas a 30 min o menos de la hora de salida (1)	Viajes que aún tienen tiempo de sobra para salir (2)

T_1 = {Salida a "14:30", Hora actual simulada "14:00" = 30 min} para cubrir la clase (1)

T_2 = {No cubierto explícitamente en el test base, requiere más de 30 min} (2)

Salida esperada de T_1 : Estado actualizado a "Cancelado" (True).

Clase: UnidadGestionIttest.cancelarItinerario()