

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Nombre del Usuario"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Nombre	Solo caracteres alfabéticos (1)	• Valores alfanuméricos (2) • Símbolos especiales (3) • Cadenas vacías (4) • Valores nulos (5)

T₁ = {"Juan"} para cubrir la clase de equivalencia (1)
T₂ = {"Juan123"} para cubrir la clase de equivalencia (2)
T₃ = {"Juan@"} para cubrir la clase de equivalencia (3)
T₄ = {"", null} para cubrir las clases de equivalencia (4) y (5)
Clase: UsuarioRegistroTest.testValidarNombre()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Apellido del Usuario"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Apellido	Solo caracteres alfabéticos (1)	• Valores alfanuméricos (2) • Símbolos especiales (3) • Cadenas vacías (4) • Valores nulos (5)

T₁ = {"Castillo"} para cubrir la clase de equivalencia (1)

T₂ = {"Castillo123"} para cubrir la clase de equivalencia (2)

T₃ = {"Castillo@"} para cubrir la clase de equivalencia (3)

T₄ = {"", null} para cubrir las clases de equivalencia (4) y (5)

Clase: UsuarioRegistroTest.testValidarApellido()

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Cédula de Identidad"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Cédula	Numérico exacto permitido (1)	• Longitud deficiente (2) • Excede longitud máxima (3) • Inicia con cero (4) • Cadenas vacías o nulas (5)

$T_1 = \{ "31380819" \}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{ "1" \}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{ "123456789" \}$ para cubrir la clase de equivalencia (3)

$T_4 = \{ "01234567" \}$ para cubrir la clase de equivalencia (4)

$T_5 = \{ "", null \}$ para cubrir la clase de equivalencia (5)

Clase: `UsuarioRegistroTest.testValidarCedula()`

| PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Correo Electrónico"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Correo	Formato estándar completo (1)	• Sin dominio final (2) • Sin arroba (3) • Cadenas vacías (4) • Valores nulos (5)

$T_1 = \{ \text{"juanCastillo@gmail.com"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{ \text{"juanCastillo@gmail"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{ \text{"juanCastillo.com"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (3)

$T_4 = \{ "", \text{null} \}$ para cubrir las clases de equivalencia (4) y (5)

Clase: `UsuarioRegistroTest.testValidarCorreo()`

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Por ejemplo: "Validación de Clave de Acceso"

Condición de entrada o externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Clave	Alta complejidad y longitud (1)	• Longitud insuficiente o plana (2) • Excede límite de caracteres (3) • Cadenas vacías (4) • Valores nulos (5)

$T_1 = \{ \text{"JuanCas123\&"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (1)

$T_2 = \{ \text{"JuanCas"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (2)

$T_3 = \{ \text{"JuanCas12345678901234567890"} \}$ para cubrir la clase de equivalencia (3)

$T_4 = \{ \text{"", null} \}$ para cubrir las clases de equivalencia (4) y (5)

Clase: `UsuarioRegistroTest.testValidarClave()`