



دليل البدء السريع لواجهات برمجة تطبيقات محتوى سورة القرآن الكريم OAuth2

. سيساعدك هذا [رحلة المطور](#) استخدم هذا الدليل السريع بعد اختيار واجهات برمجة تطبيقات المحتوى من الدليل على الوصول إلى أول طلب مصادق عليه لواجهة برمجة تطبيقات المحتوى دون الكشف عن بيانات الاعتماد.

ملخص سريع

فرق البرمجة الخلفية، والتطبيقات التي يتم عرضها بواسطة الخادم، وتطبيقات الجمهور المستهدف: الويب التي تقوم بتوجيه استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات المحتوى عبر الخادم.

، بالإضافة إلى اختيار [طلب الوصول](#) من `client_secret` و `client_id` A المتطلبات الأساسية: `prelive` أو `production`.

استخدم حزمة تطوير البرامج الرسمية (JS/TS SDK) لأنظمة جافا سكريبت أو [المسار الموصى به](#): تايب سكريبت الخلفية. استخدم بروتوكول HTTP الخام لأنظمة غير جافا سكريبت أو عندما ترغب في فحص تدفق بيانات اعتماد عميل OAuth2 مباشرة.

بشكل صحيح مع تدفق المصادقة الصحيح، والعناوين، وعناوين `/chapters` طلب يعمل النتيجة: URL الخاصة بالبيئة.

اصطلاح التسمية المستخدم في هذا الدليل السريع

، مثل `<اسم QF_CLIENT_ID>` تستخدم الأمثلة اليدوية في هذا القسم أسماء متغيرات البيئة الأساسية `<اسم متغير البيئة>` و `<اسم متغير البيئة>`. إذا `QF_ENV` و `QF_CLIENT_SECRET` متغير البيئة `<اسم متغير البيئة QURAN_CLIENT_ID>` كان مشروعك يستخدم بالفعل `<اسم متغير البيئة>` `<اسم متغير البيئة QURAN_CLIENT_SECRET>` فاحرص على استخدام نظام تسمية واحد متسق في جميع أجزاء قاعدة التعليلات البرمجية.

الموصى بها

بالنسبة لواجهات برمجة تطبيقات المحتوى، فإن البنية الافتراضية والأكثر أمانًا هي:

1. نظامك الخلفي فقط. `client_secret` في `client_id` يُخزّن
2. خلال `POST /oauth2/token` اطلب رمز الوصول من `grant_type=client_credentials&scope=content`.
3. حتى يقترب موعد انتهاء صلاحيته. `access_token` احتفظ بالملف مؤقتًا
4. في كل طلب من طلبات واجهة برمجة تطبيقات المحتوى. `x-client-id` هذا `x-auth-token` أرسل
5. قيمة فارغة، فأعد طلب الرمز المميز مرة واحدة وحاول `401` إذا أعاد واجهة برمجة التطبيقات (API) مرة أخرى.

. عند انتهاء صلاحية `refresh_token` هذا تكامل لبيانات اعتماد عميل OAuth2، لذا لا يوجد شيء آخر الرمز المميز، اطلب رمزًا جديدًا من نفس نقطة نهاية الرمز المميز.

الأول SDK

. فهو `@quranjs/api` إذا كنت تقوم ببناء واجهة خلفية باستخدام JavaScript أو TypeScript، فابدأ بـ يوفر لك عملاء بحث/محتوى مكتوبين ويتعامل مع استرداد رمز OAuth2 والتخزين المؤقت وإعادة الطلب المبكر والعناوين المطلوبة.

```
npm install @quranjs/api
```

```
import { createServerClient } from "@quranjs/api/server";

const client = createServerClient({
  clientId: process.env.QF_CLIENT_ID!,
  clientSecret: process.env.QF_CLIENT_SECRET!,
});

const chapters = await client.content.v4.chapters.list();
```

دليل حزمة تطوير. تابع `client_secret` هذا المثال مخصص لرمز الواجهة الخلفية/الخادم لأنه يستخدم للاطلاع على التثبيت، وتكوين وقت التشغيل، وأمثلة حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بجافا سكريبت البرامج الخاصة بنقاط النهاية.

أول

إذا كنت لا تستخدم حزمة تطوير البرامج (SDK)، فإن أصغر عملية يدوية ناجحة هي:

```
curl --request POST \  
  --url https://prelive-oauth2.quran.foundation/oauth2/token \  
  --user 'YOUR_CLIENT_ID:YOUR_CLIENT_SECRET' \  
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
  --data 'grant_type=client_credentials&scope=content'
```

وقم باستدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) مع كلا الرأسين `access_token` استخدم البيانات المُعادة المطلوبين:

```
curl --request GET \  
  --url https://apis-prelive.quran.foundation/content/api/v4/chapters \  
  --header "x-auth-token: YOUR_ACCESS_TOKEN" \  
  --header "x-client-id: YOUR_CLIENT_ID"
```

الرموز المميزة وإدارة عملية المصادقة اليدوية للحصول على النسخة الكاملة الآمنة لل خادم الخلفي، تابع واجهة برمجة التطبيقات الأول واستدعاء .

سريع

غرض	قيمة
تدفق OAuth2	<code>client_credentials</code>
النطاق المطلوب	<code>content</code>
مسار نقطة نهاية الرمز المميز	<code>/oauth2/token</code>
مدة صلاحية رمز الوصول	ثوانٍ 3600

رؤوس واجهة برمجة التطبيقات المطلوبة	x-auth-token, x-client-id
نموذج تجديد الرموز	أعد طلب رمز مميز جديد قبل انتهاء صلاحيته
رمز التحديث	غير مستخدم في بيانات اعتماد العميل

للبيئة

بيئة	عنوان URL للمصادقة	عنوان URL الأساسي لواجهة برمجة التطبيقات
مرحلة ما قبل الإنتاج	https://prelive-oauth2.quran.foundation	https://apis-prelive.quran.foundation
إنتاج	https://oauth2.quran.foundation	https://apis.quran.foundation

التكامل

- على الخادم فقط. client_secret احتفظ بها
- قم بتخزين الرموز المميزة مؤقتًا وأعد طلبها قبل انتهاء صلاحيتها بفترة وجيزة.
- x-auth-token و x-client-id قم دائمًا بتضمين كليهما
- لا تخلط بين رموز ما قبل البث المباشر ورموز الإنتاج.
- <meta name="google" translate="no"> وحدد حاويات النص القرآني باستخدام content="notranslate"> إذا كنت تقوم بعرض نص قرآني في متصفح، فأضف

التالية

- بعد أول مكالمة ناجحة. مرجع واجهة برمجة تطبيقات المحتوى استكشف
- إذا كنت تقوم بالبناء باستخدام JavaScript أو TypeScript وتريد عملاء واثق JS/TS SDK استخدم مكتوبين.
- إذا كنت وأول استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات ، وإدارة الرموز المميزة ، قسم المصادقة اليدوية اقرأ

تستخدم بروتوكول HTTP الخام.

- إذا كنت تنتقل من [دليل الترحيل](#) استخدم `https://api.quran.com/api/v4/...`.

هل تحتاج إلى مساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الوصول أو إعداد developers@quran.com راسلونا عبر البريد الإلكتروني البيئة أو الأذونات.