Diagrama de despliegue sin Docker (ejecución local)

Un solo equipo con Node.js 22 y MongoDB 7 en 127.0.0.1 · scripts/setup-env.* y scripts/local-mongo.*

«device»
Equipo de desarrollo o servidor
Windows / Linux / macOS

«execution environment»
Navegador web

«artifact»
SPA Angular 21 + PrimeNG
http://localhost:4200

HTTP :4200

«execution environment»
Node.js 22 · proceso client
cd client && npm install && npm start

«artifact»
Angular dev server
ng serve · puerto 4200

«execution environment»
Node.js 22 · proceso api
cd api && npm install && npm run dev

«artifact»
Express + Mongoose
nodemon src/server.ts · puerto 3000

«artifact»
api/.env
PORT, MONGO_URI, JWT_*, CLIENT_URL, ADMIN_*

MongoDB :27017 (auth, rs0)

«execution environment»
mongod 7 · proceso MongoDB
127.0.0.1:27017 · auth + keyFile + replica set

«artifact»
mongod
--replSet rs0 --keyFile mongo-data/local-auth/keyfile --bind_ip 127.0.0.1

genera

HTTP REST + JWT :3000

dbpath · keyFile · logpath

«device»
scripts/ (en la raíz del proyecto)
Linux/macOS: bash · Windows: PowerShell

«artifact»
setup-env.sh / setup-env.ps1
lee el .env de la raíz y genera api/.env (--force / -Force para regenerar)

«artifact»
local-mongo.sh / local-mongo.ps1
start | stop | status | reset · crea root, keyfile y rs.initiate

«artifact»
.env (raíz)
misma fuente de valores que usa Docker: MONGO_ROOT_USER/PASSWORD, MONGO_REPLICA_SET, MONGO_PORT, JWT_SECRET…

«device»
Disco local
mongo-data/local-auth/

«artifact»
db/
archivos de datos (dbpath)

«artifact»
keyfile
generado una sola vez

«artifact»
mongod.log
logs de mongod

«artifact»
.initialized
marca: usuario root ya creado