

CRIANDO LOJINHA

```
-- create database if not exists lojinhaMA78;
create database lojinhaMA78;
use lojinhaMA78;-- comando para usar um bd especifico
SHOW databases; -- mostrar bancos atuais
-- criando uma tabela padrao
CREATE TABLE CLIENTE (
    ID_CLIENTE INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome_cliente VARCHAR(100) not null,
    sobrenome_cliente VARCHAR(100) not null,
    cpf_cliente VARCHAR(11) UNIQUE not null,
    telefone_cliente VARCHAR(20) UNIQUE not null,
    email_cliente VARCHAR(80) UNIQUE not null,
    cidade_cliente VARCHAR(50) not null,
    cep_cliente VARCHAR(10) not null
);
-- drop database lojinhaMA78;
CREATE TABLE PRODUTO(
id_produto int primary key auto_increment,
nome_produto varchar(100) not null,
descricao text,
preco_produto decimal(5,2),
categoria_produto varchar(20),
marca_produto varchar(20),
codigo_barras varchar(50),
data_validade_produto date default '2026-01-01',
peso_produto decimal(5,2) not null,
status_produto enum('disponivel','indisponivel', 'NAN')
);

CREATE TABLE FORNECEDOR(
ID_FORNECEDOR INT PRIMARY KEY auto_increment,
NOME_FORNECEDOR VARCHAR(100) NOT NULL,
CNPJ_FORNECEDOR VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
TELEFONE_FORNECEDOR VARCHAR(20) NOT NULL,
EMAIL_FORNECEDOR VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
STATUS_FORNECEDOR ENUM('ATIVO', 'INATIVO','BLOQUEADO'));

CREATE TABLE VENDA(
ID_VENDA INT PRIMARY KEY auto_increment,
DATA_VENDA DATETIME NOT NULL,
VALOR_TOTAL DECIMAL(5,2) NOT NULL,
FORMA_PAGAMENTO VARCHAR(30) NOT NULL,
DESCONTO_VENDA DECIMAL(5,2),
ID_CLIENTE_NA_TABELA_VENDA INT,
STATUS_VENDA VARCHAR(20) NOT NULL,
OBSERVACOES_VENDA TEXT,
CAIXA_VENDA INT NOT NULL,
foreign key(ID_CLIENTE_NA_TABELA_VENDA) references CLIENTE(ID_CLIENTE)
);
```

```

CREATE TABLE ITEM_VENDA(
ID_ITEM_VENDA INT primary KEY auto_increment,
ID_VENDA INT,
ID_PRODUTO INT,
QUANTIDADE_ITEM INT NOT NULL,
PRECO_ITEM DECIMAL(5,2) NOT NULL,
SUBTOTAL_ITEM DECIMAL (5,2) NOT NULL,
IMPOSTO_ITEM DECIMAL(5,2),
OBSERVACAO_ITEM TEXT,
foreign key (ID_VENDA) references VENDA(ID_VENDA),
foreign key (ID_PRODUTO) references PRODUTO(ID_PRODUTO),
UNIQUE (ID_VENDA, ID_PRODUTO) -- UNIQUE COMPOSTO
);

CREATE TABLE ESTOQUE(
ID_ESTOQUE INT primary KEY auto_increment,
ID_PRODUTO INT,
QUANTIDADE_ESTOQUE INT NOT NULL,
QUANTIDADE_MINIMA_ESTOQUE INT NOT NULL,
LOCALIZACAO_ESTOQUE VARCHAR(30) NOT NULL,
DATA_HORA_ENTRADA DATETIME NOT NULL,
DATA_HORA_SAIDA DATETIME NOT NULL,
LOTE VARCHAR(20) NOT NULL,
VALIDADE DATE NOT NULL,
STATUS_ESTOQUE VARCHAR(20),
foreign key(ID_PRODUTO) references PRODUTO(ID_PRODUTO)
);

CREATE TABLE PAGAMENTO(
ID_PAGAMENTO INT PRIMARY KEY auto_increment,
ID_VENDA INT,
TIPO_PAGAMENTO VARCHAR(20) NOT NULL,
VALOR_PAGAMENTO DECIMAL(5,2) NOT NULL,
DATA_PAGAMENTO DATETIME NOT NULL,
PARCELAS_PAGAMENTO INT NOT NULL,
IMPOSTO_PAGAMENTO DECIMAL(5,2) NOT NULL,
BANDEIRA_PAGAMENTO VARCHAR(20) DEFAULT 'PAGAMENTO SEM CARTAO',
OBSERVACAO_PAGAMENTO TEXT,
foreign key(ID_VENDA) references VENDA(ID_VENDA)
);
-- DROP DATABASE lojinhaMA78;

```

POPULANDO

```

#populando meu banco de dados
#lojinha ma78

```

```

#comando insert into
-- populando cliente
-- insert into CLIENTE(em ordem os nomes das colunas) values

```

```

-- (valores atribuidos a cada registo, em ordem),
-- (),
-- ();
USE lojinhaMA78;

-- 1. Populando CLIENTE (Não possui chaves estrangeiras)
INSERT INTO CLIENTE (nome_cliente, sobrenome_cliente, cpf_cliente,
telefone_cliente, email_cliente, cidade_cliente, cep_cliente) VALUES
('João', 'Silva', '11111111111', '11999999991', 'joao.silva@email.com',
'São Paulo', '01000-000'),
('Maria', 'Santos', '22222222222', '11999999992',
'maria.santos@email.com', 'Rio de Janeiro', '20000-000'),
('Carlos', 'Oliveira', '33333333333', '11999999993',
'carlos.oli@email.com', 'Belo Horizonte', '30000-000'),
('Ana', 'Souza', '44444444444', '11999999994', 'ana.souza@email.com',
'Curitiba', '80000-000'),
('Pedro', 'Costa', '55555555555', '11999999995',
'pedro.costa@email.com', 'Porto Alegre', '90000-000');

-- 2. Populando PRODUTO (Não possui chaves estrangeiras)
INSERT INTO PRODUTO (nome_produto, descricao, preco_produto,
categoria_produto, marca_produto, codigo_barras, data_validade_produto,
peso_produto, status_produto) VALUES
('Arroz Branco', 'Pacote de Arroz 5kg', 25.50, 'Alimentos', 'Marca A',
'7891111111111', '2026-12-31', 5.00, 'disponivel'),
('Feijão Carioca', 'Pacote de Feijão 1kg', 8.90, 'Alimentos', 'Marca
B', '7892222222222', '2026-10-15', 1.00, 'disponivel'),
('Macarrão', 'Espaguete 500g', 4.50, 'Alimentos', 'Marca C',
'7893333333333', '2027-05-20', 0.50, 'disponivel'),
('Azeite', 'Azeite Extra Virgem 500ml', 35.90, 'Alimentos', 'Marca D',
'7894444444444', '2026-08-10', 0.50, 'indisponivel'),
('Café', 'Café Torrado e Moído 500g', 15.30, 'Alimentos', 'Marca E',
'7895555555555', '2026-11-30', 0.50, 'disponivel');

-- 3. Populando FORNECEDOR (Não possui chaves estrangeiras)
INSERT INTO FORNECEDOR (NOME_FORNECEDOR, CNPJ_FORNECEDOR,
TELEFONE_FORNECEDOR, EMAIL_FORNECEDOR, STATUS_FORNECEDOR) VALUES
('Distribuidora Alimentos SA', '11111111000111', '11888888881',
'contato@distriba.com.br', 'ATIVO'),
('Atacadão do Grão LTDA', '22222222000122', '11888888882',
'vendas@atacado.com.br', 'ATIVO'),
('Moinho Sul S.A.', '33333333000133', '11888888883',
'pedidos@moinhosul.com.br', 'ATIVO'),
('Importadora Azeites', '44444444000144', '11888888884',
'import@azeites.com.br', 'INATIVO'),
('Cafeicultores Unidos', '55555555000155', '11888888885',
'sac@cafeunidos.com.br', 'ATIVO');

-- 4. Populando VENDA (Depende de CLIENTE)

```

```

INSERT INTO VENDA (DATA_VENDA, VALOR_TOTAL, FORMA_PAGAMENTO,
DESCONTO_VENDA, ID_CLIENTE_NA_TABELA_VENDA, STATUS_VENDA,
OBSERVACOES_VENDA, CAIXA_VENDA) VALUES
('2026-04-22 10:00:00', 34.40, 'Cartão de Crédito', 0.00, 1,
'Finalizada', 'Cliente VIP', 1),
('2026-04-22 11:30:00', 15.30, 'PIX', 0.00, 2, 'Finalizada', 'Sem
observações', 2),
('2026-04-22 14:15:00', 30.90, 'Dinheiro', 5.00, 3, 'Finalizada',
'Desconto aplicado', 1),
('2026-04-22 16:45:00', 8.90, 'Cartão de Débito', 0.00, 4, 'Cancelada',
'Desistência no caixa', 2),
('2026-04-22 18:20:00', 25.50, 'PIX', 0.00, 5, 'Finalizada', '', 1);

```

```

-- 5. Populando ITEM_VENDA (Depende de VENDA e PRODUTO)
-- Respeitando a constraint UNIQUE(ID_VENDA, ID_PRODUTO)
INSERT INTO ITEM_VENDA (ID_VENDA, ID_PRODUTO, QUANTIDADE_ITEM,
PRECO_ITEM, SUBTOTAL_ITEM, IMPOSTO_ITEM, OBSERVACAO_ITEM) VALUES
(1, 1, 1, 25.50, 25.50, 1.50, 'Arroz'),
(1, 2, 1, 8.90, 8.90, 0.50, 'Feijão'),
(2, 5, 1, 15.30, 15.30, 1.00, 'Café'),
(3, 4, 1, 35.90, 35.90, 2.00, 'Azeite'),
(5, 1, 1, 25.50, 25.50, 1.50, 'Arroz');

```

```

-- 6. Populando ESTOQUE (Depende de PRODUTO)
INSERT INTO ESTOQUE (ID_PRODUTO, QUANTIDADE_ESTOQUE,
QUANTIDADE_MINIMA_ESTOQUE, LOCALIZACAO_ESTOQUE, DATA_HORA_ENTRADA,
DATA_HORA_SAIDA, LOTE, VALIDADE, STATUS_ESTOQUE) VALUES
(1, 100, 20, 'Corredor A', '2026-04-01 08:00:00', '2026-04-22
10:00:00', 'L1001', '2026-12-31', 'Normal'),
(2, 150, 30, 'Corredor B', '2026-04-02 09:00:00', '2026-04-22
11:00:00', 'L1002', '2026-10-15', 'Normal'),
(3, 200, 50, 'Corredor C', '2026-04-05 14:00:00', '2026-04-20
16:00:00', 'L1003', '2027-05-20', 'Normal'),
(4, 0, 10, 'Corredor D', '2026-01-10 10:00:00', '2026-04-15 12:00:00',
'L1004', '2026-08-10', 'Zerado'),
(5, 80, 15, 'Corredor E', '2026-04-10 11:00:00', '2026-04-22 15:00:00',
'L1005', '2026-11-30', 'Normal');

```

```

-- 7. Populando PAGAMENTO (Depende de VENDA)
INSERT INTO PAGAMENTO (ID_VENDA, TIPO_PAGAMENTO, VALOR_PAGAMENTO,
DATA_PAGAMENTO, PARCELAS_PAGAMENTO, IMPOSTO_PAGAMENTO,
BANDEIRA_PAGAMENTO, OBSERVACAO_PAGAMENTO) VALUES
(1, 'Crédito', 34.40, '2026-04-22 10:01:00', 1, 0.50, 'Visa',
'Aprovado'),
(2, 'PIX', 15.30, '2026-04-22 11:31:00', 1, 0.00, 'PAGAMENTO SEM
CARTAO', 'Recebido via QR Code'),
(3, 'Dinheiro', 30.90, '2026-04-22 14:16:00', 1, 0.00, 'PAGAMENTO SEM
CARTAO', 'Troco para 50'),
(4, 'Débito', 8.90, '2026-04-22 16:46:00', 1, 0.10, 'Mastercard',
'Estornado'),

```

```
(5, 'PIX', 25.50, '2026-04-22 18:21:00', 1, 0.00, 'PAGAMENTO SEM  
CARTAO', 'Recebido via Chave Email');
```