

LOJA DB

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS LojaDB;
```

```
USE LojaDB;
```

```
-- =====
```

```
-- TABELA CATEGORIA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Categoria (
```

```
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABELA PRODUTO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Produto (
```

```
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    id_categoria INT NOT NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABELA CLIENTE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Cliente (
```

```
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    telefone VARCHAR(15)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABELA VENDA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Venda (
```

```
    id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    data DATE NOT NULL,
```

```
    id_cliente INT,
```

```
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABELA ITEMVENDA (ASSOCIATIVA)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE ItemVenda (
```

```
    id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
id_venda INT NOT NULL,  
id_produto INT NOT NULL,  
quantidade INT NOT NULL,  
subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Venda(id_venda),  
FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)  
);
```

POVOANDO

-- Categorias

```
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES
```

```
('Alimentos'),
```

```
('Higiene'),
```

```
('Bebidas');
```

-- Produtos

```
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_categoria) VALUES
```

```
('Arroz 5kg', 25.00, 1),
```

```
('Feijão 1kg', 8.50, 1),
```

```
('Sabonete', 3.00, 2),
```

```
('Shampoo', 12.00, 2),
```

```
('Refrigerante', 6.50, 3);
```

-- Clientes

```
INSERT INTO Cliente (nome, telefone) VALUES
```

```
('João', '999999999'),
```

```
('Maria', '888888888');
```

-- Vendas

```
INSERT INTO Venda (data, id_cliente) VALUES
```

```
('2025-04-01', 1),
```

```
('2025-04-02', 2);
```

-- Itens da venda

```
INSERT INTO ItemVenda (id_venda, id_produto, quantidade, subtotal) VALUES
```

```
(1, 1, 2, 50.00),
```

```
(1, 3, 3, 9.00),
```

```
(2, 2, 1, 8.50),
```

```
(2, 5, 2, 13.00);
```