Individual Take Sync Group

Instrukcja obsługi

Emelowsky Plugins • wersja dokumentu 2.3 (Individual Take Sync Group 2.2.0) • październik 2026

Spis treści

1. Czym jest ten skrypt
2. Instalacja
3. Pierwsze uruchomienie
4. Okno główne
5. Tworzenie grupy
6. Zarządzanie grupami
7. Przełączniki synchronizacji (Volume / Pan / Mute / Phase / Fade)
8. Pole wyszukiwania i ostrzeżenia
9. Aktywacja licencji
10. Ograniczenia wersji DEMO
11. Panel Opcje
12. Kopie zapasowe oraz eksport/import konfiguracji
13. Wiele języków interfejsu
14. Rozwiązywanie problemów

1. Czym jest ten skrypt

Individual Take Sync Group to skrypt REAPER, który synchronizuje cięcie, przesunięcie, skrócenie/wydłużenie, usunięcie oraz zmianę aktywnego take'u itemów pomiędzy odpowiadającymi sobie miejscami na wielu śladach jednocześnie. Jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z nagraniami wielośladowymi, w których ten sam fragment nagrania (np. wykonanie wokalne z kilku mikrofonów, wielokrotne dublowanie ścieżki) leży na kilku śladach naraz i musi pozostać ze sobą zsynchronizowany przy edycji.

Zamiast ręcznie powtarzać każde cięcie i przesunięcie na wszystkich śladach z osobna, wystarczy jedna edycja na dowolnym śladzie należącym do grupy — reszta śladów w tej samej grupie zostanie automatycznie dopasowana.

Wymagania

- REAPER 7 (zalecana najnowsza stabilna wersja) albo REAPER 6 — na REAPERze 6 użyj pliku z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)” z paczki (szczegóły w pliku „Individual Take Sync Group - REAPER 6 (Lua 5.3) PLEN.txt”).
- Rozszerzenie ReaImGui (wersja 0.9 lub nowsza), instalowane przez ReaPack.
- Opcjonalnie: rozszerzenie js_ReaScriptAPI (przez ReaPack). Dzięki niemu okna „zawsze na wierzchu” nie migają przy przesuwaniu, chowają się za innym programem, gdy go klikniesz, a pytania REAPERa zawsze są nad oknami skryptu. Bez niego skrypt działa normalnie.

Wersja DEMO i pełna — jeden plik

Skrypt to jeden plik: Emelowsky - Individual Take Sync Group.lua. Bez licencji działa od razu jako DEMO — tytuł okna „Individual Take Sync Group — DEMO”, baner „⚠ WERSJA DEMO ⚠” z przyciskiem „Mam klucz - aktywuj” i limit 2 grup po 6 śladów/itemów (rozdział 10). Po aktywacji licencji (rozdział 9) ten sam plik od razu działa jako wersja pełna, bez ograniczeń — nie trzeba niczego instalować od nowa, grupy zostają.

2. Instalacja

Skrypt to pojedynczy plik .lua — instalacja polega na wskazaniu go REAPER-owi jako akcję. Paczka ma dwa foldery: „Lua 5.4 (REAPER 7)” i „Lua 5.3 (REAPER 6)” — użyj pliku z folderu dla swojej wersji REAPERa.

- Otwórz Actions → Show action list...
- Kliknij New action... → Load ReaScript...
- Wskaż plik Emelowsky - Individual Take Sync Group.lua z paczki (najlepiej skopiowany najpierw do folderu Scripts/Individual Take Sync Group/ w folderze zasobów REAPERa: Options → Show REAPER resource path...).
- Skrypt pojawi się na liście akcji pod swoją pełną nazwą (Emelowsky - Individual Take Sync Group).

Okno Action List z widocznym, dodanym skryptem

Instalacja przez ReaPack (zamiast ręcznego kopiowania): Extensions → ReaPack → Import repositories… i wklej adres https://raw.githubusercontent.com/Emelowsky/reapack/main/index.xml, potem Extensions → ReaPack → Browse packages… → wyszukaj „Individual Take Sync Group” → zaznacz „Emelowsky - Individual Take Sync Group” (na REAPERze 6: „Emelowsky - Individual Take Sync Group (REAPER 6, Lua 5.3)”) → Install → Apply. Aktualizacje przychodzą wtedy same (Extensions → ReaPack → Synchronize packages).

Uwaga — inny folder: ReaPack instaluje plik do Scripts/Emelowsky/Individual Take Sync Group (z dodatkowym folderem „Emelowsky”), a nie do Scripts/Individual Take Sync Group jak przy instalacji ręcznej, i sam dodaje akcję do Action List — kroki 1–4 pomijasz. Wybierz jeden sposób instalacji; grupy są zapisane w projekcie, więc działają w obu.

Przypisanie skrótu klawiszowego (zalecane)

Skrypt to okno, które można w dowolnej chwili pokazać lub ukryć tym samym skrótem klawiszowym. Zaznaczoną akcję w Action List przypisz do dowolnego wolnego skrótu przyciskiem Add... W oknie wyboru skrótu ustaw zakres (Scope) na Global + text fields — dzięki temu włączanie/wyłączanie okna skryptu będzie działać również wtedy, gdy fokus znajduje się akurat na polu tekstowym w oknie skryptu.

3. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu (bez licencji) od razu pojawia się główne okno w wersji DEMO — z banerem „⚠ WERSJA DEMO ⚠” i przyciskiem „Mam klucz - aktywuj”. Nic nie otwiera się samo: pusta lista grup pokazuje krótką podpowiedź, od czego zacząć.

Masz już licencję? Kliknij „Mam klucz - aktywuj” — otworzy się okno aktywacji (rozdział 9). Po aktywacji okno od razu działa jako wersja pełna.

Okno główne w wersji DEMO (baner z przyciskiem „Mam klucz - aktywuj”)

4. Okno główne

Główne okno skryptu z opisanymi elementami

Okno główne dzieli się na kilka stałych obszarów:

- Pasek narzędzi na górze — dwa małe, okrągłe przyciski: zielony „+” (podpowiedź „Nowa grupa”) i niebieski „G” (podpowiedź „Szablony grup”, patrz rozdział 6, „Szablony grup”). Zmiana nazwy i usuwanie grupy są dostępne wyłącznie z menu pod prawym przyciskiem myszy na wierszu grupy (patrz rozdział 6). Przycisk Zaznacz grupę wg zaznaczenia został usunięty — zastąpiło go ciągłe, automatyczne podświetlanie pasujących grup (patrz rozdział 6).
- Pole wyszukiwania — filtruje jednocześnie grupy, ślady i itemy po wpisanym tekście (także po kawałkach słów, rozdział 8).
- Lista grup po lewej stronie — każdy wiersz grupy pokazuje, od lewej do prawej: kolorowe kółko (pobierane na żywo z kolorów śladów/itemów należących do grupy), mały zielony okrągły przycisk „+” (dodaje do grupy aktualnie zaznaczone w REAPERze itemy/ślady i przywraca ewentualne wcześniej wykluczone elementy — podpowiedź „Dodaj zaznaczone itemy/ślady”), mały czerwony okrągły przycisk „−” (usuwa z TEJ grupy aktualnie zaznaczone w REAPERze itemy/ślady CAŁKOWICIE — znikają też z listy członków grupy; żeby tylko wyłączyć synchronizację wybranych itemów i zostawić je w grupie, użyj pozycji „Wyłącz zaznaczone itemy z tej grupy” w menu pod prawym przyciskiem myszy, patrz rozdział 6), a na końcu nazwę grupy. Wiersz nie pokazuje już liczby członków ani liczby wykluczeń w nawiasie — tylko nazwę, ewentualnie z etykietą [wstrzymana], jeśli grupa jest wstrzymana.
- Brak stałego panelu po prawej stronie — w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się stały panel z listą członków grupy, wyświetla się podpowiedź: „Kliknij dwukrotnie grupę, aby zobaczyć listę jej itemów/śladów.” Dwukrotne kliknięcie wiersza grupy otwiera osobne, przeskalowywalne okienko z listą jej śladów/itemów (patrz rozdział 6).
- Dolny pasek — Wstrzymaj wszystkie i Opcje to małe, okrągłe przyciski ikonowe; przycisk Opcji otwiera i zamyka okno Opcji (otwarte Opcje = przycisk podświetlony). Wykrywanie konfliktów działa w tle (rozdział 8). W wersji DEMO pod przyciskami widać informację o limitach i przycisk Kup licencję, w wersji pełnej — dyskretną informację o aktywnej licencji w prawym dolnym rogu.

Okno przesuwasz, chwytając pasek tytułu albo dowolne wolne miejsce. Dokowanie: przeciągnij okno z wciśniętym klawiszem Shift na miejsce w dockerze REAPERa; z dockera wyjmiesz je zwykłym przeciągnięciem albo prawym klikiem na pasku tytułu → Undock. Domyślnie okna są zawsze na wierzchu, ale tylko nad REAPERem: gdy klikniesz inny program, chowają się za jego okno, a po powrocie do REAPERa znów są na wierzchu. Ostrzeżenia, pytania i okna dialogowe REAPERa zawsze pokazują się nad oknami skryptu. Okno zadokowane nie jest „zawsze na wierzchu”.

5. Tworzenie grupy

Kliknięcie zielonego przycisku „+” (Nowa grupa) otwiera formularz z jednym polem — nazwą grupy. Nowa grupa jest zawsze zakładana w trybie „Itemy”: jest listą RĘCZNIE WSKAZANYCH ITEMÓW — inne itemy leżące przypadkiem na tych samych śladach NIE należą do grupy i nie są w ogóle ruszane. Gdy członek grupy zostanie rozcięty (split), obie nowo powstałe części automatycznie stają się członkami grupy — nie trzeba ich dodawać ręcznie.

Formularz tworzenia nowej grupy — tylko nazwa

Po utworzeniu grupy zielony przycisk „+” przy jej wierszu na liście grup (patrz rozdział 4) dodaje do niej aktualnie zaznaczone w REAPERze itemy/ślady i przywraca ewentualne wcześniej wykluczone elementy, a czerwony przycisk „−” całkowicie usuwa z niej aktualnie zaznaczone elementy.

Uwaga dot. starszych projektów: silnik synchronizacji nadal w pełni obsługuje starszy tryb „Ślady” (grupa = cały wskazany ślad — wszystkie itemy leżące na nim są automatycznie jej częścią) dla grup założonych w poprzednich wersjach skryptu albo wczytanych ze starszej kopii zapasowej lub eksportu. Nie da się jednak założyć NOWEJ grupy w tym trybie z poziomu obecnego interfejsu.

6. Zarządzanie grupami

- Zmiana nazwy — zaznacz dokładnie jedną grupę, kliknij na niej prawym przyciskiem myszy (PPM) i wybierz Zmień nazwę z menu — to jedyny sposób na zmianę nazwy, przycisk na pasku narzędzi został usunięty.
- Usuwanie — zaznacz jedną lub więcej grup i wybierz Usuń z menu PPM (lub naciśnij klawisz Delete) — pojawi się prośba o potwierdzenie z liczbą usuwanych grup. Przycisk Usuń grupę na pasku narzędzi został usunięty.
- Duplikowanie — tworzy kopię grupy razem z jej listą śladów/itemów pod nazwą z dopiskiem „(kopia)”; dostępne z menu PPM na wierszu grupy.
- Menu PPM (prawy przycisk myszy) na wierszu grupy — zawiera, w tej kolejności: Zmień nazwę (tylko przy zaznaczeniu dokładnie jednej grupy), Duplikuj, Przesuń w górę / Przesuń w dół (tylko przy zaznaczeniu dokładnie jednej grupy), pięć przełączników synchronizacji oraz przełącznik Pauza (pozycje typu checkbox, oznaczone [X]/[ ] — patrz rozdział 7), „Wyłącz zaznaczone itemy z tej grupy” (tylko przy zaznaczeniu dokładnie jednej grupy — itemy przestają się synchronizować w tej grupie, ale zostają na jej liście), a na końcu Usuń (działa również przy wielu zaznaczonych grupach, z potwierdzeniem pokazującym ich liczbę). Nie ma już osobnej pozycji „przywróć wykluczone itemy” — przywracanie odbywa się automatycznie po użyciu zielonego przycisku „+” (patrz rozdział 4) na wcześniej wykluczonych elementach.
- Wielokrotne zaznaczanie — grupy na liście można zaznaczać pojedynczo, z Ctrl (dodaj/usuń z zaznaczenia) i z Shift (zaznacz zakres), podobnie jak pliki w eksploratorze systemu.
- Ciągłe podświetlanie zgodne z zaznaczeniem w REAPERze — przycisk Zaznacz grupę wg zaznaczenia został usunięty. Zamiast niego każda grupa, której członkowie pokrywają się z aktualnym zaznaczeniem w REAPERze, otrzymuje ciągłą, automatycznie aktualizowaną ramkę podświetlenia w wyróżniającym kolorze, niezależną od zwykłej ramki „zaznaczona na liście”. Podświetlenie aktualizuje się na bieżąco wraz ze zmianą zaznaczenia w REAPERze — nie trzeba już klikać żadnego przycisku.
- Kliknięcie wiersza grupy (pojedyncze kliknięcie, bez Ctrl/Shift) — zaznacza grupę na liście i jednocześnie zaznacza w REAPERze wszystkich aktualnych członków tej grupy. To jednorazowa akcja, a nie stała blokada: jeśli później zaznaczysz coś innego w REAPERze, to nowe zaznaczenie nie zostanie nadpisane. Wygodny sposób, by szybko zobaczyć, co znajduje się w danej grupie.
- Podwójne kliknięcie wiersza grupy — otwiera osobne, przeskalowywalne okienko z listą śladów/itemów danej grupy (zastępuje dawny, stały panel boczny, patrz rozdział 4). Każdy wiersz śladu/itemu w tym okienku jest klikalny i zaznacza odpowiedni ślad/item w REAPERze bez zamykania okienka, dzięki czemu można kolejno przeklikać kilku członków grupy.
- Kliknięcie w puste miejsce na liście grup (poza wierszem grupy i przyciskami) — odznacza wszystkie grupy. Wcześniej przynajmniej jedna grupa była zawsze zaznaczona i nie dało się tego wyczyścić.
- Klawisz Insert — tworzy nową grupę (ta sama akcja co kliknięcie zielonego przycisku „+” na pasku narzędzi) — skrót klawiszowy dla wygody.
- Wstrzymanie/wznowienie synchronizacji — każdą grupę można tymczasowo wstrzymać pozycją Pauza (checkbox [X]/[ ]) w menu PPM na wierszu grupy, bez usuwania jej konfiguracji. Wstrzymana grupa jest oznaczona etykietą [wstrzymana] i nie synchronizuje się, dopóki nie zostanie wznowiona.
- Wstrzymaj wszystkie — mały przycisk ikonowy w dolnym pasku, wstrzymuje/wznawia synchronizację WSZYSTKICH grup naraz, niezależnie od stanu poszczególnych grup.
- Kolor grupy — pobierany na żywo z kolorów śladów/itemów należących do grupy (widoczny jako kolorowe kółko przy nazwie grupy) — jeśli członkowie mają różne kolory, kółko dzieli się na proporcjonalne wycinki.

Kolejność grup — szersza grupa zawsze wyżej

Kolejność grup na liście to ich hierarchia: gdy ten sam ślad lub item należy do kilku grup, pierwszeństwo ma grupa położona wyżej. Dlatego grupa, która spina więcej śladów, musi być nad grupami węższymi. Przykład: grupa „All” ze wszystkimi śladami oraz grupy „Wokal” i „Perkusja” — „All” ustaw na samej górze listy, a pod nią „Wokal” i „Perkusja”. Jeśli „All” będzie na dole listy, nie zsynchronizuje wszystkich śladów.

Zasada: od najszerszej grupy na górze do najwęższych na dole. Kolejność zmienisz pozycjami Przesuń w górę / Przesuń w dół w menu PPM na wierszu grupy (przy zaznaczonej jednej grupie). Najwygodniej od razu zakładać grupy w tej kolejności — najpierw „All”, potem węższe.

Szablony grup

Szablon grup to zapamiętana lista samych NAZW grup — bez itemów i śladów. Przydaje się, gdy w kolejnych sesjach zakładasz te same grupy (np. „Wokal”, „Chórki”, „Gitary”). Szablony są wspólne dla wszystkich projektów.

Niebieski okrągły przycisk „G” na pasku narzędzi otwiera okienko szablonów, w którym możesz:

- Zapisać bieżące grupy jako nowy szablon — wpisz nazwę szablonu i kliknij Zapisz (zapisywane są tylko nazwy grup).
- Wczytaj — dodaje do bieżącego projektu puste grupy o nazwach z szablonu. Grupy o nazwie, która już istnieje w projekcie, są pomijane.
- Edytuj — zmienia nazwę szablonu oraz listę nazw grup: kolejność (Przesuń w górę / w dół), usuwanie nazwy i Dodaj nazwę grupy. Przycisk Wróć do listy szablonów zamyka edycję.
- Usuń — kasuje szablon; pierwsze kliknięcie zmienia przycisk na „Na pewno?”, drugie usuwa.

Po wczytaniu szablonu dodajesz do grup itemy tak jak zwykle — zielonym przyciskiem „+” w wierszu grupy.

7. Przełączniki synchronizacji (Volume / Pan / Mute / Phase / Fade)

Oprócz podstawowej synchronizacji struktury (cięcie, przesunięcie, długość, take), każda grupa ma pięć niezależnych przełączników dodatkowych parametrów. Nie są to już ikony widoczne bezpośrednio w wierszu grupy — przełączniki te są dostępne jako pozycje typu checkbox ([X]/[ ]) w menu pod prawym przyciskiem myszy (PPM) na wierszu grupy (patrz rozdział 6). Każdy przełącznik można włączyć/wyłączyć osobno dla każdej grupy:

- Volume — synchronizuje głośność (poziom Volume) itemu.
- Pan — synchronizuje ustawienie pan.
- Mute — synchronizuje wyciszenie.
- Phase/Invert — synchronizuje odwrócenie fazy.
- Fade — synchronizuje zanikanie (fade in/out), obie krzywe i obie długości.

Wyłączony przełącznik oznacza, że dany parametr można ustawiać niezależnie na każdym śladzie grupy, bez wpływu na pozostałe — reszta synchronizacji (struktura cięć) działa niezależnie od stanu tych pięciu przełączników.

8. Pole wyszukiwania i ostrzeżenia

Pole wyszukiwania

Pole na górze okna filtruje jednocześnie grupy, ślady i itemy po wpisanym tekście — przy każdym wyniku widać, do której grupy należy. Możesz wpisać kilka słów albo ich kawałków oddzielonych spacją, w dowolnej kolejności — pokazane zostaną tylko wyniki zawierające wszystkie wpisane kawałki (bez rozróżniania wielkości liter), np. „gtr dbl” znajdzie „DBL Gtr L”. Kliknięcie wyniku zaznacza odpowiadający mu item/ślad w REAPERze. Tekst wyszukiwania nie jest czyszczony po kliknięciu wyniku, dzięki czemu można kolejno przeklikać kilka wyników bez ponownego wpisywania frazy.

Ostrzeżenia

Silnik wykrywania konfliktów nadal działa w tle i na bieżąco wykrywa sytuacje, w których nie jest w stanie jednoznacznie zsynchronizować zmiany — np. brak odpowiadającego fragmentu na jednym ze śladów grupy, albo nowy item, który pojawił się na śladzie w sposób inny niż przez cięcie (np. wklejony lub nagrany na nowo). W tej wersji interfejsu nie ma już jednak dedykowanego przycisku ani panelu, z którego dałoby się podejrzeć listę takich sytuacji — wykrywanie odbywa się wyłącznie w tle, bez widocznego elementu interfejsu.

9. Aktywacja licencji

Licencja jest przypisana do konkretnego komputera (Machine ID) i adresu e-mail. Klucz produktu dostajesz w panelu klienta po zakupie na Gumroad. Przy aktywacji i potem co jakiś czas skrypt sprawdza na serwerze licencji, czy licencja nie została cofnięta. Brak internetu albo brak kontaktu z serwerem nie przeszkadza w pracy — skrypt działa wtedy normalnie i nigdy nie dezaktywuje z tego powodu licencji.

- Kliknij „Mam klucz - aktywuj” przy banerze DEMO (albo Opcje → Licencja → „Mam klucz - aktywuj”) i skopiuj swój Machine ID przyciskiem Kopiuj.
- Otwórz panel klienta (przycisk „Otwórz panel klienta” w oknie aktywacji albo adres plugins.emelowsky.com) i zaloguj się adresem e-mail z zakupu oraz kluczem licencyjnym Gumroad z e-maila z potwierdzeniem zakupu.
- Wpisz w panelu swój Machine ID — panel wyda klucz produktu (długi ciąg znaków).
- Wklej klucz produktu w polu klucza w oknie aktywacji, wpisz TEN SAM adres e-mail i kliknij Aktywuj. Okno od razu działa jako wersja pełna, bez ponownego uruchamiania — grupy zostają.

Okno aktywacji z polami Machine ID / e-mail / klucz produktu

Po aktywacji sekcja Licencja w Opcjach pokazuje status Aktywna licencja (adres e-mail) — ten sam napis pojawia się też dyskretnie w prawym dolnym rogu głównego okna. Licencję można w każdej chwili dezaktywować przyciskiem Dezaktywuj licencję (np. przed przeniesieniem jej na inny komputer) — wymaga to potwierdzenia; skrypt wraca wtedy do wersji DEMO.

Machine ID jest przypisany do KONKRETNEGO komputera — ten sam klucz produktu nie zadziała na innym urządzeniu.

Przeniesienie licencji na inny komputer

Nowy komputer albo zmienił się Machine ID (np. po reinstalacji systemu)? Przenieś licencję w panelu klienta — przycisk „Otwórz panel klienta” znajdziesz na dole sekcji Licencja (także na ekranie aktywacji). W panelu otrzymasz nowy klucz dla nowego Machine ID, a licencja na poprzednim komputerze zostanie cofnięta. Liczba samodzielnych przeniesień jest ograniczona — gdy ją wyczerpiesz, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Cofnięta licencja

Jeśli licencja zostanie cofnięta (np. po przeniesieniu jej na inny komputer albo przy zwrocie płatności), skrypt od razu pokaże komunikat i przejdzie do wersji DEMO, a okno aktywacji i sekcja Licencja będą pokazywać komunikat „Licencja została cofnięta przez serwer licencji…”. Ten sam klucz zadziała ponownie tylko wtedy, gdy przywrócisz licencję na ten komputer w panelu klienta — skrypt sprawdzi to na serwerze przy aktywacji. W innym przypadku potrzebny jest nowy klucz z panelu klienta albo kontakt ze sprzedawcą.

10. Ograniczenia wersji DEMO

Bez aktywnej licencji skrypt działa jako DEMO, w pełni funkcjonalnie pod względem WSZYSTKICH opisanych wcześniej funkcji (tworzenie i zarządzanie grupami, wszystkie pięć przełączników synchronizacji, pole wyszukiwania, ostrzeżenia, kopie zapasowe, eksport/import) — jedynym ograniczeniem jest ILOŚĆ:

- maksymalnie 2 aktywne grupy jednocześnie,
- maksymalnie 6 śladów lub itemów w każdej grupie.

Próba przekroczenia limitu (utworzenie 3. grupy, dodanie 7. śladu/itemu do grupy — także przez rozcięcie już dodanego itemu) pokazuje komunikat z informacją o ograniczeniu. DEMO nigdy nie usuwa danych: grupy i członkowie ponad limit (np. po dezaktywacji licencji) zostają zapisani, a synchronizacja je pomija — po aktywacji wracają. W dolnym pasku okna DEMO stale widoczna jest informacja o limitach oraz przycisk Kup licencję, przenoszący do strony sprzedażowej.

Dolny pasek wersji DEMO z informacją o limicie i przyciskiem Kup licencję

11. Panel Opcje

Panel Opcje otwiera się przyciskiem Opcje w dolnym pasku okna głównego (ten sam przycisk go zamyka; Esc też zamyka Opcje z zachowaniem zmian). Na samej górze panelu jest logo i rząd przycisków wyboru języka interfejsu (PL / EN / DE / FR / ES) — zmiana jest natychmiastowa i obejmuje cały interfejs skryptu. Poniżej znajdują się zwijane sekcje (kliknięcie nagłówka sekcji ją rozwija), w kolejności:

Ogólne

- Częstotliwość sprawdzania (s) — jak często skrypt sprawdza zmiany na śladach. Wartość 0.00 oznacza sprawdzanie przy każdej klatce interfejsu (najszybciej jak to możliwe); przy bardzo dużej liczbie grup/śladów/itemów warto ją podnieść, jeśli zauważysz spowolnienie.
- Tolerancja dopasowania (próbki) — margines błędu przy dopasowywaniu odpowiadających sobie fragmentów między śladami.
- Debug: loguj operacje synchronizacji do konsoli REAPERa — przydatne wyłącznie przy zgłaszaniu błędów sprzedawcy.

Czcionka

Rodzina czcionki, rozmiar tekstu i ogólna skala interfejsu.

Okno

- Zaokrąglenie rogów (0–20 px) — osobne suwaki dla przycisków i pól, suwaków oraz okien i okienek.
- Obramowanie zaznaczenia — niezależna od koloru tła ramka wokół aktualnie zaznaczonego wiersza na liście grup: grubość, zaokrąglenie i kolor ustawiane osobno. Grubość 0 wyłącza ramkę całkowicie.
- „Okno główne zawsze na wierzchu” i „Okienka zawsze na wierzchu” (oba domyślnie włączone; z rozszerzeniem js_ReaScriptAPI tylko nad REAPERem, bez niego także nad innymi programami) oraz „Okienka zawsze na ekranie skryptu” (pierwsze otwarcie na środku okna skryptu, potem tam, gdzie je zostawisz).

Kolory i Kolory przycisków

Paleta kolorów interfejsu (tło, tekst, wiersze listy itd. — domyślnie kolory całej rodziny Emelowsky Plugins) oraz możliwość nadania niestandardowego koloru wybranym przyciskom skryptu, niezależnie od ogólnego motywu.

Konserwacja

- Kopia zapasowa co (min) — jak często w tle zapisywana jest okresowa kopia zapasowa wszystkich grup (patrz rozdział 12).
- Przywróć z kopii zapasowej... — wczytuje wybrany plik kopii zapasowej, zastępując nim WSZYSTKIE bieżące grupy (wymaga potwierdzenia).
- Eksportuj grupy... / Importuj grupy... — zapis/odczyt konfiguracji grup do osobnego pliku (patrz rozdział 12).
- Przywróć domyślny wygląd — resetuje WYŁĄCZNIE ustawienia wizualne (kolory, czcionkę, zaokrąglenia) do wyglądu domyślnego, bez ruszania samych grup.

Licencja

Zawsze ostatnia sekcja panelu: status licencji, Machine ID, „Dezaktywuj licencję” (w DEMO: „Mam klucz - aktywuj” i „Kup licencję”) i przycisk „Otwórz panel klienta” — opisana szczegółowo w rozdziale 9.

Panel Opcje z rozwiniętą sekcją Okno (widoczne ustawienia obramowania)

12. Kopie zapasowe oraz eksport/import konfiguracji

Skrypt chroni konfigurację grup na dwa niezależne sposoby:

Automatyczna kopia zapasowa

- Kopia synchroniczna — zapisywana automatycznie po KAŻDEJ zmianie w grupach (dodanie/usunięcie członka, zmiana nazwy, pauza itd.). Nie wymaga żadnej akcji użytkownika.
- Kopia okresowa — zapisywana w tle co interwał ustawiony w Opcjach → Konserwacja → Kopia zapasowa co (min), niezależnie od bieżących akcji.
- W razie problemu (np. przypadkowe usunięcie grupy, uszkodzenie danych projektu) obie kopie można wczytać przyciskiem Przywróć z kopii zapasowej w Opcjach → Konserwacja — po wybraniu pliku i potwierdzeniu WSZYSTKIE bieżące grupy zostają zastąpione zawartością wybranej kopii.

Eksport i import

W odróżnieniu od automatycznych kopii zapasowych (które służą do odzyskiwania danych w TYM SAMYM projekcie), eksport pozwala świadomie zapisać konfigurację grup do osobnego pliku i przenieść ją — np. do innego projektu lub na inny komputer. Ponieważ nowe grupy zakłada się dziś wyłącznie w trybie „Itemy” (patrz rozdział 5), import w tym trybie działa wyłącznie w obrębie tego samego projektu, w którym eksport został wykonany. Starsze eksporty zawierające grupy w trybie „Ślady” (z poprzednich wersji skryptu) nadal importują się poprawnie — dla nich skrypt próbuje dopasować ślady po nazwie, jeśli oryginalne identyfikatory nie pasują (np. import do innego projektu).

13. Wiele języków interfejsu

Interfejs skryptu jest dostępny w pięciu językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Język zmienia się natychmiastowo przyciskiem w rzędzie na samej górze panelu Opcje — zmiana obejmuje cały interfejs (przyciski, etykiety, komunikaty) i jest zapamiętywana między uruchomieniami.

14. Rozwiązywanie problemów

- „Ten skrypt wymaga rozszerzenia ReaImGui” — zainstaluj ReaImGui przez ReaPack (Extensions → ReaPack → Browse packages..., wyszukaj „ReaImGui”) i uruchom skrypt ponownie.
- „Zawsze na wierzchu” zasłania inne programy albo okna migają przy przesuwaniu — zainstaluj rozszerzenie js_ReaScriptAPI (przez ReaPack); z nim okna są na wierzchu tylko nad REAPERem i nie migają.
- Item na jednym ze śladów przestał się synchronizować — najczęstsza przyczyna to nowy item, który powstał w sposób inny niż przez cięcie zsynchronizowanego fragmentu (np. wklejony z zewnątrz) — taki item nie jest automatycznie objęty synchronizacją. Wykrywanie takich sytuacji działa w tle (patrz rozdział 8) — nie ma już osobnego panelu Ostrzeżenia do podejrzenia listy.
- W wersji DEMO nie da się dodać kolejnej grupy/śladu/itemu — to zamierzone, trwałe ograniczenie wersji DEMO (patrz rozdział 10), nie błąd.
- „Licencja została cofnięta przez serwer licencji…” — przywróć licencję na ten komputer w panelu klienta i wklej ten sam klucz ponownie albo weź nowy klucz w panelu klienta; w razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą (rozdział 9).
- Zmieniłem komputer albo zmienił się Machine ID — przenieś licencję w panelu klienta (rozdział 9, „Przeniesienie licencji na inny komputer”).
- Wygląd interfejsu „rozjechał się” po zmianach w Opcjach — Opcje → Konserwacja → Przywróć domyślny wygląd przywraca fabryczne ustawienia wizualne bez ruszania grup.
- Podejrzewasz błąd synchronizacji — włącz Opcje → Ogólne → Debug: loguj operacje synchronizacji do konsoli REAPERa, odtwórz problem, i prześlij pełną treść okna „ReaScript console output” sprzedawcy razem z opisem sytuacji.
- Skrypt nie uruchamia się na REAPERze 6 — użyj pliku z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)” z paczki (albo pakietu ReaPack „Emelowsky - Individual Take Sync Group (REAPER 6, Lua 5.3)”); plik z folderu „Lua 5.4 (REAPER 7)” działa tylko na REAPERze 7.
- Okno nie wchodzi do dockera — przeciągaj je z wciśniętym klawiszem Shift (rozdział 4).
- Grupa obejmująca wszystkie ślady (np. „All”) nie synchronizuje wszystkich śladów — przesuń ją na samą górę listy grup (PPM → Przesuń w górę); szersza grupa musi być nad węższymi (rozdział 6, „Kolejność grup”).