

Documentation du serveur de messagerie

Dans ce document nous allons retrouver les différentes informations pour pouvoir se servir du serveur de messagerie. Il s'agit d'un serveur développé avec le framework nodejs et pour assurer les communications instantanées nous utiliserons la méthode des sockets avec la bibliothèque socket.io. L'accès au swagger se fera sur le chemin <http://localhost:3000/api-docs>

Auteur: franckemerites45@gmail.com

Les différents endpoints

- Les chats : un chat est une discussion entre deux utilisateurs (on parle de chat de type individuelle) ou plusieurs (il s'agit des groupes de discussion).

URL

- <http://localhost:3000/api/chat>

Méthode

- **POST**

Format de l'Objet

L'objet envoyé dans le corps de la requête doit être structuré différemment selon que vous créez un chat individuel ou un chat de groupe.

Chat Individuel

- **membres** : Tableau de chaînes de caractères contenant les identifiants des utilisateurs impliqués dans le chat.
- **type** : Chaîne de caractères avec la valeur "individuel".

Chat de Groupe

- **membres** : Tableau de chaînes de caractères contenant les identifiants des utilisateurs impliqués dans le chat.
- **type** : Chaîne de caractères avec la valeur "groupe".
- **nom** : Chaîne de caractères pour le nom du groupe.
- **description** : Chaîne de caractères pour la description du groupe.

Exemple de Requête

Chat Individuel

```
json
{
  "membres": ["id_user1", "id_user2"],
  "type": "individuel"
}
```

Chat de Groupe

```
json
{
  "membres": ["id_user1", "id_user2", "id_user3"],
  "type": "groupe",
  "nom": "Groupe de Travail",
  "description": "Groupe pour discuter des projets en cours",
}
```

Endpoint pour Récupérer les Chats d'un Utilisateur

URL

- <http://localhost:3000/api/chat/{userID}>

Méthode

- **GET**

Paramètres

- **userID** : Identifiant unique de l'utilisateur pour lequel récupérer les chats.

Réponse de l'API

La réponse est un objet JSON contenant les informations sur les chats individuels et de groupe associés à l'utilisateur, ainsi que les chats archivés.

Format de la Réponse

```
json
{
  "liste_chat_individuel": [
```

```

{
  "id_chat": "ID unique du chat",
  "nom": "Nom du destinataire ou du chat",
  "type": "individuel",
  "createdAt": "date de creation du message ",

}
],
"liste_chat_grouper": [
  {
    "id_chat": "ID unique du chat",
    "nom": "Nom du groupe",
    "membres": [
      "ID membre 1",
      "ID membre 2"
    ],
    "description": "Description du groupe",
    "administrateur": [
      "ID administrateur 1",
      "ID administrateur 2"
    ],
    "nb_message_epingler": Nombre de messages épinglés,
    "type": "groupe"
    "createdAt": "date de creation du message ",

  }
],
"liste_chat_archiver_individuel": [
  {
    "id_chat": "ID unique du chat archivé",
    "est_activer": true/false,
    "nom": "Nom du destinataire ou du chat",
    "createdAt": "date de creation du message ",
    "type": "individuel"
    "createdAt": "date de creation du message ",

  }
],
"liste_chat_archiver_grouper": [
  {
    "id_chat": "ID unique du chat archivé",
    "nom": "Nom du groupe",
    "membres": [
      "ID membre 1",
      "ID membre 2"
    ],
    "description": "Description du groupe",
    "administrateur": [
      "ID administrateur 1",
      "ID administrateur 2"
    ],
    "nb_message_epingler": Nombre de messages épinglés,
    "type": "groupe"
    "createdAt": "date de creation du message ",

  }
]

```

```
}
```

Endpoint pour modifier un chat

URL

- `http://localhost:3000/api/chat`

Méthode

- **PUT**

Format de l'Objet

L'objet envoyé dans le corps de la requête doit être structuré comme dans l'exemple car la modification du chat est implémenté uniquement pour les chats de groupe .

- **membres** : Tableau de chaînes de caractères contenant les identifiants des utilisateurs impliqués dans le chat.
- **valeur_favorite** : Tableau de chaînes de caractères représentant les identifiants des utilisateurs qui ont mis le chat en favoris.
- **est_archiver_par** : Tableau de chaînes de caractères pour les utilisateurs ayant archivé le chat.
- **type** : Chaîne de caractères avec la valeur `"groupe"`.
- **nom** : Chaîne de caractères pour le nom du groupe.
- **description** : Chaîne de caractères pour la description du groupe.
- **nb_message_epingler** : Entier représentant le nombre de messages épinglés dans le chat.

Exemple de Requête

```
json
{
  "membres": ["user1", "user2", "user3"],
  "valeur_favorite": ["user1", "user2"],
  "est_archiver_par": ["user3"],
  "type": "groupe",
  "nom": "Groupe de Travail",
  "description": "Groupe pour discuter des projets en cours",
  "nb_message_epingler": 5
}
```

Endpoint pour ajouter un chat parmi les chats favoris

URL

- `http://localhost:3000/api/chat/favorite/:userID/:type`

Méthode

- **PUT**

Format de la requete

Le « userID » représente identifiant de l'utilisateur qui souhaite rajouter le chat parmi ces chat et l'attribut « type » peut avoir deux valeur comme dis precedemment : individuel, groupe

Endpoint pour ajouter un chat parmi les chats archiver

URL

- `http://localhost:3000/api/chat/archive/:userID/:type`

Méthode

- **PUT**

Format de la requete

Le « userID » représente identifiant de l'utilisateur qui souhaite rajouter le chat parmi ces chat et l'attribut « type » peut avoir deux valeur comme dis precedemment : individuel, groupe

URL

Endpoint pour cree un message

- <http://localhost:3000/api/messages>

Méthode

- **POST**

Format de l'Objet

On distingue 4 type de message : string(pour les message uniquement textuel),media(pour les images et les vidéos) , string_and_media(pour les message), link (pour les liens)

L'objet envoyé dans le corps de la requête doit être structuré comme suit pour créer un message :

Message Général

- **chatId**: Chaîne de caractères représentant l'identifiant du chat dans lequel le message est envoyé.
- **media**: Chaîne de caractères indiquant le chemin vers le média associé au message (image, vidéo, etc.).
- **contenu**: Chaîne de caractères contenant le texte du message.
- **idExpediteur**: Chaîne de caractères représentant l'identifiant de l'utilisateur qui envoie le message.
- **estEpingle**: Booléen indiquant si le message est épinglé (par défaut : `false`).
- **supprimerPour**: Tableau de chaînes de caractères contenant les identifiants des utilisateurs pour lesquels le message doit être supprimé.
- **luPar**: Tableau de chaînes de caractères contenant les identifiants des utilisateurs qui ont lu le message.

Exemple de Requête

```
json
{
  "chatId": "chat123",
  "media": "/path/to/media.jpg",
  "contenu": "Bonjour, comment allez-vous ?",
  "idExpediteur": "user1",
```

```
"estEpingle": false,  
"supprimerPour": [],  
"luPar": []  
}
```

Notes

- Le champ `chatId` doit correspondre à un chat existant dans votre base de données.
- Le champ `media` peut être vide si le message ne contient pas de média.
- Le champ `supprimerPour` et `luPar` sont des tableaux qui peuvent être vides si aucun utilisateur n'a supprimé ou lu le message.

Endpoint pour epingler un message

URL

- `http://localhost:3000/api/message/epingler/:messageid/:type`

Méthode

- **PUT**

Format de la requete

Le « **messageid** » représente identifiant du message qui souhaite epingler et l'attribut « **type** » peut avoir 4 valeur comme dis precedemment :
string,link,media,string_and_media

Endpoint pour modifier un message

URL

- `http://localhost:3000/api/modifier/epingler/:messageid/:type`

Méthode

- **PUT**

Format de la requete

Le « messageid » représente identifiant du message qui souhaite epingler et l'attribut « type » peut avoir 4 valeur comme dis precedemment :
string,link,media,string_and_media

Endpoint pour modifier un message

URL

- `http://localhost:3000/api/modifier/epingler/:messageid/:type`

Méthode

- **PUT**

Format de la requete

Le « messageid » représente identifiant du message qui souhaite epingler et l'attribut « type » peut avoir 4 valeur comme dis precedemment :
string,link,media,string_and_media

Endpoint pour la liste des messages lu d'un utilisateur

URL

- `http://localhost:3000/api/message/:chatid/:userid`

Méthode

- **GET**

Endpoint pour la liste des messages non lu d'un utilisateur

URL

- `http://localhost:3000/api/message/non_lue/:chatid/:userid`

Méthode

- **GET**