

Trabajo Especial - Modelos y Simulación

E. Pereyra, J. Carrillo

Trabajo Especial de Modelos y Simulación

Integrantes: Emilio Joaquin Pereyra | Julian David Carrillo Montilla

Fecha: Primer cuatrimestre 2026

Ejercicio 1 — Centro de atención con servidores en serie

1.a — Implementación de la simulación

Las llegadas siguen un proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda(t) = 8 + 4 \sin(\pi t/12)$. Para simularlas se aplica el **método de adelgazamiento** de la Proposición 2.1: se genera un proceso de Poisson homogéneo con tasa $\lambda_{\max} = 12$ (cota superior) y se acepta cada candidato con probabilidad $\lambda(t)/12$.

Los tiempos de servicio se generan por **transformada inversa**: $-\ln(U)/\lambda$ con $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Recepción: $Exp(15)$ (media 4 min), Validación: $Exp(10)$ (media 6 min).

La simulación es de eventos discretos con tres tipos: llegada, fin de Recepción y fin de Validación. Se procesa el evento más próximo en cada iteración. Como ambas etapas son FIFO con un servidor, el orden de los clientes se preserva y no hacen falta identificadores. Para el ítem 1.b se simula hasta un tiempo T ; para el 1.c se simula hasta atender k clientes.

1.b — Estimación del tiempo promedio de permanencia e intervalos de confianza

Se realizaron 1000 simulaciones independientes de $T = 24$ horas cada una. Para cada simulación se calculó la media muestral del tiempo de permanencia

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (D_j - A1_j).$$

Sobre el conjunto de $n=1000$ medias muestrales se construyeron intervalos de confianza asintóticos usando el Teorema Central del Límite:

$$IC_{1-\alpha} = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S(n)}{\sqrt{N}}$$

Nivel de confianza	$z_{\alpha/2}$	IC (horas)
95 %	1.96	[1.15, 1.22]
98 %	2.33	[1.14, 1.23]

La estimación puntual del tiempo promedio de permanencia ronda las **1.2 horas (≈ 72 minutos)**.

1.c — Histograma y bondad de ajuste

Se simuló la atención de los primeros 10 000 clientes y se construyó un histograma de sus tiempos de permanencia.

Características del histograma: - Asimétrico con cola larga hacia la derecha. - Moda próxima a cero. - Media alrededor de 1.2 horas. - Presencia de valores extremos (cola larga).




Figure 1: Histograma de los datos

Distribuciones propuestas:

1. **Exponencial** — por su uso habitual en teoría de colas y por tener un solo parámetro fácil de estimar: $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$.
2. **Lognormal** — por su capacidad de modelar datos positivos con asimetría y cola larga. Parámetros estimados por máxima verosimilitud: $\hat{\mu} = \log \bar{X}$, $\hat{\sigma} = S_{\log X}$.

Además, ambas distribuciones son asimétricas con una cola larga por derecha, similares al histograma visto anteriormente.

Prueba χ^2 :

Se utilizaron $k = 10$ intervalos basados en **cuantiles teóricos** de cada distribución para asegurar frecuencias esperadas uniformes. Los resultados fueron:

Distribución	χ^2	g.d.l.	p-valor
Exponencial	≈ 2817	8	≈ 0
Lognormal	≈ 3972	4	≈ 0


Con $n = 10\,000$ observaciones, el test χ^2 tiene una penalización muy alta y rechaza ambas distribuciones.

Ninguna provee un ajuste adecuado según el criterio del test.

Discusión:

A pesar del rechazo estadístico, optamos por mantener **Exponencial** y **Lognormal** como las distribuciones candidatas por las siguientes razones:

- Son las distribuciones estándar en teoría de colas para modelar tiempos de respuesta.
- El histograma es compatible visualmente con ambas (cola larga, modo cercano a cero).
- El análisis gráfico (superposición de las funciones de densidad de probabilidad sobre el histograma) permite una evaluación complementaria que, en este caso, muestra un seguimiento visual aceptable de la Lognormal en la cola y de la Exponencial en la zona del modo.



- Concluimos que el test χ^2 no es útil para este experimento, pues el tiempo de permanencia se corresponde con una distribución continua y no discreta. Por otra parte intentamos muchas otras configuraciones, aumentando los datos, variando las formas de los intervalos (subintervalos por cuantiles), pero nada mejoró el ajuste ni nos permitió obtener un p-valor distinto 0 para ninguna de las distribuciones elegidas.

Ejercicio 2 — Centro de atención con clientes prioritarios

2.a — Adaptación de la simulación

Cada cliente recibe al llegar un atributo Bernoulli con $p = 0.20$ que determina si es prioritario. La Recepción sigue siendo FIFO para todos, pero en Validación se separan en dos colas: prioritaria y normal. Al terminar un servicio en Validación se atiende siempre al primer cliente de la cola prioritaria si está ocupada; solo cuando está vacía se atiende a la cola normal. Los servicios no son interrumpibles.

Como en la segunda etapa el orden de salida ya no coincide con el de llegada, cada cliente recibe un **identificador numérico** al ingresar, permitiendo aparear correctamente sus tiempos de llegada y salida.

2.b — Estimación del tiempo promedio de permanencia e IC

Se realizaron 500 simulaciones de $T = 24$ horas cada una. Los resultados:

Tipo de cliente	Media (hs)	IC 95 %
Prioritarios	≈ 0.32	[0.31, 0.33]

Tipo de cliente	Media (hs)	IC 95 %
Normales	≈ 1.41	[1.35, 1.48]

2.c — Histogramas y estadísticas descriptivas

Se realizó una simulación larga (240 horas) para obtener una muestra con suficientes observaciones de ambos tipos.




Figure 2: Histogramas de tiempos de permanencia por tipo de cliente

Estadística	Prioritarios	Normales
Media	≈ 0.3 hs	≈ 1.4 hs
Mediana	≈ 0.2 hs	≈ 1.1 hs
Desvío estándar	≈ 0.2 hs	≈ 1.3 hs
Percentil 90	≈ 0.7 hs	≈ 3.0 hs
$P(T > 1h)$	$\approx 2-5$ %	$\approx 54-62$ %
$P(T > 2h)$	≈ 0 %	$\approx 18-40$ %

Diferencias observadas:

Los clientes prioritarios experimentan tiempos de permanencia significativamente menores. Su distribución está concentrada cerca de cero (media ~ 0.3 h, mediana ~ 0.2 h), con muy baja probabilidad de superar 1 hora. Los clientes normales, en cambio, presentan una distribución con cola mucho más larga (desvío ~ 1.3 h) y una probabilidad considerable de esperar más de 1 hora (~ 60 %) y más de 2 horas ($\sim 20-40$ %).

Nota sobre los valores observados Los valores observados varían muchísimo entre distintas simulaciones. Esto probablemente se deba que se pide realizar estas medidas con solo 10000 datos. Para presentar estos en el informe usamos el promedio de valores observados en distintas simulaciones.

$P(T > x \text{ minutos})$ Consideramos solo dos casos representativos. La probabilidad de estar más de 60 minutos (1 hora) en el sistema y más de 120 minutos (2 horas). Como se puede apreciar, salvo el caso de que el cliente *prioritario* siendo nula la probabilidad de esperar más de 2 horas; el resto de valores varían enormemente. Esta gran variación probablemente no tiene una causa aparente pero claramente está relacionada a la probabilidad de que un cliente normal esté por detrás de uno prioritario. Dependiendo esto de dos factores, el hecho de que este sea prioritario y que no haya llegado demasiado tarde.

2.d — Comparación con el Ejercicio 1

En el Ejercicio 1 (sin prioridades), todos los clientes tenían un tiempo de permanencia promedio de aproximadamente 1.2 horas.

Al introducir prioridades en Validación:

- **Prioritarios (20 %):** su permanencia media se reduce drásticamente a ~0.3 horas. Al tener prioridad sobre los normales en la cola de Validación, rara vez esperan — su tiempo en el sistema es básicamente la suma de sus dos servicios más una espera mínima en Recepción.
- **Normales (80 %):** su permanencia media aumenta a ~1.4 horas, llegando en algunos casos a más de 3 horas (percentil 90). Son desplazados constantemente por los clientes prioritarios que llegan después pero pasan delante de ellos en Validación.

Impacto de la política de prioridades:

La política beneficia a una minoría (20 % del total) a costa de perjudicar a la mayoría (80 %). El tiempo promedio global resulta similar al del Ejercicio 1, pero la distribución se vuelve marcadamente bimodal: los prioritarios experimentan una mejora sustancial mientras que los normales sufren demoras adicionales. Este comportamiento es esperable: la prioridad sin interrupción en el cuello de botella (Validación, con mayor carga: $\rho \approx 0.8$) genera este efecto de “salto de cola” que penaliza a los clientes regulares.

Conclusiones generales

Se implementaron dos simuladores de eventos discretos para un sistema de dos servidores en serie: uno sin prioridades (Ej. 1) y otro con clientes prioritarios en la segunda etapa (Ej. 2). Las simulaciones permitieron estimar los tiempos de permanencia, construir intervalos de confianza, y analizar la distribución de los datos mediante histogramas y pruebas de bondad de ajuste χ^2 .

Las principales conclusiones son:

1. El tiempo promedio de permanencia sin prioridades es de aproximadamente 1.2 horas, con intervalos de confianza estrechos gracias al gran número de réplicas.
2. La distribución del tiempo de permanencia no se ajusta satisfactoriamente a una Exponencial ni a una Lognormal según el test χ^2 , aunque visualmente ambas parecen compatibles con el histograma y razonables como distribuciones para esta muestra.
3. La introducción de prioridades reduce el tiempo de permanencia de los clientes prioritarios (~0.3 h) a costa de incrementar el de los normales (~1.4 h), generando una distribución bimodal con mayor dispersión.