

Un archivo .ear puede contener archivos .jar. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/ _____, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat.

Respuesta: webapps.

Las válvulas del Tomcat son una tecnología introducida a partir de Tomcat 4 que permite asociar una instancia de una clase Java a un contenedor "Catalina", esta configuración permite que la clase asociada actúe como un pre-procesador de las peticiones. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Para probar el servlet, una vez arrancado el servidor Tomcat, abrimos un navegador web, en el cual escribiríamos una URL con el siguiente formato:

Respuesta: http://{address}:{port}/{servletName}

Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado JDK en versión 1.4 o superior. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Apache-Ant es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, posee la ventaja de no depender de los comandos shell de cada sistema operativo, ya que se basa en archivos de configuración.

Respuesta: XML

¿Cuáles de las siguientes podría ser una etiqueta del fichero build.xml de Ant?

Respuestas: project, target, task

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Respuesta: \$CATALINA_HOME/conf/context.xml

Un descriptor de despliegue

Respuestas: Es un único archivo., Tiene formato XML., Describe las características de despliegue de una aplicación web.

El fichero web.xml de una aplicación web, se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Los componentes de una plataforma LAMP son:

Lenguaje de programación → PHP

Gestor de base de datos → MySQL

Sistema operativo → Linux

Servidor web → Apache

El comando #jar cvf permite generar archivos .ear ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Tomcat es:

Respuesta: Un servidor de aplicaciones.

Uno de los requisitos previos para instalar JBoss es tener instalado:

Respuesta: JDK

Los firewalls constituyen uno de los mecanismos a emplear para establecer seguridad sobre las aplicaciones web. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

En la estructura de un archivo EAR podemos encontrar:

/.WAR: Archivos war.

En la carpeta META-INF/ el descriptor de despliegue del módulo EAR.

/.jar: Archivos (ejb) jar.

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

El archivo_____ contiene información sobre la configuración web de Tomcat.

Respuesta: \$CATALINA_HOME/conf/server.xml

Los archivos WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web.

¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

El servidor JBoss es un proyecto de código abierto, con el que se consigue un servidor de aplicaciones basado en J2EE, e implementado al 100% en Java,

¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Si queremos acceder a una aplicación, llamada web1, que está corriendo en un servidor Tomcat; desde el propio equipo, tendríamos que teclear en el navegador:

Respuesta: http://localhost:8080/web1

Un descriptor de despliegue:

Respuestas: Es un único archivo., Tiene formato XML., Describe las características de despliegue de una aplicación web.

El fichero web.xml de una aplicación web, se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Los componentes de una plataforma LAMP son:

Lenguaje de programación → PHP

Gestor de base de datos → MySQL

Sistema operativo → Linux

Servidor web → Apache

El comando #jar cvf permite generar archivos .ear ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Tomcat es:

Respuesta: Un servidor de aplicaciones.

Uno de los requisitos previos para instalar JBoss es tener instalado:

Respuesta: JDK

Los firewalls constituyen uno de los mecanismos a emplear para establecer seguridad sobre las aplicaciones web. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

En la estructura de un archivo EAR podemos encontrar:

/.WAR: Archivos war.

En la carpeta META-INF/ el descriptor de despliegue del módulo EAR.

/.jar: Archivos (ejb) jar.

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Respuesta: \$CATALINA_HOME/conf/context.xml

Un descriptor de despliegue:

Respuestas: Es un único archivo., Tiene formato XML., Describe las características de despliegue de una aplicación web.

El fichero web.xml de una aplicación web, se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Una aplicación web puede ser desplegada por medio de archivos WAR. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Verdadero

Los archivos WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web.

¿Verdadero o falso?

Respuesta: Falso