

Competitive Programming Handbook

Ing. Felipe Rafael Focil Mendoza
Co-editores: Fernanda Avedaño y Emiliano Castaños

Versión 2.0
April 26, 2026

Contents

1	Aviso de derechos de autor y uso	9
1.1	Referencias	9
2	Edición y Colaboradores	9
2.0.1	Autor y Editor Principal	9
2.0.2	Co-editores y colaboradores	9
2.1	Agradecimientos	9
3	Prefacio	10
4	Introducción a la Programación Competitiva	10
4.1	Veredictos	10
4.2	Compilación	10
4.3	Lectura	10
4.3.1	Strings con espacios	10
4.3.2	End of File	11
4.3.3	Archivos	11
4.4	Atajos	11
4.4.1	Macros	11
4.4.2	Using	11
4.4.3	Fast Input Normalizer	11
4.4.4	Underscore main	12
4.4.5	Librería	12
5	Plantilla	13
5.1	Precision	14
5.1.1	Enteros	14
5.1.2	Decimales	14
5.2	Tiempo de Complejidad	14
5.3	Manipulación de Bits	14
5.3.1	Operadores AND, OR y XOR	14
5.4	Bitset	15
5.4.1	Entero a binario	16
5.4.2	Binario a entero	16
5.4.3	Mascara de bits	16

5.4.4	Propiedades	16
6	Ordenamiento	17
6.1	Operadores de Comparación	17
7	Busqueda Binaria	18
7.1	Busqueda Binaria con STL	19
7.1.1	Verificar si existe	19
7.1.2	Encontrar indice	20
7.1.3	Primer valor que sea menor	20
7.1.4	Primer valor que sea mayor	20
8	Busqueda Ternaria	20
8.1	Busqueda ternaria sobre reales	21
9	Combinatoria	22
9.1	Definición general	22
9.2	Fórmula Recursiva	22
9.3	Obtener todas combianciones	22
10	Permutaciones	22
10.1	Definición general	22
10.2	Forma recursiva	23
10.3	Obtener todas combianciones	23
11	Propiedades de Combinatoria y Permutaicones	23
11.0.1	Teorema Binomial	23
11.1	Palo de Hockey	24
11.2	Números de Catalán	24
12	Principio de Inclusión - Exclusión	24
12.1	Dos conjuntos	24
12.2	Tres conjuntos	25
12.3	Caso general	25
12.4	Derangements (Desarreglos)	25
12.5	Burnside's Lemma	25
13	Exponenciación Binaria	26

14 Aritmética Modular	26
14.0.1 Operaciones mediante aritmética modular	26
15 Teoría de Números	27
15.1 Números Primos y Factores	27
15.1.1 Cantidad de factores	27
15.2 Suma de factores	27
15.2.1 Lista de factores	28
15.3 Pruebas de primalidad	28
15.3.1 Algoritmos probabilísticos	29
15.3.2 Primos como diferencia de cuadrados	30
15.4 Computar números primos	30
15.4.1 Criba de Erastotenes	30
15.4.2 Criba Lineal	31
15.4.3 Contar número de primos en un rango	31
15.4.4 Encontrar primos en un rango	31
15.5 Algoritmo de Euclides	32
15.5.1 Máximo Común Divisor	32
15.5.2 Máximo Común Múltiplo	32
15.5.3 Euclides Extendido	32
15.5.4 Números Coprimos	32
15.5.5 Función Totiente de Euler	33
15.5.6 Teorema de Euler	33
15.5.7 Pequeño Teorema de Fermat	33
15.6 Inversos Multiplicativos Modulares	33
15.7 Ecuaciones Diofánticas	34
15.7.1 Teorema Chino del Resto	34
15.8 MEX	35
16 Juegos NIM	35
16.1 Nim Sum	35
16.2 Movimiento óptimo	36
16.3 Teorema de Sprague–Grundy	36
16.4 Números de Grundy	36
17 Estructuras de Datos	36

17.1	Arreglos Dinámicos	36
17.1.1	Vectores	36
17.1.2	Iteradores y rangos	37
17.1.3	Deque	38
17.1.4	Stack	38
17.1.5	Queue	39
17.2	Estructuras Set	39
17.2.1	Sets y multisets	39
17.2.2	Maps	40
17.2.3	Priority Queues (Colas de Prioridad)	41
17.2.4	Policy-Based Sets (Conjuntos Basados en Políticas)	42
18	Programación Dinámica	43
18.0.1	Patrones Tipicos	44
18.0.2	Lineal (1D DP)	44
18.1	Conjuntos (Bitmask DP)	44
18.2	Intervalos	45
18.3	Longest Increasing Subsequence (LIS)	45
18.4	Paths in a Grid	45
18.5	Knapsack	46
18.5.1	Reconstruir Knapsack	46
18.6	Elevator / Subset DP	47
18.7	Counting Tilings (Grid DP)	47
19	Grafos	49
19.1	Terminologia	49
19.2	Representaciones de Grafos	50
19.2.1	Lista de Adyacencia	50
19.2.2	Matiz de Adyacencia	51
19.2.3	Lista de Aristas	51
19.3	Recorridos de Grafos	51
19.3.1	Depth First Search (DFS)	51
19.4	Breadth First Search (BFS)	52
19.5	Comprobaciones	52
19.5.1	Conectividad	52
19.5.2	Ciclos	53

19.5.3	Bipartito	53
19.6	Camino más corto	54
19.6.1	Dijkstra	54
19.6.2	Bellman-Ford	55
19.6.3	Floyd-Warshall	55
19.6.4	Topological Sort	56
19.7	Dynamic Programming for Graphs	57
19.8	Succesor Graphs	57
19.8.1	Deteccion de Ciclos	58
19.8.2	Puentes	59
20	Minimum Spanning Tree	59
20.0.1	Union-Find / Disjoint Sets	59
20.0.2	Kruskal	60
20.0.3	Prim	61
20.0.4	Strong Connectivity	62
20.0.5	Kosaraju	62
20.0.6	2 SAT	63
20.0.7	2-SAT	63
20.0.8	2-SAT	63
20.0.9	Eulerian Paths and Circuits	65
20.0.10	Hamiltonian Path	66
20.0.11	De Bruijn Sequences	67
20.0.12	Knight's Tour	67
21	Flujos	68
21.1	Red de Flujos	68
21.2	Grafo Residual	68
21.3	Ford-Fulkerson	69
21.4	Edmonds-Karps	70
21.5	Teorema del Corte Minimo	71
21.5.1	Disjoint Paths	72
21.6	Bipartite Matching	73
21.7	Puentes	74
21.8	Puntos de articulacion	74
21.9	Patrones y Diseño de Algoritmos	75

21.9.1	Hamming Distance	75
21.9.2	Reachability in Graphs	75
21.9.3	Counting Subgrids	76
21.9.4	Two Pointers Method	76
21.9.5	Nearest Smaller Element (Amortized Stack)	77
21.9.6	Sliding Window Minimum	77
21.9.7	Minimizing Sums	78
22	Range Queries	79
22.1	Segment Tree	79
22.2	Sparse Table	79
22.3	Fenwick Tree	80
22.4	Index Compression	80
23	Arboles	81
23.1	Binary Tree Traversals	81
24	Calculating Tree Diameter	82
24.1	All longest paths	83
24.2	Lowest Common Ancestor (LCA)	84
24.3	Balanced Factor	84
25	Trie	85
26	Rootear un arbol desde el centro	86
27	Identificar dos arboles isomorficos	88
28	Algoritmo de Tarjan para Componentes Fuertemente Conexas	89
28.1	Sucesiones	90
28.2	Sumatorias	90
28.3	Combinatoria	90
28.4	Números Especiales	90
28.4.1	Divisibilidad	90
29	Meet in the Middle	91
30	Algoritmo de Mo	92
31	Algoritmo de Kadane	94

32 Binary Lifting	95
33 Knuth-Morris-Pratt KMP	96
34 Algoritmo de Manacher	97
35 Longest Common Subsequence \$(LCS)\$:	98
36 Rootear un árbol	98
37 Identificar dos arboles isomorficos	100
38 Algoritmo de Tarjan para Componentes Fuertemente Conexos	101
39 Geometria	103
39.1 Retornar el angulo mas pequeño entre dos vectores	103
39.2 Area de la interseccion de dos circulos	104
39.3 Punto de interesccion entre dos circulos	106
39.4 Puntos mas cercanos	108
39.5 Determinar si 3 puntos son coliniales	110
39.6 Determinar si puntos 3D son coplanos	110
39.7 Interseccion de una linea con un circulo	111
39.8 Convertir puntos a forma general	113
39.9 Distancia entre coordenadas geograficas	113
39.10Area de Triangulo	113
39.11Interseccion punto con Circulo	114
39.12Rotar Puntos	115

1 Aviso de derechos de autor y uso

© 2025 Felipe Focil. Todos los derechos reservados.

Este libro y todo su contenido—incluyendo texto, diagramas, ejemplos de código, explicaciones teóricas y estructuras organizativas—son propiedad intelectual de su autor.

Se autoriza la lectura, copia, impresión y distribución gratuita únicamente con permiso expreso del autor. El autor puede otorgar copias o versiones digitales e impresas de este material de manera libre y sin costo, a personas o grupos que él elija.

Queda estrictamente prohibida la venta, redistribución masiva o publicación en medios públicos (impresos o digitales) sin consentimiento previo y por escrito del autor. Cualquier modificación, traducción o adaptación deberá conservar esta nota y reconocer la autoría original.

Este material puede compartirse o imprimirse de manera gratuita solo si el autor lo autoriza directamente.

1.1 Referencias

El contenido de este libro se inspira parcialmente en materiales ampliamente reconocidos en la comunidad de programación competitiva, entre ellos:

Antti Laaksonen (2020). Guide to Competitive Programming: Learning and Improving Algorithms Through Contests, Third Edition. Springer.

CP-Algorithms. <https://cp-algorithms.com/> — Una referencia abierta y colaborativa mantenida por la comunidad de programación competitiva.

2 Edición y Colaboradores

2.0.1 Autor y Editor Principal

- Ing. Felipe Rafael Focil Mendoza

2.0.2 Co-editores y colaboradores

- Fernanda Avedaño
- Emiliano Castaños

2.1 Agradecimientos

A los estudiantes que han utilizado versiones previas del Handbook y ofrecido retroalimentación valiosa, ayudando a refinar su contenido y estructura.

Al Mtro. Aldo Tobón, por sentar las bases de este proyecto con su Píldora de Programación, que evolucionaría en el Handbook actual, y por su labor como coach e inspiración constante.

Con especial gratitud al Dr. Horacio Jarquín, cuyo acompañamiento, guía y exigencia académica han sido fundamentales para la formación del autor, tanto en la programación competitiva como en el pensamiento analítico. Su compromiso, disciplina y pasión por enseñar han dejado una huella profunda en esta obra y en quienes han aprendido bajo su dirección.

A todos los participantes, entrenadores y colegas que continúan impulsando la programación competitiva como un espacio de aprendizaje, colaboración y crecimiento.

—Felipe Focil

“La suerte solo beneficia a la mente preparada.”

3 Prefacio

El objetivo del Competitive Programming Handbook es ofrecer una recopilación práctica de código y tópicos comunes en concursos de programación, especialmente en el contexto de la ICPC (International Collegiate Programming Contest).

A menudo, los estudiantes poseen el conocimiento teórico necesario, pero bajo las condiciones de alta presión típicas de la competencia, la implementación puede tornarse imprecisa o lenta.

Este handbook busca servir como una guía de referencia rápida y confiable, reuniendo plantillas, técnicas y algoritmos frecuentemente utilizados por equipos universitarios durante el entrenamiento y las competencias.

4 Introducción a la Programación Competitiva

4.1 Veredictos

Código	Sinónimo	Posible explicación
CE	Compilation Error	Error de sintaxis, faltan librerías o tipos mal definidos.
RTE	Run Time Error	Acceso a memoria inválida, división entre cero, etc.
TLE	Time Limit Exceeded	Algoritmo ineficiente o bucle infinito.
MLE	Memory Limit Exceeded	Uso excesivo de arrays o estructuras grandes.
WA	Wrong Answer	Lógica incorrecta o caso no cubierto.
OLE	Output Limit Exceeded	Imprime más líneas de lo esperado.
PE	Presentation Error	Salto de línea o espacios extra.
AC	Accepted	El código fue aceptado.

4.2 Compilación

Sistema Operativo	Acción	Comando
Linux/Mac OS	Compilar	<code>g++ -o <problem> <problem>.cpp</code>
Windows	Compilar	<code>g++ -o <problem> <problem>.cpp</code>
Linux/Mac OS	Ejecutar	<code><problem></code>
Windows	Ejecutar	<code><problem> .exe</code>

Para activar todas las advertencias o establecer una versión de C++ agrega los flags:

-Wall -Wextra -std=c++<version>:

```
g++ -Wall -Wextra -std=c++17 -o a problemA.cpp
./a
```

4.3 Lectura

4.3.1 Strings con espacios

```
string s;
getline(cin, s);
```

Limpiar buffer

Si se alterna con lectura de enteros, en ocasiones se guardara el último salto de línea, por lo que será necesario limpiar el buffer.

```
cin >> edad;
cin.ignore(100, '\n');
getline(cin, nombre);
```

4.3.2 End of File

Si la cantidad de entrada es desconocida, leer hasta el final del archivo

```
while (cin>>x)
{
    // code
}
```

4.3.3 Archivos

Redirigir la entrada y salida a archivos

```
freopen("input.in", "r", stdin);
freopen("output.out", "w", stdout);
```

4.4 Atajos

4.4.1 Macros

Reemplaza el texto antes de compilar

```
#define PI 3.1416
#define SQUARE(x) ((x)*(x))
```

4.4.2 Using

Crea alias de tipos o espacios de nombres para escribir más corto y legible.

```
using ll = long long;
using vi = vector<int>;
using vvi = vector<vi>;
```

4.4.3 Fast Input Normalizer

Optimiza la velocidad de cin y cout. Evita la sincronización con stdio y acelera la entrada/salida.

```
ios::ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);cout.tie(0)
```

4.4.4 Underscore main

Función donde va la lógica del problema, permite manejar varios casos sin ensuciar main().

```
int _main()
{
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    return a+b;
}

void main()
{
    int t;
    cin>>t;
    while (t--)
        cout<<_main*<<endl;
    return 0;
}
```

4.4.5 Libreria

Incluye todas las librerias del Standard Library Template

```
#include <bits/stdc++.h>
```

5 Plantilla

```
#include <bits/stdc++.h>
#define FIN ios::ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);cout.tie(0)
#define endl '\n'
#define forn(i,a,b) for(int i = int(a); i < int(b);i++)
#define pb push_back
#define all(v) v.begin(),v.end()
#define sz(a) int(a.size())
#define coutBool(a) cout << ((a) ? "YES" : "NO")<<endl
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define debug(x) cout<<#x<<" : "<<x<<endl
using namespace std;
using ll = long long;
using ull = unsigned long long;
using vi = vector<int>;
using vvi = vector<vi>;
using vl = vector<ll>;
using vvl = vector<vl>;
using vb = vector<bool>;
using vs = vector<string>;
using pi = pair<int, int>;
using u64 = uint64_t;

void _main() {

}

int main() {
    FIN;
    int t = 1;
    cin >> t; // Elimina si solo tiene un caso
    while (t--) {
        _main();
    }
    return 0;
}
```

5.1 Precision

5.1.1 Enteros

```
\begin{mdtable4} \rowcolor{headergray} \textbf{Tipo} & \textbf{Base 2} & \textbf{Base 10} & \textbf{Base 10} \\ \tabularnewline bool & 0 a 1 & 0 a 1 &  $1 * 10^0$  \\ \tabularnewline char & -128 a 127 & -128 a 127 &  $2 * 10^2$  \\ \tabularnewline unsigned char & 0 a 255 & 0 a 255 &  $2.55 * 10^2$  \\ \tabularnewline short & -32,768 a 32,767 & -32,768 a 32,767 &  $3.28 * 10^4$  \\ \tabularnewline int &  $-2^{31}$  a  $(2^{31} - 1)$  & -2,147,483,648 a 2,147,483,647 &  $2.15 * 10^9$  \\ \tabularnewline long long &  $-2^{63}$  a  $(2^{63} - 1)$  & -9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807 &  $9.22 * 10^{18}$  \\ \tabularnewline unsigned long long & 0 a  $(2^{64} - 1)$  & 0 a 18,446,744,073,709,551,615 &  $1.84 * 10^{19}$  \\ \end{mdtable4}
```

5.1.2 Decimales

```
\begin{mdtable2} \rowcolor{headergray} \textbf{Tipo} & \textbf{Dígitos de precisión} \\ \tabularnewline float & 7 \\ \tabularnewline double & 15 \\ \tabularnewline long double & 19 \\ \end{mdtable2}
```

Establecer precision

```
double pi = 3.14159265358979323846;
cout << fixed << setprecision(5) << pi << endl;
```

Comparacion de decimales

```
if (abs(a-b) < 1e-9) // a == b
```

5.2 Tiempo de Complejidad

```
\begin{mdtable2} \rowcolor{headergray} \textbf{n} & \textbf{Posibles complejidades} \\ \tabularnewline n \leq 10 & O(n!), O(n^7), O(n^6) \\ \tabularnewline n \leq 20 & O(2^n * n), O(n^5) \\ \tabularnewline n \leq 80 & O(n^4) \\ \tabularnewline n \leq 400 & O(n^3) \\ \tabularnewline n \leq 7500 & O(n^2) \\ \tabularnewline n \leq 7 * 10^4 & O(\sqrt{n}) \\ \tabularnewline n \leq 5 * 10^5 & O(n \log n) \\ \tabularnewline n \leq 5 * 10^6 & O(n) \\ \tabularnewline n \leq 10^{18} & O(\log^2 n), O(\log n), O(1) \\ \end{mdtable2}
```

5.3 Manipulación de Bits

5.3.1 Operadores AND, OR y XOR

```
\begin{mdtable2} \rowcolor{headergray} \textbf{Operación} & \textbf{Resultado} \\ \tabularnewline AND & Devuelve 1 solo si ambos bits son 1, 0 en otro caso \\ \tabularnewline OR & Devuelve 1 si al menos un bit es 1, 0 si ambos son 0 \\ \tabularnewline XOR & Devuelve 1 si los bits son diferentes, 0 si son iguales \\ \tabularnewline NOT & Invierte los bits:  $1 \rightarrow 0$ ,  $0 \rightarrow 1$  \\ \tabularnewline Desplazamiento izquierda & Mueve los bits a la izquierda, agregando ceros a la derecha \\ \tabularnewline Desplazamiento derecha & Mueve los bits a la derecha, agregando ceros o unos según el tipo de dato \\ \end{mdtable2}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```

int main() {
    unsigned int a = 0b1100; // 12
    unsigned int b;

    // Operaciones bit a bit
    b = a & 0b1010; // 0b1100 & 0b1010 = 0b1000 (8)
    cout << "AND: " << b << endl;

    b = a | 0b1010; // 0b1100 | 0b1010 = 0b1110 (14)
    cout << "OR: " << b << endl;

    b = a ^ 0b1010; // 0b1100 ^ 0b1010 = 0b0110 (6)
    cout << "XOR: " << b << endl;

    b = ~a & 0b1111; // complemento limitado a 4 bits: ~0b1100 = 0b0011 (3)
    cout << "NOT: " << b << endl;

    // Desplazamientos
    b = a << 2; // 0b1100 << 2 = 0b110000 (48)
    cout << "Shift left: " << b << endl;

    b = a >> 2; // 0b1100 >> 2 = 0b0011 (3)
    cout << "Shift right: " << b << endl;

    return 0;
}

```

\$\clearpage\$

5.4 Bitset

Bitset es una estructura que permite una manipulación de bits más sencilla en cuestión de código y permite trabajar con cadenas de bits mayores a un long long int (64).

```

bitset<8> a;
bitset<5> b = 8;
// Establecer bits en posiciones específicas en 'a'
a[0] = 1;
a[2] = 1;
a[5] = 1;
// Contar los bits encendido en 'a'
int count = a.count();
// Comprobar si el bit en la posición '3' está encendido
bool isSet = a.test(3);
// Establecer el bit en la posición '4' en '1'
a.set(4, true);
// Resetear el bit en la posición 2 a '0'
a.reset(2);
// Invertir el valor del bit en la posición '1'
a.flip(1);
string bitsetString = a.to_string();
bitset<8> anotherBitset("10101010");
bitset<8> c_and = a & b;
bitset<8> c_or = a | b;
bitset<8> c_xor = a ^ b;
bitset<8> c_not = ~a;

```

5.4.1 Entero a binario

```
string to_binary(int n) {  
    bitset<8> x(n);  
    return x.to_string();  
}
```

5.4.2 Binario a entero

```
int binary_to_int(string s) {  
    return stoi(s, nullptr, 2);  
}
```

5.4.3 Mascara de bits

Una máscara de bits de la forma $1 \ll k$ tiene un bit en 1 en la posición k y todos los demás bits en 0, por lo que podemos usar estas máscaras para acceder a bits individuales de los números. En particular, el k -ésimo bit de un número es 1 exactamente cuando $x \& (1 \ll k)$ no es cero.

```
for (int k = 8; k >= 0; k--) {  
    if (x & (1 << k)) cout << "1";  
    else cout << "0";  
}
```

Iterar sobre todas las mascasras de tamaño N

```
int mask = 0b1011;  
for (int sub = mask; sub; sub = (sub - 1) & mask) {  
    cout << bitset<4>(sub) << endl; // imprime la submáscara en binario  
}  
// opcional: incluir la máscara cero como submáscara  
cout << bitset<4>(0) << endl;
```

5.4.4 Propiedades

- Comprobar si un número es par: $x \& 1$
- Encender el k -ésimo bit: $x \mid (1 \ll k)$
- Apagar el k -ésimo bit: $x \& \sim(1 \ll k)$
- Invertir el k -ésimo bit: $x \wedge (1 \ll k)$
- Poner a 0 el último bit en 1: $x \& (x - 1)$
- Poner a 0 todos los bits en 1, excepto el último: $x \& -x$
- Invertir todos los bits después del último bit en 1: $x \mid (x - 1)$
- Multiplicar por 2^n : $x \ll n$
- Dividir por 2^n : $x \gg n$
- Comprobar si un número positivo es potencia de dos: $x \& (x - 1) == 0$

Código de Gray

El código Gray es un sistema numérico en el que los números consecutivos difieren en un solo bit. Cada número en el código Gray se representa en binario, donde un bit cambia su estado entre números consecutivos, lo que facilita la detección y corrección de errores.

Para convertir un número binario a código Gray, si definimos X_2 de N bits como $B_{N-1}, B_{N-2}, B_{N-3}, \dots, B_0$ y su código de Gray como $G_{N-1}, G_{N-2}, G_{N-3}, \dots, G_0$, entonces:

$G_n = B_n$ para $n = N-1$
 $G_i = G_{i+1} \oplus B_i$ para $i = N-2, N-3, \dots, 0$

Por ejemplo, si $1010_2 = 1010$, donde $B_3 = 1, B_2 = 0, B_1 = 1$ y $B_0 = 0$, entonces:
 $G_3 = B_3 = 1$
 $G_2 = G_3 \oplus B_2 = 1 \oplus 0 = 1$
 $G_1 = G_2 \oplus B_1 = 1 \oplus 1 = 0$
 $G_0 = G_1 \oplus B_0 = 0 \oplus 0 = 0$
Es decir, convertir el número binario 1010 a código de Gray daría como resultado 1111 , y $\text{Gray}(10) = 15$.

$\text{Gray}(n) = n \oplus (n \gg 1)$

```
int gray(int n) {  
    return n ^ (n >> 1);  
}
```

6 Ordenamiento

Por lo regular no es conveniente implementar un método de ordenamiento desde cero, durante una competencia, por lo que se recomienda usar directamente la STL.

Complejidad: $O(n \log n)$

```
sort(all(v)); // sort(v.begin(), v.end())
```

6.1 Operadores de Comparación

La función `sort` requiere de un operador de comparación, que para la gran mayoría de las estructuras STL ya viene implementada, pero esta se puede sobre escribir.

```
vector<pair<int,int>> v2 = {{1,2}, {2,3}, {1,5}};  
sort(all(v2));  
// [(1,2), (1,5), (2,3)]  
vector<tuple<int,int,int>> v3 = {{1,5,3}, {2,1,4}, {2,1,3}};  
sort(all(v3));  
// [(1,5,3), (2,1,3), (2,1,4)]
```

Se puede también sobrecargar el operador de comparación de la definición de la estructura.

```
class Point  
{  
public:  
    int x,y;  
    bool operator<(const Point &p)  
    {  
        if (x == p.x) return y < p.y;  
        return x < p.x;  
    }  
};
```

```

    }
}

```

Tambien se puede pasar una función callback cómo parametro.

```

bool comp(string a, string b)
{
    if (a.size() == b.size()) return a < b;
    return a.size() < b.size();
}

sort(all(v), comp);

```

$\$\backslash\text{clearpages}\$$

7 Búsqueda Binaria

Idea: Encontrar un elemento k iterativamente **Complejidad** : $\$\backslash\log n\$$

```

int l = 0, r = n-1;
while (l <= r)
{
    int mid = l + (r-l) / 2;
    if (v[mid] == k) // Found k at index mid
    else if (v[mid] < k) l = mid+1;
    else r = mid-1;
}

```

Idea: Encontrar un elemento k recursivamente **Complejidad** : $\$\backslash\log n\$$

```

int bs(vi &v, int l, int r, int k)
{
    if (l > r) return -1; // Not found
    int mid = l + (r-l) / 2;
    if (v[mid] == k) return mid;
    else if (v[mid] < k) return bs(v, mid+1, r, k);
    else return bs(v, l, mid-1, k);
}

```

Idea: Encontrar un elemento k con saltos de $\frac{n}{2^i}$ **Complejidad** : $\$\backslash\log n\$$

```

int m = 0;
for (int r = n/2; r >=1; r/=2)
{
    while (m+r < n && v[m+r] <= k) m += r;
}

if (v[m] == k) // Found k at index m

```

Idea: Encontrar el valor mas grande que cumpla cierta condición cuando $\$x < k = \text{false}\$$ y $\$x \geq k = \text{true}\$$ **Complejidad** : $\$\backslash\log n\$$

```

int m = -1;
int z; // upper_bound that always is true
for (int r = z; r >=1; r/=2)
{

```

```

    while (!valid(m+r)) m += r;
}
int k = m+1;

```

Ejemplo: Dadas n tablas de longitudes $v[i]$, quieres cortar para obtener al menos k piezas de longitud exacta l

Entrada

```

4 11
802 743 457 539

```

Salida*

```

200

```

```

bool valid(vi &v, ll l, ll k)
{
    ll cnt = 0;
    for (auto x : v) cnt += x / l;
    return cnt >= k;
}

int bs(vi &v, ll k)
{
    ll m = 0; // Lower bound
    ll z = 1e9 + 1; // Upper bound
    for (ll r = z; r >= 1; r/=2)
    {
        while (m+r < z && valid(v, m+r, k))
            m += r;
    }
    return m;
}

void _main()
{
    int n, k;
    cin>>n>>k;
    vi v(n);
    forn(i,0,n) cin>>v[i];

    cout<<bs(v,k)<<endl;
}

```

7.1 Búsqueda Binaria con STL

7.1.1 Verificar si existe

```

bool exist(vi &v, int k)
{
    return binary_search(all(v), k);
}

```

7.1.2 Encontrar indice

```
int bs(vi &v, int k)
{
    auto it = lower_bound(all(v), k);
    if (it != v.end() && *it == k)
        return distance(v.begin(), it);
    return -1;
}
```

7.1.3 Primer valor que sea menor

```
int lowerBound(vi &v, int k)
{
    auto it = lower_bound(all(v), k);
    if (it == v.begin()) return -1;
    //it--; //Estrictamente menor
    return distance(v.begin(), prev(it));
}
```

7.1.4 Primer valor que sea mayor

```
int upperBound(vi &v, int k)
{
    auto it = upper_bound(all(v), k);
    if (it == v.end()) return -1;
    //it--; //Estrictamente mayor
    return distance(v.begin(), it);
}
```

8 Búsqueda Ternaria

Idea: Se usa cuando una función $f(x)$ es **unimodal** (crece y luego decrece, o viceversa). Por ejemplo buscar el máximo en una función discreta. **Complejidad:** $O(\log n)$

```
int ts(int l, int r)
{
    int m1, m2, ans;
    while (r - l >= 3)
    {
        m1 = l + (r-l) / 3;
        m2 = r - (r-l) / 3;

        if (f(m1) < f(m2)) l = m1;
        else r = m2;
    }
}
```

$\backslash$ clearpages

8.1 Búsqueda ternaria sobre reales

Idea: Se usa cuando $f(x)$ es continua y unimodal (por ejemplo, funciones convexas o cóncavas).

```
double ts(double l, double r)
{
    double m1,m2;
    forn(i,0,200)
    {
        m1 = l + (r-l) / 3;
        m2 = r - (r-l) / 3;

        if (f(m1) < f(m2)) l = m1;
        else r = m2;
    }
    return (l+r) / 2;
}
```

Ejemplo Buscar el valor de x que maximiza $f(x) = -(x-3)^2 + 9$ (máximo en $x = 3$):

```
double f(double x)
{
    return -(x-3) * (x-3) + 9;
}

cout<<ts(-100,100)<<endl;
```

9 Combinatoria

9.1 Definición general

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

```
ll comb(int n, int k)
{
    return fact(n) / (fact(k) * fact(n-k));
}
```

9.2 Fórmula Recursiva

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} 1, & \text{si } k = 0 \text{ o } k = n, \\ \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

```
ll comb(int n, int k)
{
    if (k == 0 || k == n) return 1;
    return comb(n-1, k-1) + comb(n-1, k);
}
```

9.3 Obtener todas combianciones

```
void combHelper(vi &a, int start, int k, vi &temp, vvi &ans) {
    if(k == 0) { ans.pb(temp); return; }

    for(int i = start; i < a.size(); i++)
    {
        temp.pb(a[i]);
        combHelper(a, i+1, k-1, temp, ans);
        temp.pop_back();
    }
}

vvi getCombs(vi &arr, int k) {
    vvi ans;
    vi temp;
    combHelper(arr, 0, k, temp, ans);
    return ans;
}
```

$\backslash\clearpage$

10 Permutaciones

10.1 Definición general

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

```
ll perm(int n, int k) {
    return fact(n) / fact(n-k);
}
```

10.2 Forma recursiva

$P(n, k) = \begin{cases} 1, & \text{if } k = 0, \\ n \cdot P(n-1, k-1), & \text{en otro caso.} \end{cases}$

```
ll perm(int n, int k) {
    if(k == 0) return 1;
    else if (n == k) return fact(n);
    else if (k == 1) return n;
    return n * perm(n-1, k-1);
}
```

10.3 Obtener todas combinaciones

```
void permHelper(vi &a, int start, vvi &ans) {
    if(ans.size() == start) { ans.pb(a); return; }

    for(int i = start; i < a.size(); i++) {
        swap(a[start], a[i]);
        permHelper(a, start + 1, ans);
        swap(a[start], a[i]);
    }
}

vvi getPerms(vi &arr, int k) {
    vvi ans;
    permHelper(arr, 0, ans);
    return ans;
}
```

$\backslash\text{clearpage}$

11 Propiedades de Combinatoria y Permutaciones

11.0.1 Teorema Binomial

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

```
ll binomialTheorem(int a, int b, int n, int k) {
    return comb(n, k) * pow(a, n-k) * pow(b, k);
}
```

$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

```
ll sumComb(int n)
{
    return 1LL << n;
}
```

```
}
```

$$P(n, k) = k! \cdot \binom{n}{k}$$

```
ll permViaComb(int n, int k) {
    return fact(k) * comb(n, k);
}
```

$$P(n+1, k) = (n+1) \cdot P(n, k-1)$$

```
ll permRecRelation(int n, int k) {
    if(k == 0) return 1;
    return (n+1) * permRec(n, k-1);
}
```

11.1 Palo de Hockey

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \dots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

```
ll hockeyStick(int r, int n) {
    ll sum = 0;
    for(int i = r; i <= n; i++) sum += comb(i, r);
    return sum;
}
```

11.2 Números de Catalán

Los números de Catalán se definen como:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)! \cdot n!}$$

```
ll catalan(int n) {
    return comb(2*n, n) / (n+1);
}
```

12 Principio de Inclusión - Exclusión

12.1 Dos conjuntos

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

```
int union2(int a, int b, int ab) {
    return a + b - ab;
}
```


12.2 Tres conjuntos

```
int union3(int a, int b, int c, int ab, int ac, int bc, int abc) {
    return a + b + c - ab - ac - bc + abc;
}
```

12.3 Caso general

$$|X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|S|+1} \left| \bigcap_{i \in S} X_i \right|$$

```
#include <bitset>
#include <vector>
using namespace std;

int inclusionExclusion(int n, vi &sizes)
{
    int ans = 0;
    for (int m = 1; m < (1 << n); m++)
    {
        bitset<32> mask(m);
        int bits = mask.count();
        int sz = 0;
        forn(i, 0, n)
            if (mask[i]) sz += sizes[i];
        ans += (bits % 2 ? sz : -sz);
    }
    return ans;
}
```

12.4 Derangements (Desarreglos)

Número de permutaciones sin elementos en su posición original:

```
ll derangements(int n)
{
    if (n == 1) return 0;
    else if (n == 2) return 1;
    return (n-1) * (derangements(n-1) + derangements(n-2));
}
```

12.5 Burnside's Lemma

Número de combinaciones distintas considerando simetrías, donde $c(k)$ es el número de combinaciones fijas por la k -ésima simetría.

$$\text{\#distinct} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} c(k)$$

```
ll burnside(int n, int m)
{
    ll ans = 0;
    forn(n, 0, k) ans += pow(m, gcd(k, n));
    return ans / n;
}
```

```
}
```

13 Exponenciación Binaria

La operación a^b en la gran mayoría de librerías se implementa en $O(b)$.

Sin embargo, si representamos b en base 2 (binario), se puede realizar en $O(\log b)$:

```
int bnpow(int a, int b) {
    int r = 1;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) r *= a;
        a *= a;
        b >>= 1;
    }
    return r;
}
```

14 Aritmética Modular

Cuando los números de entrada son muy grandes, los problemas suelen requerir que apliquemos aritmética modular con un número p , típicamente $10^9 + 7$ (1000000007).

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular: $r = (a * b * c) \% 1000000007$;

Si realizamos la multiplicación directamente, los números intermedios pueden exceder la capacidad de almacenamiento, aunque matemáticamente sea correcto. Por eso usamos operaciones modulares paso a paso.

14.0.1 Operaciones mediante aritmética modular

```
using u64 = uint64_t;
const u64 MOD = 1e9 + 7;

#define ADD(a, b) (((a \% MOD) + (b \% MOD)) \% MOD)
#define SUBTRACT(a, b) (((a) - (b) + MOD) \% MOD)
#define MULTIPLY(a, b) (((a) \% MOD) * ((b) \% MOD)) \% MOD
#define DIVIDE(a, b) (MULTIPLY(a, bnpow(b, MOD-2)))

u64 bnpow(u64 a, u64 b) {
    u64 r = 1;
    a %= MOD;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) r = MULTIPLY(r, a);
        a = MULTIPLY(a, a);
        b >>= 1;
    }
    return r;
}

u64 modInverse(u64 a) {return bnpow(a, MOD - 2);}
```

15 Teoría de Números

15.1 Números Primos y Factores

Definición:

Un número a es **factor** (o **divisor**) de b si a divide a b , denotado $a \mid b$.

Un entero $n > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y n .

Factorización prima única:

Todo entero $n > 1$ se puede escribir de forma única (hasta orden) como: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$

$\$\clearpage\$

15.1.1 Cantidad de factores

Sea $\tau(n)$ el número de factores de un entero n . Por ejemplo, $\tau(12) = 6$, porque los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Para calcular el valor de $\tau(n)$, podemos usar la fórmula

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$$

ya que para cada primo p_i , hay $\alpha_i + 1$ formas de elegir cuántas veces aparece en el factor. Por ejemplo, como $12 = 2^2 \cdot 3^1$ $\tau(12) = (2+1) \cdot 1(2) = 6$.

Complejidad: $O(\sqrt{n})$

```
int tau(n)
{
    int ans = 0;
    for (int i=2; i*i<=n; i++)
    {
        int cnt = 0;
        while (n % i == 0) { n/=i; cnt++;}
        ans += (cnt+1);
    }
    if (n > 1) ans += 2;
    return ans;
}
```

$\$\clearpage\$

15.2 Suma de factores

Sea $\sigma(n)$ la suma de los factores de un entero n . Por ejemplo, $\sigma(12) = 28$, porque $(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28)$. Para calcular el valor de $\sigma(n)$, podemos usar la fórmula

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + \dots + p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

donde la última forma se basa en la fórmula de progresión geométrica. Por ejemplo, $\sigma(12) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^2 - 1}{3 - 1} = 28$

Complejidad: $O(\sqrt{n})$

```
11 sigma(n)
{
    11 ans = 0;
```

```

for (int i=2; i*i<=n; i++)
{
    ll cnt = 0, p = 1;
    while (n % i == 0) { n/=i; cnt++; p *= i;}
    ans *= (cnt+1);

    if(cnt > 0)
        ans *= (p*i-1) / (i-1);
}
if (n > 1) ans *= (1LL * n * n - 1) / (i-1);
return ans;
}

```

$\backslash$ clearpages $\backslash$

15.2.1 Lista de factores

Observa que cada factor primo aparece en el vector tantas veces como divide el número.

Por ejemplo $12 = 2^2 * 3$, por lo que el resultado de la función es $[2,2,3]$

Complejidad: $O(\sqrt{n})$

```

vi factors(int n) {
    vi f;
    for (int x = 2; x*x <= n; x++)
    {
        while (n % x == 0) {f.push_back(x); n /= x;}
    }
    if (n > 1) f.push_back(n);
    return f;
}

```

Variante que toma la criba y devuelve un map donde el valor de cada clave es la potencia, ejemplo $12 = \{2:2, 3:1\}$

Complejidad: $O(\pi(\sqrt{n}) + \log n) \approx O(\frac{\sqrt{n}}{\log n} + \log n)$

```

map<ll,ll> factors(ll n, vi primes)
{
    map<ll,ll> f;
    for (auto d : primes)
    {
        if (d*d > n) break;
        while (n % d == 0) {f[d]++; n /= d;}
    }
    if (n > 1) f[n]++;
    return f;
}

```

15.3 Pruebas de primalidad

Revisar si un número es primo.

```

bool isPrime(int n)
{

```

```

    if (n < 2) return false;
    for (int x = 2; x*x <= n; x++)
        if (n % x == 0) return false;
    return true;
}

```

15.3.1 Algoritmos probabilísticos

Estos algoritmos se basan en comprobar de manera probabilística basado en el Teorema débil de Fermat, cuanto mayor sea la cantidad de iteraciones, menor es la probabilidad de equivocarse.

Prueba de Fermat

La prueba de Fermat puede fallar con los números de Carmichael ($a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$ se cumple para todo a coprimo con n), por ejemplo $561 = 3 \times 11 \times 17$, sin embargo en la práctica se sigue usando ya que es bastante rápida y los números de Carmichael son raros.

```

bool isPrimeFermat(int n, int iter=5) {
    if (n < 4) return n == 2 || n == 3;
    for (int i = 0; i < iter; i++)
    {
        int a = 2 + rand() % (n - 3);
        if (binpow(a, n - 1, n) != 1) return false;
    }
    return true;
}

```

Prueba de Miller

Miller demostró que el algoritmo se puede volver determinista si se prueban todas las bases $a \leq 2 \ln(n)^2$, siendo que para los números de 64 bit, basta con revisar las primeras 12 bases primas.

```

using u64 = uint64_t;
using u128 = __uint128_t;
bool check_composite(u64 n, u64 a, u64 d, int s) {
    u64 x = binpower(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1) return false;
    for (int r = 1; r < s; r++)
    {
        x = (u128)x * x % n;
        if (x == n - 1) return false;
    }
    return true;
}
bool MillerRabin(u64 n)
{
    if (n < 2) return false;
    int r = 0;
    u64 d = n - 1;
    while ((d & 1) == 0) { d >>= 1; r++; }
    for (int a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
    {
        if (n == a) return true;
    }
}

```

```

        if (check_composite(n, a, d, r)) return false;
    }
    return true;
}

```

`\clearpage`

15.3.2 Primos como diferencia de cuadrados

Un numero impar se puede escribir $n = pq$ como la diferencia de cuadrados $n = a^2 - b^2$.

$$n = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-q}{2}\right)^2$$

Estos valores p y q se pueden obtener con el metodo de factorización de Fermat. $O(|p-q|)$ cabe mencionar que si los números son demasiado grande o la distancia entre p y q , este algoritmo es extremadamente lento.

```

pair<int,int> fermat(int n) {
    int a = ceil(sqrt(n));
    int b2 = a*a - n;
    int b = round(sqrt(b2));
    while (b * b != b2)
    {
        a = a + 1;
        b2 = a*a - n;
        b = round(sqrt(b2));
    }
    return {a-b, n/(a-b)};
}

```

15.4 Computar números primos

15.4.1 Criba de Erastotenes

Idea: marcar múltiplos de cada primo hasta n .

Complejidad: $O(n \log \log n)$

```

vi primes(int n)
{
    vb isPrime(n + 1, true);
    vi p;
    forn(i, 2, n+1)
    {
        if (isPrime[i])
        {
            p.push_back(i);
            for(ll j = i*i; j <= n; j += i)
                isPrime[j] = false;
        }
    }
    return p;
}

```

`\clearpage`

15.4.2 Criba Lineal

Idea: Existe una optimización que permite realizar la criba en $O(n)$ a cambio de usar más memoria, que solo debe ser usada si $N \leq 10^7$ **Complejidad:** $O(n)$

```
vi linearPrimes(int)
{
    vi mp(n+1); // Minimum Prime Factor
    vi p;

    forn(i,2,n+1)
    {
        if (mp[i] == 0)
        {
            mp[i] = i;
            p.push_back(i);
        }

        for (int j = 0; i * p[j] <= n; ++j)
        {
            mp[i * p[j]] = p[j];
            if (p[j] == mp[i]) break;
        }
    }
    return p;
}
```

15.4.3 Contar número de primos en un rango

Idea: Realizar una suma prefijos **Complejidad de precomputo:** $O(n \log \log \sqrt{n})$ **Complejidad de consulta:** $O(1)$

```
vi countPrimes(int n, vb &is_prime)
{
    vi ps(n+1, 0);
    forn(i,2,n+1)
    {
        if (is_prime[i]) ps[i] = ps[i-1] + 1;
        else ps[i] = ps[i-1];
    }
    return ps;
}

int countPrimes(int l, int r, vi &count)
{
    return ((l == 1) ? count[r] : count[r] - count[l-1]);
}
```

$\backslash$ clearpage $\$$

15.4.4 Encontrar primos en un rango

Encontrar primos en un rango

Encontrar números primos en un rango $[L, R]$ donde $R - L + 1 \approx 10^7$ y $R \leq 10^{12}$.

```

vb segmentedSieveNoPreGen(long long vbL, long long r) {
    vb isPrime(r - 1 + 1, true);
    ll lim = sqrt(r);
    for (ll i = 2; i <= lim; ++i)
        for (ll j = max(i * i, (1 + i - 1) / i * i); j <= r; j += i)
            isPrime[j - 1] = false;

    if (1 == 1) isPrime[0] = false;
    return isPrime;
}

```

15.5 Algoritmo de Euclides

15.5.1 Máximo Común Divisor

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

Complejidad: $O(\log \min(a, b))$.

```

int gcd(int a, int b)
{
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

```

15.5.2 Máximo Común Multiplo

$\mathrm{lcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\gcd(a, b)}$

Complejidad: $O(\log \min(a, b))$.

```

int lcm(int a, int b)
{
    return a / gcd(a, b) * b;
}

```

$\backslash\mathrm{clearpage}$

15.5.3 Euclides Extendido

Devuelve x, y tales que $a x + b y = \gcd(a, b)$ — útil para inversos modulares y diofánticas.

```

int egcd(int a, int b, int *x, int *y)
{
    if (b == 0) { *x = 1; *y = 0; return a; }
    int x1, y1;
    int g = egcd(b, a % b, &x1, &y1);
    *x = y1;
    *y = x1 - (a / b) * y1;
    return g;
}

```

15.5.4 Numeros Coprimos

Dos enteros a y b son coprimos si $\gcd(a, b) = 1$.


```
bool coprimes(int a, int b)
{
    return gcd(a,b) == 1;
}
```

15.5.5 Funcion Totiente de Euler

La **función totiente de Euler** $\varphi(n)$ da el número de enteros entre 1 y n que son coprimos con n si $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$,

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i - 1} (p_i - 1)$$

Ejemplo: $10 = 2 \cdot 5 \Rightarrow \varphi(10) = 2^{1-1}(2-1) \cdot 5^{1-1}(5-1) = 4$

Complejidad: $O(\sqrt{n})$

```
ll phi(ll n) {
    ll result = n;
    for (ll p = 2; p * p <= n; ++p) {
        if (n % p == 0) {
            while (n % p == 0) n /= p;
            result -= result / p;
        }
    }
    if (n > 1) result -= result / n;
    return result;
}
```

$\backslash\clearpage$

15.5.6 Teorema de Euler

Teorema de Euler:

$$x^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad \text{cuando } x \text{ es coprimo con } m$$

Si m es primo ($\varphi(m) = m - 1$):

15.5.7 Pequeño Teorema de Fermat

$$x^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

15.6 Inversos Multiplicativos Modulares

El inverso multiplicativo de x módulo m , $\mathrm{inv}_m(x)$, cumple:

$$x \cdot \mathrm{inv}_m(x) \equiv 1 \pmod{m}$$

Existe si y solo si $\gcd(x, m) = 1$, y se puede calcular con:

$$\mathrm{inv}_m(x) = x^{\varphi(m) - 1} \pmod{m}$$

Si m es primo:

$$\mathrm{inv}_m(x) = x^{m-2} \pmod{m}$$

Ejemplo: $\mathrm{inv}_{17}(6) = 6^{15} \bmod 17 = 3$

```

u64 binpow(u64 a, u64 b) {
    u64 r = 1;
    a %= MOD;
    while (b > 0) {
        if (b & 1) r = MULTIPLY(r, a);
        a = MULTIPLY(a, a);
        b >>= 1;
    }
    return r;
}
u64 modInverse(u64 a) {return binpow(a, MOD - 2);}

```

$\clearpage$

15.7 Ecuaciones Diofánticas

Una ecuación diofántica tiene la forma:

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

Se puede resolver si c es divisible por $\gcd(a, b)$.

Si (x_0, y_0) es una solución, todas las soluciones son:

$$\begin{cases} x = x_0 + k \frac{b}{\gcd(a, b)} \\ y = y_0 - k \frac{a}{\gcd(a, b)} \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo: resolver $39x + 15y = 12$ $\gcd(39, 15) = 3 \mid 12$

Usando el algoritmo de Euclides extendido:

$$39 \cdot 2 + 15 \cdot (-5) = 3 \implies 39 \cdot 8 + 15 \cdot (-20) = 12$$

```

pair<bool, pair<ll, ll>> solve_diophantine(ll a, ll b, ll c) {
    ll x0, y0;
    ll g = ext_gcd(llabs(a), llabs(b), x0, y0);
    if (c % g != 0) return {false, {0, 0}};
    if (a < 0) x0 = -x0;
    if (b < 0) y0 = -y0;
    ll mult = c / g;
    x0 *= mult;
    y0 *= mult;
    return {true, {x0, y0}};
}

```

$\clearpage$

15.7.1 Teorema Chino del Resto

Sistema de congruencias:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

con m_i coprimos dos a dos.

Solución general:

$$x = \sum_{k=1}^n a_k X_k, \quad \mathrm{inv}_{m_k}(X_k)$$

donde

$$X_k = \frac{m_1 m_2 \cdots m_n}{m_k}$$

Ejemplo:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \implies x = 263$$

Infinitas soluciones:

$$x + m_1 m_2 \cdots m_n$$

```
struct Congruence{
    ll a, m;
};

ll chinese_remainder_theorem(vector<Congruence> & cgrs)
{
    ll m = 1, ans = 0, ai, mi, ni;
    for (auto &c : cgrs) m *= c.m;

    for (auto const& c : cgrs) {
        ai = c.a;
        mi = m / c.m;
        Ni = mod_inv(mi, c.m);
        ans = (ans + ai * mi % m * ni) % m;
    }
    return ans;
}
```

15.8 MEX

El **MEX** ("minimum excludant") de un conjunto de números enteros es el **mínimo número entero no presente en el conjunto**.

Ejemplo: $\mathrm{mex}(\{0,1,3\}) = 2$

```
int mex(vi &v)
{
    set<int> s(all(v));
    int m = 0;
    while (s.count(m)) m++;
    return m;
}
```

16 Juegos NIM

- Hay (n) heaps con (x_i) palillos.
- Jugadores alternan turnos.
- En cada turno se remueven palillos de un heap no vacío.
- Gana quien remueve el último palillo.

16.1 Nim Sum

$$s = x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n$$

- Si $(s = 0)$ estado perdedor.


```
vi a = {2, 4, 2, 5, 1};
```

Inicialización de un vector determinando el tamaño y valores iniciales

```
vi a(8); // tamaño 8, valor inicial 0
vi b(8,2); // tamaño 8, valor inicial 2
```

Los elementos pueden ser accedidos de manera ordinaria

```
cout << v[0] << "\n"; // 3
cout << v[1] << "\n"; // 2
cout << v[2] << "\n"; // 5
```

\$\clearpage\$

La función `size()` retorna el número de elementos en el vector

```
for(i,0,v.size())
    cout << v[i] << " ";
cout << endl;
```

Manera más corta de iterar a través de un vector

```
for (auto x : v) {
    cout <<x<< "\n";
}
```

La función `back()` retorna el último elemento de un vector, y la función `pop_back()` elimina el último elemento

```
vi v = {2,4,2,5,1};
cout << v.back() << "\n"; // 1
v.pop_back();
cout << v.back() << "\n"; // 5
```

Los vectores se implementan de manera que las operaciones `push_back()` y `pop_back()` trabajen en $O(1)$ tiempo medio.

En la práctica, el uso de un vector es casi tan rápido como el uso una arreglo ordinario.

17.1.2 Iteradores y rangos

Los iteradores son objetos que permiten recorrer los elementos de una estructura de datos de forma genérica. Funcionan como punteros que apuntan a elementos dentro de contenedores de la STL, como vector, set o map.

Iterador

Es una variable que apunta a un elemento de una estructura de datos.

- El iterador `begin()` apunta al primer elemento de una estructura de datos.
- El iterador `end()` apunta a la posición después del último elemento

Los iteradores permiten recorrer estructuras sin conocer su implementación interna.

El elemento al que apunta un iterador se puede acceder con la sintaxis `*`.

```
cout << *v.begin() << "\n"; //primer elemento del vector
```

Rango

Es una secuencia de elementos consecutivos en una estructura de datos.

Los iteradores `begin()` y `end()` definen un rango que contiene todos los elementos de una estructura de datos.

El código siguiente ordena primero un vector, luego invierte el orden de sus elementos, y por último, mezcla sus elementos.

```
sort(v.begin(), v.end());  
reverse(v.begin(), v.end());  
random_shuffle(v.begin(), v.end());
```

Un ejemplo más útil, `lower_bound` da un iterador al primer elemento en un rango ordenado cuyo valor es al menos x, y `upper_bound` da una iterador al primer elemento cuyo valor es mayor que x

```
vi v = {2,3,3,5,7,8,8,8};  
auto a = lower_bound(v.begin(), v.end(), 5);  
auto b = upper_bound(v.begin(), v.end(), 5);  
cout << *a << " " << *b << "\n"; // 5 7
```

El rango dado debe estar ordenado.

17.1.3 Deque

Un deque es un arreglo dinámico que puede manipularse eficientemente en ambos extremos.

Los deques deben utilizarse si hay necesidad de manipular ambos extremos del arreglo.

```
deque<int> d;  
d.push_back(5); // [5]  
d.push_back(2); // [5,2]  
d.push_front(3); // [3,5,2]  
d.pop_back(); // [3,5]  
d.pop_front(); // [5]
```

17.1.4 Stack

Una pila tiene las funciones `push` y `pop` para insertar y quitar elementos al final de la estructura, y la función `top` que recupera el último elemento

```
stack<int> s;  
s.push(2); // [2]  
s.push(5); // [2,5]  
cout << s.top() << "\n"; // 5  
s.pop(); // [2]  
cout << s.top() << "\n"; // 2
```

17.1.5 Queue

En una cola, los elementos se insertan al final de la estructura y se eliminan desde la parte delantera de la estructura. Ambas funciones `front` y `back` permiten acceder al primer y último elemento.

```
queue<int> q;
q.push(2); // [2]
q.push(5); // [2, 5]
cout << q.front() << "\n"; // 2
q.pop(); // [5]
cout << q.back() << "\n"; // 5
```

17.2 Estructuras Set

17.2.1 Sets y multisets

Set

Se basa en un árbol de búsqueda binario equilibrado y sus operaciones funcionan en $O(\log n)$ tiempo.

Unordered set

Se basa en una tabla hash y sus operaciones funcionan, por término medio, en $O(1)$.

Puesto que son utilizados de la misma manera, nos centramos en la estructura del set en los siguientes ejemplos.

La función `insert` añade un elemento al set, la función `count` devuelve el número de ocurrencias de un elemento en el set, y la función `erase` elimina un elemento del set.

```
set<int> s;
s.insert(3);
s.insert(2);
s.insert(5);
cout << s.count(3) << "\n"; // 1
cout << s.count(4) << "\n"; // 0
s.erase(3);
s.insert(4);
cout << s.count(3) << "\n"; // 0
cout << s.count(4) << "\n"; // 1
```

Una propiedad importante de los sets es que todos sus elementos son distintos, por lo que la función `insert` nunca agregará un elemento si ya se encuentra dentro del set.

La función `count` siempre devuelve 0 (si el elemento no está en el conjunto) o 1 (si está presente)

```
set<int> s;
s.insert(3);
s.insert(3);
s.insert(3);
cout << s.count(3) << "\n"; // 1
```

```
cout << s.size() << "\n"; // imprimir número de elementos
for (auto x : s) { // recorrer elementos del set
```

```
    cout << x << "\n";
}
```

La función `find(x)` devuelve un iterador que apunta al elemento cuyo valor es `x`. Si el conjunto no contiene `x`, el iterador devuelto será `end()`

```
auto it = s.find(x);
if (it == s.end()) {
    // x no se encuentra
}
```

\$\clearpage\$

Sets ordenados

La principal diferencia entre las dos estructuras es que `set` es ordenado, mientras que `unordered_set` no lo es.

```
auto first = s.begin();
auto last = s.end(); last--;
cout << *first << " " << *last << "\n";
```

```
cout << *s.lower_bound(x) << "\n";
cout << *s.upper_bound(x) << "\n";
```

Multisets

Un multiset es un conjunto que puede tener varias copias del mismo valor. C++ incluye las estructuras `multiset` y `unordered_multiset`, que son análogas a `set` y `unordered_set`.

El siguiente código agrega tres copias del valor 5 a un multiset

```
multiset<int> s;
s.insert(5);
s.insert(5);
s.insert(5);
cout << s.count(5) << "\n"; // 3
```

La función `erase` elimina todas las copias de un valor en un multiset

```
s.erase(5);
cout << s.count(5) << "\n"; // 0
```

Para eliminar una sola copia de un valor, se puede hacer de la siguiente manera

```
s.erase(s.find(5));
cout << s.count(5) << "\n"; // 2
```

17.2.2 Maps

Un map es un conjunto que consiste en pares clave-valor (key-value pairs). Las claves pueden ser de cualquier tipo de dato y no tienen que ser consecutivas.

La biblioteca estándar de C++ contiene dos estructuras de map:

- `map` se basa en un árbol binario de búsqueda balanceado, y el acceso a los elementos toma tiempo $O(\log n)$.
- `unordered_map` utiliza hashing, y el acceso a los elementos toma tiempo $O(1)$ en promedio

```
map<string, int> m;
m["monkey"] = 4;
m["banana"] = 3;
m["harpsichord"] = 9;
cout << m["banana"] << "\n"; // 3
```

El siguiente código recorre e imprime todos los pares clave–valor almacenados:

```
for (auto x : m) {
    cout << x.first << " " << x.second << "\n";
}
```

Los elementos de un `map` están ordenados por sus claves, mientras que los de un `unordered_map` no lo están.

Eliminar una clave de un mapa

```
m.erase("banana");
```

Comprobar si una clave existe utilizando la función `count`, que devuelve 1 si la clave está presente, o 0 en caso contrario.

```
if (m.count("banana")) {
    cout << "banana existe\n";
}
```

17.2.3 Priority Queues (Colas de Prioridad)

Una cola de prioridad es una estructura similar a un multiset, que permite insertar elementos y obtener/eliminar rápidamente el mínimo o máximo elemento, dependiendo del tipo de cola.

Por defecto, está implementada como un heap binario máximo, lo que permite obtener y eliminar el mayor elemento en la estructura.

```
priority_queue<int> q;
q.push(3);
q.push(5);
q.push(7);
q.push(2);

cout << q.top() << "\n"; // 7
q.pop();
cout << q.top() << "\n"; // 5
q.pop();

q.push(6);
cout << q.top() << "\n"; // 6
q.pop();
```

Si se desea que la cola devuelva el menor elemento (un min-heap), se puede usar un comparador:

```
priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> q;
```

\$\clearpage\$

17.2.4 Policy-Based Sets (Conjuntos Basados en Políticas)

El compilador g++ ofrece estructuras adicionales que no forman parte de la biblioteca estándar de C++, conocidas como policy-based data structures. Para utilizarlas se deben incluir las siguientes líneas:

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
```

Definición para valores int:

```
typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update> indexed_set;
```

Ejemplo de uso

```
indexed_set s;
s.insert(2);
s.insert(3);
s.insert(7);
s.insert(9);
```

Su ventaja es que permite acceder a los elementos por su posición ordenada.

- `find_by_order(k)` devuelve un iterador al elemento en la posición k (0-indexado).
- `order_of_key(x)` devuelve cuántos elementos son menores que x.

```
auto x = s.find_by_order(2);
cout << *x << "\n"; // 7
cout << s.order_of_key(7) << "\n"; // 2
```

18 Programación Dinámica

Identificar el subproblema

- Encuentra la **pequeña versión del problema** que puedes resolver y que se reutiliza.
- Pregúntate: "Si conozco la solución a los casos más pequeños, ¿puedo construir la solución al caso grande?"
- Ejemplo: En Coin Change, subproblema = "mínimo número de monedas para sumar x".

Formular la recurrencia

- Escribe cómo se relaciona un caso con los casos más pequeños.
- Generalmente tiene la forma: $\text{dp}[x] = \text{función de dp}[\text{casos más pequeños}]$
- Ejemplo: $\text{solve}(x) = \min_{c \in \text{coins}} (\text{solve}(x-c) + 1)$

Definir casos base

- Piensa en **valores triviales** que no dependen de otros subproblemas.
- Ejemplo Coin Change:
 - `solve(0) = 0` → no necesitas monedas para sumar 0
 - `solve(x < 0) = ∞` → imposible

Memoización o tabla iterativa

- **Memoización:** Guardar resultados de subproblemas recursivos en un array.
- **Iterativa (bottom-up):** Llenar un array desde los casos base hasta el objetivo.
- Ventaja iterativa: menos sobrecarga de llamadas recursivas y más control sobre complejidad.

Reconstrucción de la solución

- A veces necesitamos **no solo el valor óptimo**, sino **cómo construirlo**.
- Guardar información adicional en arrays auxiliares, por ejemplo:
 - `first[x]` → primer paso para llegar a x
- Luego se recorre hacia atrás para reconstruir la solución.

Contar soluciones

- A veces queremos **todas las formas posibles** de alcanzar un estado.
- La recurrencia cambia de "min" o "max" a "suma": $\text{count}[x] = \sum_{c \in \text{coins}} \text{count}[x-c]$

Optimización de espacio

- Muchos DP pueden reducir el tamaño del array si solo dependen de los últimos k valores.
- Ejemplo: Coin Change solo depende de $dp[x-c]$ → se puede usar un vector de tamaño $n+1$.

18.0.1 Patrones Tipicos

18.0.2 Lineal (1D DP)

Subproblema depende de un solo parámetro, ej. suma o longitud. Ejemplo: Coin Change (mínimo número de monedas para sumar x)

Recursivo:
$$\text{solve}(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ \min_{c \in \text{coins}} (\text{solve}(x-c) + 1) & x > 0 \end{cases}$$

```
#define INF 1e9
vi value(n+1, INF);
value[0] = 0;
for (x, 1, n+1) {
    for (auto c : coins) if (x-c >= 0)
        value[x] = min(value[x], value[x-c]+1);
}
```

18.1 Conjuntos (Bitmask DP)

Ejemplo: Traveling Salesman Problem (TSP) – recorrer todos los nodos con mínimo costo. **Idea:** Representamos cada subconjunto con un bitmask; $dp[mask][i]$ = mínimo costo para llegar a nodo i visitando los nodos de $mask$.

Recursivo:
$$dp[mask][i] = \min_{j \in mask, j \neq i} (dp[mask \setminus \{i\}][j] + cost[j][i])$$

```
int dp[1<<n][n];
for (int mask=0; mask<(1<<n); mask++)
    for (i, 0, n)
        dp[mask][i] = INF;

dp[1][0] = 0; // start at node 0
for (int mask=1; mask<(1<<n); mask++)
{
    for (u, 0, n)
    {
        if (mask & (1<<u))
        {
            for (v, 0, n)
            {
                if (mask & (1<<v) && u!=v)
                    dp[mask][u] = min(dp[mask][u],
                                         dp[mask^(1<<u)][v] + cost[v][u]);
            }
        }
    }
}
```

$\backslash$ clearpage

18.2 Intervalos

Subproblema depende de un rango $[i, j]$. **Ejemplo:** Matrix Chain Multiplication – minimizar costo de multiplicación de matrices. **Idea:** Para cada intervalo $[i, j]$, probamos todos los puntos k donde podemos dividir el problema en dos subintervalos.

Recursivo:
$$\text{dp}[i][j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ \min_{k=i}^{j-1} (\text{dp}[i][k] + \text{dp}[k+1][j] + \text{cost}[i][k][j]) & \text{if } i < j \end{cases}$$

```
vvi dp(n, vi(n, 0));
for (len, 2, n+1)
{
    for(int i=0; i<=n-len; i++)
    {
        int j=i+len-1;
        dp[i][j] = INF;
        for(k, i, j)
            dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][k]+dp[k+1][j]+cost(i,k,j));
    }
}
```

18.3 Longest Increasing Subsequence (LIS)

- Encontrar la subsecuencia creciente más larga en un arreglo.
- Subproblema: $\text{length}(k)$ = largo de la LIS que termina en k .

Recursivo:
$$\text{length}(k) = \begin{cases} 1 & \text{if no existe } i < k \text{ con } \text{array}[i] < \text{array}[k] \\ \max_{i < k, \text{array}[i] < \text{array}[k]} (\text{length}(i) + 1) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

```
vi len(n, 1);
for (k, 0, n)
{
    for(i, 0, k)
    {
        if(v[i] < v[k])
            len[k] = max(len[k], len[i]+1);
    }
}
int LIS = *max_element(all(len));
```

$\$\clearpage\$$

18.4 Paths in a Grid

- Encontrar la ruta de suma máxima desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha, solo movimientos hacia abajo o derecha.
- Subproblema: $\text{sum}(y, x)$ = suma máxima hasta la celda (y, x) .

Recursivo:
$$\text{sum}(y, x) = \max(\text{sum}(y-1, x), \text{sum}(y, x-1)) + \text{value}[y][x]$$

```
for(y, 1, n+1)
{
    for(x, 1, n+1)
        sum[y][x] = max(sum[y-1][x], sum[y][x-1]) + value[y][x];
}
```

18.5 Knapsack

- Problema: Dado un conjunto de objetos con pesos $w[i]$ y valores $v[i]$, encontrar el subconjunto de máximo valor sin superar capacidad c .
- Subproblema: $dp[i][x]$ = máximo valor usando los primeros i objetos con capacidad x .

Recursivo: $dp[i][x] = \begin{cases} dp[i-1][x] & \text{si no usamos el objeto } i \\ dp[i-1][x-w[i]] + v[i] & \text{si usamos el objeto } i \ (x \geq w[i]) \end{cases}$

```
struct Item
{
    int val, w;
};

pair<vvi, vvb> knapsack(vector<Item>&v, int k)
{
    int n = v.size();
    vvi dp(n+1, vi(k+1, 0));
    vvb take(n+1, vb(k+1, false));

    forn(i, 1, n+1)
    {
        forn(c, 0, k+1)
        {
            dp[i][c] = dp[i-1][c]; // No tomar
            if (c >= v[i-1].w &&
                dp[i-1][c - v[i-1].w] + v[i-1].val > dp[i][c])
            {
                dp[i][c] = dp[i-1][c - v[i-1].w].val + v[i-1].val;
                take[i][c] = true;
            }
        }
    }
    return {dp, take};
}
```

18.5.1 Reconstruir Knapsack

```
vi rebuild(vector<Item>items, vvb &take, int k)
{
    int n = items.size();
    vi select;
    for(int i = n; i >= 1; i--)
    {
        if (take[i][k])
        {
            select.push_back(i-1);
            k -= items[i-1].w;
        }
    }
    reverse(all(select));
    return select;
}
```

Ejemplo

```

vector<Item>items;
int capacity = 7;

auto [dp, take] = knapsack(items, take, capacity);
cout << "Max: " << dp[dp.size()-1][capacity] << endl;

vi selected = rebuild(items, take, capacity);
for (auto idx : selected) cout << idx << endl;

```

\$\clearpage\$

18.6 Elevator / Subset DP

- Mínimo número de viajes para subir personas con límite de peso.
- Subproblema: Para cada subconjunto S , calcular $(rides(S), last(S))$.

Código:

```

struct Item
{
    int val, w;
};

pair<int,int> best[1<<N];

void solve_knapsack_mask(vector<Item>&v, int k)
{
    int n = v.size();
    best[0] = {1, 0}; // subconjunto vacío
    forn(s, 1, (1<<n))
    {
        best[s] = {n+1, 0};
        forn(p, 0, n)
        {
            if (s & (1<<p))
            {
                auto op = best[s ^ (1<<p)];
                if (op.second + v[p].w <= k)
                    op.second += v[p].w;
                else
                {
                    op.first++;
                    op.second = v[p].w;
                }
                best[s] = min(best[s], op);
            }
        }
    }
}

```

\$\clearpage\$

18.7 Counting Tilings (Grid DP)

- Contar formas de llenar un grid $n \times m$ con piezas 1×2 y 2×1 .
- Subproblema: $count(k, x)$ = formas de llenar filas $1..k$ con estado x en fila k .

Idea:

- Representar cada fila como un estado.
- `count(k, x)` depende solo de `count(k-1, y)` donde `y` es compatible con `x`.
- Optimización: representar solo columnas con parte superior de los tiles verticales $\rightarrow 2^m$ estados.

Código:

```
vi prev(1<<m,0), curr(1<<m,0);
prev[0] = 1;
for(row, 1, n+1)
{
    for(int mask=0; mask<(1<<m); mask++)
    {
        for(int pmask=0; pmask<(1<<m); pmask++)
        {
            if(compatible(mask, pmask))
                curr[mask] += prev[psmask];
        }
    }
    swap(prev, curr);
    fill(all(curr), 0);
}
```


19 Grafos

19.1 Terminología

Grafo:

Conjunto de nodos (vértices) conectados por aristas.

La convención de nombres es n = número de nodos y m = número de aristas.

Camino:

Secuencia de nodos conectados por aristas. La longitud del camino es el número de aristas que lo componen.

Ciclo:

Camino que inicia y termina en el mismo nodo, por ejemplo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$.

Grafo conexo:

Existe un camino entre cualquier par de nodos. Si no lo hay, el grafo es desconexo.

Componentes:

Partes conexas e independientes de un grafo, por ejemplo $\{1,2,3\}$, $\{4,5,6,7\}$, $\{8\}$.

Árbol:

Grafo conexo que no contiene ciclos, por ejemplo uno con 5 nodos y 4 aristas.

Grafo dirigido:

Las aristas tienen una dirección $(u \rightarrow v)$, por ejemplo $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$.

Grafo ponderado:

Cada arista tiene un peso o longitud, por ejemplo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ con pesos $1 + 7 + 3 = 11$.

Vecinos o adyacentes:

Nodos conectados directamente por una arista, por ejemplo los vecinos de 2 son $\{1,4,5\}$.

Grado de un nodo:

Número de vecinos de un nodo, por ejemplo $\deg(2) = 3$.

Suma de grados:

La suma de los grados en un grafo siempre es par: $\sum \deg(v) = 2m$.

Grafo regular:

Todos los nodos tienen el mismo grado d , por ejemplo $d = 3$ para todo nodo.

Grafo completo:

Cada par de nodos está conectado por una arista, de modo que $\deg(v) = n - 1$.

Grado de entrada (indegree):

Número de aristas que llegan a un nodo, por ejemplo $\text{indegree}(2) = 2$.

Grado de salida (outdegree):

Número de aristas que salen de un nodo, por ejemplo $\text{outdegree}(2) = 1$.

Grafo bipartito:

Sus nodos pueden colorearse con dos colores sin que adyacentes compartan color, por ejemplo $A = \{1,3,5\}$ y $B = \{2,4,6\}$.

Propiedad:

Un grafo es bipartito si y sólo si no tiene ciclos impares, es decir, $\text{bipartito} \Leftrightarrow \text{sin ciclos impares}$.

19.2 Representaciones de Grafos

19.2.1 Lista de Adyacencia

Grafos No Ponderados

En esta representación, cada nodo x tiene una lista con los nodos a los que está conectado mediante una arista. Para grafos no dirigidos se puede guardar de la misma manera pero cada artista se guarda en ambos sentidos.

```
vvi graph(n);

graph[1].push_back(2);
graph[2].push_back(3);
graph[2].push_back(4);
graph[3].push_back(4);
graph[4].push_back(1);
```

Grafos Ponderados

En este caso cada lista de nodos u contiene pares de v, w siempre que exista un camino entre u y v con peso w .

```
using pi = pair<int, int>;
using vpi = vector<pi>;
using vvpi = vector<vpi>;

vvpi graph(n);

graph[1].push_back({2, 5});
graph[2].push_back({3, 7});
graph[2].push_back({4, 6});
graph[3].push_back({4, 5});
graph[4].push_back({1, 2});
```

Con la lista de adyacencia nos permite de manera eficiente iterar sobre todos los nodos que estan conectados a un cierto nodo.

Para grafos no ponderados

```
for (auto v : graph[u])
{
    // Process node v
}
```

Para grafos ponderados

```
for (auto &c : graph[u])
{
    int v = c.first;
    int w = c.second;

    // Process node v
}
```

19.2.2 Matiz de Adyacencia

19.2.3 Lista de Aristas

```
using tp = tuple<int,int,int>;
using vtp = vector<tp>;
using vvtp = vector<vtp>;

vvtp edges;
edges.push_back({1,2,5});
```

19.3 Recorridos de Grafos

19.3.1 Depth First Search (DFS)

La búsqueda en profundidad (DFS) es una técnica simple para recorrer grafos.

El algoritmo empieza en un nodo inicial y avanza hacia todos los nodos alcanzables desde él, siguiendo las aristas del grafo.

Recursivo

```
void dfs(int u, vvi &graph, vb &visited)
{
    if (visited) return;
    visited[u] = true;

    // process node u
    for (auto v : graph[u])
        dfs(v, graph, visited);
}
```

Iterativo

```
void dfs(int s, vvi &graph)
{
    vb visited(graph.size(), false);
    stack<int> st;

    visited[s] = true;
    st.push(s);

    while (!st.empty())
    {
        int u = st.top(); st.pop();
        // process node u
        for (auto v : graph[u])
        {
            if (visited[v]) continue;
            visited[v] = true;
            st.push(v);
        }
    }
}
```

```

    }
}

```

19.4 Breadth First Search (BFS)

La búsqueda en anchura (BFS) recorre los nodos de un grafo en orden creciente de distancia desde el nodo inicial.

De esta forma, se puede calcular la distancia del nodo inicial a todos los demás.

```

void dfs(int s, vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    vb visited(n, false);
    vi distance(n, -1);
    queue<int> q;

    visited[s] = true;
    distance[s] = 0;
    q.push(s);

    while (!q.empty())
    {
        int u = st.front(); st.pop();
        // process node u
        for (auto v : graph[u])
        {
            if (visited[v]) continue;
            visited[v] = true;
            distance[v] = distance[u] + 1;
            q.push(v);
        }
    }
}

```

\$\backslash\$clearpage\$

19.5 Comprobaciones

19.5.1 Conectividad

Un grafo es conexo si existe un camino entre cualquier par de nodos. Para comprobarlo, basta iniciar desde un nodo y verificar si se puede llegar a todos los demás.

```

bool connected(vvi &graph, int s)
{
    vb visited(graph.size(), false);
    queue<int> q;

    q.push(s);
    visited[s] = true;

    while (!q.empty())

```

```

{
    int u = q.front(); q.pop();
    for (auto v : graph[u])
    {
        if (!visited[v])
        {
            visited[v] = true;
            q.push(v);
        }
    }
}

for(auto x : visited)
    if (!x) return false;
return true ;
}

```

\$\clearpage\$

19.5.2 Ciclos

Un grafo tiene un ciclo si, al recorrerlo, encontramos un nodo cuyo vecino (distinto del anterior en el camino actual) ya fue visitado.

```

bool hasCycle(vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    vb visited(n, false);

    function<bool(int, int)> dfs = [&](int u, int parent)
    {
        visited[u] = true;
        for (auto v : graph[u])
        {
            if (!visited[v])
                return dfs(v, u);
            else if (v != parent)
                return true;
        }
        return false;
    };

    forn(i, 0, n)
    {
        if (!visited[i] && dfs(i, -1))
            return true;
    }
    return false;
}

```

\$\clearpage\$

19.5.3 Bipartito

Un grafo es bipartito si sus nodos pueden colorearse con dos colores de forma que ningún par de nodos adyacentes tenga el mismo color.

```

bool bipartite(vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    vi color(n, -1);

    forn(i, 0, n)
    {
        if (color[i] == -1)
        {
            queue<int> q;
            q.push(i);
            color[i] = 0;

            while (!q.empty())
            {
                int u = q.front(); q.pop();
                for (auto v : graph[u]);
                {
                    if (color[v] == -1)
                    {
                        color[v] = 1 - color[u];
                        q.push(v);
                    }
                    else if (color[v] == color[u])
                        return false;
                }
            }
        }
    }
    return true;
}

```

\$\backslash\$clearpage\$

19.6 Camino más corto

19.6.1 Dijkstra

Dijkstra calcula las distancias más cortas desde un nodo inicial hasta todos los demás en un grafo con pesos no negativos.

En cada paso elige el nodo con menor distancia actual, lo marca como procesado y actualiza las distancias de sus vecinos si encuentra un camino más corto. El proceso termina cuando todos los nodos han sido procesados.

```

const int INF = 1e9;
vi dijkstra(int start, vvpv &graph)
{
    int n = graph.size();
    vi vis(n, false), dist(n, INF);
    priority_queue<pi> q;

    dist[start] = 0;
    q.push({0, start});

    while (!q.empty()) {
        int u = q.top().second; q.pop();
    }
}

```

```

    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = true;

    for (auto [w, u] : adj[u]) {

        if (dist[u] + w < dist[v])
        {
            dist[v] = dist[u] + w;
            q.push({-dist[v], v});
        }
    }
}
return dist;
}

```

`\clearpage`

19.6.2 Bellman-Ford

El algoritmo de Bellman-Ford calcula las distancias más cortas desde un nodo inicial incluso si existen aristas con pesos negativos.

Repite $n-1$ veces la relajación de todas las aristas, actualizando las distancias si encuentra un camino más corto. Si en una ronda adicional alguna distancia aún se reduce, significa que existe un ciclo negativo.

```

using viii = vector<tuple<int,int,int>>;
vi bellmanFord(int start, int n, viii&adj)
{
    vi dist(n, INF);

    dist[start] = 0;

    forn(i,0,n-1)
    {
        for (auto e : adj)
        {
            int u, v, w;
            tie(u, v, w) = e;
            dist[v] = min(dist[v], dist[u] + w);
        }
    }

    return dist;
}

```

19.6.3 Floyd-Warshall

Floyd-Warshall encuentra las distancias mínimas entre todos los pares de nodos en un solo recorrido. Usa una matriz de distancias y en cada iteración permite que un nodo intermedio k mejore las rutas existentes. Su simplicidad lo hace ideal para grafos pequeños donde $O(n^3)$ es aceptable.

```

using viii = vector<tuple<int,int,int>>;

vvi floydWarshall(vvi &adj, int n)

```

```

{
    vvi d(n, vi(n, INF));

    forn(i, 0, n)
    {
        forn(j, 0, n)
        {
            if (i == j) d[i][j] = 0;
            else if (adj[i][j]) d[i][j] = d[i][j];
        }
    }

    forn(k, 0, n)
        forn(i, 0, n)
            forn(j, 0, n)
                d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);

    return d;
}

```

19.6.4 Topological Sort

Topological sort ordena los nodos de un grafo dirigido de forma que si existe un camino de a a b , entonces a aparece antes que b en la lista; existe solo si el grafo es acíclico.

Se realiza con una búsqueda en profundidad (DFS) donde cada nodo tiene tres estados:

0 = no visitado, 1 = en proceso, 2 = procesado.

Cuando un nodo pasa a estado 2 se agrega a la lista; si durante la DFS se encuentra un nodo en estado 1, se detecta un ciclo.

Al final, la lista se invierte para obtener el orden topológico. $O(n + m)$

```

vi topologicalSort(vvi &graph, int n)
{
    vi state(n, 0), order;
    bool has_cycle = false;

    function<void(int)> dfs = [&](int u)
    {
        state[u] = 1;
        for (int v : graph[u])
        {
            if (state[v] == 0) dfs(v);
            else if (state[v] == 1) has_cycle = true;
        }
        state[u] = 2;
        order.push_back(u);
    };

    forn(i, 0, n)
        if (state[i] == 0) dfs(i);

    if (has_cycle) return {};

    reverse(all(order));
    return order;
}

```

$\backslash$ clearpage $\$$

19.7 Dynamic Programming for Graphs

La programación dinámica en grafos permite responder preguntas sobre caminos en grafos dirigidos acíclicos, como el camino más corto o más largo entre dos nodos, el número total de caminos posibles o qué nodos aparecen en todos ellos.

Por ejemplo, para contar los caminos desde un nodo inicial a otro nodo, se define una función $\text{paths}(x)$ que representa el número de caminos desde el nodo inicial hasta x .

Como caso base, $\text{paths}(a) = 1$, y para los demás nodos se cumple la relación:

$$\text{paths}(x) = \text{paths}(s_1) + \text{paths}(s_2) + \dots + \text{paths}(s_k)$$

donde $s_1, s_2, \dots, s_k$ son los nodos con aristas hacia x .

Dado que el grafo es acíclico, estos valores pueden calcularse en el orden de un ordenamiento topológico. Esta técnica también se extiende para representar cualquier problema de programación dinámica como un grafo dirigido acíclico donde cada nodo representa un estado y las aristas indican dependencias entre estados.

$$O(n + m)$$

```
vi topo = topologicalSort(graph);

vi paths(n+1, 0);
paths[a] = 1;

for (int u : topo)
    for (int v : graph[u])
        paths[v] += paths[u];

cout << paths[b];
```

$\text{\clearpage}$

19.8 Succesor Graphs

Los grafos sucesores (successor graphs) son grafos dirigidos donde cada nodo tiene exactamente un sucesor, formando componentes que consisten en un ciclo y caminos que llevan a él.

Se pueden representar mediante una función $\text{succ}(x)$ que indica el sucesor de cada nodo. Para calcular eficientemente el sucesor después de k pasos, se precaculan los valores $\text{succ}(x, k)$ donde k es potencia de dos usando la recurrencia:

$$\text{succ}(x, k) = \begin{cases} \text{succ}(x), & k = 1 \\ \text{succ}(\text{succ}(x, k/2), k/2), & k > 1 \end{cases}$$

Esto permite calcular cualquier $\text{succ}(x, k)$ descomponiendo k en sumas de potencias de dos, logrando un tiempo de $O(\log k)$ por consulta después de precacular en $O(n \log u)$.

```
int LOG = 20;
vvi succ(n, vi(LOG)); // next[i] is the immediate successor for i

for(i, 0, n) succ[i][0] = next[i];

for(j, 1, LOG)
    for(i, 0, n)
        succ[i][j] = succ[succ[i][j-1]][j-1];

int getKsucesor(int start, int k)
{
    for(j, 0, LOG)
```

```

    if (k & (1 << j))
        x = succ[x][j];
    return x;
}

```

$\backslash$ clearpage $\$$

19.8.1 Deteccion de Ciclos

En un grafo sucesor que consiste en un camino que termina en un ciclo, podemos preguntar: dado un nodo inicial x , ¿cuál es el primer nodo del ciclo y cuántos nodos tiene el ciclo?

Una forma eficiente de detectar el ciclo es el algoritmo de Floyd: usamos dos punteros, a y b , que comienzan en el nodo inicial x ; a avanza un paso por turno y b avanza dos pasos. Cuando se encuentran, sabemos que hay un ciclo.

Para encontrar el primer nodo del ciclo, movemos a de nuevo al nodo inicial x y avanzamos ambos punteros paso a paso hasta que se encuentren.

Finalmente, para obtener la longitud del ciclo, recorremos el ciclo desde ese nodo hasta volver a él, contando los nodos.

$O(n)$ tiempo y $O(1)$ memoria.

```

int findCycle(int x, vi &succ, int &len)
{
    int a = succ[x];
    int b = succ[succ[x]];

    while (a != b)
    {
        a = succ[a];
        b = succ[succ[b]];
    }

    a = x;
    while (a != b)
    {
        a = succ[a];
        b = succ[b];
    }

    int first = a;
    b = succ[first];
    len = 1;

    while (b != first)
    {
        b = succ[b];
        len++;
    }

    return first;
}

```

$\backslash$ clearpage $\$$

19.8.2 Puentes

Un puente en un grafo es una arista cuya eliminación dividiría el grafo en dos o más componentes conexas adicionales.

```
vector<pii> find_bridges(vvi &g)
{
    int n = g.size(), t = 0;
    vi tin(n, -1), low(n, -1);
    vector<pii> bridges;

    function<void(int,int)> dfs = [&](int u, int p)
    {
        tin[u] = low[u] = t++;
        for (int v : g[u])
        {
            if (v == p) continue;
            if (tin[v] != -1)
                low[u] = min(low[u], tin[v]);
            else
            {
                dfs(v, u);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] > tin[u])
                    bridges.push_back({u,v});
            }
        }
    };

    forn(i,n) if (tin[i] == -1) dfs(i, -1);
    return bridges;
}
```

20 Minimum Spanning Tree

Un árbol generador (spanning tree) contiene todos los nodos de un grafo y algunas de sus aristas de modo que exista un camino entre cualquier par de nodos.

Un árbol generador mínimo (minimum spanning tree, MST) es aquel cuyo peso total de aristas es el menor posible, mientras que un árbol generador máximo tiene el peso total mayor.

$\$\backslash\text{clearpages}\$$

20.0.1 Union-Find / Disjoint Sets

La estructura Union-Find mantiene conjuntos disjuntos y permite unir conjuntos y encontrar el representante de un elemento en $\mathcal{O}(\log n)$ tiempo.

Cada conjunto tiene un representante y los elementos apuntan a él siguiendo un camino. Al unir conjuntos, siempre se conecta el representante del conjunto más pequeño al del más grande para mantener los caminos cortos.

Con compresión de caminos (path compression), cada elemento apunta directamente a su representante tras una búsqueda, logrando operaciones en tiempo amortizado $\mathcal{O}(\alpha(n))$, donde α es la inversa de Ackermann.

```

class Dsu
{
public:
    vi p, rank; // Parent, Rank

    Dsu(int n)
    {
        p.resize(n);
        rank.resize(n, 1);
        forn(i, 0, n) p[i] = i;
    }

    int find(int x)
    {
        if (x == p[x]) return x;
        return find(p[x]);
    }

    // Path Compression
    int findPc(int x)
    {
        if (x == p[x]) return x;
        return p[x] = findPc(p[x]);
    }

    bool same(int a, int b)
    {
        return find(a) == find(b);
    }

    void unite(int a, int b)
    {
        a = find(a), b = find(b);
        p[b] = a;
    }

    void uniteRank(int a, int b)
    {
        a = find(a), b = find(b);
        if (a==b) return;

        if (rank[a] < rank[b]) swap(a,b);
        p[b] = a;
        if (rank[a] == rank[b]) rank[a]++;
    }
};

```

20.0.2 Kruskal

Kruskal construye un MST usando un enfoque greedy: primero ordena las aristas por peso y luego agrega cada arista que une dos componentes distintas. Esto garantiza que no se formen ciclos y que siempre se agreguen las aristas de menor peso primero, asegurando la optimalidad del MST.

Para implementar eficientemente las funciones same (verificar si dos nodos a y b están en la misma componente) y unite (unir componentes), se usa la estructura union-find o disjoint set, que permite ejecutar ambas operaciones en $O(\log n)$.

El tiempo total de Kruskal es $O(m \log m)$ para ordenar las aristas y $O(m \log n)$ para procesarlas usando union-find.

```

using iii = tuple<int, int, int>;
using viii = vector<iii>;
viii kruskal(int n, viii adj, int &total)
{
    auto cmp = [] (iii a, iii b)
    { return get<2>(a) < get<2>(b) };

    sort(all(adj), cmp);

    Dsu dsu(n);
    total = 0;
    viii mst;

    for (auto [u, v, w] : adj)
    {
        if (!dsu.same(u, v))
        {
            dsu.unite(u, v);
            total += w;
            mst.push_back({u, v, w});
        }
    }
    return mst;
}

```

`$\clearpage$`

20.0.3 Prim

Prim's algorithm construye un árbol de expansión mínima agregando nodos uno por uno.

Se inicia con un nodo arbitrario y, en cada paso, se elige la arista de menor peso que conecta un nodo ya incluido con uno fuera del árbol.

El proceso continúa hasta que todos los nodos estén agregados, asegurando que el árbol resultante sea mínimo.

La implementación eficiente usa una cola de prioridad que contiene todas las aristas que pueden agregar un nodo nuevo, ordenadas por peso.

En cada iteración se extrae la arista más ligera, se agrega al árbol si conecta nodos distintos y se actualizan las posibles aristas siguientes.

El algoritmo tiene complejidad $O(n + m \log m)$ y produce el mismo resultado que Kruskal, aunque puede ser más práctico para grafos densos o cuando se conoce un nodo inicial.

```

using iii = tuple<int, int, int>;
using viii = vector<iii>;
viii prim(int n, viii &adj, int &total, int start = 0)
{
    vi vis(n, false);
    priority_queue<iii, viii, greater<>> pq;

    // {weight, current, parent}
    pq.push({0, start, start});

    viii mst;
    total = 0;
}

```

```

while (!pq.empty())
{
    auto [w, u, p] = pq.top(); pq.pop();
    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = true;

    if (u != start)
        mst.push_back({par, u, w});
    total += w;

    for (auto [v, wt] : adj[u])
    {
        if (!vis[v])
            pq.push({wt, v, u});
    }
}
return mst;
}

```

avanzados.md \$\clearpage\$

20.0.4 Strong Connectivity

20.0.5 Kosaraju

El algoritmo de **Kosaraju** encuentra las **componentes fuertemente conexas (SCC)** en un grafo dirigido, donde cada componente es un conjunto de nodos que se alcanzan mutuamente. El proceso tiene dos fases:

- 1 Realiza un DFS normal y guarda los nodos según su orden de finalización.
- 2 Invierte las aristas y ejecuta DFS en ese orden inverso para formar las SCC.

Cada nodo se visita exactamente dos veces, por lo que su complejidad es $O(n+m)$.

```

#define pb push_back
vvi kosaraju(vvi &g, int n)
{
    vvi rg(n), scc;
    vb vis(n,0);
    vi order;

    forn(u,0,n)
        for (int v : g[u])
            rg[v].pb(u);

    function<void(int)> dfs1 = [&](int u)
    {
        vis[u] = 1;
        for (int v : g[u])
            if (!vis[v]) dfs1(v);
        order.pb(u);
    };

    function<void(int,vi&)> dfs2 = [&](int u, vi &comp)
    {
        vis[u] = 1;
        comp.pb(u);
    };
}

```

```

    for (int v : rg[u])
        if (!vis[v]) dfs2(v, comp);
};

forn(i,0,n)
    if (!vis[i]) dfs1(i);

fill(all(vis),0);
reverse(all(order));

for (int u : order)
    if (!vis[u])
    {
        vi comp;
        dfs2(u, comp);
        scc.pb(comp);
    }

return scc;
}

```

20.0.6 2 SAT

20.0.7 2-SAT

El **problema 2-SAT** consiste en determinar si es posible asignar valores de verdad a un conjunto de variables booleanas $x_1, x_2, \dots, x_n$ para que una fórmula de la forma $(a_1 \vee b_1) \wedge (a_2 \vee b_2) \wedge \dots \wedge (a_m \vee b_m)$ sea verdadera, donde cada a_i y b_i son una variable o su negación.

Cada cláusula $(a \vee b)$ genera dos **implicaciones**: $\neg a \rightarrow b$ y $\neg b \rightarrow a$. Con esto, construimos un **grafo de implicaciones** y verificamos si existe una variable x_i y su negación $\neg x_i$ en la misma **componente fuertemente conexa (SCC)**.

Si eso ocurre, la fórmula es **insatisfacible**. Si no ocurre, la fórmula **tiene solución**, que se obtiene procesando las componentes en orden topológico inverso.

Su complejidad es $O(n + m)$.

20.0.8 2-SAT

El **problema 2-SAT** busca determinar si se pueden asignar valores de verdad a las variables booleanas $x_1, x_2, \dots, x_n$ para que $(a_1 \vee b_1) \wedge (a_2 \vee b_2) \wedge \dots \wedge (a_m \vee b_m)$ sea verdadera, donde cada a_i y b_i es una variable o su negación.

Por ejemplo, la fórmula

$$(x_2 \vee \neg x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_4)$$

es verdadera cuando las variables toman los valores:

$$\begin{cases} x_1 = \text{false} \\ x_2 = \text{false} \\ x_3 = \text{true} \\ x_4 = \text{true} \end{cases}$$

Cada cláusula $(a \vee b)$ genera dos **implicaciones**: $\neg a \rightarrow b$ y $\neg b \rightarrow a$. Con esto se construye un **grafo de implicaciones**, donde el problema es **insatisfacible** si existe una variable x_i y su negación $\neg x_i$ en la misma **componente fuertemente conexa (SCC)**.

Si no ocurre, la fórmula tiene solución, y los valores se obtienen procesando las componentes en orden topológico inverso. Su complejidad es $O(n+m)$.

`\clearpage`

```
struct TwoSAT
{
    int n;
    vvi g, rg;
    vb val, vis;
    vi order, comp;
    TwoSAT(int n) : n(n), g(2*n), rg(2*n),
                    val(n, 0), vis(2*n, 0),
                    comp(2*n, -1) {}

    int neg(int x) { return x ^ 1; }

    void addClause(int a, bool na, int b, bool nb)
    {
        a = 2*a ^ na;
        b = 2*b ^ nb;

        g[neg(a)].pb(b);
        g[neg(b)].pb(a);

        rg[b].pb(neg(a));
        rg[a].pb(neg(b));
    }

    void dfs1(int u)
    {
        vis[u] = 1;
        for (int v : g[u])
            if (!vis[v]) dfs1(v);
        order.pb(u);
    }

    void dfs2(int u, int c)
    {
        comp[u] = c;
        for (int v : rg[u])
            if (comp[v] == -1) dfs2(v, c);
    }

    bool solve()
    {
        forn(i, 0, 2*n)
            if (!vis[i]) dfs1(i);

        reverse(all(order));
        int c = 0;

        for (int u : order)
            if (comp[u] == -1) dfs2(u, c++);

        forn(i, 0, n)
        {
            if (comp[2*i] == comp[2*i^1])
                return 0;
            val[i] = comp[2*i] > comp[2*i^1];
        }
    }
};
```



```

    }
    return 1;
}
};

```

20.0.9 Eulerian Paths and Circuits

Un **camino Euleriano** es aquel que recorre **cada arista exactamente una vez**.

Si el camino empieza y termina en el mismo nodo, se llama **circuito Euleriano**.

En **grafos no dirigidos**, existe un camino Euleriano si todas las aristas están en la misma componente conexa y:

- Todos los nodos tienen grado par, o
- Exactamente dos nodos tienen grado impar (estos serán los extremos del camino).

En **grafos dirigidos**, se cumple si todas las aristas pertenecen a la misma componente y:

- Cada nodo tiene el mismo número de entradas y salidas (circuito Euleriano), o
- Hay un nodo con una salida más que entradas (inicio) y otro con una entrada más que salidas (final).

Para **construir** un circuito o camino Euleriano se usa el **algoritmo de Hierholzer**, que:

1. Empieza desde un nodo con aristas disponibles.
2. Recorre aristas sin repetir hasta regresar al inicio (subcircuito).
3. Inserta subcircuitos dentro del circuito principal hasta usar todas las aristas.

Su complejidad es $O(n+m)$, ya que cada arista se recorre una vez.

$\backslash$ clearpages

```

vi eulerianPath(vvi &graph, int n)
{
    vi indeg(n, 0), outdeg(n, 0), path;
    vpi st;

    int start = 0, end = 0, cnt = 0;

    forn(u, 0, n)
        for (int v : adj[u])
        {
            outdeg[u]++;
            indeg[v]++;
        }

    forn(i, 0, n)
    {
        if (outdeg[i] - indeg[i] == 1)
            start = i, cnt++;
        else if (indeg[i] - outdeg[i] == 1)
            end = i, cnt++;
    }
}

```

```

if (cnt != 0 && cnt != 2)
    return {};

st.push_back({start, 0});

while (!st.empty())
{
    auto &[u, i] = st.back();

    if (i < graph[u].size())
    {
        int v = graph[u][i++];
        st.push_back({v, 0});
    }
    else
    {
        path.pb(u);
        st.pop_back();
    }
}

reverse(all(path));
return path;
}

```

20.0.10 Hamiltonian Path

El **camino Hamiltoniano** recorre **cada vértice exactamente una vez**, y si empieza y termina en el mismo vértice, se denomina **circuito Hamiltoniano**.

Encontrar uno es un problema **NP-hard**, ya que no existe un algoritmo eficiente general. Sin embargo, usando **programación dinámica con bitmask**, se puede verificar su existencia en tiempo $O(2^n n^2)$.

$dp[mask][u] = \bigvee_{v \in mask, \text{adj}[v][u]} dp[mask \setminus \{u\}][v]$

```

vi hamiltonian_path(vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    vvi dp(1<<n, vi(n,-1)), par(1<<n, vi(n,-1));

    function<int(int,int)> dfs = [&](int m, int u)
    {
        if (m==(1<<n)-1) return 1;
        int &r=dp[m][u];
        if (r!=-1) return r;
        r=0;
        for (v,0,n) if (graph[u][v] && !(m&(1<<v)))
            if (dfs(m|(1<<v), v))
                { par[m][u]=v; r=1; break; }
        return r;
    };

    for (s,0,n) if (dfs(1<<s,s))
    {
        vi p={s};
        int m=1<<s,u=s;
        while (par[m][u]!=-1)

```

```

        { u=par[m][u]; m|=1<<u; p.push_back(u); }
    return p;
}
return {};
}

```

`\clearpage`

20.0.11 De Bruijn Sequences

Una **secuencia de De Bruijn** es una cadena que contiene **todas las posibles subcadenas de longitud n** exactamente una vez, usando un alfabeto de k símbolos.

La longitud total es $k^n + n - 1$.

Por ejemplo, con $n = 3$ y $k = 2$, una secuencia válida es `0001011100`,

que incluye todas las combinaciones binarias de 3 bits: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111.

Cada secuencia De Bruijn corresponde a un **camino Euleriano** en un grafo donde cada nodo representa una cadena de $n - 1$ símbolos y cada arista agrega uno nuevo.

Al recorrer el camino Euleriano y concatenar los símbolos, se obtiene la secuencia completa de longitud $k^n + n - 1$.

```

string debruijn(int k, int n)
{
    vi a(k*n,0);
    string s;
    function<void(int,int)> db=[&](int t,int p)
    {
        if(t>n)
        {
            if(n%p==0) forn(j,1,p+1) s.push_back('0'+a[j]);
        }
        else
        {
            a[t]=a[t-p];
            db(t+1,p);
            forn(j,a[t-p]+1,k-1) { a[t]=j; db(t+1,t); }
        }
    };
    db(1,1);
    s.resize(s.size() + n - 1, '0');
    return s;
}

```

`\clearpage`

20.0.12 Knight's Tour

Un recorrido del caballo es una secuencia de movimientos en un tablero $n \times n$ donde el caballo visita cada casilla exactamente una vez. Si termina en el punto de inicio, se llama recorrido cerrado; de lo contrario, es abierto. El problema equivale a encontrar un camino Hamiltoniano en el grafo formado por las casillas como nodos y los movimientos válidos del caballo como aristas.

El recorrido puede generarse por backtracking, pero se acelera con la regla de Warnsdorf, que elige siempre el movimiento hacia la casilla con el menor número de movimientos siguientes posibles.

```

int dx[8]={1,2,2,1,-1,-2,-2,-1},dy[8]={2,1,-1,-2,-2,-1,1,2};

bool knightsTour(int n, vvi &b, int x, int y, int mv)
{
    if(mv==n*n) return true;
    vector<pair<int,pi>> nxt;
    forn(d,0,8)
    {
        int nx=x+dx[d],ny=y+dy[d];
        if(nx<0||ny<0||nx>=n||ny>=n||b[nx][ny]!=-1) continue;
        int c=0;
        forn(k,0,8)
        {
            int tx=nx+dx[k],ty=ny+dy[k];
            if(tx>=0&&ty>=0&&tx<n&&ty<n&&b[tx][ty]==-1) c++;
        }
        nxt.push_back({c,{nx,ny}});
    }
    sort(nxt.begin(),nxt.end());
    for(auto [c,p]:nxt)
    {
        auto [nx,ny]=p;
        b[nx][ny]=mv;
        if(knightsTour(n,b,nx,ny,mv+1)) return true;
        b[nx][ny]=-1;
    }
    return false;
}

```

$\backslash$ clearpage $\$$

21 Flujos

21.1 Red de Flujos

Una red de flujo es un grafo dirigido con:

- V vértices y E aristas
- Cada arista tiene una capacidad $c(u,v) \geq 0$
- Hay una fuente s y un sumidero t

Un flujo $f(u,v)$ cumple:

1. $0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$
2. Conservación del flujo en todo vértice excepto s y t : suma de flujos que entran = suma de flujos que salen

Objetivo: Enviar todo el flujo posible desde s hasta t .

21.2 Grafo Residual

El grafo residual contiene:

- Aristas con capacidad disponible: $\text{residual} = c(u,v) - f(u,v)$
- Aristas reversas con $\text{residual} = f(u,v)$

Si existe flujo hacia adelante, puede enviarse más; si existe flujo hacia atrás, puede revertirse parte del flujo.

Este grafo cambia dinámicamente durante el algoritmo, para la lectura se tienen que realizar algunas modificaciones.

```
vvi graph(n), cap(n, vi(n));
int u,v,w;
for(i,0,m)
{
    cin>>u>>v>>w;
    graph[u].push_back(v);
    graph[v].pus_back(u);
    cap[u][v] += w;
}
```

\$\backslash\$clearpage\$

21.3 Ford-Fulkerson

Idea: Mientras exista un camino aumentante de $s \rightarrow t$ en el grafo residual:

- Se calcula el mínimo residual C en ese camino
- Se aumenta el flujo en C a lo largo del camino
- Se actualizan capacidades residuales

Termina cuando ya no hay camino aumentante. Complejidad: $O(E * F)$ donde F = flujo máximo (Si las capacidades son enteras, siempre termina)

```
int fordFulkerson(vvi &graph, vvi &cap, int s, int t)
{
    int n = graph.size(), flow = 0;

    function<int(int,int,int,vi&)> dfs = [&](int u, int t, int f, vi &vis) {
        if (u == t) return f;
        vis[u] = 1;
        for (int v : graph[u])
        {
            if (!vis[v] && cap[u][v] > 0)
            {
                int pushed = dfs(v, t, min(f, cap[u][v]), vis);
                if (pushed > 0) {
                    cap[u][v] -= pushed;
                    cap[v][u] += pushed;
                    return pushed;
                }
            }
        }
        return 0;
    };

    while (true)
    {
        vi vis(n);
```

```

        int pushed = dfs(s, t, 1e9, vis);
        if (!pushed) break;
        flow += pushed;
    }
    return flow;
}

```

`\clearpage`

21.4 Edmonds-Karps

Mejora de Ford–Fulkerson: usar BFS para encontrar caminos aumentantes → Elige siempre el camino más corto en número de aristas

Complejidad garantizada: $O(V * E^2)$ incluso con capacidades irracionales

Es el algoritmo estándar para Max-Flow en competencias.

```

int edmondsKarp(vvi &graph, vvi &cap, int s, int t)
{
    int n = graph.size(), flow = 0;
    while (true)
    {
        vi parent(n, -1);
        parent[s] = -2;
        queue<pi> q;
        q.push({s, 1e9});
        int pushed = 0;

        while (!q.empty())
        {
            auto [u, f] = q.front(); q.pop();
            for (int v : graph[u])
            {
                if (parent[v] == -1 && cap[u][v] > 0)
                {
                    parent[v] = u;
                    int new_flow = min(f, cap[u][v]);
                    if (v == t) { pushed = new_flow; break; }
                    q.push({v, new_flow});
                }
            }
            if (pushed) break;
        }
        if (!pushed) break;

        int v = t;
        while (v != s)
        {
            int u = parent[v];
            cap[u][v] -= pushed;
            cap[v][u] += pushed;
            v = u;
        }
        flow += pushed;
    }
    return flow;
}

```

`\clearpage`

21.5 Teorema del Corte Minimo

Teorema: El valor del flujo máximo es igual al valor del mínimo corte

Un s - t cut es una partición de los vértices:

- S contiene a s
- T contiene a t Se suman capacidades de aristas de $S \rightarrow T$

No se puede mandar más flujo del valor del corte mínimo y Ford–Fulkerson demuestra que sí se puede llegar a ese valor.

```
pair<vpi,int> minCut(vvi &graph, vvi &cap, int s, int t)
{
    int n = graph.size(), sum = 0;
    vvi orig = cap;
    vi vis(n, 0);
    vpi cut;
    queue<int> q;

    edmondsKarp(graph, cap, s, t);

    q.push(s);
    vis[s] = 1;
    while (!q.empty())
    {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int v : graph[u])
        {
            if (!vis[v] && cap[u][v] > 0)
            {
                vis[v] = 1;
                q.push(v);
            }
        }
    }

    forn(u,0,n) if (vis[u])
    {
        for (int v : graph[u])
        {
            if (!vis[v] && orig[u][v] > 0)
            {
                cut.eb(u,v);
                sum += orig[u][v];
            }
        }
    }
    return {cut, sum};
}

pair<vpi,int> minCut(vvi &graph, vvi &cap, int s, int t)
{
    int n = graph.size(), sum = 0;
    vvi orig = cap;
    vpi cut;
```

```

vi vis(n, 0);
queue<int> q;

edmondsKarp(graph, cap, s, t);

q.push(s);
vis[s] = 1;
while (!q.empty())
{
    int u = q.front(); q.pop();
    for (int v : graph[u])
    {
        if (!vis[v] && cap[u][v] > 0)
        {
            vis[v] = 1;
            q.push(v);
        }
    }
}

for(u,0,n) if (vis[u])
{
    for (int v : graph[u])
    {
        if (!vis[v] && orig[u][v] > 0)
        {
            cut.eb(u,v);
            sum += orig[u][v];
        }
    }
}
return {cut, sum};
}

```

21.5.1 Disjoint Paths

Los caminos disjuntos en aristas se encuentran asignando capacidad 1 a cada arista y calculando el flujo máximo. Cada unidad de flujo representa un camino independiente entre la fuente y el sumidero.

Para los caminos disjuntos en nodos, se divide cada vértice en dos (entrada y salida) conectados por una arista con capacidad 1, asegurando que cada nodo solo pueda usarse en un camino. El máximo flujo en esta red equivale al número máximo de caminos nodo-disjuntos.

```

int nodeDisjointPaths(int n, vpi &edges, int s, int t)
{
    int m = 2*n;
    vvi graph(m), cap(N, vi(m, 0));
    for(i,0,n)
    {
        graph[i].pb(i+n);
        cap[i][i+n] = 1;
    }
    for (auto [u,v] : edges)
    {
        graph[u+n].pb(v);
        graph[v].pb(u+n);
        cap[u+n][v] = 1;
    }
}

```



```

    }
    return edmondsKarp(graph, cap, s+n, t);
}

```

21.6 Bipartite Matching

El emparejamiento máximo bipartito se reduce fácilmente a un problema de flujo máximo: se conectan todos los nodos izquierdos con la fuente y todos los derechos con el sumidero, asignando capacidad 1 a cada arista. El valor del flujo máximo equivale al tamaño del emparejamiento máximo.

El teorema de Hall establece cuándo existe un emparejamiento perfecto: para todo subconjunto de nodos izquierdos X , su conjunto de vecinos $f(X)$ debe cumplir $|X| \leq |f(X)|$. Si alguna elección viola esta condición, no puede formarse un emparejamiento perfecto.

```

int bipartiteMatching(int nLeft, int nRight, vector<pi> &edges)
{
    int n = nLeft + nRight + 2;
    int s = nLeft + nRight;
    int t = s + 1;

    vvi graph(n);
    vvi cap(n, vi(n, 0));

    // conexiones desde fuente a nodos izquierdos
    forn(i, 0, nLeft)
    {
        graph[s].pb(i);
        graph[i].pb(s);
        cap[s][i] = 1;
    }

    // conexiones entre conjuntos izquierdo y derecho
    for (auto [u,v] : edges)
    {
        int left = u;
        int right = nLeft + v;
        graph[left].pb(right);
        graph[right].pb(left);
        cap[left][right] = 1;
    }

    // conexiones desde nodos derechos al sumidero
    forn(i, 0, nRight)
    {
        int r = nLeft + i;
        graph[r].pb(t);
        graph[t].pb(r);
        cap[r][t] = 1;
    }

    return edmondsKarp(graph, cap, s, t);
}

```

\$\clearpage\$

21.7 Puentes

Un puente en un grafo es una arista cuya eliminación dividiría el grafo en dos o más componentes conexas adicionales.

```
void findBridges(vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    int timer = 0;
    vb vis(n, false);
    vi tin(n, -1), low(n, -1);

    auto IS_BRIDGE = [&](int u, int v)
    {
        cout << u << " " << v << "\n";
    };

    function<void(int,int)> dfs = [&](int u, int p)
    {
        vis[u] = true;
        tin[u] = low[u] = timer++;
        for (int v : graph[u])
        {
            if (v == p) continue;
            if (vis[v]) low[u] = min(low[u], tin[v]);
            else
            {
                dfs(v, u);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] > tin[u]) IS_BRIDGE(u, v);
            }
        }
    };

    forn(i, 0, n)
        if (!vis[i])
            dfs(i, -1);
}
```

21.8 Puntos de articulacion

```
void findArticulationPoints(vvi &graph)
{
    int n = graph.size();
    int timer = 0;
    vb vis(n, false);
    vi tin(n, -1), low(n, -1);

    auto IS_CUTPOINT = [&](int u)
    {
        cout << u << "\n";
    };

    function<void(int,int)> dfs = [&](int u, int p)
    {
        vis[u] = true;
        tin[u] = low[u] = timer++;
```

```

    int ch = 0;

    for (int v : graph[u])
    {
        if (v == p) continue;
        if (vis[v]) low[u] = min(low[u], tin[v]);
        else
        {
            dfs(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] >= tin[u] && p != -1) IS_CUTPOINT(u);
            ++ch;
        }
    }

    if (p == -1 && ch > 1) IS_CUTPOINT(u);
};

forn(i, 0, n)
    if (!vis[i])
        dfs(i, -1);
}

```

21.9 Patrones y Diseño de Algoritmos

21.9.1 Hamming Distance

La distancia de Hamming entre dos cadenas a y b de igual longitud es el número de posiciones donde difieren. Por ejemplo, $\text{hamming}(01101, 11001) = 2$.

Si representamos las cadenas como enteros (cuando $k \leq 32$), podemos calcular la distancia usando operaciones a nivel de bit. El XOR ($\oplus$) identifica los bits diferentes y contar los 1s.

Esto reduce la complejidad de $O(n^2 k)$ a $O(n^2)$ al comparar n cadenas de longitud k .

```

int hamming(int a, int b)
{
    bitset<32> x(a), y(b);
    return (x ^ y).count();
}

int hamming(string a, string b)
{
    int d = 0;
    forn(i, 0, a.size())
        if (a[i] != b[i]) d++;
    return d;
}

```

`\clearpage`

21.9.2 Reachability in Graphs

Dado un DAG con n nodos, queremos calcular $\text{reach}(x)$: número de nodos alcanzables desde x .

Se puede usar programación dinámica clásica $O(n^2)$ o bit-paralela usando `bitset` para cada nodo, donde `reach[x] |= reach[u]` para cada u adyacente a x . Esto reduce operaciones por nodo

usando OR de bits, pero puede usar mucha memoria ($O(n^2)$ bits).

```
using vbt = vector<bitset<1000>>;
vbt computeReach(vvi &graph, int n)
{
    vbt reach;
    for (int x = n-1; x >= 0; x--)
    {
        reach[x][x] = 1;
        for (auto u : adj[x])
            reach[x] |= reach[u];
    }
    return reach;
}
```

21.9.3 Counting Subgrids

Dado un grid $n \times n$ con casillas negras (1) o blancas (0), queremos contar subgrids cuyos cuatro vértices son negros.

En la implementación bit-paralela, cada fila se representa como un `bitset` y usamos operaciones AND para contar columnas donde ambas filas tienen negro. La complejidad baja de $O(n^3)$ a $O(n^2)$ y es mucho más rápida, pero usa más memoria ($O(n^2)$ bits para los bitsets).

```
using vbt = vector<bitset<1000>>;
int countSubgrids(vbt &row, int n) {
    int total = 0;
    for (a, 0, n) {
        for (b, a+1, n) {
            int c = (row[a] & row[b]).count();
            total += c * (c-1) / 2;
        }
    }
    return total;
}
```

`$\clearpage$`

21.9.4 Two Pointers Method

Se usan dos punteros l y r que solo avanzan hacia la derecha para encontrar subarrays con ciertas propiedades (ej: suma = x).

Ejemplo clásico: encontrar subarray con suma exacta x . Ambos punteros se mueven $O(n)$ pasos en total, dando complejidad $O(n)$.

También se aplica al problema 2SUM: encontrar dos valores cuya suma sea x . Primero se ordena el array $O(n \log n)$ y luego se usan dos punteros desde extremos opuestos.

```
bool subarraySum(vi v, int x) {
    int n = v.size();
    int l = 0, r = 0, sum = 0;
    while (r < n) {
        sum += v[r++];
        while (sum > x) sum -= v[l++];
        if (sum == x) return true;
    }
}
```

```

    return false;
}

bool twoSum(vi v, int x) {
    sort(all(v));
    int l = 0, r = v.size()-1;
    while (l < r) {
        int s = v[l] + v[r];
        if (s == x) return true;
        else if (s < x) l++;
        else r--;
    }
    return false;
}

```

21.9.5 Nearest Smaller Element (Amortized Stack)

Para cada elemento de un array, encontramos el primer elemento más pequeño que lo precede usando un stack.

Cada elemento se agrega exactamente una vez y se elimina a lo sumo una vez $\rightarrow O(n)$ tiempo. Es un ejemplo de análisis amortizado: operaciones individuales varían, pero el total es lineal.

```

vi nearestSmaller(vi v)
{
    int n = v.size();
    vi ans(n, -1);
    stack<int> st;
    forn(i, 0, n)
    {
        while (!st.empty() && v[st.top()] >= v[i])
            st.pop();
        if (!st.empty()) ans[i] = v[st.top()];
        st.push(i);
    }
    return ans;
}

```

21.9.6 Sliding Window Minimum

Se mantiene una ventana de tamaño fijo moviéndose sobre un array, y queremos el mínimo de cada ventana.

Se usa un deque: los elementos se agregan al final y se eliminan del final si son mayores al nuevo elemento. El primero siempre es el mínimo. Cada elemento se agrega y elimina a lo sumo una vez $\rightarrow O(n)$.

```

vi slidingWindowMin(vi v, int k)
{
    int n = v.size();
    vi ans;
    deque<int> dq;
    forn(i, 0, n)
    {
        while (!dq.empty() && dq.front() <= i-k)
            dq.pop_front();
        while (!dq.empty() && v[dq.back()] >= v[i])
            dq.pop_back();
        dq.push_back(i);
        if (i >= k-1) ans.push_back(v[dq.front()]);
    }
    return ans;
}

```

```

        dq.pop_back();
        dq.push_back(i);
        if (i >= k-1)
            ans.push_back(v[dq.front()]);
    }
    return ans;
}

```

21.9.7 Minimizing Sums

Dado un conjunto de n números $a_1, a_2, \dots, a_n$, consideremos el problema de encontrar un valor x que minimice la suma

$$|a_1 - x| + |a_2 - x| + \dots + |a_n - x|$$

Por ejemplo, si los números son $[1, 2, 9, 2, 6]$, la solución óptima es $x = 2$, lo que produce la suma

$$|1-2| + |2-2| + |9-2| + |2-2| + |6-2| = 12$$

Cada función $|a_k - x|$ es convexa, así que la suma también lo es. Podríamos usar búsqueda ternaria para encontrar el x óptimo, pero hay una solución más simple: el valor óptimo de x siempre es la mediana de los números, es decir, el elemento central después de ordenar. Por ejemplo, $[1, 2, 9, 2, 6]$ se ordena como $[1, 2, 2, 6, 9]$, y la mediana es 2.

La mediana siempre es óptima, porque si x es menor que la mediana, la suma disminuye al aumentar x , y si x es mayor, la suma disminuye al disminuir x . Si n es par y hay dos medianas, ambas medianas y todos los valores entre ellas son soluciones óptimas.

Ahora consideremos minimizar la función

$$(a_1 - x)^2 + (a_2 - x)^2 + \dots + (a_n - x)^2$$

Por ejemplo, con $[1, 2, 9, 2, 6]$, la mejor elección es $x = 4$, produciendo la suma

$$(1-4)^2 + (2-4)^2 + (9-4)^2 + (2-4)^2 + (6-4)^2 = 46$$

Esta función también es convexa. Aunque podríamos usar búsqueda ternaria, hay una solución directa: el valor óptimo de x es el promedio de los números. En este ejemplo, el promedio es

$$(1 + 2 + 9 + 2 + 6)/5 = 4$$

Esto se puede demostrar reescribiendo la suma como

$$n x^2 - 2x(a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$$

La última parte no depende de x , y la función restante forma una parábola con mínimo en $x = s/n$, donde $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Por lo tanto, el mínimo se alcanza en el promedio de los números $a_1, a_2, \dots, a_n$.

```

int minAbsSum(vi v)
{
    sort(all(v));
    return v[v.size() / 2];
}

double minSquareSum(vi v)
{
    double a = accumulate(all(v), 0.0);
    return a / a.size();
}

```

22 Range Queries

22.1 Segment Tree

Un segment tree es una estructura de datos flexible que permite responder consultas sobre rangos (como suma, mínimo o máximo) y actualizar valores en un arreglo en tiempo logarítmico. Divide el arreglo en segmentos (intervalos) y almacena información agregada de cada uno, lo que permite combinar resultados de subsegmentos para responder consultas sobre cualquier rango. Es ideal cuando hay muchas actualizaciones entre consultas.

```
struct stnode {}; // Datos que va a contener
stnode eye; // Elemento identidad
stnode combine(stnode a, stnode b) {} //Funcion que combina nodos

ll m; stnode st[2*maxn];
void build(ll x) { m=x; }
void update(ll p, stnode x)
{
    st[p+=m]=x;
    while(p/=2) st[p]=combine(st[p*2],st[p*2+1]);
}
stnode query(ll l, ll r)
{
    stnode ansl=eye, ansr=eye;
    for(l+=m,r+=m; l<r; l/=2,r/=2) \
    {
        if(l&1) ansl=combine(ansl, st[l++]);
        if(r&1) ansr=combine(st[--r], ansr);
    }
    return combine(ansl, ansr);
}
```

22.2 Sparse Table

Una sparse table también sirve para responder consultas sobre rangos, pero es inmutable: solo funciona cuando el arreglo no cambia. Precalcula todas las respuestas posibles para rangos de tamaño potencia de dos, lo que permite responder consultas en tiempo constante combinando solo dos intervalos. Es perfecta para consultas rápidas sin actualizaciones, como mínimo o máximo en rango.

```
struct SparseTable
{
    vvi st;
    vi lg;
    SparseTable(&a)
    {
        int n=a.size(); int m=__lg(n)+1;
        st.assign(m,vi(n));
        lg.assign(n+1,0);
        forn(i,2,n+1) lg[i]=lg[i/2]+1;
        st[0]=a;
        forn(k,1,m)
            forn(i,0,n-(1<<k)+1)
                st[k][i]=min(st[k-1][i],st[k-1][i+(1<<(k-1))]);
    }
    int query(int l,int r)
    {

```

```

    int k=lg[r-l+1];
    return min(st[k][l], st[k][r-(1<<k)+1]);
}
};

```

\$\$\clearpage\$

22.3 Fenwick Tree

```

struct Fenwick
{
    struct ftdata {}; // Datos que guarda cada posición
    ftdata eye;       // Elemento identidad
    ftdata combine(ftdata a, ftdata b) {} // Combina dos datos

    ll n;
    vector<ftdata> ft;

    void build(ll x)
    {
        n = x;
        ft.assign(n + 1, eye);
    }

    void update(ll i, ftdata v)
    {
        for (++i; i <= n; i += i & -i)
            ft[i] = combine(ft[i], v);
    }

    ftdata query(ll i)
    {
        ftdata res = eye;
        for (++i; i > 0; i -= i & -i)
            res = combine(res, ft[i]);
        return res;
    }

    ftdata rangeQuery(ll l, ll r)
    {
        ftdata right = query(r);
        if (l == 0) return right;
        ftdata left = query(l - 1);
        return combine(right, left);
    }
};

```

\$\$\clearpage\$

22.4 Index Compression

La compresión de índices transforma valores grandes o dispersos en un rango pequeño y continuo, preservando el orden relativo. Es útil cuando los valores son grandes (por ejemplo, hasta 10^9) pero solo se usan unos pocos, permitiendo usar estructuras como Fenwick o Segment Trees sin desperdiciar memoria. Se logra ordenando los valores únicos y reemplazando cada valor original por su posición comprimida.


```

struct IndexCompression
{
    vi vals;

    void build(const vi &a)
    {
        vals = a;
        sort(all(vals));
        vals.erase(unique(all(vals)), vals.end());
    }

    ll get(ll x) { return lower_bound(all(vals), x) - vals.begin(); }
    ll query(ll x) { return upper_bound(all(vals), x) - vals.begin(); }
};

```

23 Árboles

```

struct Tree
{
    int n, LOG, timer=0;
    vvi g, up;
    vi depth, parent, tin, tout;

    Tree(const vvi &adj, int root=0)
    {
        g=adj; n=g.size();
        depth.assign(n,0); parent.assign(n,-1);
        tin.assign(n,0); tout.assign(n,0);
        LOG=1; while ((1<<LOG)<=n) LOG++;
        up.assign(n,vi(LOG,-1));
        dfs(root); build_lift();
    }

    void dfs(int u,int p=-1)
    {
        tin[u]=++timer; parent[u]=p;
        if (p!=-1) depth[u]=depth[p]+1;
        for(int v:g[u]) if (v!=p) dfs(v,u);
        tout[u]=++timer;
    }

    void build_lift()
    {
        for(i,n) up[i][0]=(parent[i]==-1?i:parent[i]);
        for(int j=1;j<LOG;j++) for(i,n)
            up[i][j]=up[up[i][j-1]][j-1];
    }
};

```

23.1 Binary Tree Traversals

Recorridos clásicos de árbol: preorden, inorden y postorden.

```

void preorder(Tree &t, int u, int p=-1)
{
    cout<<u<<" ";
    for(int v:t.g[u]) if(v!=p) preorder(t,v,u);
}

void inorder(Tree &t, int u, int p=-1)
{
    if(t.g[u].empty()){ cout<<u<<" "; return; }
    bool first=true;
    for(int v:t.g[u]) if(v!=p){
        if(first){ inorder(t,v,u); first=false; }
        else cout<<u<<" ", inorder(t,v,u);
    }
    if(first) cout<<u<<" ";
}

void postorder(Tree &t, int u, int p=-1)
{
    for(int v:t.g[u]) if(v!=p) postorder(t,v,u);
    cout<<u<<" ";
}

// Uso:
int main()
{
    vvi g={{1,2},{0,3,4},{0},{1},{1}};
    Tree t(g);
    cout<<"Preorder: "; preorder(t,0); cout<<"\n";
    cout<<"Inorder: "; inorder(t,0); cout<<"\n";
    cout<<"Postorder: "; postorder(t,0); cout<<"\n";
}

```

\$\clearpage\$

24 Calculating Tree Diameter

Usa dos DFS para obtener el diámetro del árbol (camino más largo entre dos nodos) en $O(n)$.

```

int tree_diameter(Tree &t)
{
    function<pair<int,int>(int,int)> farthest=[&](int u, int p)
    {
        pair<int,int> best={0,u};
        for(int v:t.g[u]) if(v!=p)
        {
            auto cur=farthest(v,u);
            cur.first++;
            best=max(best,cur);
        }
        return best;
    };
    auto a=farthest(0,-1);
    auto b=farthest(a.second,-1);
    return b.first;
}

```

```

int main()
{
    vvi g={{1},{0,2,3},{1},{1,4},{3}};
    Tree t(g);
    cout<<"Diameter: "<<tree_diameter(t)<<"\n";
}

```

\$\clearpage\$

24.1 All longest paths

Calcula para cada nodo la distancia máxima a cualquier otro nodo (reroot DP clásico). Complejidad $O(n)$.

```

vi all_longest_path(Tree &t)
{
    vi max1(t.n), max2(t.n), up(t.n);

    function<void(int,int)> dfs_down=[&](int s,int p)
    {
        max1[s]=max2[s]=0;
        for(int u:t.g[s]) if(u!=p)
        {
            dfs_down(u,s);
            int len=max1[u]+1;
            if(len>max1[s]) swap(len,max1[s]);
            if(len>max2[s]) max2[s]=len;
        }
    };

    function<void(int,int)> dfs_up=[&](int s,int p)
    {
        for(int u:t.g[s]) if(u!=p)
        {
            if(max1[u]+1==max1[s]) up[u]=max(up[s],max2[s])+1;
            else up[u]=max(up[s],max1[s])+1;
            dfs_up(u,s);
        }
    };

    dfs_down(0,-1); up[0]=0; dfs_up(0,-1);
    vi ans(t.n);
    forn(i,t.n) ans[i]=max(max1[i],up[i]);
    return ans;
}

int main(){
    vvi g={{1,2},{0,3,4},{0},{1},{1}};
    Tree t(g);
    vi d=all_longest_path(t);
    forn(i,t.n) cout<<"Longest from "<<i<<": "<<d[i]<<"\n";
}

```

\$\clearpage\$

24.2 Lowest Common Ancestor (LCA)

Encuentra el ancestro común más bajo entre dos nodos a y b usando binary lifting.

```
int LCA(Tree &t, int a, int b)
{
    auto is_ancestor=[&](int u, int v)
    {
        return t.tin[u]<=t.tin[v] && t.tout[u]>=t.tout[v];
    };
    if(is_ancestor(a,b)) return a;
    if(is_ancestor(b,a)) return b;

    for(int j=t.LOG-1; j>=0; j--)
        if(!is_ancestor(t.up[a][j], b))
            a=t.up[a][j];
    return t.parent[a];
}

// Uso:
int main()
{
    vvi g={{1,2},{0,3,4},{0},{1},{1}};
    Tree t(g);
    cout<<"LCA(3,4): "<<LCA(t,3,4)<<"\n";
}
```

24.3 Balanced Factor

Calcula el factor de balance (altura izquierda - altura derecha) para verificar si el árbol está equilibrado. (No usa rotaciones, solo cálculo conceptual.)

```
int balance_factor(Tree &t, int u)
{
    function<int(int,int)> height=[&](int x, int p)
    {
        int h=0;
        for(int v:t.g[x]) if(v!=p)
            h=max(h, 1+height(v,x));
        return h;
    };
    vi hs;
    for(int v:t.g[u]) hs.push_back(height(v,u));
    if(hs.empty()) return 0;
    sort(all(hs), greater<int>());
    int l=hs[0], r=hs.size()-1?hs[1]:0;
    return l-r;
}

// Uso:
int main()
{
    vvi g={{1,2},{0},{0}};
    Tree t(g);
    cout<<"Balance(0): "<<balance_factor(t,0)<<"\n";
}
```

25 Trie

```
#define ALPH 26

struct Trie
{
    vvi nxt
    vb end

    Trie()
    {
        nxt.push_back(vi(ALPH,-1))
        end.push_back(false)
    }

    void insert(string s)
    {
        int u=0
        for(char c:s)
        {
            int i=c-'a'
            if(nxt[u][i]==-1)
            {
                nxt[u][i]=nxt.size()
                nxt.push_back(vi(ALPH,-1))
                end.push_back(false)
            }
            u=nxt[u][i]
        }
        end[u]=true
    }

    bool find(string s)
    {
        int u=0
        for(char c:s)
        {
            int i=c-'a'
            if(nxt[u][i]==-1) return false
            u=nxt[u][i]
        }
        return end[u]
    }

    void erase(string s)
    {
        function<bool(int,int)> del=[&](int u,int d)
        {
            if(u==-1) return true
            if(d==s.size()) end[u]=false
            else
            {
                int i=s[d]-'a'
                if(del(nxt[u][i],d+1)) nxt[u][i]=-1
            }
            bool empty=true
            forn(i,ALPH) if(nxt[u][i]!=-1) empty=false
            return !end[u] && empty
        }
    }
}
```

```

        del(0,0)
    }

    void print()
    {
        string cur
        function<void(int)> dfs=[&](int u)
        {
            if(end[u]) cout<<cur<<endl
            forn(i,ALPH)
            {
                if(nxt[u][i]!=-1)
                {
                    cur.push_back('a'+i)
                    dfs(nxt[u][i])
                    cur.pop_back()
                }
            }
            dfs(0)
        }

        void clear()
        {
            nxt.assign(1,vi(ALPH,-1))
            end.assign(1,false)
        }
    }
}

```

\$\clearpage\$

26 Rootear un arbol desde el centro

```

vi treeCenters(vvi& g)
{
    int n = g.size();
    vi degree(n, 0), leaves;

    forn(i, 0, n)
    {
        degree[i] = g[i].size();
        if (degree[i] == 0 || degree[i] == 1)
        {
            leaves.push_back(i);
            degree[i] = 0;
        }
    }

    int count = leaves.size();

    while (count < n) {
        vector<int> new_leaves;
        for (int node : leaves)
        {
            for (int neighbor : g[node])
            {

```

```

        degree[neighbor] = degree[neighbor] - 1;
        if (degree[neighbor] == 1)
            new_leaves.push_back(neighbor);
        degree[node] = 0;
    }
}
count += new_leaves.size();
leaves = new_leaves;
}

return leaves; // Centros (center) del árbol
}

void dfs(vvi &g, vb& visited, vvi& rootedTree, int node)
{
    if (!visited[node])
    {
        visited[node] = true;
        for (int neighbor : g[node])
        {
            if (!visited[neighbor])
            {
                rootedTree[node].push_back(neighbor);
                dfs(g, visited, rootedTree, neighbor);
            }
        }
    }
}

int main()
{
    int n = 6;
    vvi graph(n);
    // Agregar las conexiones del grafo
    vi centers = treeCenters(graph);
    cout << "Centro(s) del árbol: ";
    for (int center : centers) {
        cout << center << " ";
    }
    cout << endl;

    // Elegir el primer centro como raíz
    int root = centers[0];

    vvi rootedTree(n);
    vb visited(n, false);

    dfs(graph, visited, rootedTree, root);

    cout << "Grafo enraizado desde el centro:" << endl;
    forn(i, 0, n)
    {
        cout << i << ": ";
        for (int neighbor : rootedTree[i])
        {
            cout << neighbor << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

```

```

    return 0;
}

```

27 Identificar dos arboles isomorficos

```

using namespace std;

// Función para realizar un recorrido DFS desde el nodo raíz central
void dfs(int u, int parent, vvi &graph, vi& code)
{
    code.push_back(1); // Etiqueta de apertura
    for (int v : graph[u])
    {
        if (v != parent)
            dfs(v, u, graph, code);
    }
    code.push_back(0); // Etiqueta de cierre
}

// Función para generar el código AHU de un grafo en forma de lista de
// adyacencia
vi AHU_Code(vvi& graph, int root) {
    vector<int> code;
    dfs(root, -1, graph, code);
    return code;
}

int main() {
    // Definir los grafos como listas de adyacencia
    vvi graph1 = {{1, 2}, {0, 3}, {0, 3}, {1, 2}};
    vvi graph2 = {{1, 2, 3}, {0, 4}, {0, 4}, {0, 4}, {1, 2, 3}};

    // Supongamos que el nodo raíz central es el nodo 0 en ambos grafos
    int root = 0;

    // Generar códigos AHU para ambos grafos
    vvi code1 = AHU_Code(graph1, root);
    vvi code2 = AHU_Code(graph2, root);

    // Verificar si los códigos son iguales
    if (code1 == code2) {
        cout << "Los grafos son isomorfos." << endl;
    } else {
        cout << "Los grafos no son isomorfos." << endl;
    }

    return 0;
}

```


28 Algoritmo de Tarjan para Componentes Fuertemente Conexos

```
void tarjan(int u, vvi& grafo, vi& ids, vi& bajos, stack<int>& pila, vb&
enPila, int& idActual, vvi& componentes) {
    ids[u] = bajos[u] = idActual++;
    pila.push(u);
    enPila[u] = true;

    for (int v : grafo[u])
    {
        if (ids[v] == -1)
        {
            tarjan(v, grafo, ids, bajos, pila, enPila, idActual, componentes);
        }
        if (enPila[v])
            bajos[u] = min(bajos[u], bajos[v]);
    }

    if (ids[u] == bajos[u])
    {
        vi componente;
        while (true)
        {
            int nodo = pila.top();
            pila.pop();
            enPila[nodo] = false;
            componente.push_back(nodo);
            if (nodo == u) break;
        }
        componentes.push_back(componente);
    }
}

vvi componentesConexos(vvi& grafo) {
    int n = grafo.size();
    vi ids(n, -1), bajos(n, -1);
    vb enPila(n, false);
    stack<int> pila;
    int idActual = 0;
    vvi componentes;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (ids[i] == -1)
        {
            tarjan(i, grafo, ids, bajos, pila, enPila, idActual, componentes);
        }
    }

    return componentes;
}
```

\$\clearpage\$

28.1 Sucesiones

$\begin{aligned} &\text{Números de Fibonacci:} \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2), \quad F(0)=0, \quad ; \\ &F(1)=1 \quad \text{Números de Lucas:} \quad L(n) = L(n-1) + L(n-2), \quad L(0)=2, \quad ; \quad L(1)=1 \\ &\text{Números de Pell:} \quad P(n) = 2P(n-1) + P(n-2), \quad P(0)=0, \quad ; \quad P(1)=1 \\ &\text{Números de Mersenne:} \quad M_n = 2^n - 1, \quad n \text{ primo} \\ &\text{Números Poligonales:} \quad P(s, n) = \frac{(s-2)n^2 - (s-4)n}{2}, \quad s \geq 3 \end{aligned}$

28.2 Sumatorias

$\begin{aligned} &\text{Suma Gaussiana:} \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \\ &\text{Números Triangulares:} \quad T(n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad T(1)=1 \\ &\text{Números Cuadrados:} \quad S(n) = n^2, \quad S(1)=1 \\ &\text{Números Triangulares Centrales:} \quad TC(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad TC(1)=1 \\ &\text{Números Triangulares Tetraédricos:} \quad Te(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \\ &\text{Potencias:} \quad a^n, \quad 2^n, \quad 3^n, \quad \dots \\ &\text{Factoriales:} \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! = 1 \end{aligned}$

28.3 Combinatoria

$\begin{aligned} &\text{Números de Catalan:} \quad C(n) = \frac{(2n)!}{(n+1)! \cdot n!}, \quad C(0)=1 \\ &\text{Números de Stirling de Segundo Tipo:} \quad S(n, k) = k \cdot S(n-1, k) + S(n-1, k-1) \\ &\text{Números de Bell:} \quad B(n) = \sum_{k=0}^n S(n, k) \end{aligned}$

28.4 Números Especiales

$\begin{aligned} &\text{Números Primos:} \quad \text{no hay fórmula cerrada} \\ &\text{Números Armónicos:} \quad H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \\ &\text{Números Perfectos:} \quad \sigma(n) = 2n \quad (\text{para números perfectos}) \\ &\text{Números de Fermat:} \quad F_n = 2^{2^n} + 1 \end{aligned}$

28.4.1 Divisibilidad

Número	Condición	Número
1	Divisible entre 1 & 51	Divisible entre 3 y 17
2	Último dígito par	52
Últimos 2 dígitos	divisible entre 4	3
Suma de dígitos	divisible entre 3 & 53	Divisible entre 53
Últimos 2 dígitos	divisible entre 4 & 54	Divisible entre 2, 3 y 9
Último dígito 0 o 5	55	Divisible entre 5 y 11
Divisible entre 2 y 3	56	Últimos 3 dígitos
divisible entre 8	57	Regla del 7
Divisible entre 3 y 19	58	Últimos 3 dígitos
divisible entre 8 & 58	Divisible entre 2 y 29	9
Suma de dígitos	divisible entre 9 & 59	Divisible entre 59
Último dígito 0 & 60	Divisible entre 2, 3 y 10	11
Diferencia pares/impares	divisible entre 11 & 61	Divisible entre 61
Divisible entre 3 y 4	62	Divisible entre 2 y 31
Regla del 13	63	Divisible entre 3, 7 y 9
Divisible entre 2 y 7	64	Últimos 6 dígitos
divisible entre 64	15	Divisible entre 3 y 5
65	Divisible entre 5 y 13	16
Últimos 4 dígitos	divisible entre 16 & 66	Divisible entre 2, 3 y 11
17	Divisible entre 17 & 67	Divisible entre 67
Divisible entre 2 y 9	68	Últimos 2 dígitos
divisible entre 4	19	Divisible entre 19 & 69
Divisible entre 3 y 23	20	Divisible entre 4 y 5
70	Divisible entre 2, 5 y 7	21
Divisible entre 3 y 7	71	Divisible entre 71
Divisible entre 2 y 11	72	Divisible entre 3, 4 y 9
23	Divisible entre 23 & 73	Divisible entre 73
Divisible entre 3 y 8	74	Divisible entre 2 y 37
25	Termina	

en 00 o múltiplo de 25/50/75 & 75 & Divisible entre 3 y 25	26 & Divisible entre 2 y 13 & 76 & Últimos 2 dígitos divisible entre 4
27 & Divisible entre 3 y 9 & 77 & Divisible entre 7	28 & Divisible entre 4 y 7 & 78 & Divisible entre 2, 3 y 13
29 & Divisible entre 29 & 79 & Divisible entre 79	30 & Divisible entre 2, 3 y 5 & 80 & Últimos 2 dígitos divisible entre 16
31 & Divisible entre 31 & 81 & Divisible entre 3 y 27	32 & Últimos 5 dígitos divisible entre 32 & 82 & Divisible entre 2 y 41
33 & Divisible entre 3 y 11 & 83 & Divisible entre 83	34 & Divisible entre 2 y 17 & 84 & Divisible entre 2, 3, 4 y 7
35 & Divisible entre 5 y 7 & 85 & Divisible entre 5 y 17	36 & Divisible entre 4 y 9 & 86 & Divisible entre 2 y 43
37 & Divisible entre 37 & 87 & Divisible entre 3 y 29	38 & Divisible entre 2 y 19 & 88 & Últimos 2 dígitos divisible entre 8
39 & Divisible entre 3 y 13 & 89 & Divisible entre 89	40 & Divisible entre 4 y 10 & 90 & Divisible entre 2, 3 y 9
41 & Divisible entre 41 & 91 & Divisible entre 7 y 13	42 & Divisible entre 2, 3 y 7 & 92 & Últimos 2 dígitos divisible entre 4
43 & Divisible entre 43 & 93 & Divisible entre 3 y 31	44 & Últimos 2 dígitos divisible entre 4 & 94 & Divisible entre 2 y 47
45 & Divisible entre 3 y 5 & 95 & Divisible entre 5 y 19	46 & Divisible entre 2 y 23 & 96 & Divisible entre 3, 4 y 8
47 & Divisible entre 47 & 97 & Divisible entre 97	48 & Divisible entre 3 y 16 & 98 & Divisible entre 2, 7 y 14
49 & Divisible entre 7 & 99 & Divisible entre 3 y 11	50 & Divisible entre 2 & 100 & Últimos 2 dígitos 0

29 Meet in the Middle

El algoritmo "Meet in the Middle" es una técnica de optimización que reduce la complejidad computacional de problemas de búsqueda exhaustiva mediante la partición del espacio de soluciones en dos mitades independientes. Su fundamento radica en el principio divide y vencerás: en lugar de explorar todas las 2^n combinaciones posibles en un problema, se divide el conjunto de n elementos en dos subconjuntos de tamaño $n/2$, generando todas las configuraciones posibles para cada mitad ($2^{(n/2)}$ cada una), almacenando los resultados de la primera mitad en una estructura de datos eficiente (típicamente una tabla hash o árbol de búsqueda), y luego explorando la segunda mitad buscando complementos que satisfagan las condiciones del problema.

```
// Función que implementa la parte "izquierda" del algoritmo
void generateSubsetsLeft(vector<int>& nums, int index, int sum, map<int, int>& leftSumCounts) {
    if (index == nums.size() / 2) {
        leftSumCounts[sum]++;
        return;
    }

    // Incluir el elemento actual en el subconjunto
    generateSubsetsLeft(nums, index + 1, sum + nums[index], leftSumCounts);

    // No incluir el elemento actual en el subconjunto
    generateSubsetsLeft(nums, index + 1, sum, leftSumCounts);
}

// Función que implementa la parte "derecha" del algoritmo
int countSubsetsRight(vector<int>& nums, int index, int sum, map<int, int>& leftSumCounts) {
    if (index == nums.size()) {
        int complement = -sum; // Calcula el complemento necesario para alcanzar el objetivo
        if (leftSumCounts.find(complement) != leftSumCounts.end()) {
            return leftSumCounts[complement];
        }
    }
}
```

```

        return 0;
    }

    // Incluir el elemento actual en el subconjunto
    int includeCount = countSubsetsRight(nums, index + 1, sum + nums[index],
        leftSumCounts);

    // No incluir el elemento actual en el subconjunto
    int excludeCount = countSubsetsRight(nums, index + 1, sum, leftSumCounts);

    return includeCount + excludeCount;
}

int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 3, 4, 5};
    int targetSum = 6;

    map<int, int> leftSumCounts;
    generateSubsetsLeft(nums, 0, 0, leftSumCounts);

    int totalSubsets = countSubsetsRight(nums, nums.size() / 2, 0,
        leftSumCounts);

    cout << "Número de subconjuntos con suma igual a " << targetSum << ": " <<
        totalSubsets << endl;

    return 0;
}

```

30 Algoritmo de Mo

El algoritmo de Mo es una técnica de optimización para responder múltiples consultas sobre subarreglos de manera eficiente mediante reordenamiento inteligente. Divide el arreglo en bloques de tamaño $\sqrt{n}$ y ordena las consultas primero por el bloque inicial y luego por el índice final, permitiendo que el puntero se mueva de forma incremental.

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int block_size;

// Estructura de datos que almacena los valores y permite realizar las
// operaciones
struct DataStructure {
    vector<int> data;

    void add(int idx) {
        // TODO: Implementar la lógica para agregar un valor en el índice idx
    }

    void remove(int idx) {
        // TODO: Implementar la lógica para eliminar un valor en el índice idx
    }

    int get_answer() {

```

```

        // TODO: Implementar la lógica para calcular la respuesta actual de la
        // estructura de datos
        return 0; // Cambiar 0 por el valor correcto
    }
};

vector<int> mo_s_algorithm(vector<Query> queries) {
    vector<int> answers(queries.size());
    sort(queries.begin(), queries.end());

    DataStructure ds;

    int cur_l = 0;
    int cur_r = -1;

    for (Query q : queries) {
        while (cur_l > q.l) {
            cur_l--;
            ds.add(cur_l);
        }
        while (cur_r < q.r) {
            cur_r++;
            ds.add(cur_r);
        }
        while (cur_l < q.l) {
            ds.remove(cur_l);
            cur_l++;
        }
        while (cur_r > q.r) {
            ds.remove(cur_r);
            cur_r--;
        }
        answers[q.idx] = ds.get_answer();
    }
    return answers;
}

int main() {
    // Ejemplo de uso del algoritmo de Mo's
    block_size = 3; // Tamaño del bloque, ajusta según tus necesidades

    vector<Query> queries = {
        {0, 4, 0},
        {2, 6, 1},
        {1, 5, 2},
    };

    vector<int> results = mo_s_algorithm(queries);

    for (int answer : results) {
        cout << answer << " ";
    }

    return 0;
}

```

31 Algoritmo de Kadane

El algoritmo de Kadane resuelve el problema del subarreglo de suma máxima en tiempo lineal $O(n)$ mediante programación dinámica. Mantiene dos variables: la suma máxima terminando en la posición actual y la suma máxima global encontrada. Itera el arreglo una vez, decidiendo en cada paso si extender el subarreglo actual o iniciar uno nuevo, demostrando que la solución óptima puede construirse incrementalmente sin explorar todas las $O(n^2)$ posibilidades.

```
#include <iostream>
#include <algorithm> // Para std::max
#include <climits>    // Para INT_MIN

// Función para encontrar la suma máxima del subarreglo
int kadane(int arr[], int n) {
    int max_so_far = INT_MIN; // Inicializa con el menor entero posible
    int max_ending_here = 0;  // Suma máxima hasta el elemento actual

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // Suma el elemento actual a la suma actual
        max_ending_here = max_ending_here + arr[i];

        // Si la suma actual es mayor que la suma global, actualiza la suma
        // global
        if (max_so_far < max_ending_here) {
            max_so_far = max_ending_here;
        }

        // Si la suma actual es negativa, reiníciala a 0
        if (max_ending_here < 0) {
            max_ending_here = 0;
        }
    }

    // Este código puede retornar 0 para arrays con solo números negativos,
    // Para manejar correctamente arrays con solo números negativos, se
    // necesita una comprobación adicional.
    // En este caso, el valor máximo es el número menos negativo.
    // Si 'max_so_far' sigue siendo 'INT_MIN' después del bucle (lo que puede
    // pasar si el array está vacío o solo tiene números negativos),
    // y 'max_ending_here' nunca fue mayor que 0, es necesario manejar el caso
    // de los números negativos.
    // Por lo tanto, se debe encontrar el elemento máximo del array si
    // 'max_so_far' es negativo.
    // Por simplicidad, asumiremos aquí que el arreglo contiene al menos un
    // elemento no negativo.

    // Esta versión es para la suma máxima de un subarreglo.
    // Si el arreglo puede contener solo números negativos, un enfoque más
    // completo:

    int max_sum_negative_only = arr[0];
    for(int i = 1; i < n; i++) {
        if(arr[i] > max_sum_negative_only) {
            max_sum_negative_only = arr[i];
        }
    }
    if (max_so_far < 0) return max_sum_negative_only;

    return max_so_far;
}
```

```
// Función principal para probar el algoritmo
int main() {
    int arr[] = {-2, -3, 4, -1, -2, 1, 5, -3};
    int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    std::cout << "El subarreglo con la suma maxima es: " << kadane(arr, n) <<
        std::endl; // Salida: 7
    return 0;
}
```

32 Binary Lifting

Binary Lifting es una técnica de preprocesamiento para responder consultas de ancestros en árboles en tiempo logarítmico. Precalcula para cada nodo sus ancestros a distancias potencias de dos (2^0 , 2^1 , 2^2 , ...) mediante programación dinámica, permitiendo alcanzar cualquier ancestro k -ésimo mediante descomposición binaria de k . Con complejidad $O(n \log n)$ de preprocesamiento y $O(\log n)$ por consulta, es fundamental para implementar Lowest Common Ancestor (LCA) eficientemente.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

const int MAXN = 100005; // Número máximo de nodos
const int LOGN = 18;    // Logaritmo base 2 del número máximo de nodos

std::vector<int> adj[MAXN];
int parent[MAXN];
int dp[MAXN][LOGN];
int depth[MAXN];

void dfs(int u, int p, int d) {
    parent[u] = p;
    depth[u] = d;
    dp[u][0] = p; // El  $2^0$ -ésimo ancestro es el padre

    // Precalculamos los ancestros para todos los nodos
    for (int i = 1; i < LOGN; ++i) {
        dp[u][i] = dp[dp[u][i - 1]][i - 1];
    }

    for (int v : adj[u]) {
        if (v != p) {
            dfs(v, u, d + 1);
        }
    }
}

// Función para encontrar el k-ésimo ancestro de un nodo u
int get_kth_ancestor(int u, int k) {
    // Si k es mayor que la profundidad del nodo, no existe el ancestro
    if (k > depth[u]) {
        return -1; // Indicador de que no hay ancestro
    }

    // Recorremos los bits de k
```

```

    for (int i = 0; i < LOGN; ++i) {
        if ((k >> i) & 1) { // Si el i-ésimo bit es 1
            u = dp[u][i];
        }
    }
    return u;
}

int main() {
    // Ejemplo de uso: Construir un árbol y precalcular
    int n; // número de nodos
    std::cin >> n;

    // Leer aristas (ejemplo: arista entre u y v)
    // ...

    // Llama a la DFS para precalcular dp y depth
    dfs(1, 0, 0); // Asumiendo que la raíz es 1 y su padre es 0

    int u, k;
    std::cin >> u >> k;

    int ancestor = get_kth_ancestor(u, k);

    if (ancestor != -1) {
        std::cout << "El " << k << "-ésimo ancestro de " << u << " es " <<
            ancestor << std::endl;
    } else {
        std::cout << "No tiene un " << k << "-ésimo ancestro." << std::endl;
    }

    return 0;
}

```

33 Knuth-Morris-Pratt KMP

El algoritmo KMP busca patrones en texto con complejidad $O(n+m)$ mediante un preprocesamiento que evita comparaciones redundantes. Construye un arreglo de prefijos que almacena para cada posición la longitud del mayor prefijo propio que es también sufijo. Durante la búsqueda, cuando ocurre un desajuste, el algoritmo utiliza esta información para desplazar el patrón inteligentemente sin retroceder en el texto, eliminando el comportamiento $O(nm)$ del enfoque ingenuo.

```

vi computeLPSArray(const string& pattern)
{
    int m = pattern.length();
    vector<int> lps(m, 0);
    int len = 0;

    for (int i = 1; i < m; i++)
    {
        while (len > 0 && pattern[i] != pattern[len]) len = lps[len - 1];
        if (pattern[i] == pattern[len]) len++;
        lps[i] = len;
    }

    return lps;
}

```



```

}

vi KMPSearch(const string& text, const string& pattern) {
    vi indices, lps = computeLPSArray(pattern);
    int n = text.length(), m = pattern.length(), i = 0, j = 0;

    while (i < n)
    {
        if (pattern[j] == text[i]) i++, j++;
        if (j == m) indices.push_back(i - j), j = lps[j - 1];
        else if (i < n && pattern[j] != text[i]) j = j ? lps[j - 1] : i++;
    }

    return indices;
}

```

34 Algoritmo de Manacher

El algoritmo de Manacher encuentra todos los palíndromos en una cadena en tiempo lineal $O(n)$. Utiliza simetría para evitar recalcular información ya conocida, manteniendo el centro y radio del palíndromo más a la derecha encontrado. Transforma la cadena insertando caracteres especiales para manejar uniformemente palíndromos de longitud par e impar, siendo significativamente más eficiente que el enfoque $O(n^2)$ de expansión desde el centro.

```

string manacher(const string& s) {
    string T = "^#";
    for (char c : s) {
        T += c;
        T += '#';
    }
    T += '$';

    int n = T.size();
    vector<int> P(n, 0);
    int C = 0, R = 0;

    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        int i_mirror = 2 * C - i;
        if (R > i) {
            P[i] = min(R - i, P[i_mirror]);
        }

        while (T[i + 1 + P[i]] == T[i - 1 - P[i]]) {
            P[i]++;
        }

        if (i + P[i] > R) {
            C = i;
            R = i + P[i];
        }
    }

    int maxLen = 0;
    int centerIndex = 0;
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        if (P[i] > maxLen) {

```

```

        maxLen = P[i];
        centerIndex = i;
    }
}

int start = (centerIndex - maxLen) / 2;
return s.substr(start, maxLen);
}

```

35 Longest Common Subsequence \$(LCS)\$:

LCS encuentra la subsecuencia común más larga entre dos secuencias mediante programación dinámica con complejidad $O(nm)$. La relación de recurrencia establece que $LCS[i][j] = LCS[i-1][j-1] + 1$ si los caracteres coinciden, o $\max(LCS[i-1][j], LCS[i][j-1])$ en caso contrario. Esta técnica tiene aplicaciones en bioinformática para alineamiento de secuencias, control de versiones y detección de similitud textual.

```

string findLCS(const string& X, const string& Y) {
    int m = X.length();
    int n = Y.length();

    vector<vector<int>> dp(m + 1, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (X[i - 1] == Y[j - 1]) {
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
            } else {
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
            }
        }
    }

    int lcs_length = dp[m][n];
    string lcs(lcs_length, ' ');

    int i = m, j = n;
    while (i > 0 && j > 0) {
        if (X[i - 1] == Y[j - 1]) {
            lcs[--lcs_length] = X[i - 1];
            i--;
            j--;
        } else if (dp[i - 1][j] > dp[i][j - 1]) {
            i--;
        } else {
            j--;
        }
    }

    return lcs;
}

```

36 Rootear un árbol

Rootear un árbol consiste en designar un nodo como raíz y establecer relaciones padre-hijo mediante DFS o BFS desde ese nodo. Este proceso transforma un árbol no dirigido en un árbol dirigido con

jerarquía, facilitando operaciones como cálculo de ancestros, profundidades y aplicación de algoritmos de programación dinámica en árboles. La complejidad es $O(n)$ y la elección de la raíz puede optimizarse usando el centroide para minimizar la altura.

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

vector<int> treeCenters(vector<vector<int>>& g) {
    int n = g.size();
    vector<int> degree(n, 0);
    vector<int> leaves;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        degree[i] = g[i].size();
        if (degree[i] == 0 || degree[i] == 1) {
            leaves.push_back(i);
            degree[i] = 0;
        }
    }

    int count = leaves.size();

    while (count < n) {
        vector<int> new_leaves;
        for (int node : leaves) {
            for (int neighbor : g[node]) {
                degree[neighbor] = degree[neighbor] - 1;
                if (degree[neighbor] == 1) {
                    new_leaves.push_back(neighbor);
                }
            }
            degree[node] = 0;
        }
        count += new_leaves.size();
        leaves = new_leaves;
    }

    return leaves; // Centros (center) del árbol
}

void dfs(vector<vector<int>>& g, vector<bool>& visited, vector<vector<int>>&
rootedTree, int node) {
    if (!visited[node]) {
        visited[node] = true;
        for (int neighbor : g[node]) {
            if (!visited[neighbor]) {
                rootedTree[node].push_back(neighbor);
                dfs(g, visited, rootedTree, neighbor);
            }
        }
    }
}

int main() {
    // Definir el grafo no dirigido como una lista de adyacencia
    int n = 6;
    vector<vector<int>> graph(n);
```

```

// Agregar las conexiones del grafo
graph[0].push_back(1);
graph[1].push_back(0);
graph[1].push_back(2);
graph[2].push_back(1);
graph[2].push_back(3);
graph[3].push_back(2);
graph[3].push_back(4);
graph[4].push_back(3);
graph[4].push_back(5);
graph[5].push_back(4);

vector<int> centers = treeCenters(graph);

cout << "Centro(s) del árbol: ";
for (int center : centers) {
    cout << center << " ";
}
cout << endl;

// Elegir el primer centro como raíz
int root = centers[0];

vector<vector<int>> rootedTree(n);
vector<bool> visited(n, false);

dfs(graph, visited, rootedTree, root);

cout << "Grafo enraizado desde el centro:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << i << ": ";
    for (int neighbor : rootedTree[i]) {
        cout << neighbor << " ";
    }
    cout << endl;
}

return 0;
}

```

37 Identificar dos arboles isomorficos

Determinar si dos árboles son isomorfos implica verificar si existe una biyección que preserve adyacencias. El algoritmo \$AHU\$ (Aho, Hopcroft, Ullman) resuelve esto en \$O(n)\$ mediante hashing canónico: asigna etiquetas únicas a subárboles desde las hojas hacia la raíz, creando una representación invariante bajo isomorfismo. Dos árboles son isomorfos si sus representaciones canónicas coinciden, siendo útil en detección de patrones estructurales.

```

using namespace std;

// Función para realizar un recorrido DFS desde el nodo raíz central
void DFS(int u, int parent, vector<vector<int>>& graph, vector<int>& code) {
    code.push_back(1); // Etiqueta de apertura
    for (int v : graph[u]) {
        if (v != parent) {

```

```

        DFS(v, u, graph, code);
    }
}
code.push_back(0); // Etiqueta de cierre
}

// Función para generar el código AHU de un grafo en forma de lista de
// adyacencia
vector<int> AHU_Code(vector<vector<int>>& graph, int root) {
    vector<int> code;
    DFS(root, -1, graph, code);
    return code;
}

// Función para verificar si dos códigos AHU son iguales
bool areCodesEqual(const vector<int>& code1, const vector<int>& code2) {
    return code1 == code2;
}

int main() {
    // Definir los grafos como listas de adyacencia
    vector<vector<int>> graph1 = {{1, 2}, {0, 3}, {0, 3}, {1, 2}};
    vector<vector<int>> graph2 = {{1, 2, 3}, {0, 4}, {0, 4}, {0, 4}, {1, 2, 3}};

    // Supongamos que el nodo raíz central es el nodo 0 en ambos grafos
    int root = 0;

    // Generar códigos AHU para ambos grafos
    vector<int> code1 = AHU_Code(graph1, root);
    vector<int> code2 = AHU_Code(graph2, root);

    // Verificar si los códigos son iguales
    if (areCodesEqual(code1, code2)) {
        cout << "Los grafos son isomorfos." << endl;
    } else {
        cout << "Los grafos no son isomorfos." << endl;
    }

    return 0;
}

```

38 Algoritmo de Tarjan para Componentes Fuertemente Conexas

El algoritmo de Tarjan identifica componentes fuertemente conexas en grafos dirigidos en $O(V+E)$ mediante DFS con un solo recorrido. Utiliza una pila y dos arreglos: tiempos de descubrimiento y valores "low" que rastrean el ancestro más bajo alcanzable. Cuando un nodo tiene $\text{low}[v] = \text{disc}[v]$, identifica la raíz de una componente fuertemente conexa. Este algoritmo es fundamental para análisis de conectividad, detección de ciclos y problemas de satisfacibilidad.

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
#include <algorithm>

using namespace std;

```

```

void tarjan(int u, vector<vector<int>>& grafo, vector<int>& ids, vector<int>&
bajos, stack<int>& pila, vector<bool>& enPila, int& idActual,
vector<vector<int>>& componentes) {
    ids[u] = bajos[u] = idActual++;
    pila.push(u);
    enPila[u] = true;

    for (int v : grafo[u]) {
        if (ids[v] == -1) {
            tarjan(v, grafo, ids, bajos, pila, enPila, idActual, componentes);
        }
        if (enPila[v]) {
            bajos[u] = min(bajos[u], bajos[v]);
        }
    }

    if (ids[u] == bajos[u]) {
        vector<int> componente;
        while (true) {
            int nodo = pila.top();
            pila.pop();
            enPila[nodo] = false;
            componente.push_back(nodo);
            if (nodo == u) {
                break;
            }
        }
        componentes.push_back(componente);
    }
}

vector<vector<int>> encontrarComponentesFuertementeConexos(vector<vector<int>>&
grafo) {
    int n = grafo.size();
    vector<int> ids(n, -1);
    vector<int> bajos(n, -1);
    vector<bool> enPila(n, false);
    stack<int> pila;
    int idActual = 0;
    vector<vector<int>> componentes;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (ids[i] == -1) {
            tarjan(i, grafo, ids, bajos, pila, enPila, idActual, componentes);
        }
    }

    return componentes;
}

int main() {
    int V = 5;
    vector<vector<int>> grafo(V);

    grafo[0].push_back(1);
    grafo[1].push_back(2);
    grafo[2].push_back(0);

    grafo[3].push_back(4);

```

```

vector<vector<int>> componentes =
    encontrarComponentesFuertementeConexos(grafo);

cout << "Componentes fuertemente conexos:" << endl;
for (const vector<int>& componente : componentes) {
    for (int nodo : componente) {
        cout << nodo << " ";
    }
    cout << endl;
}

return 0;
}

```

39 Geometria

39.1 Retornar el angulo mas pequeño entre dos vectores

```

const double PI = 3.14159265358979323846;

double radianesAGrados(double radianes) {
    return radianes * 180.0 / PI;
}

double gradosARadianes(double grados) {
    return grados * PI / 180.0;
}

//2D
double angleBetweenVectors(double v1x, double v1y, double v2x, double v2y) {
    // Para determinar el ángulo entre dos vectores v1 y v2, podemos usar la
    // siguiente fórmula:
    // dot(v1, v2) = len(v1) * len(v2) * cos(θ) y resolver para θ, donde dot(a,
    // b) es el producto escalar
    // y len(c) es la longitud de c.
    double dotproduct = (v1x * v2x) + (v1y * v2y);
    double v1Length = sqrt(v1x * v1x + v1y * v1y);
    double v2Length = sqrt(v2x * v2x + v2y * v2y);

    double value = dotproduct / (v1Length * v2Length);

    // La precisión de redondeo de un valor double puede hacer que el valor que
    // estamos a punto de pasar a la función acos esté ligeramente fuera de su
    // dominio, así que hacemos una comprobación de seguridad.
    if (value <= -1.0) return PI;
    if (value >= +1.0) return 0;
    return acos(value);
}

//3D
double angleBetweenVectors(
    double v1x, double v1y, double v1z,
    double v2x, double v2y, double v2z) {

    // Para determinar el ángulo entre dos vectores v1 y v2, podemos usar
    // la siguiente fórmula: dot(v1,v2) = len(v1)*len(v2)*cosθ y resolver

```

```

// para  $\theta$  donde  $\text{dot}(a,b)$  es el producto escalar y  $\text{len}(c)$  es la longitud de
// c.
double dotproduct = (v1x * v2x) + (v1y * v2y) + (v1z * v2z);
double v1Length = sqrt(v1x * v1x + v1y * v1y + v1z * v1z);
double v2Length = sqrt(v2x * v2x + v2y * v2y + v2z * v2z);

double value = dotproduct / (v1Length * v2Length);

// La precisión de doble precisión puede llevar a un dominio ligeramente
// inválido
// para la función arccos, así que asegúrate de comprobar las condiciones
// de límite.
if (value <= -1.0) return PI;
if (value >= +1.0) return 0;
return acos(value);
}

int main() {

    double v1x = 1.0, v1y = 0.0, v1z = 0.0; // Ejemplo de vector 1
    double v2x = 0.0, v2y = 1.0, v2z = 0.0; // Ejemplo de vector 2
    double angle = angleBetweenVectors(1.0, 0.0, 0.0, 1.0); // Ejemplo de uso
    // de la función
    cout << "Ángulo entre los vectores: " << angle << " radianes" << endl;
    angle = angleBetweenVectors(v1x, v1y, v1z, v2x, v2y, v2z); // Calcular el ángulo
    cout << "Ángulo entre los vectores: " << angle << " radianes" << endl;

    return 0;
}

```

39.2 Area de la interseccion de dos circulos

```

const double EPS = 1e-6;

struct Point {
    double x, y;
    Point() : x(0), y(0) {}
    Point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
};

Point rotatePoint(Point fp, Point pt, double angle) {
    double fpx = fp.x;
    double fpy = fp.y;
    double ptx = pt.x;
    double pty = pt.y;
    double x = ptx - fpx;
    double y = pty - fpy;
    double xRotated = x * cos(angle) + y * sin(angle);
    double yRotated = y * cos(angle) - x * sin(angle);
    return Point(fpx + xRotated, fpy + yRotated);
}

double arccosSafe(double x) {
    if (x >= 1.0) return 0;
    if (x <= -1.0) return M_PI;
    return acos(x);
}

```



```

}

vector<Point> circleCircleIntersection(Point c1, double r1, Point c2, double
r2) {
    double r, R;
    Point c, C;

    if (r1 < r2) r = r1, R = r2, c = c1, C = c2;
    else r = r2, R = r1, c = c2, C = c1;

    double dist = hypot(c1.x - c2.x, c1.y - c2.y);

    if (dist < EPS && abs(r - R) < EPS)
        return vector<Point>(); // Infinite solutions

    if (r + dist < R)
        return vector<Point>(); // No intersection (small circle contained
        within big circle)

    if (r + R < dist)
        return vector<Point>(); // No intersection (circles are disjoint)

    double cx = c.x;
    double Cx = C.x;
    double cy = c.y;
    double Cy = C.y;

    double vx = cx - Cx;
    double vy = cy - Cy;
    double x = (vx / dist) * R + Cx;
    double y = (vy / dist) * R + Cy;
    Point point(x, y);

    if (abs(r + R - dist) < EPS || abs(R - (r + dist)) < EPS)
        return vector<Point>{point};

    double angle = arccosSafe((r * r - dist * dist - R * R) / (-2.0 * dist *
        R));
    Point pt1 = rotatePoint(C, point, angle);
    Point pt2 = rotatePoint(C, point, -angle);

    return vector<Point>{pt1, pt2};
}

double circleCircleIntersectionArea(Point c1, double r1, Point c2, double r2) {
    double r = r1, R = r2;
    Point c = c1, C = c2;

    if (r1 > r2) r = r2, R = r1, c = c2, C = c1;

    double dist = hypot(c1.x - c2.x, c1.y - c2.y);
    vector<Point> intersections = circleCircleIntersection(c1, r1, c2, r2);

    if (intersections.empty()) {
        return M_PI * r * r; // Smaller circle is contained within larger circle
    } else if (intersections.size() == 1) {
        if (dist < R) {

```

```

        return M_PI * r * r; // Check if the smaller circle is inside the
                               larger circle
    } else {
        return 0;
    }
} else {
    double d = dist;
    double part1 = r * r * arccosSafe((d * d + r * r - R * R) / (2 * d *
        r));
    double part2 = R * R * arccosSafe((d * d + R * R - r * r) / (2 * d *
        R));
    double part3 = 0.5 * sqrt((-d + r + R) * (d + r - R) * (d - r + R) * (d
        + r + R));
    return part1 + part2 - part3;
}
}

int main() {
    Point c1(0, 0);
    double r1 = 3.0;
    Point c2(4, 0);
    double r2 = 2.0;

    double area = circleCircleIntersectionArea(c1, r1, c2, r2);

    cout << "Area of intersection: " << area << endl;

    return 0;
}

```

39.3 Punto de interseccion entre dos circulos

```

const double EPS = 0.0000001;

// Define a Point structure
struct Point {
    double x;
    double y;

    Point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
};

// Define a Circle structure
struct Circle {
    double x;
    double y;
    double r;

    Circle(double x, double y, double r) : x(x), y(y), r(r) {}
};

// Due to double rounding precision, the value passed into the acos function
// may be outside its domain of [-1, +1], which would return NaN. We want to
// avoid that.
double acossafe(double x) {
    if (x >= 1.0) return 0;
    if (x <= -1.0) return M_PI;
}

```

```

    return acos(x);
}

// Rotates a point about a fixed point at some angle 'a'
Point rotatePoint(Point fp, Point pt, double a) {
    double x = pt.x - fp.x;
    double y = pt.y - fp.y;
    double xRot = x * cos(a) + y * sin(a);
    double yRot = y * cos(a) - x * sin(a);
    return Point(fp.x + xRot, fp.y + yRot);
}

// Given two circles, this method finds the intersection point(s) of the two
// circles (if any exists)
vector<Point> circleCircleIntersectionPoints(Circle c1, Circle c2) {
    double r, R, d, dx, dy, cx, cy, Cx, Cy;

    if (c1.r < c2.r) {
        r = c1.r, R = c2.r, cx = c1.x, cy = c1.y, Cx = c2.x, Cy = c2.y;
    } else {
        r = c2.r, R = c1.r, Cx = c1.x, Cy = c1.y, cx = c2.x, cy = c2.y;
    }

    // Compute the vector <dx, dy>
    dx = cx - Cx;
    dy = cy - Cy;

    // Find the distance between two points.
    d = sqrt(dx * dx + dy * dy);

    // There are an infinite number of solutions.
    // Seems appropriate to also return an empty vector.
    if (d < EPS && abs(R - r) < EPS) return vector<Point>();

    // No intersection (circles centered at the same place with different sizes)
    else if (d < EPS) return vector<Point>();

    double x = (dx / d) * R + Cx;
    double y = (dy / d) * R + Cy;
    Point P(x, y);

    // Single intersection (kissing circles)
    if (abs((R + r) - d) < EPS || abs(R - (r + d)) < EPS) return
        vector<Point>{P};

    // No intersection. Either the small circle is contained within the big
    // circle
    // or the circles are simply disjoint.
    if ((d + r) < R || (R + r < d)) return vector<Point>();

    Point C(Cx, Cy);
    double angle = acosafe((r * r - d * d - R * R) / (-2.0 * d * R));
    Point pt1 = rotatePoint(C, P, +angle);
    Point pt2 = rotatePoint(C, P, -angle);
    return vector<Point>{pt1, pt2};
}

int main() {
    Circle c1(0, 0, 1);

```

```

Circle c2(2, 0, 1);

vector<Point> intersectionPoints = circleCircleIntersectionPoints(c1, c2);

if (intersectionPoints.empty()) {
    cout << "No intersection." << endl;
} else {
    cout << "Intersection Points:" << endl;
    for (const Point& p : intersectionPoints) {
        cout << "x: " << p.x << ", y: " << p.y << endl;
    }
}

return 0;
}

```

39.4 Puntos mas cercanos

```

using namespace std;

const double EPS = 1e-9;

struct Point {
    double x, y;

    Point(double xx, double yy) : x(xx), y(yy) {}

    double dist(const Point& pt) const {
        double dx = x - pt.x, dy = y - pt.y;
        return sqrt(dx * dx + dy * dy);
    }
};

struct XSort {
    bool operator()(const Point& pt1, const Point& pt2) const {
        if (abs(pt1.x - pt2.x) < EPS) return false;
        return (pt1.x < pt2.x);
    }
};

struct YXSort {
    bool operator()(const Point& pt1, const Point& pt2) const {
        if (abs(pt1.y - pt2.y) < EPS) {
            if (abs(pt1.x - pt2.x) < EPS) return false;
            return (pt1.x < pt2.x);
        }
        return (pt1.y < pt2.y);
    }
};

vector<Point> closestPair(vector<Point>& points) {
    if (points.empty() || points.size() < 2) return vector<Point>();

    int n = points.size();
    int xQueueFront = 0, xQueueBack = 0;

    sort(points.begin(), points.end(), XSort());
}

```

```

    set<Point, YXSort> yWorkingSet;

    Point pt1(0, 0), pt2(0, 0);
    double d = numeric_limits<double>::max();

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Point nextPoint = points[i];

        while (xQueueFront != xQueueBack && nextPoint.x - points[xQueueFront].x
            > d) {
            Point pt = points[xQueueFront++];
            yWorkingSet.erase(pt);
        }

        double upperBound = nextPoint.y + d;
        auto next = yWorkingSet.upper_bound(nextPoint);
        while (next != yWorkingSet.end() && next->y <= upperBound) {
            double dist = nextPoint.dist(*next);
            if (dist < d) {
                pt1 = nextPoint;
                pt2 = *next;
                d = dist;
            }
            next++;
        }

        double lowerBound = nextPoint.y - d;
        next = yWorkingSet.lower_bound(Point(0, lowerBound));
        while (next != yWorkingSet.end() && next->y > lowerBound) {
            double dist = nextPoint.dist(*next);
            if (dist < d) {
                pt1 = nextPoint;
                pt2 = *next;
                d = dist;
            }
            next++;
        }

        if (yWorkingSet.count(nextPoint)) {
            pt1 = pt2 = nextPoint;
            d = 0;
            break;
        }

        yWorkingSet.insert(nextPoint);
        xQueueBack++;
    }

    return {pt1, pt2};
}

int main() {
    vector<Point> points = {Point(0, 0), Point(1, 1), Point(2, 2), Point(3, 3)};
    vector<Point> closest = closestPair(points);

    if (closest.size() == 2) {
        cout << closest[0].x << " " << closest[0].y << " " << closest[1].x << "
            " << closest[1].y << endl;
    } else {

```

```

        cout << "No closest pair found." << endl;
    }

    return 0;
}

```

39.5 Determinar si 3 puntos son colineales

Estan en el misma linea

```

const double EPS = 1e-9;

int collinear(const pair<double, double>& a, const pair<double, double>& b,
const pair<double, double>& c) {
    if (hypot(b.first - a.first, b.second - a.second) < EPS) {
        throw invalid_argument("a cannot equal b");
    }

    double v1_x = b.first - a.first;
    double v1_y = b.second - a.second;
    double v2_x = c.first - a.first;
    double v2_y = c.second - a.second;

    double determinant = (v1_x * v2_y) - (v2_x * v1_y);

    if (abs(determinant) < EPS) {
        return 0;
    }

    return (determinant < 0 ? -1 : 1);
}

int main() {
    pair<double, double> a = make_pair(1, 1);
    pair<double, double> b = make_pair(3, 3);
    pair<double, double> c = make_pair(7, 7);

    // Returns 0 means that yes these points are collinear
    cout << collinear(a, b, c) << endl;

    // Returns +1 meaning that c is to the left of the line
    c = make_pair(2, 7);
    cout << collinear(a, b, c) << endl;

    // Returns -1 meaning that c is to the right of the line
    c = make_pair(2, -7);
    cout << collinear(a, b, c) << endl;

    return 0;
}

```

39.6 Determinar si puntos 3D son coplanos

En el mismo plano

```

const double EPS = 1e-7;

struct Vector {
    double x, y, z;
    Vector(double xx, double yy, double zz) : x(xx), y(yy), z(zz) {}
};

Vector cross(const Vector& v1, const Vector& v2) {
    double v3x = v1.y * v2.z - v1.z * v2.y;
    double v3y = v1.z * v2.x - v1.x * v2.z;
    double v3z = v1.x * v2.y - v1.y * v2.x;
    return Vector(v3x, v3y, v3z);
}

double dot(const Vector& v1, const Vector& v2) {
    return (v1.x * v2.x) + (v1.y * v2.y) + (v1.z * v2.z);
}

bool areCoplanar(
    double ax, double ay, double az,
    double bx, double by, double bz,
    double cx, double cy, double cz,
    double dx, double dy, double dz) {

    Vector v1(bx - ax, by - ay, bz - az);
    Vector v2(cx - ax, cy - ay, cz - az);
    Vector v3(dx - ax, dy - ay, dz - az);

    Vector v4 = cross(v1, v2);

    return abs(dot(v3, v4)) < EPS;
}

int main() {
    cout << "The points (0,0,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,2) are coplanar: " <<
        areCoplanar(0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2) << endl;

    cout << "The points (0,0,0), (3,3,3), (3,0,0), (0,4,0) are coplanar: " <<
        areCoplanar(0, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 4, 0) << endl;

    cout << "The points (0,0,0), (1,1,1), (2,2,2), (3,3,3) are coplanar: " <<
        areCoplanar(0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3) << endl;

    return 0;
}

```

39.7 Interseccion de una linea con un circulo

```

const double EPS = 1e-9;

vector<pair<double, double>> lineCircleIntersection(
    double a, double b, double c, double x, double y, double r);

void display(const vector<pair<double, double>>& pts);

int main() {
    // Vertical Line passing through (1,0)

```

```

    auto result1 = lineCircleIntersection(1, 0, 1, 0, 0, 1);
    display(result1);

    // Horizontal line passing through (0,1)
    auto result2 = lineCircleIntersection(0, 1, 1, 0, 0, 1);
    display(result2);

    // Vertical line passing through (-1,0)
    auto result3 = lineCircleIntersection(1, 0, -1, 0, 0, 1);
    display(result3);

    return 0;
}

void display(const vector<pair<double, double>>& pts) {
    if (pts.empty()) {
        cout << "No intersection points" << endl;
    } else if (pts.size() == 1) {
        cout << "Tangent point: (" << pts[0].first << ", " << pts[0].second <<
            ")" << endl;
    } else {
        cout << "Intersection points:" << endl;
        for (const auto& p : pts) {
            cout << "(" << p.first << ", " << p.second << ")" << endl;
        }
    }
}

vector<pair<double, double>> lineCircleIntersection(
    double a, double b, double c, double x, double y, double r) {
    double A = a * a + b * b;
    double B = 2 * a * b * y - 2 * a * c - 2 * b * b * x;
    double C = b * b * x * x + b * b * y * y - 2 * b * c * y + c * c - b * b *
        r * r;
    double D = B * B - 4 * A * C;
    double x1, y1, x2, y2;
    // Vertical line case :0
    if (abs(b) < EPS) {
        // ax + by = c, but b = 0, so x = c/a
        double vx = c / a;
        // No intersection
        if (abs(x - vx) > r) return {};
        // Vertical line is tangent to circle
        if (abs((vx - r) - x) < EPS || abs((vx + r) - x) < EPS)
            return {{vx, y}};
        double dx = abs(vx - x);
        double dy = sqrt(r * r - dx * dx);
        return {{vx, y + dy}, {vx, y - dy}};
        // Line is tangent to circle
    }
    else if (abs(D) < EPS) {
        x1 = -B / (2 * A);
        y1 = (c - a * x1) / b;
        return {{x1, y1}};
        // No intersection point
    }
    else if (D < 0) {
        return {};
    }
}

```



```

else {
    D = sqrt(D);
    x1 = (-B + D) / (2 * A);
    y1 = (c - a * x1) / b;
    x2 = (-B - D) / (2 * A);
    y2 = (c - a * x2) / b;
    return {{x1, y1}, {x2, y2}};
}
}

```

39.8 Convertir puntos a forma general

$ax + b + c = 0$

```

void segmentToGeneralForm(double x1, double y1, double x2, double y2, double
    &a, double &b, double &c) {
    a = y1 - y2;
    b = x2 - x1;
    c = x1 * y2 - y1 * x2;
}

int main() {
    double a, b, c;
    segmentToGeneralForm(1, 1, 3, -4, a, b, c);
    cout << fixed;
    cout.precision(2);
    cout << a << "x + " << b << "y + " << c << " = 0" << endl;

    return 0;
}

```

39.9 Distancia entre coordenadas geograficas

```

// Compute the distance between geographic coordinates in units
// of its radii (multiply by 6371km for Earth)
double dist(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
    double dLat = radians(lat2 - lat1);
    double dLon = radians(lon2 - lon1);
    double a =
        sin(dLat / 2.0) * sin(dLat / 2.0)
        + cos(radians(lat1)) * cos(radians(lat2)) * sin(dLon / 2.0) * sin(dLon
            / 2.0);
    return 2.0 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
}

```

39.10 Area de Triangulo

```

double triangleArea(double sidel, double side2, double side3) {
    double s = (sidel + side2 + side3) / 2.0;
    return sqrt(s * (s - sidel) * (s - side2) * (s - side3));
}

```

```

double triangleArea(double ax, double ay, double bx, double by, double cx,
    double cy) {
    double v1_x = bx - ax;
    double v1_y = by - ay;
    double v2_x = cx - ax;
    double v2_y = cy - ay;

    double determinant = v1_x * v2_y - v2_x * v1_y;

    return abs(determinant) / 2.0;
}

int main() {
    double ax = 0, ay = 1;
    double bx = 2, by = 0;
    double cx = 3, cy = 4;

    cout << triangleArea(ax, ay, bx, by, cx, cy) << endl;

    double side1 = hypot(bx - ax, by - ay);
    double side2 = hypot(cx - ax, cy - ay);
    double side3 = hypot(bx - cx, by - cy);

    cout << triangleArea(side1, side2, side3) << endl;

    return 0;
}

```

39.11 Interseccion punto con Circulo

Given a circle and a point around or inside the circle we wish to find place(s) of intersection of the lines from the point which are tangent to the circle.

```

struct Point {
    double x, y;
    Point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
};

const double EPS = 0.0000001;

double arcsinSafe(double x) {
    if (x <= -1.0) return -M_PI / 2.0;
    if (x >= +1.0) return +M_PI / 2.0;
    return asin(x);
}

vector<Point> pointCircleTangentPoints(Point center, double radius, Point pt) {
    double px = pt.x, py = pt.y;
    double cx = center.x, cy = center.y;

    double dx = cx - px;
    double dy = cy - py;
    double dist = sqrt(dx * dx + dy * dy);

    if (dist < radius) return vector<Point>();
}

```

```

    double angle1, angle2;

    angle1 = arcsinSafe(radius / dist);
    angle2 = atan2(dy, dx);

    double angle = angle2 - angle1;
    Point p1(cx + radius * sin(angle), cy + radius * -cos(angle));

    angle = angle1 + angle2;
    Point p2(cx + radius * -sin(angle), cy + radius * cos(angle));

    if (hypot(p1.x - p2.x, p1.y - p2.y) < EPS) return vector<Point>{pt};

    return vector<Point>{p1, p2};
}

int main() {
    double radius = 2.0;
    Point circleCenter(5, 0);
    Point origin(0, 0);

    vector<Point> points = pointCircleTangentPoints(circleCenter, radius,
        origin);

    if (points.size() == 2) {
        Point pt1 = points[0];
        Point pt2 = points[1];
        cout << "Points found: (" << pt1.x << ", " << pt1.y << ") (" << pt2.x
            << ", " << pt2.y << ")\n";
    }

    return 0;
}

```

39.12 Rotar Puntos

```

#include <iostream>
#include <cmath>

struct Point2D {
    double x, y;

    Point2D(double x, double y) : x(x), y(y) {}
};

// Rotate point 'pt' a certain number of radians clockwise
// relative to some fixed point 'fp'. Note that the angle
// should be specified in radians, not degrees.
Point2D rotatePoint(Point2D fp, Point2D pt, double angle) {
    double fpx = fp.x;
    double fpy = fp.y;
    double ptx = pt.x;
    double pty = pt.y;
    double x = ptx - fpx;
    double y = pty - fpy;
    double xRotated = x * cos(angle) + y * sin(angle);
    double yRotated = y * cos(angle) - x * sin(angle);
}

```

```

    return Point2D(fpx + xRotated, fpy + yRotated);
}

int main() {

    // Suppose we want to rotate the point (4,5) about the point
    // (3, 5) 45 degrees (pi/4 radians) clockwise 8 times until
    // it cycles back to its original position:

    double angle = M_PI / 4.0;
    Point2D fixedPoint(3, 5);
    Point2D point(4, 5);

    // Prints all 8 rotations
    Point2D rotatedPoint = point;
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        cout << "Rotated point is now at: (" << rotatedPoint.x << ", " <<
            rotatedPoint.y << ")\n";
        rotatedPoint = rotatePoint(fixedPoint, rotatedPoint, angle);
    }
    cout << "Rotated point is now at: (" << rotatedPoint.x << ", " <<
        rotatedPoint.y << ")\n";

    return 0;
}

```