

PRODUKTKATALOG

ECO AIR CLEANER Mechanischer Ölnebelabscheider

Selbstreinigende Ölnebelabscheidung für
Werkzeugmaschinen und industrielle Prozesse — konstante
Leistung, geringer Wartungsaufwand, dezentral konzipiert.



99,95%

Partikelabscheidung mit
optionalem HEPA-Aufsatz

1200–1500

m³/h Luftleistung, Eco Air
Cleaner Serie

IE3

energieeffizienter 1,5 kW
Antrieb

Saubere Luft, mit System.

Emifree mit Sitz in Berlin entwickelt technologische Lösungen in den Bereichen Luftfiltration, Ölnebelabscheidung und Energieeffizienz. Das Vertrauen unserer nationalen und internationalen Kunden in unsere Produkte bestätigt die hohen Qualitätsstandards, die wir uns selbst setzen — deshalb sind wir bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.



Warum es wichtig ist

Zeitgemäße Umweltbedingungen erfordern anspruchsvolle Lösungen für gute Luftqualität am industriellen Arbeitsplatz. Ölnebel beeinträchtigt nicht nur die Gesundheit — er betrifft auch den Arbeitsschutz. Das ist die Herausforderung, der wir uns gemeinsam mit Ihnen stellen.



Wo wir tätig sind

Dank ihrer dezentralen Architektur und Automatisierung werden unsere Filtrationslösungen vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt — insbesondere im Umfeld von Werkzeugmaschinen — sowie in der Pharma- und Chemieindustrie.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich **intelligenter Steuerungstechnik** erreichen unsere Produkte ein hohes Maß an Innovation — konzipiert für dezentralen, wartungsarmen Betrieb.



Eco Air Cleaner

Mechanischer Ölnebelabscheider

Um den Anforderungen an geringen Wartungsaufwand und Automatisierung gerecht zu werden, haben wir den Eco Air Cleaner Ölnebelabscheider mit Selbstreinigungstechnologie entwickelt. Sein kompaktes Design und die Kompatibilität mit industriellen Protokollen machen ihn zur idealen Lösung für den direkten Einsatz an Werkzeugmaschinen.

Eco Air Cleaner — Advanced Version



- | | |
|---|---|
| <p>01 Automatisches Selbstreinigungssystem
Garantiert konstante Absaugleistung bei geringen Wartungskosten — die zentrale Innovation in jedem Gerät.</p> | <p>02 Filtermaterialien mit langer Standzeit
Nachhaltige Produktion bei reduzierten Kosten dank langlebiger, speziell entwickelter Filtermedien.</p> |
| <p>03 Umluftbetrieb & Energieeffizienz
Umluftmodus und hocheffiziente Komponenten senken Ihre Betriebskosten.</p> | <p>04 Dezentrale Architektur
Vereinfacht die Installation sowohl bei Neuanlagen als auch bei Nachrüstungen — Installation genau dort, wo Sie sie brauchen.</p> |
| <p>05 PROFINET-fähig OPTIONAL
Kompatibel mit industriellen Kommunikationsstandards, sodass Sie unsere Systeme mit anderen Maschinen vernetzen können.</p> | <p>06 Echtzeit-Überwachung OPTIONAL
Die Live-Überwachung der Parameter verhindert ungeplante Stillstände und verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschine.</p> |

Konstruiert, um sich selbst zu reinigen.

Jeder Eco Air Cleaner basiert auf einem automatischen Selbstreinigungssystem: Präzisionsdüsen spülen das Abscheidemedium in festgelegten Intervallen und stellen die Leistung wieder her — ohne das Gerät zu demontieren oder die Produktion zu unterbrechen. Dieses Merkmal unterscheidet emifree von anderen Anbietern — konstante Abscheideraten, ohne manuellen Aufwand.



Reinigungsdüsen spülen die Oberfläche des Mediums automatisch ab und stellen den **Koaleszenz-Effekt** wieder her, ohne das Modul auszubauen.

KOALESZENZ-EFFEKT

Turbogebläse

Das einzigartige Design unseres Turbogebläses lässt kleine Ölpartikel akkumulieren, sodass sie abgeschieden und recycelt werden können.

KONSTANTE LEISTUNG

Kein Leistungsabfall

Während herkömmliche Systeme mit der Zeit an Abscheideleistung verlieren, hält das Selbstreinigungssystem das Niveau konstant.

WARTUNG

Automatisch

Vergessen Sie häufige manuelle Wartungsarbeiten — senken Sie Ihre Kosten, während die Absaugleistung konstant bleibt.

Eco Air Cleaner 1200 / 1500 m³/h

EAC12-2 / EAC15-2 — Advanced- & Premium-Version, mit optionalem HEPA-Aufsatz

VERSION	ADVANCED	PREMIUM	+ HEPA
Bezeichnung	EAC12-2 / EAC15-2 + CS-X-X	EAC12-2 / EAC15-2 + CS-C-F	—
Abmessungen [L×B×H]	818 × 466 × 566 mm	818 × 470 × 961 mm	—
Luftleistung	bis zu 1200 / 1500 m³/h	—	—
Elektrik	3-Ph. 400 V · 50/60 Hz	—	—
Leistung	1,5 kW (IE3)	—	—
Stromstärke	2,3 A	—	—
Schutzart	IP54	—	—
Schallpegel	70 dB	—	—
Rohranschluss	DN 200 mm (opt. DN 150 mm)	—	—
Standardfarbe	RAL 7035 (opt. weitere RAL-Farben)	—	—
Gewicht	95 / 96 kg	110 / 111 kg	+ 20 kg
Vorfilter	✓	✓	—
Reinigungssystem	✓	✓	—
Erweitertes Steuerungssystem	—	✓	—
Frequenzumrichter	—	✓	—

Advanced-Version

Integriertes Selbstreinigungssystem für konstante Abscheideraten und geringeren Wartungsaufwand.

Premium-Version

Vollautomatisiert — PROFINET, HMI-Panel und Frequenzumrichter für bedarfsgerechte Steuerung.

Abmessungen & Installation

Eco Air Cleaner 1200 / 1500 m³/h — die wichtigsten Maße auf einen Blick



Luftleistung	bis zu 1200 / 1500 m³/h
Rohranschluss	DN 200 mm (opt. DN 150 mm)
HEPA-Filtration	≥ 99,95% bei 0,3 µm
Standardfarbe	RAL 7035
Anschlagpunkte	1 × M10 Hebeöse
Abmessungen [L×B×H]	818 × 466 × 566 mm

Der HEPA-Aufsatz wird direkt auf dem Gehäuse des Eco Air Cleaner montiert — mit montiertem Aufsatz ergeben sich 818 × 470 × 961 mm — und verfügt über ein analoges Differenzdruckmessgerät (optional elektronisch), sodass der Filter nur gewechselt wird, wenn es wirklich nötig ist.

Alles für eine komplette Installation.

Über den Eco Air Cleaner hinaus bieten wir ein umfassendes Zubehör- und Dienstleistungsangebot, damit Ihr Filtrationssystem läuft — und weiterläuft.

HEPA-Einsatz

Für hohe Filtrationsanforderungen entfernt der HEPA-Aufsatz mindestens 99,95% der Partikel bis 0,3 µm — kombiniert mit einem Differenzdruckmessgerät, sodass der Filter nur bei Bedarf gewechselt wird.

Ansaugkästen & Flansche

Dienen als Schnittstellen für die Installation und verbinden den Eco Air Cleaner sauber mit Ihren bestehenden Absaugpunkten.

Gestelle & Säulen

Ermöglichen die Montage des Systems in unterschiedlichen Positionen, angepasst an das Layout Ihrer Produktionshalle.

Weiteres Zubehör vervollständigt jede Installation: Schwingungsdämpfer, geschweißte Rohre, flexible Schläuche, Dichtringe und Spannringe.

● Installation & Inbetriebnahme

Wird zusammen mit Ihrer Maschine geliefert und auf Ihre spezifische Anwendung abgestimmt.

● Energieeffizienz-Optimierung

Dimensionierung, Bestimmung des Betriebspunkts und bedarfsgerechte elektronische Regelung.

● Messungen & Aerosolanalyse

Strömungs- und Volumenstrommessungen zur korrekten Auswahl der passenden Filtrationslösung.

● Beratung

Wir arbeiten gemeinsam an der Prozessoptimierung und freuen uns auf neue Herausforderungen mit Ihnen.

emifree

Saubere Luft ist kein Luxus —
sie ist Standard.

UNTERNEHMEN

Emifree GmbH
Produktion von
Filteranlagen

ADRESSE

Pestalozzistraße 13
12557 Berlin,
Deutschland

KONTAKT

+49 30 76283520
info@emifree.com

WEB

www.emifree.com

