Plateforme DevSecOps de gestion d’incidents IT

Résumé de l’application à développer

Idée centrale

L’application sera une plateforme interne permettant de déclarer, attribuer, suivre, résoudre et clôturer des incidents IT ou cybersécurité. Elle remplacera les échanges dispersés par e-mail ou messagerie par un processus structuré, traçable et sécurisé.

1. Qu’est-ce qu’un incident ?

Un incident est un événement qui perturbe le fonctionnement normal d’un service informatique ou qui menace la sécurité des systèmes et des données.

- un utilisateur ne parvient plus à se connecter ;
- un compte semble compromis ;
- une application affiche une erreur ou devient indisponible ;
- un utilisateur accède à des données qu’il ne devrait pas voir ;
- un fichier sensible est envoyé à la mauvaise personne ;
- plusieurs tentatives de connexion suspectes sont détectées.

2. Pourquoi créer cette application ?

Sans outil centralisé, un problème peut être oublié, transmis à plusieurs personnes sans responsable clair, ou résolu sans aucune preuve des actions réalisées. La plateforme donnera à chaque incident un identifiant, un responsable, un statut, une priorité et un historique.

3. Parcours général d’un incident

Étape	Phase	Ce qui se passe
1	Création	Un utilisateur déclare le problème.
2	Qualification	La catégorie, la gravité et la priorité sont vérifiées.
3	Attribution	Un technicien devient responsable du traitement.
4	Traitement	Le technicien enquête, commente et applique une correction.
5	Résolution	Le problème est considéré comme corrigé.
6	Clôture	La résolution est confirmée et le dossier est fermé.

Workflow du MVP : OPEN → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED.

4. Ce que contiendra un incident

Lors de la création, l'utilisateur renseignera un titre, une description, une catégorie et une priorité estimée. Le système ajoutera automatiquement un identifiant, l'auteur, les dates, le statut et le technicien assigné.

- Titre : résumé court du problème ;
- Description : explication détaillée et contexte ;
- Catégorie : support, sécurité, accès, anomalie ou données ;
- Priorité : faible, moyenne, haute ou critique ;
- Statut : étape actuelle du traitement ;
- Auteur et technicien : personne ayant déclaré et personne chargée du traitement ;
- Dates : création, mise à jour, résolution et clôture.

5. Statuts

Statut	Signification
OPEN	Incident créé et encore non traité.
IN_PROGRESS	Un technicien travaille actuellement dessus.
RESOLVED	Une solution a été appliquée, en attente de confirmation.
CLOSED	Le traitement est terminé et l'incident est archivé.

6. Priorités et catégories

Priorité	Exemple	Catégorie	Exemple
LOW	Défaut d'affichage mineur.	SUPPORT	Logiciel qui ne démarre pas.
MEDIUM	Fonction secondaire indisponible.	SECURITY	Connexion inhabituelle.
HIGH	Application métier inaccessible.	ACCESS	Droits ou connexion incorrects.
CRITICAL	Fuite de données ou compte compromis.	ANOMALY / DATA	Erreur technique ou incident sur les données.

7. Espaces de l'application

- Connexion : chaque personne accède à l'application avec un compte et des droits adaptés à son rôle ;
- Tableau de bord : incidents ouverts, critiques, en cours, résolus et récemment créés ;
- Liste des incidents : recherche et filtres par statut, priorité, catégorie, technicien ou date ;
- Fiche incident : détails, commentaires, historique, responsable et actions disponibles.

8. Commentaires, historique et journal d’audit

Les commentaires servent à la communication entre l’utilisateur, le technicien et l’administrateur pendant le traitement.

L’historique métier enregistre automatiquement les changements de l’incident : statut, priorité, attribution, résolution ou clôture.

Le journal d’audit enregistre les événements sensibles dans l’application : connexions, échecs d’authentification, changement de rôle, désactivation d’un compte ou tentative d’accès refusée.

Historique métier	Journal d’audit
Priorité : MEDIUM → HIGH	Connexion réussie
Incident attribué à Sarah	Tentative de connexion échouée
Statut : OPEN → IN_PROGRESS	Rôle USER → TECHNICIAN
Incident résolu puis clôturé	Accès refusé à une ressource

9. Pourquoi le projet est DevSecOps

Développement

Next.js pour l’interface, FastAPI pour l’API, PostgreSQL pour les données et des règles métier pour le cycle de traitement.

Sécurité

Authentification, rôles, validation des entrées, hachage des mots de passe, logs, tests d’autorisation, gestion des secrets et analyse des vulnérabilités.

DevOps

Docker, Docker Compose, GitHub Actions, tests automatiques, linting, scans de dépendances, build automatisé et déploiement cloud.

10. Ce que le MVP doit démontrer

- un utilisateur se connecte et crée un incident ;
- un administrateur le qualifie et l’attribue ;
- un technicien le prend en charge et ajoute des commentaires ;
- le technicien applique une solution et passe l’incident en RESOLVED ;
- l’incident est ensuite clôturé ;
- les autorisations sont contrôlées et toutes les actions importantes sont tracées.

Périmètre réaliste

La première version ne sera ni un SIEM complet, ni un centre opérationnel de sécurité, ni une copie de ServiceNow. Ce sera une application professionnelle de gestion et de traçabilité des incidents, conçue pour démontrer des compétences full-stack, cybersécurité, Cloud et DevOps.

Prochaine étape : définir précisément les trois rôles - utilisateur, technicien et administrateur - ainsi que les actions autorisées pour chacun.