

TRABAJO PRACTICO N8

INTERFACES Y EXCEPCIONES

EMILIANO JARA

PROGRAMACION 2

ACTIVIDADES

Parte 1: Interfaces y sistema de E-commerce

1) Interfaz Pagable

Define el contrato para calcular totales

```
public interface Pagable {  
    double calcularTotal();  
}
```

2) Clase Producto (implementa Pagable)

Tiene nombre y precio; su total es su propio precio.

```
public class Producto implements Pagable {  
    private final String nombre;  
    private final double precio;  
  
    public Producto(String nombre, double precio) {  
        if (precio < 0) throw new IllegalArgumentException("El precio no puede ser  
negativo");  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
    }  
  
    public String getNombre() { return nombre; }
```

```
public double getPrecio() { return precio; }
```

```
@Override
```

```
public double calcularTotal() { return precio; }
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return nombre + " ($" + precio + ")";  
}  
}
```

3) Clase Pedido (implementa Pagable)

Acumula productos y calcula el total; además **notifica** a un Cliente cuando cambia estado (usa Notificable).

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.List;
```

```
public class Pedido implements Pagable {  
    public enum Estado { CREADO, PAGADO, ENVIADO, ENTREGADO }
```

```
    private final List<Producto> productos = new ArrayList<>();
```

```
    private Estado estado = Estado.CREADO;
```

```
    private final Cliente cliente;
```

```
    public Pedido(Cliente cliente) { this.cliente = cliente; }
```

```
    public void agregarProducto(Producto p) { productos.add(p); }
```

```
    public List<Producto> getProductos() { return productos; }
```

```

@Override

public double calcularTotal() {
    return productos.stream().mapToDouble(Producto::getPrecio).sum();
}

public void cambiarEstado(Estado nuevo) {
    this.estado = nuevo;
    cliente.notificar("El pedido cambió de estado a: " + nuevo);
}

public boolean pagar(Pago pago) {
    double total = calcularTotal();
    if (pago instanceof PagoConDescuento) {
        total = ((PagoConDescuento) pago).aplicarDescuento(total);
    }
    boolean ok = pago.procesarPago(total);
    if (ok) cambiarEstado(Estado.PAGADO);
    return ok;
}
}

```

4) Interfaces Pago y PagoConDescuento + medios de pago

PagoConDescuento extiende Pago (herencia de interfaces).

```

public interface Pago {
    boolean procesarPago(double monto);
}

```

```
public interface PagoConDescuento extends Pago {  
    double aplicarDescuento(double monto);  
}
```

Implementaciones:

```
public class TarjetaCredito implements PagoConDescuento {  
    private final String numero;  
    private final String titular;
```

```
    public TarjetaCredito(String numero, String titular) {  
        this.numero = numero;  
        this.titular = titular;  
    }
```

```
    @Override
```

```
    public double aplicarDescuento(double monto) { return monto * 0.95; } // 5%
```

```
    @Override
```

```
    public boolean procesarPago(double monto) {  
        System.out.println("[TarjetaCredito] Procesando pago de $" + monto + " para "  
+ titular);  
        return true;  
    }  
}
```

```
public class PayPal implements Pago {  
    private final String cuenta;
```

```

public PayPal(String cuenta) { this.cuenta = cuenta; }

@Override

public boolean procesarPago(double monto) {

    System.out.println("[PayPal] Procesando pago de $" + monto + " para la cuenta
" + cuenta);

    return true;

}

}

```

5) Interfaz Notificable y clase Cliente

Cliente implementa Notificable y recibe mensajes al cambiar el estado del Pedido.

```

public interface Notificable {

    void notificar(String mensaje);

}

public class Cliente implements Notificable {

    private final String nombre;

    private final String email;

    public Cliente(String nombre, String email) {

        this.nombre = nombre;

        this.email = email;

    }

    public String getNombre() { return nombre; }

    public String getEmail() { return email; }

    @Override

```

```
public void notificar(String mensaje) {  
    System.out.println("[Notificación a " + nombre + "] " + mensaje);  
}  
}
```

6) MainEcommerce (demo de todo junto)

```
public class MainEcommerce {  
    public static void main(String[] args) {  
        Cliente cliente = new Cliente("Emiliano", "emi@example.com");  
        Pedido pedido = new Pedido(cliente);  
        pedido.agregarProducto(new Producto("Mouse", 5000));  
        pedido.agregarProducto(new Producto("Teclado", 12000));  
  
        System.out.println("Total antes de pago: $" + pedido.calcularTotal());  
  
        Pago tarjeta = new TarjetaCredito("4111-xxxx-xxxx-1111", "Emiliano");  
        pedido.pagar(tarjeta);  
  
        Pago paypal = new PayPal("emi@paypal");  
        pedido.pagar(paypal);  
    }  
}
```

Parte 2: Ejercicios sobre Excepciones

Todos estos puntos están pedidos en el enunciado: división segura, conversión, lectura de archivo, excepción personalizada y try-with-resources.

1) División segura (ArithmeticException)

```
import java.util.Scanner;

public class DivisionSegura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        try {
            System.out.print("Ingrese numerador: ");
            int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.print("Ingrese denominador: ");
            int b = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            int r = a / b; // puede lanzar ArithmeticException
            System.out.println("Resultado: " + r);
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Error: No se puede dividir por cero.");
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: Debe ingresar números enteros.");
        } finally {
            sc.close();
            System.out.println("Fin de DivisiónSegura.");
        }
    }
}
```

2) Conversión de cadena a número (NumberFormatException)

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class ConversionCadenaANumero {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        try {

            System.out.print("Ingrese un número entero: ");

            String txt = sc.nextLine();

            int n = Integer.parseInt(txt); // puede lanzar NumberFormatException

            System.out.println("Ingresaste: " + n);

        } catch (NumberFormatException e) {

            System.out.println("Error: el texto no es un entero válido.");

        } finally {

            sc.close();

        }

    }

}

```

3) Lectura de archivo (FileNotFoundException, IOException)

```

import java.io.*;

public class LecturaArchivo {

    public static void main(String[] args) {

        if (args.length == 0) {

            System.out.println("Uso: java LecturaArchivo <ruta>");

            return;

        }

    }

}

```



```

    }

    File file = new File(args[0]);

    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(file))) {

        String line;

        while ((line = br.readLine()) != null) {

            System.out.println(line);

        }

    } catch (FileNotFoundException e) {

        System.out.println("Error: El archivo no existe: " + file.getAbsolutePath());

    } catch (IOException e) {

        System.out.println("Error de IO: " + e.getMessage());

    }

}

}

```

4) Excepción personalizada (EdadInvalidaException)

```

public class EdadInvalidaException extends Exception {

    public EdadInvalidaException(String message) {

        super(message);

    }

}

import java.util.Scanner;

public class ValidadorEdad {

    public static void validar(int edad) throws EdadInvalidaException {

        if (edad < 0 || edad > 120) {

            throw new EdadInvalidaException("Edad inválida: " + edad);

        }

    }

}

```

```

    }
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    try {
        System.out.print("Ingrese edad: ");
        int edad = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        validar(edad);
        System.out.println("Edad válida: " + edad);
    } catch (EdadInvalidaException e) {
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Error: Debe ingresar un número entero.");
    } finally {
        sc.close();
    }
}
}

```

5) Try-with-resources (BufferedReader, IOException)

```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class TryWithResourcesDemo {

```

```
public static void main(String[] args) {  
    if (args.length == 0) {  
        System.out.println("Uso: java TryWithResourcesDemo <ruta>");  
        return;  
    }  
    // try-with-resources asegura el cierre automático del recurso  
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(args[0]))) {  
        String line;  
        while ((line = br.readLine()) != null) {  
            System.out.println(line);  
        }  
    } catch (IOException e) {  
        System.out.println("Error de IO: " + e.getMessage());  
    }  
}
```