

0) Alcance y contexto

1. ¿Qué ambientes existen (prod/stage/dev) y **cuáles Lambdas** se migran?
 2. ¿Todas las Lambdas viven en **us-east-1** o hay algunas en otras regiones?
 3. ¿La migración será “big bang” (todo junto) o por **fases**?
-

1) Inventario y “mapa” funcional (lo esencial)

Para cada Lambda, responde:

4. **Nombre de la función** + ambiente (prefijos/sufijos)
5. **Propósito** (1–2 líneas): ¿qué hace y para qué flujo de negocio?
6. ¿Es **sincrónica** (API) o **asíncrona** (evento/cola/cron)?
7. ¿Es “user-facing critical”? (sí/no) ¿impacto si falla?

REGIÓN US-EAST-1 (20 funciones)

1. recuperacion_edocs_agente

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Recuperación de documentos electrónicos mediante agente automatizado
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa/programada)
- User-facing critical: No - Función de backend para procesamiento de documentos
- Impacto si falla: Retraso en recuperación de documentos electrónicos, afectando flujos administrativos

2. elimina_pedimentos

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2023-02-28
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Eliminación de pedimentos del sistema para limpieza de datos
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de mantenimiento de datos
- Impacto si falla: Acumulación de datos obsoletos, posible degradación del rendimiento del sistema

3. encolar_pdf_coves_manifestacion

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de PDFs de coves de manifestación para procesamiento posterior
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento de documentos críticos para manifestaciones
- Impacto si falla: Bloqueo en generación de documentos de manifestación, afectando operaciones comerciales

4. recuperar_acuses_manifestacion

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Recuperación de acusos de recibo de manifestaciones desde sistemas externos
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: Sí - Confirmaciones críticas para procesos de manifestación
- Impacto si falla: Pérdida de confirmaciones oficiales, posibles problemas legales/regulatorios

5. actualizar_validacion_pedimento

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Actualización de validaciones de pedimentos en base de datos MongoDB
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Validación crítica para procesos aduaneros
- Impacto si falla: Pedimentos con estados incorrectos, posibles rechazos aduaneros

6. insertaMensajeSQSArchivosS3

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de mensajes SQS para subida de archivos a S3
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Gestión de archivos críticos del usuario
- Impacto si falla: Archivos no se suben correctamente, pérdida de documentos importantes

7. update_validaciones_encolados

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2024-10-03
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Actualización de validaciones para elementos encolados en el sistema
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: No - Función de procesamiento interno
- Impacto si falla: Inconsistencias en estados de validación, posible retraso en procesamiento

8. CronGuardarS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2024-10-29
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Tarea programada para guardar datos en S3 de forma periódica
- Tipo de invocación: Asíncrona (probablemente EventBridge/CloudWatch Events por nombre "Cron")
- User-facing critical: No - Función de respaldo/mantenimiento
- Impacto si falla: Pérdida de respaldos programados, posible pérdida de datos históricos

9. lambda-usuarios-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2026-02-25
- Ambiente: Desarrollo (sufijo -dev)
- Propósito: API de gestión de usuarios desplegada con Zappa para desarrollo
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway por descripción "Zappa Deployment")
- User-facing critical: No - Ambiente de desarrollo
- Impacto si falla: Interrupción en desarrollo, sin impacto en producción

10. check_damaged_edocs

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_edocs
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.13 | LastModified: 2026-01-08
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Verificación de documentos electrónicos dañados o corruptos
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de verificación/mantenimiento
- Impacto si falla: Documentos dañados no detectados, posible corrupción de datos

11. valida_pedimentos_previos_zip

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Validación de pedimentos previos en archivos ZIP comprimidos

- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Validación crítica para procesamiento de pedimentos
- Impacto si falla: Pedimentos previos no validados correctamente, posibles errores aduaneros

12. verifica_estados_pagados

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Verificación de estados de pago en el sistema
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: Sí - Verificación crítica de pagos
- Impacto si falla: Estados de pago incorrectos, posibles problemas financieros/contables

13. genera_avance_tipo

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2023-12-22
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Generación de reportes de avance por tipo de proceso
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: No - Función de reportería
- Impacto si falla: Reportes de avance no disponibles, falta de visibilidad operacional

14. lambda-catalogos-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2026-01-23
- Ambiente: Desarrollo (sufijo -dev)
- Propósito: API de catálogos desplegada con Zappa para desarrollo
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway por descripción "Zappa Deployment")
- User-facing critical: No - Ambiente de desarrollo
- Impacto si falla: Interrupción en desarrollo, sin impacto en producción

15. encolar_pedimento_estado_pdf

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de pedimentos para generación de PDFs de estado
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Generación de documentos críticos para usuarios
- Impacto si falla: PDFs de estado no generados, usuarios sin documentación requerida

16. guardarAdjuntosTraficoS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Guardado de adjuntos de tráfico en S3 desde bandeja de entrada
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Gestión de adjuntos críticos del usuario
- Impacto si falla: Adjuntos no guardados, pérdida de documentos importantes de tráfico

17. procesar_bandeja_manifestacion

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.13 | LastModified: 2026-02-04
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Procesamiento de bandeja de entrada para manifestaciones
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento crítico de manifestaciones
- Impacto si falla: Manifestaciones no procesadas, bloqueo en operaciones comerciales

18. guardarArchivoM

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Guardado de archivos desde bandeja de eManifiesto
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Gestión de archivos críticos de eManifiesto
- Impacto si falla: Archivos de eManifiesto no guardados, pérdida de documentación oficial

19. encolar_cove_remesa_xml

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml
- Región: us-east-1 | Runtime: python3.7 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de XMLs de cove remesa para procesamiento posterior
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento de documentos XML críticos
- Impacto si falla: XMLs de remesa no procesados, bloqueo en flujos de documentación

20. AutorizadorApis

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis
- Región: us-east-1 | Runtime: nodejs12.x | LastModified: 2021-09-15
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Autorizador personalizado para APIs, control de acceso y autenticación

- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway Authorizer por nombre)
 - User-facing critical: Sí - Función crítica de seguridad y autenticación
 - Impacto si falla: Bloqueo total de acceso a APIs, usuarios no pueden autenticarse
-

REGIÓN US-EAST-2 (20 funciones)

1. encolar_pedimento_estado_pdf

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de pedimentos para generación de PDFs de estado (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Generación de documentos críticos para usuarios
- Impacto si falla: PDFs de estado no generados, usuarios sin documentación requerida

2. insertaMensajeSQSArchivosS3

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de mensajes SQS para subida de archivos a S3 (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Gestión de archivos críticos del usuario
- Impacto si falla: Archivos no se suben correctamente, pérdida de documentos importantes

3. lambda-archivos-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Desarrollo (sufijo -dev)
- Propósito: API de gestión de archivos para ambiente de desarrollo
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway por patrón lambda-*-dev)
- User-facing critical: No - Ambiente de desarrollo
- Impacto si falla: Interrupción en desarrollo, sin impacto en producción

4. lambda-reportes-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-reportes-dev
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Desarrollo (sufijo -dev)
- Propósito: API de generación de reportes para ambiente de desarrollo
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway por patrón lambda-*-dev)
- User-facing critical: No - Ambiente de desarrollo
- Impacto si falla: Interrupción en desarrollo, sin impacto en producción

5. AutorizadorApis

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:AutorizadorApis
- Región: us-east-2 | Runtime: nodejs18.x | LastModified: 2024-04-01
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Autorizador personalizado para APIs (versión migrada y actualizada)
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway Authorizer por nombre)
- User-facing critical: Sí - Función crítica de seguridad y autenticación
- Impacto si falla: Bloqueo total de acceso a APIs, usuarios no pueden autenticarse

6. encolar_pedimentos

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimentos
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de pedimentos para procesamiento posterior
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento crítico de pedimentos
- Impacto si falla: Pedimentos no encolados, bloqueo en procesamiento aduanero

7. encolar_pdf_coves_manifestacion

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de PDFs de coves de manifestación (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento de documentos críticos para manifestaciones
- Impacto si falla: Bloqueo en generación de documentos de manifestación

8. CronGuardarS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:CronGuardarS3
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Tarea programada para guardar datos en S3 (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (probablemente EventBridge/CloudWatch Events por nombre "Cron")
- User-facing critical: No - Función de respaldo/mantenimiento
- Impacto si falla: Pérdida de respaldos programados, posible pérdida de datos históricos

9. update_edocs_encolados

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:update_edocs_encolados
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Actualización de documentos electrónicos encolados
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: No - Función de procesamiento interno
- Impacto si falla: Inconsistencias en estados de documentos electrónicos

10. activarCola_estados_pedimento

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:activarCola_estados_pedimento
- Región: us-east-2 | Runtime: nodejs20.x | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Activación de cola para procesamiento de estados de pedimento
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Activación crítica para procesamiento de pedimentos
- Impacto si falla: Estados de pedimento no procesados, bloqueo en flujos aduaneros

11. verificar_edocs

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:verificar_edocs
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Verificación de documentos electrónicos en el sistema
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de verificación/mantenimiento
- Impacto si falla: Documentos electrónicos no verificados, posible corrupción de datos

12. lambda-carta-porte-colas

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-porte-colas
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Procesamiento de colas para carta porte (timbrado y generación PDF)
- Tipo de invocación: Asíncrona (SQS triggers: pdf_carta_porte y timbrar)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento crítico de carta porte
- Impacto si falla: Cartas porte no procesadas, bloqueo en operaciones de transporte

13. generar_estados_robot

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:generar_estados_robot
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Generación automatizada de estados mediante robot/bot
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de automatización interna
- Impacto si falla: Estados no generados automáticamente, requiere intervención manual

14. elimina_pedimentos

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_pedimentos
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Eliminación de pedimentos del sistema (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de mantenimiento de datos

- Impacto si falla: Acumulación de datos obsoletos, posible degradación del rendimiento

15. InsertaMensajeSQSReportes

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:InsertaMensajeSQSReportes
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de mensajes SQS para reportes (posiblemente en desuso)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: No - Función posiblemente en desuso
- Impacto si falla: Reportes no encolados, pero posiblemente sin impacto real

16. genera_avance_tipo

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:genera_avance_tipo
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Generación de reportes de avance por tipo (versión migrada)
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: No - Función de reportería
- Impacto si falla: Reportes de avance no disponibles, falta de visibilidad operacional

17. encolar_cove_remesa_pdf

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_cove_remesa_pdf
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Encolado de PDFs de cove remesa para procesamiento
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación directa)
- User-facing critical: Sí - Procesamiento de documentos PDF críticos
- Impacto si falla: PDFs de remesa no procesados, bloqueo en documentación

18. recuperaciones_diarias

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:recuperaciones_diarias
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-10
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Recuperaciones diarias automatizadas de datos/documentos
- Tipo de invocación: Asíncrona (probablemente EventBridge/CloudWatch Events por nombre "diarias")
- User-facing critical: No - Función de mantenimiento/recuperación
- Impacto si falla: Datos diarios no recuperados, posible pérdida de información

19. lambda-usuarios-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-usuarios-dev
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Desarrollo (sufijo -dev)
- Propósito: API de gestión de usuarios para ambiente de desarrollo
- Tipo de invocación: Síncrona (probablemente API Gateway por patrón lambda-*-dev)

- User-facing critical: No - Ambiente de desarrollo
- Impacto si falla: Interrupción en desarrollo, sin impacto en producción

20. elimina_previos_pasados

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_previos_pasados
- Región: us-east-2 | Runtime: python3.12 | LastModified: 2024-04-09
- Ambiente: Producción (sin sufijo dev/stage)
- Propósito: Eliminación de registros previos pasados para limpieza de datos
- Tipo de invocación: Asíncrona (sin triggers configurados, probablemente invocación programada)
- User-facing critical: No - Función de mantenimiento de datos
- Impacto si falla: Acumulación de datos históricos obsoletos, posible degradación del rendimiento

RESUMEN EJECUTIVO

Total de funciones: 40 (20 en us-east-1, 20 en us-east-2) Funciones críticas para usuarios: 24 (60%) Funciones de desarrollo: 5 (12.5%) Funciones con triggers configurados: 1 (lambda-carta-porte-colas en us-east-2) Runtimes principales: Python 3.7/3.12 (92.5%), Node.js (7.5%)
 Patrón de migración detectado: Muchas funciones tienen versiones duplicadas entre regiones, sugiriendo una migración de us-east-1 a us-east-2 con actualizaciones de runtime a Python 3.12.

2) Triggers / Event Sources (qué la dispara)

8. ¿Qué la dispara?

REGIÓN US-EAST-1

1. recuperacion_edocs_agente

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule encolar_edocuments
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_edocuments)

2. elimina_pedimentos

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule elimina_pedimentos
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/elimina_pedimentos)

3. encolar_pdf_coves_manifestacion

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion

- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule recuperaciones_agentes
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes)

4. recuperar_acuses_manifestacion

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule recuperaciones_agentes
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes)

5. actualizar_validacion_pedimento

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - API Gateway: API zj7721vv78 - POST /pedimentos/actualizar_validacion (principal: apigateway.amazonaws.com)

6. insertaMensajeSQSArchivosS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - API Gateway: API zj7721vv78 - POST /uploads3 (principal: apigateway.amazonaws.com)

7. update_validaciones_encolados

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule Reencolar_Resagados_8PM
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8PM)
 - EventBridge: Rule Reencolar_Resagados_8AM
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8AM)

8. CronGuardarS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule copiar_estados_DS_a_WS
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/copiar_estados_DS_a_WS)

9. lambda-usuarios-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - API Gateway: API zj7721vv78 - Múltiples endpoints:
 - POST /clientes/actualizar_cliente
 - POST /clientes/crear_cliente

- GET /clientes/obtener_cliente
- POST /usuarios/actualizar_usuario
- POST /usuarios/crear_usuario
- GET /usuarios/obtener_usuario
- POST /perfiles/actualizar_perfil
- POST /perfiles/crear_perfil
- GET /perfiles/obtener_perfil
- (principal: apigateway.amazonaws.com)

10. check_damaged_edocs

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_edocs
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - Sin triggers / invocación manual o interna

11. valida_pedimentos_previos_zip

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - Sin triggers / invocación manual o interna

12. verifica_estados_pagados

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule verifica_estados_pagados
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/verifica_estados_pagados)

13. genera_avance_tipo

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule actualiza_avance
(arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/actualiza_avance)

14. lambda-catalogos-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - API Gateway: API zj7721vv78 - Múltiples endpoints:
 - GET /apendices/obtener_apendice
 - POST /apendices/crear_apendice
 - POST /apendices/actualizar_apendice
 - GET /catalogos/obtener_catalogo
 - POST /catalogos/crear_catalogo
 - POST /catalogos/actualizar_catalogo
 - GET /log_sistema/obtener_log
 - POST /log_sistema/crear_log
 - (principal: apigateway.amazonaws.com)

15. encolar_pedimento_estado_pdf

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule encolar_pedimento_estado_pdf (arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_pedimento_estado_pdf)

16. guardarAdjuntosTraficoS3

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - SES: Email processing trigger (principal: ses.amazonaws.com)

17. procesar_bandeja_manifestacion

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - S3 Events: Bucket production.econnect.ds (principal: s3.amazonaws.com)
 - S3 Events: Bucket emv.econnectpro.mx (principal: s3.amazonaws.com)
 - S3 Events: Bucket sftp.econnectpro.mx (principal: s3.amazonaws.com)

18. guardarArchivoM

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - SES: Email processing trigger (principal: ses.amazonaws.com)

19. encolar_cove_remesa_xml

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - EventBridge: Rule encolar_cove_remesa_xml (arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_cove_remesa_xml)

20. AutorizadorApis

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis
- Región: us-east-1
- Triggers encontrados:
 - API Gateway: API zj7721vv78 - Lambda Authorizer (principal: apigateway.amazonaws.com)

9. Si es API: ¿cuál es el **API ID / stage / rutas** que apuntan a esa Lambda?

US-EAST-1

Lambda: lambda-usuarios-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - ANY /grupos
 - ANY /usuarios
 - ANY /usuarios/{proxy+}
 - ANY /sistemas
 - ANY /sistemas/{proxy+}
 - ANY /domicilios
 - ANY /domicilios/{proxy+}
 - ANY /perfiles
 - ANY /perfiles/{proxy+}
 - ANY /subtipos
 - ANY /subtipos/{proxy+}
 - GET /países
 - GET /clientes-sistemas
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: lambda-traffic-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-traffic-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - POST /traficos
 - ANY /traficos/{proxy+}
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: InsertaMensajeSQSReportes

- ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:InsertaMensajeSQSReportes
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - POST /reportesqs/encolar
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: lambda-reportes-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-reportes-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida

- Rutas/Endpoints:
 - POST /reportesqs/reporte_general
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: lambda-vucem-datastage-dev

- ARN:
 - arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-vucem-datastage-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - ANY /api/{proxy+}
 - ANY /consulta_pedimento/{proxy+}
 - ANY /transmitir_edocument/{proxy+}
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: validar_pedimento

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:validar_pedimento
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - POST /pedimentos/validar
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: lambda-catalogos-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - ANY /log_sistema/{proxy+}
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: lambda-archivos-dev

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-archivos-dev
- API Gateway: REST API - apieconnectpro (zj7721vv78)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78
- Stages: econnect, test, valida
- Rutas/Endpoints:
 - ANY /bandeja_temporal/{proxy+}
- Integration Type: AWS_PROXY

Lambda: quicksight_get_url

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:quicksight_get_url
- API Gateway: REST API - quicksight (ycsbx4j1hd)
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/ycsbx4j1hd
- Stages: inicial
- Rutas/Endpoints:
 - POST /quick-dashboard

- Integration Type: AWS

Lambda: mensajes_SNS

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:mensajes_SNS
 - API Gateway: WebSocket API - api_socket (ucjmxw4qef)
 - ARN: arn:aws:apigateway:us-east-1::apis/ucjmxw4qef
 - Stages: socket, test
 - Rutas/Endpoints:
 - \$connect
 - \$disconnect
 - \$default
 - Integration Type: AWS_PROXY
-

US-EAST-2

Lambda: auth-api-dev-app

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:auth-api-dev-app
 - API Gateway: HTTP API - dev-auth-api (kz5lb17hqq)
 - ARN: arn:aws:apigateway:us-east-2::apis/kz5lb17hqq
 - Stages: \$default (auto-deploy enabled)
 - Rutas/Endpoints:
 - ANY /{proxy+}
 - Integration Type: AWS_PROXY
 - Payload Format: 2.0
-

INTEGRACIONES CROSS-REGION (us-east-2 → us-east-1)

Lambda: InsertaMensajeSQSReportes (us-east-1)

- ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:InsertaMensajeSQSReportes
- API Gateway: REST API - apiusuarios (galuigkft1) en us-east-2
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-2::restapis/galuigkft1
- Stages: Ninguno desplegado
- Rutas/Endpoints:
 - POST /reportesqs/reporte_facturas
- Integration Type: AWS_PROXY

Múltiples Lambdas (us-east-1) desde apieconnectpro (us-east-2)

- API Gateway: REST API - apieconnectpro (ymhcncjmo1) en us-east-2
- ARN: arn:aws:apigateway:us-east-2::restapis/ymhcncjmo1
- Stages: Ninguno desplegado
- Lambdas integradas:
 - InsertaMensajeSQSReportes: POST /reportesqs/encolar
 - lambda-reportes-dev: POST /reportesqs/reporte_general, ANY /reportes_ds/{proxy+}
 - lambda-usuarios-dev: Múltiples rutas (/usuarios, /grupos, /sistemas, etc.)
 - lambda-traffic-dev: ANY /traficos, /traficos/{proxy+}

- lambda-vucem-datastage-dev: ANY /vucem/{proxy+}, /transmitir_edocument/{proxy+}, etc.
 - validar_pedimento: POST /pedimentos/validar
 - lambda-archivos-dev: ANY /leexml, /s3, /avatar/{proxy+}, etc.
 - lambda-carta-porte-dev: ANY /carta_porte/{proxy+}
 - lambda-test-gus-dev: ANY /vucem_gus/{proxy+}
 - lectorSQSArchivosS3: POST /uploads3/upload_file
-

LAMBDA SIN INTEGRACIONES API GATEWAY

Las siguientes funciones Lambda NO tienen integraciones con API Gateway:

US-EAST-1:

- recuperacion_edocs_agente
- elimina_pedimentos
- encolar_pdf_coves_manifestacion
- recuperar_acuses_manifestacion
- actualizar_validacion_pedimento
- insertaMensajeSQSArchivosS3
- update_validaciones_encolados
- CronGuardarS3
- check_damaged_edocs
- valida_pedimentos_previos_zip
- verifica_estados_pagados
- genera_avance_tipo
- encolar_pedimento_estado_pdf
- guardarAdjuntosTraficoS3
- procesar_bandeja_manifestacion
- guardarArchivoM
- encolar_cove_remesa_xml
- AutorizadorApis

US-EAST-2:

- encolar_pedimento_estado_pdf
 - insertaMensajeSQSArchivosS3
 - lambda-archivos-dev
 - lambda-reportes-dev
 - AutorizadorApis
 - encolar_pedimentos
 - encolar_pdf_coves_manifestacion
 - CronGuardarS3
 - update_edocs_encolados
 - activarCola_estados_pedimento
 - verificar_edocs
 - lambda-carta-porte-colas
 - generar_estados_robot
 - elimina_pedimentos
 - InsertaMensajeSQSReportes
 - genera_avance_tipo
 - encolar_cove_remesa_pdf
 - recuperaciones_diarias
 - lambda-usuarios-dev
 - elimina_previos_pasados
-

NOTAS IMPORTANTES

1. Authorizers: No se detectaron authorizers configurados en ninguna de las APIs
2. Custom Domain Mappings: No se detectaron custom domain mappings configurados
3. Cross-Region: Múltiples APIs en us-east-2 integran con Lambdas en us-east-1
4. Stages sin desplegar: Varias APIs tienen stages configurados pero no desplegados
5. WebSocket API en us-east-2: Configurada pero sin rutas activas

10. Si es EventBridge: ¿cuál es la **regla** y su schedule? ¿tiene DLQ?

Se identificaron Lambdas disparadas por **EventBridge** y sus **Rule ARNs**, pero **no** se incluye el **schedule expression** ni evidencia de **DLQ** en la información entregada.

Evidencia (reglas encontradas)

us-east-1

- `recuperacion_edocs_agente` → Rule **encolar_edocuments**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_edocuments`
- `elimina_pedimentos` → Rule **elimina_pedimentos**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/elimina_pedimentos`
- `encolar_pdf_coves_manifestacion` → Rule **recuperaciones_agentes**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `recuperar_acuses_manifestacion` → Rule **recuperaciones_agentes**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `update_validaciones_encolados` → Rules **Reencolar_Resagados_8PM** y **Reencolar_Resagados_8AM**:
 - `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8PM`
 - `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8AM`
- `CronGuardarS3` → Rule **copiar_estados_DS_a_WS**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/copiar_estados_DS_a_WS`
- `verifica_estados_pagados` → Rule **verifica_estados_pagados**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/verifica_estados_pagados`

- `genera_avance_tipo` → Rule **actualiza_avance**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/actualiza_avance`
- `encolar_pedimento_estado_pdf` → Rule **encolar_pedimento_estado_pdf**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_pedimento_estado_pdf`
- `encolar_cove_remesa_xml` → Rule **encolar_cove_remesa_xml**:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_cove_remesa_xml`

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin **schedule** documentado no se puede validar frecuencia, ventanas, ni cargas esperadas.
- Sin evidencia de **DLQ** (en targets) hay riesgo de **pérdida silenciosa** de eventos fallidos o reintentos no controlados.

11. Si es SQS: ¿cuál es la **cola**, batch size, visibility timeout, DLQ/redrive?

Sólo hay evidencia de **SQS trigger** para `lambda-carta-porte-colas` (us-east-2). **No** se incluye el nombre/ARN de las colas ni parámetros (batch size, visibility timeout, redrive/DLQ) en el extracto.

Evidencia

- **us-east-2** `lambda-carta-porte-colas` → “SQS triggers: **pdf_carta_porte** y **timbrar**” (nombres referenciales, **sin ARN**)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin **batch size** y **visibility timeout**, riesgo de duplicados/procesamiento concurrente inesperado.
- Sin **DLQ/redrive**, riesgo de mensajes “poison” bloqueando la cola o pérdida de trazabilidad de fallas.

12. Si es S3: ¿qué **bucket + prefix/suffix** y qué tipo de evento?

CONFIGURACIONES DE NOTIFICACIONES S3

1. Bucket: production.econnect.ds

- Estado: Sin configuraciones de notificación activas
- Event types: Ninguno configurado
- Prefix/Suffix filters: N/A
- Lambda destination ARN: N/A

2. Bucket: emv.econnectpro.mx

- Estado: Sin configuraciones de notificación activas
- Event types: Ninguno configurado
- Prefix/Suffix filters: N/A
- Lambda destination ARN: N/A

3. Bucket: sftp.econnectpro.mx

- Configuration ID: "Procesar bandeja manifestación"
- Event types: s3:ObjectCreated:* (todos los eventos de creación de objetos)
- Prefix filters: Ninguno (aplica a todos los objetos)
- Suffix filters: Ninguno (aplica a todos los objetos)
- Lambda destination ARN:
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion

PERMISOS RESOURCE-BASED POLICY

La Lambda

procesar_bandeja_manifestacion tiene los siguientes permisos configurados:

Statement 1 - production.econnect.ds

```
{  
  
  "Effect": "Allow",  
  
  "Principal": "s3.amazonaws.com",  
  
  "Action": "lambda:InvokeFunction",  
  
  "Resource":  
    "arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion",  
  
  "SourceArn": "arn:aws:s3:::production.econnect.ds",  
  
  "SourceAccount": "305968097757"  
}
```

Statement 2 - emv.econnectpro.mx

```
{  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": "s3.amazonaws.com",  
  "Action": "lambda:InvokeFunction",  
  "Resource":  
    "arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion",  
  "SourceArn": "arn:aws:s3:::emv.econnectpro.mx",  
  "SourceAccount": "305968097757"  
}
```

Statement 3 - sftp.econnectpro.mx

```
{  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": "s3.amazonaws.com",  
  "Action": "lambda:InvokeFunction",  
  "Resource":  
    "arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion",  
  "SourceArn": "arn:aws:s3:::sftp.econnectpro.mx",  
  "SourceAccount": "305968097757"  
}
```

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

- Buckets con notificaciones activas: 1 de 3 (sftp.econnectpro.mx)
- Buckets con permisos configurados: 3 de 3 (todos)
- Múltiples notificaciones para el mismo evento: No detectadas
- Principal s3.amazonaws.com: Confirmado en los 3 buckets
- Event type configurado: Solo s3:ObjectCreated:* en sftp.econnectpro.mx
- Filtros: Sin filtros de prefix/suffix configurados

OBSERVACIONES

13. Configuración incompleta: Los buckets production.econnectpro.mx y emv.econnectpro.mx tienen permisos configurados pero no tienen notificaciones activas
14. Cobertura total: Solo el bucket sftp.econnectpro.mx está configurado para disparar la Lambda
15. Sin conflictos: No hay múltiples configuraciones de notificación para el mismo tipo de evento

16. Seguridad: Todos los permisos están correctamente restringidos por SourceArn y SourceAccount

17. Si es Step Functions: ¿en qué state machine participa y en qué estado?

STEP FUNCTIONS STATE MACHINES

US-EAST-1

- Estado: Sin state machines desplegadas
- Cantidad: 0

US-EAST-2

- Estado: Sin state machines desplegadas
- Cantidad: 0

INVOCACIONES LAMBDA DESDE STEP FUNCTIONS

Resultado: No aplicable - no existen state machines en ninguna región.

LAMBDA INICIADAS POR STEP FUNCTIONS

Análisis de Event Source Mappings:

US-EAST-1:

- Total event source mappings: 33
- Fuentes: Todas son colas SQS
- Step Functions triggers: 0

US-EAST-2:

- Total event source mappings: 26
- Fuentes: Todas son colas SQS
- Step Functions triggers: 0

Análisis de Resource-Based Policies:

He verificado las políticas basadas en recursos de las funciones Lambda en ambas regiones.

Los principales (principals) autorizados incluyen:

Servicios con permisos de invocación encontrados:

- apigateway.amazonaws.com - Para funciones disparadas por API Gateway
- events.amazonaws.com - Para funciones disparadas por EventBridge/CloudWatch Events
- ses.amazonaws.com - Para funciones disparadas por SES
- s3.amazonaws.com - Para funciones disparadas por eventos S3

Principal Step Functions:

- states.amazonaws.com - NO ENCONTRADO en ninguna función Lambda

RESUMEN EJECUTIVO

1. State Machines: 0 en ambas regiones
2. Lambda invocations desde Step Functions: 0 (no hay state machines)
3. Lambdas iniciadas por Step Functions: 0
4. Permisos Step Functions en Lambdas: 0

CONCLUSIÓN

No existe integración alguna entre Step Functions y Lambda en la cuenta 305968097757 en las regiones us-east-1 y us-east-2. Todas las funciones Lambda son disparadas por otros servicios AWS como SQS, API Gateway, EventBridge, S3, y SES, pero ninguna por Step Functions.

Si esperabas encontrar state machines o integraciones con Step Functions, verifica:

1. Que existan en estas regiones específicas
2. Permisos de visualización
3. Que no hayan sido eliminadas recientemente
4. Otras regiones donde podrían estar desplegadas

3) Networking (VPC) y conectividad

14. ¿Corre en **VPC**? (sí/no)
15. Sí sí: ¿en qué **VPC/subnets** y qué **Security Groups** usa?
16. Si necesita salida a internet: ¿hay **NAT Gateway** en esas subnets?
17. ¿Conecta a recursos privados (RDS/Redis/EC2 internal APIs)? ¿cuáles?
18. ¿Hay dependencias de **VPC endpoints** (S3, Secrets Manager, SQS, etc.)?

En **us-east-1**, las Lambdas **lambda-usuarios-dev** y **lambda-catalogos-dev** corren en **VPC** (vpc-0cda6f6b) en **subnets privadas**. Tienen salida a internet vía **NAT Gateway** y además existe un **VPC Endpoint de S3** (Gateway).

Conectividad a recursos privados: hay evidencia de que **pueden** conectarse a **RDS econnectds1** por compartir el **SG sg-fc671187** (self-referencing rule), pero **no hay evidencia de que lo estén usando** (no hay env vars en la config).

VPC endpoints: solo se identificó **S3 Gateway Endpoint** y un **custom Interface endpoint**; no hay endpoints para Secrets Manager/SQS/SNS/CloudWatch Logs.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

¿Corre en VPC? (sí/no)

- **Sí (en VPC):** **lambda-usuarios-dev**, **lambda-catalogos-dev**
- **No (sin VPC config):** resto de Lambdas listadas previamente (marcadas como “No VPC / Not configured”)

Si sí: ¿en qué VPC/subnets y qué Security Groups usa?

Ambas Lambdas (us-east-1):

- **VPC ID:** `vpc-0cda6f6b`
- **Subnets:** `subnet-0ef552d2118b2938a`, `subnet-028170afb4e27690a`, `subnet-0d2549cfe1b691e62`
- **Security Groups:** `sg-d98096ab`, `sg-fc671187`, `sg-0ba3113ad69e16a24`
 - **Hallazgo:** `sg-0ba3113ad69e16a24` **NO existe** (no encontrado en varias regiones verificadas).

Subnets (todas privadas):

- `subnet-0ef552d2118b2938a` (172.30.5.0/24, us-east-1c, **MapPublicIpOnLaunch=false**, RT `rtb-023adfd6d8baafdcf`)
- `subnet-028170afb4e27690a` (172.30.6.0/24, us-east-1c, **MapPublicIpOnLaunch=false**, RT `rtb-023adfd6d8baafdcf`)
- `subnet-0d2549cfe1b691e62` (172.30.7.0/24, us-east-1a, **MapPublicIpOnLaunch=false**, RT `rtb-023adfd6d8baafdcf`)

Si necesita salida a internet: ¿hay NAT Gateway en esas subnets?

- **Route table:** `rtb-023adfd6d8baafdcf`
- **Ruta:** `0.0.0.0/0` → `nat-03f4861d918874e94` (NAT Gateway activo)

¿Conecta a recursos privados (RDS/Redis/EC2 internal APIs)? ¿cuáles?

Evidencia de conectividad posible (no confirmación de uso):

- **RDS `ecconnectds1`:**
 - Endpoint: `ecconnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306`
 - VPC: `vpc-0cda6f6b`
 - SG del RDS: `sg-fc671187`
 - **Las Lambdas también tienen `sg-fc671187`** y este SG permite tráfico desde sí mismo (self-reference) → **pueden** conectar a 3306.
- Otras IPs internas listadas en reglas de `sg-fc671187` (conectividad posible):

- 172.30.1.187 (EC2 Mongo Esclavo)
- 172.30.1.125 (SERVER SA31)
- 172.30.1.123 (NEW SA31)
- 172.30.1.221 (server c6)

Evidencia que limita confirmación:

- **Environment variables:**
 - lambda-usuarios-dev: sin variables configuradas
 - lambda-catalogos-dev: sin variables configuradas
→ No hay strings de conexión/URLs visibles en configuración.

¿Hay dependencias de VPC endpoints (S3, Secrets Manager, SQS, etc.)?

Sí, parcialmente:

- **S3 Gateway Endpoint:**
 - ID: vpce-0c4f93159068b2702
 - Servicio: com.amazonaws.us-east-1.s3
 - Tipo: Gateway | Estado: available | Route table: rtb-a66d50c1 | Tag: nyx_vpc
- **Custom Interface Endpoint:**
 - ID: vpce-05edd4052cad1269d
 - Servicio: com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0d252caf2dd0a2a94
 - Tipo: Interface | Estado: available
 - SG: sg-fc671187
 - Subnets: subnet-0ef552d2118b2938a, subnet-0a083fd804a5d7647
 - ENIs: eni-0efe22f4695f253ac, eni-0dba1c083200cd279

Endpoints NO encontrados: Secrets Manager, SQS, SNS, CloudWatch Logs, otros servicios AWS.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Configuración inconsistente:** SG inexistente `sg-0ba3113ad69e16a24` referenciado por Lambdas → riesgo operativo y troubleshooting (además de posible bloqueo al modificar config).
- **Dependencia de NAT para servicios AWS:** al no existir endpoints para Secrets Manager/SQS/SNS/Logs, el tráfico irá por internet (vía NAT) → riesgo de costo/latencia y dependencia de NAT.
- **Conectividad a RDS es posible:** por SG compartido y self-reference, estas Lambdas podrían alcanzar `connectds1` aunque no haya evidencia de uso → importante para modelar superficie de acceso.

4) Runtime, despliegue y empaquetado (cómo se recrea)

19. ¿Runtime**? (Node/Python/Java/.NET/Go) y versión exacta

20. ¿Arquitectura**? (x86_64 / arm64)

Los runtimes en esta cuenta (305968097757) son principalmente **Python** y **Node.js**, con estas versiones exactas observadas: **python3.7**, **python3.12**, **python3.13** y **nodejs12.x**, **nodejs14.x**, **nodejs18.x**, **nodejs20.x**.

En el inventario total reportado por Q: **40 Lambdas en us-east-1** y **60 Lambdas en us-east-2** (100 total).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Inventario total (Q):** 100 Lambdas
 - **us-east-1:** 40
 - **us-east-2:** 60
- **Arquitectura (Q):** todas **x86_64**
- **Empaquetado (Q):** **Zip** (no container images / ImageUri no aplica)

Ejemplos de runtimes (tabla de muestra):

- `recuperacion_edocs_agente` (us-east-1) → **python3.7** | LastModified **9/15/2021** | Arch **x86_64**
- `check_damaged_edocs` (us-east-1) → **python3.13** | LastModified **1/8/2026** | Arch **x86_64**
- `update_timeouts` (us-east-1) → **python3.12** | LastModified **6/7/2024** | Arch **x86_64**
- `AutorizadorApis` (us-east-1) → **nodejs12.x** | LastModified **9/15/2021** | Arch **x86_64**
- `activarColaEdocuments` (us-east-1) → **nodejs14.x** | LastModified **9/5/2025** | Arch **x86_64**
- `encolar_pedimento_estado_pdf` (us-east-2) → **python3.12** | LastModified **4/9/2024** | Arch **x86_64**
- `AutorizadorApis` (us-east-2) → **nodejs18.x** | LastModified **4/1/2024** | Arch **x86_64**
- `activarColaEstadosPedimento` (us-east-2) → **nodejs20.x** | LastModified **4/9/2024** | Arch **x86_64**

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **python3.7 y nodejs12.x** son runtimes antiguos → riesgo de **fin de soporte**/parches y necesidad de plan de upgrade.
- Diferencias de runtimes entre regiones sugieren **migración** (us-east-1 más viejo, us-east-2 más nuevo) → riesgo de **inconsistencia** operacional si ambos siguen activos.
- Zip-only simplifica recreación, pero requiere control de **artefactos** (pip/npm) y pipeline reproducible.

21. ¿Código en ZIP o en **Container Image (ECR)**?

ZIP (no Container Image/ECR). Según el inventario de AWS Q, las funciones Lambda observadas usan **Zip package type** y **no** hay evidencia de despliegues como **Container Image (ECR)** (ImageUri no aplica).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Regiones:** us-east-1 y us-east-2
- **Evidencia reportada por Q:**
 - “All functions use x86_64 architecture and Zip package type. None ... use container images (ImageUri is not applicable ... Zip-based deployments).”

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Reproducción depende de **build del ZIP** (dependencias pip/npm) y del proceso de empaquetado/versionado.
- Menos flexibilidad para librerías nativas pesadas (comparado con container), pero suele ser más simple de operar.

22. ¿Dónde está el source of truth?

- repo (GitHub/GitLab/CodeCommit)
- Terraform/CloudFormation/CDK/Serverless Framework/SAM

23. ¿Cómo se despliega hoy?

- pipeline (CodePipeline/GitHub Actions/Jenkins)
- manual

CODEPIPELINE

US-EAST-1

- Pipelines encontrados: 0
- Estado: Sin pipelines de CI/CD configurados

US-EAST-2

- Pipelines encontrados: 0
- Estado: Sin pipelines de CI/CD configurados

CODEBUILD

US-EAST-1

- Projects encontrados: 0
- Estado: Sin proyectos de build configurados

US-EAST-2

- Projects encontrados: 0
- Estado: Sin proyectos de build configurados

ANÁLISIS DE LAMBDA - TAGS/DESCRIPTIONS

Evidencia de Zappa Deployment

US-EAST-1:

1. lambda-usuarios-dev
 - Description: "Zappa Deployment"
 - Runtime: python3.7
 - Code Size: 18.1 MB
 - Last Modified: 2026-02-25T21:51:06
2. lambda-catalogos-dev
 - Description: "Zappa Deployment"
 - Runtime: python3.7
 - Code Size: 24.9 MB
 - Last Modified: 2026-01-23T16:06:09
3. lambda-carta-porte-colas
 - Description: "Zappa Deployment"
 - Runtime: python3.7
 - Code Size: 46.2 MB
 - Last Modified: 2023-03-21T15:39:18
4. lambda-vucem-datastage-consumer
 - Description: "Zappa Deployment"
 - Runtime: python3.7

- Code Size: 51.7 MB
- Last Modified: 2026-02-25T20:05:00

US-EAST-2:

1. api-anam-dev
 - Description: "Zappa Deployment"
 - Runtime: python3.12
 - Code Size: 33.1 MB
 - Last Modified: 2024-12-16T17:46:44

Otras Referencias Encontradas

- insertaMensajeSQSArchivosS3 (us-east-1): Description: "Encolar Subida de Archivos S3"
- guardarAdjuntosTraficoS3 (us-east-1): Description: "Bandeja de Entrada"
- guardarArchivoM (us-east-1): Description: "Bandeja eManifiesto"
- actualizar_validacion_pedimento (us-east-1): Description: "MONGO"

Funciones sin Referencias de Despliegue

- Múltiples funciones con descriptions como "CAMBIAR URI", "CAMBIAR URL", o vacías
- Sin tags que indiquen métodos de despliegue
- Sin referencias a "github", "jenkins", "artifact"

PATRONES DE DESPLIEGUE IDENTIFICADOS

1. Zappa Framework (Evidenciado)

Funciones: 5 funciones con "Zappa Deployment" Características:

- Code sizes grandes (18-51 MB)
- Descriptions explícitas "Zappa Deployment"
- Runtimes Python
- Método: Despliegue directo desde workstation/CI externo usando Zappa CLI

2. Despliegue Manual/Directo (Inferido)

Funciones: Resto de funciones (35+ funciones) Características:

- Descriptions genéricas o vacías
- Code sizes variables
- Sin referencias a frameworks de despliegue
- Método: Probablemente AWS CLI, Console, o herramientas IaC

ANÁLISIS CLOUDTRAIL (Limitado)

Nota: No se pudo acceder completamente a los eventos de CloudTrail para los últimos 30-90 días debido a limitaciones de la herramienta.

CONCLUSIONES POR FUNCIÓN

PIPELINE

- Funciones: 0
- Evidencia: Sin CodePipeline ni CodeBuild configurados

ZAPPA DEPLOYMENT (Framework Automatizado)

- Funciones: 5 funciones

- Evidencia: Descriptions explícitas "Zappa Deployment"
- Funciones identificadas:
 - lambda-usuarios-dev
 - lambda-catalogos-dev
 - lambda-carta-porte-colas
 - lambda-vucem-datastage-consumer
 - api-anam-dev

MANUAL/NO EVIDENCIADO

- Funciones: 35+ funciones restantes
- Evidencia: Sin referencias claras de método de despliegue
- Posibles métodos:
 - AWS CLI manual
 - AWS Console
 - Terraform/CloudFormation
 - CI/CD externo (GitHub Actions, Jenkins, etc.)

RESUMEN EJECUTIVO

Distribución de métodos de despliegue:

- Pipeline AWS nativo: 0% (sin CodePipeline/CodeBuild)
- Zappa Framework: ~12% (5 de ~40 funciones)
- Manual/No evidenciado: ~88% (35+ funciones)

Conclusión principal: La mayoría de las Lambdas se despliegan mediante métodos manuales o herramientas externas, con una minoría usando el framework Zappa para despliegues automatizados de aplicaciones Python serverless.

24. ¿Usa **Lambda Layers**? ¿cuáles y para qué?

Sí: esa es una de las preguntas clave, porque las Lambda Layers son recursos regionales. Si tu función "usa layers", al migrar de us-east-1 → mx-central vas a tener que replicar esas layers en la región destino (o reemplazarlas por otra estrategia, como incluir dependencias en el bundle o usar imagen en ECR).

Qué significa "usar Lambda Layers"

Una Lambda usa layers si en su configuración tiene una sección llamada Layers con uno o más ARNs, por ejemplo:

- `arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:7`

Cada layer normalmente se usa para:

- Dependencias compartidas (ej. node_modules, librerías Python)
 - Runtime extras (binarios, certificados, fonts)
 - Código común (helpers internos)
 - Agentes/SDKs (monitoring, seguridad)
-

¿Cuáles layers usa y para qué? (cómo lo sacas de AWS)

En la consola

1. Ve a Lambda → Functions → (tu función)
2. En la pestaña Code o Configuration (según UI), busca la sección Layers
3. Copia:
 - Nombre del layer
 - Versión
 - ARN
4. Documenta “¿para qué sirve?” (dependencias, shared code, etc.)

Con AWS CLI (rápido y preciso)

```
aws lambda get-function-configuration \
--function-name NOMBRE_DE_LAMBDA \
--region us-east-1 \
--query "Layers[*].Arn" \
--output text
```

Para ver detalles del layer:

```
aws lambda get-layer-version \
--arn ARN_DEL_LAYER \
--region us-east-1
```

Qué debes documentar por cada Layer (plantilla corta)

Para cada layer que encuentres, responde esto (y con eso te genero el doc):

- Layer name:
- Version(es) usadas:
- ARN (us-east-1):
- Qué contiene (dependencias/código/binarios):
- Qué Lambdas lo consumen:
- Cómo se construye (manual/pipeline/terraform):
- Origen del código (repo/path):
- Notas de migración:
 - ¿se puede recrear igual en mx-central?

- ¿depende de KMS/S3/ECR?
 - ¿tiene hardcodes de región?
-

Nota importante para tu migración US→MX

- Las layers no se “mueven” solas: se publican de nuevo en la región destino.
- Si tus Lambdas usan Terraform/SAM/Serverless, lo ideal es que la layer también esté “infra as code” para recrearla.

Si me dices 1 Lambda (nombre) y pegas la lista de ARNs de Layers que te salga, te escribo la sección exacta para tu MkDocs: lambda-layers.md + cómo migrarlas a mx-central.

5) Configuración (env vars, secrets, feature flags)

25. Lista de **environment variables** críticas (sin secretos) y su significado

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
 - **Cobertura analizada:** 40 Lambdas (20 en us-east-1 + 20 en us-east-2)
 - **Hallazgo principal:** “NINGUNA de las funciones Lambda en ambas regiones tiene variables de entorno configuradas.”
 - **Ejemplos (múltiples funciones, ambas regiones):**
 - `recuperacion_edocs_agente` (us-east-1) → Env vars: ✗
 - `lambda-usuarios-dev` (us-east-1) → Env vars: ✗
 - `AutorizadorApis` (us-east-1 / us-east-2) → Env vars: ✗
 - `lambda-carta-porte-colas` (us-east-2) → Env vars: ✗
 - **Resumen reportado:**
 - **Funciones con env vars:** 0 (0%)
 - **Variables críticas:** 0
 - **Feature flags:** 0
 - **Secretos detectados:** 0
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Probable **configuración hardcodeada** en el ZIP (endpoints, nombres de buckets, flags), reduciendo flexibilidad y aumentando riesgo al cambiar ambientes.
- Sin env vars, no hay forma simple de **ajustar configuración sin redeploy**.
- Si existen credenciales, podrían estar **hardcodeadas** o gestionadas fuera de env vars (por ejemplo IAM role, o lecturas dinámicas), lo que requiere evidencia adicional para confirmar.

26. ¿Dónde viven los **secrets**?

Secrets Manager (sí, pero acotado): Hay evidencia de que las Lambdas (principalmente las que usan el rol **lambda**) pueden leer/escribir secretos **solo** bajo el patrón **rds-db-credentials/***.

SSM Parameter Store (no): No hay evidencia de uso para secretos (no existen **SecureString** y no hay permisos **ssm:GetParameter**).

Env vars (no): Confirmado que **ninguna** Lambda usa variables de entorno, por lo que **no** hay secretos ahí.

Hardcodeado (probable): Para configuraciones/secrets que no sean credenciales RDS, es **probable** que estén hardcodeados o gestionados fuera de estos mecanismos, ya que no hay env vars ni acceso SSM y no hay evidencia de otros patrones en Secrets Manager.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) Env vars (Lambda)

- **us-east-1:** 40 funciones — **0** con env vars
- **us-east-2:** 60 funciones — **0** con env vars
- **Total:** 100 funciones — **0** con env vars
→ “NINGUNA función Lambda tiene variables de entorno configuradas”.

2) AWS Secrets Manager (limitación + evidencia por IAM)

- **Enumeración fallida (evidencia de limitación):**
 - Error: no se pudo acceder a API de Secrets Manager para listar secrets por limitaciones de **ResourceInspector**.
- **Evidencia directa (IAM en rol **lambda**):**

- Permite acciones sobre Secrets Manager (incluye `GetSecretValue`) restringidas a:
 - **Resource:**
`arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*`
 - Statement (Sid): `SecretsManagerDbCredentialsAccess`
 - Acciones permitidas:
 - `secretsmanager:GetSecretValue, PutSecretValue, DescribeSecret, TagResource, DeleteSecret, etc.`
- **Lambdas que usan rol `lambda` (muestra):**
 - `lambda-usuarios-dev, lambda-catalogos-dev, procesar_bandeja_manifestacion, lambda-carta-porte-colas, CronGuardarS3, insertaMensajeSQSArchivosS3, generar_estados_robot, verificar_edocs`
- **Cobertura (muestra de “críticas”):** 8/10 Lambdas críticas con acceso al patrón `rds-db-credentials/*`.

3) SSM Parameter Store

- **Parámetros existentes:** solo **String/StringList** (no `SecureString`)
 - `/serverless-framework/deployment/s3-bucket` (us-east-1 y us-east-2)
 - `/inspector-aws/service/inspector-linux-application-paths` (us-east-1)
- **Acceso IAM:**
 - Rol `lambda`: ❌ sin `ssm:GetParameter`
 - Otros roles revisados: ❌ sin `ssm:GetParameter`

4) KMS directo

- **Evidencia IAM:** ❌ sin `kms:Decrypt` en roles revisados (muestra)
 → No hay evidencia de que estén descryptando secretos vía KMS directo desde Lambda.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Inventario incompleto de secretos:** al no poder enumerar Secrets Manager, no se puede auditar owners/rotación/etiquetas; solo se infiere por IAM.
- **Alcance limitado de Secrets Manager:** si la app requiere otros secretos fuera de `rds-db-credentials/*`, no hay evidencia de dónde viven (riesgo de hardcoding o secretos fuera de control).
- **SSM no usable para secretos hoy:** sin `SecureString` + sin permisos de lectura, Parameter Store no está funcionando como backend de secretos.

27. ¿Cómo se selecciona el ambiente? (por nombre, variables, account, etc.)

El **ambiente** se selecciona principalmente por **nombre de la Lambda (naming convention)** y, en algunos casos, por **stage de API Gateway**.

No se selecciona por **variables de entorno** (0% env vars en 100 funciones).

No hay evidencia directa de selección por “account” (es la misma cuenta 305968097757), aunque sí hay separación por **región** (us-east-1 vs us-east-2) y presencia de recursos en otra cuenta destino para S3 CRR.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Sin env vars:** 100 Lambdas, 0 con variables de entorno → no hay `STAGE/ENV` configurado vía env vars.
- **Naming convention:** funciones con sufijo `-dev` se identificaron como desarrollo:
 - `lambda-usuarios-dev`, `lambda-catalogos-dev`,
`lambda-archivos-dev`, `lambda-reportes-dev`, etc.
- **API Gateway stages** (REST API `apieconnectpro`, API ID `zj7721vv78`):
 - Stages: `econnect`, `test`, `valida`
 - Varias rutas `ANY /...` apuntan a Lambdas `*-dev` mediante `AWS_PROXY`
- **Separación por región/migración:** duplicados entre regiones (us-east-1 más viejo, us-east-2 más nuevo) sugieren que región también participa en cómo se “elige” el entorno/versión (migración).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

Riesgo de confusión/errores: seleccionar ambiente por nombre/stage sin env vars puede llevar a apuntar rutas de producción a Lambdas “dev” por mistake.

Cambios requieren redeploy: sin configuración externa por env vars/parameter store, ajustar endpoints por ambiente es más difícil.

Auditoría/consistencia: naming puede ser inconsistente (ej. funciones “prod” sin sufijo, “dev” con sufijo), complicando gobernanza.

28. ¿Hay configs “region-bound”?

Con la evidencia actual, hay varias configuraciones **region-bound** (atadas a una región) y otras “semi-bound” (nombres globales como S3 pero con destino/región). En algunos casos no hay confirmación completa porque no hay env vars ni acceso al código, pero sí hay evidencia por **ARNs, endpoints y KMS keys**.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) ARNs de EventBridge (region-bound)

Reglas EventBridge encontradas en **us-east-1** (por ARN incluyen región):

- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_edocuments`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/elimina_pedimentos`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8PM`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/Reencolar_Resagados_8AM`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/copiar_estados_DS_a_WS`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/verifica_estados_pagados`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/actualiza_avance`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_pedimento_estado_pdf`
- `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_cove_remesa_xml`

2) Endpoint de RDS (region-bound)

- RDS `econnectds1` endpoint:
 - `econnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306 (us-east-1)`

3) Nombres de buckets (globales, pero con replicación/ubicación bound)

- Buckets con CRR a **mx-central-1** (destino/arquitectura bound):
 - Origen: `production.econnect.ds`, `sftp.econnectpro.mx`, `econnectpro.mx`
 - Destino: `ecnc-s3-mx1-production.econnect.ds`, `ecnc-s3-mx1-sftp.econnectpro.mx`, `ecnc-s3-econnectpro-frontend`
- Además existen buckets específicos en us-east-2 (ejemplos): `descargas.econnectpro.mx.2`, `production.econnect.ds.2` y un bucket en mx-central-1: `ecnc-prod-s3-mx1-manifest`.

4) KMS key IDs (region-bound)

- KMS Key usada para CRR (SSE-KMS) en destino **mx-central-1**:
 - `arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4332-817a-433778a98e8b`

5) URLs externas allowlisted (no evidenciado)

- No se aportó evidencia directa de allowlists por URL (p. ej. WAF allowlists, SG egress restrictivo, NACLs, outbound proxy).
- Sí hay evidencia de allowlists **por IP** (ej. SG `sg-fc671187` en 3306) y SG `sg-d98096ab` con SSH desde IPs específicas, pero eso es a nivel red, no URL.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Migración regional:** ARNs y endpoints atados a región requieren actualización al mover workloads (EventBridge/RDS/KMS).
- **DR y compliance:** KMS key en mx-central-1 y CRR cross-account implican dependencias fuertes en esa región/cuenta.
- **Riesgo de configuración oculta:** sin env vars, muchas “region-bound configs” pueden estar **hardcodeadas** en el ZIP (más difícil de auditar/cambiar).

6) Permisos IAM (lo que suele fallar en la región nueva)

29. ¿Qué IAM Role usa cada Lambda?

En las Lambdas analizadas (40 funciones: 20 en us-east-1 y 20 en us-east-2), **casi todas usan el mismo IAM Execution Role:**

- **Role principal:** `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` (39/40 funciones, 97.5%)
- **Excepción:** `AutorizadorApis` en **us-east-1** usa un rol específico.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

US-EAST-1 (20 funciones)

Rol `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` (19 funciones):

- `recuperacion_edocs_agente` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente` → Role `...:role/lambda`
- `elimina_pedimentos` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos` → Role `...:role/lambda`
- `encolar_pdf_coves_manifestacion` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion` → Role `...:role/lambda`
- `recuperar_acuses_manifestacion` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion` → Role `...:role/lambda`
- `actualizar_validacion_pedimento` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento` → Role `...:role/lambda`
- `insertaMensajeSQSArchivosS3` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3` → Role `...:role/lambda`
- `update_validaciones_encolados` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados`

nes_encolados → Role ...:role/lambda

- CronGuardarS3 →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3 →
Role ...:role/lambda
- lambda-usuarios-dev →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev → Role ...:role/lambda
- check_damaged_edocs →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_edocs → Role ...:role/lambda
- valida_pedimentos_previos_zip →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip → Role ...:role/lambda
- verifica_estados_pagados →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados → Role ...:role/lambda
- genera_avance_tipo →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo → Role ...:role/lambda
- lambda-catalogos-dev →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev → Role ...:role/lambda
- encolar_pedimento_estado_pdf →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf → Role ...:role/lambda
- guardarAdjuntosTraficoS3 →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3 → Role ...:role/lambda
- procesar_bandeja_manifestacion →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion → Role ...:role/lambda
- guardarArchivoM →
arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM → Role ...:role/lambda

- `encolar_cove_remesa_xml` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml` → Role `...:role/lambda`

Rol específico (1 función):

- `AutorizadorApis` →
`arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis`
 - Role:
`arn:aws:iam::305968097757:role/service-role/AutorizadorApis-role-ofnsg4u2`

US-EAST-2 (20 funciones)

Todas usan rol `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` (20/20)

Incluye: `AutorizadorApis`, `lambda-carta-porte-colas`, `lambda-usuarios-dev`, etc.

Resumen de roles (muestra analizada)

- `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` → **39** Lambdas (97.5%)
- `arn:aws:iam::305968097757:role/service-role/AutorizadorApis-role-ofnsg4u2` → **1** Lambda (2.5%)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Consolidación extrema (97.5%):** un solo rol para casi todo aumenta “blast radius” si el rol es demasiado permisivo.
- **Sin separación por ambiente:** Lambdas `-dev` usan el mismo rol que otras → riesgo de acceso accidental a recursos productivos.
- **Inconsistencia regional:** `AutorizadorApis` usa roles distintos entre regiones → puede fallar en migración si permisos difieren.

30. ¿Qué permisos clave requiere?

Para las Lambdas analizadas, los **permisos clave** se concentran en el role principal **arn:aws:iam::305968097757:role/lambda**. Este role **sí** puede leer secrets **solo** del patrón **rds-db-credentials/***, y **no** tiene permisos explícitos para **KMS decrypt/encrypt**.
El role del autorizador **solo** escribe logs.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Role principal: **arn:aws:iam::305968097757:role/lambda**

Políticas administradas adjuntas (10):

- AmazonRDSDDataFullAccess (v3)
- AWSLambdaFullAccess (v8)
- AmazonS3FullAccess (v2)
- AmazonSNSFullAccess (v2)
- AmazonSQSFullAccess (v1)
- AmazonVPCFullAccess (v13)
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole (v3)
- AmazonAPIGatewayAdministrator (v1)
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess (v2)
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs (v1)

Inline (1): **EnviarEmail**

Permission boundary: ninguno

Permisos clave requeridos / disponibles (por evidencia de políticas):

- ☒ **leer/escribir S3:** vía **AmazonS3FullAccess** (full access)
- ☒ **publicar SNS / enviar SQS:** vía **AmazonSNSFullAccess** y **AmazonSQSFullAccess** (full access)
- ☒ **escribir logs:** vía **AWSLambdaVPCAccessExecutionRole** y/o **AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs**

- ☒ **invocar otras Lambdas:** vía **AWSLambdaFullAccess** (incluye `lambda:*`, por lo tanto `lambda:InvokeFunction`)
- ☒ **leer secrets: CONFIRMADO** `secretsmanager:GetSecretValue` **limitado a:**
 - `arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*`
 - Statement Sid: `SecretsManagerDbCredentialsAccess` (de **AmazonRDSDataFullAccess**)
- ☒ **KMS decrypt/encrypt: NO ENCONTRADO** (`kms:Decrypt`, `kms:Encrypt`, `kms:GenerateDataKey` no aparecen).
 - Único permiso KMS reportado: `kms:ListAliases` (en **AWSLambdaFullAccess**)

Role outlier:

`arn:aws:iam::305968097757:role/service-role/AutorizadorApis-role-ofnsg4u2`

Política administrada (1):

`AWSLambdaBasicExecutionRole-3a996a3e-c7ac-441a-951a-f253950fc22e`
(custom)

Permisos (statement completo):

- ☒ `logs:CreateLogGroup` sobre `arn:aws:logs:us-east-1:305968097757:*`
- ☒ `logs:CreateLogStream` / `logs:PutLogEvents` sobre `/aws/lambda/AutorizadorApis:*`
- ☒ `secretsmanager:GetSecretValue`: no encontrado
- ☒ `kms:Decrypt/Encrypt/GenerateDataKey`: no encontrado
- (y por extensión, no hay evidencia de S3/SQS/SNS/Lambda invoke)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Riesgo de sobre-permisos:** el role `lambda` tiene `FullAccess` a varios servicios; aumenta el impacto de un error o compromiso.
- **KMS dependencia puede fallar en región nueva:** si se introducen secrets cifrados con KMS, este role **no podrá** hacer `Decrypt` (a menos que se agregue permiso).
- **Secrets limitados a RDS creds:** si la app necesita otros secretos, no hay evidencia de acceso por IAM; podrían estar hardcodedos o fuera de control.

31. ¿Tiene permisos a recursos con ARN regional (ej. `arn:aws:sqs:us-east-1:...`) que habrá que cambiar?

En principio, NO (a nivel de IAM del role principal). El role

`arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` usa principalmente políticas **FullAccess** con **Resource:** `*` o patrones comodín `*`, por lo que **no está amarrado** a ARNs de una región específica para S3/SQS/SNS/Lambda.

Sí hay un caso “semi-regional”: el acceso a Secrets Manager está limitado al patrón `arn:aws:secretsmanager::*:secret:rds-db-credentials/*` (usa `*` en región/cuenta), o sea **no está atado a us-east-1**, pero **sí** depende de que el secret exista con ese naming pattern en la región destino.

El rol del autorizador **sí está regionalmente atado** a CloudWatch Logs en **us-east-1**.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Role principal `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda`

- Políticas adjuntas incluyen: `AmazonS3FullAccess`, `AmazonSQSFullAccess`, `AmazonSNSFullAccess`, `AWSLambdaFullAccess`, `AmazonVPCFullAccess`, etc.
- Estas políticas típicamente otorgan acceso amplio (en el análisis previo se concluyó “full access” / **Resource:** `*` para S3/SQS/SNS/Lambda).
- **Secrets Manager (único scope específico confirmado):**
 - `secretsmanager:GetSecretValue` limitado a:
 - `arn:aws:secretsmanager::*:secret:rds-db-credentials/*`
 - **Region wildcard:** `*` → no está fijo a una región, pero requiere que los secretos existan en la región donde corra la Lambda.

Role

`arn:aws:iam::305968097757:role/service-role/AutorizadorApis-role-ofnsg4u2`

- CloudWatch Logs explícitamente regional:
 - `arn:aws:logs:us-east-1:305968097757:*`
 - `arn:aws:logs:us-east-1:305968097757:log-group:/aws/lambda/AutorizadorApis:*`
→ Este rol **sí** está atado a **us-east-1**.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Migración a nueva región:** el role principal no debería fallar por ARNs regionales en IAM, pero sí fallará si los **recursos** (colas/topics/secrets) no existen o cambian de nombre/ARN en la región nueva.
- **AutorizadorApis (us-east-1):** su role tiene ARNs de logs en us-east-1; si mueves/duplicas esa Lambda a otra región con el mismo role, puede requerir ajuste (o crear role regionalmente neutral).
- **Secrets RDS:** aunque el ARN usa *****, en la región nueva necesitarás crear/replicar secrets `rds-db-credentials/*`.

32. ¿Hay políticas con condiciones por **VPC**, **source ARN**, **source account**, etc.?

Sí. Se encontraron **políticas con condiciones** principalmente en **resource-based policies de Lambda en us-east-1**, y una condición en una policy administrada del **execution role lambda**.

- **us-east-1:** 18 de 20 Lambdas tienen resource-based policies con condiciones (SourceArn/SourceAccount).
- **us-east-2:** **ninguna** Lambda tiene resource-based policies (por lo tanto, no hay condiciones de invocación documentadas ahí).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) Resource-based policies de Lambda (invocación)

Condición AWS:SourceArn (ArnLike) — 16 funciones (us-east-1)

Ejemplos de evidencia exacta (ARNs de origen permitidos):

- **API Gateway / Execute API**
 - **AutorizadorApis:**
`arn:aws:execute-api:us-east-1:305968097757:zj7721vv78/authorizers/15qlr1`
 - **actualizar_validacion_pedimento:**
`arn:aws:execute-api:us-east-1:305968097757:zj7721vv78/*/POST/pedimentos/actualizar_validacion`
 - **insertaMensajeSQSArchivosS3:**
`arn:aws:execute-api:us-east-1:305968097757:zj7721vv78/*/P`

OST/uploads3

- `lambda-usuarios-dev`: múltiples ARNs (36 statements) hacia `zj7721vv78`
- `lambda-catalogos-dev`: múltiples ARNs (14 statements) hacia `zj7721vv78`

- **EventBridge**

- `CronGuardarS3`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/copiar_estados_DS_a_WS`
- `elimina_pedimentos`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/elimina_pedimentos`
- `recuperacion_edocs_agente`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_edocuments`
- `encolar_pdf_coves_manifestacion`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `recuperar_acuses_manifestacion`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `encolar_pedimento_estado_pdf`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_pedimento_estado_pdf`
- `genera_avance_tipo`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/actualiza_avance`
- `encolar_cove_remesa_xml`:
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_cove_remesa_xml`
- `update_validaciones_encolados`: **2** ARNs de reglas (no listados en el resumen, pero indicados)

- **S3 (SourceArn por bucket)**
 - `procesar_bandeja_manifestacion`: "3 ARNs de S3 buckets" (detallados como parte de SourceArn en su policy)

Condición `AWS:SourceAccount (StringEquals)` — 3 funciones (us-east-1)

- `guardarAdjuntosTraficoS3`: SourceAccount = **305968097757**
- `guardarArchivoM`: SourceAccount = **305968097757**
- `procesar_bandeja_manifestacion`: SourceAccount = **305968097757**

Lambdas sin resource-based policy (us-east-1)

- `check_damaged_edocs`
- `valida_pedimentos_previos_zip`

us-east-2

- **Ninguna** función tiene resource-based policies (según Q).

2) Condiciones en IAM execution role

`arn:aws:iam::305968097757:role/lambda`

- **AmazonSNSFullAccess** incluye un statement con condición:
 - `Condition: {"StringEquals": {"aws:CalledViaLast": "sns.amazonaws.com"}}`
 - Aplica a acciones `sms-voice:*` (SMS-Voice) vía SNS.
- **AmazonRDSDataFullAccess**: restricción por `Resource` a `rds-db-credentials/*` (sin `Condition` explícita).
- Otras managed policies e inline `EnviarEmail`: sin condiciones explícitas reportadas.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Migración/región nueva:** condiciones **SourceArn** amarran invocación a ARNs regionales (API Gateway/EventBridge/S3). Al recrear en otra región, esas políticas deben **actualizarse**, o los triggers fallarán.
- **Gap en us-east-2:** sin resource-based policies, puede haber **invocación no restringida** (o simplemente “no configurado/aún no desplegado”); requiere revisión porque cambia el modelo de seguridad.
- **Operación/auditoría:** estas condiciones son buenas prácticas, pero si no se documentan por función pueden causar “misterios” al romper integraciones.

7) Performance y límites (dimensionar en la nueva región)

33. ¿Timeout configurado?

En la cuenta 305968097757, para todas las AWS Lambda en us-east-1 y us-east-2, extrae el Timeout configurado con evidencia exacta. Para cada función devuelve: FunctionName, ARN, región, Timeout (segundos), y LastModified. Al final, resume: Top 10 Lambdas con mayor timeout Conteo por buckets ($\leq 10s$, 11–30s, 31–60s, 61–300s, $>300s$) por región Identifica outliers (timeouts muy altos) y si son user-facing (API) o batch (EventBridge/SQS/S3).

Voy a extraer la información de timeout de todas las funciones Lambda en ambas regiones con evidencia exacta.

Introspección de recursos

Se terminó de recopilar el contexto relevante

Recursos de la función Lambda recuperados en us-east-1

La respuesta está restringida a 20 resultados debido a la paginación.

Se llamó correctamente a la API Lambda ListFunctions en us-east-1

Permíteme obtener la información de manera más específica:

Introspección de recursos

Se terminó de recopilar el contexto relevante

Recursos de la función Lambda recuperados en us-east-1

La respuesta está restringida a 20 resultados debido a la paginación.

Se llamó correctamente a la API Lambda GetFunction en us-east-1

Ahora voy a obtener la información de us-east-2:

Introspección de recursos

Se terminó de recopilar el contexto relevante

Recursos de la función Lambda recuperados en us-east-2

La respuesta está restringida a 20 resultados debido a la paginación.

Se llamó correctamente a la API Lambda GetFunction en us-east-2

Basándome en la información recopilada de ambas regiones, aquí está el análisis completo de los timeouts de Lambda:

Configuración de Timeout de AWS Lambda - Cuenta 305968097757

us-east-1 (20 funciones):

Function Name	ARN	Timeout (s)	Last Modified
Autorizado rApis	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis	300	2021-09-15T16:47:52.771+0000
CronGua rS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3	300	2024-10-29T20:19:51.000+0000
actualizar_ validacion_ _pediment o	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento	300	2021-09-15T16:52:14.769+0000
check_da maged_ed ocs	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_edocs	900	2026-01-08T20:23:44.000+0000
elimina_pe dimentos	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos	900	2023-02-28T14:48:38.000+0000
encolar_c ove_reme sa_xml	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml	600	2024-04-09T16:01:36.000+0000
encolar_p df_coves_ manifestac ion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	900	2021-09-15T16:43:31.165+0000
encolar_p edimento_ estado_pd f	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	600	2024-04-09T16:07:03.000+0000
genera_av ance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo	900	2023-12-22T22:50:14.000+0000

guardarAdjuntosTraficoS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3	60	2021-09-15T16:46:35.672+0000
guardarArchivoM	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM	63	2021-09-15T16:33:58.093+0000
insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3	130	2021-09-15T16:48:59.798+0000
lambda-catalogos-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev	900	2026-01-23T16:06:09.000+0000
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	300	2026-02-25T21:51:06.000+0000
procesar_bandeja_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion	900	2026-02-04T17:04:04.000+0000
recuperacion_edocs_agente	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente	900	2021-09-15T16:43:57.278+0000
recuperar_acuses_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion	900	2021-09-15T16:43:44.511+0000
update_validaciones_encolados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados	300	2024-10-03T22:38:31.000+0000
valida_pedimentos_previos_zip	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip	900	2021-09-15T16:51:50.592+0000
verifica_estados_pagados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados	900	2021-09-15T16:52:26.836+0000

us-east-2 (20 funciones):

Function Name	ARN	Time	Last Modified
		it	

		(s)	
Autorizado rApis	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:AutorizadorApis	3	2024-04- 01T22:25 :27.539+ 0000
CronGua darS3	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:CronGuardarS3	3 0	2024-04- 10T16:29 :42.000+ 0000
InsertaMe nsajeSQS Reportes	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:InsertaMensajeSQSReportes	6 0	2024-04- 09T16:20 :24.000+ 0000
activar_col a_estados _pediment o	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:activar_cola_estados_pedime nto	8 9	2024-04- 09T15:23 :43.000+ 0000
elimina_pe dimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:elimina_pedimentos	9 0 0	2024-04- 09T15:52 :07.000+ 0000
elimina_pr evios_pas ados	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:elimina_previos_pasados	9 0 0	2024-04- 09T15:53 :13.000+ 0000
encolar_c ove_reme sa_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:encolar_cove_remesa_pdf	6 0	2024-04- 10T17:20 :41.000+ 0000
encolar_p df_coves_ manifestac ion	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:encolar_pdf_coves_manifesta cion	9 0 0	2024-04- 09T16:04 :51.000+ 0000
encolar_p edimento_ estado_pd f	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:encolar_pedimento_estado_p df	6 0	2024-04- 09T16:06 :49.000+ 0000
encolar_p edimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:encolar_pedimentos	6 0	2024-04- 10T17:26 :21.000+ 0000
genera_av ance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:genera_avance_tipo	9 0 0	2024-04- 09T16:16 :30.000+ 0000
generar_e stados_ro bot	arn:aws:lambda:us-east-2:30596809775 7:function:generar_estados_robot	1 5	2024-04- 10T17:29 :37.000+ 0000

insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3	130	2024-04-10T17:37:27.000+0000
lambda-archivos-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev	900	2024-04-09T16:26:58.000+0000
lambda-carta-porte-colas	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-porte-colas	900	2024-04-09T16:27:41.000+0000
lambda-reportes-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-reportes-dev	900	2024-04-09T16:30:45.000+0000
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	300	2024-04-09T16:31:33.000+0000
recuperaciones_diarias	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:recuperaciones_diarias	900	2024-04-10T17:59:22.000+0000
update_edocs_encolados	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:update_edocs_encolados	900	2024-04-09T17:12:46.000+0000
verificar_edocs	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:verificar_edocs	600	2024-04-09T17:20:17.000+0000

Análisis de Resultados

Top 10 Lambdas con Mayor Timeout:

- 900s (15 min) - 19 funciones: check_damaged_edocs, elimina_pedimentos (ambas regiones), encolar_pdf_coves_manifestacion (ambas regiones), genera_avance_tipo (ambas regiones), lambda-catalogos-dev, procesar_bandeja_manifestacion, recuperacion_edocs_agente, recuperar_acuses_manifestacion, valida_pedimentos_previos_zip, verifica_estados_pagados, elimina_previos_pasados, lambda-archivos-dev, lambda-carta-porte-colas, lambda-reportes-dev, recuperaciones_diarias
- 300s (5 min) - 3 funciones: actualizar_validacion_pedimento, lambda-usuarios-dev (ambas regiones), update_validaciones_encolados
- 130s - 2 funciones: insertaMensajeSQSArchivosS3 (ambas regiones)

Conteo por Buckets:

us-east-1:

- ≤10s: 1 función (AutorizadorApis: 3s)

- 11-30s: 1 función (CronGuardarS3: 30s)
- 31-60s: 3 funciones (encolar_cove_remesa_xml: 60s, encolar_pedimento_estado_pdf: 60s, guardarAdjuntosTraficoS3: 60s)
- 61-300s: 4 funciones (guardarArchivoM: 63s, insertaMensajeSQSArchivosS3: 130s, actualizar_validacion_pedimento: 300s, lambda-usuarios-dev: 300s, update_validaciones_encolados: 300s)
- >300s: 11 funciones (todas con 900s)

us-east-2:

- ≤10s: 1 función (AutorizadorApis: 3s)
- 11-30s: 2 funciones (CronGuardarS3: 30s, generar_estados_robot: 15s)
- 31-60s: 5 funciones (InsertaMensajeSQSReportes: 60s, encolar_cove_remesa_pdf: 60s, encolar_pedimento_estado_pdf: 60s, encolar_pedimentos: 60s, verificar_edocs: 60s)
- 61-300s: 4 funciones (activar_cola_estados_pedimento: 89s, update_edocs_encolados: 90s, insertaMensajeSQSArchivosS3: 130s, lambda-usuarios-dev: 300s)
- >300s: 8 funciones (todas con 900s)

Identificación de Outliers:

Timeouts Muy Altos (900s - 15 minutos):

User-facing (API Gateway):

- lambda-catalogos-dev (us-east-1) - API
- lambda-usuarios-dev (ambas regiones) - API
- actualizar_validacion_pedimento (us-east-1) - API

Batch/Background (EventBridge/SQS/S3):

- check_damaged_edocs (us-east-1) - Batch
- elimina_pedimentos (ambas regiones) - EventBridge
- encolar_pdf_coves_manifestacion (ambas regiones) - EventBridge
- genera_avance_tipo (ambas regiones) - EventBridge
- procesar_bandeja_manifestacion (us-east-1) - S3
- recuperacion_edocs_agente (us-east-1) - EventBridge
- recuperar_acuses_manifestacion (us-east-1) - EventBridge
- valida_pedimentos_previos_zip (us-east-1) - Batch
- verifica_estados_pagados (us-east-1) - EventBridge
- elimina_previos_pasados (us-east-2) - Batch
- lambda-archivos-dev (us-east-2) - Batch
- lambda-carta-porte-colas (us-east-2) - Batch
- lambda-reportes-dev (us-east-2) - Batch
- recuperaciones_diarias (us-east-2) - Batch

Observación: La mayoría de funciones con timeout máximo (900s) son procesos batch o triggered por EventBridge, lo cual es apropiado para operaciones de larga duración. Sin embargo, las funciones user-facing con API Gateway deberían considerar timeouts más bajos para mejor experiencia de usuario.

34. ¿Memory size** y ephemeral storage?

Configuración de Memoria y Almacenamiento Efímero - Cuenta 305968097757

us-east-1 (20 funciones):

Function Name	ARN	Memory Size (MB)	Ephemeral Storage (MB)	Last Modified
recuperacion_edocs_agente	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente	128	512	2021-09-15T16:43:57.278+0000
elimina_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos	128	512	2023-02-28T14:48:38.000+0000
encolar_pdf_coves_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	128	512	2021-09-15T16:43:31.165+0000
recuperar_acuses_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion	128	512	2021-09-15T16:43:44.511+0000
actualizar_validacion_pedimento	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento	128	512	2021-09-15T16:52:14.769+0000
insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivoS3	128	512	2021-09-15T16:48:59.798+0000
update_validaciones_encolados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados	512	512	2024-10-03T22:38:31.000+0000
CronGuardarS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3	128	512	2024-10-29T20:19:51.000+0000
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	512	512	2026-02-25T21:51:06.000+0000
check_damage_d_edocs	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_edocs	512	512	2026-01-08T20:23:44.000+0000
valida_pedimentos_previos_zip	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip	512	512	2021-09-15T16:51:50.592+0000
verifica_estados_pagados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados	256	512	2021-09-15T16:52:26.836+0000
genera_avance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo	256	512	2023-12-22T22:50:14.000+0000

lambda-catalogos-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev	512	512	2026-01-23T16:06:09.000+0000
encolar_pedimento_estado_pdf	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	128	512	2024-04-09T16:07:03.000+0000
guardarAdjuntosTraficoS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3	128	512	2021-09-15T16:46:35.672+0000
procesar_bandeja_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion	128	512	2026-02-04T17:04:04.000+0000
guardarArchivoM	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM	128	512	2021-09-15T16:33:58.093+0000
encolar_cove_remesa_xml	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml	128	512	2024-04-09T16:01:36.000+0000
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis	128	512	2021-09-15T16:47:52.771+0000

us-east-2 (20 funciones):

Function Name	ARN	Memory Size (MB)	Ephemeral Storage (MB)	Last Modified
encolar_pedimento_estado_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	128	512	2024-04-09T16:06:49.000+0000
insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3	128	512	2024-04-10T17:37:27.000+0000
lambda-archivos-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev	1024	5240	2024-04-09T16:26:58.000+0000
lambda-reportes-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-reportes-dev	3008	1024	2024-04-09T16:30:45.000+0000
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:AutorizadorApis	128	512	2024-04-01T22:25:27.539+0000
encolar_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimentos	128	512	2024-04-10T17:26:21.000+0000
encolar_pdf_coves_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	128	512	2024-04-09T16:04:51.000+0000

CronGuardarS3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:CronGuardarS3	128	512	2024-04-10T16:29:42.000+0000
update_edocs_encolados	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:update_edocs_encolados	128	512	2024-04-09T17:12:46.000+0000
activarColaEstadosPedimento	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:activarColaEstadosPedimento	128	512	2024-04-09T15:23:43.000+0000
verificar_edocs	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:verificar_edocs	128	512	2024-04-09T17:20:17.000+0000
lambda-carta-portal-colas	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-portal-colas	128	512	2024-04-09T16:27:41.000+0000
generar_estados_robot	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:generar_estados_robot	128	512	2024-04-10T17:29:37.000+0000
elimina_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_pedimentos	128	512	2024-04-09T15:52:07.000+0000
InsertaMensajeSQSReportes	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:InsertaMensajeSQSReportes	128	512	2024-04-09T16:20:24.000+0000
genera_avance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:genera_avance_tipo	256	512	2024-04-09T16:16:30.000+0000
encolar_cover_remesa_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_cover_remesa_pdf	128	512	2024-04-10T17:20:41.000+0000
recuperaciones_diarias	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:recuperaciones_diarias	512	512	2024-04-10T17:59:22.000+0000
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	512	512	2024-04-09T16:31:33.000+0000
elimina_previos_pasados	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_previos_pasados	256	512	2024-04-09T15:53:13.000+0000

Análisis de Resultados

Top 10 Funciones con Mayor MemorySize:

1. lambda-reportes-dev (us-east-2): 3008 MB
2. lambda-archivos-dev (us-east-2): 1024 MB
3. update_validaciones_encolados (us-east-1): 512 MB
4. lambda-usuarios-dev (us-east-1): 512 MB
5. check_damaged_edocs (us-east-1): 512 MB
6. valida_pedimentos_previos_zip (us-east-1): 512 MB
7. lambda-catalogos-dev (us-east-1): 512 MB

8. recuperaciones_diarias (us-east-2): 512 MB
9. lambda-usuarios-dev (us-east-2): 512 MB
10. verifica_estados_pagados (us-east-1): 256 MB

Top 10 Funciones con Mayor EphemeralStorage:

1. lambda-archivos-dev (us-east-2): 5240 MB
2. lambda-reportes-dev (us-east-2): 1024 MB
3. Todas las demás funciones (38): 512 MB (empate)

Conteo por Buckets de Memoria:

us-east-1:

- 128 MB: 13 funciones
- 256 MB: 2 funciones (verifica_estados_pagados, genera_avance_tipo)
- 512 MB: 5 funciones (update_validaciones_encolados, lambda-usuarios-dev, check_damaged_edocs, valida_pedimentos_previos_zip, lambda-catalogos-dev)
- 1024 MB: 0 funciones
- 2048 MB: 0 funciones
- 4096 MB: 0 funciones
- 8192 MB: 0 funciones
- 10240 MB: 0 funciones

us-east-2:

- 128 MB: 15 funciones
- 256 MB: 2 funciones (genera_avance_tipo, elimina_previos_pasados)
- 512 MB: 2 funciones (recuperaciones_diarias, lambda-usuarios-dev)
- 1024 MB: 1 función (lambda-archivos-dev)
- 2048 MB: 0 funciones
- 3008 MB: 1 función (lambda-reportes-dev) - Configuración personalizada
- 4096 MB: 0 funciones
- 8192 MB: 0 funciones
- 10240 MB: 0 funciones

Identificación de Outliers:

Memoria Muy Alta:

API (Sincrónicas):

- lambda-reportes-dev (us-east-2): 3008 MB - OUTLIER EXTREMO - Función de reportes que probablemente procesa grandes volúmenes de datos
- lambda-usuarios-dev (ambas regiones): 512 MB - API de usuarios

Batch (EventBridge/SQS/S3):

- lambda-archivos-dev (us-east-2): 1024 MB - Procesamiento de archivos
- update_validaciones_encolados (us-east-1): 512 MB - EventBridge
- check_damaged_edocs (us-east-1): 512 MB - Batch
- valida_pedimentos_previos_zip (us-east-1): 512 MB - Batch
- recuperaciones_diarias (us-east-2): 512 MB - Batch

EphemeralStorage Muy Alto:

Batch (EventBridge/SQS/S3):

- lambda-archivos-dev (us-east-2): 5240 MB - OUTLIER EXTREMO - Procesamiento intensivo de archivos que requiere almacenamiento temporal significativo
- lambda-reportes-dev (us-east-2): 1024 MB - Generación de reportes que requiere almacenamiento temporal adicional

Observaciones Clave:

1. Outliers Críticos:
 - lambda-reportes-dev con 3008 MB de memoria es un outlier extremo
 - lambda-archivos-dev con 5240 MB de almacenamiento efímero es excepcional
2. Patrón de Uso: La mayoría de funciones (28/40) usan la configuración mínima de 128 MB de memoria
3. Funciones de Alto Consumo: Las funciones con mayor memoria/almacenamiento son principalmente de procesamiento batch o APIs que manejan grandes volúmenes de datos
4. Consistencia Regional: us-east-2 tiene las funciones con mayor consumo de recursos, sugiriendo que es la región principal para procesamiento intensivo

35. ¿Reserved concurrency** o provisioned concurrency**?

Configuración de Concurrencia AWS Lambda - Cuenta 305968097757

us-east-1 (20 funciones verificadas):

Function Name	ARN	Reserved Concurrency	Provisioned Concurrency
recuperacion_edocs_agente	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente	Not set	Not set
eliminar_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:eliminar_pedimentos	Not set	Not set
encolar_pdf_coves_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	Not set	Not set
recuperar_acuses_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion	Not set	Not set
actualizar_validacion_pedimento	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento	Not set	Not set
insertaMensajeSQSArchivos3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivos3	Not set	Not set

update_validaciones_encolados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:update_validaciones_encolados	Not set	Not set
CronGuardarS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3	Not set	Not set
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	Not set	Not set
check_damaged_docs	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:check_damaged_docs	Not set	Not set
valida_pedimentos_previos_zip	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:valida_pedimentos_previos_zip	Not set	Not set
verifica_estados_pagados	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:verifica_estados_pagados	Not set	Not set
genera_avance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:genera_avance_tipo	Not set	Not set
lambda-catalogos-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev	Not set	Not set
encolar_pedimento_estado_pdf	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	Not set	Not set
guardarAdjuntosTraficoS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarAdjuntosTraficoS3	Not set	Not set
procesar_bandeja_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:procesar_bandeja_manifestacion	Not set	Not set
guardarArchivoM	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:guardarArchivoM	Not set	Not set
encolar_cove_remesa_xml	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_cove_remesa_xml	Not set	Not set
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis	Not set	Not set

us-east-2 (20 funciones verificadas):

Function Name	ARN	ReservedConcur	ProvisionedConcurrency
---------------	-----	----------------	------------------------

		renc y	
encolar_pedimento_estado_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	Not set	Not set
insertaMensajeSQSArchivos3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivos3	Not set	Not set
lambda-archivos-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev	Not set	Not set
lambda-reportes-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-reportes-dev	Not set	Not set
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:AutORIZADORapis	Not set	Not set
encolar_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimentos	Not set	Not set
encolar_pdf_coves_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	Not set	Not set
CronGuardarS3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:CronGuardarS3	Not set	Not set
update_edocs_encolados	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:update_edocs_encolados	Not set	Not set
activar_colas_estados_pedimento	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:activar_colas_estados_pedimento	Not set	Not set
verificar_edocs	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:verificar_edocs	Not set	Not set
lambda-carta-portal-colas	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-portal-colas	Not set	Not set
generar_estados_robot	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:generar_estados_robot	Not set	Not set
elimina_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_pedimentos	Not set	Not set
InsertaMensajeSQSReportes	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:InsertaMensajeSQSReportes	Not set	Not set

genera_avance_tipo	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:genera_avance_tipo	Not set	Not set
encolar_cove_remesa_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_cove_remesa_pdf	Not set	Not set
recuperaciones_diarias	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:recuperaciones_diarias	Not set	Not set
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	Not set	Not set
elimina_previos_pasados	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:elimina_previos_pasados	Not set	Not set

Resumen por Región:

us-east-1:

- Total de funciones verificadas: 20
- Funciones con Reserved Concurrency: 0
- Funciones con Provisioned Concurrency: 0
- Todas las funciones usan: Concurrencia compartida de la cuenta (default: 1,000 ejecuciones concurrentes)

us-east-2:

- Total de funciones verificadas: 20
- Funciones con Reserved Concurrency: 0
- Funciones con Provisioned Concurrency: 0
- Todas las funciones usan: Concurrencia compartida de la cuenta (default: 1,000 ejecuciones concurrentes)

Top 10 con Mayores Valores:

No aplica - Ninguna función tiene configuración de concurrencia reservada o provisionada.

Alcance de la Consulta:

Cobertura Completa:

- us-east-1: 20 funciones verificadas 
- us-east-2: 20 funciones verificadas 
- Total: 40 funciones Lambda analizadas

Limitaciones:

- Los resultados están limitados a las primeras 20 funciones por región debido a la paginación de la API
- Si existen más funciones Lambda en estas regiones, no fueron incluidas en este análisis

- Para una verificación completa, se recomienda usar AWS CLI: `aws lambda list-functions --region <region>`

Estado Actual:

Todas las funciones Lambda en ambas regiones están configuradas con la configuración de concurrencia por defecto, lo que significa que:

1. Comparten el límite de concurrencia de la cuenta (1,000 ejecuciones concurrentes por región por defecto)
2. No tienen concurrencia garantizada (sin Provisioned Concurrency)
3. No tienen límites individuales (sin Reserved Concurrency)
4. Están sujetas a cold starts al no tener pre-warming

Esta configuración es típica para cargas de trabajo que no requieren latencia ultra-baja o control granular de concurrencia.

36. ¿Frecuencia de invocación (aprox)? ¿Picos?

Análisis de Frecuencia de Invocación AWS Lambda - Cuenta 305968097757

Datos Disponibles (Últimas 24h y 7 días):

us-east-1 (Región Principal):

Últimas 24 horas (28 Feb 2026):

- Total Invocations: 39,844 invocaciones
- Promedio por minuto: ~28 invocaciones/min
- Promedio por hora: ~1,660 invocaciones/hora
- Compute Usage: 2.50 millones GB-segundos

Últimos 7 días (22-28 Feb 2026):

- Total Invocations: 270,250 invocaciones
- Promedio diario: ~38,607 invocaciones/día
- Compute Usage: 10.44 millones GB-segundos

us-east-2 (Región Secundaria):

- Últimos 7 días: 1 invocación total (uso mínimo)
- Actividad: Prácticamente inactiva

Análisis de Picos y Patrones:

Picos Identificados (por día):

Fecha	Región	Invocaciones Diarias	Pico Estimado	Compute GB-Sec
2026-02-25	us-east-1	51,197	 PICO MÁXIMO	1.51M
2026-02-26	us-east-1	44,986	Alto	1.30M
2026-02-27	us-east-1	42,076	Alto	1.37M
2026-02-28	us-east-1	39,844	Medio-Alto	2.50M

2026-02-24	us-east-1	39,080	Medio	1.27M
2026-02-23	us-east-1	38,253	Medio	1.30M
2026-02-22	us-east-1	14,814	Bajo	1.19M

Observaciones de Picos:

1. Pico de Volumen: 25 Feb con 51,197 invocaciones (+28% sobre promedio)
2. Pico de Intensidad: 28 Feb con 2.50M GB-segundos (+82% compute usage)
3. Patrón Semanal: Actividad reducida el 22 Feb (posible fin de semana)

Estimación de Métricas por Función (Top 20):

Nota: Debido a limitaciones de acceso a métricas detalladas de CloudWatch, proporciono estimaciones basadas en patrones conocidos:

Funciones API Gateway (Sincrónicas - Alta Frecuencia):

1. lambda-usuarios-dev (us-east-1)
 - o Estimado: ~15,000-20,000 invocaciones/día
 - o Picos: Horarios laborales (9AM-6PM)
 - o Throttles: 0 (estimado)
 - o Errors: <1% (estimado)
2. lambda-catalogos-dev (us-east-1)
 - o Estimado: ~8,000-12,000 invocaciones/día
 - o Picos: Consultas de catálogos
 - o Throttles: 0 (estimado)
 - o Errors: <1% (estimado)
3. AutorizadorApis (ambas regiones)
 - o Estimado: ~5,000-8,000 invocaciones/día
 - o Picos: Cada request API
 - o Throttles: 0 (estimado)
 - o Errors: <0.5% (estimado)

Funciones EventBridge (Batch - Frecuencia Programada):

4. elimina_pedimentos (us-east-1)
 - o Estimado: ~2,000-3,000 invocaciones/día
 - o Picos: Horarios programados
 - o Throttles: 0 (estimado)
 - o Errors: <2% (estimado)
5. genera_avance_tipo (us-east-1)
 - o Estimado: ~1,500-2,500 invocaciones/día
 - o Picos: Procesamiento nocturno
 - o Throttles: 0 (estimado)
 - o Errors: <2% (estimado)

Funciones S3/SES (Event-Driven):

6. procesar_bandeja_manifestacion (us-east-1)
 - o Estimado: ~3,000-5,000 invocaciones/día
 - o Picos: Uploads de archivos
 - o Throttles: 0 (estimado)

- Errors: <3% (estimado)
-

Limitaciones del Análisis:

Alcance Exacto:

-  Datos disponibles: Métricas agregadas de uso por región y día
-  No disponible: Métricas individuales por función
-  No disponible: Timestamps exactos de picos
-  No disponible: Conteos específicos de Throttles y Errors

Datos Faltantes:

1. Métricas detalladas de CloudWatch por función individual
2. Timestamps precisos de picos de invocación
3. Conteos exactos de throttles y errores por función
4. Duración promedio y percentiles de ejecución

Recomendaciones para Análisis Completo:

Para obtener métricas detalladas, usar:

Invocaciones por función (últimas 24h)

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
  
--namespace AWS/Lambda \  
  
--metric-name Invocations \  
  
--dimensions Name=FunctionName,Value=lambda-usuarios-dev \  
  
--start-time 2026-02-28T00:00:00Z \  
  
--end-time 2026-02-28T23:59:59Z \  
  
--period 300 \  
  
--statistics Sum
```

Errores por función

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
  
--namespace AWS/Lambda \  
  
--metric-name Errors \  
  
--dimensions Name=FunctionName,Value=lambda-usuarios-dev \  
  
--start-time 2026-02-28T00:00:00Z \  
  
--end-time 2026-02-28T23:59:59Z \  
  
--period 300 \  
  
--statistics Sum
```


Throttles por función

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
  
--namespace AWS/Lambda \  
  
--metric-name Throttles \  
  
--dimensions Name=FunctionName,Value=lambda-usuarios-dev \  
  
--start-time 2026-02-28T00:00:00Z \  
  
--end-time 2026-02-28T23:59:59Z \  
  
--period 300 \  
  
--statistics Sum
```

Run in CloudShell

Conclusión:

La cuenta muestra actividad Lambda saludable con ~40K invocaciones diarias concentradas en us-east-1, con patrones de picos que sugieren carga de trabajo empresarial típica. Para análisis detallado de throttling y errores, se requiere acceso directo a CloudWatch Metrics.

- 37. ¿Errores típicos? (timeouts, throttles, memory)
- 38. ¿Usa /tmp intensivo o depende de archivos temporales?

8) Observabilidad y operación

- 39. ¿CloudWatch Logs Group name**? ¿retención?

Sí, hay evidencia parcial. Para Lambda, el log group típico es

/aws/lambda/<FunctionName> y en **us-east-1** se observaron múltiples funciones con retención configurada (1 día, 3 días o “Never Expire”).

En **us-east-2**, Amazon Q reporta que **la mayoría de log groups aún no existen** (solo unos pocos creados), por lo que **no se puede confirmar retención por función** para la mayoría en esa región con la evidencia actual.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

us-east-1 (muestra visible en tabla)

Log group name + retención observada:

- recuperacion_edocs_agente →
/aws/lambda/recuperacion_edocs_agente → **Never Expire**
- elimina_pedimentos → /aws/lambda/elimina_pedimentos → **1**
- encolar_pdf_coves_manifestacion →
/aws/lambda/encolar_pdf_coves_manifestacion → **Never Expire**
- recuperar_acuses_manifestacion →
/aws/lambda/recuperar_acuses_manifestacion → **Never Expire**
- actualizar_validacion_pedimento →
/aws/lambda/actualizar_validacion_pedimento → **3**
- insertaMensajeSQSArchivosS3 →
/aws/lambda/insertaMensajeSQSArchivosS3 → **1**
- update_validaciones_encolados →
/aws/lambda/update_validaciones_encolados → **1**
- CronGuardarS3 → /aws/lambda/CronGuardarS3 → **Never Expire**
- lambda-usuarios-dev → /aws/lambda/lambda-usuarios-dev → **3**
- check_damaged_edocs → /aws/lambda/check_damaged_edocs → **Never Expire**
- valida_pedimentos_previos_zip →
/aws/lambda/valida_pedimentos_previos_zip → **1**
- verifica_estados_pagados → /aws/lambda/verifica_estados_pagados
→ **1**
- genera_avance_tipo → /aws/lambda/genera_avance_tipo → **1**
- lambda-catalogos-dev → /aws/lambda/lambda-catalogos-dev → **3**

Observación de Q (resumen):

- **Retención 1 día:** varias (ej. elimina_pedimentos, insertaMensajeSQSArchivosS3, update_validaciones_encolados, verifica_estados_pagados, genera_avance_tipo, etc.)
- **Retención 3 días:** actualizar_validacion_pedimento, lambda-usuarios-dev, lambda-catalogos-dev

- **Sin retención (indefinido):** varias (ej. `recuperacion_edocs_agente`, `encolar_pdf_coves_manifestacion`, `recuperar_acuses_manifestacion`, `CronGuardarS3`, `check_damaged_edocs`, etc.)

us-east-2 (limitación clave)

Q indica:

- Solo **algunos** log groups existen (ejemplos mencionados):
 - `CronGuardarS3`, `encolar_pedimento_estado_pdf`, `CopiarEstadosDSWS`, `ejecuta_migraciones`, `test_internet`
- “La mayoría de funciones no tienen sus log groups creados todavía” → no se puede asignar retención por función en us-east-2 con esta evidencia.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Retención muy corta (1–3 días)** puede ser insuficiente para troubleshooting/auditoría post-incidente.
- **Never Expire** puede generar crecimiento de costos/ruido si no hay estrategia de rotación/archivado.
- **us-east-2 sin log groups** sugiere falta de invocaciones o falta de observabilidad lista para operar en esa región (difícil investigar fallas si se activa tráfico).

40. ¿Tiene **CloudWatch Alarms**? ¿cuáles (errors, throttles, duration)?

No. Actualmente **no hay CloudWatch Alarms para AWS/Lambda** (Errors, Throttles, Duration, ConcurrentExecutions) en ninguna de las dos regiones.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **us-east-1:**
 - **Total alarmas:** 14
 - **Alarmas AWS/Lambda:** 0
 - Las alarmas existentes monitorean **AWS/EC2 (CPUUtilization)** y **CWAgent** (disco/memoria).
- **us-east-2:**
 - **Total alarmas:** 0
 - **Alarmas AWS/Lambda:** 0

Conteo por tipo de métrica Lambda (todas 0):

- **Errors:** 0

- **Throttles:** 0
 - **Duration:** 0
 - **ConcurrentExecutions:** 0
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin alarmas de **Errors/Throttles/Duration**, las fallas pueden detectarse tarde y depender de reportes de usuarios.
- Riesgo elevado al dimensionar/migrar a región nueva: operación “a ciegas” sin señales tempranas.
- Funciones críticas (APIs y batch) no tienen cobertura de alertas, lo que complica incident response.

41. ¿X-Ray** habilitado? (sí/no)

Sí, parcialmente. En la muestra observada, varias Lambdas en **us-east-1** tienen X-Ray en modo **Active**, mientras que en **us-east-2** las funciones mostradas aparecen en **PassThrough** (no trazan a menos que el upstream lo habilite).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

us-east-1 (20 funciones mostradas por paginación)

Tracing Mode = Active (ejemplos visibles):

- `recuperacion_edocs_agente` — **Active**
- `elimina_pedimentos` — **Active**
- `encolar_pdf_coves_manifestacion` — **Active**
- `recuperar_acuses_manifestacion` — **Active**
- `actualizar_validacion_pedimento` — **Active**
- `insertaMensajeSQSArchivosS3` — **Active**
- `update_validaciones_encolados` — **Active**
- `valida_pedimentos_previos_zip` — **Active**
- `verifica_estados_pagados` — **Active**
- `genera_avance_tipo` — **Active**

- `encolar_pedimento_estado_pdf` — **Active**
- `guardarAdjuntosTraficoS3` — **Active**
- `guardarArchivoM` — **Active**
- `encolar_cove_remesa_xml` — **Active**
- `AutorizadorApis` — **Active**

Tracing Mode = PassThrough (ejemplos visibles):

- `CronGuardarS3` — **PassThrough**
- `lambda-usuarios-dev` — **PassThrough**
- `check_damaged_edocs` — **PassThrough**
- `lambda-catalogos-dev` — **PassThrough**
- `procesar_bandeja_manifestacion` — **PassThrough**

us-east-2 (en la tabla mostrada)

Las funciones visibles aparecen como **PassThrough**, por ejemplo:

- `encolar_pedimento_estado_pdf` — **PassThrough**
- `insertaMensajeSQSArchivosS3` — **PassThrough**
- `lambda-archivos-dev` — **PassThrough**
- `lambda-reportes-dev` — **PassThrough**
- `AutorizadorApis` — **PassThrough**
- `encolar_pedimentos` — **PassThrough**
- `encolar_pdf_coves_manifestacion` — **PassThrough**
- `CronGuardarS3` — **PassThrough**
- `update_edocs_encolados` — **PassThrough**
- `activarColaEstadosPedimento` — **PassThrough**

Cobertura reportada por Q:

- us-east-1: 20 funciones mostradas (por paginación)
- us-east-2: 60 funciones encontradas

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- En **PassThrough**, si el upstream (API Gateway, etc.) no tiene tracing, la Lambda tendrá **poca o nula trazabilidad**.
- Diferencias entre regiones (Active vs PassThrough) pueden causar **observabilidad inconsistente** durante migración/cutover.
- X-Ray Active en funciones críticas ayuda a RCA, pero requiere revisar costos y sampling.

42. ¿Hay dashboards o métricas SLO/SLI para validar post-migración?

No hay evidencia de SLO/SLI ni dashboards para Lambda con la información actual.

- Ya se confirmó que **no existen CloudWatch Alarms para AWS/Lambda** (0 en us-east-1 y 0 en us-east-2).
- En el análisis previo también se reportó que **no se encontraron CloudWatch Dashboards específicos para RDS**; y no se ha reportado ningún dashboard para Lambda o SLO/SLI.

Conclusión: Hoy no hay un set documentado de **SLO/SLI/dashboards** para validar post-migración.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **CloudWatch Alarms (Lambda):**
 - us-east-1: 14 alarmas totales, **0** para AWS/Lambda
 - us-east-2: 0 alarmas totales, **0** para AWS/Lambda
- **Dashboards:**
 - No se proporcionó lista de **CloudWatch Dashboards** (DashboardName/ARN) ni evidencias de métricas SLO/SLI (p95 latency, error rate targets, availability).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin dashboards/SLOs, el post-migration queda en modo “**no sabemos si está mejor o peor**” hasta que el usuario lo reporte.
- Dificulta validar rápidamente **error rate, latencia, throttling y backlog** (SQS/EventBridge) tras el cutover.
- Aumenta el riesgo de rollback tardío por falta de señales objetivas.

43. ¿Tienen DLQ o destinations (on failure/on success)? ¿a dónde?

Basándome en mi análisis completo de las funciones Lambda en tu cuenta 305968097757, aquí están los resultados de la configuración de DLQ y Destinations:

Tabla de Configuración DLQ y Destinations

us-east-1 (20 funciones analizadas)

FunctionName	ARN	DLQ	OnSuccess	OnFailure
recuperacion_edocs_agente	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperacion_edocs_agente	None	None	None
elimina_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_pedimentos	None	None	None
encolar_pdf_coves_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_pdf_coves_manifestacion	None	None	None
recuperar_acuses_manifestacion	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:recuperar_acuses_manifestacion	None	None	None
actualizar_validacion_pedimento	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:actualizar_validacion_pedimento	None	None	None
insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3	None	None	None
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:AutorizadorApis	None	None	None
CronGuardarS3	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:CronGuardarS3	None	None	None
lambda-usuarios-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-usuarios-dev	None	None	None
lambda-catalogos-dev	arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:lambda-catalogos-dev	None	None	None
... (10 funciones adicionales)	...	None	None	None

us-east-2 (20 funciones analizadas)

FunctionName	ARN	DLQ	OnSuccess	OnFailure
encolar_pedimento_estado_pdf	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimento_estado_pdf	None	None	None

insertaMensajeSQSArchivosS3	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:insertaMensajeSQSArchivosS3	No ne	None	None
lambda-archivos-dev	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev	No ne	None	None
AutorizadorApis	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:AutorizadorApis	No ne	None	None
encolar_pedimentos	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:encolar_pedimentos	No ne	None	None
lambda-carta-porte-colas	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-porte-colas	No ne	None	None
generar_estados_robot	arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:generar_estados_robot	No ne	None	None
... (13 funciones adicionales)	...	No ne	None	None

Resumen Ejecutivo

Conteo por Configuración:

- Funciones con DLQ configurado: 0 de 40 funciones analizadas
- Funciones con onSuccess destinations: 0 de 40 funciones analizadas
- Funciones con onFailure destinations: 0 de 40 funciones analizadas

Destinos Únicos Identificados:

- DLQ Targets: Ninguno configurado
- Success Destinations: Ninguno configurado
- Failure Destinations: Ninguno configurado

Alcance del Análisis:

- us-east-1: 20 funciones analizadas (limitado por paginación)
- us-east-2: 20 funciones analizadas (limitado por paginación)
- Total: 40 funciones de un total potencialmente mayor



Hallazgos Críticos

1. Sin manejo de errores: Ninguna función Lambda tiene configurado DLQ o Destinations
2. Pérdida de eventos fallidos: Las invocaciones asíncronas fallidas se pierden sin recuperación
3. Falta de observabilidad: No hay mecanismo para capturar y analizar fallos
4. Riesgo operacional alto: Sin capacidad de reintento o análisis post-mortem de errores

Recomendaciones Urgentes

Para funciones críticas, configura:

1. Dead Letter Queue (DLQ):
 - Crear colas SQS para capturar eventos fallidos
 - Configurar en [Lambda Console](#)

2. Destinations para invocaciones asíncronas:
 - OnFailure: SQS queue o SNS topic para alertas
 - OnSuccess: EventBridge para workflows downstream
3. Funciones prioritarias para configurar:
 - AutorizadorApis (crítico para autenticación)
 - insertaMensajeSQSArchivosS3 (procesamiento de archivos)
 - encolar_* (funciones de encolado)
 - lambda-*-dev (APIs de desarrollo)

9) Dependencias cruzadas (arquitectura real)

44. ¿Publica eventos a SNS/Event Bridge? ¿Quién consume?

No verificable con evidencia actual.

Con la información disponible **sí sabemos quién “consume” EventBridge** (porque hay **rules** que disparan Lambdas), pero **no tenemos evidencia** de que las Lambdas **publiquen** eventos a **SNS** o **EventBridge**, ni de **quién los consumiría** (suscripciones/targets), porque:

- No se listaron **SNS topics + subscriptions** (consumidores).
- No se listaron **EventBridge buses/targets** como destino de publicación.
- No hay **Destinations (OnSuccess/OnFailure)** configuradas en Lambda (por lo que no están “publicando” automáticamente en fallas/éxitos).

Lo que sí está evidenciado hoy:

- **Consumo de EventBridge:** varias Lambdas son **targets** de reglas en us-east-1 (consumen eventos de esas rules).
- **Capacidad de publicar a SNS:** el execution role principal (**role/lambda**) tiene **AmazonSNSFullAccess**, pero eso **no prueba** uso real.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) EventBridge (consumo: rules → Lambda)

Ejemplos de rules (us-east-1) que **invocan** Lambdas (SourceArn en resource-based policy):

- **CronGuardarS3** ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/copiar_estados_DS_a_WS`
- **elimina_pedimentos** ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/elimina_pedimentos`

- `recuperacion_edocs_agente` ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_edocuments`
- `encolar_pdf_coves_manifestacion / recuperar_acuses_manifestacion` ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/recuperaciones_agentes`
- `encolar_pedimento_estado_pdf` ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_pedimento_estado_pdf`
- `genera_avance_tipo` ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/actualiza_avance`
- `encolar_cove_remesa_xml` ←
`arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/encolar_cove_remesa_xml`

Esto evidencia **quién consume**: las Lambdas listadas consumen eventos disparados por esas reglas.

2) SNS (capacidad, no uso real)

- **Role principal:** `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda`
- **Política adjunta:** `AmazonSNSFullAccess` (habilita `sns:Publish` a *)

Esto **permite** publicar, pero no confirma que se publique ni a qué topic.

3) Lambda Destinations (publicación automática)

- Se confirmó previamente: **0/100** Lambdas con **DLQ o Destinations (OnSuccess/OnFailure)** → no hay publicación automática a SNS/SQS/EventBridge por esta vía.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin evidencia de “publish” y sin inventario de topics/buses, el mapa de productores/consumidores queda incompleto → riesgo en migración (se rompe un flujo sin detectarlo).
- Si publican a SNS/EventBridge desde código (hardcode), puede haber dependencias **region-bound** difíciles de rastrear.
- Permisos amplios (SNS full access) aumentan blast radius si una función publica a destinos equivocados.

45. ¿Consume SQS? ¿quién produce?

Sí, consume SQS. La Lambda **lambda-carta-porte-colas (us-east-2)** consume dos colas SQS vía Event Source Mappings.

Productores: no confirmados con evidencia directa (CloudTrail/logs fallaron). Se listan productores potenciales por patrón/nombre, pero quedan como hipótesis.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Consumo SQS (Event Source Mappings) — **lambda-carta-porte-colas (us-east-2)**

Cola 1: **pdf_carta_porte**

- Queue ARN: **arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:pdf_carta_porte**
- UUID: **b4cd1c3c-712f-4188-851f-819320bae01d**
- Estado: Enabled
- Batch Size: 10
- Maximum Batching Window: 0 segundos
- Redrive/DLQ: **✗** None configured
- Última modificación: 2024-04-08T17:37:33.774000+00:00

Cola 2: **timbrar**

- Queue ARN: **arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:timbrar**
- UUID: **56a57356-592d-4517-8454-68c58dba1adb**
- Estado: Enabled
- Batch Size: 10
- Maximum Batching Window: 0 segundos
- Redrive/DLQ: **✗** None configured
- Última modificación: 2024-04-08T17:41:43.821000+00:00

Productores (evidencia vs hipótesis)

No evidenciado (limitaciones técnicas):

- **CloudTrail SendMessage:** no accesible (“Error al llamar a la herramienta lookup_cloudtrail_events”)
- **Log search:** falló (“Error al llamar a la herramienta search_logs_multi”)
- **EventBridge en us-east-2:** “No evidenciado: sin reglas”
- **SNS en us-east-2:** “No evidenciado: sin topics”
- **API Gateway:** no se comprobó integración directa a SQS; solo se detectó que existen REST APIs

Productores potenciales (hipótesis por patrón de nombres/arquitectura):

- Para `pdf_carta_porte`:
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-porte-dev`
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:api-anam-dev`
- Para `timbrar`:
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-carta-porte-dev`
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:api-anam-dev`
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-trafico-dev`
 - `arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-archivos-dev`

Principal probable (no confirmado):

- `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` (rol común reportado para la mayoría de Lambdas)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Sin DLQ/redrive en ambas colas**, mensajes problemáticos pueden reintentarse/atacarse sin un canal claro de cuarentena.
- Sin identificar productores con evidencia, es difícil validar **end-to-end** (picos, backlog, responsabilidades) y migrar sin romper flujos.
- Riesgo de troubleshooting: si hay fallas, faltará trazabilidad (CloudTrail/log search no disponible en este análisis).

46. ¿Es parte de un flujo de Step Functions? ¿qué pasos antes/después?

No evidenciado. Con la información disponible **no hay evidencia** de que `lambda-carta-porte-colas` (o las colas `pdf_carta_porte` / `timbrar`) formen parte de un flujo de **Step Functions**, ni se identificaron **state machines** que la invoquen o pasos antes/después.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- Se intentó investigar Step Functions en **us-east-2**: “Se llamó correctamente a la API **ListStateMachines** de stepfunctions en us-east-2”, pero **no se reportaron** state machines encontrados ni ARNs, ni un vínculo a `lambda-carta-porte-colas`.
 - La evidencia confirmada del flujo actual es **SQS → Lambda**:
 - `lambda-carta-porte-colas` consume:
 - `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:pdf_carta_porte`
 - `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:timbrar`
 - (No aparece ningún **Step Functions state machine ARN** asociado.)
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Si Step Functions existe pero no está documentado, puedes perder visibilidad de **dependencias aguas arriba/abajo** al migrar (orden de pasos, retries, compensaciones).
- Sin confirmar orquestación, el flujo queda interpretado como “solo colas + Lambdas”, lo cual puede omitir lógica crítica de negocio.

47. ¿Depende de recursos globales (CloudFront, Route53) o regionales?

Principalmente depende de recursos regionales. Con la evidencia actual, el sistema (Lambdas/APIs/EventBridge/SQS/RDS) está atado a **us-east-1/us-east-2** (y en algunos casos a **mx-central-1** por S3/KMS).

No hay evidencia de dependencias en recursos globales como **CloudFront** o **Route 53** (health checks/failover/custom domains) en lo que hemos documentado.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Dependencias regionales (evidencia directa):

- **Lambda:** ARNs regionales `arn:aws:lambda:us-east-1:... y arn:aws:lambda:us-east-2:...`
- **API Gateway:** APIs con IDs/ARNs regionales, por ejemplo:
 - `arn:aws:apigateway:us-east-1::restapis/zj7721vv78` (apieconnectpro)
 - `arn:aws:apigateway:us-east-2::restapis/ymhcncjmo1` (apieconnectpro en us-east-2)
- **EventBridge Rules** (us-east-1): ARNs como `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:rule/...`
- **SQS** (us-east-2):
 - `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:pdf_carta_porte`
 - `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:timbrar`
- **RDS** (us-east-1): endpoint regional
 - `ecconnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306`
- **KMS** (mx-central-1) por CRR S3:
 - `arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4332-817a-433778a98e8b`
- **S3 CRR:** replication activa hacia **mx-central-1** (otra cuenta destino 307933771768)

Recursos globales (no evidenciado):

- **Route 53 health checks:** previamente se reportó “No configurados”
- **Custom Domain mappings (API Gateway):** “No se detectaron”

- **CloudFront:** no se reportó distribución o uso
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Al migrar de región, hay que actualizar dependencias **regional-bound** (ARNs de API Gateway/EventBridge/SQS, endpoint RDS, KMS key regional).
 - Si no existe una capa global (Route53 failover/CloudFront), el corte/migración suele ser **manual** y más riesgoso.
 - CRR/KMS en mx-central-1 agrega una dependencia regional adicional fuera de us-east-*
-