

Tutorial de instalación de Node y NPM en Windows 10


1) Descargar e instalar desde la página nodejs.org/es/ la versión LTS



2) Ir a la carpeta donde se descargó el software y con el botón derecho del mouse hacer click sobre el mismo y seleccionar Instalar




1. En la ventana de bienvenida, presionar el botón next.




2. Aceptar los términos y condiciones




3. Elegir la carpeta donde se instalará Node




4. En la ventana de Custom Setup dejar la configuración predeterminada





5. En la ventana Tools for Native Modules, indicar que automáticamente instale las herramientas necesarias...




6. Presionar Install para confirmar la instalación







7. Presionar finalizar para concluir con la instalación del mismo.



Una vez finalizada en la ventana de comandos de windows presionar una tecla para continuar la instalación de herramientas adicionales.



```
Using this script downloads third party software

This script will direct to Chocolatey to install packages. By using Chocolatey to install a package, you are accepting the license for the application, executable(s), or other artifacts delivered to your machine as a result of a Chocolatey install. This acceptance occurs whether you know the license terms or not. Read and understand the license terms of the packages being installed and their dependencies prior to installation:

https://chocolatey.org/packages/chocolatey

https://chocolatey.org/packages/python2

https://chocolatey.org/packages/visualstudio2017-workload-vctools

This script is provided AS-IS without any warranties of any kind

Chocolatey has implemented security safeguards in their process to help protect the community from malicious or pirated software, but any use of this script is at your own risk. Please read the Chocolatey's legal terms of use as well as how the community repository for Chocolatey.org is maintained.

Presione una tecla para continuar . . .
```

Permitir la ejecución de PowerShell

```
Macking altest version of the Chocolatey package for download. Getting Chocolatey from https://chocolatey.org/api/v2/package/chocolatey/0.10. Downloading 7-Zip commandline tool prior to extraction. Extracting C:\Users\User\AppData\Local\Temp\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocInstall\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\chocolatey\ch
```


Type ENTER to Exit cuando haya finalizado la instalación de los paquetes necesarios.

Con esto ya estaría instalado NodeJS, sólo hay que verificar que estén las variables de entorno de windows correctamente configuradas.


Establecer la ejecución de scripts no firmados digitalmente por Microsoft de la siguiente manera:

Ejecutar Powershell como Administrador (Runas as Administrator)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy UnRestricted -Scope LocalMachine


En el explorador de windows ir a propiedades del equipo




Seleccionar configuración avanzada del sistema




En el ventana propiedades del sistema, seleccionar el botón variables de entorno



Seleccionar variables de entorno del sistema y buscar la variable Path. y verificar que en la cadena (separada por punto y coma) exista la carpeta C:\Program Files\nodejs\ (donde se instaló nodejs). Sino existe presionar el botón editar....






A continuación verificar el correcto funcionamiento, y ejecutar desde la consola CMD del sistema operativo (símbolo de sistema el comando npm) y verificar que la versión indicada en la última línea indique **npm@9.1.2** o la última vigente. Verificar con el comando **node** --version que indique la siguiente: v18.12.1

En https://nodejs.org/es/download/ se puede visualizar cual es la última versión disponible de node

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22000.1219]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\WINDOWS\system32>npm
npm <command>
Usage:
npm install
                      install all the dependencies in your project
npm install <foo> add the <foo> dependency to your project
                 run this project's tests
npm run <too> run the script named <foo>
npm <command> -h quick help op <---
npm -1
                      display usage info for all commands
npm help <term>
                      search for help on <term> (in a browser)
npm help npm
                      more involved overview (in a browser)
All commands:
    access, adduser, audit, bugs, cache, ci, completion,
    config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor, edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
    hook, init, install, install-ci-test, install-test, link, ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
    pkg, prefix, profile, prune, publish, query, rebuild, repo, restart, root, run-script, search, set, shrinkwrap, star,
    stars, start, stop, team, test, token, uninstall, unpublish,
    unstar, update, version, view, whoami
Specify configs in the ini-formatted file:
    C:\Users\aleja\.npmrc
or on the command line via: npm <command> --key=value
More configuration info: npm help config
Configuration fields: npm help 7 config
npm@9.1.2 C:\Users\aleja\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm
C:\WINDOWS\system32>
```

Vemos que coincide con la versión descargada, lo podemos verificar en la url https://nodejs.org/es/download/



node-v18.12.1.tar.gz

Código Fuente