

Desarrolle un script cuyo nombre sea Apellido-Menu2 (Ej. Funes-Menu2) que muestre el siguiente menú:

MENU 2

- A. *Mostrar grupos a los que pertenece un usuario.*
- B. *Listar todos los trabajos de impresión terminados.*
- C. *Mostrar los últimos usuarios creados.*
- S. *Salir*

Consideraciones:

Opción A -

Debe solicitar el ingreso por teclado de un usuario y verificar que este exista. Si no existe, mostrar el mensaje, si el usuario existe, mostrar el grupo primario del usuario y otros grupos de los que ese usuario es miembro secundario

Opción B - Listar por pantalla todos los trabajos de impresión terminados.

Opción C - Mostrar los 10 últimos usuarios habilitados en el sistema.

Opción S: Deberá salir del menú.

Luego de cada opción se debe limpiar la pantalla y regresar al menú. El script debe funcionar en máquina.

COPIE EN LA CAJA DE TEXTO EL SHELLSCRIPT CREADO Y SI DESEA PUEDE ADJUNTAR EL ARCHIVO !!

Opción B - Listar por pantalla todos los trabajos de impresión terminados.

Opción C - Mostrar los 10 últimos usuarios habilitados

Indique que realiza el siguiente comando:

`useradd -G Finanzas rvalles`

Seleccione una:

- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo primario rvalles
- ☐ Crea el usuario rvalles, en el grupo primario Finanzas
- ☒ Crea el usuario rvalles, en el grupo secundario Finanzas
- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo secundario rvalles

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

[Marcar pregunta](#)

Se necesita modificar el directorio de conexión del usuario sop al siguiente directorio:

`/home/sop/Documentos`

¿Cuál es el comando que utilizaría para realizar este cambio?

Seleccione una:

- ☐ sudo visudo
- ☐ No se puede. Se tiene que crear un nuevo usuario.
- ☒ sudo usermod -d /home/sop/Documentos sop
- ☐ sudo modprobe sop -d /home/sop/Documentos

[Quitar mi elección](#)

Nombre del comando que permite enviar una solicitud de impresión de un archivo, al servicio de impresión.

Respuesta:

`lp -d`

Suponga que el usuario jpares pertenece al grupo desarrollo y que su directorio de conexión tiene los siguientes atributos:

`drwxr-x--x 3 root desarrollo ... jpares`

Seleccione una o más de una:

- ☐ el usuario mtorres del grupo testing puede leer el contenido de esta carpeta.
- ☒ root puede leer y escribir en el directorio jpares
- ☐ el usuario jpares no es dueño de esta carpeta por lo que sólo puede leerla.
- ☒ los usuarios del grupo desarrollo pueden listar el contenido de esta carpeta
- ☒ el usuario jpares puede crear archivos en este directorio

¿Qué comando permite crear, editar o eliminar particiones?

Seleccione una:

- ☒ fdisk
- ☐ mkfs
- ☐ mount
- ☐ fd

[Quitar mi elección](#)

¿Cuál es el concepto de gestor de arranque?

Seleccione una:

- ☒ Son programas que dan la opción al usuario de seleccionar uno de los S.O. instalados en el disco para que realice el arranque.
- ☐ Son programas para seleccionar las particiones primarias o extendidas.
- ☐ Son programas que se instalan en el disco para realizar el arranque del SO.
- ☐ Son códigos que modifican la tabla de particiones .

[Quitar mi elección](#)

Analice la siguiente porción de código:

```
m=$(who | grep $LOGNAME) | wc -l  
if test $m -lt 3  
then  
echo "Todo OK"  
fi
```

Si el usuario actual tiene 2 terminales abiertas entonces se mostrará Todo OK por pantalla. Esta afirmación es ...

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Seleccione la variable de entorno de usuario que corresponda al texto

Contiene el identificador primario del shell o prompt.

PS1

Contiene una lista de directorios que el shell examina para buscar ejecutables.

PATH

Desarrolle un script cuyo nombre sea *Apellido-Menu2* (Ej. *Funes-Menu2*) que muestre el siguiente menú:

MENU 2

A. *Mostrar grupos a los que pertenece un usuario.* X

B. *Listar todos los trabajos de impresión terminados.* X

C. Mostrar los últimos usuarios creados. A

S. Salir

`cut /etc/passwd | tail -10 | cut -d ':' -f1`

Consideraciones:

Opción A -

Debe solicitar el ingreso por teclado de un usuario y verificar que este exista. Si no existe, mostrar el mensaje, si el usuario existe, mostrar el grupo primario del usuario y otros grupos de los que ese usuario es miembro secundario

Opción B - Listar por pantalla todos los trabajos de impresión terminados.

Opción C - Mostrar los 10 últimos usuarios habilitados en el sistema.

Opción S - Deberá salir del menú.

Luego de cada opción se debe limpiar la pantalla y regresar al menú. El script debe funcionar en máquina.

COPIE EN LA CAJA DE TEXTO EL SHELLSCRIPT CREADO Y SI DESEA PUEDE ADJUNTAR EL ARCHIVO !!

Escriba el nombre del comando que visualiza una línea por cada usuario conectado al sistema.

Respuesta: who

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Suponga que el usuario jparedes pertenece al grupo desarrollo y que su directorio de conexión tiene los siguientes atributos:

drwxr-x--x 3 root desarrollo ... jparedes

Seleccione una o más de una:

- ☐ los usuarios del grupo desarrollo pueden listar el contenido de esta carpeta
- ☐ root puede leer y escribir en el directorio jparedes
- ☐ el usuario jparedes no es dueño de esta carpeta por lo que sólo puede leerla.
- ☐ el usuario mtorres del grupo testing puede leer el contenido de esta carpeta.
- ☐ el usuario jparedes puede crear archivos en este directorio

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

¿Con qué comando se puede configurar la contraseña a un usuario?

Seleccione una:

- ☒ /etc/shadow ✓
- ☐ pwd ✗
- ☒ passwd ✓
- ☐ /etc/passwd ✗

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Suponga que el usuario jparedes pertenece al grupo desarrollo y que su directorio de conexión tiene los siguientes atributos:

drwxr-x--x 3 root desarrollo ... jparedes

Seleccione una o más de una:

- ☐ los usuarios del grupo desarrollo pueden listar el contenido de esta carpeta
- ☐ root puede leer y escribir en el directorio jparedes
- ☐ el usuario jparedes no es dueño de esta carpeta por lo que sólo puede leerla.
- ☐ el usuario mtorres del grupo testing puede leer el contenido de esta carpeta.
- ☐ el usuario jparedes puede crear archivos en este directorio

Pregunta **3**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Con qué comando se puede configurar la contraseña a un usuario?

Seleccione una:

- ☐ /etc/shadow
- ☐ pwd
- ☒ passwd
- ☐ /etc/passwd

Analice la siguiente porción de código:

```
m='(who | grep $LOGNAME) | wc -l '
```

```
if test $m -lt 3
```

```
then
```

```
echo "Todo OK "
```

```
fi
```

... **Si el usuario actual tiene 2 terminales abiertas entonces se mostrará Todo OK por pantalla. Esta afirmación es**

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 50,00

🚩 Marcar pregunta

Desarrolle un script cuyo nombre sea Apellido-Menu2 (Ej. Funes-Menu2) que muestre el siguiente menú:

MENU 3

- A. Modificar el directorio de conexión de un usuario
- B. Conocer trabajos a imprimir
- C. Listar los grupos del sistema
- S- Salir

Consideraciones:

Opción A- Debe solicitar el ingreso por teclado de un usuario y verificar que este exista. Si no existe, mostrar el mensaje, si el usuario existe, modificar el directorio de conexión del usuario, y visualizar los cambios en el archivo de usuarios.

Opcion B - Se debe listar los trabajos están actualmente en la cola de impresión , también listar todos los trabajos completados o terminados.

Opción C- Mostrar los 10 últimos grupos creados en el sistema.

Opción S- Deberá salir del menú.

Luego de cada opción se debe limpiar la pantalla y regresar al menú. El script debe funcionar en máquina.

COPIE EN LA CAJA DE TEXTO EL SHELLSCRIPT CREADO Y SI DESEA PUEDE ADJUNTAR EL ARCHIVO !!

lap

Pregunta **2**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

Este comando muestra información sobre el estado el servicio de impresión, específicamente de las impresoras disponibles

Seleccione una:

- ☒ `lpstat -p`
- ☐ `lpr`
- ☐ `lpq`
- ☐ `lpstat -w`

Pregunta **3**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

Marque las características que distinguen a una Partición Activa.

Seleccione una o más de una:

- ☒ Son divisiones lógicas del disco.
- ☐ Debe contener un Sistema de Archivos. ✗
- ☒ Puede haber mas de una.
- ☐ Debe contener un Sistema Operativo. ✗
- ☐ Debe contener los archivos necesarios para iniciar el sistema. ✗
- ☐ Debe permiten la interactividad con el usuario.

Pregunta **4**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

Escriba el nombre del comando que visualiza una línea por cada usuario conectado al sistema.

Respuesta:

Pregunta **5**

Sin responder
aún

Puntúa como
7,00

🚩 Marcar
pregunta

Seleccione la variable de entorno de usuario que corresponda al texto

Esta variable configura el directorio de usuario, desde donde inicia su sesión.

Contiene el identificador primario del shell.

Elegir...

Elegir...

PWD

SHELL

PS1

HOME

PATH

Pregunta **5**

Sin responder
aún

Puntuación como
7,00

🚩 Marcar
pregunta


Seleccione la variable de entorno de usuario que corresponda al texto

Esta variable configura el directorio de usuario, desde donde inicia su sesión.

Contiene el identificador primario del shell.

HOME 

Elegir... 

Elegir... 

PWD

SHELL

PS1

HOME

PATH

Página anterior

Sig

a

Pregunta **6**

Sin responder
aún

Puntúa como
7,00

🚩 Marcar
pregunta

Analice la siguiente porción de código:


```
m='(who | grep $LOGNAME) | wc -l '  
if test $m -lt 3  
then  
echo "Todo OK "  
fi
```

Si el usuario actual tiene 3 terminales abiertas entonces se mostrará Todo OK por pantalla. Esta afirmación es ...

Seleccione una:

☐ Verdadero

☐ Falso



Pregunta **7**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

El archivo de configuración /etc/passwd contiene:

Seleccione una:

- ☐ Las rutas, claves y permisos de los directorios de conexión
- ☒ Datos de todas las cuentas de usuarios creadas en el sistema.
- ☐ Las claves de acceso para cada usuario ✗
- ☐ Los grupos y usuarios asignados a un archivo ✗

Pregunta **8**

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Con qué comando se puede configurar la contraseña a un usuario?

Seleccione una:

- ☐ /etc/shadow
- ☐ pwd
- ☒ passwd ✓
- ☐ /etc/passwd

Pregunta 9

Sin responder
aún

Puntúa como
6,00

🚩 Marcar
pregunta



¿Cuál es el concepto de gestor de arranque?

Seleccione una:

- ☐ Son programas para seleccionar las particiones primarias o extendidas.
- ☐ Son programas que se instalan en el disco para realizar el arranque del SO.
- ☒ Son programas que dan la opción al usuario de seleccionar uno de los S.O. instalados en el disco para que realice el arranque.
- ☐ Son códigos que modifican la tabla de particiones .

Tercer Parcial de Sistemas Operativos

Desarrolle un script cuyo nombre sea *Apellido-Menu1* (Ej. *Funes-Menu1*) que muestre el siguiente menú:

Tiempo restante

MENU 1

- A. Cambiar el propietario de un archivo
- B. Mostrar los nombres de grupos
- C. Listar impresoras conectadas
- S- Salir

Consideraciones:

Opción A- Se debe solicitar el ingreso por teclado del archivo y del nuevo propietario. Verificar que el archivo ingresado exista y sea regular. Al finalizar mostrar los cambios realizados.

Opción B – Mostrar los últimos 10 grupos creados en el sistema.

Opción C- Listar las impresoras conectadas al sistema.

Opción S- Deberá salir del menú.

- *Luego de cada opción se debe limpiar la pantalla y regresar al menú. El script debe funcionar en máquina.*
- **COPIE EN LA CAJA DE TEXTO EL SHELLSCRIPT CREADO Y SI DESEA PUEDE ADJUNTAR EL ARCHIVO !!**

Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Indique que realiza el siguiente comando:

`useradd -G Finanzas rvalles`

Seleccione una:

- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo secundario rvalles
- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo primario rvalles
- ☐ Crea el usuario rvalles, en el grupo secundario Finanzas
- ☒ Crea el usuario rvalles, en el grupo primario Finanzas

[Quitar mi elección](#)

Tiempo rest

Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

En que sudirectorio se guardan los archivos que representan a discos y otros dispositivos?

Seleccione una:

- ☒ /dev
- ☐ /etc
- ☐ /proc
- ☐ /bin
- ☐ /mnt

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

El archivo de configuración `/etc/passwd` contiene:

Seleccione una:

- ☐ Las claves de acceso para cada usuario.
- ☐ Los grupos y usuarios asignados a un archivo
- ☐ Las rutas, claves y permisos de los directorios de conexión
- ☒ Datos de todas las cuentas de usuarios creadas en el sistema.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Respuesta guardada

Puntúa como 7,00

🚩 Desmarcar

Analice la siguiente porción de código:

```
read numero
if [ $numero -gt 20 ]
then
    echo "OK"
fi
```

Si el usuario ingresa el número 20 entonces se mostrará OK por pantalla. Esta afirmación es ...

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Pregunta 6

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Nombre del comando que muestra todos sistemas de archivos montados y bloques libres.

Seleccione una:

- ☒ df
- ☐ mkswap
- ☐ swapon
- ☐ export

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Respuesta guardada

Puntúa como 7,00

🚩 Marcar pregunta

Seleccione la variable de entorno de usuario que corresponda al texto

Esta variable configura el directorio de usuario, desde donde inicia su sesión.

Contiene el identificador primario del shell.

Pregunta 8

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál es el concepto de gestor de arranque?

Seleccione una:

- ☐ Son códigos que modifican la tabla de particiones .
- ☒ Son programas que dan la opción al usuario de seleccionar uno de los S.O. instalados en el disco para que realice el arranque. ✓
- ☐ Son programas que se instalan en el disco para realizar el arranque del SO.
- ☐ Son programas para seleccionar las particiones primarias o extendidas.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

¿Con qué comando se puede configurar la contraseña a un usuario?

Seleccione una:

- ☐ pwd
- ☐ /etc/passwd
- ☒ passwd ✓
- ☐ /etc/shadow

[Quitar mi elección](#)

Terger Parcial de Sistemas Operativos

Desarrolle un script cuyo nombre sea Apellido-Menu1 (Ej. Funes-Menu1) que muestre el siguiente menú:

Tiempo restante

MENU 1

- A. Cambiar el propietario de un archivo
- B. Mostrar los nombres de grupos
- C. Listar impresoras conectadas
- S- Salir

Consideraciones:

Opción A- Se debe solicitar el ingreso por teclado del archivo y del nuevo propietario. Verificar que el archivo ingresado exista y sea regular. Al finalizar mostrar los cambios realizados.

Opción B – Mostrar los últimos 10 grupos creados en el sistema.

Opción C- Listar las impresoras conectadas al sistema.

Opción S- Deberá salir del menú.

- **Luego de cada opción se debe limpiar la pantalla y regresar al menú. El script debe funcionar en máquina.**
- **COPIE EN LA CAJA DE TEXTO EL SHELLSCRIPT CREADO Y SI DESEA PUEDE ADJUNTAR EL ARCHIVO !!**

Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Indique que realiza el siguiente comando:

useradd -G Finanzas rvalles

Seleccione una:

- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo secundario rvalles
- ☐ Crea el usuario Finanzas, en el grupo primario rvalles
- ☐ Crea el usuario rvalles, en el grupo secundario Finanzas
- ☒ Crea el usuario rvalles, en el grupo primario Finanzas

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

En que sudirectorio se guardan los archivos que representan a discos y otros dispositivos?

Seleccione una:

- ☒ /dev
- ☐ /etc
- ☐ /proc
- ☐ /bin
- ☐ /mnt

[Quitar mi elección](#)

Tiempo rest

Pregunta 4

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

El archivo de configuración `/etc/passwd` contiene:

Seleccione una:

- ☐ Las claves de acceso para cada usuario.
- ☐ Los grupos y usuarios asignados a un archivo
- ☐ Las rutas, claves y permisos de los directorios de conexión
- ☒ Datos de todas las cuentas de usuarios creadas en el sistema.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Respuesta guardada

Puntúa como 7,00

🚩 Desmarcar

Analice la siguiente porción de código:

```
read numero
if [ $numero -gt 20 ]
then
    echo "OK"
fi
```

Si el usuario ingresa el número 20 entonces se mostrará OK por pantalla. Esta afirmación es ...

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 6

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Nombre del comando que muestra todos sistemas de archivos montados y bloques libres.

Seleccione una:

- ☒ df
- ☐ mkswap
- ☐ swapon
- ☐ export

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Respuesta guardada

Puntúa como 7,00

🚩 Marcar pregunta

Seleccione la variable de entorno de usuario que corresponda al texto

Esta variable configura el directorio de usuario, desde donde inicia su sesión.

Contiene el identificador primario del shell.

>

Pregunta 8

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es el concepto de gestor de arranque?

Seleccione una:

- ☐ Son códigos que modifican la tabla de particiones .
- ☒ Son programas que dan la opción al usuario de seleccionar uno de los S.O. instalados en el disco para que realice el arranque.
- ☐ Son programas que se instalan en el disco para realizar el arranque del SO.
- ☐ Son programas para seleccionar las particiones primarias o extendidas.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 6,00

 Marcar pregunta

¿Con qué comando se puede configurar la contraseña a un usuario?

Seleccione una:

- ☐ pwd
- ☐ /etc/passwd
- ☒ passwd
- ☐ /etc/shadow

[Quitar mi elección](#)